

02

PRD

아이디어를 AI가 이해할 수 있는 설계도로 바꾸기

오늘의 목표

01 · 컨텍스트

AI가 무엇을 참고해 답하는지 설명할 수 있다.

02 · 컨텍스트 유실

컨텍스트가 유실되면 왜 결과가 흔들리는지 이해한다.

03 · PRD 와 MVP

제품의 목적과 첫 버전의 범위를 결정할 수 있다.

04 · 마크다운

결정을 PRD.md로 구조화해 전달할 수 있다.

AI 제작 과정

요청부터 결과 확인과 반복 수정까지

01

PROMPT

원하는 결과 설명

→

02

ARTIFACT

빠르게 결과 확인

→

03

ITERATE

수정 요청 반복

→

04

QUESTION

기준은 어디에 남나?

“AI가 이전 대화를 모두 기억한다고 가정해도 될까?”

PROBLEM

프롬프트의 한계

잘 만든 한 번보다 다시 만들 수 있는 기준이 중요합니다.

결과가 달라지는 이유

기준이 남아 있지 않으면 AI가 다시 추측합니다.

1	수정 과정의 핵심 누락	▪ 수정 요청이 쌓일수록 핵심 요구 사항이 묻힘 ▪ 이전 조건이 누락되거나 되돌아가는 문제 발생	고쳤던 버그가 다시 살아나는 이유
2	완성 기준의 차이	▪ 팀원마다 생각하는 완성의 기준이 다름 ▪ 합의된 기준이 없으면 반복 수정과 의견 충돌 발생	팀 프로젝트가 항상 늦어지는 이유
3	컨텍스트 유실(세션 변경)	▪ 새 대화에서는 이전 결정과 작업 내용을 알 수 없음 ▪ 배경과 요구사항을 처음부터 다시 설명해야 함	"이어서 해줘"가 통하지 않는 이유

같은 아이디어인데 결과가 매번 달라진다면 — 문제는 모델이 아니라 **"기준이 저장되어 있지 않은 것"**입니다.

컨텍스트 (Context)

Context(컨텍스트)는 '맥락'이라는 뜻입니다. AI는 현재 대화와 제공된 자료, 프로젝트 정보를 바탕으로 답합니다.

01

대화

앞에서 주고받은 요청과 답변

02

자료

업로드한 문서·이미지·코드

03

프로젝트

현재 파일 구조와 기존 코드

04

규칙

목표·제약·금지사항·완성 기준

컨텍스트 = AI가 현재 작업을 이해하기 위해 참고하는 정보

컨텍스트 유실

필요한 정보가 현재 작업 맥락에서 빠지거나, 너무 많은 정보 속에 묻혀 AI가 기준을 놓치는 상황입니다.

MISSING 누락

① 정보가 빠짐

새 세션에서 이전 결정이
전달되지 않음

MIXED 혼재

② 정보가 섞임

서로 다른 작업의 요구사항이
한 세션에 혼재함

BURIED 매몰

③ 기준이 묻힘

대화가 길어져 핵심 결정이
여러 수정 사이에 묻힘

결과 : AI가 다시 추측함 → 기능이 달라짐 → 수정이 반복됨

결정의 기록

중요한 결정과 완성 기준을 파일로 남기면 새로운 세션에서도 이어서 작업할 수 있습니다.

BEFORE 이전

대화 속 결정

머릿속과 채팅 로그에만
존재하는 합의
— 닫으면 사라진다

→

PRD.md

문제 · 사용자 · 범위
예외 · 완성 기준
한 파일에 구조화

→

AFTER 이후

다시 읽는 기준

새 세션 · 팀원 · 다음 차시
누가 읽어도
같은 지점에서 시작

PRD는 AI의 기억이 아니라, 우리가 내린 결정을 전달하는 파일입니다.

PRD란?

제품을 만들기 전에 목적과 기준을 정리하는 문서

PRD = 제품 요구사항 문서

- **P — Product** : 제품
- **R — Requirements :** 요구사항
- **D — Document :** 문서

PRD의 핵심 질문 무엇을, 왜, 누구를 위해, 어디까지 만들 것인지 정리한 기획 문서

컨텍스트에 따른 결과

AI가 추측해야 하는 부분이 많을수록 결과는 쉽게 달라집니다.

A · 한 줄 요청

“공부할 때 쓰는 타이머 앱 만들어줘.”

사용자는 누구? · 기록 저장? · 어떤 타이머? · 완료 기준?

B · 결정이 있는 요청

사용자 · 문제 · 핵심 흐름 · 필수 기능 · 제외 기능 · 완료 기준을 함께 전달

→ AI가 추측해야 할 부분이 줄어듦

AI의 코딩 능력 ≠ 제품의 방향을 결정하는 능력

PART 1

아이디어를 결정으로

기능 목록보다 먼저 · 문제 → 사용자 → 흐름을 정합니다.

아이디어와 기획

"공부 앱을 만들래요"는 아이디어입니다. 기획은 AI가 추측하지 않도록 결정을 구체화합니다.

01

아이디어

무엇을 만들까?

흥미로운 기능은?

02

기획

누가 왜 쓰는가?

어떤 순서로 쓸까?

03

결정

무엇을 넣고 뺄까?

어디까지 완성할까?

기획 = 선택의 기록

문제와 사용자

누가 + 언제 + 무엇 때문에 + 어떤 어려움을 겪는가

모호한 문제

"학생들이 일정 관리가 불편하다."

- ✕ 사용자가 없다 — "학생들"은 3만 명도 학생들이다
- ✕ 상황이 없다 — 언제 어디서 불편한지 알 수 없다
- ✕ 원인이 없다 — 무엇 때문인지 없으니 해결책도 없다

구체적인 문제

**"여러 과목의 수행평가 공지가 흩어져 있어
기숙사 생활을 하는 2학년이 마감일을 놓친다."**

- ✓ 누가 — 기숙사 생활을 하는 2학년
- ✓ 언제 · 왜 — 공지가 여러 곳에 흩어져 있을 때
- ✓ 어려움 — 마감일을 놓친다 (관찰 가능한 사건)

문제 문장이 구체적이면 화면과 기능의 기준이 생긴다.

사용자 흐름

User Flow(유저 플로우)는 사용자가 목적을 달성하기까지의 행동 순서입니다.

01
접속한다
앱을 열면 마감이 가장 가까운 항목이 먼저 보인다

→

02
등록한다
과목 · 과제명 · 마감일을 입력하고 등록을 누른다

→

03
확인한다
D-day 오름차순 목록에서 남은 기한을 확인한다

→

04
완료한다
제출을 마친 과제를 체크하거나 삭제한다

→

05
유지된다
새로고침하거나 다시 접속해도 목록이 남아 있다

동사 하나가 기능 하나입니다. 흐름을 다 적으면 MVP 기능 목록이 거의 완성됩니다.

"메인 화면 / 상세 화면"처럼 명사로 적으면, 그 화면에서 무엇을 할 수 있는지가 사라집니다.

MVP란?

Minimum Viable Product(미니멈 바이어블 프로덕트)는 핵심 사용자가 목적을 달성할 수 있는 가장 작은 버전입니다.

너무 작다

화면만 있고 저장·삭제 같은 핵심 행동이 작동하지 않는다

"써 볼 수가 없어서 피드백을 못 받는다"

적절한 MVP

핵심 사용자 한 명이 등록 → 확인 → 완료까지 끝낼 수 있다

"작지만 진짜로 쓸 수 있다"

너무 크다

로그인 · 공유 · 알림 · AI 추천까지 검증 전에 전부 만든다

"완성 전에 시간이 끝난다"

판단 질문 : "이 기능이 없으면 핵심 사용자가 목적을 달성할 수 없는가?"

아니오라면 Must가 아닙니다. Later로 내리세요. Must는 3~5개를 넘지 않습니다.

기능 범위

기능을 이번 버전, 다음 버전, 제외 기능으로 나누어 범위를 정합니다.

MUST · 이번 버전	LATER · 다음 버전	NON-GOAL · 제외
• 과목 · 과제명 · 마감일 등록	• 과목별 색상 태그	• 회원가입 / 로그인
• D-day 오름차순 목록	• 검색 · 키워드 필터	• 서버 동기화 · 실시간 공유
• 완료 체크 · 항목 삭제	• 마감 D-1 알림	• 리로스쿨 / 클래스룸 연동
• localStorage 저장	• 월별 캘린더 뷰	• 결제 · 외부 API 연동

Non-goal을 적는 순간, AI가 “친절하게” 덧붙이던 기능이 사라집니다.

PRD에서 가장 자주 빠지고, 가장 효과가 큰 항목입니다.

PART 2

PRD 기획서 작성

PRD는 긴 프롬프트가 아니라 · 우리가 내린 제품 결정의 기록입니다.

PRD의 역할

Product Requirements Document(프로덕트 리콰이어먼츠 다큐먼트)는 개발 전에 제품의 목적과 범위를 합의하는 문서입니다.

PRD는 이런 것입니다

- ✓ **제품 결정을 기록한 문서**
  무엇을 넣고 뺄지 사람이 판단한 결과
- ✓ **팀과 AI가 공유하는 기준**
  누가 읽어도 같은 것을 떠올린다
- ✓ **살아 있는 문서**
  결정이 바뀌면 문서를 먼저 고친다

PRD가 아닌 것

- × **AI에게 주는 긴 명령문**
  문서는 사람이 읽고 합의하는 것이 먼저
- × **하고 싶은 기능 나열표**
  범위와 완성 기준이 없으면 목록일 뿐
- × **한 번 쓰고 덮어두는 보고서**
  읽히지 않는 문서는 없는 문서와 같다

현업에서는 PRD · RFC · Design Doc · Spec 등으로 부릅니다. 이름은 달라도 역할은 같습니다.

"코드를 짜기 전에, 무엇을 만들지 글로 합의한다." 오픈소스 프로젝트의 제안서도 같은 구조입니다.

PRD 핵심 8가지

모든 것을 적는 문서가 아닙니다. 이 8개만 채우면 오늘의 기획서는 완성입니다.

1 문제

해결할 문제

누가 · 언제 · 왜 겪는
어려움인지 한 문장

2 사용자

주요 사용자

"누구나"가 아닌
첫 사용자 한 명

3 가치

핵심 해결 방법

이 앱이 주는 가치를
한 문장으로

4 필수 기능

필수 기능

3~5개.
5개를 넘기지 않는다

5 사용 흐름

사용자 흐름

행동 동사로 이어지는
1개 이상의 동선

6 예외 상황

예외 상황

빈 값 · 오류 · 경계값
3개 이상

7 제외 기능

만들지 않을 것

이번 버전에서 제외할
기능 2개 이상

8 완성 기준

완성 확인 기준

통과·실패를 판단할
문장 5개 이상

6 · 7 · 8번이 기획서의 수준을 가릅니다. 대부분의 기획서는 1~5번만 적고 끝납니다.

완성 확인 기준

Acceptance Criteria(억셉턴스 크라이테리아)는 누구나 통과와 실패를 판정할 수 있는 문장으로 씁니다.

판정할 수 없는 문장

✕ 디자인이 예쁘다

✕ 사용하기 편하다

✕ 빠르게 동작한다

✕ 오류 없이 잘 돌아간다

→ 읽는 사람마다 다르게 판정한다

판정할 수 있는 문장

✓ 과제명이 비어 있으면 저장되지 않는다

✓ 새로고침해도 등록한 항목이 남아 있다

✓ 마감일이 지난 항목은 붉게 표시된다

✓ 항목이 0건이면 안내 화면이 나타난다

→ 누가 눌러봐도 같은 결론이 나온다

작성 템플릿

[ ] 〈어떤 조건에서〉 〈무엇을 하면〉 → 〈무엇이 화면에 나타난다 / 무엇이 일어나지 않는다〉

예) [ ] 마감일을 오늘 이전 날짜로 입력하면 → "지난 날짜입니다" 경고가 표시된다

예외 상황

Edge Case(엣지 케이스)를 적지 않으면 AI는 정상적인 사용 상황만 기준으로 결과를 만들 수 있습니다.

빈 값
아무것도 입력하지 않고 등록을 누른다

중복 입력
같은 과제를 두 번 등록한다

경계값 날짜
오늘 · 어제 · 2년 뒤 날짜를 넣는다

아주 긴 텍스트
과제명에 500자를 붙여넣는다

데이터 0건
등록된 항목이 하나도 없는 첫 화면

재접속
탭을 닫았다가 다시 연다

예외 상황 3개 이상 + 각각에 대해 “그러면 어떻게 되어야 하는가”를 함께 적는다

빈 값으로 등록 → 저장하지 않고 "과제명을 입력하세요" 표시

항목 0건 → "등록된 수행평가가 없습니다. 첫 과제를 추가해 보세요" 안내 화면

마크다운이란? Markdown(.md)

Markdown(마크다운)은 기호를 사용해 글의 구조를 표현하는 형식입니다. PRD 내용은 PRD.md 파일로 저장할 수 있습니다.

내가 타이핑하는 것 (원본)

```
# 수행평가 매니저
## 1. 해결할 문제
- 마감일을 놓친다
- [ ] 빈 값은 저장되지 않는다
**반드시** 확인할 것
`localStorage` 에 저장
```

화면에 보이는 모습

수행평가 매니저

1. 해결할 문제

- 마감일을 놓친다
- ☐ 빈 값은 저장되지 않는다

반드시 확인할 것

`localStorage` 에 저장

읽기 쉬움

사람이 그냥 읽어도 이해된다

메모장으로 열어도 그냥 읽힌다

구조화

AI가 구조를 정확히 파악한다

"#"이 제목인 걸 아니까 8개 항목을 헷갈리지 않는다

변경 기록

Git으로 변경 이력이 남는다

누가 언제 어느 줄을 바꿨는지 한 줄 단위로 보인다

PRD.md 예시

한 화면에 들어가는 길이입니다. 길이보다 "결정이 빠짐없이 들어갔는가"가 중요합니다.

PRD.md

```
# 수행평가 매니저

## 1. Problem
공지가 클래스룸·카톡·게시판에 흩어져 마감일을 놓친다.
## 2. Target User
기숙사 생활을 하는 디미고 2학년 학생
## 4. MVP Scope
- 과목 / 과제명 / 마감일 등록
- D-day 오름차순 목록
- 완료 체크, 항목 삭제
- localStorage 저장
```

PRD.md (계속)

```
## 6. Edge Cases
- 과제명이 비면 저장하지 않는다
- 항목 0건이면 안내 화면을 띄운다
- 지난 날짜는 경고를 표시한다

## 7. Non-goals
로그인, 서버 동기화, 학교 시스템 연동

## 8. Acceptance Criteria
- [ ] 빈 과제명은 저장되지 않는다
- [ ] 새로고침해도 목록이 유지된다
- [ ] 마감 임박 순으로 정렬된다
```

제출 기준

아래 수량을 채우면 3차시에 그대로 쓸 수 있는 기획서입니다.

최소 수량 기준

MVP 필수 기능	3 ~ 5개	5개를 넘기지 않는다
사용자 흐름	1개 이상	행동 동사로 연결된 동선
예외 상황	3개 이상	각각 대응 방식까지
완성 확인 기준	5개 이상	판정 가능한 문장으로
만들지 않을 것	2개 이상	Non-goal 명시

파일 규칙

- **파일명은 PRD.md**
  영문 대문자 + .md 확장자로 고정
- **프로젝트 폴더 최상단에 저장**
  3차시부터 이 폴더 안에서 모든 작업이 이뤄진다
- **한글로 써도 된다**
  내용이 중요하지 언어가 중요한 게 아니다
- **결정이 바뀌면 문서를 먼저 고친다**
  코드보다 문서가 항상 최신이어야 한다

오늘 제출물 : **내 프로젝트 폴더 / PRD.md** — 3차시에 이 파일을 그대로 가져옵니다.

PART 3

PRD 실습

각자 자기 프로젝트의 기획서를 씁니다.

실습 ① PRD.md 작성

완벽하게 쓰려 하지 말고, 일단 끝까지 채웁니다.

1단계

0-5분

문제와 사용자 확정

1 Problem · 2 User · 3 Value
네 조각(누가 / 언제 / 왜 / 어려움)이 다 들어갔는지 확인

2단계

5-10분

흐름과 기능 분류

5 User Flow를 동사로 쓰고
4 MVP Scope를 3~5개로 자른다
Must / Later / Non-goal 분류

3단계

10-15분

예외와 완성 기준

6 Edge Cases 3개 이상
8 Acceptance Criteria 5개 이상
판정 가능한 문장인지 검토

4단계

15-18분

PRD.md로 저장

7 Non-goals 2개 이상 채우고
프로젝트 폴더에 PRD.md로 저장
8개 항목이 다 있는지 최종 점검

막히면 넘어가세요. 빈칸이 있어도 끝까지 간 기획서가, 앞부분만 완벽한 기획서보다 낫습니다.

실습 ② AI 검토

내가 먼저 결정한 뒤 Claude(클로드)에게 빠진 내용과 모호한 문장을 검토하게 합니다.

검토 요청 프롬프트

아래는 내가 작성한 PRD야. 만들지 말고 검토만 해줘.

1) 빠진 결정이 무엇인지
2) 개발자가 두 가지로 해석할 수 있는 문장
3) 검증 불가능한 완성 기준
4) MVP에서 빼야 할 기능과 그 이유

각각 이유와 함께 지적하고, 수정 문장을 제안해줘.
코드는 절대 작성하지 마.

이렇게 쓰세요

- **"만들지 마"를 명시한다**
  AI가 제작 요청으로 해석해 코드를 제안할 수 있다
- **지적 항목을 번호로 준다**
  네 가지를 각각 답하게 강제한다
- **제안은 받되 결정은 내가**
  AI가 추가하라는 기능을 그대로 넣지 않는다
- **수정 후 다시 검토시킨다**
  반복해서 지적되는 항목을 다시 확인한다

AI의 지적은 정답이 아니라 검토 의견입니다. 무엇을 받아들이고 무엇을 버릴지가 여러분의 실력입니다.

실습 ③ 상호 피드백

옆 사람과 PRD.md를 바꿔 읽고 범위와 완성 기준을 점검합니다. .

1 문제

문제가 진짜 상황인가?

사용자 · 시점 · 원인이
문장에 다 들어 있는가?
"학생들이 불편하다"로
끝나지 않았는가?

2 범위

MVP가 정말 최소인가?

없어도 핵심 문제가
해결되는 기능이
Must에 섞여 있지
않은가?

3 모호함

두 가지로 읽히는가?

내가 읽은 뜻과
작성자의 뜻이
다른 문장을
하나라도 찾았는가?

4 판정 가능

눈으로 판정 가능한가?

완성 기준 5개를
내가 직접 눌러보고
통과·실패를 말할 수
있는가?

짝의 지적 중 최소 2가지를 반영해 수정한 뒤 최종 제출합니다.

반영하지 않기로 한 지적은 "왜 반영하지 않았는지"를 한 줄로 적어두세요. 그것도 결정입니다.

구현 설계

기획서에 아래 네 줄을 추가하면, 다음 차시부터 만들 코드의 품질이 눈에 띄게 달라집니다.

데이터

데이터 모델

어떤 필드로 저장할까

```
id · subject · title
dueDate · done · created
At
```

저장

저장 방식

키와 값의 구조는

```
key(키): "assignments"
value(밸류): JSON(제이슨)
배열
```

안전

입력 검증

입력값을 그대로 넣지 않는다

```
innerHTML(이너 에이치티엠
엘) 대신 textContent(텍스
트 콘텐츠)
길이 제한 · 날짜 형식 검사
```

규모

성능 가정

항목이 몇 개까지 늘어날까

```
최대 200개 가정
정렬은 렌더 전 1회만
```

디미고 심화 : 이 네 줄은 “구현 지시”가 아니라 “설계 결정”입니다.

기술 스택을 못 박는 대신, 지켜야 할 제약을 적습니다. AI에게 방법이 아니라 경계를 주는 것입니다.

오늘의 핵심

기획은 아이디어를 제한하는 문서가 아니라, 중요한 것에 집중하도록 만드는 “선택의 기록”입니다.

문제

문제와 사용자

“누구나”를 버리고
첫 사용자 한 명

MVP(엠브이피)

첫 버전의 범위

Must는 3~5개
Non-goal을 반드시

완성 기준

완성의 기준

느낌이 아니라
판정 가능한 문장

PRD.md(피알디 마크다운)

대화 밖의 기준

새 세션에서도
같은 지점에서 시작

오늘 만든 PRD.md 한 장이, 3차시부터 이어질 제작의 **출발점**입니다.

3차시 예고

오늘 만든 PRD를 Claude(클로드)에 전달해 첫 화면 코드를 받고, 프로젝트 폴더에 파일로 저장합니다.

01
기획서
오늘 만든 기획서를 Claude에 그대로 붙여넣는다

→

02
코드
미리보기가 아니라 HTML 코드로 받는다

→

03
index.html
복사해서 내 폴더에 파일로 저장한다

→

04
열기
더블클릭해서 브라우저로 연다

→

05
수정
"이 부분 바꿔줘" 저장 · 새로고침 반복

다음 시간까지 준비할 것

- PRD.md 최종본 (오늘 제출본 그대로)
- 노트북 + 바탕화면에 내 프로젝트 폴더 하나
- Claude 계정 로그인 확인

3차시 예고

"대화창 안의 결과물"이
"내 폴더의 내 파일"이 되는 시간

4차시 → VS Code(브이에스 코드)와 터미널로