1 IDEA — 2 SPEC — 3 BUILD — 4 TEST

03

코드를 내 파일로
PRD를 첫 화면으로 바꾸기

90분 · 오늘의 산출물 : 내 폴더 / index.html

오늘의 목표

PRD 한 장을 첫 화면으로 바꾸고, 그 결과를 내 컴퓨터의 파일로 만듭니다.

1

CODE

코드로 받는다

미리보기가 아니라
HTML 코드를
받아낼 수 있다.

2

FILE

파일로 저장한다

index.html이라는 이름으로
내 폴더에
저장할 수 있다.

3

OPEN

내 손으로 연다

더블클릭해서
브라우저로
열 수 있다.

4

ITERATE

고쳐서 다시 연다

요청 → 저장 → 새로고침
사이클을
세 번 이상 돈다.

오늘 끝나면 와이파이가 끊겨도 열리는 **내 웹페이지**가 생깁니다. 단, 버튼은 아직 눌러도 반응하지 않습니다.

오늘 90분의 흐름

설명은 25분, 직접 만드는 시간이 55분입니다.

00-10

OPEN

지난 PRD 열기
오늘의 질문

10-25

LEARN

웹페이지 3요소
파일과 폴더

25-55

BUILD

첫 화면 만들어
저장하고 열기

55-78

EDIT

고쳐서 다시 열기
× 3회 이상

78-90

WRAP

정리와
4차시 예고

지금 준비하세요 — 바탕화면에 폴더 하나(영어 이름) · 그 안에 PRD.md · Claude 로그인

오늘은 코드를 읽기만 합니다. 직접 타이핑하지 않습니다.

LOOK BACK

지난 시간의 종이 한 장

그 파일 하나로 무엇을 할 수 있을까요?

내가 만든 PRD.md 다시 보기

8개 항목이 있지만, 오늘 쓰는 것은 5개입니다. 나머지는 버리는 게 아니라 아껴둡니다.

오늘 쓰는 5개

1	**Problem**	누구의 어떤 문제인지 알려준다
2	**Target User**	누구를 위한 화면인지 알려준다
4	**MVP Scope**	화면에 무엇이 있어야 하는지
5	**User Flow**	어떤 순서로 배치할지
7	**Non-goals**	무엇을 만들지 말아야 하는지

오늘 안 쓰는 3개

3	**Value**	핵심 가치	기획 검토용
6	**Edge Cases**	예외 상황	7회기에 사용
8	**Acceptance**	완성 기준	9회기에 사용

오늘 가장 중요한 항목은 7번 Non-goals 입니다.

적어두지 않으면 AI가 로그인·설정·다크모드를 "친절하게" 덧붙여, 코드가 세 배로 길어집니다.

오늘의 질문 — 이 파일 하나로 진짜 웹페이지가 될까?

됩니다. 단, 세 단계를 거쳐야 합니다. 그중 세 번째가 오늘의 주인공입니다.

01

정했다

무엇을 만들지
지난 시간에
결정했다

PRD.md

→

02

바꾼다

그 결정을
코드로
바꾼다

AI가 한다

→

03

내 것이 된다

그 코드를
내 폴더의
파일로 만든다

내가 손으로 한다

오늘 코드를 직접 타이핑하지 않습니다. 읽고 · 복사하고 · 저장하고 · 여는 것까지가 오늘입니다.

코드가 무슨 뜻인지 지금 다 몰라도 괜찮습니다.

PART 1

웹페이지는 무엇으로 되어 있나

받은 코드를 보고 "아 이게 그거구나" 하려면 · 5분이 필요합니다.

웹페이지의 3요소 — HTML · CSS · JavaScript

딱 세 가지입니다. 집을 짓는 것에 비유하면 한 번에 이해됩니다.

HTML

구조

무엇이 어디에 있는가

집으로 치면 **벽과 방**

제목 · 버튼 · 입력칸의 자리

CSS

겉모습

어떻게 보이는가

집으로 치면 **페인트와 가구**

색 · 글자 크기 · 여백

JS

동작

누르면 무슨 일이 일어나는가

집으로 치면 **전기와 수도**

버튼을 누르면 목록에 추가

오늘은 이 셋이 한 파일 안에 다 들어갑니다. 벽 세우고 페인트까지, 전기는 아직입니다.

파일이 하나여야 복사와 저장이 한 번에 끝납니다. 나누는 것은 오늘 마지막 심화에서.

파일과 폴더 — index.html이라는 약속

오늘 끝나면 내 폴더에 파일 두 개가 나란히 놓입니다. 딱 두 개입니다.

오늘 끝났을 때 내 폴더

```
바탕화면/
└── my-project/
    ├── PRD.md          ← 2차시에 만든 기획서
    └── index.html      ← 오늘 만들 파일
```

index.html 이라는 이름의 약속

index	"첫 페이지"라는 뜻. 책 앞의 목차와 같은 단어
.html	이 확장자여야 컴퓨터가 브라우저로 연다
약속	폴더를 열면 이 파일을 먼저 찾는다

오늘 가장 많이 나는 사고 — 메모장이 뒤에 .txt를 몰래 붙입니다

index.html.txt 가 되면 더블클릭했을 때 웹페이지가 아니라 글자만 나옵니다. 막는 법은 다음 장에.

Artifact와 코드 파일은 무엇이 다른가

둘 다 씁니다. 다만 오늘부터 하나가 더 늘어납니다.

Artifact · 1차시에 했던 것

- 대화창 안의 미리보기 — 파일이 아니라 화면
- 인터넷이 끊기면 볼 수 없다
- 링크를 잃어버리면 사라진다
- 빠르게 시험해 보기에는 여전히 최고

코드 파일 · 오늘 하는 것

- 내 컴퓨터에 있는 진짜 파일
- 와이파이가 꺼져도 열린다
- USB·카톡으로 옮길 수 있다
- **4차시부터 AI가 이 파일을 직접 고친다**

Artifact는 사진관 화면에 떠 있는 사진, 코드 파일은 내 폰에 저장한 사진입니다.

도구를 버리는 것이 아니라, 쓸 수 있는 도구가 하나 늘어나는 것입니다.

PART 2

PRD를 첫 화면으로

요청문 하나로 · 오늘의 결과가 결정됩니다.

오늘의 요청 프롬프트

이대로 쓰면 됩니다. 아래 네 줄의 조건이 오늘의 핵심입니다.

실습 ① 요청문

아래는 내가 만든 PRD야. 이걸 보고 첫 화면을 만들어줘.

[여기에 PRD.md 내용을 통째로 붙여넣기]

조건:

- HTML, CSS, JavaScript를 한 파일에 넣어줘
- 미리보기 말고 코드로 보여줘
- MVP 기능만. Non-goal에 적은 건 만들지 마
- 지금은 화면 구조와 디자인만. 기능은 아직 연결하지 마

이 줄이 없으면

한 파일에

파일이 셋으로 쪼개져 저장이 복잡해진다

코드로

미리보기만 나와서 복사할 것이 없다

Non-goal

로그인·설정 화면이 덤으로 딸려 온다

구조만

코드가 세 배 길어져 오늘 안에 못 끝낸다

네 줄 모두 1차시에 배운 "제약"입니다. 제약이 있고 없고에 따라 돌아오는 코드 양이 다섯 배 차이 납니다.

실습 ① 첫 화면 만들기 — 30분

예쁘게 만들려 하지 마세요. 화면이 뜨는 것까지가 목표입니다.

STEP 1
0-5분

붙여넣기

PRD 전문 + 조건 4줄을
함께 붙여넣고 보낸다

STEP 2
5-10분

코드 받기

오른쪽 위 복사 버튼 사용
드래그 복사는 빠뜨린다

STEP 3
10-18분

저장하기

메모장 또는 VS Code에
index.html로 저장

STEP 4
18-22분

열어보기

폴더에서 더블클릭
브라우저가 열린다

STEP 5
22-30분

확인하기

체크리스트 6개를
하나씩 확인

코드가 중간에 끊기면 “이어서 보여줘”라고 하세요. 두 조각을 순서대로 이어 붙이면 됩니다.

PRD를 요약해서 붙여넣지 마세요. 요약하면 AI가 추측할 것이 늘어납니다.

저장할 때 꼭 확인할 네 가지

오늘 문제가 생기면 십중팔구 이 넷 중 하나입니다. 저장 전에 확인하세요.

확장자

`index.html`

메모장이 뒤에 .txt를 붙입니다.
저장 창의 파일 형식을
"모든 파일"로 바꾸세요.

틀리면 → 메모장이 열린다

인코딩

`UTF-8`

저장 창 아래 인코딩을
UTF-8로 바꾸세요.
VS Code는 기본값입니다.

틀리면 → 한글이 깨진다

위치

`PRD.md 옆`

my-project 폴더 안,
PRD.md와 나란히
두세요.

틀리면 → 파일을 못 찾는다

전체 복사

`<!DOCTYPE ~ </html>`

맨 윗줄부터 맨 아랫줄까지.
복사 버튼을 쓰면
자동으로 됩니다.

틀리면 → 화면이 하얗다

지금 다 함께 — 탐색기 [보기] → [파일 확장명] 체크박스를 켜세요. 1분이면 됩니다.

이것 하나로 오늘 발생할 사고의 절반이 사라집니다.

첫 화면 체크리스트 — 실습 ① 확인

화면이 떴으면 여섯 개를 하나씩 확인하세요. 안 되는 것만 고치면 됩니다.

- ☐ **브라우저 탭에 내 제목이 보인다**
  탭 위쪽 작은 글씨에 내 앱 이름
- ☐ **PRD의 MVP 기능이 화면에 다 있다**
  PRD 4번을 보며 하나씩 짚어보기
- ☐ **Non-goal이 안 만들어졌다**
  딸려 왔으면 빼달라고 요청
- ☐ **창을 좁게 줄여도 안 깨진다**
  휴대폰 크기로 줄여서 확인
- ☐ **버튼을 눌러도 아직 아무 일이 없다**
  이것이 정상입니다 — 오늘은 여기까지
- ☐ **파일이 PRD.md 옆에 있다**
  my-project 폴더 안에 나란히

다섯 번째를 보세요 — "눌러도 아무 일이 없다"가 체크리스트에 있습니다.

스위치는 달았지만 전기를 아직 안 넣은 상태입니다. 전기는 6회기에 넣습니다.

오늘 안 된다고 고치려 하지 마세요. 다 끝낸 사람은 옆에 막힌 친구를 도와주세요.

PART 3

고치고 다시 열기

한 번에 완벽하게가 아니라 · 조금씩 고쳐 나가는 것.

수정 사이클 4단계

이 네 단계를 계속 돌립니다. 오늘 실습 ②는 이 사이클을 몸에 익히는 시간입니다.

01

요청한다

어디를 · 무엇을 · 어떻게
세 조각으로 요청

02

코드를 받는다

고쳐진 코드 전체를
복사 버튼으로 복사

03

덮어쓴다

Ctrl+A로 전체 선택 후
그 위에 붙여넣기

04

새로고침한다

저장(Ctrl+S) 후
브라우저에서 F5

↻ 다시 01로

“고쳐달라고 했는데 화면이 그대로예요” — 오늘 가장 많이 나올 질문입니다.

저장했나요? (Ctrl+S) 새로고침했나요? (F5) AI는 여러분 파일을 직접 건드리지 못합니다.

좋은 수정 요청 vs 나쁜 수정 요청

어디를 · 무엇을 · 어떻게 — 세 조각이 있으면 한 번에 고쳐집니다.

한 번에 안 고쳐지는 요청

✕ **"좀 더 예쁘게 해줘"**
마음에 들던 부분까지 다 바뀐다

✕ **"이상해요"**
AI가 뭐가 이상한지 모른다

✕ **"다시 만들어줘"**
지금까지 한 것이 전부 날아간다

→ **AI가 추측한다 · 두세 번 왔다 갔다 한다**

한 번에 고쳐지는 요청

✓ "제목 아래 여백을 두 배로 늘려줘"

✓ "버튼 색을 남색으로 바꿔줘"

✓ "목록 항목 사이에 옅은 회색 선을 넣어줘"

→ **어디를 · 무엇을 · 어떻게 가 모두 있다**

문장 공식

〈어디를〉 의 〈무엇을〉 〈어떻게〉 바꿔줘

예) 제목 아래 의 여백을 두 배로 바꿔줘 / 버튼 의 색을 남색으로 바꿔줘

실습 ② 고쳐서 다시 열기 — 17분

레벨 순서대로 올라가세요. 최소 세 번 고치고, 매번 저장·새로고침으로 확인합니다.

LEVEL 1

색과 글자

- 버튼 색 바꾸기
- 제목 문구 바꾸기
- 글자 크기 키우기

가장 쉬운 것부터. 공식을 써서 요청하세요.

LEVEL 2

배치와 여백

- 요소 순서 바꾸기
- 여백 늘리기
- 가운데 정렬하기

PRD의 사용자 흐름 순서대로 배치돼 있는지 확인.

LEVEL 3

화면 상태

- 항목이 0건일 때
- 보여줄 안내 문구
- 추가하기

2차시에 배운 "데이터 0건" 화면을 미리 만듭니다.

고쳤더니 다른 데가 망가졌다면 — **"방금 바꾼 것만 되돌리고 나머지는 그대로 둬"**라고 요청하세요.

자주 만나는 문제 여섯 가지

손 들기 전에 먼저 이 여섯 개를 스스로 확인하세요. 십중팔구 여기 있습니다.

화면이 하얗다

코드를 끝까지 복사했나?

맨 아래가 </html>로 끝나는지 확인

한글이 깨진다

UTF-8로 저장했나?

메모장 저장 창 아래 인코딩 확인

메모장이 열린다

파일명이 index.html.txt인가?

확장자를 .html로 변경

바꿨는데 그대로다

저장했나? 새로고침했나?

Ctrl+S 그리고 F5

코드가 중간에 끊겼다

"이어서 보여줘"라고 요청

두 조각을 순서대로 이어 붙이기

안 시킨 기능이 생겼다

Non-goal을 다시 알려주기

"지금 있는 것도 지워줘"까지 요청

여섯 개를 확인해도 안 되면 그때 손을 드세요.

스스로 원인을 찾아보는 이 습관이 8회기에 배울 디버깅의 시작입니다.

새로운 문제가 나오면 칠판에 ⑦ ⑧로 추가해 전체가 공유합니다.

PART 4

오늘 무엇이 남았나

얻은 것과 · 불편했던 것을 같이 짚습니다.

복사-붙여넣기, 오늘 몇 번 했나?

한 번 고칠 때마다 여섯 동작. 그중 네 개는 아무 판단도 없는 단순 작업입니다.

한 번 고칠 때 내가 한 일

①	**요청 쓰기**	판단
②	코드 복사	단순 작업
③	파일 열기	단순 작업
④	전체 지우고 붙여넣기	단순 작업
⑤	저장	단순 작업
⑥	**새로고침**	판단

앞으로를 계산해 보면

오늘 수정 3번 그중 12번이 단순 작업	**18 동작**
기능 20개 만들면 수정을 기능당 5번만 잡아도	**100 회 이상**
파일이 3개로 늘면 어디에 붙여넣을지도 헷갈린다	**× 3**

4차시에는 ② ③ ④ ⑤ 가 통째로 사라집니다. AI가 파일을 직접 열고 고치고 저장합니다.

오늘 이 불편함을 충분히 겪은 것이 좋은 겁니다. 안 겪어보면 다음 도구가 왜 좋은지 모릅니다.

심화 · 파일 세 개로 나누기

오늘 다 끝낸 사람만. 또는 집에서 해보세요. 5회기부터 훨씬 편해집니다.

나눈 뒤의 폴더

```
my-project/
├── PRD.md
├── index.html      ← 구조
├── style.css       ← 겉모습
└── script.js       ← 동작
```

이렇게 요청하세요

"지금 한 파일에 있는 걸 index.html,
style.css, script.js 세 파일로 나눠줘.
서로 연결하는 코드도 넣어줘."

왜 나누는가

색을 바꾸고 싶으면 style.css만 열면 됩니다.
한 파일이면 500줄 중에서 찾아야 합니다.

5회기부터 기능이 늘면 한 파일이 1000줄, 2000줄이 됩니다. 그때는 나누는 것이 필수입니다.

여기까지 해둔 학생은 4차시 Claude Code에서 훨씬 수월합니다.

오늘의 핵심

대화창 안의 결과물이,
내 폴더의 내 파일이 되었습니다.

STRUCTURE

HTML · CSS · JS

구조 · 겉모습 · 동작
오늘은 앞의 둘까지

FILE

index.html

첫 페이지라는 약속
확장자가 .html이어야 열린다

CYCLE

수정 사이클

요청 → 덮어쓰기 →
저장 → 새로고침

REQUEST

세 조각 공식

어디를 · 무엇을 · 어떻게
있어야 한 번에 고쳐진다

지금 확인 — index.html 저장했나요? 폴더를 통째로 **클라우드나 메일에 백업**해 두세요.

NEXT · 4차시 — 복사-붙여넣기가 사라지는 시간

AI가 브라우저 밖으로 나와 내 폴더를 직접 엽니다. 1차시에 배운 세 유형 중 Agent형입니다.

01
VS Code
코드를 편하게 보는 프로그램 설치

→

02
터미널
명령어 창. 세 개만 배운다

→

03
claude
Claude Code 설치와 로그인

→

04
/init
내 폴더를 통째로 읽히는 명령

→

05
첫 지시
"이 폴더에 뭐가 있는지 설명해줘"

다음 시간까지 준비할 것

- 오늘 만든 폴더 통째로 (index.html + PRD.md)
- 노트북 · 프로그램 설치 가능한 관리자 권한
- **Node.js 설치 — LTS 버전, 5분이면 끝납니다**
- Claude 계정 로그인 확인

4차시 예고

지금까지가 전화 상담이었다면
다음 주는 방문 기사입니다
AI가 공구를 들고 내 폴더로 들어옵니다