

Volle naam: Ha Hoang Phuc Student: 222683 Klas:

DH22TIN07 LES 1: -Biblioteekbestuurstelsel -

Identifiseer kandidaatklasse (Boeke, Lesers, Lenings, Werknemers, Uitgewers) + Boeke: hoofentiteit, boekinligtingbestuur.

+ DocGia: persoon wat boeke leen.

+ PhieuMuon: teken leen/terugsending aan.

+ NhanVien: stelselbestuurder (bibliotekaris, pakhuishouer...).

+ NhaXuatBan: boekbroninligting.

- Eienskappe en gedrag (metodes) van elke klas + Boek o
kenmerke: maSach (PK, string), nameSach (string), tacGia (string), namXuatBan (int), maNXB (FK), soLuongTon (int), trangThai (string: "Beskikbaar"/"Op geleen").

o Gedrag: addSach(), capNhatSach(), deleteSach(), saveSach(), capNhatTonKho().

+ DocGia o Kenmerke: maDocGia (PK, string), hoTen (string), daySinh (datum), diaChi (string), soDienThoai (string), dayDangKy (datum), gioiTinh (boolean).

o Gedrag: dangKyThe(), capNhatThongTin(), viewLichSuMuon(). + PhieuMuon o kenmerke: maPhieu (PK, string), maDocGia (FK), maSach (FK), maNhanVien (FK), nhaMuon (datum), ngoiHenTra (datum), nhaTraThucTe (datum), thanhTrang (string: "Op geleen"/"Betaal"/"Oorstallig").

o Gedrag: createPhieuMuon(), searchSach(), saveTraQuaHan(), crystalPhieuPhat(). + NhanVien o Kenmerke: maNhanVien (PK, string), hoTen (string), chucVu (string), geboortedatum (datum), soDienThoai (string).

o Gedrag: dangNhap (), quanLyDocGia (), quanLyMuonTra (), quanLySach ().()

+ NhaXuatBan o Kenmerke: naamNXB (PK, string), naamNXB (string), adres (string), e-pos (string).

o Gedrag: addNXB (), capNhatNXB ().

- Verhoudings: 2 Boeke en uitgewers: 1 boek – 1 uitgewer

☐☐ Lesers en lenings: 1 leser – baie lenings ☐☐ Boeke en lenings: 1 boek – baie lenings ☐☐ Werknemers en lenings: 1 werknemer – baie lenings

LES 2: Aanlyn verkoopsbestuurstelsel - Identifiseer

hoofgebruiksgevalle

Hoofakteurs:

+ Kliënt (kliënte / potensiele klante).

+ NguoiQuanLy / Admin (Administrateur / Verkoopspersoneel).

Hoofgebruiksgevalle (kliëntregistrasie, bestelling, betaling, produkbestuur):

KhachHang:

☐☐ DangKyTaiKhan (kliëntregistrasie).

☐☐ DangNhap (Teken aan).

☐☐ Sien SanPham (Soek / Bekyk produklys).

☐☐ ThemVaoGioHang (Voeg by mandjie).

☐☐ DatHang (Bestelling).

☐☐ ThanhToan (Aanlyn betaling / COD).

☐☐ Bekyk DonHang (Bekyk bestellinggeskiedenis).

Admin / NguoiQuanLy:

☐☐ QuanLySanPham (Voeg produkte by/wysig/vee uit).

☐☐ QuanLyDonHang (Bekyk/Bevestig/Kanselleer bestelling).

☐☐ QuanLyKhachHang (Klantinligtingbestuur).

☐☐ QuanLyThanhToan (Betalingsverwerking, terugbetaling indien nodig).

Brei uit / sluit in:

☐☐ ThanhToan sluit XacNhanDonHang in.

☐☐ DatHang verleng ThanhToan (indien aanlyn betaal word).

- Van die gebruik geval, vind nodige ☐klasse ☐ Kliënt (kliënt): vanaf register, sien bestellings.

☐☐ SanPham (Produk): produkbestuur.

☐☐ GioHang (Cart): stoor produkte tydelik voor bestelling.

☐☐ Don Hang (Bestelling): van bestelling, betaling.

☐☐ ChiTietDonHang (OrderDetail): produkbesonderhede in die bestelling.

☐☐ ThanhToan (Betalings): betalingsverwerking (kan subklasse hê soos OnlinePayment, COD).

☐☐ Admin of Personeel (van gebruiker geërf as daar 'n gebruikerstelsel is).

- Ontleed die verhouding tussen 2 klasse (spesifiseer erfenis indien 2 enige) □
 Kliënt en Kliënt: 1 kliënt – baie 2bestellings (abstrakte klas) ←erf
 2←KhachHang en Admin (KhachHang en 2Admin is albei dieselfde tipe
 Gebruiker, deel dieselfde rekening, wagwoord, volle naam).

Les 3: Skakel klasdiagramme om in datatabelle

1. MonHoc tafel

Nee	Skool naam	Datatype	Constraints			
			PK	FK	Nie NULL	Uniek
1	maMaan	Nvarchar (10)	x		x	x
2	tien maande	Nvarchar (50)			x	
3	soTinChiLT	Int			x	
4	soTinChiTH	Int			x	

2. Wetenskapstabel

Nee	Skool naam	Datatype	Constraints			
			PK	FK	Nie NULL nie	Uniek
1	maKhoaHoc	Nvarchar (10)	x			x
2	tenKhoaHoc	Nvarchar (50)			x	
3	ngayTao	Datum			x	