TikTok Mini Games JS SDK Reference



API Namespace 兼容 tt、wx、TTMinis.game 等。Eg: TTMinis.game.login 等价于 tt.login 和 wx.login

基础

canIUse

描述

判断小游戏的API，回调，参数等是否在当前版本可用

参数

string schema

使用 `${API}.${method}.${param}.${option}` 方式来调用

返回值

boolean

当前版本是否可用

参数说明

- `${API}` 代表 API 名字
- `${method}` 代表调用方式，有效值为return, success, object, callback
- `${param}` 代表参数或者返回值1
- `${option}` 代表参数的可选值或者返回值的属性

示例代码

代码块

```
// 对象的属性或方法
TTMinis.game.canIUse('env.USER_DATA_PATH')

// TTMinis.game 接口参数、回调或者返回值
TTMinis.game.canIUse('openBluetoothAdapter')
TTMinis.game.canIUse('getSystemInfoSync.return.safeArea.left')
TTMinis.game.canIUse('getSystemInfo.success.screenWidth')
TTMinis.game.canIUse('showToast.object.image')
TTMinis.game.canIUse('onCompassChange.callback.direction')
```

```
10  TTMinis.game.canIUse('request.object.method.GET')
```

env

描述

环境变量

属性

string USER_DATA_PATH

文件系统中的用户目录路径 (本地路径)

系统

getSystemInfoSync

描述

获取系统信息

返回值

Object res

属性	类型	说明	最低版本
screenWidth	number	屏幕宽度，单位px	
screenHeight	number	屏幕高度，单位px	
windowWidth	number	可使用窗口宽度，单位px	
windowHeight	number	可使用窗口高度，单位px	
devicePixelRatio	number	设备像素比	
pixelRatio	number	设备像素比	
deviceOrientation	string	设备方向	
system	string	操作系统及版本	
platform	'ios' | 'android'	客户端平台	
statusBarHeight	number	状态栏高度	0.2.0
language	string	语言，参考 TikTok 小游戏语言编码规范	
safeArea		在竖屏正方向下的安全区域	0.2.0

SDKVersion	string		
version	string	客户端版本号	

示例

代码块

```
try {
  const res = TTMinis.game.getSystemInfoSync()
  console.log(res.pixelRatio)
  console.log(res.windowWidth)
  console.log(res.windowHeight)
  console.log(res.language)
  console.log(res.version)
  console.log(res.platform)
} catch (e) {
  // Do something when catch error
}
```

getSystemInfo

描述

获取系统信息

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

object.success 回调函数

参数

Object res

属性	类型	说明	最低版本

screenWidth	number	屏幕宽度，单位px	
screenHeight	number	屏幕高度，单位px	
windowWidth	number	可使用窗口宽度，单位px	
windowHeight	number	可使用窗口高度，单位px	
devicePixelRatio	number	设备像素比	
pixelRatio	number	设备像素比	
deviceOrientation	string	设备方向	
system	string	操作系统及版本	
platform	'ios' | 'android'	客户端平台	
statusBarHeight	number	状态栏高度	0.2.0
language	string	语言	
safeArea		在竖屏正方向下的安全区域	0.2.0
SDKVersion	string		
version	string	客户端版本号	

示例

代码块

```
TTMinis.game.getSystemInfo({
  success (res) {
    console.log(res.pixelRatio)
    console.log(res.windowWidth)
    console.log(res.windowHeight)
    console.log(res.language)
    console.log(res.version)
    console.log(res.platform)
  }
})
```

getWindowInfo

> 基础库 0.2.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

获取窗口信息

返回值

Object

属性	类型	说明
pixelRatio	number	设备像素比
screenWidth	number	屏幕宽度，单位px
screenHeight	number	屏幕高度，单位px
windowWidth	number	可使用窗口宽度，单位px
windowHeight	number	可使用窗口高度，单位px
statusBarHeight	number	状态栏的高度，单位px
safeArea	Object	在竖屏正方向下的安全区域。部分机型没有安全区域概念，也不会返回 safeArea 字段，开发者需自行兼容。
screenTop	number	窗口上边缘的y值

示例

Code block

```
const windowInfo = TTMinis.game.getWindowInfo()

console.log(windowInfo.pixelRatio)
console.log(windowInfo.screenWidth)
console.log(windowInfo.screenHeight)
console.log(windowInfo.windowWidth)
console.log(windowInfo.windowHeight)
console.log(windowInfo.statusBarHeight)
console.log(windowInfo.safeArea)
console.log(windowInfo.screenTop)
```

生命周期

onShow

描述

监听小游戏回到前台的事件

参数

function listener

小游戏回到前台的事件的监听函数

参数

Object res

属性	类型	说明
scene	string	场景值
query	Record<string, string>	查询参数

示例

Code block

```
TTMinis.game.onShow((result) => {
  let query = result.query;
  // do something when minigame show
});
```

offShow(cb)

描述

移除小游戏回到前台的事件的监听函数

参数

function listener

onShow 传入的监听函数

示例

Code block

```
const listener = function (res) { console.log(res) }

TTMinis.game.onShow(listener)
TTMinis.game.offShow(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

onHide

描述

监听小游戏隐藏到后台的事件

参数

function listener

小游戏隐藏到后台事件的监听函数

示例

Code block

```
TTMinis.game.onHide(() => {
  // do something when minigame hide
});
```

offHide

描述

移除小游戏隐藏到后台事件的监听函数

参数

function listener

示例

Code block

```
const listener = function (res) { console.log(res) }

TTMinis.game.onHide(listener)
TTMinis.game.offHide(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

getLaunchOptionsSync

描述

获取小游戏冷启动时的参数

返回值

Object

启动参数

属性	类型	说明
scene	string	启动小游戏的场景值，

query	Record<string, string>	启动小游戏的 query 参数

场景值

场景	说明
scan_qrcode	扫描二维码进入
search	搜索
anchor	锚点挂载
center	侧边栏复访入口
ads	广告
desktop_shortcut	桌面快捷方式
dm_sharing	私信入口
minis_link	通过 minis link 进入

示例

Code block

```
const launchOptions = TTMinis.game.getLaunchOptionsSync()
```

getEnterOptionsSync

描述

获取小游戏打开的参数（包括冷启动和热启动）

返回值

Object

启动参数

属性	类型	说明
scene	string	启动小游戏的场景值
query	Record<string, string>	启动小游戏的 query 参数

示例

Code block

```
const enterOptions = TTMinis.game.getEnterOptionsSync()
```

分包加载

preDownloadSubpackage

描述

触发分包预下载

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
name	string		是	分包的名字
success	function		是	分包加载成功回调事件
fail	function		是	分包加载失败回调事件
complete	function		是	分包加载结束回调事件(加载成功、失败都会执行)

返回值

PreDownloadSubpackageTask

预下载分包任务实例，用于获取分包预下载状态

示例

代码块

```
var task = TTMinis.game.preDownloadSubpackage({
  name: "ModuleA", success(res) {
    console.log("load subpackage success", res)// 执行分包代码
    TTMinis.game.loadSubpackage({
      name: "ModuleA", success(res) {
        console.log(res)
      },
    })
  }, fail(res) {
    console.log("load subpackage fail", res)
```

```
    }
  })

  task.onProgressUpdate(res => {
    console.log(res.progress) // 可通过 onProgressUpdate 接口监听下载进度
    console.log(res.totalBytesWritten)
    console.log(res.totalBytesExpectedToWrite)
  })
```

loadSubpackage

描述

触发分包加载

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
name	string		是	分包的名字
success	function		是	分包加载成功回调事件
fail	function		是	分包加载失败回调事件
complete	function		是	分包加载结束回调事件(加载成功、失败都会执行)

返回值

LoadSubpackageTask，加载分包任务实例，用于获取分包加载状态

注意事项

- TTMinis.game.preDownloadSubpackage 与 TTMinis.game.loadSubpackage 的区别:
  TTMinis.game.preDownloadSubpackage 只下载代码包，不自动执行代码；
  TTMinis.game.loadSubpackage 下载完代码包后会自动执行代码。

LoadSubpackageTask

.onProgressUpdate

描述

监听分包加载进度变化事件

参数

function listener

分包加载进度变化事件的监听函数

参数

Object res

属性	类型	说明
progress	number	分包下载进度百分比
totalBytesWritten	number	已经下载的数据长度，单位 Bytes
totalBytesExpectedToWrite	number	预期需要下载的数据总长度，单位 Bytes

PreDownloadSubpackageTask

.onProgressUpdate

描述

监听分包加载进度变化事件

参数

function listener

分包加载进度变化事件的监听函数

参数

Object res

属性	类型	说明
progress	number	分包下载进度百分比
totalBytesWritten	number	已经下载的数据长度，单位 Bytes
totalBytesExpectedToWrite	number	预期需要下载的数据总长度，单位 Bytes

版本管理

getUpdateManager

描述

获取全局唯一的版本管理器。客户端会在小游戏启动时自动检查是否存在新版本，开发者无需手动发起版本检查。

参数

无

返回值

UpdateManager

版本管理器对象。同一 JavaScript 运行环境内重复调用会返回同一对象。

示例

代码块

```
const updateManager = TTMinis.game.getUpdateManager()
```

UpdateManager

描述

用于监听版本检查结果和更新包准备状态，并在新版本准备完成后应用更新。

.onCheckForUpdate

描述

监听版本检查完成事件。注册监听不会主动触发新的版本检查。

参数

function listener

版本检查完成事件的监听函数。

listener 回调参数

Object res

属性	类型	说明
hasUpdate	boolean	是否存在新版本。`true` 表示存在新版本，`false` 表示当前已是最新版本。

返回值

无

示例

代码块

```
const updateManager = TTMinis.game.getUpdateManager()
```

```
2
3  updateManager.onCheckForUpdate((res) => {
4    console.log('是否存在新版本: ', res.hasUpdate)
5  })
```

.onUpdateReady

描述

监听新版本准备完成事件。收到该事件后，可以调用 `applyUpdate()` 应用新版本。

参数

function listener

新版本准备完成事件的监听函数，回调无参数。

返回值

无

示例

代码块

```
1  const updateManager = TTMinis.game.getUpdateManager()
2
3  updateManager.onUpdateReady(() => {
4    console.log('新版本已准备完成')
5  })
```

.onUpdateFailed

描述

监听新版本准备失败事件。收到该事件后，小游戏可以继续使用当前版本。

参数

function listener

新版本准备失败事件的监听函数，回调无参数。

返回值

无

示例

代码块

```
1  const updateManager = TTMinis.game.getUpdateManager()
2
```

```
updateManager.onUpdateFailed(() => {
  console.warn('新版本准备失败，继续使用当前版本')
})
```

.applyUpdate

描述

应用已准备好的新版本并重启小游戏。请仅在收到 `onUpdateReady` 后调用，并在调用前保存游戏进度等需要恢复的业务状态。

参数

无

返回值

无

示例

代码块

```
const updateManager = TTMinis.game.getUpdateManager()

updateManager.onUpdateReady(() => {
  // 保存游戏进度并获得用户确认后应用更新
  updateManager.applyUpdate()
})
```

注意事项

- 建议在游戏入口、首个场景加载前注册版本管理相关监听。
- 请避免在多个场景或重复执行的初始化逻辑中多次注册同一类监听。
- 不建议在实时对局、支付或奖励结算过程中立即重启游戏，可在合适的业务时机提示用户更新。

转发

shareToStory

描述

分享到 story

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
~~title~~	~~string~~		~~否~~	~~分享标题~~
~~desc~~	~~string~~		~~否~~	~~分享描述~~
~~imageUrl~~	~~string~~		~~否~~	~~分享图片~~
~~query~~	~~string~~		~~否~~	~~分享自定义 query~~
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

shareAppMessage

描述

主动拉起转发，进入选择通讯录界面。

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
~~title~~	~~string~~		~~否~~	~~转发标题~~（暂不支持 API 自定义，取值为平台上填写的内容）
~~imageUrl~~	~~string~~		~~否~~	~~转发显示图片的链接~~（暂不支持 API 自定义，取值为平台上填写的内容）
query	string		否	查询字符串，从这条转发消息进入后，可通过 TTMinis.game.getLaunchOptionsSync() 或 TTMinis.game.onShow() 获取启动参数中的 query。
~~subTitle~~	~~string~~		~~否~~	~~副标题~~（暂不支持 API 自定义，取值为平台上填写的内容）
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

onCopyUrl

描述

监听用户点击右上角菜单的「复制链接」按钮时触发的事件。

参数

function listener

用户点击右上角菜单的「复制链接」按钮时触发的事件的监听函数

参数

Object res

属性	类型	必填	说明
title	string	否	分享标题
desc	string	否	分享描述
imageUrl	string	否	分享图片
query	string	否	分享自定义 query
success	function	否	接口调用成功的回调函数
fail	function	否	接口调用失败的回调函数
complete	function	否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

代码块

```
// 绑定分享参数
  TTMinis.game.onCopyUrl(() => {return { query: 'a=1&b=2' }})
  // 取消绑定分享参数
  TTMinis.game.offCopyUrl()
```

offCopyUrl

描述

移除用户点击右上角菜单的「复制链接」按钮时触发的事件的全部监听函数

示例

代码块

```
// 绑定分享参数
```

```
TTMinis.game.onCopyUrl(() => {return { query: 'a=1&b=2' }})
// 取消绑定分享参数
TTMinis.game.offCopyUrl()
```

界面

菜单

getMenuButtonBoundingClientRect

> 基础库 0.3.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

获取菜单按钮（右上角胶囊按钮）的布局位置信息。坐标信息以屏幕左上角为原点。

返回值

Object

菜单按钮的布局位置信息

属性	类型	说明
width	number	宽度，单位：px
height	number	高度，单位：px
top	number	上边界坐标，单位：px
right	number	右边界坐标，单位：px
bottom	number	下边界坐标，单位：px
left	number	左边界坐标，单位：px

示例

代码块

```
const res = TTMinis.game.getMenuButtonBoundingClientRect()

console.log(res.width)
console.log(res.height)
console.log(res.top)
console.log(res.right)
console.log(res.bottom)
```

```
8  console.log(res.left)
```

设备

键盘

> 基础库 0.6.0 开始支持，低版本需做兼容处理

showKeyboard

描述

显示键盘

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
defaultValue	string		是	键盘输入框显示的默认值
maxLength	number		是	键盘中文本的最大长度
multiple	boolean		是	是否为多行输入
confirmHold	boolean		是	当点击完成时键盘是否保持显示
confirmType	string		是	键盘右下角 confirm 按钮的类型，只影响按钮的文本内容
keyboardType	string		是	键盘类型，默认为文本类型，客户端8.0.57以上支持数字键盘
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

updateKeyboard

> 基础库 0.6.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

更新键盘输入框内容。只有当键盘处于拉起状态时才会产生效果

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
value	string		是	键盘输入框的当前值
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

hideKeyboard

> 基础库 0.6.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

隐藏键盘

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

onKeyboardInput

> 基础库 0.6.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

监听键盘输入事件

参数

function listener

键盘输入事件的监听函数

参数

Object res

属性	类型	说明
value	string	键盘输入的当前值

onKeyboardHeightChange

> 基础库 0.6.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

监听键盘高度变化事件

参数

function listener

键盘高度变化事件的监听函数

参数

Object res

属性	类型	说明
height	number	键盘高度

onKeyboardConfirm

> 基础库 0.6.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

监听键盘输入事件

参数

function listener

监听用户点击键盘 Confirm 按钮时的事件

参数

Object res

属性	类型	说明
value	string	键盘输入的当前值

onKeyboardComplete

> 基础库 0.6.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

监听键盘收起的事件

参数

function listener

键盘收起的事件的监听函数

参数

Object res

属性	类型	说明
value	string	键盘输入的当前值

offKeyboardInput

> 基础库 0.6.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

移除键盘输入事件的监听函数

参数

function listener

onKeyboardInput 传入的监听函数。不传此参数则移除所有监听函数。

示例

代码块

```
const listener = function (res) { console.log(res) }

TTMinis.game.onKeyboardInput(listener)
TTMinis.game.offKeyboardInput(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

offKeyboardHeightChange

> 基础库 0.6.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

移除键盘高度变化事件的监听函数

参数

function listener

onKeyboardHeightChange 传入的监听函数。不传此参数则移除所有监听函数。

示例

代码块

```
const listener = function (res) { console.log(res) }

TTMinis.game.offKeyboardHeightChange(listener)
TTMinis.game.offKeyboardHeightChange(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

offKeyboardConfirm

> 基础库 0.6.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

移除用户点击键盘 Confirm 按钮时的事件的监听函数

参数

function listener

onKeyboardConfirm 传入的监听函数。不传此参数则移除所有监听函数。

示例

代码块

```
const listener = function (res) { console.log(res) }

TTMinis.game.offKeyboardConfirm(listener)
TTMinis.game.offKeyboardConfirm(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

offKeyboardComplete

> 基础库 0.6.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

移除键盘输入事件的监听函数

参数

function listener

onKeyboardComplete 传入的监听函数。不传此参数则移除所有监听函数。

示例

代码块

```
const listener = function (res) { console.log(res) }

```

```
TTMinis.game.offKeyboardComplete(listener)
TTMinis.game.offKeyboardComplete(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

网络

getNetworkType

描述

获取网络类型

参数

属性	类型	默认值	必填	说明
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

object.success 回调函数

参数

Object res

属性	类型	说明
networkType	string	网络类型
signalStrength	Number	信号强弱，单位 dbm
hasSystemProxy	Boolean	设备是否使用了网络代理
weakNet	Boolean	是否处于弱网环境

示例

代码块

```
TTMinis.game.getNetworkType({
  success (res) {
    const networkType = res.networkType
    const weakNet = res.weakNet
  }
```

```
6  })
```

触摸

onTouchStart

描述

监听开始触摸事件

参数

function listener

开始触摸事件的监听函数

参数

Object res

属性名	类型	说明
touches	Array<object>	Touch 数组。当前所有触摸点的列表
changedTouches	Array<object>	Touch 数组。触发此次事件的触摸点列表
timeStamp	number	事件触发时的时间戳

onTouchMove

描述

监听触点移动事件

参数

function listener

触点移动事件的监听函数

参数

Object res

属性名	类型	说明
touches	Array<object>	Touch 数组。当前所有触摸点的列表

changedTouches	Array<object>	Touch 数组。触发此次事件的触摸点列表
timeStamp	number	事件触发时的时间戳

onTouchEnd

描述

监听触摸结束事件

参数

function listener

触摸结束事件的监听函数

参数

Object res

属性名	类型	说明
touches	Array<object>	Touch 数组。当前所有触摸点的列表
changedTouches	Array<object>	Touch 数组。触发此次事件的触摸点列表
timeStamp	number	事件触发时的时间戳

onTouchCanel

描述

监听触点失效事件

参数

function listener

触点失效事件的监听函数

参数

Object res

属性名	类型	说明
touches	Array<object>	Touch 数组。当前所有触摸点的列表
	Array<object>	Touch 数组。触发此次事件的触摸点列表

changedTouches		
timeStamp	number	事件触发时的时间戳

offTouchStart

描述

移除开始触摸事件的监听函数

参数

function listener

onTouchStart 传入的监听函数。不传此参数则移除所有监听函数。

示例

代码块

```
const listener = function (res) { console.log(res) }

TTMinis.game.onTouchStart(listener)
TTMinis.game.offTouchStart(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

offTouchMove

描述

移除触点移动事件的监听函数

参数

function listener

onTouchMove 传入的监听函数。不传此参数则移除所有监听函数。

示例

代码块

```
const listener = function (res) { console.log(res) }

TTMinis.game.onTouchMove(listener)
TTMinis.game.offTouchMove(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

offTouchEnd

描述

移除触摸结束事件的监听函数

参数

function listener

onTouchEnd 传入的监听函数。不传此参数则移除所有监听函数。

示例

代码块

```
const listener = function (res) { console.log(res) }

TTMinis.game.onTouchEnd(listener)
TTMinis.game.offTouchEnd(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

offTouchCanel

描述

移除触点失效事件的监听函数

参数

function listener

onTouchCanel 传入的监听函数。不传此参数则移除所有监听函数。

示例

代码块

```
const listener = function (res) { console.log(res) }

TTMinis.game.onTouchCanel(listener)
TTMinis.game.offTouchCanel(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

振动

vibrateShort

描述

使手机发生较短时间的振动（15 ms）

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
type	string		是	震动强度类型，有效值为：heavy、medium、light
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

vibrateLong

描述

使手机发生较长时间的振动（400 ms)

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

内存

onMemoryWarning

描述

监听内存不足告警事件。

当 iOS/Android 向小程序进程发出内存警告时，触发该事件。触发该事件不意味小程序被杀，大部分情况下仅仅是告警，开发者可在收到通知后回收一些不必要资源避免进一步加剧内存紧张。

参数

function listener

内存不足告警事件的监听函数

参数

Object res

属性	类型	说明

level	number	内存告警等级，只有 Android 才有，对应系统宏定义 5: TRIM_MEMORY_RUNNING_MODERATE 10: TRIM_MEMORY_RUNNING_LOW 15: TRIM_MEMORY_RUNNING_CRITICAL

示例

Code block

```
wx.onMemoryWarning(function () {
  console.log('onMemoryWarningReceive')
})

```

offMemoryWarning

描述

移除内存不足告警事件的监听函数

参数

function listener

onMemoryWarning 传入的监听函数。不传此参数则移除所有监听函数。

示例a

Code block

```
const listener = function (res) { console.log(res) }

wx.onMemoryWarning(listener)
wx.offMemoryWarning(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

渲染

画布

createCanvas

描述

创建一个画布对象。首次调用创建的是显示在屏幕上的画布，之后调用创建的都是离屏画布。

返回值

Object Canvas

属性名	类型	说明
width	number	画布的宽度
height	number	画布的高度
getContext	function	获取画布对象的绘图上下文
toDataURL	function	把画布上的绘制内容以一个 string 的格式返回，配置开启开放数据域后，主域所有 canvas 不能调用该接口

createImage

描述

创建一个图片对象

返回值

返回值为 Image，为 object 类型，详细参数描述如下：

Object Image

属性名	类型	说明
src	string	图片的 URL，base64 内容，或者 ArrayBuffer 数据
width	number	图片的真实宽度
height	number	图片的真实高度
addEventListener	function	添加事件监听器
removeEventListener	function	移除事件监听器

Canvas

.getContext

描述

获取画布对象的绘图上下文

参数

enum contentType

上下文类型，包括 2d/webgl

参数说明

当参数为 2d 时，返回值 CanvasRenderingContext2D 实现了 HTML Canvas 2D Context 定义的大部分属性、方法，

当参数为 webgl 时，返回值 WebGLRenderingContext 实现了 WebGL 1.0 定义的所有属性、方法、常量。

返回值

Object res

Canvas 的上下文对象

.toDataURL

描述

把画布上的绘制内容以一个 data URI 的格式返回

返回值

string

data URI 格式的字符串

帧率

setPreferredFramesPerSecond

描述

可以修改渲染帧率。默认渲染帧率为 60 帧每秒。修改后，requestAnimationFrame 的回调频率会发生改变。

参数

number fps

帧率，有效范围 1 - 60。

字体

loadFont

描述

加载自定义字体文件

参数

string path

字体文件路径。支持本地路径、代码包路径

返回值

string

如果加载字体成功，则返回字体 family 值，否则返回 null

文件

getFileSystemManager

描述

获取全局唯一的文件管理器

返回值

FileSystemManager

文件管理器

FileSystemManager

.readFile

描述

读取本地文件内容

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
filePath	string		是	要读取的文件的路径 (本地路径)
encoding	string		否	指定读取文件的字符编码，如果不传 encoding，则以 ArrayBuffer 格式读取文件的二进制内容
position	number		否	从文件指定位置开始读，如果不指定，则从文件头开始读。读取的范围应该是左闭右开区间 [position, position+length)。有效范围：[0, fileLength - 1]。单位：byte
length	number		否	指定文件的长度，如果不指定，则读到文件末尾。有效范围：[1, fileLength]。单位：byte
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

object.success 回调函数

参数

Object res

属性名	类型	说明
data	string	数据。string 或 ArrayBuffer 类型
errMsg	string	"readFile:ok"

示例

代码块

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

fs.readFile({
  filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
  encoding: 'utf8',
  position: 0,
  success(res) {
    console.log(res.data)
  },
  fail(res) {
    console.error(res)
  }
})
```

.readFileSync

描述

读取本地文件内容

参数

string filePath

要读取文件的字符编码

string encoding

指定读取文件的字符编码，如果不传 encoding, 则以 ArrayBuffer 格式读取文件的二进制内容

number postion

从文件指定位置开始读，如果不指定，则从文件头开始读

number length

指定文件的长度，如果不指定，则读到文件末尾

返回值

string|Arraybuffer data

文件内容

示例

代码块

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

try {
  const res = fs.readFileSync(`${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`, 'utf8', 0)
  console.log(res)
} catch(e) {
  console.error(e)
}
```

.access

描述

判断文件/目录是否存在

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
path	string		是	要判断是否存在的文件/目录路径 (本地路径)
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

代码块

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();
// 判断文件/目录是否存在
fs.access({
```

```
    path: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
    success(res) {
      // 文件存在
      console.log(res)
    },
    fail(res) {
      // 文件不存在或其他错误
      console.error(res)
    }
  })
```

.accessSync

描述

判断文件/目录是否存在

参数

string path

要判断是否存在的文件/目录结构

示例

代码块

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();
// 判断文件/目录是否存在
fs.access({
  path: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
  success(res) {
    // 文件存在
    console.log(res)
  },
  fail(res) {
    // 文件不存在或其他错误
    console.error(res)
  }
})
```

.writeFile

描述

写文件

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
filePath	string		是	要写入的文件路径 (本地路径)
data	string/ArrayBuffer		是	要写入的文本或二进制数据
encoding	string	utf8	否	指定写入文件的字符编码
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

代码块

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

fs.writeFile({
  filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
  data: 'some text or arrayBuffer',
  encoding: 'utf8',
  success(res) {
    console.log(res)
  },
  fail(res) {
    console.error(res)
  }
})
```

.writeFileSync

描述

写文件

参数

string filePath

要写入的文件路径 (本地路径)

string|ArrayBuffer data

要写入的文本或二进制数据

string encoding

指定写入文件的字符编码

示例

代码块

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

try {
  const res = fs.writeFileSync(
    `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
    'some text or arrayBuffer',
    'utf8'
  )
  console.log(res)
} catch(e) {
  console.error(e)
}
```

.mkdir

描述

创建目录

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
dirPath	string		是	创建的目录路径 (本地路径)
recursive	boolean	false	否	是否在递归创建该目录的上级目录后再创建该目录。如果对应的上级目录已经存在，则不创建该上级目录。如 dirPath 为 a/b/c/d 且 recursive 为 true，将创建 a 目录，再在 a 目录下创建 b 目录，以此类推直至创建 a/b/c 目录下的 d 目录。
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

fs.mkdir({
  dirPath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/example`,
  recursive: false,
  success(res) {
    console.log(res)
  },
  fail(res) {
    console.error(res)
  }
})
```

.mkdirSync

描述

创建目录

参数

string dirPath

创建的目录路径 (本地路径)

boolean recursive

是否在递归创建该目录的上级目录后再创建该目录

示例

代码块

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager()

fs.mkdir({
  dirPath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/example`,
  recursive: false,
  success(res) {
    console.log(res)
  },
  fail(res) {
    console.error(res)
  }
})

```

.copyFile

描述

复制文件

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
srcPath	string		是	源文件路径，支持本地路径
destPath	string		是	目标文件路径，支持本地路径
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

代码块

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager()

fs.copyFile({
  srcPath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
  destPath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello_copy.txt`
  success(res) {
    console.log(res)
  },
  fail(res) {
    console.error(res)
  }
})
```

.copyFileSync

描述

复制文件

参数

string srcPath

源文件路径，支持本地路径

string destPath

目标文件路径，支持本地路径

示例

代码块

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

try {
  fs.copyFileSync(
    `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
    `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello_copy.txt`
  )
} catch(e) {
  console.error(e)
}
```

.unzip

描述

解压文件

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
zipFilePath	string		是	源文件路径，支持本地路径, 只可以是 zip 压缩文件
targetPath	string		是	目标目录路径, 支持本地路径
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

.open

> 基础库 0.15.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

打开文件，返回文件描述符

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
filePath	string		是	文件路径 (本地路径)
flag	string	r	否	文件系统标志，默认值: 'r'
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

flag 的合法值

合法值	说明
a	打开文件用于追加。如果文件不存在，则创建该文件
ax	类似于 'a'，但如果路径存在，则失败
a+	打开文件用于读取和追加。如果文件不存在，则创建该文件
ax+	类似于 'a+'，但如果路径存在，则失败
as	打开文件用于追加（在同步模式中）。如果文件不存在，则创建该文件
as+	打开文件用于读取和追加（在同步模式中）。如果文件不存在，则创建该文件
r	打开文件用于读取。如果文件不存在，则会发生异常
r+	打开文件用于读取和写入。如果文件不存在，则会发生异常
w	打开文件用于写入。如果文件不存在则创建文件，如果文件存在则截断文件
wx	类似于 'w'，但如果路径存在，则失败
w+	打开文件用于读取和写入。如果文件不存在则创建文件，如果文件存在则截断文件
wx+	类似于 'w+'，但如果路径存在，则失败

object.success 回调函数

参数

Object res

属性名	类型	说明
fd	string	文件描述符

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

fs.open({
  filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
  flag: 'a+',
  success(res) {
    console.log(res.fd)
  },
  fail(res) {
    console.error(res)
  }
})
```

.openSync

> 基础库 0.15.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

打开文件，返回文件描述符

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
filePath	string		是	文件路径 (本地路径)
flag	string	r	否	文件系统标志，默认值: 'r'

返回值

string fd

文件描述符

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

try {
  const fd = fs.openSync({
    filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
    flag: 'a+'
  })
  console.log(fd)
} catch(e) {
  console.error(e)
}
```

.close

> 基础库 0.15.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

关闭文件

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
fd	string		是	需要被关闭的文件描述符。fd 通过 FileSystemManager.open 或 FileSystemManager.openSync 接口获得
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

fs.open({
  filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
  flag: 'a+',
  success(res) {
    fs.close({
      fd: res.fd,
      success(res) {
        console.log('file closed')
      },
      fail(res) {
        console.error(res)
      }
    })
  }
})
```

.closeSync

> 基础库 0.15.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

关闭文件

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
fd	string		是	需要被关闭的文件描述符。fd 通过 FileSystemManager.open 或 FileSystemManager.openSync 接口获得

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

try {
  const fd = fs.openSync({
    filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
    flag: 'a+'
  })
```

```
    fs.closeSync({ fd: fd })
    console.log('file closed')
  } catch(e) {
    console.error(e)
  }
```

.read

> 基础库 0.15.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

读文件

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
fd	string		是	文件描述符。fd 通过 FileSystemManager.open 或 FileSystemManager.openSync 接口获得
arrayBuffer	ArrayBuffer		是	数据写入的缓冲区，必须是 ArrayBuffer 实例
offset	number	0	否	缓冲区中的写入偏移量，默认0
length	number	0	否	要从文件中读取的字节数，默认0
position	number		否	文件读取的起始位置，如不传或传 null，则会从当前文件指针的位置读取。如果 position 是正整数，则文件指针位置会保持不变并从 position 读取文件。
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

object.success 回调函数

参数

Object res

属性名	类型	说明

bytesRead	number	实际读取的字节数
arrayBuffer	ArrayBuffer	被写入的缓存区的对象，即接口入参的 arrayBuffer

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();
const ab = new ArrayBuffer(1024);

fs.open({
  filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
  flag: 'a+',
  success(res) {
    fs.read({
      fd: res.fd,
      arrayBuffer: ab,
      length: 10,
      success(res) {
        console.log(res)
      },
      fail(res) {
        console.error(res)
      }
    })
  }
})
```

.readSync

> 基础库 0.15.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

读文件

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
fd	string		是	文件描述符。fd 通过 FileSystemManager.open 或 FileSystemManager.openSync 接口获得

arrayBuffer	ArrayBuffer		是	数据写入的缓冲区，必须是 ArrayBuffer 实例
offset	number	0	否	缓冲区中的写入偏移量，默认0
length	number	0	否	要从文件中读取的字节数，默认0
position	number		否	文件读取的起始位置，如不传或传 null，则会从当前文件指针的位置读取。如果 position 是正整数，则文件指针位置会保持不变并从 position 读取文件。

返回值

ReadResult

属性名	类型	说明
bytesRead	number	实际读取的字节数
arrayBuffer	ArrayBuffer	被写入的缓存区的对象，即接口入参的 arrayBuffer

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();
const ab = new ArrayBuffer(1024);

try {
  const fd = fs.openSync({
    filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
    flag: 'a+'
  })
  const res = fs.readSync({
    fd: fd,
    arrayBuffer: ab,
    length: 10
  })
  console.log(res)
} catch(e) {
  console.error(e)
}
```

.write

> 基础库 0.15.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

写入文件

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
fd	string		是	文件描述符。fd 通过 FileSystemManager.open 或 FileSystemManager.openSync 接口获得
data	string/ArrayBuffer		是	写入的内容，类型为 String 或 ArrayBuffer
offset	number	0	否	只在 data 类型是 ArrayBuffer 时有效，决定 ArrayBuffer 中要被写入的部位，即 ArrayBuffer 中的索引，默认0
length	number		否	只在 data 类型是 ArrayBuffer 时有效，指定要写入的字节数，默认为 ArrayBuffer 从0开始偏移 offset 个字节后剩余的字节数
encoding	string	utf8	否	只在 data 类型是 String 时有效，指定写入文件的字符编码，默认为 utf8
position	number		否	指定文件开头的偏移量，即数据要被写入的位置。当 position 不传或者传入非 Number 类型的值时，数据会被写入当前指针所在位置。
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

object.success 回调函数

参数

Object res

属性名	类型	说明

bytesWritten	number	实际被写入到文件中的字节数（注意，被写入的字节数不一定与被写入的字符串字符数相同）

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

fs.open({
  filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
  flag: 'a+',
  success(res) {
    fs.write({
      fd: res.fd,
      data: 'some text',
      success(res) {
        console.log(res.bytesWritten)
      },
      fail(res) {
        console.error(res)
      }
    })
  }
})
```

.writeSync

> 基础库 0.15.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

同步写入文件

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
fd	string		是	文件描述符。fd 通过 FileSystemManager.open 或 FileSystemManager.openSync 接口获得
data	string/ArrayBuffer		是	写入的内容，类型为 String 或 ArrayBuffer
offset	number	0	否	

				只在 data 类型是 ArrayBuffer 时有效，决定 ArrayBuffer 中要被写入的部位，即 ArrayBuffer 中的索引，默认0
length	number		否	只在 data 类型是 ArrayBuffer 时有效，指定要写入的字节数，默认为 ArrayBuffer 从0开始偏移 offset 个字节后剩余的字节数
encoding	string	utf8	否	只在 data 类型是 String 时有效，指定写入文件的字符编码，默认为 utf8
position	number		否	指定文件开头的偏移量，即数据要被写入的位置。当 position 不传或者传入非 Number 类型的值时，数据会被写入当前指针所在位置。

返回值

WriteResult

属性名	类型	说明
bytesWritten	number	实际被写入到文件中的字节数（注意，被写入的字节数不一定与被写入的字符串字符数相同）

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

try {
  const fd = fs.openSync({
    filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
    flag: 'a+'
  })
  const res = fs.writeSync({
    fd: fd,
    data: 'some text'
  })
  console.log(res.bytesWritten)
} catch(e) {
  console.error(e)
}
```

.rmdir

> 基础库 0.15.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

删除目录

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
dirPath	string		是	要删除的目录路径 (本地路径)
recursive	boolean	false	否	是否递归删除目录。如果为 true，则删除该目录和该目录下的所有子目录以及文件。
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

fs.rmdir({
  dirPath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/example`,
  recursive: false,
  success(res) {
    console.log(res)
  },
  fail(res) {
    console.error(res)
  }
})
```

.rmdirSync

> 基础库 0.15.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

删除目录

参数

string dirPath

要删除的目录路径 (本地路径)

boolean recursive

是否递归删除目录。如果为 true，则删除该目录和该目录下的所有子目录以及文件。

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

try {
  fs.rmdirSync(`${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/example`, false)
  console.log('directory removed')
} catch(e) {
  console.error(e)
}
```

.readdir

> 基础库 0.15.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

读取目录内文件列表

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
dirPath	string		是	要读取的目录路径 (本地路径)
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

object.success 回调函数

参数

Object res

属性名	类型	说明
files	Array.<string>	指定目录下的文件名数组

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

fs.readdir({
  dirPath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/example`,
  success(res) {
    console.log(res.files)
  },
  fail(res) {
    console.error(res)
  }
})
```

.readdirSync

> 基础库 0.15.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

读取目录内文件列表

参数

string dirPath

要读取的目录路径 (本地路径)

返回值

Array.<string> files

指定目录下的文件名数组

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

try {
  const res = fs.readdirSync(`${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/example`)
  console.log(res)
```

```
} catch(e) {
  console.error(e)
}
```

.unlink

> 基础库 0.15.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

删除文件

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
filePath	string		是	要删除的文件路径 (本地路径)
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

fs.unlink({
  filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
  success(res) {
    console.log(res)
  },
  fail(res) {
    console.error(res)
  }
})
```

.unlinkSync

> 基础库 0.15.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

删除文件

参数

string filePath

要删除的文件路径 (本地路径)

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

try {
  fs.unlinkSync(`${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`)
  console.log('file removed')
} catch(e) {
  console.error(e)
}
```

.stat

> 基础库 0.16.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

获取文件 Stats 对象

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
path	string		是	文件/目录路径 (本地路径)
recursive	boolean	false	否	是否递归获取目录下的每个文件的 Stats 信息
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

object.success 回调函数

参数

Object res

属性名	类型	说明
stats	Stats/Array.<FileStats>	当 recursive 为 false 时，res.stats 是一个 Stats 对象。当 recursive 为 true 且 path 是一个目录的路径时，res.stats 是一个 Array，数组的每一项是一个对象，每个对象包含 path 和 stats。

Stats 对象属性

属性名	类型	说明
mode	string	文件的类型和存取的权限，对应 POSIX stat.st_mode
size	number	文件大小，单位：B，对应 POSIX stat.st_size
lastAccessedTime	number	文件最近一次被存取或被执行的时间，UNIX 时间戳，对应 POSIX stat.st_atime
lastModifiedTime	number	文件最后一次被修改的时间，UNIX 时间戳，对应 POSIX stat.st_mtime

Stats 对象方法

方法名	返回值类型	说明
isDirectory()	boolean	判断当前文件是否一个目录
isFile()	boolean	判断当前文件是否一个普通文件

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

// recursive 为 false 时
fs.stat({
  path: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/testDir`,
  success(res) {
    console.log(res.stats.isDirectory())
  },
  fail(res) {
    console.error(res)
  }
```

```
})

// recursive 为 true 时
fs.stat({
  path: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/testDir`,
  recursive: true,
  success(res) {
    Object.keys(res.stats).forEach(path => {
      let stats = res.stats[path]
      console.log(path, stats.isDirectory())
    })
  },
  fail(res) {
    console.error(res)
  }
})
```

.statSync

> 基础库 0.16.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

获取文件 Stats 对象

参数

string path

文件/目录路径 (本地路径)

boolean recursive

是否递归获取目录下的每个文件的 Stats 信息

返回值

Stats/Array.<FileStats> stats

当 recursive 为 false 时，返回 Stats 对象。当 recursive 为 true 且 path 是一个目录的路径时，返回 Array。

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

try {
  const stats = fs.statSync(`${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/testDir`, false)
  console.log(stats.isDirectory())
```

```
} catch(e) {
  console.error(e)
}
```

.fstat

> 基础库 0.16.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

获取文件的状态信息

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
fd	string		是	文件描述符。fd 通过 FileSystemManager.open 或 FileSystemManager.openSync 接口获得
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

object.success 回调函数

参数

Object res

属性名	类型	说明
stats	Stats	Stats 对象，包含了文件的状态信息

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

fs.open({
  filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
  flag: 'a+',
```

```
    success(res) {
      fs.fstat({
        fd: res.fd,
        success(res) {
          console.log(res.stats)
        },
        fail(res) {
          console.error(res)
        }
      })
    }
  })
```

.fstatSync

> 基础库 0.16.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

获取文件的状态信息

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
fd	string		是	文件描述符。fd 通过 FileSystemManager.open 或 FileSystemManager.openSync 接口获得

返回值

Stats

Stats 对象，包含了文件的状态信息

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

try {
  const fd = fs.openSync({
    filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
    flag: 'a+'
  })
  const stats = fs.fstatSync({ fd: fd })
  console.log(stats)
```

```
} catch(e) {
  console.error(e)
}
```

.rename

> 基础库 0.16.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

重命名文件。可以把文件从 oldPath 移动到 newPath

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
oldPath	string		是	源文件路径，支持本地路径
newPath	string		是	新文件路径，支持本地路径
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

fs.rename({
  oldPath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
  newPath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello_new.txt`,
  success(res) {
    console.log(res)
  },
  fail(res) {
    console.error(res)
  }
})
```

.renameSync

> 基础库 0.16.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

重命名文件。可以把文件从 oldPath 移动到 newPath

参数

string oldPath

源文件路径，支持本地路径

string newPath

新文件路径，支持本地路径

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

try {
  fs.renameSync(
    `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
    `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello_new.txt`
  )
  console.log('rename success')
} catch(e) {
  console.error(e)
}
```

.getFileInfo

> 基础库 0.16.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

获取该小程序下的本地临时文件或本地缓存文件信息

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
filePath	string		是	要读取的文件路径 (本地路径)
digestAlgorithm	string	md5	否	计算文件摘要的算法
success	function		否	接口调用成功的回调函数

fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

digestAlgorithm 的合法值

合法值	说明
md5	md5 算法
sha1	sha1 算法
sha256	sha256 算法

object.success 回调函数

参数

Object res

属性名	类型	说明
size	number	文件大小，以字节为单位
digest	string	按照传入的 digestAlgorithm 计算得出的的文件摘要

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

fs.getFileInfo({
  filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
  digestAlgorithm: 'md5',
  success(res) {
    console.log(res.size)
    console.log(res.digest)
  },
  fail(res) {
    console.error(res)
  }
})
```

.saveFile

> 基础库 0.16.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

保存临时文件到本地。此接口会移动临时文件，因此调用成功后，tempFilePath 将不可用。

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
tempFilePath	string		是	临时存储文件路径 (本地路径)
filePath	string		否	要存储的文件路径 (本地路径)
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

object.success 回调函数

参数

Object res

属性名	类型	说明
savedFilePath	string	存储后的文件路径 (本地路径)

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

fs.saveFile({
  tempFilePath: '/tmp/tempFile.txt',
  filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/savedFile.txt`,
  success(res) {
    console.log(res.savedFilePath)
  },
  fail(res) {
```

```
10        console.error(res)
11      }
12    })
```

.saveFileSync

> 基础库 0.16.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

保存临时文件到本地。此接口会移动临时文件，因此调用成功后，tempFilePath 将不可用。

参数

string tempFilePath

临时存储文件路径 (本地路径)

string filePath

要存储的文件路径 (本地路径)

返回值

string savedFilePath

存储后的文件路径 (本地路径)

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

try {
  const savedFilePath = fs.saveFileSync(
    '/tmp/tempFile.txt',
    `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/savedFile.txt`
  )
  console.log(savedFilePath)
} catch(e) {
  console.error(e)
}
```

.getSavedFileList

> 基础库 0.16.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

获取该小程序下已保存的本地缓存文件列表

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

object.success 回调函数

参数

Object res

属性名	类型	说明
fileList	Array.<Object>	文件数组

fileList 中每一项的结构

属性名	类型	说明
filePath	string	文件路径 (本地路径)
size	number	本地文件大小，以字节为单位
createTime	number	文件保存时的时间戳，从1970/01/01 08:00:00 到当前时间的秒数

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

fs.getSavedFileList({
  success(res) {
    console.log(res.fileList)
  },
  fail(res) {
    console.error(res)
  }
```

```
10  })
```

.removeSavedFile

> 基础库 0.16.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

删除该小程序下已保存的本地缓存文件

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
filePath	string		是	需要删除的文件路径 (本地路径)
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

Code block

```
1  const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();
2
3  fs.removeSavedFile({
4    filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/savedFile.txt`,
5    success(res) {
6      console.log(res)
7    },
8    fail(res) {
9      console.error(res)
10   }
11 })
```

.appendFile

> 基础库 0.18.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

在文件结尾追加内容

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
filePath	string		是	要追加内容的文件路径 (本地路径)
data	string/ArrayBuffer		是	要追加的文本或二进制数据
encoding	string	utf8	否	指定写入文件的字符编码
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

fs.appendFile({
  filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
  data: 'some text',
  encoding: 'utf8',
  success(res) {
    console.log(res)
  },
  fail(res) {
    console.error(res)
  }
})
```

.appendFileSync

> 基础库 0.18.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

在文件结尾追加内容

参数

string filePath

要追加内容的文件路径 (本地路径)

string|ArrayBuffer data

要追加的文本或二进制数据

string encoding

指定写入文件的字符编码

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

try {
  fs.appendFileSync(
    `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
    'some text',
    'utf8'
  )
  console.log('appendFile success')
} catch(e) {
  console.error(e)
}
```

.truncate

> 基础库 0.18.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

对文件内容进行截断操作

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
filePath	string		是	要截断的文件路径 (本地路径)
length	number	0	否	截断位置，默认0。如果 length 小于文件长度（字节），则只有前面 length 个字节会保留在文件中，其余内容会被删除；如果 length 大于文件长度，则会对其进行扩展，并且扩展部分将填充空字节（'\0'）
success	function		否	接口调用成功的回调函数

fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

fs.truncate({
  filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
  length: 10,
  success(res) {
    console.log(res)
  },
  fail(res) {
    console.error(res)
  }
})
```

.truncateSync

> 基础库 0.18.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

对文件内容进行截断操作

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
filePath	string		是	要截断的文件路径 (本地路径)
length	number	0	否	截断位置，默认0。如果 length 小于文件长度（字节），则只有前面 length 个字节会保留在文件中，其余内容会被删除；如果 length 大于文件长度，则会对其进行扩展，并且扩展部分将填充空字节（'\0'）

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

try {
  fs.truncateSync({
    filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
    length: 10
  })
  console.log('truncate success')
} catch(e) {
  console.error(e)
}
```

.ftruncate

> 基础库 0.18.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

对文件内容进行截断操作

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
fd	string		是	文件描述符。fd 通过 FileSystemManager.open 或 FileSystemManager.openSync 接口获得
length	number		是	截断位置，默认0。如果 length 小于文件长度（单位：字节），则只有前面 length 个字节会保留在文件中，其余内容会被删除；如果 length 大于文件长度，则会对其进行扩展，并且扩展部分将填充空字节（'\0'）
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

```

```
fs.open({
  filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
  flag: 'a+',
  success(res) {
    fs.ftruncate({
      fd: res.fd,
      length: 10,
      success(res) {
        console.log(res)
      },
      fail(res) {
        console.error(res)
      }
    })
  }
})
```

.ftruncateSync

> 基础库 0.18.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

对文件内容进行截断操作

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
fd	string		是	文件描述符。fd 通过 FileSystemManager.open 或 FileSystemManager.openSync 接口获得
length	number		是	截断位置，默认0。如果 length 小于文件长度（单位：字节），则只有前面 length 个字节会保留在文件中，其余内容会被删除；如果 length 大于文件长度，则会对其进行扩展，并且扩展部分将填充空字节（'\0'）

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

try {
```

```
    const fd = fs.openSync({
      filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.txt`,
      flag: 'a+'
    })
    fs.ftruncateSync({
      fd: fd,
      length: 10
    })
    console.log('ftruncate success')
  } catch(e) {
    console.error(e)
  }
```

.readCompressedFile

> 基础库 0.18.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

读取指定压缩类型的本地文件内容

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
filePath	string		是	要读取的文件的路径 (本地用户文件或代码包文件)
compressionAlgorithm	string		是	文件压缩类型，目前仅支持 'br'
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

compressionAlgorithm 的合法值

合法值	说明
br	brotli 压缩文件

object.success 回调函数

参数

Object res

属性名	类型	说明
data	ArrayBuffer	文件内容

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

fs.readCompressedFile({
  filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.br`,
  compressionAlgorithm: 'br',
  success(res) {
    console.log(res.data)
  },
  fail(res) {
    console.error(res)
  }
})
```

.readCompressedFileSync

> 基础库 0.18.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

同步读取指定压缩类型的本地文件内容

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
filePath	string		是	要读取的文件的路径 (本地用户文件或代码包文件)
compressionAlgorithm	string		是	文件压缩类型，目前仅支持 'br'

返回值

ArrayBuffer data

文件内容

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

try {
  const data = fs.readCompressedFileSync({
    filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/hello.br`,
    compressionAlgorithm: 'br'
  })
  console.log(data)
} catch(e) {
  console.error(e)
}
```

.readZipEntry

> 基础库 0.18.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

读取压缩包内的文件

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
filePath	string		是	要读取的压缩包的路径 (本地路径)
entries	Array.<Object> / 'all'		是	要读取的压缩包内的文件列表（当传入 "all" 时表示读取压缩包内所有文件）
encoding	string		否	统一指定读取文件的字符编码，只在 entries 值为 "all" 时有效。如果 entries 值为 "all" 且不传 encoding，则以 ArrayBuffer 格式读取文件的二进制内容
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

entries 为 Array 时，每一项的结构

属性名	类型	默认值	必填	说明
path	string		是	压缩包内文件路径
encoding	string		否	指定读取文件的字符编码，如果不传 encoding，则以 ArrayBuffer 格式读取文件的二进制内容
position	number		否	从文件指定位置开始读，如果不指定，则从文件头开始读。读取的范围应该是左闭右开区间 [position, position+length)。有效范围：[0, fileLength - 1]。单位：byte
length	number		否	指定文件的长度，如果不指定，则读到文件末尾。有效范围：[1, fileLength]。单位：byte

object.success 回调函数

参数

Object res

属性名	类型	说明
entries	Object	文件读取结果。res.entries 是一个对象，key 是文件路径，value 是一个对象 FileItem，表示该文件的读取结果。每个 FileItem 包含 data（文件内容）和 errMsg（错误信息）属性。

示例

Code block

```
const fs = TTMinis.game.getFileSystemManager();

// 读取 zip 内某个或多个文件
fs.readZipEntry({
  filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/example.zip`,
  entries: [{
    path: 'some_folder/my_file.txt',
    encoding: 'utf-8',
    position: 0,
    length: 10000
  }, {
    path: 'other_folder/other_file.txt'
```

```
    }],
    success(res) {
      console.log(res.entries)
    },
    fail(res) {
      console.error(res)
    }
  })

  // 读取 zip 内所有文件
  fs.readZipEntry({
    filePath: `${TTMinis.game.env.USER_DATA_PATH}/example.zip`,
    entries: 'all',
    encoding: 'utf-8',
    success(res) {
      console.log(res.entries)
    },
    fail(res) {
      console.error(res)
    }
  })
```

Stats

.isDirectory

描述

判断当前文件是否一个目录

返回值

boolean

表示当前文件是否一个目录

.isFile

描述

判断当前文件是否一个普通文件

返回值

boolean

表示当前文件是否一个普通文件

ReadResult

文件读取结果。 通过 FileSystemManager.readSync 接口返回

属性

number bytesRead

实际读取的字节数

ArrayBuffer arrayBuffer

被写入的缓存区的对象，即接口入参的 arrayBuffer

FileStats

每个 FileStats 对象包含 path 和 Stats

属性

string path

文件/目录路径

Stats stats

Stats 对象，即描述文件状态的对象

数据缓存

setStorage

描述

用于将数据存储到客户端本地缓存中去，如果键名已存在，则更新其对应的值。

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
key	string		是	本地缓存中指定的 key
data	any		是	需要存储的内容。只支持原生类型、Date、及能够通过 `JSON.stringify` 序列化的对象。
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

```
Code block
```

```
TTMinis.game.setStorage({
  key: "gameLocalData",
  data: {
    a: 1,
    b: 2,
    c: 3
  },
  success: () => {
  // do something when succeed
  },
  fail: (error) => {
  // do something when failed
  },
  complete: () => {
  // do something when completed
  }
})
```

setStorageSync

描述

将数据存储在本地缓存中指定的 key 中。会覆盖掉原来该 key 对应的内容

参数

string key

本地缓存中指定的 key

any data

需要存储的内容。只支持原生类型、Date、及能够通过 `JSON.stringify` 序列化的对象。

示例

代码块

```
try {
  TTMinis.game.setStorageSync('key', 'value')
} catch (e) { }
```

getStorage

描述

从本地缓存中异步获取指定 key 的内容。

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
key	string		是	本地缓存中指定的 key
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

object.success 回调函数

参数

Object res

属性	类型	说明
data	any	key对应的内容

示例

代码块

```
TTMinis.game.getStorage({
  key: 'key',
  success(res) {
    console.log(res.data)
  }
})
```

getStorageSync

描述

从本地缓存中同步获取指定 key 的内容。

参数

string key

本地缓存中指定的 key

返回值

any

key 对应的内容

示例

代码块

```
try {
  var value = TTMinis.game.getStorageSync('key')
  if (value) {
    // Do something with return value
  }
} catch (e) {
  // Do something when catch error
}
```

removeStorage

描述

从本地缓存中移除指定 key。

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
key	string		是	本地缓存中指定的 key
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

代码块

```
TTMinis.game.removeStorage({
  key: 'key',
  success (res) {
    console.log(res)
  }
})
```

removeStorageSync

描述

从本地缓存中移除指定 key。

参数

string key

本地缓存中指定的 key

示例

代码块

```
try {
  TTMinis.game.removeStorageSync('key')
} catch (e) {
  // Do something when catch error
}
```

clearStorage

描述

清理本地数据缓存。

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

代码块

```
TTMinis.game.clearStorage()
```

clearStorageSync

描述

清理本地数据缓存。

示例

```
try {
  TTMinis.game.clearStorageSync()
} catch (e) {
  // Do something when catch error
}
```

getStorageInfo

> 基础库 0.8.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

异步获取当前storage的相关信息。

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

object.success 回调函数

参数

Object object

属性	类型	说明
keys	Array.<string>	当前 storage 中所有的 key
currentSize	number	当前占用的空间大小, 单位 KB
limitSize	number	限制的空间大小，单位 KB

示例

代码块

```
TTMinis.game.getStorageInfo({
  success (res) {
    console.log(res.keys)
    console.log(res.currentSize)
```

```
    console.log(res.limitSize)
  }
})
```

getStorageInfoSync

> 基础库 0.8.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

同步获取当前storage的相关信息。

返回值

Object object

属性	类型	说明
keys	Array.<string>	当前 storage 中所有的 key
currentSize	number	当前占用的空间大小, 单位 KB
limitSize	number	限制的空间大小，单位 KB

示例

代码块

```
try {
  const res = TTMinis.game.getStorageInfoSync()
  console.log(res.keys)
  console.log(res.currentSize)
  console.log(res.limitSize)
} catch (e) {
  // Do something when catch error
}
```

数据分析

reportEvent

描述

事件上报，将一些特定埋点上传到 TikTok，用于优化投放广告模型。埋点请参考 [Minis Game]中间事件回传对接指南- 对外版本// Middle Funnel Event Postback Guideline-External

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
eventName	string		是	
params	Record<string, any>		否	
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

Code block

```
TTMinis.game.reportEvent({
  eventName: 'xxx',
  params: {
    a: '111'
  },
  success (res) {
    console.log('res', res)
  }
})
```

网络

发起请求

request

描述

发起 HTTPS 网络请求

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
url	string		是	开发者服务器接口地址
data	string/object		否	请求的参数
header	Object		否	设置请求的 header，header 中不能设置 Referer。`content-type` 默认为 `application/json`
timeout	number		否	超时时间，单位为毫秒
method	string	GET	否	HTTP 请求方法
dataType	'json' | 其他	json	否	返回的数据格式
responseType	string	text	否	响应的数据类型
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

代码块

```
TTMinis.game.request({
  url: 'example.php', //仅为示例，并非真实的接口地址
  data: {
    x: '',
    y: ''
  },
  header: {
    'content-type': 'application/json' // 默认值
  },
  success (res) {
    console.log(res.data)
  }
})
```

RequestTask

RequestTask.abort

- **描述**：中断请求任务

下载

downloadFile

描述

下载文件资源到本地。客户端直接发起一个 HTTPS GET 请求，返回文件的本地临时路径 (本地路径)

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
url	string		是	下载资源的 url
header	Object		否	HTTP 请求的 Header，Header 中不能设置 Referer
timeout	number	60000	否	超时时间，单位为毫秒，默认值为 60000 即一分钟。
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

object.success 回调函数

参数

Object res

属性	类型	说明
tempFilePath	string	临时文件路径 (本地路径)。没传入 filePath 指定文件存储路径时会返回，下载后的文件会存储到一个临时文件
statusCode	number	开发者服务器返回的 HTTP 状态码

返回值

DownloadTask

示例

```
代码块
```

```
TTMinis.game.downloadFile({
  url: 'https://example.com/audio/123', //仅为示例，并非真实的资源
  success (res) {
    // 只要服务器有响应数据，就会把响应内容写入文件并进入 success 回调，业务需要自行判断是否下载到了想要的内容
    if (res.statusCode === 200) {
      TTMinis.game.playVoice({
        filePath: res.tempFilePath
      })
    }
  }
})
```

DownloadTask

.abort

描述

中断下载任务

Websocket

> 基础库 0.4.0 开始支持，低版本需做版本兼容

connectSocket

描述

创建一个 Websocket 连接

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
url	string		是	开发者服务器 wss 接口地址
header	Object		否	HTTP Header，Header 中不能设置 Referer
protocols	Array.<string>		否	子协议数组
timeout	number		否	超时时间，单位为毫秒
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数

complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

返回值

SocketTask

示例

代码块

```
TTMinis.game.connectSocket({
  url: 'wss://example.qq.com',
  header:{
    'content-type': 'application/json'
  }
})
```

SocketTask

.close

描述

关闭 WebSocket 连接

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
code	number	1000（表示正常关闭连接）	否	一个数字值表示关闭连接的状态号，表示连接被关闭的原因。
reason	string		否	一个可读的字符串，表示连接被关闭的原因。这个字符串必须是不长于 123 字节的 UTF-8 文本（不是字符）。
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

.onOpen

描述

监听 WebSocket 连接打开事件

参数

function listener

WebSocket 连接打开事件的监听函数

参数

Object res

属性	类型	说明
header	object	连接成功的 HTTP 响应 Header
profile	Object	网络请求过程中一些调试信息

.onMessage

描述

监听 WebSocket 接收到服务器的消息事件

参数

function listener

WebSocket 接收到服务器的消息事件的监听函数

参数

Object res

属性	类型	说明
data	string/ArrayBuffer	服务器返回的消息

.onClose

描述

监听 WebSocket 连接关闭事件

参数

function listener

WebSocket 连接关闭事件的监听函数

参数

Object res

属性	类型	说明
code	number	一个数字值表示关闭连接的状态号，表示连接被关闭的原因。
reason	string	一个可读的字符串，表示连接被关闭的原因。

.onError

描述

监听 WebSocket 错误事件

参数

function listener

WebSocket 错误事件的监听函数

参数

Object res

属性	类型	说明
errCode	number	错误码
errMsg	string	错误信息

.send

描述

通过 WebSocket 连接发送数据

参数

属性	类型	默认值	必填	说明
data	string/ArrayBuffer		是	需要发送的内容
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

开放接口

登录

login

描述

调起小游戏静默登录功能

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

Code block

```
TTMinis.game.login({
  success: (result) => {
  // The user has logged in and authorized the application
  // You can get the code and send it to the backend in exchange for open_id, access_token, etc
   let code = result.code;
  },
  fail: (error) => {
  // Other errors or deauthorization code is null
  },
  complete: () => {
   //  Both success and failure will trigger this callback.
  }
});
```

授权

authorize

描述

调起小游戏授权功能

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
scope	string		是	需要获取权限的 scope，详见 scope 列表
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

Code block

```
TTMinis.game.authorize({
  scope: "user.info.basic"
  success: (result) => {
  // The user has logged in and authorized the application
  // You can get the code and send it to the backend in exchange for open_id, access_token, etc
   let code = result.code;
  },
  fail: (error) => {
  // Other errors or deauthorization code is null
  },
  complete: () => {
   //  Both success and failure will trigger this callback.
  }
});
```

开放数据域

getOpenDataContext

描述

获取开放数据域

返回值

OpenDataContext

OpenDataContext

开放数据域对象

属性

Canvas canvas

开放数据域和主域共享的 sharedCanvas

.postMessage

描述

向开放数据域发送消息

参数

Object message

要发送的消息，message 中及嵌套对象中 key 的 value 只能是 primitive value。即 number、string、boolean、null、undefined。

开放数据

setUserCloudStorage

描述

对用户托管数据进行写数据操作。允许同时写多组 KV 数据。

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
KVDataList	Array.<{ key: string; value: string; }>		是	要修改的 KV 数据列表
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

removeUserCloudStorage

描述

删除用户托管数据当中对应 key 的数据。

参数

属性	类型	默认值	必填	说明
KVDataList	Array<string>		是	要删除掉 key 列表
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

支付

【废弃】checkBalance

描述

查看当前 Beans 额度是否足够

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
amount	number		是	查询的金额
type	'BEANS'		是	代币的类型，当前只有 BEANS
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

Code block

```
TTMinis.game.checkBalance({
  amount: 50,
```

```
    type: "BEANS",
    success: (result) => {
      // do something with result
      let is_sufficient = result.is_sufficient;
    },
    fail: (error) => {
    // do something with error
    }
    compelete: () => {

    }
  })
```

【废弃】recharge

描述：充值 BEANS

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
tier_id	string		是	充值的档位
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

Code block

```
TTMinis.game.recharge({
  tier_id: "{your_tier_id}"
  success: () => {
  // do something when succeed
  },
  fail: (error) => {
  // do something when failed
  },
  complete: () => {
  // do something when complete
  }
```

```
12  })
```

pay

描述

支付

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
trade_order_id	string		是	支付的 id
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

Code block

```
1  TTMinis.game.pay({
2    trade_order_id: "{your_trade_order_id}",
3    success: () => {
4    // do something when succeed
5    },
6    fail: (error) => {
7    // do something when failed
8    },
9    complete: () => {
10   // do something when complete
11   }
12 })
```

navigateToBalance

描述

跳转到 TikTok 用户 Balance 详情页

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
type	'BEANS'		是	代币的类型
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

Code block

```
TTMinis.game.navigateToBalance({
  type: "BEANS",
  success: () => {
  // do something when succeed
  },
  fail: (error) => {
  // do something when failed
  },
  complete: () => {
  // do something when complete
  }
})
```

错误码

errorCode	subErrorCode	errorMsg
13000		检查环境失败 - 苹果/谷歌商店连接失败
13001		检查环境失败 - 超时
13002		检查环境失败 - 设备不支持
13003		检查环境失败 - 设备不支持
13013		IAP 支付 - FAILED

13014		查消耗单，server 返回订单状态不对
30001		IAP 支付 - CANCEL
30002		IAP 支付 - PENDING
30003		用户主动关闭面板
30004		用户重复点击商品，三方重复调用JSB
20000		网络问题
	20012	查消耗单，api网络失败
	20013	查消余额，api网络失败
	20014	获取推荐档位，api网络失败
	20015	消耗beans，api网络失败
	20021	查订阅列表，api网络失败
	20022	取消订阅，api网络失败
50000		系统错误
	50001	Tier info 错误
	50002	拉起面板失败
	50004	查单超时
	50007	Server返回status code错误
其他		服务端报错

广告

createRewardedVideoAd

描述

创建激励视频广告实例

参数

string adUnitId

广告位 ID

示例

```
Code block
const rewardedVideoAd = TTMinis.game.createRewardedVideoAd({
  adUnitId: 'xxx';
})
```

createInterstitialAd

> 基础库 0.3.0 开始支持，低版本需做兼容处理

描述

创建插屏广告组件

参数

string adUnitId

广告位 ID

示例

```
Code block
const interstitialAd = TTMinis.game.createInterstitialAd({
  adUnitId: 'xxx';
})
```

rewardedVideoAd

.show

描述

展示激励视频广告

返回值

Promise

激励视频广告显示操作的结果

示例

```
Code block
const rewardedVideoAd = TTMinis.game.createRewardedVideoAd({
  adUnitId: 'xxx';
});

rewardedVideoAd.show().then(() => {
  console.log('视频广告展示');
}).catch(() => {
  console.log('视频广告展示失败');
```

```
9   })
```

.onClose

描述

监听激励视频广告的 close 事件，当广告被关闭时触发

参数

function listener

用户点击 `关闭广告` 按钮的事件的监听函数

参数

Object res

属性	类型	说明
isEnded	boolean	视频是否是在用户完整观看的情况下被关闭的

示例

Code block

```
1   const rewardedVideoAd = TTMinis.game.createRewardedVideoAd({
2     adUnitId: 'xxx';
3   });
4
5   rewardedVideoAd.onClose((result: { isEnded: boolean }) => {
6     console.log('激励视频广告被关闭')
7   })
```

.offClose

描述

移除用户点击 `关闭广告` 按钮的事件的监听函数

参数

function listener

onClose 传入的监听函数。不传此参数则移除所有监听函数。

示例

Code block

```
const rewardedVideoAd = TTMinis.game.createRewardedVideoAd({
  adUnitId: 'xxx';
});

function listener() {
  console.log('error emit')
}

rewardedVideoAd.onClose(listener);
//不需要的时候
rewardedVideoAd.offClose(listener);
```

.onError

描述

监听激励视频广告展示的 error 事件，当激励视频展示失败时触发

参数

Object res

属性	类型	说明
errMsg	string	错误信息
errorCode	number	错误码

示例

Code block

```
const rewardedVideoAd = TTMinis.game.createRewardedVideoAd({
  adUnitId: 'xxx';
});

function listener() {
  console.log('error emit')
}

rewardedVideoAd.onError(listener);
```

.offError

描述

取消广告拉取或播放错误时的监听

参数

function listener

onError 传入的监听函数。

示例

Code block

```
const rewardedVideoAd = TTMinis.game.createRewardedVideoAd({
  adUnitId: 'xxx';
});

function listener() {
  console.log('error emit')
}

rewardedVideoAd.onClose(listener);
//不需要的时候
rewardedVideoAd.offClose(listener);
```

interstitialAd

.show

描述

展示插屏广告

返回值

Promise

插屏广告显示操作的结果

示例

Code block

```
const interstitialAd = TTMinis.game.createInterstitialAd({
  adUnitId: 'xxx';
});

interstitialAd.show().then(() => {
  console.log('插屏广告展示');
}).catch(() => {
  console.log('插屏广告展示失败');
})
```

.onClose

描述

监听插屏广告的 close 事件，当广告被关闭时触发

参数

function listener

用户点击 `关闭广告` 按钮的事件的监听函数

示例

Code block

```
const interstitialAd = TTMinis.game.createInterstitialAd({
  adUnitId: 'xxx';
});

interstitialAd.onClose(() => {
  console.log('插屏广告被关闭')
})
```

.offClose

描述

移除用户点击 `关闭广告` 按钮的事件的监听函数

参数

function listener

onClose 传入的监听函数。

示例

Code block

```
const interstitialAd = TTMinis.game.createInterstitialAd({
  adUnitId: 'xxx';
});

function listener() {
  console.log('error emit')
}

interstitialAd.onClose(listener);
//不需要的时候
interstitialAd.offClose(listener);
```

.onError

描述

监听插屏广告展示的 error 事件，当插屏展示失败时触发

参数

Object res

属性	类型	说明
errMsg	string	错误信息
errorCode	number	错误码

示例

Code block

```
const interstitialAd = TTMinis.game.createInterstitialAd({
  adUnitId: 'xxx';
});

function listener() {
  console.log('error emit')
}

interstitialAd.onError(listener);
```

.offError

描述

取消广告拉取或播放错误时的监听

参数

function listener

onError 传入的监听函数。

示例

Code block

```
const interstitialAd = TTMinis.game.createInterstitialAd({
  adUnitId: 'xxx';
});

```

```
function listener() {
  console.log('error emit')
}

interstitialAd.onClose(listener);
//不需要的时候
interstitialAd.offClose(listener);
```

错误码

Init API

errorCode	subErrorCode	错误描述
11001		广告位ID 为空，无效参数
20000		客户端请求后端失败
50000		系统错误
500		Server系统内部错误
10001		广告位校验参数错误
20001		广告位不存在
20002		广告位和请求MinisID不匹配
20003		广告位状态异常
20007		广告位类型错误
30001		同一个广告位请求次数过于频繁

Show API

errorCode	subErrorCode	错误描述
10001		传入的广告实例ID 参数为空，无效参数
11002		广告实例ID 不匹配，找不到对应的广告实例
11003		广告实例已经展示过，不能重复使用
11004		距离上次播放时间间隔不足，不允许展示插屏广告

11005		已超过插屏广告播放次数限制，不允许展示插屏广告
30001		用户没有看完点击退出（没有获得激励）
50000		系统错误
	50101	客户端网络环境错误
	50102-50107	服务端错误

复访激励

startEntranceMission

描述

跳转 Tiktok 个人主页侧边栏，引导复访。

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

代码块

```
TTMinis.game.startEntranceMission({
  success: () => {
    console.log("success");
  },
  fail: () => {
    console.log("fail");
  },
  complete: () => {
    console.log("complete");
  }
})
```

getEntranceMissionReward

描述

判断用户是否可以领取完成复访教育任务奖励，添加到桌面后，只有用户从桌面进入小游戏，canReceiveReward 才为 true。

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

object.success 回调函数

参数

Object res

属性	类型	说明
canReceiveReward	boolean	是否可以领取奖励

示例

代码块

```
TTMinis.game.getEntranceMissionReward({
  success: ({ canReceiveReward }) => {
    console.log("success", canReceiveReward); // 添加到桌面后，只有用户从桌面进入小游戏，canReceiveReward 才为 true。
  },
  fail: () => {
    console.log("fail");
  },
  complete: () => {
    console.log("complete");
  }
})
```

addShortcut

描述

添加到桌面。

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
success	function		否	接口调用成功的回调函数
fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

示例

代码块

```
TTMinis.game.addShortcut({
  success: () => {
    console.log("success");
  },
  fail: (error) => {
    console.log("fail", error);
  },
  complete: () => {
    console.log("complete");
  }
})
```

getShortcutMissionReward

描述

判读用户是否可以领取添加到桌面奖励。

参数

Object object

属性	类型	默认值	必填	说明
success	function		否	接口调用成功的回调函数

fail	function		否	接口调用失败的回调函数
complete	function		否	接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）

object.success 回调函数

参数

Object res

属性	类型	说明
canReceiveReward	boolean	是否可以领取奖励

示例

代码块

```
TTMinis.game.getShortcutMissionReward({
  success: ({ canReceiveReward }) => {
    console.log("success", canReceiveReward);
  },
  fail: (error) => {
    console.log("fail", error);
  },
  complete: () => {
    console.log("complete");
  }
})
```

媒体

音频

createInnerAudioContext

描述

创建内部 audio 上下文 InnerAudioContext 对象。

返回值

Object res

InnerAudioContext 对象实例

示例

```
const innerAudioContext = tt.createInnerAudioContext();
console.log("创建的 audio 上下文实例为: ", innerAudioContext);
```

createWebAudioContext

描述

创建 WebAudio 上下文。

返回值

Object res

WebAudioContext 对象实例

示例

```
const webAudioContext = tt.createWebAudioContext();
console.log("创建的 webAudio 上下文 ", webAudioContext);
```

InnerAudioContext

.destroy

描述

销毁当前实例

.offCanplay

描述

移除音频进入可以播放状态的事件的监听函数

参数

function listener

onCanplay 传入的监听函数。不传此参数则移除所有监听函数。

示例

```
const listener = function (res) { console.log(res) }

InnerAudioContext.onCanplay(listener)
```

```
4   InnerAudioContext.offCanplay(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

.offEnded

描述

移除音频自然播放至结束的事件的监听函数

参数

function listener

onEnded 传入的监听函数。不传此参数则移除所有监听函数。

示例

Code block

```
1   const listener = function (res) { console.log(res) }
2
3   InnerAudioContext.onEnded(listener)
4   InnerAudioContext.offEnded(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

.offError

描述

移除音频播放错误事件的监听函数

参数

function listener

onError 传入的监听函数。不传此参数则移除所有监听函数。

示例

Code block

```
1   const listener = function (res) { console.log(res) }
2
3   InnerAudioContext.onError(listener)
4   InnerAudioContext.offError(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

.offPause

描述

移除音频暂停事件的监听函数

参数

function listener

onPause 传入的监听函数。不传此参数则移除所有监听函数。

示例

Code block

```
const listener = function (res) { console.log(res) }

InnerAudioContext.onPause(listener)
InnerAudioContext.offPause(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

.offPlay

描述

移除音频播放事件的监听函数

参数

function listener

onPlay 传入的监听函数。不传此参数则移除所有监听函数。

示例

Code block

```
const listener = function (res) { console.log(res) }

InnerAudioContext.onPlay(listener)
InnerAudioContext.offPlay(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

.offSeeked

描述

移除音频完成跳转操作的事件的监听函数

参数

function listener

onSeeked 传入的监听函数。不传此参数则移除所有监听函数。

示例

Code block

```
const listener = function (res) { console.log(res) }

```

```
3   InnerAudioContext.onSeeked(listener)
4   InnerAudioContext.offSeeked(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

.offSeeking

描述

移除音频进行跳转操作的事件的监听函数

参数

function listener

onSeeking 传入的监听函数。不传此参数则移除所有监听函数。

示例

Code block

```
1   const listener = function (res) { console.log(res) }
2
3   InnerAudioContext.onSeeking(listener)
4   InnerAudioContext.offSeeking(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

.offStop

描述

移除音频停止事件的监听函数

参数

function listener

onStop 传入的监听函数。不传此参数则移除所有监听函数。

示例

Code block

```
1   const listener = function (res) { console.log(res) }
2
3   InnerAudioContext.onStop(listener)
4   InnerAudioContext.offStop(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

.offTimeUpdate

描述

移除音频播放进度更新事件的监听函数

参数

function listener

onTimeUpdate 传入的监听函数。不传此参数则移除所有监听函数。

示例

Code block

```
const listener = function (res) { console.log(res) }

InnerAudioContext.onTimeUpdate(listener)
InnerAudioContext.offTimeUpdate(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

.offWaiting

描述

移除音频加载中事件的监听函数

参数

function listener

onWaiting 传入的监听函数。不传此参数则移除所有监听函数。

示例

Code block

```
const listener = function (res) { console.log(res) }

InnerAudioContext.onWaiting(listener)
InnerAudioContext.offWaiting(listener) // 需传入与监听时同一个的函数对象
```

.onCanplay

描述

监听音频进入可以播放状态的事件。但不保证后面可以流畅播放

参数

function listener

音频进入可以播放状态的事件的监听函数

.onEnded

描述

监听音频自然播放至结束的事件的事件

参数

function listener

音频自然播放至结束的事件的监听函数

.onError

描述

监听音频播放错误事件

参数

function listener

音频播放错误事件的监听函数

参数

Object res

属性	类型
errMsg	string
errorCode	number

.onPause

描述

监听音频暂停事件

参数

function listener

音频暂停事件的监听函数

.onPlay

描述

监听音频播放事件

参数

function listener

音频播放事件的监听函数

.onSeeked

描述

监听音频完成跳转操作的事件

参数

function listener

音频完成跳转操作的事件的监听函数

.onSeeking

描述

监听音频进行跳转操作的事件

参数

function listener

音频进行跳转操作的事件的监听函数

.onStop

描述

监听音频停止事件

参数

function listener

音频停止事件的监听函数

.onTimeUpdate

描述

监听音频播放进度更新事件

参数

function listener

音频播放进度更新事件的监听函数

.onWaiting

描述

监听音频加载中事件。当音频因为数据不足，需要停下来加载时会触发

参数

function listener

音频加载中事件的监听函数

.pause

描述

暂停。暂停后的音频再播放会从暂停处开始播放

.play

描述

播放

.seek

描述

跳转到指定位置

参数

number position

跳转的时间（单位：s）

.stop

描述

停止。停止后的音频再播放会从头开始播放。

WebAudioContext

.close

描述

关闭WebAudioContext

返回值

Promise

注意事项

同步关闭对应的WebAudio上下文。close后会立即释放当前上下文的资源，**不要在close后再次访问state属性。**

代码块

```
const audioCtx = TTMinis.game.createWebAudioContext()
audioCtx.close().then(() => {
  console.log(audioCtx.state) // bad case: 不应该在close后再访问state
})
```

.createAnalyser

描述

创建一个 AnalyserNode 。可以用来获取音频时间和频率数据，以及实现数据可视化。

返回值

AnalyserNode

示例代码

代码块

```
const audioCtx = TTMinis.game.createWebAudioContext();
const analyser = audioCtx.createAnalyser();
analyser.fftSize = 2048;
const bufferLength = analyser.fftSize;
const dataArray = new Uint8Array(bufferLength);
analyser.getByteTimeDomainData(dataArray);
```

.createBiquadFilter

描述

创建一个BiquadFilterNode

返回值

BiquadFilterNode

.createBuffer

描述

创建一个AudioBuffer，代表着一段驻留在内存中的短音频

参数

number numOfChannels

定义了 buffer 中包含的声频通道数量的整数

number length

代表 buffer 中的样本帧数的整数

number sampleRate

线性音频样本的采样率，即每一秒包含的关键帧的个数

返回值

AudioBuffer

buffer 返回一个AudioBuffer实例

示例

代码块

```
const audioCtx = TTMinis.game.createWebAudioContext()
const channels = 2, frameCount = audioCtx.sampleRate * 2.0
```

```
const myArrayBuffer = audioCtx.createBuffer(channels, frameCount, audioCtx.sampleRate)
```

.createBufferSource

描述

创建一个BufferSourceNode实例，通过AudioBuffer对象来播放音频数据。

返回值

BufferSourceNode

示例

代码块

```
const audioCtx = TTMinis.game.createWebAudioContext()
const loadAudio = (url) => {
    return new Promise((resolve) => {
        TTMinis.game.request({
            url,
            responseType: 'arraybuffer',
            success: res => {
                console.log('res.data', res.data)
                audioCtx.decodeAudioData(res.data, buffer => {
                    resolve(buffer)
                }, err => {
                    console.error('decodeAudioData fail', err)
                    reject()
                })
            },
            fail: res => {
                console.error('request fail', res)
                reject()
            }
        })
    })
}
const play = () => {
    loadAudio('xxx-test.mp3').then(buffer => {
        let source = audioCtx.createBufferSource()
        source.buffer = buffer
        source.connect(audioCtx.destination)
        source.start()
    }).catch(() => {
        console.log('fail')
    })
}
```

```
33  play()
```

.createChannelMerger

描述

创建一个ChannelMergerNode

参数

number numberOfInputs

输出流中需要保持的输入流的个数

返回值

ChannelMergerNode

.createChannelSplitter

描述

创建一个ChannelSplitterNode

参数

number numberOfOutputs

要分别输出的输入音频流中的通道数

返回值

ChannelSplitterNode

.createDelay

描述

创建一个DelayNode

参数

number maxDelayTime

最大延迟时间

返回值

DelayNode

示例

代码块

```
1  let audioCtx = TTMinis.game.createWebAudioContext()
2  const delayNode = audioCtx.createDelay(5)
```

.createDynamicsCompressor

描述

创建一个DynamicsCompressorNode

返回值

DynamicsCompressorNode

示例

代码块

```
let audioCtx = TTMinis.game.createWebAudioContext()
let compressor = audioCtx.createDynamicsCompressor()

compressor.threshold.value = -50
compressor.knee.value = 40
compressor.ratio.value = 12
compressor.attack.value = 0
compressor.release.value = 0.25
```

.createGain

描述

创建一个GainNode

返回值

GainNode

.createOscillator

描述

创建一个OscillatorNode

返回值

OscillatorNode

.createPanner

描述

创建一个PannerNode

返回值

PannerNode

.createScriptProcessor

描述

创建一个ScriptProcessorNode

参数

number bufferSize

缓冲区大小，以样本帧为单位

number numberOfInputChannels

用于指定输入node的声道的数量

number numberOfOutputChannels

用于指定输出node的声道的数量

返回值

ScriptProcessorNode

示例

代码块

```
let audioCtx = TTMinis.game.createWebAudioContext()
const sampleSize = 4096
audioCtx.createScriptProcessor(sampleSize, 1, 1)
```

.createWaveShaper

描述

创建一个WaveShaperNode

返回值

WaveShaperNode

.decodeAudioData

描述

异步解码一段资源为AudioBuffer。

参数

ArrayBuffer audioData

一个包含音频文件数据的 ArrayBuffer

function successCallback

在音频数据解码成功时被调用，参数为解码后的AudioBuffer

function errorCallback

在音频数据解码失败时被调用

返回值

AudioBuffer

示例

代码块

```
TTMinis.game.request({
  url: url, // 音频 url
  responseType: 'arraybuffer',
  success: res => {
    audioCtx.decodeAudioData(res.data, buffer => {
      console.log(buffer)
    }, err => {
      console.error('decodeAudioData fail', err)
    })
  }
})
```

.resume

描述

同步恢复已经被暂停的WebAudioContext上下文

返回值

Promise

.suspend

描述

同步暂停WebAudioContext上下文

返回值

Promise