

Prototype Interview

Quan sát user trải nghiệm và so sánh các lựa chọn thiết kế.

Khi prototype xuất hiện, luật interview thay đổi

PROBLEM INTERVIEW · DAY 17

User kể một lần thật.
Interviewer im để nghe.

PAST STORY	phần lớn cuộc trò chuyện
------------	--------------------------

STRUCTURE	follow the conversation
-----------	-------------------------

EVIDENCE	facts · workaround · consequence
----------	----------------------------------

PROTOTYPE INTERVIEW · DAY 18

User thực hiện một task.
Interviewer im để quan sát.

PAST STORY	≈2 phút on-ramp
------------	-----------------

STRUCTURE	có script, nhưng follow the user
-----------	----------------------------------

EVIDENCE	first action · hesitation · correction
----------	--

Một Prototype Interview có năm nhịp

Interviewer nói ít dần, user làm nhiều dần.

	INTERVIEWER NÓI	USER LÀM
01 COMFORT	“Chúng tôi đánh giá concept, không đánh giá bạn. Bạn cứ nói to suy nghĩ nhé.”	Bớt lo làm sai; bắt đầu nói ra suy nghĩ.
02 CONTEXT	“Kể lần gần nhất bạn bị mắc khi học online. Lúc đó bạn làm gì tiếp?”	Kể một lần thật – khoảng 2 phút.
03 TASK	“Hãy dùng màn hình để tìm cách tiếp tục bài.”	Nhận outcome, tự cầm chuột.
04 OBSERVE	(im lặng) · chỉ khi cần: “Bạn sẽ làm gì tiếp theo?”	Tự tìm · do dự · đọc hoặc bỏ qua evidence · sửa · phục hồi.
05 COMPARE	“Chọn A, B hay C? Vì sao? Bạn đánh đổi điều gì?”	Chọn, nêu lý do và trade-off.

Hạ áp lực đánh giá và trao quyền điều khiển cho user

AI CẦM CHUỘT

✗ Facilitator share + click



con trỏ của facilitator = leading cue

team demo cho chính mình xem

✓ User share + click



con trỏ của user = evidence

first action, hesitation, navigation path được bảo toàn

NÓI NGAY TỪ ĐẦU

“Chúng tôi đang đánh giá concept, không đánh giá bạn.”

“Không có câu trả lời đúng hoặc sai.”

“Hãy nói to suy nghĩ khi thao tác.”

Relevant story tạo mindset; task tạo behavior

Hai bước liên tiếp, không phải hai lựa chọn.

BƯỚC 1 · ≈2 PHÚT

Relevant story

Kiểm tra relevance và
kích hoạt ký ức thật.

“Hãy kể về lần gần nhất bạn bị mắc khi học online. Lúc đó bạn đã làm gì tiếp theo?”

mindset đã bật – giờ mới giao task

BƯỚC 2

Outcome task

Tạo một outcome để
user hành động.

“Bạn vừa trả lời sai lần thứ hai. Hãy dùng màn hình để tìm cách tiếp tục bài.”

CÙNG MỘT TASK, HAI CÁCH GIAO

✗ CHỈ ĐƯỜNG

“Bấm Help → chọn Hint → xem AI giải thích.”

✓ CHỈ ĐÍCH

“Tìm sự trợ giúp phù hợp và quay lại tiếp tục bài.”

WAIT là kỹ thuật thu evidence, không phải khoảng trống cần lấp

MẶC ĐỊNH Chờ và quan sát

WAIT

Để user tự tìm, tự diễn giải và tự quyết định.

QUAN SÁT GÌ

first action

hesitation

evidence read / ignored

misinterpretation

help needed

correction

recovery

nếu phiên tắc – và chỉ khi đó

NHÁNH PHỤ Cứu hộ trung tính

USER IM LẶNG

“Bạn cứ nói to suy nghĩ của mình nhé.”

USER BỊ KẾT

“Bạn sẽ làm gì tiếp theo?”

USER HỎI CÁCH HOẠT
ĐỘNG

“Theo bạn, nó nên hoạt động như thế nào?”

Rescue prompt giữ phiên đi tiếp – nhưng không cung cấp mental model mà prototype lẽ ra phải tự truyền đạt.

Mỗi option phải đi qua cùng một context và task

Reset về đúng điểm xuất phát trước mỗi option – nếu không, đến B người dùng đã biết đáp án từ A.



Compare không chỉ tìm winner; nó làm lộ **trade-off**

CHOICE

“Trong tình huống vừa kể, bạn chọn A, B hay C? Vì sao?”

A B C

“B – nó hỏi tôi trước khi kết luận.”

Người thắng, kèm tiêu chí user thật sự dùng.

TRADE-OFF

“Khi chọn phương án này, bạn chấp nhận đánh đổi điều gì?”

+ giữ được quyền tự thử

- mất thêm một bước mới được giúp

Ngăn preference trở thành câu “thích vì đẹp”.

BOUNDARY

“Trong trường hợp nào bạn sẽ muốn một phương án khác?”

bài ôn 10 phút

B

deadline tối nay

C

Một solution có thể phù hợp ở context này nhưng không phải mọi context.

Behavior mạnh hơn opinion

TRONG BUỔI TEST, TA THU ĐƯỢC	ĐỘ CHẮC	ĐƯỢC GHI VÀO
User bấm xác nhận Option B trước khi đọc evidence	1 việc đã xảy ra	OBSERVED
“Cái này chắc đúng rồi” – nói lúc đang làm	2 lời nói tại hiện trường	OBSERVED
“Tôi chọn B vì tôi tin hệ thống” – trả lời khi được hỏi	3 giải thích sau đó	INTERPRETED
“Lần sau tôi sẽ đọc kỹ hơn”	4 dự đoán về bản thân	STILL UNPROVEN

Một hành động ở tầng 1 nặng hơn mười câu ở tầng 4. Quyết định thiết kế đi vào ô Decided, tách khỏi cả bốn dòng trên.

Một vòng feedback cho biết **bước tiếp theo**, không cho **câu trả lời cuối**

