

True/False Questions

จงเขียนโปรแกรมรับสตริง 2 ตัว สตริงตัวแรกเป็นเฉลยคำตอบ อีกสตริงเป็นคำตอบของนักเรียน แล้วแสดงผลการตรวจ ข้อสอบจะเป็นข้อสอบแบบถูกผิดโดยใช้สัญลักษณ์ **T** แทนถูกและ **F** แทนผิด

สตริงเฉลย ประกอบด้วย 3 ส่วน (คั่นด้วย comma) คือ สตริงส่วนเฉลย คะแนนของแต่ละข้อที่ทำถูก และคะแนนที่จะหักในข้อที่ทำผิด เช่น

TTTFF,3,1 มีข้อสอบ 5 ข้อ ทำถูกได้ข้อละ 3 คะแนน ทำผิดโดยหักข้อละ 1 คะแนน

FFTTTFF,2,0 มีข้อสอบ 7 ข้อ ทำถูกได้ข้อละ 2 คะแนน ทำผิดไม่โดนหักคะแนน

สตริงคำตอบ จะเป็นสตริงที่ประกอบไปด้วย **T, F**, หรือ - โดยสตริงนี้ยาวไม่เกินสตริงส่วนเฉลยแน่ ถ้ายาวน้อยกว่า ถือว่าข้อที่ขาดหายไปไม่ได้ทำการคิดคะแนน โดยหลักการง่ายๆ ก็คือ ทำถูกได้คะแนน ทำผิดติดลบ ไม่ได้ 0 แล้วเอาคะแนนทั้งหมดมารวมกันโดยคะแนนรวมน้อยสุดคือ 0

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกเป็นสตริงเฉลย บรรทัดที่สองเป็นสตริงคำตอบ

ข้อมูลส่งออก

จำนวนข้อที่ถูก จำนวนข้อที่ผิด จำนวนข้อที่ไม่ได้ทำ คะแนนที่ได้

ตัวอย่าง

Input (จากแป้นพิมพ์)	Output (ทางจอภาพ)
TTTTT,2,1 TTTTT	5 0 0 10
TTTFF,3,1 T-T-T	2 1 2 5
TTTFF,3,0 T-TT	2 1 2 6
TFTTFT,2,1 TFTF	3 1 2 5
TFTTFT,2,1 TFFF	2 2 2 2
TFTTFT,3,1 TTFFT	1 4 1 0