- 一、如何获取及使用运单自助打印 SDK? 详见丰桥官网文档中心
- 二、如何自动填充打印运单需要的参数?

提供了两个转换工具测试类,TestCallWaybillPrinterJsonToJava.java 处理 json 格式的数据,TestCallWaybillPrinterXmlToJava.java 处理 xml 格式的数据。用户根据实际情况使用相应的 java 类,根据需要手动修改 java 代码参数。Java 类所在位置详见下图:



1.处理 xml 格式数据:

支持 xml 格式的 txt 文档或者 xml 字符串。下单请求报文和响应返回报文分别存放在 txt 文件中或 xml 字符串中。xml 格式的 txt 文档需要提供文档的绝对路径, xml 字符串需要符合 java 能够识别的格式。如何使用见下图:

```
🔝 TestCallWaybillPrinterXmlToJava.java 🛭
  1 package com.sf.test;
  3 import java.io.BufferedReader;
 34 public class TestCallWaybillPrinterXmlToJava {
 36⊜
       public static void main(String[] args) throws Exception {
           38
 39
          String xmlReq =
 40
          String xmlRes =
 41
 42
          TestCallWaybillPrinterXmlToJava.WayBillPrinterTools(regPathName, resPathName, xmlReg, xmlReg);
 43
 44
 45
       }
```

xml 文档样例如下图:

```
📴 CESHIrequest. tx 🖸 🧮 CESHIresponse. tx 🖒 📴 response. tx 🖒 🛗 1. order. tx 🖒 慢 build-all. ba 🖒 🛗 build xm 🔀 🛗 buil
 1 <Request service="OrderService" lang="zh-CN">
    <Head>SLKJ2019</Head>
    <Body>
        <Order
 5
                 orderid="QIAO-20180104001"
 6
                     express type='1'
                     j_province='广东省
                     j_city='深圳市'
 8
 9
                     j_company='顺丰镖局'
                     j_contact='虾哥'
                     j tel='15012345678'
                     」address='福田区新洲十一街万基商务大厦26楼'
12
13
                     d_province='广东省'
                  d city='广州市'
14
15
                  d county=''
                  d_company='神罗科技'
16
17
                  d_contact='风一样的旭哥'
                  d_tel='33992159'
18
                  d address='海珠区宝芝林大厦701室'
19
                     parcel quantity='1'
                     pay_method='3'
21
                     22
23
                     customs batchs=''
                      cargo='iphone 7 plus' >
24
25
                   <AddedService name='COD' value='1.01' value1='7551234567'/>
26
             </Order>
27
    </Body>
28
    </Request>
```

直接运行 main 方法即可自动填充所需要的参数生成运单

2.处理 ison 格式数据

支持 json 格式的 txt 文档或者 json 字符串。json 格式的 txt 文档需要提供文档的绝对路 径,json 字符串需要符合 java 能够识别的格式。如何使用见下图:

json 文档样例如下图:

```
"appId": "SJWL",
        "appKey": "7LK99AcE2pZq67YVRMeiBYOM2EC3yH61",
        "cargoInfoDtoList": [{
           "cargo": "苹果7S",
           "cargoAmount": "",
           "cargoCount": "1",
           "cargoTotalWeight": "",
           "cargoUnit": "件",
           "cargoWeight": "",
           "parcelQuantity": "",
           "remark": "手机贵重物品 小心轻放",
           "sku": "00015645"
           "cargo": "苹果macbook pro",
           "cargoAmount": "",
           "cargoCount": "1",
           "cargoTotalWeight": "",
19
           "cargoUnit": "件",
           "cargoWeight": "",
           "parcelQuantity": ""
            "remark": "笔记本贵重物品 小心轻放",
           "sku": "00015646"
23
25
       "childRemark": "子单号备注",
26
       "codMonthAccount": "",
       "codValue": "999.9",
"consignerAddress": "学府路软件产业基地2B12楼5200708号",
29
       "consignerCity": "深圳市",
       "consignerCompany": "神一样的科技",
30
31
       "consignerCounty": "萬山区",
       "consignerMobile": "15893799999",
33
       "consignerName": "风一样的旭哥",
34
       "consignerProvince": "广东省",
35
       "consignerShipperCode": "518052",
36
       "consignerTel": "0755-33123456"
37
       "custLogo": "",
       "deliverAddress": "舟山东路708号古墩路北(玉泉花园旁)百花苑西区7-2-201室",
38
39
       "deliverCity": "杭州市",
       "deliverCompany": "神罗科技集团有限公司",
40
       "deliverCounty": "热墅区",
"deliverMobile": "15881234567",
41
42
       "deliverName": "艾丽斯",
43
       "deliverProvince": "浙江省",
44
45
       "deliverShipperCode": "310000",
46
       "deliverTel": "0571-26508888",
47
        "destCode": "755",
       "electric": "E",
48
49
       "encryptCustName": "true",
50
        "encryptMobile": "true",
51
        "expressType": "1",
        Windura FaaW. WW
```

直接运行 main 方法即可自动填充所需要的参数生成运单