



TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

TÉCNICA DE
PROGRAMAÇÃO I



Técnica de Programação I

Profº Luiz Cláudio

Exercício 1

CalculoCustoPiso



CustoPiso

-comprimentoComodo: double
-larguraComodo: double
-precoporArea: double
-custoTotalComodo : double

+inserirValores()
+calcularprecoArea():void
+mostrarValores(): void

Principal

+main(args[]):String):void()

Métodos

inserirValores: Lê (showInputDialog) e armazena (sets) valores para os atributos (comprimentoComodo e larguraComodo e precoporArea)

calcularprecoArea: calcula o custo total para assentar piso
setcustoTotalComodo(getComprimento() * getLargura() * getPrecoporArea())

mostrarValores: Apresenta (showMessageDialog) os valores (gets) de todos os atributos.

Classe: Principal

Método main

- Instanciar um objeto do tipo CustoPiso chamado piso
- Apresentar um menu com as opções:
 - 1 – Inserir Valores do comodo
 - 2 – Calcular preço por Area
 - 3 – mostrar Valores
 - 0 – Sair

Classe: CustoPiso

Exercício 2

CalculoQuadrado



Quadrado

```
-areaQuadrado: double  
-perimetroQuadrado : double  
  
+calcularArea(double ladoA): double  
+calcularPerimetro(double ladoA): double  
+mostrarValores(): void
```

Principal

```
+main(args[]:String):void()
```

Classe: Principal

Método main

- Instanciar um objeto do tipo Quadrado chamado quad
- **Apresentar um menu com as opções:**
 - 1 – Calcular Area Quadrado**
 - 2 – Calcular Perimetro Quadrado**
 - 3 – mostrar Valores**
 - 0 – Sair**

Obs.: Na opção dos Calculos. Leia o valor do lado A

Métodos

calcularArea: recebe por parâmetro os valores do ladoA e calcula a Area **setAreaQuadrado (Math.pow(ladoa,2))**

calcularPerimetro: recebe por parâmetro os valores do ladoA calcula perimetro **setperimetroQuadrado(4 * ladoa)**

mostrarValores: Apresenta (showMessageDialog) os valores (gets) de todos os atributos.

Exercício 3

CalculoEleitores



Eleitores

-numeroTotalEleitores: int
-numeroVotosBrancos : int
-numeroVotosNulos: int
-numeroVotosValidos: int
-percBrancos: double
-percNulo: double
-percValidos: double

+inserirQtdVotos()
+calcularTotalEleitores():void
+calcularPercentualVotos():void

Classe: Principal

Método main

- Instanciar um objeto do tipo Eleitores chamado eleit
- Apresentar um menu com as opções:
 - 1 – Inserir quantidade Votos
 - 2 – Calcular Total Eleitores
 - 3 – Calcular Percentual Votos
 - 3 – Mostrar Percentual Votos

Principal

+main(args[]):String):void()

Métodos

InserirQtdVotos: faça o input dos atributos números votos brancos, nulos e validos

calcularTotalEleitores: somar todos os votos

calcularPercentualVotos: Faça o percentual para cada voto
exemplo:

setPercBrancos ((numeroVotosBrancos * 100)/ total eleitores)

Apresentar (showMessageDialog) o percentual de cada voto

Exercício 4

Calculo Consorcio



Consorcio

-numeroTotalPrestacoes: int
-qtdPrestacoesPagas : int
-valorPrestacao: double
-saldodevedor: double
-totalPago: double

+inserirValoresConsorcio()
+calcularTotalpago(): double
+calcularSaldoDevedor():double
+mostrarValores(): void

Principal

+main(args[]:String):void()

Classe: Principal

Método main

- Instanciar um objeto do tipo Consorcio chamado cons
- Apresentar um menu com as opções:
 - 1 – Inserir Valores Consorcio
 - 2 – Calcular Total Pago
 - 3 – Calcular Saldo Devedor
 - 4- Mostrar Valores
 - 0 – Sair

Classe: Consorcio

Métodos

InserirValoresConsorcio: faça o input dos atributos numeroTotalPrestacoes, qtdPrestacoesPagas, valorPrestacao

calcularTotalPago: $\text{setTotalPago}(\text{valorPrestacao} * \text{qtdPrestacoesPagas})$

calcularSaldoDevedor:

$\text{setSaldoDevedor}(\text{numerototalprest} * \text{valorPrestacao}) - \text{totalpago}$

mostrarValores: Apresenta (showMessageDialog) os valores (gets) dos atributos totalpago e saldodevedor

Exercício 5- ProjetoFuncionario



Funcionario

-nomeFuncionario: string
-telefoneFuncionario: string
-enderecoFuncionario: string
-salariohora: double
-salariofinal: double

+cadastrarFuncionario():void
+calcularSalarioFinal(Int hrTrab): double
+listarFuncionario():void

Principal

+main(args[]):String):void()

Classe: Principal

Método main

- Instanciar um objeto do tipo Funcionario chamado func
- **Apresentar um menu com as opções:**
 - 1 – Cadastrar Funcionario**
 - 2 – Calcular Salário**
 - 3 – Listar FUnctionario**
 - 0 – Sair**

Obs.: Na opção Calcular salário
Leia o valor das horastrab e por fim
mostre a Mensagem com valor do
salario Final

Classe: Funcionario

Métodos

cadastrarFuncionario: Lê (showInputDialog) e armazena (sets) valores para os atributos (nomeFuncionario, telefone, endereço, salariohora). Exemplo:

setNomeFuncionario((JOptionPane.showInputDialog("Digite o nome Funcionário: "));

calcularSalarioFinal: recebe por parâmetro o valor da horas trabalhadas e multiplica pelo valor do salariohora

setsalariofinal(horatrab*getSalarioHora())

listarFuncionario: Apresenta (showMessageDialog) os valores (gets) de todos os atributos.