Bảng 3.4 · Đổi nguồn thông tin đối chiếu

Development OOF · cùng RF, cùng nhãn, cùng 3.812 bài và tổng ngân sách đọc 764

Nguồn đối chiếu RF	Ridge / 14 đặc trưng	TF-IDF + Ridge	MiniLM + Ridge
Cùng sai trong 386 RF sai	276 / 386 [S1]	233 / 386 [S2]	217 / 386 [S3]
D tương ứng bắt / 386	88 / 386 [S2,S3]	81 / 386 [S2]	93 / 386 [S3]
Ngẫu nhiên cùng ngân sách	77,36 [S2,S3]	77,36 [S2]	77,36 [S3]
Bắt trong nhóm cùng sai	44 / 276 [S1]	35 / 233 [S2]	36 / 217 [S3]
Trên 100 bài cùng sai	15,94 [S1]	15,02 ≈ 15,0 [S2]	16,59 ≈ 16,6 [S3]
Ngẫu nhiên / 100 bài cùng sai	20,04 [S1]	20,04 [S2]	20,04 [S3]
Trong nhóm 276 cũ: còn sai / hết sai ở nguồn thay thế	—	203 / 73 [S2]	191 / 85 [S3]

“Được cứu”: cả hai sai số của nguồn thay thế < 1; RF vẫn sai ở các ca cũ. Đây không phải sửa điểm RF.

Mẫu số 233 / 217 là các nhóm lỗi chung khác nhau. Tỷ lệ trên 100 là capture trong nhóm lỗi chung, không phải precision trên số bài được đọc.

S1: reports/week9/t3_pooled.csv / prompt_disjoint A3; cùng lỗi 276 được tuần 10 nhắc lại. S2: reports/week10/RESULTS_week10.md / B1 POOLED_EVIDENCE và OLD_SHARED_ERROR_SET. S3: cùng báo cáo / B2 concise result tables, A1_RF và A3_RF_B2.

Tỷ lệ = 100 × C/K; ngẫu nhiên = 100 × tổng(k_f K_f/N_f)/K. Cột Ridge có nguồn gốc tuần 9, không gán nhầm cho một bảng mới tuần 10. Bản số và dòng nguồn kèm trong CSV và 08_tai_lap/nguon/bo_sung_tuan10.md.

Khóa tín hiệu · định nghĩa và mã băm

Tín hiệu chính đã khóa

Với mỗi bài, lấy độ lệch chuẩn tổng thể (ddof=0) của dự đoán 300 cây RF cho từng đích V và G; tín hiệu = max(std_V, std_G). Xếp giảm dần, hòa essay_id chuỗi tăng dần. Ngân sách đọc k = ceil(0,20N) từng fold hoặc tập đánh giá độc lập.

Giữ RF và tiền xử lý đã khóa; sai lớn = max(|y_V−RF_V|, |y_G−RF_G|) ≥ 1. Không thử tín hiệu khác trên Test trong lần dùng thứ hai.

Kiểm tra file khóa	Kết quả
File gốc	docs/signal_lock_tree_spread.md
Bản đầy đủ mang theo	_phu/12_mang_theo/signal_lock_tree_spread.md
SHA-256 hiện tính	d2eabcb7468373d0d0b7c7cfec7c6de6e5c95396c95707ddf7cbc155702a8eca
SHA-256 kỳ vọng	d2eabcb7468373d0d0b7c7cfec7c6de6e5c95396c95707ddf7cbc155702a8eca
So sánh	KHỚP · commit khóa 4e381150edf08d49a134505e669058f1e0d27b48

Nguồn: đoạn Signal definition của file khóa nguyên bản; hash tính trực tiếp trên bản kèm. Dòng “Test not used” trong bản khóa là trạng thái lịch sử lúc viết, không phủ nhận lịch sử Test lần hai đã báo cáo.