

Nội dung

- Chương 1: Các khái niệm cơ bản
- Chương 2: Biểu diễn đồ thị
- Chương 3: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
- Chương 4: Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton
- Chương 5: Cây và cây khung của đồ thị
- **Chương 6: Bài toán đường đi ngắn nhất**

Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc

Chương 6

BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc

Nội dung

- 6.1. Bài toán đường đi ngắn nhất (ĐĐNN)**
- 6.2. Tính chất của đường đi ngắn nhất**
- 6.3. Tìm đường đi ngắn nhất - Thuật toán Dijkstra**

Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc

6.1 Bài toán đường đi ngắn nhất

- Xét đồ thị $G = \langle V, E \rangle$; trong đó $|V| = n$, $|E| = m$. Với mỗi cạnh $(u, v) \in E$, ta đặt tương ứng với nó một số thực $w[u, v]$ được gọi là trọng số của cạnh, đặt $w[u, v] = \infty$ nếu $(u, v) \notin E$.

- Độ dài của đường đi $P = v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots \rightarrow v_k$ là số

$$w(P) = \sum_{i=1}^{k-1} w(v_i, v_{i+1})$$

- Đường đi ngắn nhất từ đỉnh u đến đỉnh v là đường đi có độ dài ngắn nhất trong số các đường đi nối u với v .
- Độ dài của đường đi ngắn nhất từ u đến v còn được gọi là khoảng cách từ u tới v và ký hiệu là $d(u, v)$.

Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc

Các dạng bài toán đường đi ngắn nhất

- Bài toán một nguồn một đích:** Cho hai đỉnh s và t , cần tìm đường đi ngắn nhất từ s đến t .
 - Bài toán một nguồn nhiều đích:** Cho s là đỉnh nguồn, cần tìm đường đi ngắn nhất từ s đến tất cả các đỉnh còn lại.
 - Bài toán mọi cặp:** Tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh của đồ thị.
- Đường đi ngắn nhất theo số cạnh (dùng thuật toán BFS).


Nhân xét:

- Các bài toán trên được xếp theo thứ tự từ đơn giản đến phức tạp
- Nếu có thuật toán hiệu quả để giải một trong ba bài toán thì thuật toán đó cũng có thể sử dụng để giải hai bài toán còn lại.

Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc

Ví dụ

Cho đồ thị có trọng số $G = (V, E)$, và đỉnh nguồn $s \in V$, hãy tìm đường đi ngắn nhất từ s đến mỗi đỉnh còn lại.



	s	a	b	c	d	e	f
weight	0	3	4	6	6	6	9
path	s	s, a	s, a, b	s, a, b, c	s, a, d	s, a, b, e	s, a, b, e, f

Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc

Các ứng dụng thực tế

- Giao thông (Transportation)
- Truyền tin trên mạng (Network routing) (cần hướng các gói tin đến đích trên mạng theo đường nào?)
- Truyền thông (Telecommunications)
- Speech interpretation (best interpretation of a spoken sentence)
- Điều khiển robot (Robot path planning)
- Medical imaging
- Giải các bài toán phức tạp hơn trên mạng
- ...

Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc

6.2 Các tính chất của ĐĐNN

- Tính chất 1.** Đường đi ngắn nhất luôn có thể tìm trong số các đường đi đơn.
- Tính chất 2.** Mọi đường đi ngắn nhất trong đồ thị G đều đi qua không quá $n-1$ cạnh, trong đó n là số đỉnh.
- Tính chất 3:** Giả sử $P = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ là đđnn từ v_1 đến v_k . Khi đó, $P_{ij} = \langle v_i, v_{i+1}, \dots, v_j \rangle$ là đđnn từ v_i đến v_j , với $1 \leq i \leq j \leq k$.

Hay có thể phát biểu:

Mọi đoạn đường con của đường đi ngắn nhất đều là đường đi ngắn nhất.

Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc

6.2 Các tính chất của ĐĐNN

Ký hiệu: $d(u, v)$ = độ dài đđnn từ u đến v (gọi là khoảng cách từ u đến v)

Hệ quả: Giả sử P là đđnn từ s tới v , trong đó $P = s \xrightarrow{P'} u \rightarrow v$.
Khi đó $d(s, v) = d(s, u) + w(u, v)$.

Tính chất 4: Giả sử $s \in V$. Đối với mỗi cạnh $(u, v) \in E$, ta có
 $d(s, v) \leq d(s, u) + w(u, v)$.

Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc

6.3 ĐĐNN XUẤT PHÁT TỪ MỘT ĐỈNH Single-Source Shortest Paths

- Xét đỉnh bắt đầu là s . Các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất xuất phát từ s sử dụng hai mảng:

- $d(v)$ - độ dài đường đi từ s đến v ngắn nhất hiện biết
- $truoc(v)$ - Lưu đỉnh đi trước v trong đường đi ngắn nhất (lưu vết đường đi, dùng để truy lại đường đi từ s).

- Khởi tạo ban đầu (Initialization):


```
for  $v \in V(G)$  do
  {  $d[v] \leftarrow \infty$ ;  $truoc[v] \leftarrow 0$ ; }
 $d[s] \leftarrow 0$ ;
```

Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc

Tìm đường đi tốt hơn

Sử dụng cạnh (u, v) để kiểm tra xem đường đi đến v đã tìm được có thể làm ngắn hơn nhờ đi qua u hay không?

```
if  $d[v] > d[u] + w(u, v)$ 
  then  $d[v] \leftarrow d[u] + w(u, v)$ 
       $truoc[v] \leftarrow u$ 
```



Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc

Tìm đường đi tốt hơn

- Các thuật toán thực hiện **gán nhãn** cho mỗi đỉnh:

- ✓ Mỗi đỉnh v có nhãn gồm 2 thành phần: $(d[v], truoc[v])$.
- ✓ Nhãn sẽ biến đổi trong quá trình thực hiện thuật toán


- Chú ý:

- Để tính khoảng cách từ s đến t ta phải tính khoảng cách từ s đến tất cả các đỉnh còn lại của đồ thị.
- Hiện nay vẫn chưa biết thuật toán nào cho phép tìm đđnn giữa hai đỉnh làm việc thực sự hiệu quả hơn những thuật toán tìm đđnn từ một đỉnh đến tất cả các đỉnh còn lại.

Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc

Thuật toán Dijkstra

- ❑ Trong trường hợp trọng số trên các cung là không âm, thuật toán do Dijkstra đề nghị là thuật toán hiệu quả để tìm đường đi ngắn nhất từ 1 đỉnh đến các đỉnh còn lại.
- ❑ Thuật toán thực hiện gán nhãn cho các đỉnh:
 - ✓ Ban đầu, nhãn của các đỉnh là tạm thời.
 - ✓ Ở mỗi một bước lặp, có một đỉnh được chọn để chuyển nhãn tạm thời thành nhãn cố định.
 - ✓ Nếu nhãn của một đỉnh u trở thành cố định thì $d[u]$ sẽ là độ dài của đđnn từ đỉnh s đến u .
 - ✓ Thuật toán kết thúc khi tất cả các đỉnh có nhãn cố định.



Edsger W. Dijkstra
(1930-2002)



Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc

Thuật toán Dijkstra

Đầu vào: Đồ thị có hướng $G=(V,E)$ với n đỉnh,
 $s \in V$ là đỉnh xuất phát,
 $w[u,v], u,v \in V$ - ma trận trọng số;

Giả thiết: $w[u,v] \geq 0, u, v \in V$.

Đầu ra: Với mỗi $v \in V$

$d[v] = d(s, v)$ - độ dài đường đi ngắn nhất từ s đến v
 $truooc[v]$ - đỉnh đi trước đỉnh v trong đđnn từ s đến v .

Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc

Thuật toán Dijkstra

```


procedure Dijkstra;
begin
    for  $v \in V$  do begin (* Khởi tạo *)
         $d[v] := w[s,v];$   $truooc[v] := s;$ 
    end;
     $d[s] := 0;$   $S := \{s\};$  (* S - tập ®Onh cũ nh-n cũ ®Pnh *)
     $T := V \setminus \{s\};$  (* T lụ tẾp c, c ®Onh cũ nh-n t'm thêi *)
    while  $T \neq \emptyset$  do (* Bước lặp *)
        begin
             $T \times m \text{ ®Onh } u \in T \text{ tho } m-n \text{ d}[u] = \min\{d[z] : z \in T\};$ 
             $T := T \setminus \{u\};$   $S := S \cup \{u\};$  (* Cè ®Pnh nh-n cũa ®Onh u *)
            for  $v \in T$  do (* G, n nh-n l'i cho c, c ®Onh trong T *)
                if  $d[v] > d[u] + w[u,v]$  then
                    begin
                         $d[v] := d[u] + w[u,v];$   $truooc[v] := u;$ 
                    end;
            end;
        end;
    end;

```

Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc

Thuật toán Dijkstra

- Kết thúc thuật toán trả về mảng $d[]$ và mảng $truooc[]$, mỗi mảng gồm n phần tử (tương ứng với n đỉnh).
- Đường đi ngắn nhất từ đỉnh s được lấy ra từ 2 mảng này.
- **Chú ý:**
 Nếu chỉ cần tìm đường đi ngắn nhất từ s đến t thì có thể dừng thuật toán khi đỉnh t trở thành có nhãn cố định.
- **Ví dụ:** Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến các đỉnh của đồ thị



Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	∞	∞	∞	∞
2	∞	0	5	2	∞	7
3	∞	∞	0	∞	2	1
4	2	∞	1	0	4	∞
5	∞	∞	∞	3	0	∞
6	∞	∞	∞	∞	10	0

Ví dụ

Sửa nhãn:
 if $d[v] > d[u] + w[u,v]$ then
 begin
 $d[v] := d[u] + w[u,v]$;
 $truooc[v] := u$;
 end;

W=

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	∞	∞	∞	∞
2	∞	0	5	2	∞	7
3	∞	∞	0	∞	2	1
4	2	∞	1	0	4	∞
5	∞	∞	∞	3	0	∞
6	∞	∞	∞	∞	10	0

	Đỉnh 1	Đỉnh 2	Đỉnh 3	Đỉnh 4	Đỉnh 5	Đỉnh 6
Khởi tạo	[0, 1]	[1, 1]*	[∞ , 1]	[∞ , 1]	[∞ , 1]	[∞ , 1]
1						
2						
3						
4						
5						

Nguyễn Ngọc Doanht - Toan.vit.ago

Ví dụ

Sửa nhãn:
 if $d[v] > d[u] + w[u,v]$ then
 begin
 $d[v] := d[u] + w[u,v]$;
 $truooc[v] := u$;
 end;

W=

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	∞	∞	∞	∞
2	∞	0	5	2	∞	7
3	∞	∞	0	∞	2	1
4	2	∞	1	0	4	∞
5	∞	∞	∞	3	0	∞
6	∞	∞	∞	∞	10	0

	Đỉnh 1	Đỉnh 2	Đỉnh 3	Đỉnh 4	Đỉnh 5	Đỉnh 6
Khởi tạo	[0, 1]	[1, 1]*	[∞ , 1]	[∞ , 1]	[∞ , 1]	[∞ , 1]
1	-	-	[6, 2]	[3, 2]*	[∞ , 1]	[8, 2]
2						
3						
4						
5						

Nguyễn Ngọc Doanht - Toan.vit.ago

Ví dụ

Sửa nhãn:
 if $d[v] > d[u] + w[u,v]$ then
 begin
 $d[v] := d[u] + w[u,v]$;
 $truooc[v] := u$;
 end;

W=

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	∞	∞	∞	∞
2	∞	0	5	2	∞	7
3	∞	∞	0	∞	2	1
4	2	∞	1	0	4	∞
5	∞	∞	∞	3	0	∞
6	∞	∞	∞	∞	10	0

	Đỉnh 1	Đỉnh 2	Đỉnh 3	Đỉnh 4	Đỉnh 5	Đỉnh 6
Khởi tạo	[0, 1]	[1, 1]*	[∞ , 1]	[∞ , 1]	[∞ , 1]	[∞ , 1]
1	-	-	[6, 2]	[3, 2]*	[∞ , 1]	[8, 2]
2	-	-	[4, 4]*	-	[7, 4]	[8, 2]
3						
4						
5						

Nguyễn Ngọc Doanht - Toan.vit.ago

Ví dụ

Sửa nhãn:
 if $d[v] > d[u] + w[u,v]$ then
 begin
 $d[v] := d[u] + w[u,v]$;
 $truooc[v] := u$;
 end;

W=

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	∞	∞	∞	∞
2	∞	0	5	2	∞	7
3	∞	∞	0	∞	2	1
4	2	∞	1	0	4	∞
5	∞	∞	∞	3	0	∞
6	∞	∞	∞	∞	10	0

	Đỉnh 1	Đỉnh 2	Đỉnh 3	Đỉnh 4	Đỉnh 5	Đỉnh 6
Khởi tạo	[0, 1]	[1, 1]*	[∞ , 1]	[∞ , 1]	[∞ , 1]	[∞ , 1]
1	-	-	[6, 2]	[3, 2]*	[∞ , 1]	[8, 2]
2	-	-	[4, 4]*	-	[7, 4]	[8, 2]
3	-	-	-	-	[6, 3]	[5, 3]*
4						
5						

Nguyễn Ngọc Doanht - Toan.vit.ago

Ví dụ

Sửa nhàn:
 if $d[v] > d[u] + w[u,v]$ then
 begin
 $d[v] := d[u] + w[u,v]$;
 $truooc[v] := u$;
 end;

W=

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	∞	∞	∞	∞
2	∞	0	5	2	∞	7
3	∞	∞	0	∞	2	1
4	2	∞	1	0	4	∞
5	∞	∞	∞	3	0	∞
6	∞	∞	∞	∞	10	0


	Đỉnh 1	Đỉnh 2	Đỉnh 3	Đỉnh 4	Đỉnh 5	Đỉnh 6
Khởi tạo	[0, 1]	[1, 1]*	[∞, 1]	[∞, 1]	[∞, 1]	[∞, 1]
1	-	-	[6, 2]	[3, 2]*	[∞, 1]	[8, 2]
2	-	-	[4, 4]*	-	[7, 4]	[8, 2]
3	-	-	-	-	[6, 3]	[5, 3]*
4	-	-	-	-	[6, 3]*	-
5	-	-	-	-	-	-

Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc

Ví dụ (tiếp)

Kết thúc, thuật toán trả về 2 mảng:

v	1	2	3	4	5	6
d[v]	0	1	4	3	6	5
truooc[v]	1	1	4	2	3	3



Ví dụ, đường đi ngắn nhất từ đỉnh s=1 đến đỉnh t=6 là:

✓ Độ dài $d[t]=d[6]=5$

✓ Đường đi:


$$t=6 \leftarrow \text{truooc}[6]=3 \leftarrow \text{truooc}[3]=4 \leftarrow \text{truooc}[4]=2 \leftarrow \text{truooc}[2]=1=s$$

Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc

Cây đường đi ngắn nhất

- Tập cạnh $\{ (\text{truooc}(v), v) : v \in V \setminus \{s\} \}$ tạo thành cây có gốc tại đỉnh nguồn s được gọi là cây đnnn xuất phát từ đỉnh s.

- ✓ Các cạnh màu đỏ tạo thành cây đnnn xuất phát từ đỉnh 1
- ✓ Số màu đỏ viết bên cạnh mỗi đỉnh là độ dài đường đi ngắn nhất từ 1 đến nó.




- Từ cây đnnn dễ dàng suy ra đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến các đỉnh còn lại.


Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc

Bài tập

1. Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến các đỉnh còn lại trong đồ thị. Vẽ cây đường đi ngắn nhất xuất phát từ đỉnh a.



2. Tìm đường đi ngắn nhất giữa a và z trong đồ thị sau:



Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc

Bài tập

3. Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 7 trong đồ thị cho bởi ma trận trọng số sau.

00	11	65	17	65	65	65
65	00	12	65	65	10	16
65	65	00	13	14	65	19
65	65	65	00	65	65	18
65	65	65	65	00	65	15
65	13	18	65	65	00	10
65	65	65	65	65	65	00

Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc



Nguyễn Ngọc Doanh - Toán rời rạc