

```
1 pwd
2 ls
3 cd ~ #回到家目录
4 cd .. #上一级目录
5 mkdir [-p] # 创建目录, -p表示创建多级目录
6 rmdir #删除空目录
7 rm -rf #直接全部删了
8 touch 文件名 #创建一个空文件
```

```
1 #文件拷贝
2 cp 文件 地址
3 #递归拷贝
4 cp -r 源目录及文件 目标地址
5 #默认覆盖
6 \cp -r .. ... #强制覆盖, 全部y
```

```
1 #rm
2 rm 文件
3 rm -f #跳过确定环节, 直接删除
4 rm -r
5 rm -rf #跳过提示, 全删除了
```

```
1 #mv 重命名或移动
2 mv 旧名字 新name
3 mv 旧address 新address
```

```
1 #cat 指令 只能查看文件不能修改
2 cat 文件
3 cat -n 文件 #显示行号
4 cat -n more #Enter 看下一行 #空格 翻页看
```

```
1 #more
2 空格 向下翻一页
3 Enter 向下翻一行
4 q 立刻离开more, 不显示该文件内容
5 Ctrl+F 向下滚动一屏
6 Ctrl+B 返回上一屏
7 = 输出当前行号
8 :f 输出文件名和当前行号
9
10 more 文件名
```

```
1 #less 与more类似, 只不过是动态加载
2 less 文件
3 空格 翻页
4 pagedown键
5 pageup键
6 q 退出
7 /字符 向下查找 n向下 N向上
8 ?字符 向上查找 n向上 N向下
```

```
1 #echo
2 echo $PATH
3 echo $HOSTNAME
4 echo "文字"
```

```
1 #head
2 head 文件 #查看前10行
3 head -n 5 #查看前5行，可以自定义行号
```

```
1 #tail
2 tail 文件
3 tail -n 5
4 tail -f 文件 #实时监控文件变化
```

```
1 #> 和 >>
2 > #覆盖
3 >> #追加
```

```
1 #ln 软链接,相当于快捷方式
2 ln -s 源 新
3
```

```
1 #history
2 history
3 history 10
4 !387 #编号执行代码
```