BB84 kvantumkulcs-szétosztás szimulátor

1. Áttekintés

A program a BB84 kvantumkulcs-szétosztó protokoll grafikus, lépésenként követhető szimulátora. Alice polarizált fotonokat küld Bobnak egy kvantumcsatornán, majd egy nyilvános, hitelesített klasszikus csatornán egyeztetve közös titkos kulcsot állítanak elő. A szimulátor a teljes folyamatot megmutatja a qubitek elküldésétől a végső kulcsig, és bemutatja, hogyan leplezi le a protokoll a lehallgató Évát.

A qubiteket valódi állapotvektorok írják le, a kapukat komplex mátrixok, a mérés kimenetét a Born-szabály szerint sorsolja a program. A bitek egyezése tehát a szimulált fizikából adódik, nincs előre beégetve.

A programhoz nem kell semmit telepíteni, internetkapcsolatot sem igényel: egyetlen HTML-fájl, amely minden kódot és stílust magában foglal.

2. Futtatás és használat


Indítás

A dist/BB84-szimulator.html fájlt dupla kattintással kell megnyitni. Bármely modern böngészőben fut (Edge, Chrome, Firefox). 64 qubitnél a táblázat a kb. 1300 pixeles vagy szélesebb kijelzőn fér el görgetés nélkül. Keskenyebb kijelzőn a táblázat vízszintesen görgethető. A felület 320 pixel széles telefonon is használható: ott a csatorna függőlegesen jelenik meg, a léptetőgombok pedig görgetés közben is kéznél maradnak. A kód módosításához sincs szükség külső csomagra, csak Node.js-re: az npm run build újracsomagolja a fájlt, az npm test lefuttatja a teszteket.

A felület részei

A felület egyetlen fehér oldal fejléccel és lábléccel, közöttük felülről lefelé a következő részekkel:

- **Fejléc:** magyar és angol nyelvváltó, valamint a világos és sötét mód kapcsolója. A választást a böngésző megjegyzi.
- **Beállítások:** a qubitek száma (64, 96 vagy 128), az „Éva lehallgat” kapcsoló, az elfogott qubitek aránya, új véletlen bitek sorsolása, valamint az animációk ki- és bekapcsolása.
- **A protokoll lépései:** a kilenc szakasz számozott folyamatjelzője. Rájuk kattintva bármelyikhez ugrani lehet.
- **Csatorna és magyarázat:** Alice, Éva és Bob a kvantumcsatornán, alattuk a nyilvános csatorna. A foton az állapotának megfelelő polarizációval halad, megvilágítja a csatorna megtett szakaszát, és pirosra vált, ha Éva megmérte. Mellette minden lépésnél konkrét szöveges leírás olvasható.
- **Eredmények:** az elküldött qubitek, a bázisegyezések, a minta hibái, a becsült QBER sávjelzővel és a küszöbbel, valamint a végső kulcs hossza.
- **Táblázat:** qubitenként a bitek, bázisok, fotonok, a bázisegyezés, a bit felhasználása és az eltérések.
- **Kulcsok:** Alice, Bob és Éva aktuális bitsorozata, az eltérések piros kiemelésével.



1. ábra: A 10. qubit átvitele. Éva rossz bázisban mért, ezért a foton állapota megváltozott, és Bob más bitet kapott, mint amit Alice küldött.

Bitek és bázisok megadása

Induláskor minden bit és bázis véletlen. A Beállítás szakaszban a táblázat celláira kattintva bármelyik bit vagy bázis átállítható: Alice bitje, Alice bázisa, Bob bázisa, bekapcsolt támadásnál pedig Éva bázisa is, amely három értéken vált (nem mér, +, ×). A cellák billentyűzettel is elérhetők.

Léptetés

Vezérlő	Billentyű	Hatás
Következő lépés	→	Egy lépés előre, animációval; az átvitelnél qubitenként
Vissza	←	Egy lépés vissza
Következő szakasz	-	Ugrás a protokoll következő szakaszára
Elejére	Home	Vissza a beállításhoz, ahol a cellák szerkeszthetők
-	End	Ugrás a végeredményhez

Egy futás egy véletlenmagból determinisztikusan adódik, ezért a visszalépés után pontosan ugyanazok az eredmények jönnek. Az „Éva lehallgat” kapcsoló a beállított biteket és bázisokat nem változtatja, így közvetlenül összevethető, mit okoz Éva jelenléte. Induláskor Éva nélkül 10 bites közös kulcs keletkezik, teljes lehallgatással pedig a minta QBER-je 20,0%, és a protokoll megszakad (2. ábra).

3. A modell

Kódolás és mérés


Alice a $|0\rangle$ állapotból indul, a bit értékéhez X kaput, az átlós bázishoz H kaput alkalmaz. Így a négy állapot $|0\rangle$, $|1\rangle$ (+ bázis) és $|+\rangle$, $|-\rangle$ (× bázis), polarizációként vízszintes, függőleges és a két átló. Bob a választott bázisban projektíven mér; azonos bázisnál biztosan Alice bitjét kapja, eltérőnél 50-50%-ot.

A támadó

Éva elfogás-továbbküldés támadást hajt végre: a kiválasztott qubiteket véletlen bázisban megméri, és a mérés utáni állapotot küldi tovább. A klónozás tiltása miatt más lehetősége ebben a modellben nincs. Ha rossz bázist választ (a qubitek felénél), az állapot elromlik, és Bob az azonos bázisú pozíciókon is 50%-ban téved. Ebből f elfogási aránynál adódik:

$$\mathrm{QBER} = \mathrm{f} \cdot ½ \cdot ½ = \mathrm{f} / 4$$

A hatás több helyen látszik: a foton pirosra vált, a táblázatban megjelennek az eltérések, Bob kulcsában piros bitek jelennek meg, a QBER a küszöb fölé nő, a végső kulcs pedig elmarad.



2. ábra: Teljes lehallgatás. A mintában 2 hiba jut 10 bitre, a QBER 20,0%, nem keletkezik kulcs.

Utófeldolgozás

- **Szűrés:** az eltérő bázisú pozíciók kiesnek, a bitek kb. fele marad.

- **Hibabecslés:** az átszűrt bitek 25%-át nyilvánosan összevetik és eldobják. Ha a becsült QBER a 11%-os küszöb felett van, a protokoll megszakad. A 11% a Shor-Preskill-korlát. Teljes támadásnál egy m bites mintában 1 − (3/4)^m eséllyel van legalább egy hiba; a megszakításhoz a hibaaránynak a küszöböt is meg kell haladnia.
- **Hibajavítás:** Cascade, négy kör, az első blokkméret 0,73/QBER, a körök között duplázódik, legfeljebb a kulcs feléig. Eltérésnél bináris keresés keresi meg a hibás bitet, és a javítás után a program a korábbi körök érintett blokkjait is újra ellenőrzi. A blokkméret a mintához igazított felső becslést használja, mert kis mintánál a 0% nem jelent hibátlan kulcsot. A végén hat véletlen részhalmaz paritása ellenőriz.
- **Titkosságerősítés:** véletlen Toeplitz-mátrixszal számolt univerzális hash. A végső kulcs hossza az alábbi képlet szerint alakul, ahol n a maradék bitek száma, h a bináris entrópia, leak a nyilvánossá vált különböző paritások száma, s pedig 2 bit tartalék:

$$r = \lfloor n \cdot (1 - h(\mathrm{QBER})) - \mathrm{leak} - s \rfloor$$

4. Felépítés és felhasznált eszközök

A szimulátor tiszta HTML, CSS és JavaScript. **Külső futásidejű könyvtárat nem használ**, csak a böngésző szabványos API-jait (DOM, SVG, requestAnimationFrame, Web Animations, Web Crypto az új véletlenmag sorsolásához, localStorage a nyelv és a téma megjegyzéséhez). A Node.js csak a teszteléshez és a csomagoláshoz kell, a beépített node:test modullal.

Fájl	Szerep
src/engine/quantum.js	Komplex számok, kapuk (X, H, Ry), állapot-előkészítés, mérés, polarizáció
src/engine/random.js	Magból determinisztikus véletlenszám-generátor és keverés
src/engine/protocol.js	A protokoll menete: terv, átvitel, Éva, szűrés, mintavétel, idővonal
src/engine/postprocess.js	Klasszikus utófeldolgozás: Cascade-hibajavítás és Toeplitz-hash
src/ui/core.js	A felület közös állapota, nyelve, formázása és animációs segédfüggvényei
src/ui/bench.js, rail.js, narration.js	A csatorna ábrája és animációja, a lépésjelző, a magyarázat
src/ui/ledger.js, results.js	A qubitenkénti táblázat, a mérőszámok és a kulcsok
src/ui/main.js	Kirajzolás, léptetés, nyelv- és témaváltás, eseménykezelők
src/ui/i18n.js	A felület magyar és angol szövegei
src/index.html, src/styles/*.css	A felület szerkezete és területenként bontott megjelenése
tools/build.js	Egyetlen HTML-fájlba csomagolja a forrásokat
tests/protocol.test.js	A motor automatikus tesztjei
dist/BB84-szimulator.html	A beadandó, önállóan futtatható program

A kód két rétegre válik: az engine mappa a böngészőtől független számítás, az ui mappa a megjelenítés; minden fájl egyetlen, jól körülhatárolt feladatot lát el. A tervezés lényege, hogy a motor egy futást egyben számol ki egy teljes jegyzőkönyvbe, a felület pedig ebből csak azt fedi fel, ami az adott lépésig megtörtént. Így a motor a felülettől függetlenül tesztelhető, és a léptetés nem befolyásolhatja az eredményt.

5. Ellenőrzés

A 20 automatikus teszt egyebek mellett a kapuk és a Born-szabály helyességét, a mag szerinti determinizmust, a hibajavítást és a hash linearitását ellenőrzi. Az alábbi táblázat 200 000 qubites futásokat vet össze az elmélettel; a QBER a teljes átszűrt kulcsra vonatkozik.

Elfogott qubitek	Elméleti QBER	Mért QBER
0% (nincs támadó)	0,00%	0,00%
25%	6,25%	6,28%
50%	12,50%	12,37%
75%	18,75%	18,51%
100%	25,00%	24,85%

Az átszűrt arány 50,15% lett a várt 50% helyett. Teljes lehallgatásnál Éva bitje az átszűrt pozíciók 75,1%-ában egyezett Alice bitjével, az elméleti 75%-nak megfelelően.

6. Korlátok

- A QBER rövid futásnál erősen ingadozik: 64 qubitnél a minta kb. 8-9 bit, ezért egyetlen hiba már 11% körüli becslést ad. Egy részleges támadás így megszakítást okozhat, és egy teljes támadás is átcsúszhat egy kis mintán. Ezt a magyarázat a döntésnél ki is írja.
- A qubitek száma azért legalább 64, mert ennél rövidebb futásnál a hibajavítás és a tartalék szinte mindig felemésztené a kulcsot. Éva nélkül 64 qubitnél a futások 97,9%-a, 128 qubitnél mindegyike ad kulcsot (2000 mag alapján).
- A végső kulcs hossza didaktikus becslés a mintából számolt QBER alapján. Véges kulcsméretű biztonsági bizonyításhoz szigorúbb konfidenciakorlát kellene.
- Rövid kulcsnál a négy kör után is maradhat hiba, ha Éva sok eltérést okozott, de a kis minta ezt nem mutatta. Ezt a záró ellenőrzés általában észreveszi, és a protokoll megszakad. Ha kis eséllyel nem veszi észre, a program kiírja, hogy a két végső kulcs eltér.
- A modell ideális: nincs csatornazaj, veszteség és többfotonos impulzus, ezért fotonszám-osztó támadás sincs. A hibák egyetlen forrása Éva.

7. Generatív MI használata

A házi feladat leírása megengedi a mesterséges intelligencia használatát, ha az megfelel a kari irányelvnek. Ennek megfelelően az alábbiakban részletezem, mire és milyen mértékben használtam generatív MI-t.

Az eszköz

- **Modell:** Claude Opus 5.5 (Anthropic), a Claude Code fejlesztői környezetben.
- **Időszak:** 2026. november 1-11.

Mitben segítettet az MI

Rész	Az MI szerepe
A felület szerkezete és megjelenése (src/index.html, src/styles)	A HTML-szerkezetet és a stíluslapok elkészítésében az MI segíttet.
A felület működése (src/ui)	A megjelenítő és vezérlő JavaScript-kódot elkészítésében az MI segíttet.
A projekt felépítése	Nem segített.
Motor, tesztek, csomagolás (src/engine, tests, tools)	Auto suggestion feature az IDE-ben.
Dokumentáció	A dokumentum struktúra kitalálássa és helyesírás javitás.

Összességében az MI a UI/UX kódjában segíttet sokat (HTML, CSS, src/ui).

Jelölés és ellenőrzés

A program helyességét 20 automatikus teszt és az 5. fejezetben bemutatott, az elmélettel egyező QBER-értékek támasztják alá.

Irodalom

- https://www.youtube.com/watch?v=2kdRuqvIaww&pp=ygUXYmI4NCBwcm90b2NvbCBleHBsYWluZWQ%3D
- https://www.youtube.com/watch?v=8hNQyTdNil4
- https://www.youtube.com/watch?v=44G9UuB2RWI&pp=ygUXYmI4NCBwcm90b2NvbCBleHBsYWluZWTSBwkJRwwBhyohjO8%3D