

오늘 할 일 - Flutter To Do 앱

목록·추가·삭제와 완료 체크를 제공하는 Windows 네이티브 앱입니다. 할 일 목록은 Riverpod으로 관리합니다.

1. 빌드 및 실행 방법

준비 사항

Flutter SDK의 bin 폴더가 PATH에 등록된 Windows 컴퓨터가 필요합니다. Visual Studio 또는 Build Tools에 **Desktop development with C++**와 Windows SDK를 설치합니다. ZIP을 풀고 **pubspec.yaml**이 있는 폴더에서 **PowerShell**을 엽니다.

1-1. 개발 환경 확인

```
flutter --version
flutter doctor -v
```

flutter doctor에서 Windows 빌드 도구가 준비되었는지 확인합니다. 검증 환경은 Flutter 3.47.6, Dart 3.13.5, flutter_riverpod 3.4.3, DevTools 2.60.0, Windows x64입니다.

1-2. 의존성 설치 후 앱 실행

```
flutter pub get
flutter run -d windows
```

첫 번째 명령은 필요한 패키지를 설치하고, 두 번째 명령은 앱을 빌드하여 Windows 창으로 실행합니다. 제목 입력 후 추가 버튼 또는 Enter, 완료 체크박스, 휴지통 버튼을 사용합니다. 터미널에서 q를 누르면 종료됩니다.

1-3. 실행 파일 빌드 및 실행

```
flutter build windows --release
.\build\windows\x64\runner\Release\today_todo.exe
```

첫 번째 명령은 release 실행 파일을 만들고, 두 번째 명령은 만들어진 앱을 실행합니다. Release 폴더의 DLL과 data도 함께 필요합니다. 제출 ZIP에는 의존성과 빌드 결과가 포함되지 않으므로 먼저 위 명령으로 빌드합니다.

데이터 보관: 메모리에만 저장하므로 앱 종료·재시작 시 목록은 빈 상태로 돌아갑니다.

2. 어떻게 구현했는가 - 화면과 코드 구조

파일별 역할

파일	담당하는 부분
lib/main.dart	ProviderScope로 상태 제공, MaterialApp과 시작 화면 설정
lib/models/todo.dart	한 할 일의 데이터: ID, 제목, 완료 여부
lib/providers/todo_provider.dart	전체 목록과 추가·삭제·완료 변경 로직
lib/screens/todo_screen.dart	입력창, 추가 버튼, 전체 개수, 목록 배치
lib/widgets/todo_tile.dart	한 줄의 제목, 체크박스, 삭제 버튼

위젯 배치

```
ProviderScope
  TodayTodoApp (StatelessWidget)
    MaterialApp
      TodoScreen (ConsumerStatefulWidget)
        Scaffold
          AppBar
            SafeArea > Center > ConstrainedBox > Padding
              Column
                Row: TextField + FilledButton.icon
                Text: 전체 개수
                Expanded > ListView.builder
                  TodoTile (StatelessWidget)
                    ListTile: Checkbox + Text + IconButton
```

화면에서 보이는 요소와 실제 위젯

화면 요소	위젯과 역할
오늘 할 일 제목	AppBar: 화면의 상단 제목
제목 입력창	TextField: TextEditingController로 입력 읽기
추가 버튼	FilledButton.icon: _addTodo() 호출, Enter도 같은 처리
전체 N개	Text: todos.length 표시
할 일 목록	ListView.builder: 항목 수에 따라 TodoTile 생성
한 할 일	TodoTile의 ListTile: 체크박스·제목·삭제 버튼 배치
완료·삭제	Checkbox는 완료 반전, IconButton은 해당 ID 삭제

입력창·목록은 Column으로 세로 배치하고 입력창·추가 버튼은 Row로 가로 배치했습니다. Expanded가 남은 공간을 목록에 배정합니다. 입력 controller와 FocusNode는 TodoScreen이 소유하고 dispose에서 정리합니다. 완료한 제목에는 취소선을 표시하며 빈 목록에는 안내 문구를 표시합니다.

3. 상태 자료구조와 변경 흐름

한 항목은 `Todo`, 전체 목록은 `List<Todo>`

Todo 필드	자료형	의미
id	int	항목을 구분하는 고유 번호
title	String	입력한 할 일 제목
isCompleted	bool	완료 여부, 처음에는 false

예를 들어 두 항목의 상태는 아래처럼 표현됩니다. 각 `Todo`의 필드는 `final`이며 완료 변경은 `copyWith`로 새 `Todo`를 만듭니다.


```
List<Todo> todos = [
  Todo(id: 1, title: '강의 복습', isCompleted: true),
  Todo(id: 2, title: '운동하기'),
];
```

어떤 동작이 어떤 데이터를 바꾸는가

동작	처리	화면 결과
추가	<code>addTodo</code> : trim 후 새 ID의 <code>Todo</code> 를 목록 끝에 추가	입력창 초기화, 전체 개수 증가
삭제	<code>deleteTodo(id)</code> : 해당 ID만 제외한 새 목록 생성	선택한 줄 제거, 전체 개수 감소
완료 체크	<code>toggleTodo(id)</code> : <code>isCompleted</code> 반전	체크 상태·제목 취소선 변경

공백뿐인 제목은 추가하지 않고 오류를 표시합니다. 같은 제목도 ID가 다르면 다른 항목입니다. ID는 정상 추가마다 증가하고 삭제 후 재사용하지 않습니다. 없는 ID의 삭제·완료 요청은 다른 항목에 영향을 주지 않습니다.

Riverpod으로 화면에 반영되는 흐름



화면 이벤트는 `ref.read(todoProvider.notifier)`로 메서드를 호출합니다. `Notifier`는 기존 목록을 수정하는 대신 `List<Todo>.unmodifiable`로 만든 새 목록을 `state`에 대입합니다. `TodoScreen`의 `ref.watch(todoProvider)`가 변경을 구독하여 목록을 다시 표시합니다.

할 일 목록·완료 여부는 Riverpod 상태이고, 입력 중인 문자열·오류 문구·포커스는 화면의 임시 상태입니다. 저장 대기 단계가 없어 동기 `Notifier`를 사용합니다.

4. Bonus Points 구현 내용

Bonus 1. Riverpod 사용 - 10점 항목


기본 To Do 앱의 목록과 완료 상태를 Riverpod으로 관리했습니다. 별도의 보너스용 앱이나 화면을 만들지 않고 리스트·추가·삭제 동작에 적용했습니다.

```
final todoProvider = NotifierProvider<TodoNotifier, List<Todo>>(  
  TodoNotifier.new,  
);
```

사용 위치	적용 내용
main.dart	ProviderScope가 앱에 provider 사용 환경 제공
todo_provider.dart	TodoNotifier가 List<Todo>와 세 변경 메서드 관리
todo_screen.dart	ref.watch로 읽기, ref.read로 추가·삭제·완료 요청

Bonus 2. native 앱에서 DevTools 사용 - 10점 항목

Windows 네이티브 앱을 실행하고 DevTools의 Inspector·Timeline·Memory·Performance를 사용했습니다. 브라우저는 분석 화면이며 실제 앱은 Windows 창으로 실행됩니다.



Inspector용 debug 실행:

```
flutter run -d windows
```

터미널에 출력된 Flutter DevTools 링크를 브라우저에서 엽니다. Inspector에서 위젯 트리와 선택 위젯의 레이아웃을 확인합니다.

Performance·Timeline·Memory용 profile 실행:


```
flutter run -d windows --profile
```

debug 실행을 q로 종료한 후 실행합니다. 이번 실행의 새 DevTools 링크로 연결합니다. Performance에서 프레임을 선택하고 Timeline Events에서 이벤트를 조회합니다. Memory에서 그래프와 GC 후 객체 수를 확인합니다. 실제 화면은 6절에 각각 포함했습니다.

5. 기본 기능 스크린샷

5-1. 리스트

강의 복습·운동하기·과제 정리의 세 항목을 표시합니다. 첫 항목을 완료 체크하여 체크박스과 제목 취소선도 확인했습니다.



리스트: 전체 3개와 완료 표시

확인 결과: ListView.builder가 목록을 표시하고 각 TodoTile에 제목·완료 체크·삭제 버튼이 나타납니다.

5-2. 추가

입력창에 README 작성을 입력하고 추가 버튼을 누른 전후 화면입니다.

추가 전: 제목 입력, 전체 3개

추가 후: 새 항목 생성, 전체 4개

오늘 할 일

할 일

README 작성

+ 추가

전체 3개

☒ 강의 복습

☐ 운동하기

☐ 과제 정리

오늘 할 일

할 일

새 할 일을 입력하세요

+ 추가

전체 4개

☒ 강의 복습

☐ 운동하기

☐ 과제 정리

☐ README 작성

확인 결과: 새 항목이 목록 끝에 생기고 전체 개수가 3개에서 4개로 증가했습니다. 정상 추가 후 입력창은 비워졌습니다.

5-3. 삭제

운동하기 항목의 휴지통 버튼을 누른 전후 화면입니다.

삭제 전: 운동하기 포함, 전체 4개

삭제 후: 운동하기 제거, 전체 3개

오늘 할 일

할 일

새 할 일을 입력하세요

+ 추가

전체 4개

☒ 강의 복습

☐ 운동하기

☐ 과제 정리

☐ README 작성

오늘 할 일

할 일

+ 추가

전체 3개

☒ 강의 복습

☐ 과제 정리


☐ README 작성

확인 결과: 선택한 항목만 제거되고 다른 항목과 완료 상태가 유지됐습니다. 전체 개수는 4개에서 3개로 감소했습니다.

6. DevTools 스크린샷

6-1. Inspector - 위젯 구조 검사

Windows debug 앱에 연결한 화면입니다. Show Implementation Widgets를 켜고 Column을 선택했습니다.




Inspector: 위젯 트리와 Column 속성

관찰: Column의 세로 배치, padding 16, 너비 648.0·높이 554.7과 자식 위젯 구조를 확인했습니다.

6-2. Timeline - 실제 동작 이벤트 검사

Windows profile 앱의 **Performance** > **Timeline Events**입니다. Refresh timeline events 후 todo.add를 검색해 선택했습니다.

Timeline Events - todo.add 선택




선택한 이벤트의 상세 정보 (확대)

Slice Details	
Name	todo.add
Category	Dart
Start time	69m 27s 534ms 923us
Duration	318us
Thread duration	0s (0.00%)
Thread	io.flutter.ui 40592
Process	12652
Slice ID	8689

관찰: todo.add 검색 결과 3건, 선택 이벤트 Category Dart·Duration 318us. 추가·삭제·완료 처리에 Timeline.timeSync 표식을 넣었습니다.

6-3. Memory - 메모리와 객체 수 검사

Windows profile 앱에서 추가 20회·삭제 10회·완료 변경 1회 후 GC와 Refresh를 실행했습니다.




Memory: 메모리 그래프와 GC 후 객체 수

관찰: 남은 항목 10개와 Todo 10개·TodoTile 10개를 확인했습니다. All Classes 행의 Dart Heap은 10.6 MB이며 클래스 표의 기본 필터가 적용된 값입니다.

6-4. Performance - UI와 Raster 프레임 검사

Windows profile 앱의 Flutter frames 차트에서 프레임 390을 선택한 화면입니다.



Performance: 프레임 차트와 Frame Analysis

관찰: UI 0.3ms·Raster 8.0ms·Paint 0.1ms, Raster Jank Detected 표시. 한 프레임의 결과이며 전체 평균 성능을 의미하지 않습니다.