FickerStealer

Teknik Analiz Raporu

İçindekiler

Giriş

FickerStealer hacker forumlarında MaaS (Malware-as-a-Service) olarak sunulan bir bilgi hırsızı tehdidir. FickerStealer çeşitli oltalama yöntemleriyle dağıtılır.
Bu kötü amaçlı yazılımın virüs bulaşmış bilgisayarları;

- Web tarayıcılarına kaydedilen kimlik bilgilerine,
- Masaüstü mesajlaşma istemcilerine,
- FTP istemcilerine,
- Blockchain cüzdanlarına,
- Bilgisayar belgelerine erişim sağlamasına olanak sağlamaktadır.

Ön İnceleme

İncelenen versiyondaki FickerStealer zararlısı bir DLL olarak, phishing yöntemleriyle yayılmayı sürdürmüştür. Zararlı dosya ilk "file.dll" olarak adlandırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda bu dosyanın Stage 1'i gerçekleştirmek için loader görevi gördüğü tespit edilmiştir.

Dosya Adı:	file.dll
MD5	9b59d4744ff1de8b338eeb2b85748cf2
SHA1	f3306e866bc9992c2268f204f55e88f89833a25d
SHA256	fc1f9739dc9d6e9c61222beb9e3552bbc9a5a94699eb48aafeb6491a404e8ad4

file.dll zararlısının network trafiği izlendiğinde MZ başlıklı bir dosya indirdiği gözlenmiştir.



file.dll ANALİZİ

file.dll statik olarak incelendiğinde kendisinin 32 bit yürütülebilir bir dosya olduğu görülmektedir.

Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	Ascii
00000000	4D	5A	90	00	03	00	00	00	04	00	00	00	FF	FF	00	00	MZ .ˡ...ˡ...ÿÿ..
00000010	B8	00	00	00	00	00	00	00	40	00	00	00	00	00	00	00	¸.......@.......
00000020	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	....
00000030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	F8	00	00	00	............ø...
00000040	0E	1F	BA	0E	00	B4	09	CD	21	B8	01	4C	CD	21	54	68	ƒ °ƒ.´.Í!¸ LÍ!Th
00000050	69	73	20	70	72	6F	67	72	61	6D	20	63	61	6E	6E	6F	is.program.canno
00000060	74	20	62	65	20	72	75	6E	20	69	6E	20	44	4F	53	20	t.be.run.in.DOS.
00000070	6D	6F	64	65	2E	0D	0D	0A	24	00	00	00	00	00	00	00	mode....$.......



Dinamik olarak yüklenen DLL'ler:



GDI32.dll	USP10.dll
MFC42.dll	msvcrt.dll
VERSION.dll	ADVAPI32.dll
MSCTF.dll	SHLWAPI.dll
OLEAUT32.dll	IMM32.dll

Genel olarak file.dll'in davranışları incelendiğinde, Process Hollowing tekniğini kullanarak kendini suspend olarak tekrardan çalıştırmaktadır.



Topladığı Bilgiler:

Hedeflediği dil ve ülkeler:





cmd.exe yolu:



username:



LOGONSERVER:



NUMBER_OF_PROCESSOR:



COMPUTERNAME:



PROCESSOR:



7gfdg5egds.exe ANALİZİ

Dosya Adı:	7gfdg5egds.exe
MD5	270C3859591599642BD15167765246E3
SHA1	E227A8A338166DC97E360CA9CDDDA5E007079C58
SHA256	DEE4BB7D46BBBEC6C01DC41349CB8826B27BE9A0DCF39816CA8BD6E0A39C2019



File pos	Mem pos	ID	Text
000000041C62	000000445662	0	malloc
000000041C6C	00000044566C	0	memcmp
000000041C76	000000445676	0	memcpy
000000041C80	000000445680	0	memmove
000000041C8A	00000044568A	0	memset
000000041C94	000000445694	0	signal
000000041C9E	00000044569E	0	strlen
000000041CA8	0000004456A8	0	strncmp
000000041CB2	0000004456B2	0	vfprintf
000000041CBE	0000004456BE	0	WSACleanup
000000041CCC	0000004456CC	0	WSAGetLastError
000000041CDE	0000004456DE	0	WSASocketW
000000041CEC	0000004456EC	0	WSAStartup
000000041CFA	0000004456FA	0	closesocket
000000041D08	000000445708	0	connect
000000041D12	000000445712	0	freeaddrinfo
000000041D22	000000445722	0	getaddrinfo
000000041D30	000000445730	0	ioctlsocket
000000041D4E	00000044574E	0	setsockopt
000000041D5C	00000044575C	0	shutdown
000000041D68	000000445768	0	RegCloseKey
000000041D76	000000445776	0	RegEnumKeyExW
000000041D86	000000445786	0	RegOpenKeyExW
000000041D96	000000445796	0	RegQueryInfoKeyW
000000041DAA	0000004457AA	0	RegQueryValueExW
000000041DBE	0000004457BE	0	CryptUnprotectData
000000041DD4	0000004457D4	0	BitBlt

000000042300	000000445D00	0	msvcrt.dll
000000042340	000000445D40	0	WS2_32.dll
000000042360	000000445D60	0	ADVAPI32.dll
000000042374	000000445D74	0	CRYPT32.dll
00000004239C	000000445D9C	0	GDI32.dll
000000042470	000000445E70	0	KERNEL32.dll
000000042498	000000445E98	0	USER32.dll

Zararlının import ettiklerine baktığımızda, USER32 ve WS2_32 gibi önemli kütüphaneleri kullanıyor. WS2_32 kütüphanesine baktığımızda içinde kullandığı fonksiyonlardan da anlaşılabileceği üzere network işlemleri gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Zararlının içindeki önemli DLL ve fonksiyonları incelediğimizde;

- CreateToolhelp32Snapshot
- WriteFile
- GetSystemInfo
- CreateMutexA

Zararlının, sistem bilgilerine ulaşabildiğini, mutex nesnesi oluşturduğunu, sistem ve dosyalar hakkında bilgi alabildiğini, dosya yazabildiğini, yapılan işlemin anlık görüntüsünü alabildiği görülmektedir.

Zararlı ilk olarak dinamik olarak yüklediği “CreateMutexA” API ile mutex nesnesini oluşturuyor.



Mutex nesnesinin adı:

Dinamik olarak yüklediği diğer bazı DLL ve API’lar:





Zararlı daha sonra içinde bir ip adresi bulunan .txt uzantılı dosyayı ProgramData içine drop etmekte.



Genel olarak bakıldığında zararlı yazılımın 2 temel davranışı olduğu görülmektedir. İlk olarak sistemde yüklü olan yazılımları taramaktadır.



Diğer bir davranışı ise kişisel veri ve web tarayıcılarından kimlik bilgileri çalmasıdır. Çoğu uygulama yüklü olmadığından dolayı sadece kontrol ettiği görülmektedir.

Google Chrome:

Google Chrome'da tutulan telefon numarası, kredi kartı bilgileri:





Giriş yaptıktan sonra Google Chrome'un tuttuğu e-posta adresi:



Bitcoin cüzdan:



Exodus cüzdan:



Ethereum cüzdan:



Discord uygulamasından aldığı veriler:



Steam:



.purple: Windowstaki yapılandırma dizinidir. Burada sohbet günlükleri, diğer kullanıcılardan gelen resimler, şifreler dahil olmak üzere hesapla ilgili bilgiler bulunabilir.



FileZilla:



Burada zararlı yazılımın aldığı sistem bilgileri görülmektedir.

OS:



İşlemci:



Çözünürlük:



Ram:



Machine-Guid:



Zararlı yazılımın yapılan işlemin anlık görüntüsünü aldığını görmekteyiz.

```
0041C081    E8 6E8B0100          call <JMP.&Process32Next>
0041C086    83F8 01              cmp eax,1
0041C089    0F85 A9000000        jne 7gfdg5egds.41C138
0041C08F    8D8C24 64030000      lea ecx,dword ptr ss:[esp+364]
0041C096    E8 27CF0000          call 7gfdg5egds.428FC2
0041C09B    C78424 B0040000 9C7A mov dword ptr ss:[esp+4B0],7gfdg5egds.437A9C  [esp+4B0]:&"\"SomeNone", 437
0041C0A6    C78424 B4040000 0300 mov dword ptr ss:[esp+4B4],3
0041C0B1    83A424 B8040000 00   and dword ptr ss:[esp+4B8],0
0041C0B9    894424 20            mov dword ptr ss:[esp+20],eax          [esp+20]:"x32dbg.exe"
0041C0BD    8D4424 20            lea eax,dword ptr ss:[esp+20]          [esp+20]:"x32dbg.exe"
0041C0C1    8D7424 30            lea esi,dword ptr ss:[esp+30]
0041C0C5    895424 24            mov dword ptr ss:[esp+24],edx
0041C0C9    8D9424 B0040000      lea edx,dword ptr ss:[esp+4B0]         [esp+4B0]:&"\"SomeNone"
0041C0D0    898424 08010000      mov dword ptr ss:[esp+108],eax         [esp+108]:&"x32dbg.exe"
0041C0D7    8D8424 08010000      lea eax,dword ptr ss:[esp+108]         [esp+108]:&"x32dbg.exe"
0041C0DE    89F1                 mov ecx,esi
0041C0E0    C78424 0C010000 3924 mov dword ptr ss:[esp+10C],7gfdg5egds.402439
```

Zararlının anti virüslerden kaçmak için kayıt defterinden değiştirdiği değerler:

```
[RegSetValue] svchost.exe:744 > HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\Security Center\cval  =  0
[RegSetValue] svchost.exe:744 > HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\Security Center\Svc\AntiVirusOverride  =  0
[RegSetValue] svchost.exe:744 > HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\Security Center\Svc\AntiSpywareOverride  =  0
[RegSetValue] svchost.exe:744 > HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\Security Center\Svc\FirewallOverride  =  0
[RegSetValue] svchost.exe:744 > HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\Security Center\Svc\AntiVirusOverride  =  0
[RegSetValue] svchost.exe:744 > HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\Security Center\Svc\AntiSpywareOverride  =  0
[RegSetValue] svchost.exe:744 > HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\Security Center\Svc\FirewallOverride  =  0
[RegSetValue] svchost.exe:744 > HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\Security Center\Svc\AntiVirusOverride  =  0
[RegSetValue] svchost.exe:744 > HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\Security Center\Svc\AntiSpywareOverride  =  0
[RegSetValue] svchost.exe:744 > HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\Security Center\Svc\FirewallOverride  =  0
```

NETWORK ANALİZİ



Zararlı çaldığı verilerden sonra 95[.]213[.]179[.]67[:]80 adresine bağlanmaya çalıştığı görülmüştür. Fakat sunucu aktif olmadığı için bağlantı sağlayamamıştır.

```
Network Traffic:
================
[UDP] svchost.exe:988 > 192.168.81.2:53
[UDP] 192.168.81.2:53 > svchost.exe:988
[UDP] svchost.exe:744 > 255.255.255.255:67
[UDP] 192.168.81.254:67 > svchost.exe:744
[TCP] 7gfdg5egds.exe:2536 > 50.16.239.65:80
[TCP] 50.16.239.65:80 > 7gfdg5egds.exe:2536
[UDP] fe80:0:0:0:a0e5:93f0:a5d4:a0f8:50805 > svchost.exe:988
[UDP] svchost.exe:988 > 224.0.0.252:5355
[UDP] System:4 > 192.168.81.2:137
[UDP] fe80:0:0:0:a0e5:93f0:a5d4:a0f8:57681 > svchost.exe:988
[UDP] System:4 > 192.168.81.255:137
[UDP] 192.168.81.129:137 > System:4
[UDP] fe80:0:0:0:a0e5:93f0:a5d4:a0f8:62065 > svchost.exe:988
[UDP] fe80:0:0:0:a0e5:93f0:a5d4:a0f8:54482 > svchost.exe:988
[TCP] jucheck.exe:1776 > 184.24.22.47:443
[TCP] 184.24.22.47:443 > jucheck.exe:1776
[TCP] jucheck.exe:1776 > 23.55.161.133:80
[TCP] 23.55.161.133:80 > jucheck.exe:1776
[UDP] fe80:0:0:0:a0e5:93f0:a5d4:a0f8:50409 > svchost.exe:988
[UDP] fe80:0:0:0:a0e5:93f0:a5d4:a0f8:52542 > svchost.exe:988
[TCP] jp2launcher.exe:1160 > b818:162f:0:0:0:0:0:443
[TCP] b818:162f:0:0:0:0:0:443 > jp2launcher.exe:1160
[TCP] jp2launcher.exe:1160 > 5db8:dc1d:0:0:0:0:0:80
[TCP] 5db8:dc1d:0:0:0:0:0:80 > jp2launcher.exe:1160
[UDP] fe80:0:0:0:a0e5:93f0:a5d4:a0f8:50460 > svchost.exe:988
[TCP] svchost.exe:988 > 23.55.161.165:80
[TCP] 23.55.161.165:80 > svchost.exe:988
```

```
0040E8A5    B9 E096FFFF          mov ecx,FFFF96E0                       ecx:&"pospvisis.com:803"
0040E8AA    894424 10            mov dword ptr ss:[esp+10],eax
0040E8AE    8B4424 10            mov eax,dword ptr ss:[esp+10]
0040E8B2    01C8                 add eax,ecx                            ecx:&"pospvisis.com:803"
0040E8B4    8D0D 58794300        lea ecx,dword ptr ds:[437958]          ecx:&"pospvisis.com:803"
0040E8BA    51                   push ecx                               ecx:&"pospvisis.com:803"
0040E8BB    6A 10                push 10
0040E8BD    8DB424 F8000000      lea esi,dword ptr ss:[esp+F8]
0040E8C4    56                   push esi
0040E8C5    FFD0                 call eax
0040E8C7    83C4 0C              add esp,C
0040E8CA    8D8C24 04010000      lea ecx,dword ptr ss:[esp+104]         [esp+104]:"pospvisis.com:803"
0040E8D1    89F2                 mov edx,esi
0040E8D3    E8 F641FFFF          call 7gfdg5egds.402ACE
IP  0040E8D8    F2:0F108424 04010000 movsd xmm0,qword ptr ss:[esp+104]
0040E8E1    8B9C24 0C010000      mov ebx,dword ptr ss:[esp+10C]
```

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

- Sistemlerde güncel, güvenilir bir anti virüs yazılımı kullanılmalı.
- Gelen mailler dikkatle okunmalı veya bilinmeyen kaynaklardan gelen maillere ve URL'ler ile ilgili şüpheli davranmalı ve eklerde tam tarama yapmadan dosya açılmamalı.
- Tüm yüklü olan yazılımlar ve işletim sistemi güncel tutulmalı.
- Kullanıcıların, kimlik avı şemalarından haberdar olmaları ve bu saldırıları nasıl yönetebilecekleri konusunda eğitimler verilmeli.
- Sistem üzerinde çalışan processlerin ağ hareketleri incelenmeli.

Yara Kuralları

```
import "hash"
rule FickerStealer
{
meta:
author = "Hakan Soysal - ZAYOTEM"
description ="file.dll"
strings:
 $export0 = "Closewhether"
 $export1 = "Meantduck"
 $export2 = "My"
 $export3 = "Ropemay"

 condition:
 hash.md5(0,filesize) == "9b59d4744ff1de8b338eeb2b85748cf2" or all of them
 }
```

```
import "hash"
rule FickerStealer
{
meta:
author ="Hakan Soysal - ZAYOTEM"
description ="7gfdg5egds.exe"
strings:
 $a =
"0x000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132
333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666
768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798 99[]"
 $b = "_matherr(): %s in %s(%g, %g)  (retval=%g)\\n"
 $c = {48 09 0A 46 45 1B 48 08 53 1D 39 81 07 46 0A 1D}
 $d = {22 53 6F 6D 65 4E 6F 6E 65 00 00 00 BC 94 43 00}

 condition:
 hash.md5(0,filesize) == "270c3859591599642bd15167765246e3" or all of them
 }
```

Hakan Soysal

https://www.linkedin.com/in/hakansoysal/