

# **LAPORAN AKHIR**

## **ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN**

### **LAPORAN KE-8**



### **Disusun Oleh:**

Nama: Andri Firman Saputra


NIM : 201011402125

Kelas : 02TPLP023 – Pagi

**TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS PAMULANG**

Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Telp (021)7412566, Fax. (021)7412566  
Tangerang Selatan - Banten

## Tugas Akhir – Pertemuan 8



The image shows a C++ IDE with a file named `matriks 3x3.cpp` and its execution output in a separate window.

**Code (matriks 3x3.cpp):**

```
1 #include<iostream>
2 #include<iomanip>
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     int a[3][3], b[3][3], c[3][3], i, j, k;
8
9     cout<<"Matriks 3 x 3 : "<<endl;
10
11     for(i=0;i<3;i++)
12     {
13         for(j=0;j<3;j++)
14         {
15             cout<<"Input Baris "<<(i+1)<<" , Kolom "<<(j+1)<<" = ";
16             cin>>a[i][j];
17         }
18         cout<<endl;
19     }
20
21     cout<<"Matriks 3 x 3 = "<<endl<<endl;
22
23     for(i=0;i<3;i++)
24     {
25         for(j=0;j<3;j++)
26         {
27             cout<<setw(4)<<a[i][j];
28         }
29         cout<<endl<<endl;
30     }
31 }
```

**Execution Output (D:\Documents\File Dev C++\matriks 3x3.exe):**

```
Matriks 3 x 3 :
Input Baris 1 , Kolom 1 = 5
Input Baris 1 , Kolom 2 = 3
Input Baris 1 , Kolom 3 = 9

Input Baris 2 , Kolom 1 = 2
Input Baris 2 , Kolom 2 = 1
Input Baris 2 , Kolom 3 = 4

Input Baris 3 , Kolom 1 = 7
Input Baris 3 , Kolom 2 = 9
Input Baris 3 , Kolom 3 = 8

Matriks 3 x 3 =

5  3  9
2  1  4
7  9  8

-----
Process exited after 18.83 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

## Source Code:

```
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;

int main()
{
    int a[3][3], b[3][3], c[3][3], i, j, k;

    cout<<"Matriks 3 x 3 : "<<endl;

    for(i=0;i<3;i++)
    {
        for(j=0;j<3;j++)
        {
            cout<<"Input Baris "<<(i+1)<<" , Kolom "<<(j+1)<<" = ";
            cin>>a[i][j];
        }
        cout<<endl;
    }

    cout<<"Matriks 3 x 3 = "<<endl<<endl;

    for(i=0;i<3;i++)
    {
        for(j=0;j<3;j++)
        {
            cout<<setw(4)<<a[i][j];
        }
        cout<<endl<<endl;
    }
}
```

## **Kesimpulan:**

Pada modul ke 8 ini saya bisa menarik kesimpulan, Saya memahami dasar-dasar array. Array merupakan koleksi data di mana setiap elemen memakai nama dan tipe yang sama serta setiap elemen diakses dengan membedakan indeks array-nya.

Bentuk umum array 1 dimensi:

Tipe\_data    nama\_variabel[ukuran];

Contoh: int    jml\_mhs[5];

Bentuk umum array 2 dimensi:

Tipe\_data    nama\_variabel[ukuran][ukuran];

Contoh: char nama\_nilai[5][3];

Bentuk umum array banyak dimensi:

Tipe\_data    nama\_variabel[ukuran][ukuran][ukuran][ukuran][ukuran][ukuran] dst;

Contoh: int    data\_ktp[5][3][2][1][2][3][4][2];

# **LAPORAN AWAL**

## **ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN**

### **LAPORAN KE-9**



### **Disusun Oleh:**

Nama: Andri Firman Saputra

NIM : 201011402125

Kelas : 02TPLP023 – Pagi

**TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS PAMULANG**

Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Telp (021)7412566, Fax. (021)7412566  
Tangerang Selatan - Banten

Nama: Andri Firman Saputra

NIM: 201011402125

Praktikum Algoritma  
Laporan Awal - Pertemuan 9

### Teori Dasar

#### a) Pendahuluan

String merupakan bentuk data yg biasa dipakai dalam Pemrograman guna menampung dan memanipulasi data teks. Di dalam turbo c++, string bukan merupakan tipe data tersendiri tetapi hanya merupakan jenis khusus dari array.

String juga bisa dipergunakan dalam konstanta dan variabel.

#### b) Fungsi pada String

Pada Turbo C++ disediakan sejumlah fungsi maupa yg didefinisikan dgn preprocessor #define maupa-maupa yg didefinisikan dlm type.h adalah:

##### 1) isalnum()

Fungsi maupa ini akan menghasilkan boolean true, kalau argumennya adalah huruf besar, huruf kecil dan karakter digit '0' sampai '9'.

Bentuk umum:

type\_data isalnum ( type argument );

##### 2) isalpha()

Fungsi maupa ini akan menghasilkan boolean true, kalau argumennya adalah huruf bukan angka.

Bentuk umum:

type\_data isalpha ( type argument );

##### 3) isdigit()

Fungsi maupa ini akan menghasilkan boolean true, kalau argumennya adalah karakter digit '0' sampai '9'.

Bentuk umum:

type\_data isdigit ( type argument );

##### 4) islower()

Fungsi maupa ini akan menghasilkan boolean true, kalau argumennya adalah huruf kecil.

Bentuk umum:

type\_data islower ( type argument );



5) isupper()

Fungsi mauro ini akan menghasilkan boolean true, kalau argumennya adalah huruf besar.

Bentuk umum:

type\_data isupper (type argument);

6) tolower()

Fungsi Mauro ini akan menghasilkan huruf kecil jika diisi huruf besar.

Bentuk umum:

type\_data tolower (type argument);

7) toupper()

Fungsi mauro ini kebalikan dari tolower, menghasilkan huruf besar

Bentuk umum:

type\_data toupper (type argument);

8) strcpy()

Fungsi ini dipakai untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan harus memiliki ukuran yg dapat menampung seluruh karakter string asal.

Bentuk umum:

strcpy (tujuan, asal);

9) strlen()

Fungsi ini dipakai untuk menghitung jumlah karakter argumennya.

Bentuk umum:

strlen (var);

10) strcat()

Fungsi ini dipakai untuk menambahkan string asal ke bagian akhir string tujuan.

Bentuk umum:

strcat (tujuan, asal);

### 11) strcmp()

Fungsi ini dipakai untuk membandingkan str1 dengan str2.  
Nilai hasil fungsi ini boolean true.  
Jadi huruf 'A' lebih kecil dari 'B' dst.

### 12.) strlwr()

Fungsi ini dipakai untuk mengubah setiap huruf kapital ke huruf kecil di dm string.

Contoh:

```
char nama[] = "Andri";  
strlwr(nama);  
hasilnya: andri
```

### 13) strupr()

Fungsi ini akan mengubah semua huruf kecil pada string menjadi huruf kapital

Contoh:

```
char nama[] = "Andri";  
strupr(nama);  
hasil: ANDRI
```


### Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan jenis-jenis fungsi string pada bahasa Pemrograman C/C++!  
isalnum(), isalpha(), isdigit(), islower(), isupper(), tolower(), toupper(), strcpy(), strlen(), strcat(), strcmp(), strlwr(),strupr()
2. Sebagai programmer, mengapa anda menggunakan fungsi string?  
karena fungsi string mempunyai banyak kelebihan, seperti untuk melakukan perbandingan, merapiukan string, memindahkan string, menggabungkan string.
3. Buatlah contoh program sederhana menycopy beberapa karakter menggunakan array!
4. Buatlah contoh algoritma dan program sederhana menggunakan salah satu fungsi string untuk menghitung jumlah karakter dgn memakai flowchart!





3.



The screenshot shows a C++ IDE with a file named 'strcpy.cpp'. The code defines a main function that initializes a character array 'nama' with the string 'Andri Firman Saputra', copies it to 'destinasi' using 'strcpy', and prints both using 'cout'. The output window shows the program's execution, displaying the name and destination as 'Andri Firman Saputra' and confirming the process exit.

```
1 #include<iostream>
2 #include<string.h>
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     char nama[25] = {"Andri Firman Saputra"};
8     char destinasi[25];
9
10    strcpy(destinasi, nama);
11    cout<<"Nama\t\t: "<<nama<<endl;
12    cout<<"Destinasi\t: "<<destinasi;
13
14    return 0;
15 }
```

Output:

```
D:\Documents\File Dev C++\strcpy.exe
Nama      : Andri Firman Saputra
Destinasi : Andri Firman Saputra
-----
Process exited after 0.0596 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

### Source Code:

```
#include<iostream>
#include<string.h>
using namespace std;

int main()
{
    char nama[25] = {"Andri Firman Saputra"};
    char destinasi[25];

    strcpy(destinasi, nama);
    cout<<"Nama\t\t: "<<nama<<endl;
    cout<<"Destinasi\t: "<<destinasi;

    return 0;
}
```

4.



The screenshot shows a C++ IDE with two windows. The left window, titled 'strlen.cpp', contains the following code:

```
1 #include<iostream>
2 #include<string.h>
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     char nama[25] = {"Andri Firman Saputra"};
8     cout<<"Panjang karakter: "<<strlen(nama);
9 }
```

The right window, titled 'D:\Documents\File Dev C++\strlen.exe', shows the program's output:

```
Panjang karakter: 20
-----
Process exited after 0.07135 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

### Source Code:

```
#include<iostream>
#include<string.h>
using namespace std;

int main()
{
    char nama[25] = {"Andri Firman Saputra"};
    cout<<"Panjang karakter: "<<strlen(nama);
}
```

### Algoritma:

1. Buat variabel bertipe char nama
2. Isi variabel dengan string
3. Panggil library #include<string.h>
4. Tampilkan fungsi strlen dengan parameter variabel nama