腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

API网关

租户端API文档_V3.6.0

腾讯云TCE

文档目录

- API概览
- 数据结构
- 错误码
- 调用方式
  - 请求结构
  - 公共参数
  - 接口鉴权
  - 接口鉴权v3
  - 返回结果
- API相关接口
  - 绑定自定义域名
  - 克隆api
  - 删除api
  - 批量删除API
  - 创建api
  - 查询API详情
  - 查询API状态
  - 修改api
  - 增量更新API接口
  - 发布服务
  - 下线服务
  - 调试运行API
- 使用计划相关接口
  - 使用计划绑定环境
  - 使用计划绑定密钥
  - 创建使用计划
  - 删除使用计划
  - 使用计划降级
  - 查询服务下api绑定的使用计划
  - 服务绑定使用计划列表
  - 展示使用计划详情
  - 展示使用计划绑定详情
  - 展示使用计划绑定的密钥
  - 展示使用计划列表
  - 修改使用计划
  - 解绑环境
  - 使用计划解绑密钥
- 密钥相关接口
  - 更新密钥
  - 启用密钥

- 禁用密钥
- 展示密钥列表
- 展示密钥详情
- 查询已发布环境api密钥
- 删除密钥
- 创建密钥

日志相关接口

- 日志搜索服务

服务相关接口

- 更新服务版本
- 解绑自定义域名
- 服务修改自定义域名
- 修改服务
- 查询服务列表
- 生成sdk和api文档
- 查询服务自定义域名列表
- 查询自定义域名的路径映射
- 删除自定义域名的路径映射
- 获取服务发布版本
- 展示服务发布历史
- 查询服务环境列表
- 查询服务详情
- 删除服务
- 创建服务

其他接口

- 绑定ip策略
- 创建ip策略
- 删除ip策略
- 展示发布api绑定的ip策略
- 查询域名状态
- 查询ip策略详情
- 查询ip策略绑定api
- 查询ip策略列表
- 展示环境策略
- 修改api限速
- 修改ip策略
- 修改服务环境限速
- 解绑ip策略

API概览

API版本

V3

API相关接口

接口名称	接口功能
BindSubDomain	绑定自定义域名
CloneApis	克隆api
CreateApi	创建api
DeleteApi	删除api
DeleteApis	批量删除API
DescribeApi	查询API详情
DescribeApisStatus	查询API状态
ModifyApi	修改api
ModifyApiIncrement	增量更新API接口
ReleaseService	发布服务
RunApi	调试运行API
UnReleaseService	下线服务

使用计划相关接口

接口名称	接口功能
BindEnvironment	使用计划绑定环境
BindSecretIds	使用计划绑定密钥
CreateUsagePlan	创建使用计划
DeleteUsagePlan	删除使用计划
DemoteServiceUsagePlan	使用计划降级

接口名称	接口功能
DescribeApiUsagePlan	查询服务下api绑定的使用计划
DescribeServiceUsagePlan	服务绑定使用计划列表
DescribeUsagePlan	展示使用计划详情
DescribeUsagePlanEnvironments	展示使用计划绑定详情
DescribeUsagePlanSecretIds	展示使用计划绑定的密钥
DescribeUsagePlansStatus	展示使用计划列表
ModifyUsagePlan	修改使用计划
UnBindEnvironment	解绑环境
UnBindSecretIds	使用计划解绑密钥

密钥相关接口

接口名称	接口功能
CreateApiKey	创建密钥
DeleteApiKey	删除密钥
DescribeApiEnvironmentApiKeys	查询已发布环境api密钥
DescribeApiKey	展示密钥详情
DescribeApiKeysStatus	展示密钥列表
DisableApiKey	禁用密钥
EnableApiKey	启用密钥
UpdateApiKey	更新密钥

日志相关接口

接口名称	接口功能
DescribeLogSearch	日志搜索服务

服务相关接口

接口名称	接口功能
CreateService	创建服务
DeleteService	删除服务
DeleteServiceSubDomainMapping	删除自定义域名的路径映射
DescribeService	查询服务详情
DescribeServiceEnvironmentList	查询服务环境列表
DescribeServiceEnvironmentReleaseHistory	展示服务发布历史
DescribeServiceReleaseVersion	获取服务发布版本
DescribeServiceSubDomainMappings	查询自定义域名的路径映射
DescribeServiceSubDomains	查询服务自定义域名列表
DescribeServicesStatus	查询服务列表
GenerateApiDocument	生成sdk和api文档
ModifyService	修改服务
ModifySubDomain	服务修改自定义域名
UnBindSubDomain	解绑自定义域名
UpdateService	更新服务版本

其他接口

接口名称	接口功能
BindIPStrategy	绑定ip策略
CreateIPStrategy	创建ip策略
DeleteIPStrategy	删除ip策略
DescribeApiEnvironmentStrategy	展示发布api绑定的ip策略
DescribeDomain	查询域名状态
DescribeIPStrategy	查询ip策略详情
DescribeIPStrategyApisStatus	查询ip策略绑定api
DescribeIPStrategysStatus	查询ip策略列表

接口名称	接口功能
DescribeServiceEnvironmentStrategy	展示环境策略
ModifyApiEnvironmentStrategy	修改api限速
ModifyIPStrategy	修改ip策略
ModifyServiceEnvironmentStrategy	修改服务环境限速
UnBindIPStrategy	解绑ip策略

数据结构

ApiEnvironmentApiKeys

api绑定密钥

被如下接口引用：DescribeApiEnvironmentApiKeys。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	密钥数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AccessKeyIdList	Array of String	密钥id列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ApiEnvironmentStrategy

api环境绑定策略

被如下接口引用：DescribeApiEnvironmentStrategy。

名称	类型	描述
ApiId	String	api id
ApiName	String	api名称
Path	String	路径
Method	String	方法
EnvironmentStrategySet	Array of EnvironmentStrategy	环境限流信息

ApiEnvironmentStrategyStataus

api环境绑定策略列表

被如下接口引用：DescribeApiEnvironmentStrategy。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
ApiEnvironmentStrategySet	Array of ApiEnvironmentStrategy	列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ApiIdStatus

API状态

被如下接口引用：DescribeService。

名称	类型	描述
ServiceId	String	服务唯一ID。
ApiId	String	API唯一ID。
ApiDesc	String	API描述
Path	String	API PATH。
Method	String	API METHOD。
CreatedTime	Timestamp	服务创建时间。
ModifiedTime	Timestamp	服务修改时间。
ApiName	String	API名称。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UniqVpcId	String	VPC唯一ID。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApiType	String	API类型。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Protocol	String	API协议。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IsDebugAfterCharge	Boolean	是否买后调试。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AuthType	String	授权类型。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApiBusinessType	String	API业务类型。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AuthRelationApiId	String	关联授权API唯一ID。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
RelationBuniessApiIds	Array of String	授权API关联的业务API列表。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OauthConfig	OauthConfig	oauth配置信息。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TokenLocation	String	oauth2.0API请求，token存放位置。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ApiInfo

展示api信息

被如下接口引用：DescribeApi。

名称	类型	描述
ServiceId	String	服务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceName	String	服务名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceDesc	String	服务描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApiId	String	api id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApiDesc	String	api描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreatedTime	Timestamp	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ModifiedTime	Timestamp	修改时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApiName	String	api名字 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
ApiType	String	api类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Protocol	String	协议 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AuthType	String	鉴权类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApiBusinessType	String	业务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AuthRelationApiId	String	关联授权api 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OauthConfig	OauthConfig	鉴权配置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IsDebugAfterCharge	Boolean	是否购买后调试 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestConfig	RequestConfig	请求配置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ResponseType	String	返回类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ResponseSuccessExample	String	返回成功例子 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ResponseFailExample	String	返回失败例子 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ResponseErrorCodes	Array of ErrorCodes	返回错误码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
RequestParameters	Array of ReqParameter	请求参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceTimeout	Integer	超时时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceType	String	后端服务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceConfig	ServiceConfig	服务配置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceParameters	Array of ServiceParameter	服务相关参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ConstantParameters	Array of ConstantParameter	常量参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceMockReturnMessage	String	mock 返回 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceScfFunctionName	String	函数名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceScfFunctionNamespace	String	函数命名空间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceScfFunctionQualifier	String	函数限定符 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceScfIsIntegratedResponse	Boolean	是否开启集成响应 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceWebsocketRegisterFunctionName	String	函数名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
ServiceWebsocketRegisterFunctionNamespace	String	函数命名空间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceWebsocketRegisterFunctionQualifier	String	函数限定符 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceWebsocketCleanupFunctionName	String	函数名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceWebsocketCleanupFunctionNamespace	String	函数命名空间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceWebsocketCleanupFunctionQualifier	String	函数限定符 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InternalDomain	String	内部域名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceWebsocketTransportFunctionName	String	函数名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceWebsocketTransportFunctionNamespace	String	函数命名空间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceWebsocketTransportFunctionQualifier	String	函数限定符 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MicroServices	Array of MicroService	服务信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MicroServicesInfo	Array of Integer	微服务信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceTsfLoadBalanceConf	TsfLoadBalanceConfResp	tsf后端负载信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
ServiceTsfHealthCheckConf	HealthCheckConf	tsf健康检测信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EnableCORS	Boolean	是否开启CORS 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Tags	Array of Tag	api tag数组 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ApiKey

密钥详情

被如下接口引用：CreateApiKey、DescribeApiKey、DescribeApiKeysStatus、UpdateApiKey。

名称	类型	描述
AccessKeyId	String	密钥id
AccessKeySecret	String	密钥key
AccessKeyType	String	密钥类型
SecretName	String	密钥名称
ModifiedTime	Timestamp	修改时间
Status	Integer	密钥状态
CreatedTime	Timestamp	创建时间

ApiKeysStatus

密钥列表

被如下接口引用：DescribeApiKeysStatus。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	密钥数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApiKeySet	Array of ApiKey	密钥列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ApiRequestConfig

api请求配置

被如下接口引用：CreateApi。

名称	类型	必选	描述
Path	String	是	path
Method	String	是	方法

ApiTags

ApiTags

被如下接口引用：DescribeApisStatus。

名称	类型	必选	描述
Key	String	是	key
Values	Array of String	是	values

ApiUsagePlan

api或service绑定使用计划详情

被如下接口引用：DescribeApiUsagePlan、DescribeServiceUsagePlan。

名称	类型	描述
ServiceId	String	服务唯一id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApiId	String	api id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApiName	String	api名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Path	String	api路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Method	String	api方法 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
UsagePlanId	String	使用计划id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UsagePlanName	String	使用计划名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UsagePlanDesc	String	使用计划描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Environment	String	环境名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InUseRequestNum	Integer	已使用配额 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MaxRequestNum	Integer	最大请求量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MaxRequestNumPreSec	Integer	最大qps 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreatedTime	Timestamp	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ModifiedTime	Timestamp	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceName	String	服务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ApiUsagePlanSet

api绑定使用计划列表

被如下接口引用：DescribeApiUsagePlan。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApiUsagePlanList	Array of ApiUsagePlan	api绑定使用计划列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ApisStatus

描述api列表状态

被如下接口引用：DescribeApisStatus。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总个数
ApiIdStatusSet	Array of DesApisStatus	api描述集合

ConstantParameter

常量参数

被如下接口引用：CreateApi、DescribeApi、ModifyApi。

名称	类型	必选	描述
Name	String	否	常量参数名称
Desc	String	否	描述
Position	String	否	参数所在位置
DefaultValue	String	否	默认值

CreateApiRsp

创建api返回

被如下接口引用：CreateApi。

名称	类型	描述
ApiId	String	api id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Path	String	path 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Method	String	method 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreatedTime	Timestamp	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DesApisStatus

api状态详情

被如下接口引用：CreateIPStrategy、DescribeApisStatus、DescribeIPStrategy、DescribeIPStrategysStatus。

名称	类型	描述
ServiceId	String	服务唯一ID。
ApiId	String	API唯一ID。
ApiDesc	String	API描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreatedTime	Timestamp	服务创建时间。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ModifiedTime	Timestamp	服务修改时间。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApiName	String	API名称。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VpcId	Integer	VPCID。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UniqVpcId	String	VPC唯一ID。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApiType	String	API类型。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Protocol	String	API协议。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IsDebugAfterCharge	Boolean	是否买后调试。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AuthType	String	授权类型。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApiBusinessType	String	API业务类型。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AuthRelationApiId	String	关联授权API唯一ID。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OauthConfig	OauthConfig	oauth配置信息。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TokenLocation	String	oauth2.0API请求，token存放位置。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RelationBuniessApiIds	Array of String	授权API关联的业务API列表。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
Tags	Array of String	Tag数组 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Path	String	路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Method	String	方法 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DocumentSDK

api文档下载

被如下接口引用：GenerateApiDocument。

名称	类型	描述
DocumentURL	String	文档地址
SdkURL	String	sdk地址

DomainSetList

服务自定义域名列表

被如下接口引用：DescribeServiceSubDomains。

名称	类型	描述
DomainName	String	域名
Status	Integer	解析状态
CertificateId	String	证书Id
IsDefaultMapping	Boolean	是否使用默认路径映射
Protocol	String	协议
NetType	String	网络类型

DomainSets

自定义服务域名展示

被如下接口引用：DescribeServiceSubDomains。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总数
DomainSet	Array of DomainSetList	自定义服务域名列表

Environment

Environment

被如下接口引用：DescribeServiceEnvironmentList。

名称	类型	描述
EnvironmentName	String	环境名
Url	String	环境对应的url
Status	Integer	是否发布
VersionName	String	版本号

EnvironmentStrategy

环境限流

被如下接口引用：DescribeApiEnvironmentStrategy。

名称	类型	描述
EnvironmentName	String	环境名
Quota	Integer	限流值

ErrorCodes

ErrorCodes

被如下接口引用：DescribeApi。

名称	类型	必选	描述
Code	Integer	否	code 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
Msg	String	否	Msg 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Desc	String	否	Desc 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ConvertedCode	Integer	否	ConvertedCode 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NeedConvert	Boolean	否	NeedConvert 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Filter

> 描述键值对过滤器，用于条件过滤查询。例如过滤ID、名称、状态等
>
> - 若存在多个 `Filter` 时， `Filter` 间的关系为逻辑与（ `AND` ）关系。
> - 若同一个 `Filter` 存在多个 `Values` ，同一 `Filter` 下 `Values` 间的关系为逻辑或（ `OR` ）关系。

被如下接口引用：DescribeApiKeysStatus、DescribeApisStatus、DescribeIPStrategy、DescribeIPStrategyApisStatus、DescribeIPStrategysStatus、DescribeLogSearch、DescribeServicesStatus、DescribeUsagePlansStatus。

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	需要过滤的字段。
Values	Array of String	是	字段的过滤值。

HealthCheckConf

健康检查配置，包括TsfHealthCheckConf和TargetServicesHealthCheckConf

被如下接口引用：CreateApi、DescribeApi、ModifyApi。

名称	类型	必选	描述
IsHealthCheck	Boolean	否	是否健康检测
RequestVolumeThreshold	Integer	否	阈值
SleepWindowInMilliseconds	Integer	否	窗口大小
ErrorThresholdPercentage	Integer	否	阈值百分比

IPStrategy

ip策略

被如下接口引用：CreateIPStrategy、DescribeIPStrategy、DescribeIPStrategysStatus。

名称	类型	描述
StrategyId	String	策略id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StrategyName	String	策略名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StrategyType	String	策略类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StrategyData	String	策略详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreatedTime	Timestamp	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ModifiedTime	Timestamp	修改时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceId	String	服务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BindApiTotalCount	Integer	绑定api总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BindApis	Array of DesApisStatus	绑定api详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

IPStrategyApi

策略绑定api列表

被如下接口引用：DescribeIPStrategyApisStatus。

名称	类型	描述
ApiId	String	api唯一id
ApiName	String	api名称
ApiType	String	api类型
Path	String	路径

名称	类型	描述
Method	String	方法
OtherIPStrategyId	String	策略id
OtherEnvironmentName	String	环境名

IPStrategyApiStatus

ip策略绑定api详情

被如下接口引用：DescribeIPStrategyApisStatus。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	环境绑定api数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApiIdStatusSet	Array of IPStrategyApi	环境绑定api详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

IPStrategysStatus

策略列表

被如下接口引用：DescribeIPStrategysStatus。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	策略数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StrategySet	Array of IPStrategy	策略列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

MicroService

MicroService

被如下接口引用：DescribeApi。

名称	类型	必选	描述
ClusterId	String	否	集群id
NamespaceId	String	否	命名空间

名称	类型	必选	描述
MicroServiceName	String	否	微服务名

MicroServiceReq

tsf类型入参

被如下接口引用：CreateApi、ModifyApi。

名称	类型	必选	描述
ClusterId	String	是	tsf集群
NamespaceId	String	是	tsf命名空间
MicroServiceName	String	是	微服务名

OauthConfig

Oauth授权配置信息

被如下接口引用：CreateApi、CreateIPStrategy、DescribeApi、DescribeApisStatus、DescribeIPStrategy、DescribeIPStrategysStatus、DescribeService、ModifyApi。

名称	类型	必选	描述
PublicKey	String	是	公钥，用于验证用户token。
TokenLocation	String	是	token传递位置。
LoginRedirectUrl	String	否	重定向地址，用于引导用户登录操作。

PathMapping

自定义域名的路径映射。

被如下接口引用：BindSubDomain、DescribeServiceSubDomainMappings、ModifySubDomain。

名称	类型	必选	描述
Path	String	是	路径。
Environment	String	是	发布环境，可选值为“test”、 ”prepub“、”release“。

ReleaseService

发布服务返回

被如下接口引用：ReleaseService。

名称	类型	描述
ReleaseDesc	String	发布描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ReleaseVersion	String	发布版本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ReqParameter

请求参数

被如下接口引用：DescribeApi、ModifyApi。

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	参数名
Position	String	是	参数位置
Type	String	是	参数类型
DefaultValue	String	是	默认值
Required	Boolean	是	是否必须
Desc	String	是	描述

RequestConfig

前端路径配置

被如下接口引用：DescribeApi、ModifyApi。

名称	类型	必选	描述
Path	String	是	后端path
Method	String	是	后端method

RequestParameter

请求参数

被如下接口引用：CreateApi。

名称	类型	必选	描述
Name	String	否	请求参数名称
Desc	String	否	描述
Position	String	否	参数位置
Type	String	否	参数类型
DefaultValue	String	否	默认值
Required	Boolean	否	是否必须

ResponseErrorCodeReq

错误码入参

被如下接口引用：CreateApi、ModifyApi。

名称	类型	必选	描述
Code	Integer	是	错误码
Msg	String	是	错误信息
Desc	String	是	错误码描述
ConvertedCode	Integer	是	错误码转换
NeedConvert	Boolean	是	是否需要转换

RunApiReturn

调试api返回

被如下接口引用：RunApi。

名称	类型	描述
ReturnHeader	String	响应头部
ReturnBody	String	响应body
ReturnCode	Integer	返回码

名称	类型	描述
Delay	Integer	延时

Service

展示服务列表用

被如下接口引用：DescribeServicesStatus。

名称	类型	描述
InnerHttpsPort	Integer	https端口 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceDesc	String	service描述信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Protocol	String	协议 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ModifiedTime	Timestamp	服务修改时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NetTypes	Array of String	网络类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExclusiveSetName	String	独占集群名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceId	String	服务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IpVersion	String	ip version 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AvailableEnvironments	Array of String	环境列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceName	String	服务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OuterSubDomain	String	外网域名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreatedTime	Timestamp	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InnerHttpPort	Integer	内网http端口 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
InnerSubDomain	String	内网域名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TradeIsolateStatus	Integer	计费状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ServiceConfig

ServiceConfig

被如下接口引用：CreateApi、DescribeApi、ModifyApi。

名称	类型	必选	描述
Product	String	否	后端类型
UniqVpcId	String	否	vpc id
Url	String	否	url
Path	String	否	路径
Method	String	否	方法

ServiceEnvironmentSet

服务绑定环境详情

被如下接口引用：DescribeServiceEnvironmentList。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	环境总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EnvironmentList	Array of Environment	环境详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ServiceEnvironmentStrategy

服务环境策略

被如下接口引用：DescribeServiceEnvironmentStrategy。

名称	类型	描述

名称	类型	描述
EnvironmentName	String	环境名
Url	String	url
Status	Integer	状态
VersionName	String	版本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Strategy	Integer	限速值

ServiceEnvironmentStrategyStatus

环境绑定策略列表

被如下接口引用：DescribeServiceEnvironmentStrategy。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EnvironmentList	Array of ServiceEnvironmentStrategy	环境列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ServiceParameter

ServiceParameter

被如下接口引用：CreateApi、DescribeApi、ModifyApi。

名称	类型	必选	描述
Name	String	否	服务名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Position	String	否	位置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RelevantRequestParameterPosition	String	否	相关请求参数位置 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RelevantRequestParameterName	String	否	相关请求参数名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DefaultValue	String	否	默认值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
RelevantRequestParameterDesc	String	否	描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RelevantRequestParameterType	String	否	类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ServiceReleaseHistory

服务发布历史

被如下接口引用：DescribeServiceEnvironmentReleaseHistory。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VersionList	Array of ServiceReleaseHistoryInfo	发布历史 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ServiceReleaseHistoryInfo

服务发布列表详情

被如下接口引用：DescribeServiceEnvironmentReleaseHistory、DescribeServiceReleaseVersion。

名称	类型	描述
VersionName	String	版本号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VersionDesc	String	版本描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ReleaseTime	String	发布时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ServiceReleaseVersion

服务发布版本

被如下接口引用：DescribeServiceReleaseVersion。

名称	类型	描述

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	版本数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VersionList	Array of ServiceReleaseHistoryInfo	版本列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ServiceSubDomainMappings

服务自定义域名路径映射

被如下接口引用：DescribeServiceSubDomainMappings。

名称	类型	描述
IsDefaultMapping	Boolean	是否使用默认路径映射
PathMappingSet	Array of PathMapping	路径映射列表

ServiceUsagePlanSet

服务绑定使用计划列表

被如下接口引用：DescribeServiceUsagePlan。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceUsagePlanList	Array of ApiUsagePlan	详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ServicesStatus

服务列表展示

被如下接口引用：DescribeServicesStatus。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	服务总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
ServiceSet	Array of Service	服务列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Tag

api tag

被如下接口引用：DescribeApi、ModifyApi。

名称	类型	描述
Key	String	tag key
Value	String	tag value

TargetServicesReq

tsf serverless入参

被如下接口引用：CreateApi。

名称	类型	必选	描述
VmIp	String	是	vm ip
VpcId	String	是	vpc id
VmPort	Integer	是	vm port
HostIp	String	是	cvm所在宿主机ip
DockerIp	String	否	docker ip

TsfLoadBalanceConfResp

TsfLoadBalanceConf 出参使用

被如下接口引用：CreateApi、DescribeApi、ModifyApi。

名称	类型	描述
IsLoadBalance	Boolean	是否开启负载均衡 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
Method	String	方法 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SessionStickRequired	Boolean	是否会话保持 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SessionStickTimeout	Integer	会话保持超时时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

UsagePlan

usagePlan详情

被如下接口引用：DescribeService。

名称	类型	描述
Environment	String	环境名称。
UsagePlanId	String	使用计划唯一ID。
UsagePlanName	String	使用计划名称。
UsagePlanDesc	String	使用计划描述。
MaxRequestNumPreSec	Integer	使用计划qps，-1表示没有限制。
CreatedTime	Timestamp	使用计划时间。
ModifiedTime	Timestamp	使用计划修改时间。

UsagePlanBindEnvironment

使用计划绑定环境信息

被如下接口引用：CreateUsagePlan、DescribeUsagePlan、ModifyUsagePlan。

名称	类型	描述
EnvironmentName	String	环境名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceId	String	服务id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

UsagePlanBindSecret

使用计划绑定密钥

被如下接口引用：DescribeUsagePlanSecretIds。

名称	类型	描述
AccessKeyId	String	密钥id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SecretName	String	密钥名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Status	Integer	密钥状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

UsagePlanBindSecretStatus

使用计划绑定密钥列表

被如下接口引用：DescribeUsagePlanSecretIds。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AccessKeyList	Array of UsagePlanBindSecret	密钥详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

UsagePlanEnvironment

使用计划绑定详情

被如下接口引用：DescribeUsagePlanEnvironments。

名称	类型	描述
ServiceId	String	服务唯一id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApiId	String	api id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApiName	String	api名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
Path	String	api路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Method	String	api方法 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Environment	String	环境名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InUseRequestNum	Integer	已使用配额 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MaxRequestNum	Integer	最大请求量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MaxRequestNumPreSec	Integer	最大qps 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreatedTime	Timestamp	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ModifiedTime	Timestamp	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceName	String	服务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

UsagePlanEnvironmentStatus

使用计划绑定详情

被如下接口引用：DescribeUsagePlanEnvironments。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EnvironmentList	Array of UsagePlanEnvironment	使用计划绑定详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

UsagePlanInfo

使用计划详情（由于yunapi对复杂类型的修改会直接同步到现网，且不能查询到复杂类型被拿哪个接口所引用，因为新建一个区别于之前UsagePlan的复杂类型）

被如下接口引用：CreateUsagePlan、DescribeUsagePlan、ModifyUsagePlan。

名称	类型	描述
UsagePlanId	String	使用计划id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UsagePlanName	String	使用计划名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UsagePlanDesc	String	使用计划描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InitQuota	Integer	初始化调用次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MaxRequestNumPreSec	Integer	最大qps 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MaxRequestNum	Integer	最大调用量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IsHide	Integer	是否隐藏 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreatedTime	Timestamp	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ModifiedTime	Timestamp	修改时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BindSecretIdTotalCount	Integer	绑定密钥数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BindSecretIds	Array of String	绑定密钥详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BindEnvironmentTotalCount	Integer	绑定环境数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BindEnvironments	Array of UsagePlanBindEnvironment	绑定环境详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

UsagePlanStatusInfo

用于使用计划列表展示

被如下接口引用：DescribeUsagePlansStatus。

名称	类型	描述
UsagePlanId	String	使用计划id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
UsagePlanName	String	使用计划名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UsagePlanDesc	String	使用计划描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MaxRequestNumPreSec	Integer	最大qps 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MaxRequestNum	Integer	最大调用量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreatedTime	Timestamp	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ModifiedTime	Timestamp	修改时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

UsagePlansStatus

使用计划列表

被如下接口引用：DescribeUsagePlansStatus。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	使用计划数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UsagePlanStatusSet	Array of UsagePlanStatusInfo	使用计划详情 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

错误码

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。 请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。 签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。

错误码	说明
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
FailedOperation.ApiBindEnvironmen	该api绑定了使用计划。
FailedOperation.ApiError	api类错误
FailedOperation.CertificateIdBindError	证书绑定错误
FailedOperation.CertificateIdEnterpriseWaitSubmit	企业证书，待提交。
FailedOperation.CertificateIdError	证书不存在或者您没有权限查看，请在ssl证书管理平台上传有效证书。
FailedOperation.CertificateIdExpired	证书已过期。
FailedOperation.CertificateIdInfoError	该证书信息内存为空，请联系证书同事。
FailedOperation.CertificateIdUnderVerify	证书还在审核中。
FailedOperation.CertificateIdUnknownError	证书其他未知状态，请联系证书同事。

错误码	说明
FailedOperation.CertificateIdVerifyFail	证书审核失败。
FailedOperation.CertificateIsNull	证书Id为空。
FailedOperation.DefineMappingEnvironmentError	自定义路径映射，Environment只能取值'test'、 'prepub', 'release'。
FailedOperation.DefineMappingNotNull	选择自定义路径映射时，不能为空。
FailedOperation.DefineMappingParamRepeat	自定义路径映射，取值重复。
FailedOperation.DefineMappingPathError	自定义路径映射，Path不符规范。
FailedOperation.DeletePathMappingSetError	删除自定义域名错误
FailedOperation.DescribeServiceSubDomainsError	服务自定义域名错误
FailedOperation.DomainAlreadyBindOtherService	该域名已经绑定其他服务。
FailedOperation.DomainAlreadyBindService	该域名已经绑定该服务。
FailedOperation.DomainNeedBeian	该域名还未在TCE备案，请备案之后再绑定域名。
FailedOperation.DomainNotBindService	自定义域名未绑定服务
FailedOperation.DomainResolveError	该自定义域名没有配置CNAME到默认域名，或者还未生效。
FailedOperation.FormatError	域名格式错误。
FailedOperation.IsDefaultMapping	使用默认路径映射时，不能输入PathMappingSet。
FailedOperation.NetSubDomainError	默认的二级域名输入错误。
FailedOperation.PathMappingSetError	设置路径映射错误
FailedOperation.ServiceError	服务相关的错误
FailedOperation.ServiceNotExist	服务不存在
FailedOperation.SetCustomPathMappingError	设置自定义域名路径映射错误
FailedOperation.SubDomainFormatError	自定义域名格式错误
FailedOperation.UnknownProtocolTypeError	未知网络协议类型
InternalError	内部错误。
InternalError.ReturnableException	标签回调失败。
InvalidParameter.FormatError	参数格式错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误
InvalidParameterValue.Invalid	校验参数错误。

错误码	说明
InvalidParameterValue.InvalidApiBusinessType	传入的Api业务类型必须为OAUTH。
InvalidParameterValue.InvalidProcotol	无效的协议类型参数。
InvalidParameterValue.NothingModifyForOauth	oauth接口无可用修改项。
LimitExceeded.ApiKeyCountLimitExceeded	密钥数量超出限制。
LimitExceeded.ExceededDefineMappingLimit	自定义路径映射，最多三组。
LimitExceeded.ExceededDomainLimit	绑定域名数量超出限制，默认最多5个。
LimitExceeded.ServiceCountLimitExceeded	创建服务总数超过限制。
ResourceNotFound	资源不存在
ResourceNotFound.InvalidApi	ApiId错误。
ResourceNotFound.InvalidService	对应服务不可见。
UnauthorizedOperation	未授权操作
UnsupportedOperation.InvalidServiceTrade	当前服务处于隔离中，暂不支持此操作
UnsupportedOperation.InvalidStatus	apikey状态不支持此操作。
UnsupportedOperation.ReduceNetTypes	禁止减少网络类型。

调用方式
请求结构

1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

2. 通信协议

TCE API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json（推荐），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-{region}
```

HTTP POST （application/json）请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-{region}

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST （multipart/form-data）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-{region}

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token 。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-{region}&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-{region}&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完整的地域列表。

接口鉴权

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下:

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-{region}

参数名称	中文	参数值
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:

```
{
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-{region}',
'SecretId' : 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action" ，参数值为 "DescribeInstances" ，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances 。 **注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。**

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为:

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-{region}&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成:

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 / 。

4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 +请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Lim
it=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-{region}&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。 首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-0
9dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-{region}&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkm
LPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCE SDK 3.0 ，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为： `https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-{region}&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url ，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API ，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class CloudAPIDemo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingExcep
tion {
StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 实际请求的url中对参数顺序没有要求
for (String k : params.keySet()) {
// 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).appe
nd("&");
}
return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
// 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MA
X_VALUE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间，例如： params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 10
00);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-{region}"); // 公共参数
```

```
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE",
"HmacSHA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
s = method + endpoint + "/?"
query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
endpoint = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
data = {
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-{region}',
'SecretId' : secret_id,
'Timestamp' : 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

接口鉴权v3

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST ），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（？）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：`content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn\n`
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：`content-type;host`
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。**Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

> 1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
> 2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

3. 计算签名

1）计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2）计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；

- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-typ
e;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/c
vm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9
e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-{region}
```

5. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class CloudAPITC3Demo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";
private final static String ENDPOINT = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";
```

```
public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
String service = "cvm";
String host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
String region = "ap-{region}";
String action = "DescribeInstances";
String version = "2017-03-12";
String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
String timestamp = "1539084154";
//String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
// 注意时区，否则容易出错
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

// ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
String httpRequestMethod = "GET";
String canonicalUri = "/";
String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + ho
st + "\n";
String signedHeaders = "content-type;host";
String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQuerySt
ring + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
System.out.println(canonicalRequest);

// ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashed
CanonicalRequest;
System.out.println(stringToSign);

// ************* 步骤 3：计算签名 *************
byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).t
oLowerCase();
System.out.println(signature);

// ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope
+ ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
```

```
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-{region}"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
canonical_querystring = ""
ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
```

```
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)


# ************* 步骤 3：计算签名 *************
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdig
est()
print(signature)

# ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```

签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期

错误代码	错误描述
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

返回结果

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"InstanceStatusSet": [],
"RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
}
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。 Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。

错误码	错误描述
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

API相关接口
绑定自定义域名

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

绑定自定义域名

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 19:18:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BindSubDomain
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务Id。
SubDomain	是	String	要绑定的自定义域名。
Protocol	是	String	服务支持协议，可选值为http、https、http&https。
NetType	是	String	网络类型，可选值为OUTER、INNER。
IsDefaultMapping	是	Boolean	是否使用默认路径映射，即针对三个Environment：“test”、”prepub“、”release“，Path：“/test”、 ”/prepub“、”/release“。
NetSubDomain	是	String	内部二级域名。
CertificateId	否	String	证书Id。针对Protocol 为https或http&https可以选择上传。
PathMappingSet	否	Array of PathMapping	自定义域名路径映射，最多输入三个Environment，并且只能分别取值“test”、 ”prepub“、”release“。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.CertificateIdEnterpriseWaitSubmit	企业证书，待提交。
FailedOperation.CertificateIdError	证书不存在或者您没有权限查看，请在ssl证书管理平台上传有效证书。
FailedOperation.CertificateIdExpired	证书已过期。
FailedOperation.CertificateIdInfoError	该证书信息内存为空，请联系证书同事。
FailedOperation.CertificateIdUnderVerify	证书还在审核中。
FailedOperation.CertificateIdUnknownError	证书其他未知状态，请联系证书同事。
FailedOperation.CertificateIdVerifyFail	证书审核失败。
FailedOperation.CertificateIsNull	证书Id为空。
FailedOperation.DefineMappingEnvironmentError	自定义路径映射，Environment只能取值'test'、 'prepub', 'release'。
FailedOperation.DefineMappingNotNull	选择自定义路径映射时，不能为空。
FailedOperation.DefineMappingParamRepeat	自定义路径映射，取值重复。
FailedOperation.DefineMappingPathError	自定义路径映射，Path不符规范。
FailedOperation.DomainAlreadyBindOtherService	该域名已经绑定其他服务。
FailedOperation.DomainAlreadyBindService	该域名已经绑定该服务。
FailedOperation.DomainNeedBeian	该域名还未在TCE备案，请备案之后再绑定域名。
FailedOperation.DomainResolveError	该自定义域名没有配置CNAME到默认域名，或者还未生效。
FailedOperation.FormatError	域名格式错误。
FailedOperation.IsDefaultMapping	使用默认路径映射时，不能输入PathMappingSet。
FailedOperation.NetSubDomainError	默认的二级域名输入错误。
InternalError	内部错误。
InvalidParameterValue.InvalidProcotol	无效的协议类型参数。

错误码	描述
LimitExceeded.ExceededDefineMappingLimit	自定义路径映射，最多三组。
LimitExceeded.ExceededDomainLimit	绑定域名数量超出限制，默认最多5个。
ResourceNotFound.InvalidService	对应服务不可见。
UnsupportedOperation.InvalidServiceTrade	当前服务处于隔离中，暂不支持此操作

克隆api

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

克隆api

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:44:17。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CloneApis
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	源serviceid
DestServiceId	是	String	目的serviceid
DestRegion	是	String	目的region缩写
ApiIds	是	Array of String	源apiids 数组

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	克隆结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误
InvalidParameterValue.Invalid	校验参数错误。

删除api

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除api

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:22:51。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteApi
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id
ApiId	是	String	api id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

批量删除API

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除API，支持多个API参数

```
self.serviceId = self.args.get('serviceId')
self.apiId = self.args.get('apiId')
```

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 19:20:01。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteApis
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id
ApiIds	是	Array of String	接口id数组

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
FailedOperation.ApiBindEnvironmen	该api绑定了使用计划。
InternalError.ReturnableException	标签回调失败。
ResourceNotFound.InvalidApi	ApiId错误。
ResourceNotFound.InvalidService	对应服务不可见。

创建api

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建api

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:22:08。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateApi
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id
ServiceType	是	String	后端服务类型
ServiceTimeout	是	Integer	后端超时时间
Protocol	是	String	协议
RequestConfig	是	ApiRequestConfig	请求配置
ApiName	否	String	api名称
ApiDesc	否	String	api描述
ApiType	否	String	api类型，默认为NORMAL
AuthType	否	String	鉴权类型
EnableCORS	否	Boolean	是否开启跨域

参数名称	必选	类型	描述
ConstantParameters	否	Array of ConstantParameter	常量参数
RequestParameters	否	Array of RequestParameter	请求参数
ApiBusinessType	否	String	api类型
ServiceMockReturnMessage	否	String	mock类型返回
MicroServices	否	Array of MicroServiceReq	api绑定tst服务信息
ServiceTsfLoadBalanceConf	否	TsfLoadBalanceConfResp	tsf负载均衡配置
ServiceTsfHealthCheckConf	否	HealthCheckConf	tsf健康检查配置
TargetServices	否	Array of TargetServicesReq	后端资源信息，入参应该不需要？
TargetServicesLoadBalanceConf	否	Integer	target负载均衡配置
TargetServicesHealthCheckConf	否	HealthCheckConf	target健康检查配置
ServiceScfFunctionName	否	String	scf 函数名称
ServiceWebsocketRegisterFunctionName	否	String	scf websocket注册函数
ServiceWebsocketCleanupFunctionName	否	String	scf websocket清理函数
ServiceWebsocketTransportFunctionName	否	String	scf websocket传输函数
ServiceScfFunctionNamespace	否	String	scf 函数命名空间
ServiceScfFunctionQualifier	否	String	scf函数版本
ServiceWebsocketRegisterFunctionNamespace	否	String	scf websocket注册函数命名空间
ServiceWebsocketRegisterFunctionQualifier	否	String	scf websocket传输函数版本
ServiceWebsocketTransportFunctionNamespace	否	String	scf websocket传输函数命名空间
ServiceWebsocketTransportFunctionQualifier	否	String	scf websocket传输函数版本
ServiceWebsocketCleanupFunctionNamespace	否	String	scf websocket清理函数命名空间
ServiceWebsocketCleanupFunctionQualifier	否	String	scf websocket清理函数版本
ServiceScfIsIntegratedResponse	否	Boolean	是否开启响应集成

参数名称	必选	类型	描述
IsDebugAfterCharge	否	Boolean	开始调试后计费
IsDeleteResponseErrorCodes	否	Boolean	是否删除返回错误码
ResponseType	否	String	返回类型
ResponseSuccessExample	否	String	成功返回示例
ResponseFailExample	否	String	失败返回示例
ServiceConfig	否	ServiceConfig	后端服务配置
AuthRelationApiId	否	String	关联的授权api id
ServiceParameters	否	Array of ServiceParameter	服务参数
OauthConfig	否	OauthConfig	oauth配置
ResponseErrorCodes	否	Array of ResponseErrorCodeReq	错误码信息
TargetNamespaceId	否	String	tsf serverless ns id
UserType	否	String	用户类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	CreateApiRsp	api信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询API详情

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询API详情

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:23:33。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApi
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id
ApiId	是	String	api id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ApiInfo	api详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
FailedOperation.ApiError	api类错误
FailedOperation.ServiceNotExist	服务不存在
InternalError	内部错误。

查询API状态

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询API状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:41:55。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApisStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id
Offset	否	Integer	Offset
Limit	否	Integer	Limit
Filter	否	Array of Filter	api过滤条件
TagKeys	否	Array of String	tag key
TagValues	否	Array of String	tag values
Tags	否	Array of ApiTags	tag标签

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ApisStatus	返回结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.ServiceNotExist	服务不存在

修改api

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改api

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:25:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyApi
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id
ServiceType	是	String	后端服务类型
RequestConfig	是	RequestConfig	请求配置
ApiId	是	String	api id
ApiName	否	String	api名称
ApiDesc	否	String	api描述
ApiType	否	String	api类型，默认为NORMAL
AuthType	否	String	鉴权类型
AuthRequired	否	Boolean	是否需要鉴权
ServiceTimeout	否	Integer	后端超时时间
Protocol	否	String	协议

参数名称	必选	类型	描述
EnableCORS	否	Boolean	是否开启跨域
ConstantParameters	否	Array of ConstantParameter	常量参数
RequestParameters	否	Array of ReqParameter	请求参数
ApiBusinessType	否	String	api类型
ServiceMockReturnMessage	否	String	mock类型返回
MicroServices	否	Array of MicroServiceReq	api绑定tst服务信息
ServiceTsfLoadBalanceConf	否	TsfLoadBalanceConfResp	tsf负载均衡配置
ServiceTsfHealthCheckConf	否	HealthCheckConf	tsf健康检查配置
TargetServicesLoadBalanceConf	否	Integer	target负载均衡配置
TargetServicesHealthCheckConf	否	HealthCheckConf	target健康检查配置
ServiceScfFunctionName	否	String	scf 函数名称
ServiceWebsocketRegisterFunctionName	否	String	scf websocket注册函数
ServiceWebsocketCleanupFunctionName	否	String	scf websocket清理函数
ServiceWebsocketTransportFunctionName	否	String	scf websocket传输函数
ServiceScfFunctionNamespace	否	String	scf 函数命名空间
ServiceScfFunctionQualifier	否	String	scf函数版本
ServiceWebsocketRegisterFunctionNamespace	否	String	scf websocket注册函数命名空间
ServiceWebsocketRegisterFunctionQualifier	否	String	scf websocket传输函数版本
ServiceWebsocketTransportFunctionNamespace	否	String	scf websocket传输函数命名空间
ServiceWebsocketTransportFunctionQualifier	否	String	scf websocket传输函数版本
ServiceWebsocketCleanupFunctionNamespace	否	String	scf websocket清理函数命名空间
ServiceWebsocketCleanupFunctionQualifier	否	String	scf websocket清理函数版本
ServiceScfIsIntegratedResponse	否	Boolean	是否开启响应集成
IsDebugAfterCharge	否	Boolean	开始调试后计费
TagSpecifications	否	Tag	标签

参数名称	必选	类型	描述
IsDeleteResponseErrorCodes	否	Boolean	是否删除返回错误码
ResponseType	否	String	返回类型
ResponseSuccessExample	否	String	成功返回示例
ResponseFailExample	否	String	失败返回示例
ServiceConfig	否	ServiceConfig	后端服务配置
AuthRelationApiId	否	String	关联的授权api id
ServiceParameters	否	Array of ServiceParameter	服务参数
OauthConfig	否	OauthConfig	oauth配置
ResponseErrorCodes	否	Array of ResponseErrorCodeReq	错误码配置

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

增量更新API接口

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

提供增量更新API能力，主要是给程序调用（区别于ModifyApi，该接口是需要传入API的全量参数，对console使用较友好）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 19:20:42。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyApiIncrement
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务ID
ApiId	是	String	接口ID
BusinessType	是	String	需要修改的API auth类型(可选择OAUTH-授权API)
PublicKey	否	String	oauth接口需要修改的公钥值
LoginRedirectUrl	否	String	oauth接口重定向地址

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue.InvalidApiBusinessType	传入的Api业务类型必须为OAUTH。
InvalidParameterValue.NothingModifyForOauth	oauth接口无可用修改项。
ResourceNotFound.InvalidApi	ApiId错误。

发布服务

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

用户发布服务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:24:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ReleaseService
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务ID
EnvironmentName	是	String	发布环境
ReleaseDesc	是	String	发布描述
ApiIds	否	Array of String	apiId列表，默认全量api发布

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ReleaseService	发布信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
ResourceNotFound	资源不存在
UnauthorizedOperation	未授权操作

下线服务

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

用于下线服务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:58:17。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UnReleaseService
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务ID
EnvironmentName	是	String	需要下线的环境
ApiIds	否	Array of String	apiId组，默认全量

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
ResourceNotFound	资源不存在
UnauthorizedOperation	未授权操作

调试运行API

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

调试运行API

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:31:56。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RunApi
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id
ApiId	是	String	apiid
RequestHeader	否	String	请求头
RequestQuery	否	String	请求参数
RequestPath	否	String	路径参数
RequestMethod	否	String	请求方法
RequestBody	否	String	请求body
ContentType	否	String	编码类型
RequestBodyDict	否	String	请求body

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
Result	RunApiReturn	返回结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.ApiError	api类错误
FailedOperation.ServiceError	服务相关的错误
FailedOperation.ServiceNotExist	服务不存在

使用计划相关接口
使用计划绑定环境

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

使用计划绑定环境

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 19:09:45。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BindEnvironment
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
UsagePlanIds	是	Array of String	使用计划id列表
BindType	是	String	绑定类型
Environment	是	String	环境
ServiceId	是	String	服务id
ApiIds	否	Array of String	api id列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

使用计划绑定密钥

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

使用计划绑定密钥

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 19:07:27。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BindSecretIds
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
UsagePlanId	是	String	使用计划id
AccessKeyIds	是	Array of String	密钥列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建使用计划

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建使用计划

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 19:15:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateUsagePlan
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
UsagePlanName	是	String	使用计划名称
UsagePlanDesc	否	String	使用计划描述
MaxRequestNum	否	Integer	最大调用次数
MaxRequestNumPreSec	否	Integer	qps

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	UsagePlanInfo	使用计划详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除使用计划

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除使用计划

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:28:49。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteUsagePlan
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
UsagePlanId	是	String	使用计划id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

使用计划降级

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

使用计划降级

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:44:56。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DemoteServiceUsagePlan
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
UsagePlanId	是	String	使用计划id
ServiceId	是	String	服务id
Environment	是	String	环境

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询服务下api绑定的使用计划

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询服务下api绑定的使用计划

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:34:25。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApiUsagePlan
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务唯一id
Limit	否	Integer	limit
Offset	否	Integer	offset

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ApiUsagePlanSet	api绑定使用计划列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

服务绑定使用计划列表

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

服务绑定使用计划列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 19:10:59。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeServiceUsagePlan
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务唯一id
Limit	否	Integer	limit
Offset	否	Integer	offset

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ServiceUsagePlanSet	服务绑定使用计划列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

展示使用计划详情

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

展示使用计划详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 19:05:21。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeUsagePlan
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
UsagePlanId	是	String	使用计划id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	UsagePlanInfo	使用计划详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

展示使用计划绑定详情

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

展示使用计划绑定详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 19:08:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeUsagePlanEnvironments
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
UsagePlanId	是	String	使用计划id
BindType	是	String	绑定类型
Limit	否	Integer	limit
Offset	否	Integer	offset

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	UsagePlanEnvironmentStatus	使用计划绑定详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

展示使用计划绑定的密钥

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

展示使用计划绑定的密钥

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 19:02:19。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeUsagePlanSecretIds
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
UsagePlanId	是	String	使用计划id
Limit	否	Integer	limit
Offset	否	Integer	offset

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	UsagePlanBindSecretStatus	使用计划绑定密钥详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

展示使用计划列表

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

展示使用计划列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:27:44。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeUsagePlansStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filter	否	Array of Filter	使用计划过滤条件
Limit	否	Integer	limit
Offset	否	Integer	offset

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	UsagePlansStatus	使用计划详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改使用计划

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改使用计划

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 19:06:05。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyUsagePlan
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
UsagePlanId	是	String	使用计划id
UsagePlanName	否	String	使用计划名称
UsagePlanDesc	否	String	使用计划描述
MaxRequestNum	否	Integer	最大调用次数
MaxRequestNumPreSec	否	Integer	最大qps

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	UsagePlanInfo	使用计划详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

解绑环境

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

解绑环境

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 19:10:23。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UnBindEnvironment
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
BindType	是	String	绑定类型
UsagePlanIds	是	Array of String	使用计划id列表
Environment	是	String	环境
ServiceId	是	String	服务id
ApiIds	否	Array of String	API id列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

使用计划解绑密钥

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

使用计划解绑密钥

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:56:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UnBindSecretIds
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
UsagePlanId	是	String	使用计划id
AccessKeyIds	是	Array of String	解绑密钥列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

密钥相关接口
更新密钥

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

更新密钥

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:46:05。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateApiKey
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
AccessKeyId	是	String	密钥id
AccessKeySecret	否	String	密钥key，自定义密钥更新必传

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ApiKey	密钥详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

启用密钥

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

启用密钥

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:48:21。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：EnableApiKey
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
AccessKeyId	是	String	密钥id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

禁用密钥

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

禁用密钥

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:48:56。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DisableApiKey
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
AccessKeyId	是	String	密钥id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

展示密钥列表

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

展示密钥列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:46:50。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApiKeysStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Limit	否	Integer	limit
Offset	否	Integer	offset
Filter	否	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ApiKeysStatus	密钥列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

展示密钥详情

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

展示密钥详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:45:34。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApiKey
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
AccessKeyId	是	String	密钥id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ApiKey	密钥详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询已发布环境api密钥

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询已发布环境api密钥

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:32:50。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApiEnvironmentApiKeys
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id
ApiId	是	String	api id
EnvironmentName	是	String	环境名

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ApiEnvironmentApiKeys	api绑定密钥列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除密钥

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除密钥

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:47:38。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteApiKey
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
AccessKeyId	是	String	密钥id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
UnsupportedOperation.InvalidStatus	apikey状态不支持此操作。

创建密钥

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建密钥

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:49:55。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateApiKey
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SecretName	是	String	密钥名称
AccessKeyType	否	String	密钥类型
AccessKeyId	否	String	密钥id
AccessKeySecret	否	String	密钥key

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ApiKey	密钥信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
LimitExceeded.ApiKeyCountLimitExceeded	密钥数量超出限制。

日志相关接口
日志搜索服务

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

用于搜索日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-04 10:34:35。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeLogSearch
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
StartTime	是	Timestamp	日志开始时间
EndTime	是	Timestamp	日志结束时间
ServiceId	是	String	服务id
Filters	否	Array of Filter	精确查询，支持apiid/reqid搜索
Limit	否	Integer	单次要返回的日志条数，单次返回的最大条数为100
ConText	否	String	根据上次返回的ConText，获取后续的内容，最多可获取10000条
Sort	否	String	按时间排序 asc（升序）或者 desc（降序），默认为 desc
Query	否	String	模糊查询，根据关键字检索日志

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
ConText	String	获取更多检索结果的游标，值为""表示无后续结果
LogSet	Array of String	由0或多条日志组成，每条日志格式如下： '[$app_id][$env_name][$service_id][$http_host][$api_id][$uri][$scheme][rsp_st:$status][ups_st:$upstream_status]' '[cip:$remote_addr][uip:$upstream_addr][vip:$server_addr][rsp_len:$bytes_sent][req_len:$request_length]' '[req_t:$request_time][ups_rsp_t:$upstream_response_time][ups_conn_t:$upstream_connect_time][ups_head_t:$upstream_header_time]' '[err_msg:$err_msg][tcp_rtt:$tcpinfo_rtt][$pid][$time_local][req_id:$request_id]'; 说明： app_id： 用户 ID。 env_name：环境名称。 service_id： 服务 ID。 http_host： 域名。 api_id： API 的 ID。 uri：请求的路径。 scheme： HTTP/HTTPS 协议。 rsp_st： 请求响应状态码。 ups_st： 后端业务服务器的响应状态码（如果请求透传到后端，改变量不为空。如果请求在 APIGW 就被拦截了，那么该变量显示为 -）。 cip： 客户端 IP。 uip： 后端业务服务（upstream）的 IP。 vip： 请求访问的 VIP。 rsp_len： 响应长度。 req_len： 请求长度。 req_t： 请求响应的总时间。 ups_rsp_t： 后端响应的总时间（apigw 建立连接到接收到后端响应的时间）。 ups_conn_t: 与后端业务服务器连接建立成功时间。 ups_head_t：后端响应的头部到达时间。 err_msg： 错误信息。 tcp_rtt： 客户端 TCP 连接信息，RTT（Round Trip Time）由三部分组成：链路的传播时间（propagation delay）、末端系统的处理时间、路由器缓存中的排队和处理时间（queuing delay）。 req_id：请求id。
TotalCount	Integer	单次搜索返回的日志条数，TotalCount <= Limit
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

服务相关接口
更新服务版本

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

用于切换服务上线的版本

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:43:29。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateService
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务ID
EnvironmentName	是	String	环境名称
VersionName	是	String	版本Id
UpdateDesc	否	String	本次更新描述

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
ResourceNotFound	资源不存在
UnauthorizedOperation	未授权操作
UnsupportedOperation.InvalidServiceTrade	当前服务处于隔离中，暂不支持此操作

解绑自定义域名

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

解绑自定义域名，解绑之前需要确认该域名存在且成功绑定。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:54:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UnBindSubDomain
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务Id
SubDomain	是	String	需解绑的自定义域名

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作成功返回true
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
FailedOperation.DomainNotBindService	自定义域名未绑定服务
FailedOperation.ServiceNotExist	服务不存在
FailedOperation.SubDomainFormatError	自定义域名格式错误
UnsupportedOperation.InvalidStatus	apikey状态不支持此操作。

服务修改自定义域名

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

服务修改自定义域名

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:30:18。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifySubDomain
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务Id
SubDomain	是	String	自定义域名
IsDefaultMapping	是	Boolean	是否使用默认路径映射（'TRUE' 或 'FALSE'）
CertificateId	否	String	证书
Protocol	否	String	网络协议（http，https 或 http&https)
PathMappingSet	否	Array of PathMapping	路径映射列表
NetType	否	String	网络类型 （'INNER' 或 'OUTER'）

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作成功返回true
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.CertificateIdBindError	证书绑定错误
FailedOperation.CertificateIdError	证书不存在或者您没有权限查看，请在ssl证书管理平台上传有效证书。
FailedOperation.PathMappingSetError	设置路径映射错误
FailedOperation.ServiceNotExist	服务不存在
FailedOperation.SetCustomPathMappingError	设置自定义域名路径映射错误
FailedOperation.SubDomainFormatError	自定义域名格式错误
FailedOperation.UnknownProtocolTypeError	未知网络协议类型
UnsupportedOperation.InvalidServiceTrade	当前服务处于隔离中，暂不支持此操作

修改服务

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

用于修改服务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 19:19:22。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyService
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务唯一ID。
ServiceName	否	String	服务名称。
ServiceDesc	否	String	服务描述。
Protocol	否	String	服务支持协议，可选值为http、https、http&https。
NetTypes	否	Array of String	网络类型列表，用于指定支持的访问类型，INNER为内网访问，OUTER为外网访问。默认为OUTER。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter.FormatError	参数格式错误。
ResourceNotFound.InvalidService	对应服务不可见。
UnsupportedOperation.ReduceNetTypes	禁止减少网络类型。

查询服务列表

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询服务列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 19:01:36。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeServicesStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Limit	否	Integer	limit
Offset	否	Integer	offset
Filter	否	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ServicesStatus	服务列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

生成sdk和api文档

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

生成sdk和api文档

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 19:06:48。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GenerateApiDocument
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id
GenEnvironment	是	String	服务环境
GenLanguage	是	String	待生成sdk的语言，目前只支持 "python", "javascript"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	DocumentSDK	api文档&sdk链接
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.ServiceNotExist	服务不存在

查询服务自定义域名列表

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询服务自定义域名列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:50:41。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeServiceSubDomains
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务Id
Limit	否	Integer	limit
Offset	否	Integer	offset

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	DomainSets	返回结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.DescribeServiceSubDomainsError	服务自定义域名错误
FailedOperation.ServiceNotExist	服务不存在

查询自定义域名的路径映射

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询自定义域名的路径映射

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:52:44。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeServiceSubDomainMappings
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务Id
SubDomain	是	String	自定义域名

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ServiceSubDomainMappings	返回结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
FailedOperation.ServiceNotExist	服务不存在

删除自定义域名的路径映射

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除自定义域名的路径映射，需要保证至少有2个路径映射，否则删除会报错。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:53:40。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteServiceSubDomainMapping
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务Id
SubDomain	是	String	自定义域名
Environment	是	String	环境，取值：“test“，”prepub“，”release“

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作成功返回true
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.DeletePathMappingSetError	删除自定义域名错误
FailedOperation.ServiceNotExist	服务不存在
InternalError	内部错误。
UnsupportedOperation.InvalidServiceTrade	当前服务处于隔离中，暂不支持此操作

获取服务发布版本

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取服务发布版本

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:59:03。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeServiceReleaseVersion
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id
Limit	否	Integer	limit
Offset	否	Integer	offset

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ServiceReleaseVersion	服务发布版本列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

展示服务发布历史

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

展示服务发布历史

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:42:51。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeServiceEnvironmentReleaseHistory
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id
EnvironmentName	是	String	环境名
Limit	否	Integer	limit
Offset	否	Integer	offset

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ServiceReleaseHistory	服务发布历史
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询服务环境列表

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询服务环境列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 19:00:01。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeServiceEnvironmentList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id
Limit	否	Integer	limit
Offset	否	Integer	offset

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ServiceEnvironmentSet	服务绑定环境详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询服务详情

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

用于查询服务详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:17:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeService
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务唯一ID。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ServiceId	String	服务唯一ID。
AvailableEnvironments	Array of String	服务 环境列表。
ServiceName	String	服务名称。
ServiceDesc	String	服务描述。
Protocol	String	服务支持协议，可选值为http、https、http&https。
CreatedTime	Timestamp	服务创建时间。
ModifiedTime	Timestamp	服务修改时间。
ExclusiveSetName	String	独立集群名称。

参数名称	类型	描述
NetTypes	Array of String	网络类型列表，INNER为内网访问，OUTER为外网访问。
InternalSubDomain	String	内网访问子域名。
OuterSubDomain	String	外网访问子域名。
InnerHttpPort	Integer	内网访问http服务端口号。
InnerHttpsPort	Integer	内网访问https端口号。
ApiTotalCount	Integer	API总数。
ApiIdStatusSet	Array of ApiIdStatus	API列表。
UsagePlanTotalCount	Integer	使用计划总数量。
UsagePlanList	Array of UsagePlan	使用计划数组。
IpVersion	String	IP版本
UserType	String	此服务的用户类型
SetId	Integer	服务所在集群
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
ResourceNotFound.InvalidService	对应服务不可见。

删除服务

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除服务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 19:00:38。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteService
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建服务

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建服务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:19:25。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateService
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceName	是	String	服务名称。
Protocol	是	String	服务支持协议，可选值为http、https、http&https。
ServiceDesc	否	String	服务描述。
ExclusiveSetName	否	String	独立集群名称，用于指定创建服务所在的独立集群。
NetTypes	否	Array of String	网络类型列表，用于指定支持的访问类型，INNER为内网访问，OUTER为外网访问。默认为OUTER。
IpVersion	否	String	ip version
SetServerName	否	String	集群名
AppIdType	否	String	用户类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
ServiceId	String	服务唯一ID。
ServiceName	String	服务名称。
ServiceDesc	String	服务描述。
OuterSubDomain	String	外网子域名。
InnerSubDomain	String	内网子域名。
CreatedTime	Timestamp	服务创建时间。
NetTypes	Array of String	网络类型列表，INNER为内网访问，OUTER为外网访问。
IpVersion	String	ip version
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter.FormatError	参数格式错误。
LimitExceeded.ServiceCountLimitExceeded	创建服务总数超过限制。

其他接口
绑定ip策略

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

绑定ip策略

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:57:38。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BindIPStrategy
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id
StrategyId	是	String	ip策略id
EnvironmentName	是	String	环境
BindApiIds	是	Array of String	绑定的api id列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建ip策略

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建ip策略

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:56:03。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateIPStrategy
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id
StrategyName	是	String	策略名称
StrategyType	是	String	策略类型
StrategyData	是	String	策略内容

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	IPStrategy	策略信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除ip策略

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除ip策略

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:55:23。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteIPStrategy
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id
StrategyId	是	String	ip策略id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

展示发布api绑定的ip策略

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

展示发布api绑定的ip策略

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:33:41。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApiEnvironmentStrategy
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id
EnvironmentNames	否	Array of String	环境列表
ApiId	否	String	api id
Limit	否	Integer	limit
Offset	否	Integer	offset

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ApiEnvironmentStrategyStataus	api绑定策略详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询域名状态

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询域名状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:31:10。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDomain
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Domain	是	String	域名

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	域名状态
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询ip策略详情

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询ip策略详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 19:04:36。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeIPStrategy
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id
StrategyId	是	String	ip策略id
EnvironmentName	否	String	环境
Limit	否	Integer	limit
Offset	否	Integer	offset
Filter	否	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	IPStrategy	策略详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询ip策略绑定api

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询ip策略绑定api

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:36:54。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeIPStrategyApisStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务唯一id
StrategyId	是	String	策略唯一id
EnvironmentName	是	String	环境名
Limit	否	Integer	limit
Offset	否	Integer	offset
Filter	否	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	IPStrategyApiStatus	环境绑定api详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询ip策略列表

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询ip策略列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:51:25。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeIPStrategysStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id
Filter	否	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	IPStrategysStatus	策略列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

展示环境策略

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

展示环境策略

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:41:01。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeServiceEnvironmentStrategy
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务唯一id
Limit	否	Integer	limit
Offset	否	Integer	offset

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ServiceEnvironmentStrategyStatus	环境列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改api限速

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改api限速

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:35:52。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyApiEnvironmentStrategy
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务唯一id
Strategy	是	Integer	限速值
EnvironmentName	是	String	环境名
ApiIds	是	Array of String	api列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改ip策略

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改ip策略

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:39:46。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyIPStrategy
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id
StrategyId	是	String	策略id
StrategyData	是	String	策略数据

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改服务环境限速

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改服务环境限速

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 18:35:05。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyServiceEnvironmentStrategy
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务唯一id
Strategy	是	Integer	限速值
EnvironmentNames	是	Array of String	环境列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

解绑ip策略

1. 接口描述

接口请求域名： apigateway.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

解绑ip策略

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-07 19:03:34。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UnBindIPStrategy
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-08-08
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceId	是	String	服务id
StrategyId	是	String	ip策略
EnvironmentName	是	String	环境
UnBindApiIds	是	Array of String	解绑的api id列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。