腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

主机安全

租户端API文档_V3.6.0

腾讯云TCE

文档目录

API概览
调用方式
- 请求结构
- 公共参数
- 接口鉴权v3
- 接口鉴权
- 返回结果

入侵检测相关接口
- 取消信任恶意请求
- 恶意请求添加信任
- 导出下载恶意请求文件
- 获取恶意请求数据
- 删除恶意请求记录
- 取消信任木马
- 隔离木马
- 信任木马文件
- 恢复木马文件
- 误报异地登录
- 获取异地登录事件
- 获取木马信息
- 获取云镜破解事件列表
- 删除木马记录
- 编辑白名单规则
- 导出异地登录记录
- 导出木马记录
- 导出密码破解记录
- 获取异地登录白名单列表
- 新增白名单规则
- 删除白名单规则
- 切换高危命令规则状态
- 删除反弹Shell事件
- 删除反弹Shell规则
- 删除本地提权事件
- 删除本地提权规则
- 删除高危命令事件
- 删除高危命令规则
- 导出反弹Shell事件
- 导出本地提权事件
- 导出高危命令事件
- 新增或修改本地提权规则

新增或修改高危命令规则
编辑反弹Shell规则
获取反弹Shell列表
获取反弹Shell规则列表
获取本地提权事件列表
获取本地提权规则列表
获取高危命令列表
获取高危命令规则列表
设置高危命令事件状态
资产管理相关接口
删除标签
删除服务器关联的标签
增加机器关联标签
新增或编辑标签
获取实时拉取端口任务状态
获取实时拉取进程任务状态
获取帐号列表
获取帐号变更历史列表
获取帐号统计列表数据
获取所有主机标签
获取指定标签关联的服务器信息
获取组件列表
获取组件统计列表
获取组件信息
获取进程列表
获取进程统计列表
概览统计相关接口
获取区域主机列表
获取安全事件消息
获取安全事件统计数据
获取机器详情
获取概览统计数据
漏洞管理相关接口
忽略漏洞
漏洞管理-批量获取近日指定类型的漏洞数量和主机数量
漏洞管理-获取事件列表
漏洞管理-获取指定类型的待处理漏洞数与主机数和非专业版主机数量
漏洞管理-获取漏洞列表
漏洞重新检测
获取单台主机的漏洞列表
获取漏洞受影响机器列表
获取漏洞检测结果
获取漏洞详情

设置中心相关接口
- 修改告警设置
- 获取专业版信息
- 获取告警设置
- 设置新增主机自动开通专业版配置

其他接口
- 修改专业版续费标识
- 关闭专业版
- 删除常用登录地
- 删除异地登录记录
- 删除暴力破解记录
- 删除网络攻击日志
- 卸载云镜客户端
- 导出网络攻击日志
- 开通专业版-包年包月
- 开通专业版
- 开通专业版询价-预付费
- 查询常用登录地
- 添加常用登录地
- 续费专业版
- 网络攻击日志列表
- 网络攻击日志详情
- 获取专业周报密码破解数据
- 获取专业周报异地登录数据
- 获取专业周报木马数据
- 获取专业周报详情
- 获取专业版周报漏洞数据
- 获取周报列表
- 获取端口列表
- 获取端口统计列表

数据结构

错误码

API概览

API版本

V3

入侵检测相关接口

接口名称	接口功能
AddLoginWhiteList	新增白名单规则
DeleteBashEvents	删除高危命令事件
DeleteBashRules	删除高危命令规则
DeleteLoginWhiteList	删除白名单规则
DeleteMaliciousRequests	删除恶意请求记录
DeleteMalwares	删除木马记录
DeletePrivilegeEvents	删除本地提权事件
DeletePrivilegeRules	删除本地提权规则
DeleteReverseShellEvents	删除反弹Shell事件
DeleteReverseShellRules	删除反弹Shell规则
DescribeBashEvents	获取高危命令列表
DescribeBashRules	获取高危命令规则列表
DescribeBruteAttacks	获取主机安全破解事件列表
DescribeLoginWhiteList	获取异地登录白名单列表
DescribeMaliciousRequests	获取恶意请求数据
DescribeMalwares	获取木马信息
DescribeNonlocalLoginPlaces	获取异地登录事件
DescribePrivilegeEvents	获取本地提权事件列表
DescribePrivilegeRules	获取本地提权规则列表
DescribeReverseShellEvents	获取反弹Shell列表

接口名称	接口功能
DescribeReverseShellRules	获取反弹Shell规则列表
EditBashRule	新增或修改高危命令规则
EditPrivilegeRule	新增或修改本地提权规则
EditReverseShellRule	编辑反弹Shell规则
ExportBashEvents	导出高危命令事件
ExportBruteAttacks	导出密码破解记录
ExportMaliciousRequests	导出下载恶意请求文件
ExportMalwares	导出木马记录
ExportNonlocalLoginPlaces	导出异地登录记录
ExportPrivilegeEvents	导出本地提权事件
ExportReverseShellEvents	导出反弹Shell事件
MisAlarmNonlocalLoginPlaces	误报异地登录
ModifyLoginWhiteList	编辑白名单规则
RecoverMalwares	恢复木马文件
SeparateMalwares	隔离木马
SetBashEventsStatus	设置高危命令事件状态
SwitchBashRules	切换高危命令规则状态
TrustMaliciousRequest	恶意请求添加信任
TrustMalwares	信任木马文件
UntrustMaliciousRequest	取消信任恶意请求
UntrustMalwares	取消信任木马

概览统计相关接口

接口名称	接口功能
DescribeMachineInfo	获取机器详情
DescribeMachines	获取区域主机列表

接口名称	接口功能
DescribeOverviewStatistics	获取概览统计数据
DescribeSecurityDynamics	获取安全事件消息
DescribeSecurityTrends	获取安全事件统计数据

漏洞管理相关接口

接口名称	接口功能
DescribeAgentVuls	获取单台主机的漏洞列表
DescribeEventList	漏洞管理-获取事件列表
DescribeImpactedHosts	获取漏洞受影响机器列表
DescribeUndoVulCounts	漏洞管理-获取指定类型的待处理漏洞数、主机数和非专业版主机数量
DescribeVulCountByDates	漏洞管理-批量获取近日指定类型的漏洞数量和主机数量
DescribeVulInfo	获取漏洞详情
DescribeVulList	漏洞管理-获取漏洞列表
DescribeVulScanResult	获取漏洞检测结果
IgnoreImpactedHosts	忽略漏洞
RescanImpactedHost	漏洞重新检测

设置中心相关接口

接口名称	接口功能
DescribeAlarmAttribute	获取告警设置
DescribeProVersionInfo	获取专业版信息
ModifyAlarmAttribute	修改告警设置
ModifyAutoOpenProVersionConfig	设置新增主机自动开通专业版配置

资产管理相关接口

接口名称	接口功能
AddMachineTag	增加机器关联标签
CreateOpenPortTask	创建实时获取端口任务
CreateProcessTask	创建实时拉取进程任务
DeleteMachineTag	删除服务器关联的标签
DeleteTags	删除标签
DescribeAccountStatistics	获取帐号统计列表数据
DescribeAccounts	获取帐号列表
DescribeComponentInfo	获取组件信息
DescribeComponentStatistics	获取组件统计列表
DescribeComponents	获取组件列表
DescribeHistoryAccounts	获取帐号变更历史列表
DescribeOpenPortTaskStatus	获取实时拉取端口任务状态
DescribeProcessStatistics	获取进程统计列表
DescribeProcessTaskStatus	获取实时拉取进程任务状态
DescribeProcesses	获取进程列表
DescribeTagMachines	获取指定标签关联的服务器信息
DescribeTags	获取所有主机标签
EditTags	新增或编辑标签

其他接口

接口名称	接口功能
CloseProVersion	关闭专业版
CreateUsualLoginPlaces	添加常用登录地
DeleteAttackLogs	删除网络攻击日志
DeleteBruteAttacks	删除暴力破解记录
DeleteMachine	卸载主机安全客户端

接口名称	接口功能
DeleteNonlocalLoginPlaces	删除异地登录记录
DeleteUsualLoginPlaces	删除常用登录地
DescribeAttackLogInfo	网络攻击日志详情
DescribeAttackLogs	网络攻击日志列表
DescribeOpenPortStatistics	获取端口统计列表
DescribeOpenPorts	获取端口列表
DescribeUsualLoginPlaces	查询常用登录地
DescribeWeeklyReportBruteAttacks	获取专业周报密码破解数据
DescribeWeeklyReportInfo	获取专业周报详情
DescribeWeeklyReportMalwares	获取专业周报木马数据
DescribeWeeklyReportNonlocalLoginPlaces	获取专业周报异地登录数据
DescribeWeeklyReportVuls	获取专业版周报漏洞数据
DescribeWeeklyReports	获取周报列表
ExportAttackLogs	导出网络攻击日志
InquiryPriceOpenProVersionPrepaid	开通专业版询价(预付费)
ModifyProVersionRenewFlag	修改专业版续费标识
OpenProVersion	开通专业版
OpenProVersionPrepaid	开通专业版(包年包月)
RenewProVersion	续费专业版

调用方式
请求结构

1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

2. 通信协议

TCE API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json（推荐），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST （application/json）请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST （multipart/form-data）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token 。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

接口鉴权v3

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST ），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（？）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：`content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn\n`
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：`content-type;host`
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。**Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

> 1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
> 2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

3. 计算签名

1）计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2）计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；

- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-typ
e;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/c
vm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9
e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

5. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";
private final static String ENDPOINT = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";
```

```
public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
String service = "cvm";
String host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
String region = "ap-guangzhou";
String action = "DescribeInstances";
String version = "2017-03-12";
String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
String timestamp = "1539084154";
//String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
// 注意时区，否则容易出错
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

// ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
String httpRequestMethod = "GET";
String canonicalUri = "/";
String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + ho
st + "\n";
String signedHeaders = "content-type;host";
String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQuerySt
ring + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
System.out.println(canonicalRequest);

// ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashed
CanonicalRequest;
System.out.println(stringToSign);

// ************* 步骤 3：计算签名 *************
byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).t
oLowerCase();
System.out.println(signature);

// ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope
+ ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
```

```
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
canonical_querystring = ""
ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
```

```
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)


# ************* 步骤 3：计算签名 *************
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdig
est()
print(signature)

# ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```

签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期

错误代码	错误描述
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

接口鉴权

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下:

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou

参数名称	中文	参数值
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:

```
{
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action" ，参数值为 "DescribeInstances" ，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances 。 **注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。**

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为:

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成:

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 / 。

4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 +请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Lim
it=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPL
E&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。 首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-0
9dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFk
mLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCE SDK 3.0 ，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为： `https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url ，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API ，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingExcep
tion {
StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 实际请求的url中对参数顺序没有要求
for (String k : params.keySet()) {
// 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).appe
nd("&");
}
return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
// 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MA
X_VALUE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间，例如： params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 10
00);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
```

```
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE",
"HmacSHA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
s = method + endpoint + "/?"
query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
endpoint = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
data = {
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : secret_id,
'Timestamp' : 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

返回结果

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"InstanceStatusSet": [],
"RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
}
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。 Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。

错误码	错误描述
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

入侵检测相关接口
取消信任恶意请求

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (UntrustMaliciousRequest) 用于取消信任恶意请求。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-12 13:53:08。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UntrustMaliciousRequest
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Id	是	Integer	受信任记录ID。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
ResourceNotFound	资源不存在

恶意请求添加信任

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (TrustMaliciousRequest) 用于恶意请求添加信任。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-09 15:59:31。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：TrustMaliciousRequest
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Id	是	Integer	恶意请求记录ID。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

导出下载恶意请求文件

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (ExportMaliciousRequests) 用于导出下载恶意请求文件。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-09 15:54:40。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ExportMaliciousRequests
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DownloadUrl	String	导出文件下载链接地址。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

获取恶意请求数据

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeMaliciousRequests) 用于获取恶意请求数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-14 15:39:09。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeMaliciousRequests
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • Status - String - 是否必填：否 - 状态筛选（UN_OPERATED: 待处理 | TRUSTED：已信任 | UN_TRUSTED：已取消信任） • Domain - String - 是否必填：否 - 恶意请求的域名 • MachineIp - String - 是否必填：否 - 主机内网IP
Uuid	否	String	主机安全客户端唯一UUID。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	记录总数。
MaliciousRequests	Array of MaliciousRequest	恶意请求记录数组。

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。

删除恶意请求记录

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DeleteMaliciousRequests) 用于删除恶意请求记录。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-12 13:52:46。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteMaliciousRequests
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ids	是	Array of Integer	恶意请求记录ID数组，最大100条。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

取消信任木马

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（UntrustMalwares）用于取消信任木马文件。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-16 17:38:18。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UntrustMalwares
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ids	是	Array of Integer	木马ID数组，单次最大处理不能超过200条。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。

错误码	描述
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

隔离木马

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（SeparateMalwares）用于隔离木马。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-16 17:38:40。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SeparateMalwares
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ids	是	Array of Integer	木马事件ID数组。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SuccessIds	Array of Integer	隔离成功的id数组。
FailedIds	Array of Integer	隔离失败的id数组。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
FailedOperation.PartSeparate	多台主机隔离，部分或全部失败。
FailedOperation.SingleSeparate	单台主机隔离失败。
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

信任木马文件

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口(TrustMalwares)将被识别木马文件设为信任。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-08 16:51:29。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：TrustMalwares
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ids	是	Array of Integer	木马ID数组。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。

错误码	描述
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
LimitExceeded.AreaQuota	超出批量添加数量。
MissingParameter	缺少参数错误

恢复木马文件

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（RecoverMalwares）用于批量恢复已经被隔离的木马文件。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-08-20 16:24:18。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RecoverMalwares
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ids	是	Array of Integer	木马Id数组,单次最大删除不能超过200条

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SuccessIds	Array of Integer	恢复成功id数组
FailedIds	Array of Integer	恢复失败id数组
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
FailedOperation.Recover	回复木马失败。
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

误报异地登录

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口{MisAlarmNonlocalLoginPlaces}将设置当前地点为常用登录地。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-08-18 17:08:33。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：MisAlarmNonlocalLoginPlaces
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ids	是	Array of Integer	异地登录事件Id数组。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。

错误码	描述
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

获取异地登录事件

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口(DescribeNonlocalLoginPlaces)用于获取异地登录事件。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-08-23 14:35:32。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeNonlocalLoginPlaces
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Uuid	否	String	客户端唯一Uuid。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • Keywords - String - 是否必填：否 - 查询关键字 • Status - String - 是否必填：否 - 登录状态（NON_LOCAL_LOGIN: 异地登录 | NORMAL_LOGIN : 正常登录）

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	记录总数。
NonLocalLoginPlaces	Array of NonLocalLoginPlace	异地登录信息数组。

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

获取木马信息

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeMalwares）用于获取木马事件列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-08-20 17:49:26。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeMalwares
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Uuid	否	String	客户端唯一Uuid。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • Keywords - String - 是否必填：否 - 查询关键字 • Status - String - 是否必填：否 - 木马状态（UN_OPERATED: 未处理 | SEGREGATED: 已隔离|TRUSTED：信任） 每个过滤条件只支持一个值，暂不支持多个值“或”关系查询。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	木马总数。
Malwares	Array of Malware	Malware数组。

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

获取云镜破解事件列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口{DescribeBruteAttacks}用于获取暴力破解事件列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-09-13 20:20:47。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeBruteAttacks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Uuid	否	String	客户端唯一Uuid。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • Keywords - String - 是否必填：否 - 查询关键字 • Status - String - 是否必填：否 - 查询状态（FAILED：破解失败 |SUCCESS：破解成功）
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	事件数量
BruteAttacks	Array of BruteAttack	暴力破解事件列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

删除木马记录

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DeleteMalwares) 用于删除木马记录。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-07-26 17:08:09。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteMalwares
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ids	是	Array of Integer	木马记录ID数组

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。

错误码	描述
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

编辑白名单规则

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

编辑白名单规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-05 16:49:37。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyLoginWhiteList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Rules	是	LoginWhiteListsRule	白名单规则

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。

错误码	描述
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

导出异地登录记录

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (ExportNonlocalLoginPlaces) 用于导出异地登录事件记录CSV文件。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-17 10:31:18。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ExportNonlocalLoginPlaces
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DownloadUrl	String	导出文件下载链接地址。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.Export	导出文件失败。
InternalError	内部错误

导出木马记录

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (ExportMalwares) 用于导出木马记录CSV文件。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-12 14:23:10。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ExportMalwares
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DownloadUrl	String	导出文件下载链接地址。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.Export	导出文件失败。
InternalError	内部错误

导出密码破解记录

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (ExportBruteAttacks) 用于导出密码破解记录成CSV文件。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-12 15:38:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ExportBruteAttacks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DownloadUrl	String	导出文件下载链接地址。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.Export	导出文件失败。
InternalError	内部错误

获取异地登录白名单列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取异地登录白名单列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-05 16:49:55。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeLoginWhiteList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • Keywords - String - 是否必填：否 - 查询关键字

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	记录总数
LoginWhiteLists	Array of LoginWhiteLists	异地登录白名单数组
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

新增白名单规则

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（AddLoginWhiteList）用于添加白名单规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-05 16:49:05。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddLoginWhiteList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Rules	是	LoginWhiteListsRule	白名单规则

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。

错误码	描述
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

删除白名单规则

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除白名单规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-05 16:49:22。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteLoginWhiteList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ids	是	Array of Integer	白名单ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。

错误码	描述
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

切换高危命令规则状态

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

切换高危命令规则状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-23 20:23:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SwitchBashRules
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Id	是	Integer	规则ID
Disabled	是	Integer	是否禁用

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.DateRange	时间区间格式错误。
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
InvalidParameter.RegexRuleError	正则参数格式错误。
LimitExceeded.AreaQuota	超出批量添加数量。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

删除反弹Shell事件

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

根据Ids删除反弹Shell事件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-16 16:52:00。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteReverseShellEvents
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ids	是	Array of Integer	ID数组，最大100条。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。

错误码	描述
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
LimitExceeded.AreaQuota	超出批量添加数量。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

删除反弹Shell规则

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除反弹Shell规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-23 20:07:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteReverseShellRules
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ids	是	Array of Integer	ID数组，最大100条。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.DateRange	时间区间格式错误。

错误码	描述
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
InvalidParameter.RegexRuleError	正则参数格式错误。
InvalidParameter.ReverShellKeyFieldAllEmpty	进程名/目标IP/目标端口，不能同时为空。
LimitExceeded.AreaQuota	超出批量添加数量。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

删除本地提权事件

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

根据Ids删除本地提权

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-16 16:53:11。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeletePrivilegeEvents
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ids	是	Array of Integer	ID数组，最大100条。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。

错误码	描述
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误

删除本地提权规则

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除本地提权规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-23 20:15:24。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeletePrivilegeRules
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ids	是	Array of Integer	ID数组，最大100条。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.DateRange	时间区间格式错误。

错误码	描述
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
InvalidParameter.RegexRuleError	正则参数格式错误。
LimitExceeded.AreaQuota	超出批量添加数量。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

删除高危命令事件

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

根据Ids删除高危命令事件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-16 16:52:08。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteBashEvents
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ids	是	Array of Integer	ID数组，最大100条。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。

错误码	描述
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
LimitExceeded.AreaQuota	超出批量添加数量。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

删除高危命令规则

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除高危命令规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-23 20:17:49。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteBashRules
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ids	是	Array of Integer	ID数组，最大100条。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.DateRange	时间区间格式错误。

错误码	描述
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
InvalidParameter.RegexRuleError	正则参数格式错误。
LimitExceeded.AreaQuota	超出批量添加数量。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

导出反弹Shell事件

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

导出反弹Shell事件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-26 17:22:39。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ExportReverseShellEvents
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DownloadUrl	String	导出文件下载链接地址。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.Export	导出文件失败。
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

导出本地提权事件

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

导出本地提权事件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-16 16:51:37。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ExportPrivilegeEvents
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DownloadUrl	String	导出文件下载链接地址。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.Export	导出文件失败。
InternalError	内部错误

导出高危命令事件

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

导出高危命令事件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-16 16:51:44。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ExportBashEvents
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DownloadUrl	String	导出文件下载链接地址。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.Export	导出文件失败。
InternalError	内部错误

新增或修改本地提权规则

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

新增或修改本地提权规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-18 20:00:41。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：EditPrivilegeRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Id	否	Integer	规则ID(新增时请留空)
Uuid	否	String	客户端ID(IsGlobal为1时，Uuid或Hostip必填一个)
Hostip	否	String	主机IP(IsGlobal为1时，Uuid或Hostip必填一个)
ProcessName	否	String	进程名
SMode	否	Integer	是否S权限进程
IsGlobal	否	Integer	是否全局规则(默认否)

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.DateRange	时间区间格式错误。
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
InvalidParameter.RegexRuleError	正则参数格式错误。
InvalidParameter.RuleHostipErr	规则类接口，主机IP不正确。
LimitExceeded.AreaQuota	超出批量添加数量。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

新增或修改高危命令规则

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

新增或修改高危命令规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-18 20:01:44。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：EditBashRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Name	是	String	规则名称
Level	是	Integer	危险等级(1: 高危 2:中危 3: 低危)
Rule	是	String	正则表达式
Id	否	Integer	规则ID(新增时不填)
Uuid	否	String	客户端ID(IsGlobal为1时，Uuid或Hostip必填一个)
Hostip	否	String	主机IP(IsGlobal为1时，Uuid或Hostip必填一个)
IsGlobal	否	Integer	是否全局规则(默认否)

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
InvalidParameter.RegexRuleError	正则参数格式错误。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

编辑反弹Shell规则

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

编辑反弹Shell规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-25 14:25:05。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：EditReverseShellRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Id	否	Integer	规则ID(新增时请留空)
Uuid	否	String	客户端ID(IsGlobal为1时，Uuid或Hostip必填一个)
Hostip	否	String	主机IP(IsGlobal为1时，Uuid或Hostip必填一个)
DestIp	否	String	目标IP
DestPort	否	String	目标端口
ProcessName	否	String	进程名
IsGlobal	否	Integer	是否全局规则(默认否)

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.DateRange	时间区间格式错误。
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.IpNoValid	IP格式不合法。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
InvalidParameter.PortNoValid	端口格式不合法。
InvalidParameter.RegexRuleError	正则参数格式错误。
InvalidParameter.ReverShellKeyFieldAllEmpty	进程名/目标IP/目标端口，不能同时为空。
LimitExceeded.AreaQuota	超出批量添加数量。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

获取反弹Shell列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取反弹Shell列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-26 17:22:48。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeReverseShellEvents
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • Keywords - String - 是否必填：否 - 关键字(主机内网IP|进程名)

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
List	Array of ReverseShell	列表内容
TotalCount	Integer	总条数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

获取反弹Shell规则列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取反弹Shell规则列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-23 20:11:00。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeReverseShellRules
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • Keywords - String - 是否必填：否 - 关键字(进程名称)

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
List	Array of ReverseShellRule	列表内容
TotalCount	Integer	总条数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.DateRange	时间区间格式错误。
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
InvalidParameter.RegexRuleError	正则参数格式错误。
LimitExceeded.AreaQuota	超出批量添加数量。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

获取本地提权事件列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取本地提权事件列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-16 16:51:11。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribePrivilegeEvents
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • Keywords - String - 是否必填：否 - 关键词(主机IP)

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
List	Array of PrivilegeEscalationProcess	数据列表
TotalCount	Integer	总条数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

获取本地提权规则列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取本地提权规则列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-23 20:16:32。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribePrivilegeRules
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • Keywords - String - 是否必填：否 - 关键字(进程名称)

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
List	Array of PrivilegeRule	列表内容
TotalCount	Integer	总条数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

获取高危命令列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取高危命令列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-16 16:51:19。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeBashEvents
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • Keywords - String - 是否必填：否 - 关键词(主机内网IP)

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总条数
List	Array of BashEvent	高危命令事件列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

获取高危命令规则列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取高危命令规则列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-23 20:05:50。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeBashRules
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Type	是	Integer	0-系统规则; 1-用户规则
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • Keywords - String - 是否必填：否 - 关键字(规则名称)

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
List	Array of BashRule	列表内容
TotalCount	Integer	总条数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

设置高危命令事件状态

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

设置高危命令事件状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-25 20:39:29。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SetBashEventsStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ids	是	Array of Integer	ID数组，最大100条。
Status	是	Integer	新状态(0-待处理 1-高危 2-正常)

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
LimitExceeded.AreaQuota	超出批量添加数量。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

资产管理相关接口
删除标签

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除标签

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-28 22:41:22。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteTags
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ids	是	Array of Integer	标签ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

删除服务器关联的标签

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除服务器关联的标签

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-29 12:18:25。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteMachineTag
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Rid	是	Integer	关联的标签ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

增加机器关联标签

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

增加机器关联标签

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-16 17:47:20。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddMachineTag
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Quuid	是	String	云服务器ID
TagId	是	Integer	标签ID
MRegion	是	String	云服务器地区
MArea	是	String	云服务器类型(CVM|BM)

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

新增或编辑标签

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

新增或编辑标签

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-18 11:21:42。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：EditTags
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Name	是	String	标签名
Id	否	Integer	标签ID
Quuids	否	Array of String	CVM主机ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
InvalidParameterValue.TagNameLengthLimit	标签名称长度不能超过15个字符。
LimitExceeded.AreaQuota	超出批量添加数量。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

获取实时拉取端口任务状态

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeOpenPortTaskStatus) 用于获取实时拉取端口任务状态。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-17 10:28:39。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeOpenPortTaskStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Uuid	是	String	主机安全客户端唯一Uuid。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	String	任务状态。 • COMPLETE：完成（此时可以调用DescribeOpenPorts接口获取实时进程列表） • AGENT_OFFLINE：主机安全客户端离线 • COLLECTING：端口获取中 • FAILED：进程获取失败
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.AgentOffline	客户端已离线。
FailedOperation.OpenPortTaskNotFound	拉取实时端口任务不存在。
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
ResourceNotFound	资源不存在

获取实时拉取进程任务状态

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeProcessTaskStatus) 用于获取实时拉取进程任务状态。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-08 17:02:28。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeProcessTaskStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Uuid	是	String	主机安全客户端唯一Uuid。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	String	任务状态。 • COMPLETE：完成（此时可以调用DescribeProcesses接口获取实时进程列表） • AGENT_OFFLINE：主机安全客户端离线 • COLLECTING：进程获取中 • FAILED：进程获取失败
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.ProcessTaskNotFound	拉取实时进程任务不存在。
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

获取帐号列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeAccounts) 用于获取帐号列表数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-09-12 19:36:25。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAccounts
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Uuid	否	String	主机安全客户端唯一Uuid。Username和Uuid必填其一，使用Uuid表示，查询该主机下列表信息。
Username	否	String	主机安全客户端唯一Uuid。Username和Uuid必填其一，使用Username表示，查询该用户名下列表信息。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • Username - String - 是否必填：否 - 帐号名 • Privilege - String - 是否必填：否 - 帐号类型（ORDINARY: 普通帐号 | SUPPER: 超级管理员帐号） • MachineIp - String - 是否必填：否 - 主机内网IP

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	帐号列表记录总数。

参数名称	类型	描述
Accounts	Array of Account	帐号数据列表。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
MissingParameter	缺少参数错误

获取帐号变更历史列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeHistoryAccounts) 用于获取帐号变更历史列表数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-24 19:40:44。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeHistoryAccounts
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Uuid	是	String	主机安全客户端唯一Uuid。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • Username - String - 是否必填：否 - 帐号名

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	帐号变更历史列表记录总数。
HistoryAccounts	Array of HistoryAccount	帐号变更历史数据数组。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误

获取帐号统计列表数据

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeAccountStatistics) 用于获取帐号统计列表数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-08 16:52:39。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAccountStatistics
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • Username - String - 是否必填：否 - 帐号用户名

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	帐号统计列表记录总数。
AccountStatistics	Array of AccountStatistics	帐号统计列表。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误

获取所有主机标签

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取所有主机标签

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-28 22:41:32。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTags
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
List	Array of Tag	列表信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。

错误码	描述
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

获取指定标签关联的服务器信息

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取指定标签关联的服务器信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-29 12:31:31。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTagMachines
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Id	是	Integer	标签ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
List	Array of TagMachine	列表数据
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

获取组件列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeComponents) 用于获取组件列表数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-08 16:53:13。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeComponents
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Uuid	否	String	主机安全客户端唯一Uuid。Uuid和ComponentId必填其一，使用Uuid表示，查询该主机列表信息。
ComponentId	否	Integer	组件ID。Uuid和ComponentId必填其一，使用ComponentId表示，查询该组件列表信息。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • ComponentVersion - String - 是否必填：否 - 组件版本号 • MachineIp - String - 是否必填：否 - 主机内网IP

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	组件列表记录总数。
Components	Array of Component	组件列表数据。

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

获取组件统计列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeComponentStatistics) 用于获取组件统计列表数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-09-13 18:15:38。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeComponentStatistics
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 ComponentName - String - 是否必填：否 - 组件名称

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	组件统计列表记录总数。
ComponentStatistics	Array of ComponentStatistics	组件统计列表数据数组。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误

获取组件信息

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeComponentInfo) 用于获取组件信息数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-09-13 11:18:01。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeComponentInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
ComponentId	是	Integer	组件ID。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Id	Integer	组件ID。
ComponentName	String	组件名称。
ComponentType	String	组件类型。 • WEB：web组件 • SYSTEM：系统组件
Homepage	String	组件官网。
Description	String	组件描述。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

获取进程列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeProcesses) 用于获取进程列表数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-09-18 15:48:08。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeProcesses
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Uuid	否	String	主机安全客户端唯一Uuid。Uuid和ProcessName必填其一，使用Uuid表示，查询该主机列表信息。
ProcessName	否	String	进程名。Uuid和ProcessName必填其一，使用ProcessName表示，查询该进程列表信息。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • ProcessName - String - 是否必填：否 - 进程名 • MachineIp - String - 是否必填：否 - 主机内网IP

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	进程列表记录总数。
Processes	Array of Process	进程列表数据数组。

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误

获取进程统计列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeProcessStatistics) 用于获取进程统计列表数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-09-14 13:30:34。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeProcessStatistics
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • ProcessName - String - 是否必填：否 - 进程名

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	进程统计列表记录总数。
ProcessStatistics	Array of ProcessStatistics	进程统计列表数据数组。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误

概览统计相关接口
获取区域主机列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeMachines) 用于获取区域主机列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-05 17:30:43。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeMachines
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
MachineType	是	String	云主机类型。 • CVM：表示虚拟主机 • BM: 表示黑石物理机
MachineRegion	是	String	机器所属地域。如：ap-guangzhou，ap-shanghai
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • Keywords - String - 是否必填：否 - 查询关键字 • Status - String - 是否必填：否 - 客户端在线状态（OFFLINE: 离线 | ONLINE: 在线） • Version - String 是否必填：否 - 当前防护版本（ PRO_VERSION：专业版 | BASIC_VERSION：基础版） 每个过滤条件只支持一个值，暂不支持多个值“或”关系查询

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Machines	Array of Machine	主机列表
TotalCount	Integer	主机数量
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误

获取安全事件消息

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeSecurityDynamics) 用于获取安全事件消息数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-16 15:07:27。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSecurityDynamics
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SecurityDynamics	Array of SecurityDynamic	安全事件消息数组。
TotalCount	Integer	记录总数。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。

获取安全事件统计数据

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeSecurityTrends) 用于获取安全事件统计数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-16 17:24:04。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSecurityTrends
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BeginDate	是	Date	开始时间。
EndDate	是	Date	结束时间。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Malwares	Array of SecurityTrend	木马事件统计数据数组。
NonLocalLoginPlaces	Array of SecurityTrend	异地登录事件统计数据数组。
BruteAttacks	Array of SecurityTrend	密码破解事件统计数据数组。
Vuls	Array of SecurityTrend	漏洞统计数据数组。

参数名称	类型	描述
BaseLines	Array of SecurityTrend	基线统计数据数组。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.DateRange	时间区间格式错误。
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。

获取机器详情

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeMachineInfo）用于获取机器详细信息。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-04-12 17:45:49。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeMachineInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Uuid	否	String	主机安全客户端唯一Uuid。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
MachineIp	String	机器ip。
ProtectDays	Integer	受主机安全保护天数。
MachineOs	String	操作系统。
MachineName	String	主机名称。
MachineStatus	String	在线状态。 • ONLINE： 在线 • OFFLINE：离线
InstanceId	String	CVM或BM主机唯一标识。
MachineWanIp	String	主机外网IP。

参数名称	类型	描述
Quuid	String	CVM或BM主机唯一Uuid。
Uuid	String	主机安全客户端唯一Uuid。
IsProVersion	Boolean	是否开通专业版。 • true：是 • false：否
ProVersionOpenDate	String	专业版开通时间。
MachineType	String	云主机类型。 • CVM: 虚拟主机 • BM: 黑石物理机
MachineRegion	String	机器所属地域。如：ap-guangzhou，ap-shanghai
PayMode	String	主机状态。 • POSTPAY: 表示后付费，即按量计费 • PREPAY: 表示预付费，即包年包月
FreeMalwaresLeft	Integer	免费木马剩余检测数量。
FreeVulsLeft	Integer	免费漏洞剩余检测数量。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
ResourceNotFound	资源不存在

获取概览统计数据

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口用于（DescribeOverviewStatistics）获取概览统计数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-29 18:52:29。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeOverviewStatistics
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
OnlineMachineNum	Integer	服务器在线数。
ProVersionMachineNum	Integer	专业服务器数。
MalwareNum	Integer	木马文件数。
NonlocalLoginNum	Integer	异地登录数。
BruteAttackSuccessNum	Integer	暴力破解成功数。
VulNum	Integer	漏洞数。
BaseLineNum	Integer	安全基线数。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
MissingParameter	缺少参数错误

漏洞管理相关接口
忽略漏洞

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (IgnoreImpactedHosts) 用于忽略漏洞。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-13 21:48:14。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：IgnoreImpactedHosts
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ids	是	Array of Integer	漏洞ID数组。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
LimitExceeded.AreaQuota	超出批量添加数量。
MissingParameter	缺少参数错误

漏洞管理-批量获取近日指定类型的漏洞数量和主机数量

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

漏洞管理模块，批量获取近日指定类型的漏洞数量和主机数量

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-07 15:11:10。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeVulCountByDates
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
LastDays	否	Array of Integer	需要查询最近几天的数据
VulCategory	否	Integer	漏洞的分类，最小值为1最大值为5
IfEmergency	否	String	是否为应急漏洞筛选

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
VulCount	Array of Integer	批量获得对应天数的漏洞数量
HostCount	Array of Integer	批量获得对应天数的主机数量
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。

漏洞管理-获取事件列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

漏洞管理模块，获取事件列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-16 11:00:38。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeEventList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • VulId- int - 是否必填：否 - 事件id • VulCategory- int - 是否必填：否 - 漏洞分类筛选 1: web应用漏洞 2:系统组件漏洞 3:安全基线 4: Linux系统漏洞 5: windows补丁 • IfEmergency - String - 是否必填：否 - 是否为应急漏洞，查询应急漏洞传:yes • Status - String - 是否必填：是 - 漏洞状态筛选，0: 待处理 1:忽略 3:已修复 5:检测中，控制台仅处理0,1,3,5四种状态

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
EventList	Array of VulEventList	获取事件列表
TotalCount	Integer	获取事件总数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.MainDBFail	操作数据失败。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

漏洞管理-获取指定类型的待处理漏洞数与主机数和非专业版主机数量

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

漏洞管理模块，获取指定类型的待处理漏洞数、主机数和非专业版主机数量

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-07 15:01:05。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeUndoVulCounts
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
VulCategory	否	Integer	漏洞分类，最小值为1，最大值为5
IfEmergency	否	String	应急漏洞筛选

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
UndoVulCount	Integer	获取未处理的漏洞数
UndoHostCount	Integer	获取未处理的主机数
NotProfessionCount	Integer	获取普通版主机数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误

漏洞管理-获取漏洞列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

漏洞管理模块，获取漏洞列表接口V2

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-06 18:09:23。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeVulList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filters	过滤条件。 • VulCategory - int - 是否必填：否 - 漏洞分类筛选 1: web应用漏洞 2:系统组件漏洞 3: 安全基线 • IfEmergency - String - 是否必填：否 - 是否为应急漏洞，查询应急漏洞传:yes • Status - String - 是否必填：是 - 漏洞状态筛选，0: 待处理 1:忽略 3:已修复 5:检测中， 控制台仅处理0,1,3,5四种状态 • Level - String - 是否必填：否 - 漏洞等级筛选 1:低 2:中 3:高 4:提示 • VulName- String - 是否必填：否 - 漏洞名称搜索

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
VulInfoList	Array of VulInfoList	漏洞列表
TotalCount	Integer	漏洞总条数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.MainDBFail	操作数据失败。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。

漏洞重新检测

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (RescanImpactedHost) 用于漏洞重新检测。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-13 21:49:58。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RescanImpactedHost
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Id	是	Integer	漏洞ID。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.AgentOffline	客户端已离线。
FailedOperation.RescanVul	重新检测漏洞失败。

错误码	描述
FailedOperation.RescanVulProcessInUse	该主机已有重新检测任务正在执行中。
InternalError	内部错误
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

获取单台主机的漏洞列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeAgentVuls) 用于获取单台主机的漏洞列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-18 19:16:32。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAgentVuls
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
VulType	是	String	漏洞类型。 • WEB: Web应用漏洞 • SYSTEM：系统组件漏洞 • BASELINE：安全基线
Uuid	是	String	客户端UUID。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • Status - String - 是否必填：否 - 状态筛选（UN_OPERATED: 待处理 | FIXED：已修复）

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	记录总数

参数名称	类型	描述
AgentVuls	Array of AgentVul	主机漏洞信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误

获取漏洞受影响机器列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeImpactedHosts) 用于获取漏洞受影响机器列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-08-20 22:01:26。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeImpactedHosts
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
VulId	是	Integer	漏洞种类ID。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • Status - String - 是否必填：否 - 状态筛选（UN_OPERATED：待处理 | FIXED：已修复）

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	记录总数
ImpactedHosts	Array of ImpactedHost	漏洞影响机器列表数组
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误

获取漏洞检测结果

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeVulScanResult) 用于获取漏洞检测结果。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-04-12 17:47:45。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeVulScanResult
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
VulNum	Integer	漏洞数量。
ProVersionNum	Integer	专业版机器数。
ImpactedHostNum	Integer	受影响的专业版主机数。
HostNum	Integer	主机总数。
BasicVersionNum	Integer	基础版机器数。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误

获取漏洞详情

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeVulInfo) 用于获取漏洞详情。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-12 10:07:17。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeVulInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
VulId	是	Integer	漏洞种类ID。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
VulId	Integer	漏洞种类ID。
VulName	String	漏洞名称。
VulLevel	String	漏洞等级。
VulType	String	漏洞类型。
Description	String	漏洞描述。
RepairPlan	String	修复方案。
CveId	String	漏洞CVE。
Reference	String	参考链接。

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在

设置中心相关接口
修改告警设置

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ModifyAlarmAttribute）用于修改告警设置。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-08 17:01:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyAlarmAttribute
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Attribute	是	String	告警项目。 • Offline：防护软件离线 • Malware：发现木马文件 • NonlocalLogin：发现异地登录行为 • CrackSuccess：被暴力破解成功
Value	是	String	告警项目属性。 • CLOSE：关闭 • OPEN：打开

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误

获取专业版信息

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeProVersionInfo) 用于获取专业版信息。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-07-31 00:40:06。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeProVersionInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
PostPayCost	Integer	后付费昨日扣费
IsAutoOpenProVersion	Boolean	新增主机是否自动开通专业版
ProVersionNum	Integer	开通专业版主机数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误

获取告警设置

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeAlarmAttribute) 用于获取告警设置。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-08-23 14:37:01。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAlarmAttribute
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Offline	String	防护软件离线告警状态： • OPEN：告警已开启 • CLOSE： 告警已关闭
Malware	String	发现木马告警状态： • OPEN：告警已开启 • CLOSE： 告警已关闭
NonlocalLogin	String	发现异地登录告警状态： • OPEN：告警已开启 • CLOSE： 告警已关闭
CrackSuccess	String	被暴力破解成功告警状态： • OPEN：告警已开启 • CLOSE： 告警已关闭

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

设置新增主机自动开通专业版配置

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (ModifyAutoOpenProVersionConfig) 用于设置新增主机自动开通专业版配置。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-08-20 13:33:40。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyAutoOpenProVersionConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Status	是	String	设置自动开通状态。 • CLOSE：关闭 • OPEN：打开

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

其他接口
修改专业版续费标识

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (ModifyProVersionRenewFlag) 用于修改专业版包年包月续费标识。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-04 16:19:42。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyProVersionRenewFlag
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
RenewFlag	是	String	自动续费标识。取值范围： • NOTIFY_AND_AUTO_RENEW：通知过期且自动续费 • NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：通知过期不自动续费 • DISABLE_NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：不通知过期不自动续费
Quuid	是	String	主机唯一ID，对应CVM的uuid、BM的instanceId。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
ResourceNotFound	资源不存在

关闭专业版

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (CloseProVersion) 用于关闭专业版。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-09-04 12:24:58。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CloseProVersion
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Quuid	否	String	主机唯一标识Uuid。 黑石的InstanceId，CVM的Uuid

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.CloseProVersion	关闭专业版失败。
FailedOperation.PrePayMode	不能关闭预付费模式专业版。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误

删除常用登录地

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DeleteUsualLoginPlaces）用于删除常用登录地。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-07-25 10:21:41。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteUsualLoginPlaces
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Uuid	是	String	主机安全客户端Uuid
CityIds	是	Array of Integer	已添加常用登录地城市ID数组

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
MissingParameter	缺少参数错误

删除异地登录记录

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DeleteNonlocalLoginPlaces) 用于删除异地登录记录。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-16 17:37:49。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteNonlocalLoginPlaces
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ids	是	Array of Integer	异地登录事件ID数组。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。

错误码	描述
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

删除暴力破解记录

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DeleteBruteAttacks) 用于删除暴力破解记录。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-08-18 17:09:49。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteBruteAttacks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ids	是	Array of Integer	暴力破解事件Id数组。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。

错误码	描述
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

删除网络攻击日志

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除网络攻击日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-23 16:50:58。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteAttackLogs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ids	是	Array of Integer	日志ID数组，最大100条。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。

错误码	描述
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
LimitExceeded.AreaQuota	超出批量添加数量。

卸载云镜客户端

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DeleteMachine）用于卸载主机安全客户端。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-08-17 17:21:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteMachine
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Uuid	是	String	主机安全客户端Uuid。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.MachineDelete	卸载主机。
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

导出网络攻击日志

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

导出网络攻击日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-21 10:54:16。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ExportAttackLogs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DownloadUrl	String	导出文件下载链接地址。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.Export	导出文件失败。
InternalError	内部错误

开通专业版-包年包月

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (OpenProVersionPrepaid) 用于开通专业版(包年包月)。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-04 11:37:45。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：OpenProVersionPrepaid
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
ChargePrepaid	是	ChargePrepaid	购买相关参数。
Machines	是	Array of ProVersionMachine	需要开通专业版主机信息数组。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DealIds	Array of String	订单ID列表。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
FailedOperation.TradeError	交易失败。
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。

开通专业版

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (OpenProVersion) 用于开通专业版。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-29 18:22:45。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：OpenProVersion
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
MachineType	是	String	云主机类型。 • CVM：表示虚拟主机 • BM: 表示黑石物理机
MachineRegion	是	String	机器所属地域。 如：ap-guangzhou，ap-shanghai
Quuids	是	Array of String	主机唯一标识Uuid数组。 黑石的InstanceId，CVM的Uuid
ActivityId	否	Integer	活动ID。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.OpenProVersion	开通专业版失败。
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
LimitExceeded.AreaQuota	超出批量添加数量。
MissingParameter	缺少参数错误

开通专业版询价-预付费

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (InquiryPriceOpenProVersionPrepaid) 用于开通专业版询价(预付费)。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-07 20:37:47。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：InquiryPriceOpenProVersionPrepaid
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
ChargePrepaid	是	ChargePrepaid	预付费模式(包年包月)参数设置。
Machines	是	Array of ProVersionMachine	需要开通专业版机器列表数组。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
OriginalPrice	Float	预支费用的原价，单位：元。
DiscountPrice	Float	预支费用的折扣价，单位：元。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.InquiryPrice	询价失败。
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。

查询常用登录地

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

此接口（DescribeUsualLoginPlaces）用于查询常用登录地。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-08-20 21:58:20。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeUsualLoginPlaces
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Uuid	是	String	主机安全客户端UUID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
UsualLoginPlaces	Array of UsualPlace	常用登录地数组
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
LimitExceeded.AreaQuota	超出批量添加数量。
MissingParameter	缺少参数错误

添加常用登录地

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

此接口（CreateUsualLoginPlaces）用于添加常用登录地。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-08-20 13:51:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateUsualLoginPlaces
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Uuids	是	Array of String	主机安全客户端UUID数组。
Places	是	Array of Place	登录地域信息数组。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
LimitExceeded.AreaQuota	超出批量添加数量。
MissingParameter	缺少参数错误

续费专业版

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (RenewProVersion) 用于续费专业版(包年包月)。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-04 15:05:00。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RenewProVersion
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
ChargePrepaid	是	ChargePrepaid	购买相关参数。
Quuid	是	String	主机唯一ID，对应CVM的uuid、BM的InstanceId。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.TradeError	交易失败。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
ResourceNotFound	资源不存在

网络攻击日志列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

按分页形式展示网络攻击日志列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-17 11:40:47。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAttackLogs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • HttpMethod - String - 是否必填：否 - 攻击方法(POST|GET) • MachineIp - String - 是否必填：否 - 主机内网IP • DateRange - String - 是否必填：否 - 时间范围(存储最近3个月的数据)，如最近一个月 ["2019-11-17", "2019-12-17"]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AttackLogs	Array of DefendAttackLog	日志列表
TotalCount	Integer	总条数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。

网络攻击日志详情

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

网络攻击日志详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-22 17:31:57。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAttackLogInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Id	是	Integer	日志ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Id	Integer	日志ID
Quuid	String	主机ID
SrcPort	Integer	攻击来源端口
SrcIp	String	攻击来源IP
DstPort	Integer	攻击目标端口
DstIp	String	攻击目标IP
HttpMethod	String	攻击方法
HttpHost	String	攻击目标主机

参数名称	类型	描述
HttpHead	String	攻击头信息
HttpUserAgent	String	攻击者浏览器标识
HttpReferer	String	请求源
VulType	String	威胁类型
HttpCgi	String	攻击路径
HttpParam	String	攻击参数
CreatedAt	String	攻击时间
HttpContent	String	攻击内容
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。

获取专业周报密码破解数据

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeWeeklyReportBruteAttacks) 用于获取专业周报密码破解数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-12 16:03:01。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeWeeklyReportBruteAttacks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BeginDate	是	Date	专业周报开始时间。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
WeeklyReportBruteAttacks	Array of WeeklyReportBruteAttack	专业周报密码破解数组。
TotalCount	Integer	记录总数。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。

获取专业周报异地登录数据

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeWeeklyReportNonlocalLoginPlaces) 用于获取专业周报异地登录数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-12 16:07:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeWeeklyReportNonlocalLoginPlaces
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BeginDate	是	Date	专业周报开始时间。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
WeeklyReportNonlocalLoginPlaces	Array of WeeklyReportNonlocalLoginPlace	专业周报异地登录数据。
TotalCount	Integer	记录总数。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。

获取专业周报木马数据

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeWeeklyReportMalwares) 用于获取专业周报木马数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-12 16:09:09。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeWeeklyReportMalwares
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BeginDate	是	Date	专业周报开始时间。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
WeeklyReportMalwares	Array of WeeklyReportMalware	专业周报木马数据。
TotalCount	Integer	记录总数。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。

获取专业周报详情

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeWeeklyReportInfo) 用于获取专业周报详情数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-01-03 09:56:12。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeWeeklyReportInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BeginDate	是	Date	专业周报开始时间。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CompanyName	String	账号所属公司或个人名称。
MachineNum	Integer	机器总数。
OnlineMachineNum	Integer	主机安全客户端在线数。
OfflineMachineNum	Integer	主机安全客户端离线数。
ProVersionMachineNum	Integer	开通主机安全专业版数量。
BeginDate	Date	周报开始时间。
EndDate	Date	周报结束时间。

参数名称	类型	描述
Level	String	安全等级。 • HIGH：高 • MIDDLE：中 • LOW：低
MalwareNum	Integer	木马记录数。
NonlocalLoginNum	Integer	异地登录数。
BruteAttackSuccessNum	Integer	密码破解成功数。
VulNum	Integer	漏洞数。
DownloadUrl	String	导出文件下载地址。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。

获取专业版周报漏洞数据

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeWeeklyReportVuls) 用于专业版周报漏洞数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-08 17:29:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeWeeklyReportVuls
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BeginDate	是	Date	专业版周报开始时间。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
WeeklyReportVuls	Array of WeeklyReportVul	专业周报漏洞数据数组。
TotalCount	Integer	记录总数。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。

获取周报列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeWeeklyReports) 用于获取周报列表数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-17 16:46:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeWeeklyReports
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
WeeklyReports	Array of WeeklyReport	专业周报列表数组。
TotalCount	Integer	记录总数。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。

获取端口列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeOpenPorts) 用于获取端口列表数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-25 10:52:29。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeOpenPorts
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Uuid	否	String	主机安全客户端唯一Uuid。Port和Uuid必填其一，使用Uuid表示，查询该主机列表信息。
Port	否	Integer	开放端口号。Port和Uuid必填其一，使用Port表示查询该端口的列表信息。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • Port - Uint64 - 是否必填：否 - 端口号 • ProcessName - String - 是否必填：否 - 进程名 • MachineIp - String - 是否必填：否 - 主机内网IP

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	端口列表记录总数。
OpenPorts	Array of OpenPort	端口列表。

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
MissingParameter	缺少参数错误

获取端口统计列表

1. 接口描述

接口请求域名： yunjing.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeOpenPortStatistics) 用于获取端口统计列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-09-13 13:15:47。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeOpenPortStatistics
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-02-28
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为10，最大值为100。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • Port - Uint64 - 是否必填：否 - 端口号

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	端口统计列表总数
OpenPortStatistics	Array of OpenPortStatistics	端口统计数据列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。

数据结构

Account

帐号列表信息数据。

被如下接口引用：DescribeAccounts。

名称	类型	描述
Id	Integer	唯一ID。
Uuid	String	主机安全客户端唯一Uuid
MachineIp	String	主机内网IP。
MachineName	String	主机名称。
Username	String	帐号名。
Groups	String	帐号所属组。
Privilege	String	帐号类型。 • ORDINARY：普通帐号 • SUPPER：超级管理员帐号
AccountCreateTime	Timestamp	帐号创建时间。
LastLoginTime	Timestamp	帐号最后登录时间。

AccountStatistics

帐号统计数据。

被如下接口引用：DescribeAccountStatistics。

名称	类型	描述
Username	String	用户名。
MachineNum	Integer	主机数量。

AgentVul

主机漏洞信息

被如下接口引用：DescribeAgentVuls。

名称	类型	描述
Id	Integer	漏洞ID。
MachineIp	String	主机IP。
VulName	String	漏洞名称。
VulLevel	String	漏洞危害等级。 • HIGH：高危 • MIDDLE：中危 • LOW：低危 • NOTICE：提示
LastScanTime	Timestamp	最后扫描时间。
Description	String	漏洞描述。
VulId	Integer	漏洞种类ID。
VulStatus	String	漏洞状态。 • UN_OPERATED：待处理 • FIXED：已修复

BashEvent

高危命令数据

被如下接口引用：DescribeBashEvents。

名称	类型	描述
Id	Integer	ID
Uuid	String	主机安全ID
Quuid	String	主机ID
Hostip	String	主机内网IP
User	String	执行用户名
Platform	Integer	平台类型
BashCmd	String	执行命令
RuleId	Integer	规则ID
RuleName	String	规则名称
RuleLevel	Integer	规则等级

名称	类型	描述
Status	Integer	处理状态
CreateTime	String	发生时间
MachineName	String	主机名

BashRule

高危命令规则

被如下接口引用：DescribeBashRules。

名称	类型	描述
Id	Integer	规则ID
Uuid	String	客户端ID
Name	String	规则名称
Level	Integer	危险等级(1: 高危 2:中危 3: 低危)
Rule	String	正则表达式
Decription	String	规则描述
Operator	String	操作人
IsGlobal	Integer	是否全局规则
Status	Integer	状态 (0: 有效 1: 无效)
CreateTime	String	创建时间
ModifyTime	String	修改时间
Hostip	String	主机IP

BruteAttack

暴力破解列表

被如下接口引用：DescribeBruteAttacks。

名称	类型	描述
Id	Integer	事件ID。

名称	类型	描述
MachineIp	String	主机IP。
Status	String	破解事件状态 • BRUTEATTACK_FAIL_ACCOUNT： 暴力破解事件-失败(存在帐号) • BRUTEATTACK_FAIL_NOACCOUNT：暴力破解事件-失败(帐号不存在) • BRUTEATTACK_SUCCESS：暴力破解事件-成功
UserName	String	用户名称。
City	Integer	城市ID。
Country	Integer	国家ID。
Province	Integer	省份ID。
SrcIp	String	来源IP。
Count	Integer	尝试破解次数。
CreateTime	Timestamp	发生时间。
MachineName	String	主机名称。
Uuid	String	主机安全客户端唯一标识UUID。
IsProVersion	Boolean	是否专业版。
BanStatus	String	阻断状态。
Quuid	String	机器UUID

ChargePrepaid

预付费模式，即包年包月相关参数设置。通过该参数可以指定包年包月实例的购买时长、是否设置自动续费等属性。

被如下接口引用：InquiryPriceOpenProVersionPrepaid、OpenProVersionPrepaid、RenewProVersion。

名称	类型	必选	描述
Period	Integer	是	购买实例的时长，单位：月。取值范围：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 36。

名称	类型	必选	描述
RenewFlag	String	否	自动续费标识。取值范围： • NOTIFY_AND_AUTO_RENEW：通知过期且自动续费 • NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：通知过期不自动续费 • DISABLE_NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：不通知过期不自动续费 默认取值：NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW。若该参数指定为NOTIFY_AND_AUTO_RENEW，在账户余额充足的情况下，实例到期后将按月自动续费。

Component

组件列表数据。

被如下接口引用：DescribeComponents。

名称	类型	描述
Id	Integer	唯一ID。
Uuid	String	主机安全客户端唯一Uuid。
MachineIp	String	主机内网IP。
MachineName	String	主机名。
ComponentVersion	String	组件版本号。
ComponentType	String	组件类型。 • SYSTEM：系统组件 • WEB：Web组件
ComponentName	String	组件名称。
ModifyTime	Timestamp	组件检测更新时间。

ComponentStatistics

组件统计数据。

被如下接口引用：DescribeComponentStatistics。

名称	类型	描述
Id	Integer	组件ID。
MachineNum	Integer	主机数量。

名称	类型	描述
ComponentName	String	组件名称。
ComponentType	String	组件类型。 • WEB：Web组件 • SYSTEM：系统组件
Description	String	组件描述。

DefendAttackLog

网络攻击日志

被如下接口引用：DescribeAttackLogs。

名称	类型	描述
Id	Integer	日志ID
Uuid	String	客户端ID
SrcIp	String	来源IP
SrcPort	Integer	来源端口
HttpMethod	String	攻击方式
HttpCgi	String	攻击描述
HttpParam	String	攻击参数
VulType	String	威胁类型
CreatedAt	String	攻击时间
MachineIp	String	目标服务器IP
MachineName	String	目标服务器名称
DstIp	String	目标IP
DstPort	Integer	目标端口
HttpContent	String	攻击内容

Filter

描述键值对过滤器，用于条件过滤查询。例如过滤ID、名称、状态等

若存在多个Filter时，Filter间的关系为逻辑与（AND）关系。 若同一个Filter存在多个Values，同一Filter下Values间的关系为逻辑或（OR）关系。

- 最多只能有5个Filter
- 同一个Filter存在多个Values，Values值数量最多不能超过5个。

被如下接口引用：DescribeAccountStatistics、DescribeAccounts、DescribeAgentVuls、DescribeAttackLogs、DescribeBashEvents、DescribeBashRules、DescribeBruteAttacks、DescribeComponentStatistics、DescribeComponents、DescribeEventList、DescribeHistoryAccounts、DescribeImpactedHosts、DescribeLoginWhiteList、DescribeMachines、DescribeMaliciousRequests、DescribeMalwares、DescribeNonlocalLoginPlaces、DescribeOpenPortStatistics、DescribeOpenPorts、DescribePrivilegeEvents、DescribePrivilegeRules、DescribeProcessStatistics、DescribeProcesses、DescribeReverseShellEvents、DescribeReverseShellRules。

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	过滤键的名称。
Values	Array of String	是	一个或者多个过滤值。

Filters

描述键值对过滤器，用于条件过滤查询。例如过滤ID、名称、状态等

若存在多个Filter时，Filter间的关系为逻辑与（AND）关系。 若同一个Filter存在多个Values，同一Filter下Values间的关系为逻辑或（OR）关系。

被如下接口引用：DescribeVulList。

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	过滤键的名称。
Values	Array of String	是	一个或者多个过滤值。

HistoryAccount

账号变更历史数据。

被如下接口引用：DescribeHistoryAccounts。

名称	类型	描述
Id	Integer	唯一ID。
Uuid	String	主机安全客户端唯一Uuid。
MachineIp	String	主机内网IP。

名称	类型	描述
MachineName	String	主机名。
Username	String	帐号名。
ModifyType	String	帐号变更类型。 • CREATE：表示新增帐号 • MODIFY：表示修改帐号 • DELETE：表示删除帐号
ModifyTime	Timestamp	变更时间。

ImpactedHost

受影响主机信息

被如下接口引用：DescribeImpactedHosts。

名称	类型	描述
Id	Integer	漏洞ID。
MachineIp	String	主机IP。
MachineName	String	主机名称。
LastScanTime	Timestamp	最后检测时间。
VulStatus	String	漏洞状态。 • UN_OPERATED ：待处理 • SCANING : 扫描中 • FIXED : 已修复
Uuid	String	主机安全客户端唯一标识UUID。
Description	String	漏洞描述。
VulId	Integer	漏洞种类ID。
IsProVersion	Boolean	是否为专业版。

LoginWhiteLists

异地登录白名单

被如下接口引用：DescribeLoginWhiteList。

名称	类型	描述

名称	类型	描述
Id	Integer	记录ID
Uuid	String	主机安全客户端ID
Places	Array of Place	白名单地域
UserName	String	白名单用户（多个用户逗号隔开）
SrcIp	String	白名单IP（多个IP逗号隔开）
IsGlobal	Boolean	是否为全局规则
CreateTime	Timestamp	创建白名单时间
ModifyTime	Timestamp	修改白名单时间
MachineName	String	机器名
HostIp	String	机器IP

LoginWhiteListsRule

白名单规则

被如下接口引用：AddLoginWhiteList、ModifyLoginWhiteList。

名称	类型	必选	描述
Places	Array of Place	是	加白地域
SrcIp	String	是	加白源IP，支持网段，多个IP以逗号隔开
UserName	String	是	加白用户名，多个用户名以逗号隔开
IsGlobal	Boolean	是	是否对全局生效
HostIp	String	是	白名单生效的机器
Id	Integer	否	规则ID，用于更新规则

Machine

主机列表

被如下接口引用：DescribeMachines。

名称	类型	描述

名称	类型	描述
MachineName	String	主机名称。
MachineOs	String	主机系统。
MachineStatus	String	主机状态。 • OFFLINE: 离线 • ONLINE: 在线 • MACHINE_STOPPED: 已关机
Uuid	String	主机安全客户端唯一Uuid，若客户端长时间不在线将返回空字符。
Quuid	String	CVM或BM机器唯一Uuid。
VulNum	Integer	漏洞数。
MachineIp	String	主机IP。
IsProVersion	Boolean	是否是专业版。 • true： 是 • false：否
MachineWanIp	String	主机外网IP。
PayMode	String	主机状态。 • POSTPAY: 表示后付费，即按量计费 • PREPAY: 表示预付费，即包年包月
MalwareNum	Integer	木马数。
Tag	Array of MachineTag	标签信息

MachineTag

服务器标签信息

被如下接口引用：DescribeMachines。

名称	类型	描述
Rid	Integer	关联标签ID
Name	String	标签名

MaliciousRequest

恶意请求数据。

被如下接口引用：DescribeMaliciousRequests。

名称	类型	描述
Id	Integer	记录ID。
Uuid	String	主机安全客户端UUID。
MachineIp	String	主机内网IP。
MachineName	String	主机名。
Domain	String	恶意请求域名。
Count	Integer	恶意请求数。
ProcessName	String	进程名。
Status	String	记录状态。 • UN_OPERATED：待处理 • TRUSTED：已信任 • UN_TRUSTED：已取消信任
Description	String	恶意请求域名描述。
Reference	String	参考地址。
CreateTime	Timestamp	发现时间。
MergeTime	Timestamp	记录合并时间。
ProcessMd5	String	进程MD5 值。
CmdLine	String	执行命令行。
Pid	Integer	进程PID。

Malware

木马相关信息

被如下接口引用：DescribeMalwares。

名称	类型	描述
Id	Integer	事件ID。
MachineIp	String	主机IP。

名称	类型	描述
Status	String	当前木马状态。 • UN_OPERATED：未处理 • SEGREGATED：已隔离 • TRUSTED：已信任 • SEPARATING：隔离中 • RECOVERING：恢复中
FilePath	String	木马所在的路径。
Description	String	木马描述。
MachineName	String	主机名称。
FileCreateTime	Timestamp	木马文件创建时间。
ModifyTime	Timestamp	木马文件修改时间。
Uuid	String	主机安全客户端唯一标识UUID。

NonLocalLoginPlace

异地登录

被如下接口引用：DescribeNonlocalLoginPlaces。

名称	类型	描述
Id	Integer	事件ID。
MachineIp	String	主机IP。
Status	String	登录状态 • NON_LOCAL_LOGIN：异地登录 • NORMAL_LOGIN：正常登录
UserName	String	用户名。
City	Integer	城市ID。
Country	Integer	国家ID。
Province	Integer	省份ID。
SrcIp	String	登录IP。
MachineName	String	机器名称。
LoginTime	Timestamp	登录时间。
Uuid	String	主机安全客户端唯一标识Uuid。

OpenPort

端口列表

被如下接口引用：DescribeOpenPorts。

名称	类型	描述
Id	Integer	唯一ID。
Uuid	String	主机安全客户端唯一UUID。
Port	Integer	开放端口号。
MachineIp	String	主机IP。
MachineName	String	主机名。
ProcessName	String	端口对应进程名。
Pid	Integer	端口对应进程Pid。
CreateTime	Timestamp	记录创建时间。
ModifyTime	Timestamp	记录更新时间。

OpenPortStatistics

端口统计列表

被如下接口引用：DescribeOpenPortStatistics。

名称	类型	描述
Port	Integer	端口号
MachineNum	Integer	主机数量

Place

登录地信息

被如下接口引用：AddLoginWhiteList、CreateUsualLoginPlaces、DescribeLoginWhiteList、ModifyLoginWhiteList。

名称	类型	必选	描述
CityId	Integer	是	城市 ID。
ProvinceId	Integer	是	省份 ID。

名称	类型	必选	描述
CountryId	Integer	是	国家ID，暂只支持国内：1。

PrivilegeEscalationProcess

本地提权数据

被如下接口引用：DescribePrivilegeEvents。

名称	类型	描述
Id	Integer	数据ID
Uuid	String	主机安全ID
Quuid	String	主机ID
Hostip	String	主机内网IP
ProcessName	String	进程名
FullPath	String	进程路径
CmdLine	String	执行命令
UserName	String	用户名
UserGroup	String	用户组
ProcFilePrivilege	String	进程文件权限
ParentProcName	String	父进程名
ParentProcUser	String	父进程用户名
ParentProcGroup	String	父进程用户组
ParentProcPath	String	父进程路径
ProcTree	String	进程树
Status	Integer	处理状态
CreateTime	String	发生时间
MachineName	String	机器名

PrivilegeRule

本地提权规则

被如下接口引用：DescribePrivilegeRules。

名称	类型	描述
Id	Integer	规则ID
Uuid	String	客户端ID
ProcessName	String	进程名
SMode	Integer	是否S权限
Operator	String	操作人
IsGlobal	Integer	是否全局规则
Status	Integer	状态(0: 有效 1: 无效)
CreateTime	String	创建时间
ModifyTime	String	修改时间
Hostip	String	主机IP

ProVersionMachine

需要开通专业版机器信息。

被如下接口引用：InquiryPriceOpenProVersionPrepaid、OpenProVersionPrepaid。

名称	类型	必选	描述
MachineType	String	是	主机类型。 • CVM: 虚拟主机 • BM: 黑石物理机
MachineRegion	String	是	主机所在地域。 如：ap-guangzhou、ap-beijing
Quuid	String	是	主机唯一标识Uuid。 黑石的InstanceId，CVM的Uuid

Process

进程信息数据。

被如下接口引用：DescribeProcesses。

名称	类型	描述
Id	Integer	唯一ID。
Uuid	String	主机安全客户端唯一UUID。
MachineIp	String	主机内网IP。
MachineName	String	主机名。
Pid	Integer	进程Pid。
Ppid	Integer	进程Ppid。
ProcessName	String	进程名。
Username	String	进程用户名。
Platform	String	所属平台。 • WIN32：windows32位 • WIN64：windows64位 • LINUX32：Linux32位 • LINUX64：Linux64位
FullPath	String	进程路径。
CreateTime	Timestamp	创建时间。

ProcessStatistics

进程数据统计数据。

被如下接口引用：DescribeProcessStatistics。

名称	类型	描述
ProcessName	String	进程名。
MachineNum	Integer	主机数量。

ReverseShell

反弹Shell数据

被如下接口引用：DescribeReverseShellEvents。

名称	类型	描述
Id	Integer	ID

名称	类型	描述
Uuid	String	主机安全UUID
Quuid	String	主机ID
Hostip	String	主机内网IP
DstIp	String	目标IP
DstPort	Integer	目标端口
ProcessName	String	进程名
FullPath	String	进程路径
CmdLine	String	命令详情
UserName	String	执行用户
UserGroup	String	执行用户组
ParentProcName	String	父进程名
ParentProcUser	String	父进程用户
ParentProcGroup	String	父进程用户组
ParentProcPath	String	父进程路径
Status	Integer	处理状态
CreateTime	String	产生时间
MachineName	String	主机名
ProcTree	String	进程树

ReverseShellRule

反弹Shell规则

被如下接口引用：DescribeReverseShellRules。

名称	类型	描述
Id	Integer	规则ID
Uuid	String	客户端ID
ProcessName	String	进程名称

名称	类型	描述
DestIp	String	目标IP
DestPort	String	目标端口
Operator	String	操作人
IsGlobal	Integer	是否全局规则
Status	Integer	状态 (0: 有效 1: 无效)
CreateTime	String	创建时间
ModifyTime	String	修改时间
Hostip	String	主机IP

SecurityDynamic

安全事件消息数据。

被如下接口引用：DescribeSecurityDynamics。

名称	类型	描述
Uuid	String	主机安全客户端UUID。
EventTime	Timestamp	安全事件发生事件。
EventType	String	安全事件类型。 • MALWARE：木马事件 • NON_LOCAL_LOGIN：异地登录 • BRUTEATTACK_SUCCESS：密码破解成功 • VUL：漏洞 • BASELINE：安全基线
Message	String	安全事件消息。

SecurityTrend

安全趋势统计数据。

被如下接口引用：DescribeSecurityTrends。

名称	类型	描述
Date	Date	事件时间。

名称	类型	描述
EventNum	Integer	事件数量。

Tag

标签信息

被如下接口引用：DescribeTags。

名称	类型	描述
Id	Integer	标签ID
Name	String	标签名
Count	Integer	服务器数

TagMachine

标签相关服务器信息

被如下接口引用：DescribeTagMachines。

名称	类型	描述
Id	String	ID
Quuid	String	主机ID
MachineName	String	主机名称
MachineIp	String	主机内网IP
MachineWanIp	String	主机外网IP
MachineRegion	String	主机区域
MachineType	String	主机区域类型

UsualPlace

常用登录地

被如下接口引用：DescribeUsualLoginPlaces。

名称	类型	描述

名称	类型	描述
Id	Integer	ID。
Uuid	String	主机安全客户端唯一标识UUID。
CountryId	Integer	国家 ID。
ProvinceId	Integer	省份 ID。
CityId	Integer	城市 ID。

VulEventList

漏洞动态列表对象

被如下接口引用：DescribeEventList。

名称	类型	描述
VulId	Integer	漏洞id
Id	Integer	漏洞事件id
LastTime	String	最后检测时间
Status	Integer	事件状态:0: 待处理 1:忽略 3:已修复 5:检测中， 控制台仅处理0,1,3,5四种状态
PublishTime	String	漏洞披露时间
Name	String	漏洞名称
Level	Integer	漏洞等级 1:低 2:中 3:高 4:提示
Descript	String	漏洞描述
Quuid	String	主机quuid
HostIp	String	HostIp
IfProfession	Boolean	是否为专业版防护
AliasName	String	主机别名
Uuid	String	Uuid

VulInfoList

主机安全-漏洞管理-漏洞列表

被如下接口引用：DescribeVulList。

名称	类型	描述
Ids	String	漏洞包含的事件id串，多个用“,”分割
Name	String	漏洞名
Status	Integer	0: 待处理 1:忽略 3:已修复 5:检测中， 控制台仅处理0,1,3,5四种状态
VulId	Integer	漏洞id
PublishTime	String	漏洞披露事件
LastTime	String	最后检测时间
HostCount	Integer	影响主机数
Level	Integer	漏洞等级 1:低 2:中 3:高 4:提示

WeeklyReport

周报列表。

被如下接口引用：DescribeWeeklyReports。

名称	类型	描述
BeginDate	Date	周报开始时间。
EndDate	Date	周报结束时间。

WeeklyReportBruteAttack

专业周报密码破解数据。

被如下接口引用：DescribeWeeklyReportBruteAttacks。

名称	类型	描述
MachineIp	String	主机IP。
Username	String	被破解用户名。
SrcIp	String	源IP。
Count	Integer	尝试次数。
AttackTime	Timestamp	攻击时间。

WeeklyReportMalware

专业周报木马数据。

被如下接口引用：DescribeWeeklyReportMalwares。

名称	类型	描述
MachineIp	String	主机IP。
FilePath	String	木马文件路径。
Md5	String	木马文件MD5值。
FindTime	Timestamp	木马发现时间。
Status	String	当前木马状态。 • UN_OPERATED：未处理 • SEGREGATED：已隔离 • TRUSTED：已信任 • SEPARATING：隔离中 • RECOVERING：恢复中

WeeklyReportNonlocalLoginPlace

专业周报异地登录数据。

被如下接口引用：DescribeWeeklyReportNonlocalLoginPlaces。

名称	类型	描述
MachineIp	String	主机IP。
Username	String	用户名。
SrcIp	String	源IP。
Country	Integer	国家ID。
Province	Integer	省份ID。
City	Integer	城市ID。
LoginTime	Timestamp	登录时间。

WeeklyReportVul

专业版周报漏洞数据。

被如下接口引用：DescribeWeeklyReportVuls。

名称	类型	描述
MachineIp	String	主机内网IP。
VulName	String	漏洞名称。
VulType	String	漏洞类型。 • WEB : Web漏洞 • SYSTEM :系统组件漏洞 • BASELINE : 安全基线
Description	String	漏洞描述。
VulStatus	String	漏洞状态。 • UN_OPERATED : 待处理 • SCANING : 扫描中 • FIXED : 已修复
LastScanTime	Timestamp	最后扫描时间。

错误码

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。 请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。 签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。

错误码	说明
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
FailedOperation.AgentOffline	客户端已离线。
FailedOperation.CloseProVersion	关闭专业版失败。
FailedOperation.CreateOpenPortTask	创建获取端口任务失败。
FailedOperation.CreateProcessTask	创建获取实时进程任务失败。
FailedOperation.Export	导出文件失败。
FailedOperation.InquiryPrice	询价失败。
FailedOperation.MachineDelete	卸载主机。
FailedOperation.OpenPortTaskNotFound	拉取实时端口任务不存在。
FailedOperation.OpenProVersion	开通专业版失败。

错误码	说明
FailedOperation.PartSeparate	多台主机隔离，部分或全部失败。
FailedOperation.PrePayMode	不能关闭预付费模式专业版。
FailedOperation.ProcessTaskNotFound	拉取实时进程任务不存在。
FailedOperation.Recover	回复木马失败。
FailedOperation.RescanVul	重新检测漏洞失败。
FailedOperation.RescanVulProcessInUse	该主机已有重新检测任务正在执行中。
FailedOperation.SingleSeparate	单台主机隔离失败。
FailedOperation.TradeError	交易失败。
InternalError	内部错误
InternalError.MainDBFail	操作数据失败。
InvalidParameter.DateRange	时间区间格式错误。
InvalidParameter.IllegalRequest	非法请求。
InvalidParameter.InvalidFormat	参数格式错误。
InvalidParameter.IpNoValid	IP格式不合法。
InvalidParameter.MissingParameter	参数缺失。
InvalidParameter.ParsingError	参数解析错误。
InvalidParameter.PortNoValid	端口格式不合法。
InvalidParameter.RegexRuleError	正则参数格式错误。
InvalidParameter.ReverShellKeyFieldAllEmpty	进程名/目标IP/目标端口，不能同时为空。
InvalidParameter.RuleHostipErr	规则类接口，主机IP不正确。
InvalidParameterValue.TagNameLengthLimit	标签名称长度不能超过15个字符。
LimitExceeded.AreaQuota	超出批量添加数量。
MissingParameter	缺少参数错误
ResourceNotFound	资源不存在