腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

数据传输服务

租户端API文档_V3.6.0

腾讯云TCE

文档目录

API概览
调用方式
- 请求结构
- 公共参数
- 接口鉴权v3
- 接口鉴权
- 返回结果

数据传输服务相关接口
- 查询数据迁移任务
- 撤销数据迁移任务
- 启动数据迁移任务
- 修改数据迁移任务
- 获取迁移校验结果
- 删除数据迁移任务
- 创建数据迁移任务
- 创建校验迁移任务
- 完成数据迁移任务

数据结构
错误码

API概览

API版本

V3

数据传输服务相关接口

接口名称	接口功能
CompleteMigrateJob	完成数据迁移任务
CreateMigrateCheckJob	创建校验迁移任务
CreateMigrateJob	创建数据迁移任务
DeleteMigrateJob	删除数据迁移任务
DescribeMigrateCheckJob	获取迁移校验结果
DescribeMigrateJobs	查询数据迁移任务
ModifyMigrateJob	修改数据迁移任务
StartMigrateJob	启动数据迁移任务
StopMigrateJob	撤销数据迁移任务

调用方式
请求结构

1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

2. 通信协议

TCE API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json（推荐），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST （application/json）请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST （multipart/form-data）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token 。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

接口鉴权v3

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST ），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（？）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：`content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn\n`
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：`content-type;host`
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。**Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

> 1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
> 2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

3. 计算签名

1）计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2）计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；

- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-typ
e;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/c
vm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9
e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

5. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";
private final static String ENDPOINT = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";
```

```
public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
String service = "cvm";
String host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
String region = "ap-guangzhou";
String action = "DescribeInstances";
String version = "2017-03-12";
String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
String timestamp = "1539084154";
//String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
// 注意时区，否则容易出错
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

// ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
String httpRequestMethod = "GET";
String canonicalUri = "/";
String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + ho
st + "\n";
String signedHeaders = "content-type;host";
String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQuerySt
ring + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
System.out.println(canonicalRequest);

// ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashed
CanonicalRequest;
System.out.println(stringToSign);

// ************* 步骤 3：计算签名 *************
byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).t
oLowerCase();
System.out.println(signature);

// ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope
+ ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
```

```
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
canonical_querystring = ""
ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
```

```
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)


# ************* 步骤 3：计算签名 *************
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdig
est()
print(signature)

# ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```

签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期

错误代码	错误描述
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

接口鉴权

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下:

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou

参数名称	中文	参数值
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:

```
{
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action" ，参数值为 "DescribeInstances" ，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances 。 **注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。**

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为:

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成:

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 / 。

4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 +请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Lim
it=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPL
E&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。 首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-0
9dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFk
mLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCE SDK 3.0 ，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为： `https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url ，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API ，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingExcep
tion {
StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 实际请求的url中对参数顺序没有要求
for (String k : params.keySet()) {
// 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).appe
nd("&");
}
return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
// 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MA
X_VALUE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间，例如： params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 10
00);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
```

```
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE",
"HmacSHA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
s = method + endpoint + "/?"
query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
endpoint = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
data = {
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : secret_id,
'Timestamp' : 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

返回结果

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"InstanceStatusSet": [],
"RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
}
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。 Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。

错误码	错误描述
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

数据传输服务相关接口
查询数据迁移任务

1. 接口描述

接口请求域名： dts.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询数据迁移任务. 如果是金融区链路, 请使用域名: https://dts.ap-shenzhen-fsi.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

默认接口请求频率限制：50次/秒。

接口更新时间：2020-06-09 22:11:06。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeMigrateJobs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
JobId	否	String	数据迁移任务ID
JobName	否	String	数据迁移任务名称
Order	否	String	排序字段，可以取值为JobId、Status、JobName、MigrateType、RunMode、CreateTime
OrderSeq	否	String	排序方式，升序为ASC，降序为DESC
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0
Limit	否	Integer	返回实例数量，默认20，有效区间[1,100]
Status	否	Array of Integer	数据迁移任务状态集合，可取值包括：任务状态,1-创建中(Creating),2-创建完成(Created),3-校验中(Checking)4-校验通过(CheckPass),5-校验不通过（CheckNotPass）,6-准备运行(ReadyRun),7-任务运行(Running),8-准备完成（ReadyComplete）,9-任务成功（Success）,10-任务失败（Failed）,11-中止中（Stoping）,12-完成中（Completing）,13-任务删除（Removed）
SrcInstanceId	否	String	源实例短ID，格式如：cdb-c1nl9rpv，与控制台页面中显示的实例ID相同 (**json里查询，效率可能比较低**)

参数名称	必选	类型	描述
SrcRegion	否	String	源地域英文名，如:ap-guangzhou, 和原来的数字regionId:1对应(**json里查询，效率可能比较低**)
SrcDatabaseType	否	Array of String	源实例数据库类型，mysql,redis,percona,mongodb,postgresql,sqlserver,mariadb
SrcAccessType	否	Array of String	源实例接入类型，值包括：extranet(外网),cvm(cvm自建实例),dcg(专线接入的实例),vpncloud(云vpn接入的实例),vpnselfbuild(自建vpn接入的实例)，cdb(云上cdb实例)
DstInstanceId	否	String	目标实例短ID，格式如：cdb-c1nl9rpv，与控制台页面中显示的实例ID相同(**json里查询，效率可能比较低**)
DstRegion	否	String	目标地域英文名，如:ap-guangzhou, 和原来的数字regionId:1对应(**json里查询，效率可能比较低**)
DstDatabaseType	否	Array of String	目标实例数据库类型（为异构迁移预留）,mysql,redis,percona,mongodb,postgresql,sqlserver,mariadb
DstAccessType	否	Array of String	目标接入类型，值包括：extranet(外网),cvm(cvm自建实例),dcg(专线接入的实例),vpncloud(云vpn接入的实例),vpnselfbuild(自建vpn接入的实例)，cdb(云上cdb实例)
RunMode	否	Integer	任务运行模式，值包括：1-立即执行，2-定时执行
CreateTimeStart	否	String	要查询的任务提交时间起始点，格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss
CreateTimeEnd	否	String	要查询的任务提交时间结束点，格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss
DstInfoPattern	否	String	根据 `目标实例信息` 模糊匹配搜索
SrcInfoPattern	否	String	根据 `源实例信息` 模糊匹配搜索

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	任务数目
JobList	Array of MigrateJobInfo	任务详情数组
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.NotAllowOperation	禁止该操作。
InternalError.DatabaseError	迁移平台数据库访问失败。
InternalError.ProtocolError	通信协议错误。
InvalidParameter	参数错误

撤销数据迁移任务

1. 接口描述

接口请求域名： dts.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（StopMigrateJob）用于撤销数据迁移任务。 在迁移过程中允许调用该接口撤销迁移, 撤销迁移的任务会失败。通过DescribeMigrateJobs接口查询到任务状态为运行中（status=7）或准备完成（status=8）时，才能撤销数据迁移任务。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-08 15:40:28。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StopMigrateJob
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
JobId	是	String	数据迁移任务ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.NotAllowOperation	禁止该操作。
InternalError.DatabaseError	迁移平台数据库访问失败。

错误码	描述
InternalError.DuplicateJob	迁移任务冲突。
InternalError.ProtocolError	通信协议错误。
InvalidParameter	参数错误
ResourceNotFound.JobNotExist	迁移任务不存在。

启动数据迁移任务

1. 接口描述

接口请求域名： dts.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（StartMigrationJob）用于启动迁移任务。非定时迁移任务会在调用后立即开始迁移，定时任务则会开始倒计时。 调用此接口前，请务必先使用CreateMigrateCheckJob校验数据迁移任务，并通过DescribeMigrateJobs接口查询到任务状态为校验通过（status=4）时，才能启动数据迁移任务。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-08 15:40:12。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StartMigrateJob
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
JobId	是	String	数据迁移任务ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.NotAllowOperation	禁止该操作。

错误码	描述
FailedOperation.StartJobFailed	任务开始失败。
InternalError.AddTaskError	添加异步任务失败。
InternalError.DatabaseError	迁移平台数据库访问失败。
InternalError.DuplicateJob	迁移任务冲突。
InternalError.LockError	锁冲突。
InternalError.ProtocolError	通信协议错误。
InvalidParameter	参数错误
LimitExceeded.MaxUnusedJobs	闲置迁移任务数目超过限制。
ResourceNotFound.JobNotExist	迁移任务不存在。

修改数据迁移任务

1. 接口描述

接口请求域名： dts.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（ModifyMigrateJob）用于修改数据迁移任务。 当迁移任务处于下述状态时，允许调用本接口修改迁移任务：迁移创建中（status=1）、 校验成功(status=4)、校验失败(status=5)、迁移失败(status=10)。但源实例、目标实例类型和目标实例地域不允许修改。

如果是金融区链路, 请使用域名: dts.ap-shenzhen-fsi.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-07-06 20:03:36。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyMigrateJob
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
JobId	是	String	待修改的数据迁移任务ID
JobName	否	String	数据迁移任务名称
MigrateOption	否	MigrateOption	迁移任务配置选项
SrcAccessType	否	String	源实例接入类型，值包括：extranet(外网),cvm(CVM自建实例),dcg(专线接入的实例),vpncloud(云VPN接入的实例),cdb(云上CDB实例)
SrcInfo	否	SrcInfo	源实例信息，具体内容跟迁移任务类型相关
DstAccessType	否	String	目标实例接入类型，值包括：extranet(外网),cvm(CVM自建实例),dcg(专线接入的实例),vpncloud(云VPN接入的实例)，cdb(云上CDB实例). 目前只支持cdb.
DstInfo	否	DstInfo	目标实例信息, 其中目标实例地域不允许修改.

参数名称	必选	类型	描述
DatabaseInfo	否	Array of DatabaseItem	当选择'指定库表'迁移的时候, 需要设置待迁移的源数据库表信息,用符合json数组格式的字符串描述, 如下所例。 对于database-table两级结构的数据库： [{"Database":"db1","Table":["table1","table2"]},{"Database":"db2"}] 对于database-schema-table三级结构： [{"Database":"db1","Schema":"s1","Table":["table1","table2"]}, {"Database":"db1","Schema":"s2","Table":["table1","table2"]}, {"Database":"db2","Schema":"s1","Table":["table1","table2"]}, {"Database":"db3"},{"Database":"db4","Schema":"s1"}] 如果是'整个实例'的迁移模式,不需设置该字段
SrcNodeType	否	String	redis 迁移，单节点传 "simple"，集群迁移传 "cluster“，其他情况统一传的 ""
SrcInfoMulti	否	Array of SrcInfo	Redis集群版传入多个源节点信息
SrcDatabaseType	否	String	源数据库类型
DstDatabaseType	否	String	目标数据库类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.NotAllowOperation	禁止该操作。
InternalError.DatabaseError	迁移平台数据库访问失败。
InternalError.DuplicateJob	迁移任务冲突。
InternalError.ProtocolError	通信协议错误。
InvalidParameter	参数错误
ResourceNotFound.JobNotExist	迁移任务不存在。

错误码	描述
UnauthorizedOperation.NotEnoughPrivileges	认证失败，没有足够权限。

获取迁移校验结果

1. 接口描述

接口请求域名： dts.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口用于创建校验后,获取校验的结果. 能查询到当前校验的状态和进度. 若通过校验, 则可调用'StartMigrateJob' 开始迁移. 若未通过校验, 则能查询到校验失败的原因. 请按照报错, 通过'ModifyMigrateJob'修改迁移配置或是调整源/目标实例的相关参数.

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-09 17:29:30。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeMigrateCheckJob
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
JobId	是	String	数据迁移任务ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	String	校验任务状态：unavailable(当前不可用), starting(开始中)，running(校验中)，finished(校验完成)
ErrorCode	Integer	任务的错误码
ErrorMessage	String	任务的错误信息
Progress	String	Check任务总进度,如："30"表示30%
CheckFlag	Integer	校验是否通过,0-未通过，1-校验通过, 3-未校验
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.NotAllowOperation	禁止该操作。
InternalError.DatabaseError	迁移平台数据库访问失败。
InternalError.ProtocolError	通信协议错误。
InvalidParameter	参数错误
ResourceNotFound.JobNotExist	迁移任务不存在。

删除数据迁移任务

1. 接口描述

接口请求域名： dts.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DeleteMigrationJob）用于删除数据迁移任务。当通过DescribeMigrateJobs接口查询到任务的状态为：检验中（status=3）、运行中（status=7）、准备完成（status=8）、撤销中（status=11）或者完成中（status=12）时，不允许删除任务。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-08 15:40:42。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteMigrateJob
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
JobId	是	String	数据迁移任务ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.NotAllowOperation	禁止该操作。

错误码	描述
InternalError.DatabaseError	迁移平台数据库访问失败。
InternalError.DuplicateJob	迁移任务冲突。
InternalError.ProtocolError	通信协议错误。
InvalidParameter	参数错误
ResourceNotFound.JobNotExist	迁移任务不存在。

创建数据迁移任务

1. 接口描述

接口请求域名： dts.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（CreateMigrateJob）用于创建数据迁移任务。

如果是金融区链路, 请使用域名: dts.ap-shenzhen-fsi.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-12 14:08:04。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateMigrateJob
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
JobName	是	String	数据迁移任务名称
MigrateOption	是	MigrateOption	迁移任务配置选项
SrcDatabaseType	是	String	源实例数据库类型，目前支持：mysql，redis，mongodb，postgresql，mariadb，percona。不同地域数据库类型的具体支持情况，请参考控制台创建迁移页面。
SrcAccessType	是	String	源实例接入类型，值包括：extranet(外网),cvm(CVM自建实例),dcg(专线接入的实例),vpncloud(云VPN接入的实例),cdb(TCE数据库实例),ccn(云联网实例)
DstDatabaseType	是	String	目标实例数据库类型，目前支持：mysql，redis，mongodb，postgresql，mariadb，percona。不同地域数据库类型的具体支持情况，请参考控制台创建迁移页面。
DstAccessType	是	String	目标实例接入类型，目前支持：cdb（TCE数据库实例）
SrcInfo	否	SrcInfo	源实例信息，具体内容跟迁移任务类型相关
DstInfo	否	DstInfo	目标实例信息

参数名称	必选	类型	描述
DatabaseInfo	否	String	需要迁移的源数据库表信息，用json格式的字符串描述。当MigrateOption.MigrateObject配置为2（指定库表迁移）时必填。 对于database-table两级结构的数据库： [{Database:db1,Table:[table1,table2]},{Database:db2}] 对于database-schema-table三级结构： [{Database:db1,Schema:s1 Table:[table1,table2]},{Database:db1,Schema:s2 Table:[table1,table2]},{Database:db2,Schema:s1 Table:[table1,table2]},{Database:db3},{Database:db4 Schema:s1}]
MigrateEngineVersion	否	String	迁移后台版本:v1.0 v2,0
SrcNodeType	否	String	redis 迁移，单节点传 "simple"，集群迁移传 "cluster“，其他情况统一传的 ""
SrcInfoMulti	否	Array of SrcInfo	SrcInfo数组，用户redis集群信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
JobId	String	数据迁移任务ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.NotAllowOperation	禁止该操作。
InternalError.DatabaseError	迁移平台数据库访问失败。
InternalError.DuplicateJob	迁移任务冲突。
InternalError.ProtocolError	通信协议错误。
InvalidParameter	参数错误
LimitExceeded.MaxUnusedJobs	闲置迁移任务数目超过限制。
UnauthorizedOperation.NotEnoughPrivileges	认证失败，没有足够权限。

创建校验迁移任务

1. 接口描述

接口请求域名： dts.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建校验迁移任务 在开始迁移前, 必须调用本接口创建校验, 且校验成功后才能开始迁移. 校验的结果可以通过DescribeMigrateCheckJob查看. 校验成功后,迁移任务若有修改, 则必须重新创建校验并通过后, 才能开始迁移.

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-07-15 17:36:01。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateMigrateCheckJob
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
JobId	是	String	数据迁移任务ID
ForceCheck	否	Boolean	是否强制检查

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.NotAllowOperation	禁止该操作。

错误码	描述
InternalError.AddTaskError	添加异步任务失败。
InternalError.DatabaseError	迁移平台数据库访问失败。
InternalError.DuplicateJob	迁移任务冲突。
InternalError.LockError	锁冲突。
InternalError.ProtocolError	通信协议错误。
InvalidParameter	参数错误
LimitExceeded.MaxUnusedJobs	闲置迁移任务数目超过限制。
ResourceNotFound.JobNotExist	迁移任务不存在。

完成数据迁移任务

1. 接口描述

接口请求域名： dts.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（CompleteMigrateJob）用于完成数据迁移任务。 选择采用增量迁移方式的任务, 需要在迁移进度进入准备完成阶段后, 调用本接口, 停止迁移增量数据。 通过DescribeMigrateJobs接口查询到任务的状态为准备完成（status=8）时，此时可以调用本接口完成迁移任务。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-08 15:41:36。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CompleteMigrateJob
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-30
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
JobId	是	String	数据迁移任务ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.NotAllowOperation	禁止该操作。

错误码	描述
InternalError.DatabaseError	迁移平台数据库访问失败。
InternalError.DuplicateJob	迁移任务冲突。
InternalError.ProtocolError	通信协议错误。
InvalidParameter	参数错误
ResourceNotFound.JobNotExist	迁移任务不存在。

数据结构

ConsistencyParams

抽样检验时的抽样参数

被如下接口引用：CreateMigrateJob、DescribeMigrateJobs、ModifyMigrateJob。

名称	类型	必选	描述
SelectRowsPerTable	Integer	是	数据内容检测参数。表中选出用来数据对比的行，占表的总行数的百分比。取值范围是整数[1-100]
TablesSelectAll	Integer	是	数据内容检测参数。迁移库表中，要进行数据内容检测的表，占所有表的百分比。取值范围是整数[1-100]
TablesSelectCount	Integer	是	数据数量检测，检测表行数是否一致。迁移库表中，要进行数据数量检测的表，占所有表的百分比。取值范围是整数[1-100]

DatabaseItem

描述库表选择对应关系

被如下接口引用：ModifyMigrateJob。

名称	类型	必选	描述
Database	String	是	Database 名称
Schema	String	否	Schema名称
Table	Array of String	否	Table名称 列表
View	Array of String	否	View名称 列表

DstInfo

目的实例信息，具体内容跟迁移任务类型相关

被如下接口引用：CreateMigrateJob、DescribeMigrateJobs、ModifyMigrateJob。

名称	类型	必选	描述
InstanceId	String	是	目标实例ID，如cdb-jd92ijd8
Region	String	是	目标实例地域，如ap-guangzhou

名称	类型	必选	描述
Ip	String	否	目标实例vip。已废弃，无需填写
Port	Integer	否	目标实例vport。已废弃，无需填写
ReadOnly	Integer	否	目前只对MySQL有效。当为整实例迁移时，1-只读，0-可读写。
User	String	否	目标数据库账号
Password	String	否	目标数据库密码

ErrorInfo

迁移任务错误信息及提示

被如下接口引用：DescribeMigrateJobs。

名称	类型	描述
ErrorLog	String	具体的报错日志, 包含错误码和错误信息
HelpDoc	String	报错对应的帮助文档Ur

MigrateDetailInfo

描述详细迁移过程

被如下接口引用：DescribeMigrateJobs。

名称	类型	描述
StepAll	Integer	总步骤数
StepNow	Integer	当前步骤
Progress	String	总进度,如："10"
CurrentStepProgress	String	当前步骤进度,如:"1"
MasterSlaveDistance	Integer	主从差距，MB；在增量同步阶段有效，目前支持产品为：redis和mysql
SecondsBehindMaster	Integer	主从差距，秒；在增量同步阶段有效，目前支持产品为：mysql
StepInfo	Array of MigrateStepDetailInfo	步骤信息

MigrateJobInfo

迁移任务详情

被如下接口引用：DescribeMigrateJobs。

名称	类型	描述
JobId	String	数据迁移任务ID
JobName	String	数据迁移任务名称
MigrateOption	MigrateOption	迁移任务配置选项
SrcDatabaseType	String	源实例数据库类型:mysql，redis，mongodb，postgresql，mariadb，percona
SrcAccessType	String	源实例接入类型，值包括：extranet(外网),cvm(cvm自建实例),dcg(专线接入的实例),vpncloud(云vpn接入的实例),cdb(TCE数据库实例),ccn(云联网实例)
SrcInfo	SrcInfo	源实例信息，具体内容跟迁移任务类型相关
DstDatabaseType	String	目标实例数据库类型:mysql，redis，mongodb，postgresql，mariadb，percona
DstAccessType	String	目标实例接入类型，目前支持：cdb(TCE数据库实例)
DstInfo	DstInfo	目标实例信息
DatabaseInfo	String	需要迁移的源数据库表信息，如果需要迁移的是整个实例，该字段为[]
CreateTime	Timestamp	任务创建(提交)时间
StartTime	Timestamp	任务开始执行时间
EndTime	Timestamp	任务执行结束时间
Status	Integer	任务状态,取值为：1-创建中(Creating),3-校验中(Checking)4-校验通过(CheckPass),5-校验不通过（CheckNotPass）,7-任务运行(Running),8-准备完成（ReadyComplete）,9-任务成功（Success）,10-任务失败（Failed）,11-撤销中（Stopping）,12-完成中（Completing）
Detail	MigrateDetailInfo	任务详情
ErrorInfo	Array of ErrorInfo	任务错误信息提示，当任务发生错误时，不为null或者空值

MigrateOption

迁移任务配置选项

被如下接口引用：CreateMigrateJob、DescribeMigrateJobs、ModifyMigrateJob。

名称	类型	必选	描述
RunMode	Integer	是	任务运行模式，值包括：1-立即执行，2-定时执行
ExpectTime	Timestamp	否	期望执行时间，当runMode=2时，该字段必填，时间格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
MigrateType	Integer	否	数据迁移类型，值包括：1-结构迁移,2-全量迁移,3-全量+增量迁移
MigrateObject	Integer	否	迁移对象，1-整个实例，2-指定库表
ConsistencyType	Integer	否	抽样数据一致性检测参数，1-未配置,2-全量检测,3-抽样检测, 4-仅校验不一致表,5-不检测
IsOverrideRoot	Integer	否	是否用源库Root账户覆盖目标库，值包括：0-不覆盖，1-覆盖，选择库表或者结构迁移时应该为0

ExternParams	String	否	不同数据库用到的额外参数.以JSON格式描述.
			Redis可定义如下的参数:
			{
			"ClientOutputBufferHardLimit":512, 从机缓冲区的硬性容量限制(MB)
			"ClientOutputBufferSoftLimit":512, 从机缓冲区的软性容量限制(MB)
			"ClientOutputBufferPersistTime":60, 从机缓冲区的软性限制持续时间(秒)
			"ReplBacklogSize":512, 环形缓冲区容量限制(MB)
			"ReplTimeout":120， 复制超时时间(秒)
			}
			MongoDB可定义如下的参数:
			{
			'SrcAuthDatabase':'admin',
			'SrcAuthFlag': "1",
			'SrcAuthMechanism':"SCRAM-SHA-1"
			}
			MySQL暂不支持额外参数设置。

ConsistencyParams	ConsistencyParams	否	仅用于“抽样数据一致性检测”，ConsistencyType配置为抽样检测时，必选

MigrateStepDetailInfo

迁移中的步骤信息

被如下接口引用：DescribeMigrateJobs。

名称	类型	描述
StepNo	Integer	步骤序列

名称	类型	描述
StepName	String	步骤展现名称
StepId	String	步骤英文标识
Status	Integer	步骤状态:0-默认值,1-成功,2-失败,3-执行中,4-未执行
StartTime	String	当前步骤开始的时间，格式为"yyyy-mm-dd hh:mm:ss"，该字段不存在或者为空是无意义 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

SrcInfo

源实例信息

被如下接口引用：CreateMigrateJob、DescribeMigrateJobs、ModifyMigrateJob。

名称	类型	必选	描述
AccessKey	String	否	阿里云AccessKey。源库是阿里云RDS5.6适用
Ip	String	否	实例的IP地址
Port	Integer	否	实例的端口
User	String	否	实例的用户名
Password	String	否	实例的密码
RdsInstanceId	String	否	阿里云RDS实例ID。源库是阿里云RDS5.6/5.6适用
CvmInstanceId	String	否	CVM实例短ID，格式如：ins-olgl39y8，与云服务器控制台页面显示的实例ID相同。如果是CVM自建实例，需要传递此字段
UniqDcgId	String	否	专线网关ID，格式如：dcg-0rxtqqxb
VpcId	String	否	私有网络ID，格式如：vpc-92jblxto
SubnetId	String	否	私有网络下的子网ID，格式如：subnet-3paxmkdz
UniqVpnGwId	String	否	VPN网关ID，格式如：vpngw-9ghexg7q
InstanceId	String	否	数据库实例ID，格式如：cdb-powiqx8q
Region	String	否	地域英文名，如：ap-guangzhou
Supplier	String	否	当实例为RDS实例时，填写为aliyun, 其他情况均填写others
CcnId	String	否	云联网ID，如：ccn-afp6kltc 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EngineVersion	String	否	数据库版本，当实例为RDS实例时才有效，格式如：5.6或者5.7，默认为5.6

错误码

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。 请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。 签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。

错误码	说明
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
FailedOperation.NotAllowOperation	禁止该操作。
FailedOperation.StartJobFailed	任务开始失败。
InternalError.AddTaskError	添加异步任务失败。
InternalError.DatabaseError	迁移平台数据库访问失败。
InternalError.DuplicateJob	迁移任务冲突。
InternalError.LockError	锁冲突。
InternalError.ProtocolError	通信协议错误。
InvalidParameter	参数错误
LimitExceeded.MaxUnusedJobs	闲置迁移任务数目超过限制。

错误码	说明
ResourceNotFound.JobNotExist	迁移任务不存在。
UnauthorizedOperation.NotEnoughPrivileges	认证失败，没有足够权限。