腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

弹性缓存数据库

租户端API文档_V3.6.0

腾讯云TCE

文档目录

API概览
调用方式
- 请求结构
- 公共参数
- 接口鉴权V3
- 接口鉴权
- 返回结果

参数管理接口
- 查询参数修改历史列表
- 查询实例参数列表
- 修改实例参数

地域相关接口
- 查询产品售卖规格

备份和恢复接口
- 查询备份Rdb下载地址
- 查询Redis实例备份列表
- 手动备份Redis实例

实例相关接口
- 回收站实例立即下线
- 清空Redis实例
- 创建Redis实例
- 获取备份配置
- 查询订单信息
- 获取集群版实例分片信息
- 查询Redis实例列表
- Redis查询任务结果
- 按量计费实例销毁
- 包年包月实例退还
- 禁用读写分离
- 启用读写分离
- 修改Redis密码
- 设置自动备份时间
- 修改实例相关信息
- 修改实例网络配置
- 续费实例
- 重置密码
- 恢复CRS实例
- 升级实例

数据结构
错误码

API概览

API版本

V3

参数管理接口

接口名称	接口功能
DescribeInstanceParamRecords	查询参数修改历史列表
DescribeInstanceParams	查询实例参数列表
ModifyInstanceParams	修改实例参数

地域相关接口

接口名称	接口功能
DescribeProductInfo	查询产品售卖规格

备份和恢复接口

接口名称	接口功能
DescribeBackupUrl	查询备份Rdb下载地址
DescribeInstanceBackups	查询Redis实例备份列表
ManualBackupInstance	手动备份Redis实例

实例相关接口

接口名称	接口功能
CleanUpInstance	回收站实例立即下线
ClearInstance	清空Redis实例
CreateInstances	创建Redis实例

接口名称	接口功能
DescribeAutoBackupConfig	获取备份配置
DescribeInstanceDealDetail	查询订单信息
DescribeInstanceShards	获取集群版实例分片信息
DescribeInstances	查询Redis实例列表
DescribeTaskInfo	Redis查询任务结果
DestroyPostpaidInstance	按量计费实例销毁
DestroyPrepaidInstance	包年包月实例退还
DisableReplicaReadonly	禁用读写分离
EnableReplicaReadonly	启用读写分离
ModfiyInstancePassword	修改Redis密码
ModifyAutoBackupConfig	设置自动备份时间
ModifyInstance	修改实例相关信息
ModifyNetworkConfig	修改实例网络配置
RenewInstance	续费实例
ResetPassword	重置密码
RestoreInstance	恢复CRS实例
UpgradeInstance	升级实例

调用方式
请求结构

1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

2. 通信协议

TCE API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json（推荐），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST （application/json）请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST （multipart/form-data）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token 。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

接口鉴权V3

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST ），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（？）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：`content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn\n`
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：`content-type;host`
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。**Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

> 1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
> 2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

3. 计算签名

1）计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2）计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；

- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-typ
e;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/c
vm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9
e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

5. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";
private final static String ENDPOINT = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";
```

```
public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
String service = "cvm";
String host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
String region = "ap-guangzhou";
String action = "DescribeInstances";
String version = "2017-03-12";
String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
String timestamp = "1539084154";
//String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
// 注意时区，否则容易出错
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

// ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
String httpRequestMethod = "GET";
String canonicalUri = "/";
String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + ho
st + "\n";
String signedHeaders = "content-type;host";
String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQuerySt
ring + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
System.out.println(canonicalRequest);

// ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashed
CanonicalRequest;
System.out.println(stringToSign);

// ************* 步骤 3：计算签名 *************
byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).t
oLowerCase();
System.out.println(signature);

// ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope
+ ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
```

```
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
canonical_querystring = ""
ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
```

```
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)


# ************* 步骤 3：计算签名 *************
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdig
est()
print(signature)

# ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```

签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期

错误代码	错误描述
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

接口鉴权

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下:

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou

参数名称	中文	参数值
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:

```
{
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action" ，参数值为 "DescribeInstances" ，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances 。 **注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。**

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为:

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成:

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 / 。

4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 +请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Lim
it=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPL
E&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。 首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-0
9dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFk
mLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCE SDK 3.0 ，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为： `https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url ，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API ，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingExcep
tion {
StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 实际请求的url中对参数顺序没有要求
for (String k : params.keySet()) {
// 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).appe
nd("&");
}
return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
// 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MA
X_VALUE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间，例如： params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 10
00);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
```

```
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE",
"HmacSHA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
s = method + endpoint + "/?"
query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
endpoint = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
data = {
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : secret_id,
'Timestamp' : 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

返回结果

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"InstanceStatusSet": [],
"RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
}
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。 Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。

错误码	错误描述
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

参数管理接口
查询参数修改历史列表

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询参数修改历史列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-22 17:58:49。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstanceParamRecords
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
InstanceId	是	String	实例Id
Limit	否	Integer	分页大小
Offset	否	Integer	偏移量，取Limit整数倍

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总的修改历史记录数。
InstanceParamHistory	Array of InstanceParamHistory	修改历史记录信息。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.SystemError	内部系统错误，和业务无关。
InternalError.DbOperationFailed	统一的 DB 操作错误，可以是 update insert select..。
InternalError.InternalError	内部错误。
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
UnauthorizedOperation.NoCAMAuthed	无cam 权限。
UnauthorizedOperation.UserNotInWhiteList	用户不在白名单中。
UnsupportedOperation.ClusterInstanceAccessedDeny	redis 集群版不允许接入安全组。

查询实例参数列表

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询实例参数列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-09 17:08:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstanceParams
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
InstanceId	是	String	实例Id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	实例参数个数
InstanceEnumParam	Array of InstanceEnumParam	实例枚举类型参数
InstanceIntegerParam	Array of InstanceIntegerParam	实例整型参数
InstanceTextParam	Array of InstanceTextParam	实例字符型参数
InstanceMultiParam	Array of InstanceMultiParam	实例多选项型参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.SystemError	内部系统错误，和业务无关。
FailedOperation.UnSupportError	实例不支持该接口。
InternalError.DbOperationFailed	统一的 DB 操作错误，可以是 update insert select..。
InternalError.InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnauthorizedOperation.NoCAMAuthed	无cam 权限。
UnauthorizedOperation.UserNotInWhiteList	用户不在白名单中。
UnsupportedOperation.ClusterInstanceAccessedDeny	redis 集群版不允许接入安全组。

修改实例参数

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改实例参数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-16 20:35:38。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyInstanceParams
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
InstanceId	是	String	实例ID
InstanceParams	是	Array of InstanceParam	实例修改的参数列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Changed	Boolean	修改是否成功。
TaskId	Integer	任务ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.UnSupportError	实例不支持该接口。
InternalError.DbOperationFailed	统一的 DB 操作错误，可以是 update insert select..。
InternalError.InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
ResourceUnavailable.CallOssError	调用后端接口失败。
ResourceUnavailable.InstanceConfError	实例配置错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnauthorizedOperation.NoCAMAuthed	无cam 权限。
UnauthorizedOperation.UserNotInWhiteList	用户不在白名单中。

地域相关接口
查询产品售卖规格

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口查询指定可用区和实例类型下 Redis 的售卖规格， 如果用户不在购买白名单中，将不能查询该可用区或该类型的售卖规格详情。申请购买某地域白名单可以提交工单

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-04-08 10:47:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeProductInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RegionSet	Array of RegionConf	地域售卖信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.SystemError	内部系统错误，和业务无关。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameter.EmptyParam	参数为空。
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。

备份和恢复接口
查询备份Rdb下载地址

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询备份Rdb下载地址(接口灰度中，需要加白名单使用)

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-16 20:33:37。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeBackupUrl
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
InstanceId	是	String	实例ID
BackupId	是	String	备份ID，通过DescribeInstanceBackups接口可查

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DownloadUrl	Array of String	外网下载地址（6小时）
InnerDownloadUrl	Array of String	内网下载地址（6小时）
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.SystemError	内部系统错误，和业务无关。
InternalError.InternalError	内部错误。
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
ResourceNotFound.InstanceNotExists	根据 serialId 没有找到对应 redis。
UnauthorizedOperation.NoCAMAuthed	无cam 权限。
UnauthorizedOperation.UserNotInWhiteList	用户不在白名单中。
UnsupportedOperation.ClusterInstanceAccessedDeny	redis 集群版不允许接入安全组。
UnsupportedOperation.IsAutoRenewError	自动续费标识错误。
UnsupportedOperation.OnlyClusterInstanceCanExportBackup	只有集群版实例支持导出备份。

查询Redis实例备份列表

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询 CRS 实例备份列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-04-09 11:19:48。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstanceBackups
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
InstanceId	是	String	待操作的实例ID，可通过 DescribeInstance 接口返回值中的 InstanceId 获取。
Limit	否	Integer	实例列表大小，默认大小20
Offset	否	Integer	偏移量，取Limit整数倍
BeginTime	否	String	开始时间，格式如：2017-02-08 16:46:34。查询实例在 [beginTime, endTime] 时间段内开始备份的备份列表。
EndTime	否	String	结束时间，格式如：2017-02-08 19:09:26。查询实例在 [beginTime, endTime] 时间段内开始备份的备份列表。
Status	否	Array of Integer	1：备份在流程中，2：备份正常，3：备份转RDB文件处理中，4：已完成RDB转换，-1：备份已过期，-2：备份已删除。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	备份总数

参数名称	类型	描述
BackupSet	Array of RedisBackupSet	实例的备份数组
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.InternalError	内部错误。
InvalidParameter.InvalidParameter	业务参数错误。
ResourceNotFound.InstanceNotExists	根据 serialId 没有找到对应 redis。
UnauthorizedOperation.NoCAMAuthed	无cam 权限。

手动备份Redis实例

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

手动备份Redis实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-04-15 16:00:45。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ManualBackupInstance
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
InstanceId	是	String	待操作的实例ID，可通过 DescribeInstance接口返回值中的 InstanceId 获取。
Remark	否	String	备份的备注信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError.InternalError	内部错误。
InvalidParameter.InvalidParameter	业务参数错误。
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
ResourceNotFound.InstanceNotExists	根据 serialId 没有找到对应 redis。
ResourceUnavailable.InstanceLockedError	redis 已经被其它流程锁定。
ResourceUnavailable.InstanceStateError	实例状态错误。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	redis 状态异常，不能执行对应流程。
UnauthorizedOperation.NoCAMAuthed	无cam 权限。

实例相关接口
回收站实例立即下线

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

回收站实例立即下线

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-16 20:32:39。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CleanUpInstance
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
InstanceId	是	String	实例ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError.InternalError	内部错误。
InvalidParameter.EmptyParam	参数为空。
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	redis 状态异常，不能执行对应流程。

清空Redis实例

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

清空Redis实例的实例数据。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-16 20:26:54。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ClearInstance
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
InstanceId	是	String	实例ID
Password	否	String	redis的实例密码（免密实例不需要传密码，非免密实例必传）

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter.InvalidParameter	业务参数错误。
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
UnauthorizedOperation.NoCAMAuthed	无cam 权限。

创建Redis实例

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建redis实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-03 16:45:49。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
ZoneId	是	Integer	实例所属的可用区ID
TypeId	是	Integer	实例类型：2 – Redis2.8主从版，3 – Redis3.2主从版(CKV主从版)，4 – Redis3.2集群版(CKV集群版)，5-Redis2.8单机版，6 – Redis4.0主从版，7 – Redis4.0集群版，8 – Redis5.0主从版，9 – Redis5.0集群版，
MemSize	是	Integer	实例容量，单位MB， 取值大小以 查询售卖规格接口返回的规格为准
GoodsNum	是	Integer	实例数量，单次购买实例数量以 查询售卖规格接口返回的规格为准
Period	是	Integer	购买时长，在创建包年包月实例的时候需要填写，按量计费实例填1即可，单位：月，取值范围 [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,24,36]
BillingMode	是	Integer	付费方式:0-按量计费，1-包年包月。
Password	否	String	实例密码，密码规则：1.长度为8-16个字符；2:至少包含字母、数字和字符!@^*()中的两种（创建免密实例时，可不传入该字段，该字段内容会忽略）
VpcId	否	String	私有网络ID，如果不传则默认选择基础网络，请使用私有网络列表查询，如：vpc-sad23jfdfk
SubnetId	否	String	基础网络下， subnetId无效； vpc子网下，取值以查询子网列表，如：subnet-fdj24n34j2

参数名称	必选	类型	描述
ProjectId	否	Integer	项目id，取值以用户账户>用户账户相关接口查询>项目列表返回的projectId为准
AutoRenew	否	Integer	自动续费标识。0 - 默认状态（手动续费）；1 - 自动续费；2 - 明确不自动续费
SecurityGroupIdList	否	Array of String	安全组id数组
VPort	否	Integer	用户自定义的端口 不填则默认为6379，范围[1024,65535]
RedisShardNum	否	Integer	实例分片数量，Redis2.8主从版、CKV主从版和Redis2.8单机版、Redis4.0主从版不需要填写
RedisReplicasNum	否	Integer	实例副本数量，Redis2.8主从版、CKV主从版和Redis2.8单机版不需要填写
ReplicasReadonly	否	Boolean	是否支持副本只读，Redis2.8主从版、CKV主从版和Redis2.8单机版不需要填写
InstanceName	否	String	实例名称
NoAuth	否	Boolean	是否支持免密，true-免密实例，false-非免密实例，默认为非免密实例

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DealId	String	交易的ID
InstanceIds	Array of String	实例ID(该字段灰度中，部分地域不可见)
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.InternalError	内部错误。
InvalidParameter.OnlyVPCOnSpecZoneId	上海金融只提供vpc网络。
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
InvalidParameterValue.InvalidInstanceTypeId	请求购买的实例类型错误（TypeId 1:集群版；2:主从版,即原主从版)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.InvalidSubnetId	vpc网络下，vpcid 子网id 非法。
InvalidParameterValue.PasswordEmpty	密码为空。
InvalidParameterValue.PasswordRuleError	设置密码时，MC 传入的 old password 与先前设定密码不同。
LimitExceeded.InvalidMemSize	请求的容量不在售卖规格中（memSize应为1024的整数倍，单位：MB）。
LimitExceeded.InvalidParameterGoodsNumNotInRange	一次请求购买的实例数不在售卖数量限制范围内。
LimitExceeded.PeriodExceedMaxLimit	购买时长超过3年,请求时长超过最大时长。
LimitExceeded.PeriodLessThanMinLimit	购买时长非法，时长最少1个月。
ResourceNotFound.AccountDoesNotExists	uin 值为空。
ResourceNotFound.InstanceNotExists	根据 serialId 没有找到对应 redis。
ResourceUnavailable.InstanceDeleted	实例已经被回收了。
ResourceUnavailable.NoEnoughVipInVPC	vpc网络IP资源不足。
ResourceUnavailable.NoRedisService	请求的区域暂时不提供redis服务。
ResourceUnavailable.NoTypeIdRedisService	请求的区域暂时不提供请求类型的redis服务。
UnauthorizedOperation.NoCAMAuthed	无cam 权限。
UnauthorizedOperation.UserNotInWhiteList	用户不在白名单中。

获取备份配置

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取备份配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-04-08 10:42:19。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAutoBackupConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
InstanceId	是	String	实例ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AutoBackupType	Integer	备份类型。自动备份类型： 1 “定时回档”
WeekDays	Array of String	Monday，Tuesday，Wednesday，Thursday，Friday，Saturday，Sunday。
TimePeriod	String	时间段。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.InternalError	内部错误。
InvalidParameter.InvalidParameter	业务参数错误。
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
ResourceNotFound.InstanceNotExists	根据 serialId 没有找到对应 redis。
UnauthorizedOperation.NoCAMAuthed	无cam 权限。

查询订单信息

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询订单信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-04-08 10:32:15。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstanceDealDetail
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
DealIds	是	Array of String	订单ID数组

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DealDetails	Array of TradeDealDetail	订单详细信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
FailedOperation.SystemError	内部系统错误，和业务无关。
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。

获取集群版实例分片信息

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取集群版实例分片信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-04-19 15:58:06。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstanceShards
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
InstanceId	是	String	实例id
FilterSlave	否	Boolean	是否过滤掉从节信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceShards	Array of InstanceClusterShard	实例分片列表信息
TotalCount	Integer	实例分片节点总数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.SystemError	内部系统错误，和业务无关。
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
InvalidParameterValue.UnSupportedType	实例类型不支持。

查询Redis实例列表

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询Redis实例列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-03 16:47:11。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
Limit	否	Integer	实例列表的大小，参数默认值20
Offset	否	Integer	偏移量，取Limit整数倍
InstanceId	否	String	实例Id，如：crs-6ubhgouj
OrderBy	否	String	枚举范围： projectId,createtime,instancename,type,curDeadline
OrderType	否	Integer	1倒序，0顺序，默认倒序
VpcIds	否	Array of String	私有网络ID数组，数组下标从0开始，如果不传则默认选择基础网络，如：47525
SubnetIds	否	Array of String	子网ID数组，数组下标从0开始，如：56854
ProjectIds	否	Array of Integer	项目ID 组成的数组，数组下标从0开始
SearchKey	否	String	查找实例的ID。

参数名称	必选	类型	描述
InstanceName	否	String	实例名称
UniqVpcIds	否	Array of String	私有网络ID数组，数组下标从0开始，如果不传则默认选择基础网络，如：vpc-sad23jfdfk
UniqSubnetIds	否	Array of String	子网ID数组，数组下标从0开始，如：subnet-fdj24n34j2
RegionIds	否	Array of Integer	地域ID，已经弃用，可通过公共参数Region查询对应地域
Status	否	Array of Integer	实例状态：0-待初始化，1-流程中，2-运行中，-2-已隔离，-3-待删除
TypeVersion	否	Integer	类型版本：1-单机版,2-主从版,3-集群版
EngineName	否	String	引擎信息：Redis-2.8，Redis-4.0，CKV
AutoRenew	否	Array of Integer	续费模式：0 - 默认状态（手动续费）；1 - 自动续费；2 - 明确不自动续费
BillingMode	否	String	计费模式：postpaid-按量计费；prepaid-包年包月
Type	否	Integer	实例类型：1-Redis老集群版；2-Redis 2.8主从版；3-CKV主从版；4-CKV集群版；5-Redis 2.8单机版；6-Redis 4.0主从版；7-Redis 4.0集群版；8 – Redis5.0主从版，9 – Redis5.0集群版，
SearchKeys	否	Array of String	搜索关键词：支持实例Id、实例名称、完整IP
TypeList	否	Array of Integer	内部参数，用户可忽略

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	实例数
InstanceSet	Array of InstanceSet	实例详细信息列表

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.DbOperationFailed	统一的 DB 操作错误，可以是 update insert select..。
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameter.EmptyParam	参数为空。
InvalidParameter.InvalidParameter	业务参数错误。
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
UnauthorizedOperation.NoCAMAuthed	无cam 权限。

Redis查询任务结果

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

用于查询任务结果

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-04-08 20:03:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTaskInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
TaskId	是	Integer	任务ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	String	任务状态preparing:待执行，running：执行中，succeed：成功，failed：失败，error 执行出错
StartTime	String	任务开始时间
TaskType	String	任务类型
InstanceId	String	实例的ID
TaskMessage	String	任务信息，错误时显示错误信息。执行中与成功则为空
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.SystemError	内部系统错误，和业务无关。
InvalidParameter.InvalidParameter	业务参数错误。
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。

按量计费实例销毁

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

按量计费实例销毁

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-16 20:29:02。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DestroyPostpaidInstance
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
InstanceId	是	String	实例ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务Id
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.DbOperationFailed	统一的 DB 操作错误，可以是 update insert select..。

错误码	描述
InternalError.InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
ResourceNotFound.InstanceNotExists	根据 serialId 没有找到对应 redis。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnauthorizedOperation.NoCAMAuthed	无cam 权限。
UnauthorizedOperation.UserNotInWhiteList	用户不在白名单中。

包年包月实例退还

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

包年包月实例退还

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-16 20:29:34。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DestroyPrepaidInstance
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
InstanceId	是	String	实例ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DealId	String	订单Id
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.DbOperationFailed	统一的 DB 操作错误，可以是 update insert select..。

错误码	描述
InternalError.InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnauthorizedOperation.NoCAMAuthed	无cam 权限。

禁用读写分离

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

禁用读写分离

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-04-19 15:47:33。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DisableReplicaReadonly
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
InstanceId	是	String	实例序号ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	String	失败:ERROR，成功:OK
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.UnSupportError	实例不支持该接口。

错误码	描述
InternalError.DbOperationFailed	统一的 DB 操作错误，可以是 update insert select..。
InternalError.InternalError	内部错误。
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
ResourceUnavailable.CallOssError	调用后端接口失败。

启用读写分离

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

启用读写分离

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-29 10:24:03。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：EnableReplicaReadonly
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
InstanceId	是	String	实例序号ID
ReadonlyPolicy	否	Array of String	账号路由策略：填写master或者replication，表示路由主节点，从节点；不填路由策略默认为写主节点，读从节点

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	String	错误：ERROR，正确OK。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
FailedOperation.UnSupportError	实例不支持该接口。
InternalError.DbOperationFailed	统一的 DB 操作错误，可以是 update insert select..。
InternalError.InternalError	内部错误。
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
ResourceUnavailable.CallOssError	调用后端接口失败。

修改Redis密码

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改redis密码

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-04-08 10:35:10。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModfiyInstancePassword
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
InstanceId	是	String	实例ID
OldPassword	是	String	实例旧密码
Password	是	String	实例新密码

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.SystemError	内部系统错误，和业务无关。
InvalidParameter.EmptyParam	参数为空。
InvalidParameter.InvalidParameter	业务参数错误。
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
InvalidParameterValue.PasswordError	密码校验出错，密码错误。
InvalidParameterValue.PasswordRuleError	设置密码时，MC 传入的 old password 与先前设定密码不同。
ResourceNotFound.InstanceNotExists	根据 serialId 没有找到对应 redis。
ResourceUnavailable.InstanceLockedError	redis 已经被其它流程锁定。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	redis 状态异常，不能执行对应流程。
UnauthorizedOperation.NoCAMAuthed	无cam 权限。

设置自动备份时间

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

设置自动备份时间

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-04-08 19:47:29。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyAutoBackupConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
InstanceId	是	String	实例ID
WeekDays	是	Array of String	日期 Monday，Tuesday，Wednesday，Thursday，Friday，Saturday，Sunday
TimePeriod	是	String	时间段 00:00-01:00, 01:00-02:00..... 23:00-00:00
AutoBackupType	否	Integer	自动备份类型： 1 “定时回档”

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AutoBackupType	Integer	自动备份类型： 1 “定时回档”
WeekDays	Array of String	日期Monday，Tuesday，Wednesday，Thursday，Friday，Saturday，Sunday。
TimePeriod	String	时间段 00:00-01:00, 01:00-02:00..... 23:00-00:00
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.Unknown	weekday输入无效数据。
InternalError.InternalError	内部错误。
InvalidParameter.InvalidParameter	业务参数错误。
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
InvalidParameterValue.WeekDaysIsInvalid	weekday输入无效数据。
ResourceNotFound.InstanceNotExists	根据 serialId 没有找到对应 redis。
UnauthorizedOperation.NoCAMAuthed	无cam 权限。

修改实例相关信息

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改实例相关信息

默认接口请求频率限制：50次/秒。

接口更新时间：2019-05-14 11:48:09。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyInstance
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
Operation	是	String	修改实例操作，如填写：rename-表示实例重命名；modifyProject-修改实例所属项目；modifyAutoRenew-修改实例续费标记
InstanceIds	否	Array of String	实例Id
InstanceNames	否	Array of String	实例的新名称
ProjectId	否	Integer	项目Id
AutoRenews	否	Array of Integer	自动续费标识。0 - 默认状态（手动续费）；1 - 自动续费；2 - 明确不自动续费
InstanceId	否	String	已经废弃
InstanceName	否	String	已经废弃
AutoRenew	否	Integer	已经废弃

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.SystemError	内部系统错误，和业务无关。
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnauthorizedOperation.NoCAMAuthed	无cam 权限。
UnauthorizedOperation.UserNotInWhiteList	用户不在白名单中。
UnsupportedOperation.ClusterInstanceAccessedDeny	redis 集群版不允许接入安全组。
UnsupportedOperation.IsAutoRenewError	自动续费标识错误。
UnsupportedOperation.OnlyClusterInstanceCanExportBackup	只有集群版实例支持导出备份。

修改实例网络配置

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改实例网络配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-22 17:55:11。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyNetworkConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
InstanceId	是	String	实例ID
Operation	是	String	操作类型：changeVip——修改实例VIP；changeVpc——修改实例子网；changeBaseToVpc——基础网络转VPC网络
Vip	否	String	VIP地址，changeVip的时候填写，不填则默认分配
VpcId	否	String	私有网络ID，changeVpc、changeBaseToVpc的时候需要提供
SubnetId	否	String	子网ID，changeVpc、changeBaseToVpc的时候需要提供

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Boolean	执行状态：true|false
SubnetId	String	子网ID
VpcId	String	私有网络ID

参数名称	类型	描述
Vip	String	VIP地址
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.SystemError	内部系统错误，和业务无关。
InternalError.InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnauthorizedOperation.NoCAMAuthed	无cam 权限。
UnauthorizedOperation.UserNotInWhiteList	用户不在白名单中。

续费实例

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

续费实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-16 20:25:52。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RenewInstance
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
Period	是	Integer	购买时长，单位：月
InstanceId	是	String	实例ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DealId	String	交易ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter.EmptyParam	参数为空。
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
LimitExceeded.PeriodExceedMaxLimit	购买时长超过3年,请求时长超过最大时长。
LimitExceeded.PeriodLessThanMinLimit	购买时长非法，时长最少1个月。
ResourceInUse.InstanceBeenLocked	实例被其它流程锁住。
ResourceNotFound.InstanceNotExists	根据 serialId 没有找到对应 redis。
ResourceUnavailable.AccountBalanceNotEnough	请求订单号不存在。
ResourceUnavailable.InstanceDeleted	实例已经被回收了。

重置密码

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

重置密码

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-22 11:46:38。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ResetPassword
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
InstanceId	是	String	Redis实例ID
Password	否	String	重置的密码（切换为免密实例时，可不传；其他情况必传）
NoAuth	否	Boolean	是否切换免密实例，false-切换为非免密码实例，true-切换为免密码实例；默认false

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务ID（修改密码时的任务ID，如果时切换免密码或者非免密码实例，则无需关注此返回值）
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.SystemError	内部系统错误，和业务无关。
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
UnauthorizedOperation.NoCAMAuthed	无cam 权限。

恢复CRS实例

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

恢复 CRS 实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-22 11:45:08。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RestoreInstance
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
InstanceId	是	String	待操作的实例ID，可通过 DescribeRedis 接口返回值中的 redisId 获取。
BackupId	是	String	备份ID，可通过 GetRedisBackupList 接口返回值中的 backupId 获取
Password	否	String	实例密码，恢复实例时，需要校验实例密码（免密实例不需要传密码）

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务ID，可通过 DescribeTaskInfo 接口查询任务执行状态
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.InternalError	内部错误。
InvalidParameter.InvalidParameter	业务参数错误。
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
InvalidParameterValue.BackupNotExists	备份不存在。
InvalidParameterValue.PasswordError	密码校验出错，密码错误。
ResourceNotFound.InstanceNotExists	根据 serialId 没有找到对应 redis。
ResourceUnavailable.BackupLockedError	备份已被其它任务锁住，暂时不能执行该操作。
ResourceUnavailable.BackupStatusAbnormal	备份状态异常，暂不能执行该操作。备份可能已过期或已被删除。
ResourceUnavailable.InstanceLockedError	redis 已经被其它流程锁定。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	redis 状态异常，不能执行对应流程。
UnauthorizedOperation.NoCAMAuthed	无cam 权限。

升级实例

1. 接口描述

接口请求域名： redis.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

升级实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-16 20:24:51。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpgradeInstance
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-04-12
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表，本接口仅支持其中的: chongqing
InstanceId	是	String	实例ID
MemSize	是	Integer	分片大小 单位 MB
RedisShardNum	否	Integer	分片数量，Redis2.8主从版、CKV主从版和Redis2.8单机版不需要填写
RedisReplicasNum	否	Integer	副本数量，Redis2.8主从版、CKV主从版和Redis2.8单机版不需要填写

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DealId	String	订单ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
InvalidParameterValue.MemSizeNotInRange	请求的容量不在售卖容量范围内。
InvalidParameterValue.ReduceCapacityNotAllowed	请求容量偏小，不支持缩容。
LimitExceeded.InvalidMemSize	请求的容量不在售卖规格中（memSize应为1024的整数倍，单位：MB）。
ResourceNotFound.InstanceNotExists	根据 serialId 没有找到对应 redis。
ResourceUnavailable.AccountBalanceNotEnough	请求订单号不存在。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	redis 状态异常，不能执行对应流程。
UnauthorizedOperation.NoCAMAuthed	无cam 权限。

数据结构

Account

子账号信息

被如下接口引用：DescribeInstanceAccount。

名称	类型	描述
InstanceId	String	实例ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AccountName	String	账号名称（如果是主账号，名称为root） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Remark	String	账号描述信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Privilege	String	读写策略：r-只读，w-只写，rw-读写 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ReadonlyPolicy	Array of String	路由策略：master-主节点，replication-从节点 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Status	Integer	子账号状态：1-账号变更中，2-账号有效，-4-账号已删除 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

BigKeyInfo

大Key详情

被如下接口引用：DescribeInstanceMonitorBigKey。

名称	类型	描述
DB	Integer	所属的database
Key	String	大Key
Type	String	类型
Size	Integer	大小
Updatetime	Integer	数据时间戳

BigKeyTypeInfo

大Key类型分布详情

被如下接口引用：DescribeInstanceMonitorBigKeyTypeDist。

名称	类型	描述
Type	String	类型
Count	Integer	数量
Size	Integer	大小
Updatetime	Integer	时间戳

CommandTake

命令耗时

被如下接口引用：DescribeInstanceMonitorTopNCmdTook。

名称	类型	描述
Cmd	String	命令
Took	Integer	耗时

DelayDistribution

延时分布详情

被如下接口引用：DescribeInstanceMonitorBigKeySizeDist、DescribeInstanceMonitorTookDist。

名称	类型	描述
Ladder	Integer	分布阶梯
Size	Integer	大小

DescribeInstanceDTSInstanceInfo

详细DTS实例信息

被如下接口引用：DescribeInstanceDTSInfo。

名称	类型	描述

名称	类型	描述
RegionId	Integer	地域ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceId	String	实例ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SetId	Integer	仓库ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ZoneId	Integer	可用区ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Type	Integer	实例类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceName	String	实例名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Vip	String	实例访问地址 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Status	Integer	状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

HotKeyInfo

热Key详细信息

被如下接口引用：DescribeInstanceMonitorHotKey。

名称	类型	描述
Key	String	热Key
Type	String	类型
Count	Integer	数量

Inbound

安全组入站规则

被如下接口引用：DescribeDBSecurityGroups、DescribeProjectSecurityGroups。

名称	类型	描述
Action	String	策略，ACCEPT或者DROP。

名称	类型	描述
AddressModule	String	地址组id代表的地址集合。
CidrIp	String	来源Ip或Ip段，例如192.168.0.0/16。
Desc	String	描述。
IpProtocol	String	网络协议，支持udp、tcp等。
PortRange	String	端口。
ServiceModule	String	服务组id代表的协议和端口集合。
Id	String	安全组id代表的地址集合。

InstanceClusterNode

实例节点类型

被如下接口引用：DescribeInstances。

名称	类型	描述
Name	String	节点名称
RunId	String	实例运行时节点Id
Role	Integer	集群角色：0-master；1-slave
Status	Integer	节点状态：0-readwrite, 1-read, 2-backup
Connected	Integer	服务状态：0-down；1-on
CreateTime	String	节点创建时间
DownTime	String	节点下线时间
Slots	String	节点slot分布
Keys	Integer	节点key分布
Qps	Integer	节点qps
QpsSlope	Float	节点qps倾斜度
Storage	Integer	节点存储
StorageSlope	Float	节点存储倾斜度

InstanceClusterShard

实例分片列表信息

被如下接口引用：DescribeInstanceShards。

名称	类型	描述
ShardName	String	分片节点名称
ShardId	String	分片节点Id
Role	Integer	角色
Keys	Integer	Key数量
Slots	String	slot信息
Storage	Integer	使用容量
StorageSlope	Float	容量倾斜率
Runid	String	实例运行时节点Id
Connected	Integer	服务状态：0-down；1-on

InstanceEnumParam

实例枚举类型参数描述

被如下接口引用：DescribeInstanceParams。

名称	类型	描述
ParamName	String	参数名
ValueType	String	参数类型：enum
NeedRestart	String	修改后是否需要重启：true，false
DefaultValue	String	参数默认值
CurrentValue	String	当前运行参数值
Tips	String	参数说明
EnumValue	Array of String	参数可取值
Status	Integer	参数状态, 1: 修改中， 2：修改完成

InstanceIntegerParam

实例整型参数描述

被如下接口引用：DescribeInstanceParams。

名称	类型	描述
ParamName	String	参数名
ValueType	String	参数类型：integer
NeedRestart	String	修改后是否需要重启：true，false
DefaultValue	String	参数默认值
CurrentValue	String	当前运行参数值
Tips	String	参数说明
Min	String	参数最小值
Max	String	参数最大值
Status	Integer	参数状态, 1: 修改中， 2：修改完成

InstanceMultiParam

实例多选项类型参数描述

被如下接口引用：DescribeInstanceParams。

名称	类型	描述
ParamName	String	参数名
ValueType	String	参数类型：multi
NeedRestart	String	修改后是否需要重启：true，false
DefaultValue	String	参数默认值
CurrentValue	String	当前运行参数值
Tips	String	参数说明
EnumValue	Array of String	参数说明
Status	Integer	参数状态, 1: 修改中， 2：修改完成

InstanceNode

实例节点

被如下接口引用：DescribeInstances。

名称	类型	描述
Id	Integer	Id
InstanceClusterNode	Array of InstanceClusterNode	节点详细信息

InstanceParam

实例参数

被如下接口引用：ModifyInstanceParams。

名称	类型	必选	描述
Key	String	是	设置参数的名字
Value	String	是	设置参数的值

InstanceParamHistory

实例参数修改历史

被如下接口引用：DescribeInstanceParamRecords。

名称	类型	描述
ParamName	String	参数名称
PreValue	String	修改前值
NewValue	String	修改后值
Status	Integer	状态：1-参数配置修改中；2-参数配置修改成功；3-参数配置修改失败
ModifyTime	String	修改时间

InstanceSecurityGroupDetail

实例安全组信息

被如下接口引用：DescribeInstanceSecurityGroup。

名称	类型	描述
InstanceId	String	实例Id
SecurityGroupDetails	Array of SecurityGroupDetail	安全组信息

InstanceSet

实例详细信息列表

被如下接口引用：DescribeInstances。

名称	类型	描述
InstanceName	String	实例名称
InstanceId	String	实例Id
Appid	Integer	用户的Appid
ProjectId	Integer	项目Id
RegionId	Integer	地域id 1--广州 4--上海 5-- 中国香港 6--多伦多 7--上海金融 8--北京 9-- 新加坡 11--深圳金融 15--美西（硅谷）16--成都 17--德国 18--韩国 19--重庆 21--印度 22--美东（弗吉尼亚）23--泰国 24--俄罗斯 25--日本
ZoneId	Integer	区域id
VpcId	Integer	vpc网络id 如：75101
SubnetId	Integer	vpc网络下子网id 如：46315
Status	Integer	实例当前状态，0：待初始化；1：实例在流程中；2：实例运行中；-2：实例已隔离；-3：实例待删除
WanIp	String	实例vip
Port	Integer	实例端口号
Createtime	String	实例创建时间
Size	Float	实例容量大小，单位：MB
SizeUsed	Float	该字段已废弃
Type	Integer	实例类型，1：Redis2.8集群版；2：Redis2.8主从版；3：CKV主从版（Redis3.2）；4：CKV集群版（Redis3.2）；5：Redis2.8单机版；6：Redis4.0主从版；7：Redis4.0集群版；
AutoRenewFlag	Integer	实例是否设置自动续费标识，1：设置自动续费；0：未设置自动续费
DeadlineTime	String	实例到期时间

名称	类型	描述
Engine	String	引擎：社区版Redis、TCECKV
ProductType	String	产品类型：Redis2.8集群版、Redis2.8主从版、Redis3.2主从版（CKV主从版）、Redis3.2集群版（CKV集群版）、Redis2.8单机版、Redis4.0集群版
UniqVpcId	String	vpc网络id 如：vpc-fk33jsf43kgv
UniqSubnetId	String	vpc网络下子网id 如：subnet-fd3j6l35mm0
BillingMode	Integer	计费模式：0-按量计费，1-包年包月
InstanceTitle	String	实例运行状态描述：如”实例运行中“
OfflineTime	String	计划下线时间
SubStatus	Integer	流程中的实例，返回子状态
Tags	Array of String	反亲和性标签
InstanceNode	Array of InstanceNode	实例节点信息
RedisShardSize	Integer	分片大小
RedisShardNum	Integer	分片数量
RedisReplicasNum	Integer	副本数量
PriceId	Integer	计费Id
CloseTime	String	隔离时间
SlaveReadWeight	Integer	从节点读取权重
InstanceTags	Array of InstanceTagInfo	实例关联的标签信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectName	String	项目名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NoAuth	Boolean	是否为免密实例，true-免密实例；false-非免密实例 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClientLimit	Integer	客户端连接数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DtsStatus	Integer	DTS状态（内部参数，用户可忽略） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NetLimit	Integer	分片带宽上限，单位MB 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
PasswordFree	Integer	免密实例标识（内部参数，用户可忽略） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ReadOnly	Integer	实例只读标识（内部参数，用户可忽略） 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Vip6	String	内部参数，用户可忽略 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RemainBandwidthDuration	String	内部参数，用户可忽略 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

InstanceSlowlogDetail

慢查询详情

被如下接口引用：DescribeSlowLog。

名称	类型	描述
Duration	Integer	慢查询耗时
Client	String	客户端地址
Command	String	命令
CommandLine	String	详细命令行信息
ExecuteTime	String	执行时间

InstanceTagInfo

实例标签信息

被如下接口引用：DescribeInstances。

名称	类型	描述
TagKey	String	标签键
TagValue	String	标签值

InstanceTextParam

实例字符型参数描述

被如下接口引用：DescribeInstanceParams。

名称	类型	描述
ParamName	String	参数名
ValueType	String	参数类型：text
NeedRestart	String	修改后是否需要重启：true，false
DefaultValue	String	参数默认值
CurrentValue	String	当前运行参数值
Tips	String	参数说明
TextValue	Array of String	参数可取值
Status	Integer	参数状态, 1: 修改中， 2：修改完成

Outbound

安全组出站规则

被如下接口引用：DescribeDBSecurityGroups、DescribeProjectSecurityGroups。

名称	类型	描述
Action	String	策略，ACCEPT或者DROP。
AddressModule	String	地址组id代表的地址集合。
CidrIp	String	来源Ip或Ip段，例如192.168.0.0/16。
Desc	String	描述。
IpProtocol	String	网络协议，支持udp、tcp等。
PortRange	String	端口。
ServiceModule	String	服务组id代表的协议和端口集合。
Id	String	安全组id代表的地址集合。

ProductConf

产品信息

被如下接口引用：DescribeProductInfo。

名称	类型	描述
Type	Integer	产品类型，2-Redis主从版，3-CKV主从版，4-CKV集群版，5-Redis单机版，7-Redis集群版
TypeName	String	产品名称，Redis主从版，CKV主从版，CKV集群版，Redis单机版，Redis集群版
MinBuyNum	Integer	购买时的最小数量
MaxBuyNum	Integer	购买时的最大数量
Saleout	Boolean	产品是否售罄
Engine	String	产品引擎，TCECKV或者社区版Redis
Version	String	兼容版本，Redis-2.8，Redis-3.2，Redis-4.0
TotalSize	Array of String	规格总大小，单位G
ShardSize	Array of String	每个分片大小，单位G
ReplicaNum	Array of String	副本数量
ShardNum	Array of String	分片数量
PayMode	String	支持的计费模式，1-包年包月，0-按量计费
EnableRepicaReadOnly	Boolean	是否支持副本只读

RedisBackupSet

实例的备份数组

被如下接口引用：DescribeInstanceBackups。

名称	类型	描述
StartTime	String	开始备份的时间
BackupId	String	备份ID
BackupType	String	备份类型。 manualBackupInstance：用户发起的手动备份； systemBackupInstance：凌晨系统发起的备份
Status	Integer	备份状态。 1:"备份被其它流程锁定"; 2:"备份正常，没有被任何流程锁定"; -1:"备份已过期"； 3:"备份正在被导出"; 4:"备份导出成功"

名称	类型	描述
Remark	String	备份的备注信息
Locked	Integer	备份是否被锁定，0：未被锁定；1：已被锁定

RegionConf

地域信息

被如下接口引用：DescribeProductInfo。

名称	类型	描述
RegionId	String	地域ID
RegionName	String	地域名称
RegionShortName	String	地域简称
Area	String	地域所在大区名称
ZoneSet	Array of ZoneCapacityConf	可用区信息

SecurityGroup

安全组规则

被如下接口引用：DescribeDBSecurityGroups、DescribeProjectSecurityGroups。

名称	类型	描述
CreateTime	String	创建时间，时间格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss。
ProjectId	Integer	项目ID。
SecurityGroupId	String	安全组ID。
SecurityGroupName	String	安全组名称。
SecurityGroupRemark	String	安全组备注。
Outbound	Array of Outbound	出站规则。
Inbound	Array of Inbound	入站规则。

SecurityGroupDetail

安全组详情

被如下接口引用：DescribeInstanceSecurityGroup、DescribeProjectSecurityGroup。

名称	类型	描述
ProjectId	Integer	项目Id
CreateTime	String	创建时间
SecurityGroupId	String	安全组Id
SecurityGroupName	String	安全组名称
SecurityGroupRemark	String	安全组标记
InboundRule	Array of SecurityGroupsInboundAndOutbound	安全组入站规则
OutboundRule	Array of SecurityGroupsInboundAndOutbound	安全组出站规则

SecurityGroupsInboundAndOutbound

安全组出入规则

被如下接口引用：DescribeInstanceSecurityGroup、DescribeProjectSecurityGroup。

名称	类型	描述
Action	String	执行动作
Ip	String	IP地址
Port	String	端口号
Proto	String	协议类型

SourceCommand

访问命令

被如下接口引用：DescribeInstanceMonitorTopNCmd。

名称	类型	描述
Cmd	String	命令
Count	Integer	执行次数

SourceInfo

访问来源信息

被如下接口引用：DescribeInstanceMonitorSIP。

名称	类型	描述
Ip	String	来源IP
Conn	Integer	连接数
Cmd	Integer	命令

TaskInfoDetail

任务信息详情

被如下接口引用：DescribeTaskList。

名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartTime	String	开始时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TaskType	String	任务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceName	String	实例名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceId	String	实例Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	Integer	项目Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Progress	Float	任务进度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EndTime	String	结束时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Result	Integer	任务状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TradeDealDetail

订单交易信息

被如下接口引用：DescribeInstanceDealDetail。

名称	类型	描述
DealId	String	订单号ID，调用云API时使用此ID
DealName	String	长订单ID，反馈订单问题给官方客服使用此ID
ZoneId	Integer	可用区id
GoodsNum	Integer	订单关联的实例数
Creater	String	创建用户uin
CreatTime	String	订单创建时间
OverdueTime	String	订单超时时间
EndTime	String	订单完成时间
Status	Integer	订单状态 1：未支付 2:已支付，未发货 3:发货中 4:发货成功 5:发货失败 6:已退款 7:已关闭订单 8:订单过期 9:订单已失效 10:产品已失效 11:代付拒绝 12:支付中
Description	String	订单状态描述
Price	Integer	订单实际总价，单位：分
InstanceIds	Array of String	实例ID

ZoneCapacityConf

可用区内产品信息

被如下接口引用：DescribeProductInfo。

名称	类型	描述
ZoneId	String	可用区ID：如ap-guangzhou-3
ZoneName	String	可用区名称
IsSaleout	Boolean	可用区是否售罄
IsDefault	Boolean	是否为默认可用区

名称	类型	描述
NetWorkType	Array of String	网络类型：basenet -- 基础网络；vpcnet -- VPC网络
ProductSet	Array of ProductConf	可用区内产品规格等信息
OldZoneId	Integer	可用区ID：如100003

错误码

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。 请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。 签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。

错误码	说明
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
FailedOperation.AddInstanceInfoFailed	实例安全组信息添加失败。
FailedOperation.AssociateSecurityGroupsFailed	绑定安全组失败。
FailedOperation.ClearInstanceInfoFailed	实例安全组信息清除失败。
FailedOperation.DisassociateSecurityGroupsFailed	解绑安全组失败。
FailedOperation.DtsStatusAbnormal	当前DTS状态下不允许该操作。
FailedOperation.FlowNotExists	流表不存在。
FailedOperation.SetRuleLocationFailed	设置规则失败。
FailedOperation.SystemError	内部系统错误，和业务无关。
FailedOperation.UnSupportError	实例不支持该接口。

错误码	说明
FailedOperation.Unknown	weekday输入无效数据。
FailedOperation.UpdateInstanceInfoFailed	实例安全组信息更新失败。
InternalError.DbOperationFailed	统一的 DB 操作错误，可以是 update insert select..。
InternalError.InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameter.EmptyParam	参数为空。
InvalidParameter.InvalidParameter	业务参数错误。
InvalidParameter.OnlyVPCOnSpecZoneId	上海金融只提供vpc网络。
InvalidParameter.PermissionDenied	接口没有cam权限。
InvalidParameterValue.BackupNotExists	备份不存在。
InvalidParameterValue.InvalidInstanceTypeId	请求购买的实例类型错误（TypeId 1:集群版；2:主从版,即原主从版)。
InvalidParameterValue.InvalidSubnetId	vpc网络下，vpcid 子网id 非法。
InvalidParameterValue.MemSizeNotInRange	请求的容量不在售卖容量范围内。
InvalidParameterValue.PasswordEmpty	密码为空。
InvalidParameterValue.PasswordError	密码校验出错，密码错误。
InvalidParameterValue.PasswordRuleError	设置密码时，MC 传入的 old password 与先前设定密码不同。
InvalidParameterValue.ReduceCapacityNotAllowed	请求容量偏小，不支持缩容。
InvalidParameterValue.UnSupportedType	实例类型不支持。
InvalidParameterValue.WeekDaysIsInvalid	weekday输入无效数据。
LimitExceeded.InvalidMemSize	请求的容量不在售卖规格中（memSize应为1024的整数倍，单位：MB）。
LimitExceeded.InvalidParameterGoodsNumNotInRange	一次请求购买的实例数不在售卖数量限制范围内。
LimitExceeded.MemSizeNotInRange	请求的容量不在售卖容量范围内。
LimitExceeded.PeriodExceedMaxLimit	购买时长超过3年,请求时长超过最大时长。
LimitExceeded.PeriodLessThanMinLimit	购买时长非法，时长最少1个月。
ResourceInUse.InstanceBeenLocked	实例被其它流程锁住。

错误码	说明
ResourceNotFound.AccountDoesNotExists	uin 值为空。
ResourceNotFound.InstanceNotExists	根据 serialId 没有找到对应 redis。
ResourceUnavailable.AccountBalanceNotEnough	请求订单号不存在。
ResourceUnavailable.BackupLockedError	备份已被其它任务锁住，暂时不能执行该操作。
ResourceUnavailable.BackupStatusAbnormal	备份状态异常，暂不能执行该操作。备份可能已过期或已被删除。
ResourceUnavailable.CallOssError	调用后端接口失败。
ResourceUnavailable.GetSecurityError	获取安全组信息失败。
ResourceUnavailable.InstanceConfError	实例配置错误。
ResourceUnavailable.InstanceDeleted	实例已经被回收了。
ResourceUnavailable.InstanceLockedError	redis 已经被其它流程锁定。
ResourceUnavailable.InstanceStateError	实例状态错误。
ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal	redis 状态异常，不能执行对应流程。
ResourceUnavailable.NoEnoughVipInVPC	vpc网络IP资源不足。
ResourceUnavailable.NoRedisService	请求的区域暂时不提供redis服务。
ResourceUnavailable.NoTypeIdRedisService	请求的区域暂时不提供请求类型的redis服务。
ResourceUnavailable.SecurityGroupNotSupported	产品还没有接入安全组。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnauthorizedOperation.NoCAMAuthed	无cam 权限。
UnauthorizedOperation.UserNotInWhiteList	用户不在白名单中。
UnsupportedOperation.ClusterInstanceAccessedDeny	redis 集群版不允许接入安全组。
UnsupportedOperation.IsAutoRenewError	自动续费标识错误。
UnsupportedOperation.OnlyClusterInstanceCanExportBackup	只有集群版实例支持导出备份。