腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

大数据套件

租户端API文档_V3.6.0

腾讯云TCE

文档目录

API概览
调用方式
请求结构
返回结构
个人中心接口
查询当前用户消息
查询当前用户未读消息条数
查询消息
删除消息
修改message状态
查询待审批
查询未审批条数
修改审批状态
查询已提交审批单
根据审批单查询详情数据
提交计算资源变更审批单
根据id查询用户
查询项目基本信息
查询用户拥有的系统角色
查询用户拥有的项目角色
查询角色功能
系统设置接口
上传LOGO
修改LOGO及名称
查询系统名称以及LOGO
添加系统公告
更新系统公告
删除系统公告
查询系统公告
公告更新对应项目
根据公告查询项目
根据项目查询用户
根据管理员查询项目
修改短信配置
修改邮件配置

查询短信配置
查询邮件配置
查询可用公告
元数据工作流接口
元数据接口
获取DB列表信息
模糊匹配数据库名
新建数据库
查看数据库信息
删除数据库
申请库表权限
获取表列表
获取项目列表（不可用）
获取具体表的表结构
获取具体表的记录数
获取具体表的修订历史
获取最近访问表信息
获取具体表信息
创建表（手工创建）
设置无归属库表归属
创建表（SQL创建）
创建表（文件导入）
删除表
修改表的列信息
增加表字段
删除表字段
修改表描述（无入口）
获取表的血缘关系全图
获取具体表的重要性排行
获取项目列表和对应的ID
根据项目id获取该项目下的所有table信息
新建字典
获取字典列表
更新字典
查看字典
删除字典
查看所有项目基本信息（数据提取）
按项目查看数据地图

获取任务列表（数据提取）
查看任务细节（数据提取）
删除任务（数据提取）
获取架构关联数据库列表（数据提取）
工作流接口
保存工作流
获取工作流列表
根据id查询工作流详细信息
更新工作流
删除工作流
发布工作流
置顶工作流
取消置顶工作流
获取任务具体信息
获取任务模板中任务类别列表
获取某一类别任务扩展属性
新建任务
更新任务
发布任务
停止任务
运行任务
删除任务
获取任务列表
新建任务父子关系
删除任务父子关系
获取任务实例列表
根据id获取具体任务实例信息
根据id获取具体任务实例所有父任务状态
根据id获取具体任务实例所有子任务实例信息
根据id获取具体任务实例运行日志
停止任务实例
重跑任务实例
主机管理接口
获取集群概览
创建集群
获取集群信息
获取集群摘要信息
卸载集群

删除集群
查询服务
根据服务元数据查询服务ID
查询服务及告警状态
查询服务停止组件信息
资源管理接口
获取资源池配置列表
获取资源池配置
提交资源池配置
删除资源池配置
获取资源池状态列表
获取资源池状态
获取资源池摘要
获取资源池内存指标
获取资源池VCore指标
获取项目的资源池配置
获取资源池默认配置
获取配额列表
获取配额
提交配额
删除配额
获取项目的配额配置
获取配额的总量
组织权限管理接口
添加用户
修改用户
删除用户
查询用户
根据用户组查询用户
修改用户密码
查询用户登录记录
重置用户密码
根据项目查询用户
根据角色查询用户
添加新用户组
修改用户组
根据ID查用户组
用户组添加用户

用户组移除用户
根据用户查询用户组
根据项目id查询用户组
查询用户组
查询系统用户数
批量更新用户组成员
根据项目查询用户组
新建角色
修改角色
删除角色
根据ID查询角色
查询角色
角色添加功能
角色移除功能
角色功能更新
系统角色添加用户
系统角色移除用户
更新用户系统角色
系统角色添加用户组
系统角色移除用户组
更新用户组系统角色
查询用户所有角色
查询用户角色
查询用户系统角色
查询用户项目角色
查询用户所有项目角色
查询用户组拥有系统角色
查询用户组拥有项目角色
查询项目对应的角色
项目管理
新建项目
修改项目
查询项目信息
管理员查询项目
管理员查询所有项目
删除项目
添加管理员
移除管理员

- 添加成员角色
- 修改成员角色
- 成员修改项目角色
- 项目添加用户组角色
- 删除用户组
- 修改用户组角色
- 用户组修改角色
- 删除成员
- 查询所有项目
- 查询公告对应项目
- 切换项目
- 查询用户列表项目

功能模块
- 查询功能
- 查询所有功能
- 查询角色功能

组织
- 添加组织信息
- 修改组织信息
- 查询组织信息

TBDS多集群版本相关API
- 集群相关
  - 获取集群列表
- 项目相关
  - 创建项目
  - 根据项目id获取项目信息
  - 添加项目成员角色
  - 修改项目成员角色
  - 删除项目成员角色
  - 批量删除项目
  - 设置项目环境变量
- 资源划分
  - 划分HDFSquota资源
  - 划分YarnQueue资源
  - 删除HDFSquota资源
  - 删除YarnQueue资源
  - 根据项目ID获取quota信息
  - 根据项目ID获取queue信息

- 用户体系
  - 获取全部有效用户
  - 创建用户
  - 根据ID查询用户
  - 删除用户
- 数据管理
  - 创建数据管理中的数据库
  - 删除手动创建的数据库
- 公共服务配置相关
  - 获取公共服务所有列表
- 库表采集
  - 概览
  - 采集hiveTable
  - 采集hiveDB
  - 采集hiveDBandTable
  - 采集hbaseTable
  - 采集hbaseDB
  - 采集hbaseDBandTable
  - 采集hivehbaseDBTable

API概览

API概览

返回包体字段

{ "resultCode": "0", 返回码： 0 成功 非0失败 "message": "success", 错误信息 "resultData": null 返回包内容，具体参见各个接口说明 }

调用方式

请求结构

TBDS API 的请求结构由以下几部分组成：

服务地址

TBDS API 的服务接入地址与具体模块相关，IP 地址为 Portal 所在服务器地址，端口为80，详见各接口描述。

通信协议

TBDS API 的大部分接口都通过 HTTP/HTTPS 进行通信，支持高安全性的通信通道。

请求方法

TBDS API 同时支持 POST/GET/DELETE 请求。

> 注意：
>
> - 不能混合使用 POST/GET 这两种请求方式。即如果使用 GET 方式，则参数均从 Querystring 取得；如果使用 POST方式，则参数均从 Request Body 中取得，而Querystring中的参数将忽略。两种方式参数格式规则相同，一般情况下使用 GET，当参数字符串过长时推荐使用 POST。
> - 如果用户的请求方法是 GET，则对所有请求参数值均需要做 URL 编码，若为 POST，则无需对参数编码。
> - 字符编码：TBDS API 的请求及返回结果均使用 UTF-8 字符集进行编码。

返回结构

TBDS API 的返回结构均为 JSON 格式，详见各个接口描述。

个人中心接口

查询当前用户消息

接口描述：

查询当前用户消息，支持分页。

接口请求地址：

/api/message/queryMyMessage

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
pageSize	是	Int	分页大小
pageIndex	是	Int	当前页
condition[keyWord]	否	String	查询关键字
condition[status]	否	String	查询状态，状态分为 new(未读)，read(已读)

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "content": [{ "id": 1, "title": "tttt", "receiverId": 1, "receiverName": "zl", "senderName": "hhh", "type": "t", "status": "new", "messageBody": "fffff", "attachId": "1", "attachName": "nnnn", "creatDate": null }, { "id": 3, "title": "tttt", "receiverId": 1, "receiverName": "zl", "senderName": "hhh", "type": "t", "status": "new", "messageBody": "sdffff", "attachId": "1", "attachName": "nnnn", "creatDate": null }], "totalPages": 1, "totalElements": 2, "last": true, "firstPage": true, "lastPage": true, "number": 0, "size": 10, "sort": null, "numberOfElements": 2, "first": true } }

查询当前用户未读消息条数

接口描述：

查询当前用户未读消息数。

接口请求地址：

/api/message/countUnReadMessage

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": 11 }

查询消息

接口描述：

根据消息 ID 查询消息。

接口请求地址：

/api/message/queryMessageById

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
id	是	Int	消息ID

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "id": 1, "title": "tttt", "receiverId": 1, "receiverName": "zl", "senderName": "hhh", "type": "t", "status": "new", "messageBody": "fffff", "attachId": "1", "attachName": "nnnn", "creatDate": null } }

删除消息

接口描述：

根据消息 ID 删除消息。

接口请求地址：

/api/message/deleteMessageById

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
ids	是	Int	消息ID，可以传多个值，用逗号分隔

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "ok" }

修改message状态

接口描述：

根据消息 ID 修改消息状态。

接口请求地址：

/api/message/changeMessageStatus

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
ids	是	Int	消息ID, 可以传多个值，用逗号分隔
status	是	String	状态，分为new(未读)，read(已读)

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "ok" }

查询待审批

接口描述：

查询当前用户待审批的消息，支持分页。

接口请求地址：

/api/approve/queryMyPendingApprove

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
pageSize	是	Int	分页大小
pageIndex	是	String	当前分页
condition[status]	是	String	查询状态，状态分为 new（待审批）/pass(通过)/reject（拒绝）
condition[keyWord]	是	String	查询关键字
condition[targetType]	是	String	查询类型，支持如下查询类型：hive/resource/HUB/hippo/task/link

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "content": [{ "id": 1, "commitorId": 1, "parentId": -1, "commitorName": "zl", "operatorId": 1, "operatorName": "admin", "targetId": "1", "targetName": "table1", "targetType": "hive", "projectId": "33", "projectName": "创建流程未加验证", "content": "ccccccccc", "status": "pass", "createDate": "2016-05-10 19:32:48", "optDate": null, "projectInfo": { "projectId": 33, "identification": "johnnyzheng", "projectName": "创建流程未加验证", "leagerNum": 3, "resourceName": null, "vcores": null, "memory": null, "hdfsSize": null, "createTime": 1462264292000, "managers": [], "groups": [], "userGroups": null, "remark": "新建流程未加验证" }, "operatorInfos": [{ "operatorId": 1, "operatorName": "admin", "tel": "22222222221", "email": "tttt@aa.com", "wechat": "1111aaaaa" }] }, { "id": 2, "commitorId": 1, "parentId": -1, "commitorName": "zl", "operatorId": 1, "operatorName": "admin", "targetId": "2", "targetName": "table2", "targetType": "hive", "projectId": "33", "projectName": "创建流程未加验证", "content": "ccccccccc", "status": "pass", "createDate": "2016-05-10 19:32:51", "optDate": null, "projectInfo": { "projectId": 33, "identification": "johnnyzheng", "projectName": "创建流程未加验证", "leagerNum": 3, "resourceName": null, "vcores": null, "memory": null, "hdfsSize": null, "createTime":

1462264292000, "managers": [], "groups": [], "userGroups": null, "remark": "新建流程未加验证" }, "operatorInfos": [{ "operatorId": 1, "operatorName": "admin", "tel": "22222222221", "email": "tttt@aa.com", "wechat": "1111aaaaa" }] }, { "id": 5, "commitorId": 2, "parentId": -1, "commitorName": "zl2", "operatorId": 1, "operatorName": "admin", "targetId": "5", "targetName": "table5", "targetType": "hive", "projectId": "33", "projectName": "创建流程未加验证", "content": "ccccccccc", "status": "pass", "createDate": "2016-05-10 19:32:56", "optDate": null, "projectInfo": { "projectId": 33, "identification": "johnnyzheng", "projectName": "创建流程未加验证", "leagerNum": 3, "resourceName": null, "vcores": null, "memory": null, "hdfsSize": null, "createTime": 1462264292000, "managers": [], "groups": [], "userGroups": null, "remark": "新建流程未加验证" }, "operatorInfos": [{ "operatorId": 1, "operatorName": "admin", "tel": "22222222221", "email": "tttt@aa.com", "wechat": "1111aaaaa" }] }, { "id": 6, "commitorId": 2, "parentId": -1, "commitorName": "zl2", "operatorId": 2, "operatorName": "admin", "targetId": "5", "targetName": "table6", "targetType": "hive", "projectId": "33", "projectName": "创建流程未加验证", "content": "ccccccccc", "status": "pass", "createDate": "2016-05-10 19:32:57", "optDate": null, "projectInfo": { "projectId": 33, "identification": "johnnyzheng", "projectName": "创建流程未加验证", "leagerNum": 3, "resourceName": null, "vcores": null, "memory": null, "hdfsSize": null, "createTime": 1462264292000, "managers": [], "groups": [], "userGroups": null, "remark": "新建流程未加验证" }, "operatorInfos": [{ "operatorId": 2, "operatorName": "admin", "tel": "22222222221", "email": "tttt@aa.com", "wechat": "1111aaaaa" }, { "operatorId": 2, "operatorName": "test2", "tel": "13986623608", "email": "test@test.com", "wechat": "xxx" }] }], "last": true, "totalPages": 1, "totalElements": 4, "lastPage": true, "firstPage": true, "first": true, "numberOfElements": 4, "sort": null, "size": 5, "number": 0 }

查询未审批条数

接口描述：

查询当前用户待审批的消息条数。

接口请求地址：

/api/approve/countUnOptApprove

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": 11 }

修改审批状态

接口描述：

根据 ID 修改审批数据状态。

接口请求地址：

/api/approve/changeApproveStatus

请求方法：

POST

输入参数：

存储资源 { "ids": "19", "opt": "pass", "detail": { "project": "97", "directory": "/Project/dfee", "maxFileNum": 1, "maxDiskSpace": 1, "fileNumLimited": true, "diskSpaceLimited": true } } 计算资源 { "ids": "18", "opt": "pass", "detail": { "name": "111", "project": "89", "weight": 3, "minVCore": 3, "maxVCore": 3, "minMemory": 3, "maxMemory": 300, "maxAppNum": 3, "maxAppMasterRatio": 0.3 } }

参数名称	是否必选	类型	描述
ids	是	int	审批数据id，可以传多个值，用逗号分隔
opt	是	String	状态分为状态分为 new（待审批）、pass(通过)、reject（拒绝）

参数名称	是否必选	类型	描述

detail	是	详细数据状态	存储资源：
			"detail": {
			"project": "97",
			"directory": "/Project/dfee",
			"maxFileNum": 1,
			"maxDiskSpace": 1,
			"fileNumLimited": true,
			"diskSpaceLimited": true
			}
			计算资源：
			"detail": {
			"name": "111",
			"project": "89",
			"weight": 3,
			"minVCore": 3,
			"maxVCore": 3,
			"minMemory": 3,
			"maxMemory": 300,
			"maxAppNum": 3,
			"maxAppMasterRatio": 0.3
			}

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "ok" }

查询已提交审批单

接口描述：

查询当前用户已提交的审批单，支持分页。

接口请求地址：

/api/approve/queryMyCommitedApprove

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
pageSize	是	int	分页大小
pageIndex	是	int	当前分页
condition[status]	是	String	状态分为 new（待审批）、pass(通过)、reject（拒绝）
condition[keyWord]	是	String	关键字
condition[targetType]	是	String	类型hive/resource

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "content": [{ "id": 6, "commitorId": 1, "parentId": -1, "commitorName": "zl2", "operatorId": 1, "operatorName": "", "targetId": "5", "targetName": "table6", "targetType": "hive", "projectId": "1", "projectName": "p1", "content": "cccccccccc", "status": "pass", "createDate": "2016-05-10 19:32:57", "optDate": null, "projectInfo": { "projectId": 1, "identification": "id1", "projectName": "pro1", "leagerNum": 5, "resourceName": null, "vcores": null, "memory": null, "hdfsSize": null, "createTime": 1462074507000, "managers": [{ "id": 1, "userName": "admin", "realName": "admin", "wechat": "wechattt", "passWord": "", "roles": null, "org": null, "tel": "12345566", "email": "sdf@qq.com", "creator": "systemInit", "createTime": null, "remark": null }, { "id": 2, "userName": "proManager", "realName": "proManager", "wechat": null, "passWord": "", "roles": null, "org": null, "tel": null, "email": null, "creator": "systemInit", "createTime": null, "remark": null }], "groups": [], "userGroups": null, "remark": "rrrrrrrrrrr" }, "operatorInfo": { "operatorId": 1, "operatorName": "admin", "tel": "12345566", "email": "sdf@qq.com", "wechat": "wechattt" } }, { "id": 2, "commitorId": 1, "parentId": -1, "commitorName": "zl", "operatorId": 1, "operatorName": "admin", "targetId": "2", "targetName": "table2", "targetType": "hive", "projectId": "1", "projectName": "p1", "content": "cccccccccc", "status": "pass", "createDate": "2016-05-10 19:32:51", "optDate": null, "projectInfo": { "projectId": 1, "identification": "id1", "projectName": "pro1", "leagerNum": 5, "resourceName": null,

"vcores": null, "memory": null, "hdfsSize": null, "createTime": 1462074507000, "managers": [{ "id": 1, "userName": "admin", "realName": "admin", "wechat": "wechattt", "passWord": "", "roles": null, "org": null, "tel": "12345566", "email": "sdf@qq.com", "creator": "systemInit", "createTime": null, "remark": null }, { "id": 2, "userName": "proManager", "realName": "proManager", "wechat": null, "passWord": "", "roles": null, "org": null, "tel": null, "email": null, "creator": "systemInit", "createTime": null, "remark": null }], "groups": [], "userGroups": null, "remark": "rrrrrrrrrrr" }, "operatorInfo": { "operatorId": 1, "operatorName": "admin", "tel": "12345566", "email": "sdf@qq.com", "wechat": "wechattt" } }], "totalElements": 2, "totalPages": 1, "last": true, "lastPage": true, "firstPage": true, "size": 10, "number": 0, "sort": null, "numberOfElements": 2, "first": true } }

根据审批单查询详情数据

接口描述：

查询当前用户已提交的审批单，支持分页。

接口请求地址：

/api/approve/queryApproveDetail

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
id	是	int	审批单ID

输出结构：

计算资源： { "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "approveInfo": { "id": 13, "commitorId": 0, "parentId": -1, "commitorName": null, "operatorId": null, "operatorName": null, "targetId": "41", "targetName": null, "targetType": "QUEUE_RESOURCE", "projectId": "41", "projectName": null, "content": "3340de63-0a4c-4e3b-8177-943a54148f83", "status": null, "createDate": "2016-05-18 18:23:18", "optDate": "2016-05-18 18:23:18", "projectInfo": null, "operatorInfos": null }, "detailInfo": { "new": { "commitorId": 0, "commitorName": null, "businessId": null, "businessName": null, "id": "3340de63-0a4c-4e3b-8177-943a54148f83", "project": "41", "name": "qq_zone", "weight": 80, "minVCore": 10, "maxVCore": 20, "minMemory": 1000, "maxMemory": 3000, "maxAppNum": 10, "maxAppMasterRatio": 0.5, "timestamp": 1463566998000 }, "current": { "id": "e35d1344-9453-4c1f-b193-f5f8b848a4c6", "name": "iditenfication", "project": "41", "weight": 80, "percent": 0, "minVCore": 10, "maxVCore": 20, "minMemory": 1000, "maxMemory": 3000, "maxAppNum": 133, "maxAppMasterRatio": 1, "requestId": 238, "timestamp": "2016-05-04 16:52:13" } } } }

存储资源 { "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "approveInfo": { "id": 19, "commitorId": 1, "parentId": -1, "commitorName": "admin", "operatorId": 1, "operatorName": "name1", "targetId": "97", "targetName": "test", "targetType": "QUOTA_RESOUTCE", "projectId": "97", "projectName": "test", "content": "7e76198a-313d-4ea6-bea3-8acd4baef4fe", "status": "pass", "reason": "reason222", "createDate": "2016-05-19 16:36:37", "optDate": "2016-05-19 16:40:16", "projectInfo": null, "operatorInfos": null }, "detailInfo": { "new": { "requestId": 0, "id": "7e76198a-313d-4ea6-bea3-8acd4baef4fe", "project": "97", "directory": "/Project/dfee/", "fileNumLimited": true, "maxFileNum": 1, "diskSpaceLimited": true, "maxDiskSpace": 1, "timestamp": null, "usedFileNum": 0, "usedDiskSpace": 0 }, "current": { "requestId": 2404, "id": "75012b48-d318-4d61-9951-8654d3264b27", "project":

"97", "directory": "/Project/dfee/", "fileNumLimited": true, "maxFileNum": 1, "diskSpaceLimited": true, "maxDiskSpace": 1, "timestamp": "2016-05-19 16:40:16", "usedFileNum": 0, "usedDiskSpace": 0 } } } }

提交计算资源变更审批单

接口描述：

提交计算资源变更审批单。

接口请求地址：

/api/approve/commitQuotaApprove

请求方法：

POST

输入参数：

{ "reason": "reason222", "project": "96", "directory": "/Project/project123/tmp", "maxFileNum": 1, "maxDiskSpace": 1, "fileNumLimited": true, "diskSpaceLimited": true }

参数名称	是否必选	类型	描述
reason	是	String	变更原因
project	是	String	关联工程id
directory	是	String	目录
maxFileNum	是	int	最大文件数
maxDiskSpace	是	int	最大存储量
fileNumLimited	是	int	是否限制文件数量 0否 1是
diskSpaceLimited	是	int	是否限制存储空间 0否 1是

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "ok" }

根据id查询用户

接口描述：

根据 ID 查询用户信息。

接口请求地址：

/api/users/findUserById

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
userId	是	int	用户ID

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": { "id": 1, "userName": "admin", "realName": "admin", "wechat": null, "passWord": "", "roles": null, "org": null, "tel": null, "email": null, "creator": "systemInit", "createTime": null, "remark": null } }

查询项目基本信息

接口描述：

根据 ID 查询项目信息。

接口请求地址：

/api/project/findProjectById

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
id	是	int	项目ID

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "projectId": 1, "identification": "id1", "projectName": "pro1", "leagerNum": 5, "resourceName": null, "vcores": null, "memory": null, "hdfsSize": null, "createTime": 1462074507000, "managers": [], "groups": [], "userGroups": null, "remark": "rrrrrrrrrrr" } }

查询用户拥有的系统角色

接口描述：

查询用户拥有的系统角色。

接口请求地址：

/api/role/findSYSRoleByUser

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
userId	是	int	用户ID

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": [{ "id": 4, "name": "role4", "type": "SYS", "createTime": "2016-04-25 17:17:18", "creator": "admin", "status": "2", "remark": "rrrrrrrrrrr" }] }

查询用户拥有的项目角色

接口描述：

查询用户拥有的项目角色，返回所有项目及其对应的项目角色。

接口请求地址：

/api/role/findPRORoleByUser

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
userId	是	int	用户ID

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": [{ "project": { "id": 1, "name": "pro1", "identification": "ddddddddd1", "createTime": "2016-04-25 16:05:38", "creator": "admin", "status": null, "remark": "rrrrrrrrrrr" }, "roles": [{ "id": 1, "name": "role1", "type": "PRO", "createTime": "2016-04-25 17:17:06", "creator": "admin", "status": "2", "remark": "rrrrrrrrrrr" }] }, { "project": { "id": 2, "name": "pro2", "identification": "ddddddddd2", "createTime": "2016-04-25 16:06:03", "creator": "admin", "status": null, "remark": "rrrrrrrrrrr" }, "roles": [{ "id": 1, "name": "role1", "type": "PRO", "createTime": "2016-04-25 17:17:06", "creator": "admin", "status": "2", "remark": "rrrrrrrrrrr" }] }] }

查询角色功能

接口描述：

根据角色查询功能模块。

接口请求地址：

/api/function/queryFunctionsByRole

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
roleId	是	int	角色id

输出结构：

{

"resultCode": "0",

"message": "ok",

"resultData": [

{

"id": 6,

"menuNum": "010202",

"name": "数据计算",

"sequence": 2,

"parentmenu": "0102",

"path": null,

"subPath": null,

"remark": null,

"yn": "y",

"creator": "systemInit",

"createTime": 1460057374000,

"type": "SYS"

}

]

}

系统设置接口

上传LOGO

接口描述：

上传平台 LOGO。

接口请求地址：

/api/ui/uploadLogo

请求方法：

POST

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
file	是	file	图片文件

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": "/usr/local/upload/logo/1469019622-b769a824b5b0.jpg" }

修改LOGO及名称

接口描述：

修改平台 LOGO 以及名称。

接口请求地址：

/api/ui/modifySysInfo

请求方法：

POST

输入参数：

{ "name":"group2", "logo":"/usr/local/upload/logo/1.jpg" }

参数名称	是否必选	类型	描述
name	否	String	平台名称
logo	否	String	Logo路径

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": null }

查询系统名称以及LOGO

接口描述：

查询系统名称及 LOGO。

接口请求地址：

/api/ui/findSystemInfo

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "logo": "/usr/local/upload/logo/1.jpg", "name": "group2" } }

添加系统公告

接口描述：

添加系统公告。

接口请求地址：

/api/affiche/addNewAffiche

请求方法：

POST

输入参数：

{ "content":"cccccccccccccccccc", "receiverType":"ALL", "startTime":"2016-04-18 00:00:00", "endTime":"2016-04-19 00:00:00" }

参数名称	是否必选	类型	描述
content	是	String	公告内容
receiverType	是	String	接收类型，分为 ALL(全员) 、PRO(指定项目)
startTime	是	String	起始时间
endTime	是	String	结束时间

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "3" }

更新系统公告

接口描述：

更新系统公告。

接口请求地址：

/api/affiche/updateAffiche

请求方法：

POST

输入参数：

{ "id": "1", "content": "c11111111", "receiverType": "ALL", "status": "OFF", "startT ime": "2016-04-18 00:00:00", "endTime": "2016-04-20 00:00:00" }

参数名称	是否必选	类型	描述
id	是	String	公告ID
content	否	String	公告内容
receiverType	否	String	接收类型，分为 ALL(全员) 、PRO(指定项目)
startTime	否	String	起始时间
endTime	否	String	结束时间
status	否	String	公告状态，分为 ON 、OFF

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": null }

删除系统公告

接口描述：

删除系统公告。

接口请求地址：

/api/affiche/deleteAffiches

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
ids	是	String	公告ID,可以多个，逗号分隔

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": null }

查询系统公告

接口描述：

查询系统公告，支持分页。

接口请求地址：

/api/affiche/findAfficheWithPaganation

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
pageSize	是	int	分页大小
pageIndex	是	int	当前分页
condition[keyWord]	否	int	保留

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "content": [{ "id": 1, "content": "c11111111", "status": "OFF", "startTime": "2016-04-18 00:00:00", "endTime": "2016-04-20 00:00:00", "target": null, "createTime": "2016-05-09 16:19:23", "receiverType": null, "creator": "admin", "afficheProjectInfo": [{ "projectId": 1, "projectName": "pro1", "users": ["admin", "upload1", "upload2", "upload3", "zlzlzl"] }, { "projectId": 2, "projectName": "pro2", "users": ["upload1", "upload2"] }], "remark": null }], "totalElements": 1, "totalPages": 1, "last": true, "lastPage": true, "firstPage": true, "size": 5, "number": 0, "sort": null, "numberOfElements": 1, "first": true } }

异常： { "resultCode": "2", "message": "...", "resultData": null }

公告更新对应项目

接口描述：

公告更新对应项目。

接口请求地址：

/api/affiche/modifyProjectToAffiche

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
afficheId	是	int	公告ID
projectIds	是	String	项目id，可以多个，逗号分隔。

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": null }

根据公告查询项目

接口描述：

根据公告查询项目。

接口请求地址：

/api/project/queryProjectByAffiche

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
afficheId	是	int	公告ID

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "content": [{ "id": 1, "content": "c11111111", "status": "OFF", "startTime": "2016-04-18 00:00:00", "endTime": "2016-04-20 00:00:00", "target": null, "createTime": "2016-05-09 16:19:23", "receiverType": null, "creator": "admin", "afficheProjectInfo": [{ "projectId": 1, "projectName": "pro1", "users": ["admin", "upload1", "upload2", "upload3", "zlzlzl"] }, { "projectId": 2, "projectName": "pro2", "users": ["upload1", "upload2"] }], "remark": null }], "totalElements": 1, "totalPages": 1, "last": true, "lastPage": true, "firstPage": true, "size": 5, "number": 0, "sort": null, "numberOfElements": 1, "first": true } }

根据项目查询用户

接口描述：

根据项目查询用户。

接口请求地址：

/api/project/queryUserByProject

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
condition[type]	是	String	类型分为管理员(PM)、成员(PL)
condition[projectId]	是	int	项目ID
condition[userName]	是	String	用户名

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "content": [{ "id": 1, "userName": "admin", "realName": null, "wechat": null, "passWord": "", "roles": "proRole2.proRole1.proRole3.", "org": null, "tel": null, "email": null, "creator": "systemInit", "createTime": null, "remark": null }], "last": true, "totalPages": 1, "totalElements": 1, "firstPage": true, "lastPage": true, "first": true, "sort": null, "numberOfElements": 1, "size": 10, "number": 0 } }

根据管理员查询项目

接口描述：

根据管理员查询项目(超级管理员管理员视图) 。

接口请求地址：

/api/project/queryAllProjectsInfo

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
pageSize	是	int	分页大小
pageIndex	是	int	当前分页

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "content": [{ "projectId": 33, "identification": null, "projectName": "创建流程未加验证", "leagerNum": 4, "resourceName": null, "vcores": null, "memory": null, "hdfsSize": null, "createTime": 1462264292000, "managers": null, "groups": null, "userGroups": null, "remark": null }, {

```
},
{
"projectId": 34,
"identification": null,
"projectName": "测试",
"leagerNum": 9,
"resourceName": null,
"vcores": null,
"memory": null,
"hdfsSize": null,
"createTime": 1462264578000,
"managers": null,
"groups": null,
"userGroups": null,
"remark": null"projectId": 35,
"identification": null,
"projectName": "shijia1",
"leagerNum": 7,
```

```
"resourceName": null,
"vcores": null,
"memory": null,
"hdfsSize": null,
"createTime": 1462267446000,
"managers": null,
"groups": null,
"userGroups": null,
"remark": null
},
{

},
{
"projectId": 36,
"identification": null,
"projectName": "shijia2",
"leagerNum": 1,
"resourceName": null,
"vcores": null,
"memory": null,
"hdfsSize": null,
"createTime": 1462267451000,
"managers": null,
"groups": null,
"userGroups": null,
"remark": null"projectId": 43,
"identification": null,
"projectName": "johnnyzheng",
"leagerNum": 3,
"resourceName": null,
"vcores": null,
"memory": null,
"hdfsSize": null,
"createTime": 1462327947000,
"managers": null,
"groups": null,
"userGroups": null,
"remark": null
}
],
"last": false,
"totalPages": 4,
"totalElements": 18,
"firstPage": true,
"lastPage": false,
"first": true,
"numberOfElements": 5,
```

```
  "sort": null,
  "size": 5,
  "number": 0
  }
}
```

修改短信配置

接口描述：

修改短信配置，短信目前仅支持TCE服务。

接口请求地址：

/api/inform/modifySMSConfig

请求方法：

POST

输入参数：

{ "status": "on", "url": "url123", "region": "region1", "secretkey": "secretkey1", " secretid": "secretid1" }

参数名称	是否必选	类型	描述
status	是	String	开启/关闭
url	是	String	短信API地址
region	是	String	云服务region
secretkey	是	String	云服务secretkey
secretid	是	String	云服务secretid

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": null }

修改邮件配置

接口描述：

修改邮件配置。

接口请求地址：

/api/inform/modifyMailConfig

请求方法：

POST

输入参数：

{ "status": "on", "host": "hhhh", "port": "8080", "sender": "sender1", "user": "user1 ", "passWord": "pppp1" }

参数名称	是否必选	类型	描述
status	是	String	开启/关闭
host	是	String	邮件服务器地址
port	是	String	邮件服务器端口
sender	是	String	发送者
user	是	String	邮件账户
passWord	是	String	邮件密码

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": null }

查询短信配置

接口描述：

查询短信配置。

接口请求地址：

/api/inform/querySMSConfig

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "skey": "sys_sms", "val": "
{"status":"on","url":"url123","region":"region1","secretkey": "secretkey1","secretid":"secretid1"}" } }

查询邮件配置

接口描述：

查询邮件配置。

接口请求地址：

/api/inform/queryMailConfig

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "skey": "sys_mail", "val": "
{"status":"on","host":"hhhh","port":"8080","sender":"sender 1","user":"user1","passWord":"pppp1"}" } }

查询可用公告

接口描述：

查询可用公告。

接口请求地址：

/api/affiche/queryAvailable

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": [{ "id": 3, "content": "cccccccccccccccccc", "status": "ON", "startTime": "2016-04-18 00:00:00", "endTime": "2016-05-24 00:00:00", "target": null, "createTime": "2016-05-09 16:42:55", "receiverType": null, "creator": "admin", "afficheProjectInfo": null, "remark": null }, {}] }

元数据工作流接口
元数据接口
获取DB列表信息

接口描述：

获取 DB 列表信息。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/database/list

请求示例：

/api/tbdsmeta/database/list?pageSize=10000&pageIndex=0&condition[keyword]=&condition[status]=1

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
condition[keyword]	否	String	模糊匹配，其中keyword可以是返回结果的任意字段，需要URL encode
condition[privilege]	否	String	manage为查询当前用户有管理权限的db
condition[dbName]	否	String	dbName匹配数据库名称
condition[projectId]	否	Int	projectId匹配项目id
condition[dbType]	否	String	目前支持hbase，hive
condition[status]	否	String	为1表示查询无归属的DB
pageIndex	否	Int	当前分页
pageSize	否	Int	分页大小

输出结构：

{ "resultData": { "number": 0, "firstPage": false, "lastPage": false, "last": false, "numberOfElements": 3, "size": 10000, "totalPages": 1, "first": true, "content": [{ "owner": "public", "dbName": "default", "dbType": "hive",

"tableTotalNumber": 0, "privilege": null, "des": "Default Hive database", "modifyTime": null, "tableTotalSize": 0, "projectIdent": null, "relatedProject": null, "projectName": null, "projectId": null, "objectId": "cbc12235-2c9c-458a-9649-5fa2a46561b7" }, { "owner": null, "dbName": "default", "dbType": "hbase", "tableTotalNumber": 4, "privilege": null, "des": null, "modifyTime": "2018-04-13 10:04:27", "tableTotalSize": 0, "projectIdent": null, "relatedProject": null, "projectName": null, "projectId": null, "objectId": "dac8b450-1562-48b1-a693-43079826c3e3" }, { "owner": "hive", "dbName": "tdw_inter_db", "dbType": "hive", "tableTotalNumber": 0, "privilege": null, "des": null, "modifyTime": null, "tableTotalSize": 0, "projectIdent": null, "relatedProject": null, "projectName": null, "projectId": null, "objectId": "f5012e93-8ce0-49af-b088-954780f694a2" }], "totalElements": 3 }, "resultCode": "0", "message": null }

返回结果说明	含义	备注
owner	数据库所有者	
dbName	数据库名称	
dbType	数据库类型hive 或者hbase	
tableTotalNumber	数据库下表的的个数	
privilege	数据库权限	
des	数据库描述	
modifyTime	数据库修改时间	
tableTotalSize	数据库下表的空间大小总和	
projectIdent	项目标识符	
relatedProject	关联项目	空值
projectName	项目名称	

模糊匹配数据库名

接口描述：

获取数据库列表，同获取DB列表信息接口。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/database/all

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
condition[dbName]	否	String	数据库名称，可模糊匹配
condition[projectId]	否	Int	projectId匹配项目id
pageIndex	否	Int	当前分页
pageSize	否	Int	分页大小

输出结构：

{ "resultData": [{ "owner": "dp", "dbName": "dp_hive_demo", "dbType": "hive", "tableTotalNumber": 1, "privilege": null, "des": "demo", "modifyTime": "2018-01-22 11:27:40", "tableTotalSize": 0, "projectIdent": "bigdata", "relatedProject": null, "projectName": "bigdata", "projectId": "1", "objectId": "a11d7c26-928f-48ba-b14b-179607b0426f" }, { "owner": "digitalchina", "dbName": "digital", "dbType": "hive", "tableTotalNumber": 1, "privilege": null, "des": null, "modifyTime": "2018-03-12 20:54:54", "tableTotalSize": 0, "projectIdent": "bigdata", "relatedProject": null, "projectName": "bigdata", "projectId": "1", "objectId": "09bda84f-a7f9-491a-a23a-8f7952967b0e" }], "resultCode": "0", "message": null }

新建数据库

接口描述：

新建数据库。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/database/create

请求方法：

POST

输入参数：

{ "dbName": "linshidb", "dbDesc": "测试db", "dbType": "hive", "projectIdent": "bigdata", "projectName": "bigdata", "projectId": 1, "owner": "admin", "ownerId": "1" }

参数名称	是否必选	类型	描述
dbType	是	String	数据库类型（hive）
dbName	是	String	数据库名称
dbDesc	是	String	数据库描述内容
projectIdent	是	String	项目标识符
projectName	是	String	项目名称
projectId	是	int	项目id
owner	是	String	数据库所有者
ownerId	是	int	数据库所有者id

输出结构：

{ "resultData": "create db success: linshidb", "resultCode": "0", "message": null }

返回值为0表示创建成功，其余均表示失败。

查看数据库信息

请先使用获取DB列表信息或者模糊匹配数据库名接口获取数据库 objectId 后查看数据库信息。

接口描述：

仅查看数据库详情

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/database/info?databaseId=cd479fd5-dfd8-42b4-9efb-b8ad54f94640

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
databaseId	是	String	数据库ID

输出结构：

{ "resultData": { "owner": "admin", "dbName": "api_db2", "dbType": "hive", "tableTotalNumber": 1, "privilege": null, "des": "api_db2", "modifyTime": "2018-05-02 15:33:45", "tableTotalSize": 0, "projectIdent": "API", "relatedProject": null, "projectName": "api_work", "projectId": "3", "objectId": "cd479fd5-dfd8-42b4-9efb-b8ad54f94640" }, "resultCode": "0", "message": null }

删除数据库

请先使用获取DB列表信息或者模糊匹配数据库名接口获取数据库 objectId。

接口描述：

删除数据库

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/database/delete

请求方法：

POST

输入参数：

{ "objectId":"4daeae05-a9c3-4ed2-b1dc-b35d9f10ec90" }

参数名称	是否必选	类型	描述
objectId	是	String	数据库ID

输出结构：

{ "resultData": "delete database success ", "resultCode": "0", "message": null }

如果数据库中有表，请先删除表。否则将产生下面的输出结构：

{ "resultData": null, "resultCode": "2", "message": "api_db2库中表不为空，请先删除表" }

申请库表权限

接口描述：

申请数据库和表的权限。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/authority/apply

请求方法：

POST

请求参数：

{ "dbId":"a41c693e-0fb2-4bcb-a37f-95739aab48e3", "dbName":"api_db1", "tbId":"07e3a1aa-0f43-4d48-b4e3-8c6ccc284828", "tbName":"api_hbase_work", "projectId":3, "projectIdent":"API", "projectName":"api_work", "privilege":"1", "authorityType":"USER" }

参数名称	是否必选	类型	描述
dbName	是	String	数据库名
dbId			数据库ID，通过/api/tbdsmeta/tables/list?pageSize=100000&pageIndex=0&condition[dbName]=数据库名 查询取数据库objectId字段获取。
tbName	是	String	数据表名
tbId	是	String	数据表ID，通过/api/tbdsmeta/tables/list?pageSize=100000&pageIndex=0&condition[dbName]=数据库名 查询取数据表objectId字段获取。
projectName	是	String	权限关联项目名
projectIdent	是	String	权限关联项目标识
projectId	是	String	权限关联项目ID
privilege	是	String	权限级别 只读 0， 读写 1
authorityType	是	String	权限类型，仅支持 USER, PROJECT

输出结构：

{ "resultData": "apply authority success: AuthorityQueryBean{dbId='a41c693e-0fb2-4bcb-a37f-95739aab48e3', dbName='api_db1', tbId='07e3a1aa-0f43-4d48-b4e3-8c6ccc284828', tbName='api_hbase_work', projectId='1', projectIdent='zx1', projectName='test1', privilege='1', authorityId='null', authorityType=project}", "resultCode": "0", "message": null }

获取表列表

接口描述：

获取表的表信息。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/tables/list

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
objectId	否	String	唯一标识符
condition[privilege]	否	String	manage 或者 rw，manage为可管理表，rw为可读写表
condition[keyword]	否	String	关键字匹配，表名，描述，项目、项目id等返回结构中的字段名称
condition[status]	否	String	1表示无归属表
pageIndex	否	int	起始分页
pageSize	否	int	分页大小

输出结构：

{ "resultData": { "number": 0, "firstPage": false, "lastPage": false, "last": false, "numberOfElements": 10, "size": 10000, "totalPages": 1, "first": true, "content": [{ "owner": "zwy", "secName": null, "relatedTaskNumber": 0, "columns": null, "dbName": "xx", "privilege": "2", "ownerId": "9", "tableName": "benchmark", "tableType": "hive", "des": "", "modifyTime": "2017-12-06 13:56:32", "size": 0, "projectIdent": "bigdata", "createTime": "2017-12-06 13:56:32", "rowNum": 0, "projectName": "bigdata", "importDegree": 0, "projectId": "1", "objectId": "bb5f6c17-6d64-47b6-a649-81c962502ecd", "relatedTablesNumber": 0, "status": 0 }, { "owner": "leozwang", "secName": null, "relatedTaskNumber": 0, "columns": null, "dbName": "bigdata", "privilege": "2", "ownerId": "3", "tableName": "demo_stat_tb_day", "tableType": "hive", "des": null, "modifyTime": "2017-12-25 23:22:42", "size": 3465861, "projectIdent": "bigdata", "createTime": "2017-12-25 23:22:42", "rowNum": 0, "projectName": "bigdata", "importDegree": 0, "projectId": "1", "objectId": "815bb2e5-4a76-4b87-8bc5-68c30c02fa92", "relatedTablesNumber": 0, "status": 0 },{ "owner": "digitalchina", "secName": null, "relatedTaskNumber": 0, "columns": null, "dbName": "digital", "privilege": "1", "ownerId": "36", "tableName": "digital_table1", "tableType": "hive", "des": "", "modifyTime":

"2018-03-12 20:56:23", "size": 0, "projectIdent": "bigdata", "createTime": "2018-03-12 20:56:23", "rowNum": 0, "projectName": "bigdata", "importDegree": 0, "projectId": "1", "objectId": "324b1cb0-3950-4a52-b413-57b5876d4ef3", "relatedTablesNumber": 0, "status": 0 }], "totalElements": 10 }, "resultCode": "0", "message": null }

返回结果key说明	含义	备注
objectId	表id	
tableName	表名	
des	表描述	无数据
project	表所属项目	无数据
dbName	数据库	
tableType	表的类型，例如: hive,hbase	
size	表空间	
relatedTaskNumber	关联任务数，这里指lhotse任务	
relatedTablesNumber	关联的表数量	
owner	表的创建者	
ownerId	表的创建者id	
rowNum	记录数	无数据

获取项目列表（不可用）

接口描述：

获取所有项目的列表。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/tables/project

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": [{ "projectName": "产品" }, { "projectName": "运维" }, { "projectName": null }] }

projectName即项目名称

获取具体表的表结构

接口描述：

获取具体表的表结构，objectId 需要在获取表列表里获得。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/tables/column/get?objectId=815bb2e5-4a76-4b87-8bc5-68c30c02fa92

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
objectId	是	String	唯一id

输出结构：

{ "resultData": "[{"columnName":"a1","columnType":"string","columnDesc":"测试1","isPartition":false,"oldColumnName":null,"exampleData":null,"columnCNName":"测试1","columnFormate":"","isNeed":0,"discId":0,"joinAttr":"0"},{"columnName":"b2","columnType":"string","columnDesc":"测试2","isPartition":false,"oldColumnName":null,"exampleData":null,"columnCNName":"测试2","columnFormate":"","isNeed":1,"discId":2,"joinAttr":"1"}]", "resultCode": "0", "message": null }

返回结果key说明	含义	备注
columName	字段名	
columType	类型	
columnDesc	字段描述	
isPartition	是否分区	
oldColumnName	旧字段名称	无数据
exampleData	样例数据	无数据
columnCNName	字段中文名称	
columnFormate	字段属性，保留字段	无数据

返回结果key说明	含义	备注
isNeed	是否必选	
discId	是否自动关联字段	
joinAttr	字典关联	

获取具体表的记录数

接口描述：

获取某个表的记录数（最小单位间隔是小时，返回结果以小时为单位）。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/tables/records

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
condition[objectId]	否	String	唯一标识符
condition[startDate]	否	String	表的创建时间大于该值 例如2016-04-04 11:00:00
condition[endDate]	否	String	表的创建时间小于该值例如2016-04-04 15:00:00

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": [{ "objectId": "12345", "tableName": "a", "timePoint": "2016-04-04 11:00:00", "recordNumber": 3 }, { "objectId": "12345", "tableName": "a", "timePoint": "2016-04-04 12:00:00", "recordNumber": 5 }, { "objectId": "12345", "tableName": "a", "timePoint": "2016-04-04 13:00:00", "recordNumber": 8 }, { "objectId": "12345", "tableName": "a", "timePoint": "2016-04-04 14:00:00", "recordNumber": 10 }] }

返回结果key说明	含义	备注
objectId	表Id	无数据
tableName	表名|无数据	
timePoint	时间点	无数据
recordNumber	记录数	无数据

获取具体表的修订历史

接口描述：

获取某个表的修订历史。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/tables/auditlog

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
condition[objectId]	否	String	唯一标识符
condition[startDate]	否	String	表的创建时间大于该值 例如2016-04-04 11:00:00
condition[endDate]	否	String	表的创建时间小于该值 例如2016-04-06 13:00:00
condition[eventType]	否	String	为modify

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "totalPages": 1, "firstPage": false, "totalElements": 2, "lastPage": false, "first": true, "last": false, "numberOfElements": 2, "size": 10, "number": 0, "content": [{ "objectId": "12345", "userName": "jessica", "modifyTime": "2016-04-05 12:38:08", "event": "删除字段b" }, { "objectId": "12345", "userName": "jessica", "modifyTime": "2016-04-04 11:38:08", "event": "修改表字段a为字段b" }] } }

返回结果key说明	含义	备注
objectId	表Id	无数据
modifyTime	修改时间	无数据
userName	谁	无数据
event	做了什么	无数据

获取最近访问表信息

接口描述：

获取最近访问表信息。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/tables/lastvisit

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
userName	是	字符串	用户
number	是	数值	最近访问表排序，取前N个返回

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": [{ "objectId": "12345", "tableName": "test_hdfs2hive", "des": null, "project": "产品", "dbName": "default", "tableType": "hive", "size": 0, "relatedTaskNumber": 0, "relatedTablesNumber": 0, "secName": null, "owner": null, "createTime": "2016-03-21 15:11:11", "modifyTime": null, "status": 0, "columns": null }, { "objectId": "67890", "tableName": "test_hive2hdfs", "des": null, "project": "运维", "dbName": "default", "tableType": "hive", "size": 0, "relatedTaskNumber": 0, "relatedTablesNumber": 0, "secName": null, "owner": null, "createTime": "2016-03-21 15:11:11", "modifyTime": null, "status": 0, "columns": null }] }

返回结果key说明	含义	备注
objectId	表id	
tableName	表名	
des	表描述	无数据
project	表所属项目	无数据
dbName	数据库	
tableType	表的类型，例如: hive,hbase	
size	表空间	无数据

返回结果key说明	含义	备注
relatedTaskNumber	关联任务数，这里指lhotse任务	
owner	表的创建者	

获取具体表信息

接口描述：

获取某个特定表的表信息。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/tables/info?objectId=815bb2e5-4a76-4b87-8bc5-68c30c02fa92

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
objectId	否	字符串	唯一标识符

输出结构：

{ "resultData": { "owner": "leozwang", "secName": null, "relatedTaskNumber": 0, "columns": null, "dbName": "bigdata", "privilege": null, "ownerId": "3", "tableName": "demo_stat_tb_day", "tableType": "hive", "des": null, "modifyTime": "2017-12-25 23:22:42", "size": 3465861, "projectIdent": "bigdata", "createTime": "2017-12-25 23:22:42", "rowNum": 0, "projectName": "bigdata", "importDegree": 0, "projectId": "1", "objectId": "815bb2e5-4a76-4b87-8bc5-68c30c02fa92", "relatedTablesNumber": 0, "status": 0 }, "resultCode": "0", "message": null }

返回结果key说明	含义	备注
owner	表的创建者	
secName	保留字段	无数据
relatedTaskNumber	关联任务数，这里指lhotse任务	
columns	列字段	无数据
dbName	数据库名称	
privilege	权限	
ownerId	表的创建者id	
tableName	表名	
tableType	表的类型，例如: hive,hbase	

返回结果key说明	含义	备注
des	表描述	
modifyTime	表修改时间	
size	表空间	
projectIdent	项目标识	
createTime	表创建时间	
rowNum	记录数	无数据
projectName	表对应的项目名称	
importDegree	重要度	
projectId	项目id	
objectId	表唯一id	
relatedTablesNumber	关联的表数量	
status	表状态	

创建表（手工创建）

接口描述：

创建新表。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/tables/create

请求方法：

POST

输入参数：

{ "tableName": "jcl3", "tableDesc": "test", "projectId": "123", "projectName": "test", "owner": "admin", "dbName": "jcltest", "tableType": "hive", "recordFormat": "DELIMITED", "fieldTerSymbol": "\u0001", "setTerSymbol": "\u0002", "mapTerSymbol": "\u0003", "fileFormat": "text", "columns": [{ "columnName": "a", "columnType": "String", "columnDesc": "testa" }, { "columnName": "b", "columnType": "String", "columnDesc": "testb", "isPartition": "partition" }] }

参数名称	是否必选	类型	描述
tableName	是	String	表名
tableDesc	是	String	表描述
projectName	是	String	所属项目名称
dbName	是	String	所属数据库名称
tableType	是	String	表类型，如hive,hbase
recordFormat	是	String	记录格式
fieldTerSymbol	是	String	字段终止符
setTerSymbol	是	String	集合终止符
mapTerSymbol	是	String	map终止符
fileFormat	是	String	存储格式，目前支持text,sequence
columns	是	Array	字段列表
+columnName	是	String	列名

参数名称	是否必选	类型	描述
+columnType	是	String	列类型
+columnDesc	是	String	列描述
+isPartition	是	String	是否分区

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "create table success: jcl4", "resultData": null }

返回值为0即表示成功，其余返回码均为失败。

设置无归属库表归属

接口描述：

将无归属库表变成可管理库表。

接口接口地址：

/api/tbdsmeta/tables/chown

请求方法：

POST

输入参数：

{ "objectId":"d622e02b-26fd-446c-a9a2-589cee69f189", "projectId":1, "projectIdent":"zx1", "projectName":"firstproj", "owner":"admin", "ownerId":"1" }

参数名称	是否必选	类型	描述
objectId	是	String	库表ID，可通过库表列表API获取。
projectId	是	Int	项目ID
projectIdent	是	String	项目标识
projectName	是	String	项目名称
owner	是	String	责任人
ownerId	是	String	责任人ID

输出结构：

{ "resultData": "chown table success: tsdb-uid", "resultCode": "0", "message": null }

创建表（SQL创建）

接口描述：

通过 SQL 创建表。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/tables/execute/sql

输入参数：

{ "tableType":"hivesql", "dbName":"api_db2", "owner":"admin", "ownerId":"1", "projectId":3, "projectIdent":"API", "projectName":"api_work", "executeSQL":"CREATE TABLE pokes (foo INT, bar STRING);" }

参数名称	是否必选	类型	描述
tableType	是	String	表类型，为hivesql
dbName	是	String	数据库名
owner	是	String	责任人用户名
ownerId	是	String	责任人ID
projectId	是	Int	项目ID
projectIdent	是	String	项目标识
projectName	是	String	项目名
executeSQL	是	String	创建表的SQL语句

输出结构：

{ "resultData": "创建成功", "resultCode": "0", "message": null }

创建表（文件导入）

接口描述：

通过文件导入方式创建。需要先从基础文件管理将文件上传。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/tables/hive/file/create

输入参数：

{ "tableType":"hive", "columns":[{ "columnName":"column1", "columnCNName":"", "columnType":"string", "isPartition":false, "columnFormate":"", "columnDesc":"", "isNeed":0, "discId":"", "joinAttr":0 }, { "columnName":"column2", "columnCNName":"", "columnType":"string", "isPartition":false, "columnFormate":"", "columnDesc":"", "isNeed":0, "discId":"", "joinAttr":0 }, { "columnName":"column3", "columnCNName":"", "columnType":"string", "isPartition":false, "columnFormate":"", "columnDesc":"", "isNeed":0, "discId":"", "joinAttr":0 }], "dbName":"api_db2", "owner":"admin", "ownerId":"1", "projectId":3, "projectIdent":"API", "projectName":"api_work", "tableDesc":"fileupload", "tableName":"fileupload", "location":"/project/API/example.txt", "firstColumn":true, "fieldTerSymbol":"," }

参数名称	是否必选	类型	描述
tableType	是	String	表类型，为hive
dbName	是	String	数据库名
owner	是	String	责任人用户名
ownerId	是	String	责任人ID
projectId	是	Int	项目ID
projectIdent	是	String	项目标识
projectName	是	String	项目名
tableName	是	String	表名称
tableDesc	否	String	表描述
location	是	String	文件位置。需要先从基础文件管理将文件上传。
firstColumn	是	Bool	文件内容第一行为字段名
fieldTerSymbol	是	String	分隔符，为逗号或者分号

参数名称	是否必选	类型	描述
columns	是	Array	字段信息
+columnName	是	String	字段英文名
+columnCNName	否	String	字段中文名，可以为空
+columnType	是	String	字段类型
+isPartition	是	Bool	是否分区
+columnFormate	是	String	字段规则,可以为空
+columnDesc	是	String	可以为空
+isNeed	是	Int	是否必选
+discId	是	String	自动关联字段，可以为空
+joinAttr	是	Int	字典关联

输出结构：

{ "resultData": null, "resultCode": "0", "message": "create table from file success " }

删除表

接口描述：

删除表。

> 注意： 此接口是调用 `DROP TABLE` 来删除表。
>
> - 对于内表，表数据将被删除。这里需要特别注意，如果内表数据量比较大，删除操作耗时较长时，建议通过后台数据库进行删除。
> - 对于外表，仅删除表结构，数据不会被删除。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/tables/delete

请求方法：

POST

输入参数：

{ "objectId":"f5802069-dc2e-43ff-9ded-ba3448ddea45" }

参数名称	是否必选	类型	描述
objectId	是	String	表ID

输出结构：

{ "resultData": "delete table success ", "resultCode": "0", "message": null }

修改表的列信息

接口描述：

修改表信息。修改表列信息。分区字段不支持修改。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/tables/column/update

请求方法：

POST

输入参数：

{ "objectId": "1313", "columns": [{ "oldColumnName": "a", "columnName": "anew", "columnType": "int", "columnDesc": "testa" }] }

参数名称	是否必选	类型	描述
objectId	是	String	唯一标识符
oldColumnName	是	String	原始列名称
columnName	是	String	新的列名称
columnType	是	String	新列的类型
columnDesc	是	String	列描述

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "udpate tables columns", "resultData": null }

增加表字段

接口描述：

增加表字段，支持多列。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/tables/column/add

请求方法：

POST

输入参数：

"objectId":"1313", "columns": [{ "columnName": "c", "columnType": "int", "columnDesc": "testc" }, { "columnName": "d", "columnType": "String", "columnDesc": "testd" }] }

参数名称	是否必选	类型	描述
objectId	是	字符串	唯一标识符
columnName	是	字符串	新的列名称。支持多列
columnType	是	字符串	新列的类型
columnDesc	是	字符串	列描述

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "add table columns success", "resultData": null }

删除表字段

接口描述：

删除表字段。

> 注意： 删除和新增修改都不一样。新增、修改只需传递被修改的字段。但是删除需要传递删除后的所有列。例如表 test 有字段 a,b,c。用户删除 a 后，修改参数需传 b,c。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/tables/column/delete

请求方法：

POST

输入参数：（目前表1313有字段 anew,b,c,d，删除字段 anew。 ）

{ "objectId":"1313", "columns": [{ "columnName": "b", "columnType": "String", "columnDesc": "testb" }, { "columnName": "c", "columnType": "int", "columnDesc": "testc" }, { "columnName": "d", "columnType": "String", "columnDesc": "testd" }] }

参数名称	是否必选	类型	描述
objectId	是	字符串	唯一标识符
columnName	是	字符串	新的列名称。支持多列
columnType	是	字符串	新列的类型
columnDesc	是	字符串	列描述

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "delete table columns success", "resultData": null }

修改表描述（无入口）

接口描述：

目前只支持修改表描述。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/tables/update

请求方法：

POST

输入参数：

{ "objectId": "1313", "tableDesc": "test new comment" }

参数名称	是否必选	类型	描述
objectId	是	字符串	唯一标识符
tableDesc	是	字符串	更新后的表描述

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "update table comment success", "resultData": null }

获取表的血缘关系全图

接口描述：

获取目标表的所有关联关系。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/analyze/all

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
objectId	是	String	唯一标识符

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "nodes": [{ "objectId": "12345", "name": "test_hdfs2hive", "type": "table", "nodeDetailType": null, "dbName": "default", "tableType": "hive" }, { "objectId": "20160401154834835", "name": "/tmp/test_hdfs2hive/data/", "type": "file", "nodeDetailType": null, "dbName": null, "tableType": null }], "edges": [{ "objectId": "20151219153756174", "name": "test_hdfs2hive", "type": "lhotse", "fromId": "20160401154834835", "toId": "12345", "bridgeType": "lhotse", "bridgeDetailType": "HdfsToHive", "bridgeContent": null }], "portalUrl": "http://10.151.135.220" } }

key	含义	用途
name	表名	展示
dbName	db名	展示
tableType	表的类别，例如: hive,hbase	展示
objectId	对象id	用于跳转。当跳转lz任务时，这个objectId就是taskId
bridgeContent	sql内容	当边type是sql时，用于读取slq内容做展示
portalUrl	portal的地址和端口	用于做lhotse任务跳转

获取具体表的重要性排行

接口描述：

用获取表信息接口。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/tables/list

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
pageIndex	是	int	页面展示时从第几列开始展示
pageSize	是	int	页面展示时每页展示数量
sortColumn	是	String	指定排序列
condition[dbName]	是	String	数据库名称

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "totalPages": 1, "firstPage": false, "totalElements": 5, "lastPage": false, "first": true, "last": false, "numberOfElements": 5, "size": 8, "number": 0, "content": [{ "objectId": "c702c3b1-3344-4615-bd68-20cd9bad747e", "tableName": "t6", "des": null, "project": null, "dbName": "zltest1", "tableType": "hive", "size": 0, "importDegree": 7, "relatedTaskNumber": 0, "relatedTablesNumber": 0, "secName": null, "owner": "admin1", "createTime": "2016-03-29 21:36:01", "modifyTime": "2016-03-30 09:46:18", "status": 0, "columns": null }, { "objectId": "1bd0a758-bd72-4160-84f4-4f0c84544526", "tableName": "t5", "des": null, "project": null, "dbName": "zltest1", "tableType": "hive", "size": 0, "importDegree": 6, "relatedTaskNumber": 0, "relatedTablesNumber": 0, "secName": null, "owner": "admin1", "createTime": "2016-03-29 19:16:02", "modifyTime": "2016-03-30 09:46:18", "status": 0, "columns": null }, { "objectId": "5856e06c-66f8-46f9-9620-baec1cf5c6a8", "tableName": "t2", "des": null, "project": null, "dbName": "zltest1", "tableType": "hive", "size": 0, "importDegree": 4, "relatedTaskNumber": 0, "relatedTablesNumber": 0, "secName": null, "owner": "admin1", "createTime": "2016-03-24 15:23:53", "modifyTime": "2016-03-30 09:46:18", "status": 0, "columns": null }, { "objectId": "c8ce57af-e4d9-45cf-ac56-2a4035dc7b98", "tableName": "t3", "des": null, "project": null, "dbName": "zltest1", "tableType": "hive", "size": 0, "importDegree": 4, "relatedTaskNumber": 0, "relatedTablesNumber": 0, "secName": null, "owner": "admin1", "createTime": "2016-03-29 11:52:11", "modifyTime": "2016-03-30 09:46:18", "status": 0, "columns": null }, { "objectId": "3d3f803a-74cd-43ce-9151-a4abff36b6ef", "tableName": "t4", "des": null, "project": null, "dbName": "zltest1", "tableType": "hive", "size": 0,

"importDegree": 3, "relatedTaskNumber": 0, "relatedTablesNumber": 0, "secName": null, "owner": "admin1", "createTime": "2016-03-29 16:08:05", "modifyTime": "2016-03-30 09:46:18", "status": 0, "columns": null }] } }

获取项目列表和对应的ID

接口描述：

获取所有的项目列表基础信息。

接口请求地址：

/api/project/queryAllProjectBaseInfo

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": [{ "id": 1, "name": "bigdata", "identification": "bigdata", "createTime": "2017-11-28 10:51:43", "creator": "wellgao", "status": null, "org": null, "queueId": null, "yn": "y", "remark": "", "managerIds": null }, { "id": 2, "name": "test_qswu", "identification": "test_qswu", "createTime": "2017-11-28 16:08:15", "creator": "qswu", "status": null, "org": null, "queueId": null, "yn": "y", "remark": "test", "managerIds": null }, { "id": 3, "name": "CDG风控", "identification": "cdg", "createTime": "2017-11-29 11:30:49", "creator": "wellgao", "status": null, "org": null, "queueId": null, "yn": "y", "remark": "", "managerIds": null }] }

返回结果说明	含义	备注
id	项目id	
name	项目名称	
identification	项目标识	
createTime	项目创建时间	无数据
creator	项目创建者	无数据
status	项目状态	无数据
org	保留字段	
queueId	保留字段	无数据

返回结果说明	含义	备注
yn	保留字段	无数据
remark	项目描述	
managerIds	保留字段	无数据

根据项目id获取该项目下的所有table信息

接口描述：

根据项目 id 获取该项目下的所有 table 信息。

接口请求地址：

/api/idea/index.php/table/tableList?type=0&projectId=1

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
projectId	是	String	唯一标识符
type	是	int	0为hive类型

输出结构：

{ "resultData": [{ "tables": [{ "tableType": "hive", "tableCnName": "benchmark", "tableId": "5", "remark": "", "power": "1", "objectId": "bb5f6c17-6d64-47b6-a649-81c962502ecd", "tableEnName": "benchmark" }, { "tableType": "hive", "tableCnName": "xxxx", "tableId": "9", "remark": "", "power": "1", "objectId": "4ea2c45a-6adc-497f-b53b-995ffa54ef74", "tableEnName": "xxxx" }], "projectIdent": "bigdata", "dbName": "xx", "dbId": "10001", "dbObjectId": "687b210d-f5fa-4422-95a5-af33d7a56f76", "remark": null, "projectName": "bigdata", "projectId": "1" }, { "tables": [{ "tableType": "hive", "tableCnName": "demo_stat_tb_day", "tableId": "6", "remark": null, "power": "1", "objectId": "815bb2e5-4a76-4b87-8bc5-68c30c02fa92", "tableEnName": "demo_stat_tb_day" }, { "tableType": "hive", "tableCnName": "isp_conn_total_times", "tableId": "7", "remark": "", "power": "1", "objectId": "f26a5af8-c224-420a-b8c5-b5b84ba5fcda", "tableEnName": "isp_conn_total_times" }, { "tableType": "hive", "tableCnName": "t_tb", "tableId": "10", "remark": null, "power": "1", "objectId": "b252baf2-6f2e-4d9f-b287-f6555729689c", "tableEnName": "t_tb" }, { "tableType": "hive", "tableCnName": "t_tb22", "tableId": "12", "remark": null, "power": "1", "objectId": "3bd5f8e0-9553-43d1-9641-b477838481c5", "tableEnName": "t_tb22" }, { "tableType": "hive", "tableCnName": "dmtest1", "tableId": "18", "remark": "测试表comment", "power": "1", "objectId": "54992940-06e5-41a2-a38c-7fa3f4524a3b", "tableEnName": "dmtest1" }], "projectIdent": "bigdata", "dbName": "bigdata", "dbId": "10002", "dbObjectId": "a946b63d-603e-4135-8b47-fb7efa54db16", "remark": null, "projectName": "bigdata", "projectId": "1" }, { "tables": [{ "tableType": "hive", "tableCnName": "persons", "tableId": "15", "remark": null, "power": "1", "objectId": "02341473-f970-4094-8b17-d74cc1033c18", "tableEnName": "persons" }], "projectIdent": "bigdata", "dbName": "dp_hive_demo", "dbId": "10006", "dbObjectId": "a11d7c26-928f-48ba-b14b-179607b0426f", "remark": null, "projectName": "bigdata", "projectId": "1" }, { "tables": [{ "tableType": "hive", "tableCnName": "test1", "tableId": "22",

"remark": "", "power": "1", "objectId": "4674b06e-25a9-4df6-bbdc-dc53f927b65f", "tableEnName": "test1" }], "projectIdent": "bigdata", "dbName": "test", "dbId": "10009", "dbObjectId": "d90085a2-0fbe-4def-94b0-f939716ec115", "remark": null, "projectName": "bigdata", "projectId": "1" }, { "tables": [{ "tableType": "hive", "tableCnName": "digital_table1", "tableId": "23", "remark": "", "power": "1", "objectId": "324b1cb0-3950-4a52-b413-57b5876d4ef3", "tableEnName": "digital_table1" }], "projectIdent": "bigdata", "dbName": "digital", "dbId": "10010", "dbObjectId": "09bda84f-a7f9-491a-a23a-8f7952967b0e", "remark": null, "projectName": "bigdata", "projectId": "1" }], "resultCode": "0", "message": "ok" }

table返回结果说明	含义	备注
tableType	表类型	
tableCnName	表的中文名称	
tableId	表id	
remark	表描述	
power	当前用户是否有权限0=无权限	
	；1=拥有表权限	
objectId	表唯一值	
tableEnName	表英文名称	

表对应的DB返回结果说明	含义	备注
projectIdent	项目标识	
dbName	数据库名称	
dbId	数据库id	
dbObjectId	数据库唯一标识	
remark	数据库描述	
projectName	项目名称	
projectId	项目id	

新建字典

接口描述：

创建字典。

请求地址：

/api/tbdsmeta/constant/addNewTable

请求方法：

POST

输入参数：

{ "owners": [{ "id": "1", "name": "admin" }], "remark": "字典2222", "cnName": "字典2222", "name": "dtb_2222", "columns": [{ "name": "api", "value": "API" }, { "name": "tb1", "value": "TB1" }] }

参数名称	是否必选	类型	描述
name	是	String	字典英文名
cnName	是	String	字典中文名
remark	否	String	字典描述
Owners	是	Array	责任人列表
+id	是	String	责任人ID
+name	是	String	责任人用户名
columns	是	Array	字典字段列表
+name	是	String	字段名
+value	是	String	展示值

输出结构：

{ "resultData":"10", "resultCode":"0", "message":null }

获取字典列表

接口描述：

获取字典列表。

请求地址：

/api/tbdsmeta/constant/queryAllTable?name=tbds

请求方法：

GET

输入参数

参数名称	是否必选	类型	描述
name	否	String	字典英文名

输出结构：

{ "resultData": { "number": 0, "last": true, "lastPage": true, "firstPage": true, "numberOfElements": 1, "size": 10, "totalPages": 1, "sort": null, "content": [{ "cnName": "数据资产", "ownerIds": null, "createTime": 1525245099000, "columns": [{ "name": "key", "tableId": 4, "remark": null, "id": 24, "value": "KEY", "parentColumnId": 0 }, { "name": "key2", "tableId": 4, "remark": null, "id": 25, "value": "key2", "parentColumnId": 0 }, { "name": "key2", "tableId": 4, "remark": null, "id": 26, "value": "key2", "parentColumnId": 0 }], "name": "tbds_w", "creatorName": null, "creatorId": null, "remark": "tbds字典", "owners": [{ "name": "admin", "id": 1 }], "ownerNames": null, "id": 4, "type": null }], "first": true, "totalElements": 1 }, "resultCode": "0", "message": null }

更新字典

接口描述：

更新字典。

请求方法：

POST

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/constant/updateTable

输入参数：

{ "id":"4", "name":"tbds_w", "cnName":"数据资产", "remark":"tbds字典", "columns":[{ "name":"key", "value":"KEY" }, { "name":"key2", "value":"key2" }], "owners":[{ "id":1, "name":"admin" }] }

参数名称	是否必选	类型	描述
name	是	String	字典英文名
cnName	是	String	字典中文名
remark	否	String	字典描述
Owners	是	Array	责任人列表
+id	是	String	责任人ID
+name	是	String	责任人用户名
columns	是	Array	字典字段列表
+name	是	String	字段名
+value	是	String	展示值

输出结构：

{ "resultData": "4", "resultCode": "0", "message": null }

查看字典

接口描述：

查看字典细节。

请求方法：

GET

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/constant/queryById?id=8

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
id	是	Int	字典ID

输出结构：

{ "resultData": { "cnName": "字典1", "ownerIds": null, "createTime": 1525250907000, "columns": [{ "name": "api", "tableId": 8, "remark": null, "id": 13, "value": "API", "parentColumnId": 0 }, { "name": "tb1", "tableId": 8, "remark": null, "id": 14, "value": "TB1", "parentColumnId": 0 }], "name": "dtb_1", "creatorName": null, "creatorId": null, "remark": "字典1", "owners": [{ "name": "admin", "id": 1 }], "ownerNames": null, "id": 8, "type": null }, "resultCode": "0", "message": null }

删除字典

接口描述：

删除当前字典。

请求方法：

POST

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/constant/deleteTableById?id=7

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
Id	是	Int	字典英文名

输出结构：

{ "resultData": true, "resultCode": "0", "message": null }

查看所有项目基本信息（数据提取）

接口描述：

查看所有项目基本信息。

请求方法：

GET

接口请求地址：

/api/project/queryAllProjectBaseInfo

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": [{ "id": 1, "name": "test1", "identification": "zx1", "createTime": "2018-04-13 17:18:10", "creator": "admin", "status": null, "org": null, "queueId": null, "yn": "y", "remark": "", "managerIds": null }, { "id": 2, "name": "api_work", "identification": "api_work", "createTime": "2018-05-02 11:55:06", "creator": "admin", "status": null, "org": null, "queueId": null, "yn": "y", "remark": "", "managerIds": null }, { "id": 3, "name": "api_work", "identification": "API", "createTime": "2018-05-02 15:19:20", "creator": "admin", "status": null, "org": null, "queueId": null, "yn": "y", "remark": "api test", "managerIds": null }] }

按项目查看数据地图

接口描述：

按项目查看数据地图。

请求方法：

GET

接口请求地址：

/api/idea/index.php/table/tableList

请求示例：

/api/idea/index.php/table/tableList?type=0&projectId=3

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
type	是	Int	
projectId	是	Int	项目ID

输出结构：

{ "resultData": [{ "tables": [{ "tableType": "hive", "tableCnName": "api_db2_tb1", "tableId": "4", "remark": "tb1", "power": "1", "objectId": "300f6baf-c58c-4f5b-ab19-0397e247fe79", "tableEnName": "api_db2_tb1" }, { "tableType": "hive", "tableCnName": "pokes", "tableId": "5", "remark": null, "power": "1", "objectId": "dab87502-baaf-4513-b899-e90f52c29944", "tableEnName": "pokes" }, { "tableType": "hive", "tableCnName": "fuck", "tableId": "6", "remark": null, "power": "1", "objectId": "9fbbfcea-101f-4b4f-b69d-349bb2c9a787", "tableEnName": "fuck" }, { "tableType": "hive", "tableCnName": "fileupload", "tableId": "7", "remark": "fileupload", "power": "1", "objectId": "135417cf-bdbe-4a23-a9ba-efce0a03d029", "tableEnName": "fileupload" }, { "tableType": "hive", "tableCnName": "pkes", "tableId": "8", "remark": null, "power": "1", "objectId": "d6bb2702-f1b4-426a-84b0-64570c5a677e", "tableEnName": "pkes" }, { "tableType": "hive", "tableCnName": "fileupload1111", "tableId": "9", "remark": "fileupload1111", "power": "1", "objectId": "a305d2a6-28cc-4b63-b393-d2c70788efdf", "tableEnName": "fileupload1111" }], "projectIdent": "API", "dbName": "api_db2", "dbId": "10002", "dbObjectId": "cd479fd5-dfd8-42b4-9efb-b8ad54f94640", "remark": null, "projectName": "api_work", "projectId": "3" }], "resultCode": "0", "message": "ok" }

获取任务列表（数据提取）

接口描述：

获取数据提取任务列表。

请求方法：

GET

接口请求地址：

/api/idea/index.php/task/taskList?

接口请求示例：

/api/idea/index.php/task/taskList?keyword=&taskType=&pageSize=10&pageIndex=0

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
keyword	否	String	任务名模糊查询
taskType	否	Int	1 表示统计分析 2 表示明细提取，没有表示全部
pageSize	否	Int	分页大小
pageIndex	否	Int	当前分页

输出结构：

{ "resultData": { "data": [{ "owner": "admin", "taskType": "1", "createTime": "2018-05-07 10:30:15", "rownums": null, "taskName": "test", "taskId": "1", "status": "1", "fileId": "" }], "size": "10", "count": "1", "index": "0" }, "resultCode": "0", "message": "ok" }

查看任务细节（数据提取）

接口描述：

查看数据提取任务细节。

请求方法：

GET

接口请求地址：

/api/idea/index.php/task/taskDetail

接口请求示例：

/api/idea/index.php/task/taskDetail?taskId=1

输入参数:

参数名称	是否必选	类型	描述
taskId	是	Int	任务ID，可通过7.1.33获取任务列表（数据提取）获取。

输出结构：

{ "resultData": { "joins": [], "havings": [], "conds": [{ "data": [{ "fieldName": "foo", "oper": "包含", "text": ["x"], "relation": "116" }], "tableId": "5", "oper": "62", "order_id": "1", "tableName": "pokes" }], "exports": [], "exprs": [{ "field_id": "4", "aggr_id": "9", "task_id": "2", "aggr_type": "1", "field_para1": null, "field_para2": null, "order_id": "1", "field_name_alias": "count_foo_4", "field_info": { "dim_attr": null, "query_id": "2", "aggr_attr": null, "dim_where": null, "memo": null, "table_id": "5", "field_attr": "0", "use_type": "1", "measure_attr": null, "is_shown": "1", "is_req_filter": "0", "encrypt": "0", "input_ctrl": null, "dim_parent_field_id": null, "code_type": null, "field_id": "7", "join_attr": "0", "dim_name_field": null, "is_unique_key": null, "dim_parent_field": "0", "transfer_date": "0", "field_name": "foo", "field_name_cn": "foo", "field_format": null, "code_flag": null, "subject_name": null, "dim_id_field": null, "field_type": "1", "order_id": null, "field_name_alias": "foo", "field_len": null, "dim_table_id": null, "is_unique_value_def": null }, "field_id_type": "2", "field_name_cn": "foo(计数)", "attrs": ["201"] }, { "field_id": "5", "aggr_id": "10", "task_id": "2", "aggr_type": "1", "field_para1": null, "field_para2": null, "order_id": "2", "field_name_alias": "count_bar_5", "field_info": { "dim_attr": null, "query_id": "2", "aggr_attr": null, "dim_where": null, "memo": null, "table_id": "5", "field_attr": "0", "use_type": "2", "measure_attr": null, "is_shown": "1", "is_req_filter": "0", "encrypt": "0", "input_ctrl": null, "dim_parent_field_id": null, "code_type": null, "field_id": "8", "join_attr": "0", "dim_name_field": null, "is_unique_key": null, "dim_parent_field": "0", "transfer_date": "0", "field_name": "bar", "field_name_cn": "bar", "field_format": null, "code_flag": null, "subject_name": null, "dim_id_field": null, "field_type": "2", "order_id": null, "field_name_alias": "bar", "field_len": null, "dim_table_id": null, "is_unique_value_def": null }, "field_id_type": "2", "field_name_cn": "bar(计数)", "attrs": ["201"] }], "info": { "taskDesc": "", "owner": "admin", "limitNum": 0,

"taskType": "1", "createTime": "2018-05-07 11:19:56", "rownums": null, "taskSql": null, "taskName": "statisitcs", "taskId": "2", "fileId": "", "status": "1" } }, "resultCode": "0", "message": "ok" }

删除任务（数据提取）

接口描述：

删除数据提取任务。

请求方法：

POST

接口请求地址：

/api/idea/index.php/task/delTask

接口请求示例：

/api/idea/index.php/task/delTask?taskId=1

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
taskId	是	Int	任务ID，可通过7.1.33获取任务列表（数据提取）获取。

输出结构：

{ "resultData": [], "resultCode": "0", "message": "ok" }

获取架构关联数据库列表（数据提取）

接口描述：

获取架构关联数据库列表。

请求方法：

GET

接口请求地址：

/api/dborg/queryAllDb

输入出参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": [{ "dbName": "tdb", "dbObjectId": "db1a49d9-c03f-4c05-8231-fa1283600340", "dbId": "4", "projectId": "1", "projectName": "test1", "projectIdent": "zx1", "remark": null, "relationDate": null, "orgInfo": null }, { "dbName": "api_db2", "dbObjectId": "cd479fd5-dfd8-42b4-9efb-b8ad54f94640", "dbId": "8", "projectId": "3", "projectName": "api_work", "projectIdent": "API", "remark": "api_db2", "relationDate": null, "orgInfo": null }] }

工作流接口

保存工作流

接口描述：

支持创建工作流，更新工作流。

接口请求地址：

/api/dataexploit/flow/save

请求方法：

POST

输入参数：

{ "workflowId": "4c779929-edfb-436e-9655-5422088c95b9", "workflowName": "test3_update_20160510", "workflowDesc": null, "projectId": "12345", "projectName": "12345", "owner": "jessicajin;admin", "createTime": "2016-57-29 18:04:55", "modifyTime": "2016-08-29 19:04:50", "nodes": [{ "currentUser": "admin", "isAdmin": false, "taskId": "123", "workflowId": "4c779929-edfb-436e-9655-5422088c95b9", "workflowName": "ddddddddddddddd", "category": "lhotse", "status": 0, "taskName": "task1", "taskTypeId": 92, "dataStartTime": null, "taskDesc": "a", "cycle": "H", "scheduleTime": null, "owner": "jessicajin;admin", "createTime": 1367233380000, "modifyTime": null, "projectId": "12345", "projectName": null, "properties": " {"columnName":"id","columnType":"int","property":null,"exampleData":null,"remark":""}", "webTaskId": null, "webCanvas": null }, { "currentUser": "admin", "isAdmin": false, "taskId": "454f0c59-e737-4c60-96aa-078f8af834c1", "workflowId": "4c779929-edfb-436e-9655-5422088c95b9", "workflowName": null, "category": "lhotse", "status": 1, "taskName": "task2", "taskTypeId": 92, "dataStartTime": null, "taskDesc": "test task1", "cycle": "H", "scheduleTime": null, "owner": "jessicajin;admin", "createTime": null, "modifyTime": 1462097379000, "projectId": "12345", "projectName": null, "properties": " {"columnName":"id","columnType":"int","property":null,"exampleData":null,"remark":""}", "webTaskId": null, "webCanvas": null }, { "currentUser": "admin", "isAdmin": false, "taskId": "456", "workflowId": "4c779929-edfb-436e-9655-5422088c95b9", "workflowName": null, "category": "lhotse", "status": 0, "taskName": "task3", "taskTypeId": 92, "dataStartTime": null, "taskDesc": "b", "cycle": "H", "scheduleTime": null, "owner": "jessicajin;admin", "createTime": 1367233380000, "modifyTime": null, "projectId": "12345", "projectName": null, "properties": " {"columnName":"id","columnType":"int","property":null,"exampleData":null,"remark":""}", "webTaskId": null, "webCanvas": null }, { "currentUser": "admin", "isAdmin": false, "taskId": "7", "workflowId": "4c779929-edfb-436e-9655-5422088c95b9", "workflowName": null, "category": "lhotse", "status": 1, "taskName": "task4", "taskTypeId": 92, "dataStartTime": null, "taskDesc": null, "cycle": "H", "scheduleTime": null, "owner": "jessicajin;admin", "createTime": null, "modifyTime": null, "projectId": "12345", "projectName": null, "properties": " {"columnName":"id","columnType":"int","property":null,"exampleData":null,"remark":""}", "webTaskId": null,

"webCanvas": null }, { "currentUser": "admin", "isAdmin": false, "taskId": "8", "workflowId": "4c779929-edfb-436e-9655-5422088c95b9", "workflowName": null, "category": "lhotse", "status": 0, "taskName": "task5", "taskTypeId": 92, "dataStartTime": null, "taskDesc": null, "cycle": "H", "scheduleTime": null, "owner": "jessicajin;admin", "createTime": null, "modifyTime": null, "projectId": "12345", "projectName": null, "properties": " {"columnName":"id","columnType":"int","property":null,"exampleData":null,"remark":""}", "webTaskId": null, "webCanvas": null }, { "currentUser": "admin", "isAdmin": false, "taskId": "9", "workflowId": "4c779929-edfb-436e-9655-5422088c95b9", "workflowName": null, "category": "lhotse", "status": 1, "taskName": "task6", "taskTypeId": 92, "dataStartTime": null, "taskDesc": null, "cycle": "H", "scheduleTime": null, "owner": "jessicajin;admin", "createTime": null, "modifyTime": null, "projectId": "12345", "projectName": null, "properties": " {"columnName":"id","columnType":"int","property":null,"exampleData":null,"remark":""}", "webTaskId": null, "webCanvas": null }], "edges": [] }

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "b7516118-f1d8-4906-92ce-037b920c7f7f" }

返回工作流ID

获取工作流列表

接口描述：

获取所有工作流列表。

接口请求地址：

/api/dataexploit/flow/list

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
condition[keyword]	否	String	工作流名称，说明等的模糊匹配

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "content": [{ "workflowId": "4c779929-edfb-436e-9655-5422088c95b9", "workflowName": "test3", "workflowDesc": "test3 describle", "projectId": "12345", "projectName": "12345", "owner": "jessicajin;admin", "status": null, "createTime": 1461927475000, "modifyTime": 1461927475000 }], "totalElements": 1, "totalPages": 1, "last": true, "firstPage": true, "lastPage": true, "size": 10, "number": 0, "sort": null, "numberOfElements": 1, "first": true } }

根据id查询工作流详细信息

接口描述：

根据工作流 id 获取具体工作流详细信息。

接口请求地址：

/api/dataexploit/flow/info

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
workflowid	是	String	工作流id，可通过工作流列表获得

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "workflowId": "4c779929-edfb-436e-9655-5422088c95b9", "workflowName": "test3", "workflowDesc": null, "projectId": "12345", "projectName": "12345", "owner": "jessicajin;admin", "createTime": "2016-57-29 18:04:55", "modifyTime": "2016-57-29 18:04:55", "nodes": [{ "taskId": "123", "workflowId": "4c779929-edfb-436e-9655-5422088c95b9", "category": "lhotse", "status": null, "taskName": "a", "taskType": null, "taskDesc": "a", "cycle": "H", "scheduleTime": null, "owner": "jessicajin;admin", "createTime": 1367233380000, "modifyTime": null, "project": "12345", "properties": null }, { "taskId": "456", "workflowId": "4c779929-edfb-436e-9655-5422088c95b9", "category": "lhotse", "status": null, "taskName": "b", "taskType": null, "taskDesc": "b", "cycle": "H", "scheduleTime": null, "owner": "jessicajin;admin", "createTime": 1367233380000, "modifyTime": null, "project": "12345", "properties": null }], "edges": [{ "bridgeId": "123", "workflowId": "4c779929-edfb-436e-9655-5422088c95b9", "originId": "123", "targetId": "456", "createTime": null, "bridgeType": null, "status": "1" }] } }

更新工作流

接口描述：

更新工作流信息，目前支持更新名称、备注、责任人。

接口请求地址：

/api/dataexploit/flow/update

请求方法：

POST

输入参数：

{ "workflowId": "4c779929-edfb-436e-9655-5422088c95b9", "workflowName": "test3_update", "workflowDesc": "test3 describle", "owner": "jessicajin;admin" }

参数名称	是否必选	类型	描述
workflowid	是	String	工作流id，可通过工作流列表获得
workflowName	否	String	更新工作流名称
workflowDesc	否	String	更新工作流描述
owner	否	String	更新工作流责任人

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "update workflow success" }

删除工作流

接口描述：

根据工作流 ID 删除具体工作流。

接口请求地址：

/api/dataexploit/flow/delete

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
workflowid	是	String	工作流id，可通过工作流列表获得

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "delete workflow success" }

发布工作流

接口描述：

根据工作流 id 发布具体工作流。

接口请求地址：

/api/dataexploit/flow/deploy

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
workflowid	是	String	工作流id，可通过工作流列表获得

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "deploy workflow success" }

置顶工作流

接口描述：

根据工作流 id 置顶具体工作流。

接口请求地址：

/api/dataexploit/flow/top

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
workflowid	是	String	工作流id，可通过工作流列表获得

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "top workflow success" }

取消置顶工作流

接口描述：

根据工作流 id 取消置顶的具体工作流。

接口请求地址：

/api/dataexploit/flow/canceltop

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
workflowid	是	String	工作流id，可通过工作流列表获得

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "cancel top workflow success" }

获取任务具体信息

接口描述：

根据任务 ID 获取具体任务信息。

接口请求地址：

/api/dataexploit/task/info

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
taskid	是	String	任务id，可通过任务列表API获得

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "currentUser": "admin", "isAdmin": false, "taskId": "1339dd85-5d69-4cb4-b205-8bb06774f0d5", "workflowId": "7deea4d8-8b3c-4034-a7b3-60d171aa1609", "workflowName": "新建工作流02", "status": 1, "taskName": "新建任务", "taskTypeId": 66, "taskDesc": null, "owner": null, "cycle": "I", "dataStartTime": null, "endTime": null, "startMin": 15, "startHour": 11, "startDay": 3, "properties": "{"retriable":"item.value","source_server":"","target_server":"","loadMode":"APPEND","ignoreEmptyDataSource":"","dbColumnNames":"1","errorPercentage":"2","readConcurrency":"3","seperator":"","target.tablename":"4","writeConcurrency":"5","source.path":"6","partition.value":"","notes":"7","taskAction":"8","tryLimit":"9","cycleNum":"10","brokerIp":"11"}", "createTime": 1463296255000, "modifyTime": 1463296255000, "projectId": "100", "projectName": "testProject", "webCanvas": "left:357px;top:75px", "category": null, "secLevel": "离线导出" } }

获取任务模板中任务类别列表

接口描述：

获取任务模版功能模块，任务类型列表。

接口请求地址：

/api/dataexploit/task/typeinfo

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

{

"resultCode": "0",

"message": null,

"resultData": [

{

"taskTypeId": 4,

"firstLevel": "数据导出",

"secLevel": "离线导出",

"taskTypeName": "HDFS导出到PG",

"source": null,

"target": null,

"supportProperties": null

},

{

"taskTypeId": 3,

"firstLevel": "数据接入",

"secLevel": "实时接入",

"taskTypeName": "HTTP导入到TUBE",

"source": null,

"target": null,

"supportProperties": null

},

{

"taskTypeId": 1,

"firstLevel": "数据接入",

"secLevel": "离线接入",

"taskTypeName": "FTP导入到HDFS",

"source": null,

"target": null,

"supportProperties": null

},

{

"taskTypeId": 2,

"firstLevel": "数据接入",

"secLevel": "离线接入",

"taskTypeName": "HIVE导入HDFS",

"source": null,

"target": null,

"supportProperties": null

}

]

}

获取某一类别任务扩展属性

接口描述：

用户拖拽新建任务时，当明确了具体任务类别后，前台需要根据任务类型 id，获取除了固定属性外的扩展属性（基本，高级）。

接口请求地址

请求方法：

/api/dataexploit/task/typeinfo

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
taskTypeId	是	字符串	任务类型ID，具体ID关系见下

类别	后台值	前台值
实时接入	102	http到tube
实时接入	103	tcp到tube
离线接入	69	FTP导入到HDFS
离线接入	118	MYSQL导入到HDFS
离线接入	119	PG导入到HDFS
离线接入	120	ORALCE导入到HDFS
离线接入	72	HIVE导入到HDFS
实时导出	104	tube到hbase
实时导出	105	tube到hfds
离线导出	67	HDFS导出Oracle
离线导出	66	HDFS导出到PG
离线导出	68	HDFS导出到MYSQL
离线导出	37	HDFS写入HBASE

类别	后台值	前台值
离线导出	75	HDFS导出到HIVE
MR	92	Mapreduce命令执行
Spark	39	Spark命令执行
jstorm	101	Jstorm命令执行
SQL	70	SQL脚本
自定义shell命令	38	shell,python，c,java等.....
hermes	36	hermes离线部署索引
hermes	62	hermes离线数据加载2.0

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": [{ "taskTypeId": 1, "firstLevel": "数据接入", "secLevel": "离线接入", "taskTypeName": "FTP导入到HDFS", "source": null, "target": null, "supportProperties": [{ "name": "Compression Codec", "displayName": "Compression Codec", "description": "This parameter allows you to specify the compression codec for all data generated by this producer.", "defaultValue": "a", "allowableValues": ["a", "b", "c"], "required": true }, { "name": "Topic Name", "displayName": "Topic Name", "description": "The Tube Topic of interest", "defaultValue": null, "allowableValues": null, "required": true }, { "name": "Name", "displayName": "Name", "description": "The name of interest", "defaultValue": null, "allowableValues": null, "required": false }] }] }

新建任务

接口描述：

新建任务。

接口请求地址：

/api/dataexploit/task/save

请求方法：

POST

输入参数：

{ "taskId": "20150602142023792", "workflowId": "1a024b6c-9bdf-48e8-8845-0a96c4c642f", "workflowName": "flow_test", "status": 1, "taskName": "test1", "taskTypeId": 68, "taskDesc": "test", "owner": "admin", "cycle": "D", "dataStartTime": 1460044800000, "endTime": null, "startMin": 12, "startHour": 12, "startDay": 0, "selfDepend": true, "properties": "{"brokerIp":"any","charset.encoding":"UTF-8","cycleNum":"1","errorThreshold":"10000","ignore.empty.datasource":"false","notes":"note","readConcurrency":"1","retriable":"1","separator":"15","sourceServer":"default_mysql","sql":"select+xx+from+xxx+where+sss","startDate":"2016-05-09 00:00:00","startupTime":"0","target.path":"/data/outface/sng/${YYYYMMDD}","targetServer":"default_mr_group_hdfs","taskAction":"target","tryLimit":"5","writeConcurrency":"4"}", "createTime": null, "modifyTime": null, "projectId": "123", "projectName": "123", "webCanvas": null, "category": null, "secLevel": "sql计算" }

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "20150602142023792" }

更新任务

接口描述：

更新任务（和新建相同）。

接口请求地址：

/api/dataexploit/task/update

请求方法：

POST

输入参数：

{ "taskId": "52097405-36ee-4f19-8ed6-24f860c2f38e", "workflowId": "1a024b6c-9bdf-48e8-8845-0a96c4c642f", "category": "lhotse", "owner": "jessicajin;admin", "taskName": "ddddddtask1", "taskTypeId": 1, "taskDesc": "test task1", "cycle": "H", "properties": "{"brokerIp":"any","charset.encoding":"UTF-8","cycleNum":"1","errorThreshold":"10000","ignore.empty.datasource":"false","notes":"note","readConcurrency":"1","retriable":"1","separator":"15","sourceServer":"default_mysql","sql":"select+xx+from+xxx+where+sss","startDate":"2016-05-09 00:00:00","startupTime":"0","target.path":"/data/outface/sng/${YYYYMMDD}","targetServer":"default_mr_group_hdfs","taskAction":"target","tryLimit":"5","writeConcurrency":"4"}" }

> taskid必填。

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "20150602142023792" }

发布任务

接口描述：

将任务发布到系统内准备运行。

接口请求地址：

/api/dataexploit/task/deploy

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
taskId	是	String	任务ID，可通过获取任务列表得到

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "deploy task success" }

停止任务

接口描述：

停止已经发布执行的任务。

接口请求地址：

/api/dataexploit/task/freeze

请求方法：

POST

输入参数：

[{ "taskId": "123" }, { "taskId": "456" }]

参数名称	是否必选	类型	描述
taskId	是	String	任务ID，可通过获取任务列表得到

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "freeze task success" }

运行任务

接口描述：

将停止的任务重新运行。

接口请求地址：

/api/dataexploit/task/unfreeze

请求方法：

POST

输入参数：

[{ "taskId": "123" }, { "taskId": "456" }]

参数名称	是否必选	类型	描述
taskId	是	String	任务ID，可通过获取任务列表得到

输出结构：

{

"resultCode": "0",

"message": null,

"resultData": "unfreeze task success"

}

删除任务

接口描述：

删除任务。只有当停止状态的任务才可删除，删除任务后与之相连的父子关系连线也会一并删除。

接口请求地址：

/api/dataexploit/task/delete

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
taskId	是	String	任务ID，可通过获取任务列表得到

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "delete task success" }

获取任务列表

接口描述：

获取任务列表，支持不同的条件。支持分页展示。

接口请求地址：

/api/dataexploit/task/list

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
condition[workflowId]	否	String	工作流ID，获取工作流列表得到
condition[owner]	否	String	任务负责人，支持匹配
cycle	否	String	任务周期。在m,H,M,S中选择
status	否	String	状态0（运行），1（草稿），2（停止）
taskType	否	String	任务类型
startTime	否	String	大于此时间创建的任务
endTime	否	String	小于此时间创建的任务
keyword	否	String	关键字工作流名称等
pageIndex	否	int	当前分页
pageSize	否	int	分页大小

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "content": [{ "taskId": "123", "workflowId": "4c779929-edfb-436e-9655-5422088c95b9", "workflowName": null, "category": "lhotse", "status": null, "statusName": null, "taskName": "a", "taskTypeId": 0, "taskTypeName": 0, "taskDesc": "a", "cycle": "H", "scheduleTime": null, "owner": "jessicajin;admin", "createTime": 1367233380000, "modifyTime": null, "project": "12345", "properties": null }, { "taskId": "454f0c59-e737-4c60-96aa-078f8af834c1", "workflowId": "4c779929-edfb-436e-9655-5422088c95b9", "workflowName": null, "category": "lhotse", "status": null, "statusName": null, "taskName": "task1", "taskTypeId": 1, "taskTypeName": 0, "taskDesc": "test task1", "cycle": "H", "scheduleTime": null, "owner": "jessicajin;admin",

"createTime": null, "modifyTime": 1462097379000, "project": null, "properties": "
{"columnName":"id","columType":"int","property":null,"exampleData":null,"remark":""}" }], "totalElements": 3,
"totalPages": 2, "last": false, "firstPage": true, "lastPage": false, "size": 2, "number": 0, "sort": null,
"numberOfElements": 2, "first": true } }

新建任务父子关系

接口描述：

建立任务之间的父子关系。

接口请求地址：

/api/dataexploit/bridge/create

请求方法：

POST

输入参数：

{ "workflowId": "4c779929-edfb-436e-9655-5422088c95b9", "originId": "20150602142023792", "targetId":"20150602142023793" }

参数名称	是否必选	类型	描述
workflowId	是	String	任务所在工作流ID
originId	是	String	父任务的任务ID
targetId	是	String	子任务的任务ID

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "create edge success" }

删除任务父子关系

接口描述：

删除任务父子关系。

接口请求地址：

/api/dataexploit/bridge/delete

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
bridgeId	是	String	父子关系连线ID，可通过工作流详细信息获得

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "delete edge success" }

获取任务实例列表

接口描述：

获取指定条件的任务实例列表信息。

接口请求地址：

/api/dataexploit/instance/list

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
owner	否	String	任务负责人，支持匹配
cycle	否	String	任务周期。在m,H,M,S中选择
status	否	String	状态
taskType	否	String	任务类型
startTime	否	String	大于此时间的数据时间
endTime	否	String	小于此时间的数据时间
keyword	否	String	关键字任务名称，任务id等
condition[name]	否	String	模糊查询名字
pageIndex	否	int	当前分页
pageSize	否	int	分页大小

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "content": [{ "taskCategory": "jstorm", "taskId": "3", "taskName": "test3", "flowId": null, "flowName": null, "taskType": null, "cycle": "H", "scheduleTime": null, "owner": null, "createTime": null, "project": null, "dataTime": "2016-04-26 11:00:00", "status": null, "initTime": null, "timeConsuming": null, "startTime": "2016-04-26 11:00:00", "finishedTime": "2016-04-26 12:00:00" }, { "taskCategory": "nifi", "taskId": "2", "taskName": "test3", "flowId": null, "flowName": null, "taskType": null, "cycle": "H", "scheduleTime": null, "owner": null, "createTime": null, "project": null, "dataTime": "2016-04-26 11:00:00", "status": null, "initTime": null, "timeConsuming": null, "startTime": "2016-04-26 11:00:00", "finishedTime": "2016-04-

26 12:00:00" }, { "taskCategory": "lhotse", "taskId": "3", "taskName": "test3", "flowId": null, "flowName": null, "taskType": null, "cycle": "H", "scheduleTime": null, "owner": null, "createTime": null, "project": null, "dataTime": "2016-04-26 11:00:00", "status": null, "initTime": null, "timeConsuming": null, "startTime": "2016-04-26 11:00:00", "finishedTime": "2016-04-26 12:00:00" }], "totalElements": 3, "totalPages": 1, "last": true, "firstPage": true, "lastPage": true, "sort": null, "numberOfElements": 3, "first": true, "size": 10, "number": 0 } }

返回结果key说明	含义	备注
taskId	任务id	
taskName	任务名	
flowId	所属工作流id	
flowName	所属工作流名	
taskType	任务类型	
cycle	任务周期	
scheduleTime	调度时间	
owner	责任人	
createTime	创建时间	
project	所属项目	
dataTime	数据时间	
status	状态	
initTime	实例初始化时间	
timeConsuming	运行耗时	
startTime	开始运行时间	
finishedTime	运行结束时间	
taskCategory	任务类别	不是作为展示信息，而是类似id的标识，后面很多接口调用都需要

根据id获取具体任务实例信息

接口描述：

根据 id 获取具体任务实例信息。

接口请求地址：

/api/dataexploit/instance/info

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
taskId	是	String	任务实例id，可通过任务实例列表获得
dataTime	否	String	数据时间

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "taskCategory": "lhotse", "taskId": "1", "taskName": "test", "flowId": null, "flowName": null, "taskType": null, "cycle": "H", "scheduleTime": null, "owner": null, "createTime": null, "project": null, "dataTime": "2016-04-26 11:00:00", "status": null, "initTime": null, "timeConsuming": null, "startTime": "2016-04-26 11:00:00", "finishedTime": "2016-04-26 12:00:00" } }

根据id获取具体任务实例所有父任务状态

接口描述：

根据 id 获取实例的所有父任务运行实例信息。

接口请求地址：

/api/dataexploit/instance/fathers

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
condition[taskId]	是	String	任务实例id，可通过任务实例列表获得
condition[dataTime]	是	String	当前实例数据时间 例如2016-04-15 11:00:00
keyword	否	String	关键字搜索
pageIndex	否	int	当前分页
pageSize	否	int	分页大小

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": [{ "taskCategory": "nifi", "taskId": "2", "taskName": "test2", "flowId": null, "flowName": null, "taskType": null, "cycle": "H", "scheduleTime": null, "owner": null, "createTime": null, "project": null, "dataTime": "2016-04-26 11:00:00", "status": null, "initTime": null, "timeConsuming": null, "startTime": "2016-04-26 11:00:00", "finishedTime": "2016-04-26 12:00:00" }] }

根据id获取具体任务实例所有子任务实例信息

接口描述：

根据 id 获取实例的所有子任务运行实例信息。

接口请求地址：

/api/dataexploit/instance/children

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
taskId	是	String	任务实例id，可通过任务实例列表获得
dataTime	是	String	当前实例数据时间
keyword	否	String	关键字搜索
pageIndex	否	int	当前分页
pageSize	否	int	分页大小

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": [{ "taskCategory": "jstorm", "taskId": "3", "taskName": "test3", "flowId": null, "flowName": null, "taskType": null, "cycle": "H", "scheduleTime": null, "owner": null, "createTime": null, "project": null, "dataTime": "2016-04-26 11:00:00", "status": null, "initTime": null, "timeConsuming": null, "startTime": "2016-04-26 11:00:00", "finishedTime": "2016-04-26 12:00:00" }] }

根据id获取具体任务实例运行日志

接口描述：

根据 id 获取具体任务实例的运行日志。

接口请求地址：

/api/dataexploit/instance/log

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
taskId	是	String	任务实例id，可通过任务实例列表获得
dataTime	否	String	当前实例数据时间

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "running log" }

停止任务实例

接口描述：

批量停止任务实例。

接口请求地址：

/api/dataexploit/instance/stop

请求方法：

POST

输入参数：

[{ "taskId": "2"
}, { "taskId": "1", "dataTime":"2016-04-29 11:00:00" }]

参数名称	是否必选	类型	描述
taskId	是	String	任务实例id，可通过任务实例列表获得
dataTime	否	String	当前实例数据时间

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": ["2", "1"] }

重跑任务实例

接口描述：

批量重跑任务实例。

接口请求地址：

/api/dataexploit/instance/rerun

请求方法：

POST

输入参数：

[{ "taskId": "2"
}, { "taskId": "1", "dataTime":"2016-04-29 11:00:00", "checkFather":true }]

参数名称	是否必选	类型	描述
taskId	是	String	任务实例id，可通过任务实例列表获得
dataTime	否	String	当前实例数据时间
checkFather	是	String	true为检查父任务状态，false不检查

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": ["2", "1"] }

主机管理接口
获取集群概览

接口描述：

获取集群概览。

接口请求地址：

/api/cluster/summary

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "name": "tdw", "installTime": "2016-05-09 13:08:23", "createTime": "2016-05-09 13:22:45", "currentTime": "2016-05-09 16:17:28", "healthyHostNum": 4, "unhealthyHostNum": 1, "unknowHostNum": 0, "runningComponentNum": 11, "stopComponentNum": 1 } }

创建集群

接口描述：

创建集群。

接口请求地址：

/cluster

请求方法：

POST

{ "name": "tdw", "license": "ABCD-EFGH-IJKL-MNOP-QRST" }

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
name	是	String	集群名字
license	是	String	集群license

输出结构：

{ "name": "tdw", "creator": "root", "services": [], "hosts": [], "step": "START", "deployed": false }

获取集群信息

接口描述：

获取当前集群信息。

接口请求地址：

/cluster

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

{ "name": "tdw", "creator": "root", "services": [], "hosts": [], "step": "START", "deployed": false }

获取集群摘要信息

接口描述：

获取当前集群摘要信息。

接口请求地址：

/cluster/summary

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

{ "name": "tdw", "createTime": "2015-10-13 14:28:30", "runTime": null, "healthyHostNum": 0, "unhealthyHostNum": 5, "unknowHostNum": 1, "runningComponentNum": 20, "stopComponentNum": 60 }

卸载集群

接口描述：

卸载集群。

接口请求地址：

/cluster/deploy

请求方法：

DELETE

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

True

删除集群

接口描述：

获取集群概览。

接口请求地址：

/cluster

请求方法：

DELETE

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

True

查询服务

接口描述：

查询素有服务元数据信息。

接口请求地址：

/api/system/raw/stack/services/?fields=StackServices/*,components/StackServiceComponents/*,configurations/*

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
fields	是	String	1. 服务ID:items/StackServices/service_name 2. 服务名:items/StackServices/display_name 3. 服务版本:items/StackServices/service_version 4. 服务类型:items/StackServices/service_category，服务类型见下 5. 服务组件ID:items/components/StackServiceComponents/component_name 6. 服务组件名:items/components/StackServiceComponents/display_name 7. 服务组件是否是客户端:items/components/StackServiceComponents/is_client，基于此判断服务是否只包含客户端组件。 8. 服务是否支持服务检查:items/StackServices/servicechecksupported，基于此判断是否显示服务检查菜单 9. 服务组件个数限制:items/components/StackServiceComponents/cardinality，基于此判断是否显示添加服务组件菜单 10. 服务配置类型信息:items/StackServices/config_types，基于此管理服务的配置 11. 服务配置默认值:items/configurations,基于此获取服务初始化配置 a. 服务类型字段 | 服务类型 | 含义 | | :----: | :----: | | ACCESS | 计算 | | STORAGE | 存储 | | COMPUTE | 计算 | | SCHEDULE | 调度 | | APPLICATION | 应用 | | UNKNOWN | 其他 | 为了支持检索和分页，需要根据关键字和服务类型查询出所有的满足条件的服务ID。

输出结构：

{ "href": "http://10.151.140.233:8080/api/v1/stacks/HDP/versions/2.2/services/?fields=StackServices/*,components/StackServiceComponents/*,configurations/*&StackServices/service_name=FT

P", "items": [{ "href": "http://10.151.140.233:8080/api/v1/stacks/HDP/versions/2.2/services/FTP", "StackServices": { "comments": "FTP 是File Transfer Protocol（文件传输协议）的英文简称，而中文简称为“文传协议”。用于Internet上的控制文件的双向传输。系统中使用其作为用户上传文件存储与共各子系统进行文件对接", "custom_commands": [], "display_name": "FTP", "required_services": [], "service_check_supported": false, "service_name": "FTP", "service_version": "2.2.2", "stack_name": "HDP", "stack_version": "2.2", "user_name": null, "config_types": { "ftp": { "supports": { "adding_forbidden": "false", "do_not_extend": "false", "final": "false" } } } }, "configurations": [{ "href": "http://10.151.140.233:8080/api/v1/stacks/HDP/versions/2.2/services/FTP/configurations/ftp.password", "StackConfigurations": { "final": "false", "property_description": "ftp password(仅首次安装时,修改生效)", "property_name": "ftp.password", "property_type": [], "property_value": "123456", "service_name": "FTP", "stack_name": "HDP", "stack_version": "2.2", "type": "ftp.xml" } }], "components": [{ "href": "http://10.151.140.233:8080/api/v1/stacks/HDP/versions/2.2/services/FTP/components/FTP_SERVER", "StackServiceComponents": { "advertise_version": false, "cardinality": "1", "component_category": "MASTER", "component_name": "FTP_SERVER", "custom_commands": [], "display_name": "FTP Server", "is_client": false, "is_master": true, "service_name": "FTP", "stack_name": "HDP", "stack_version": "2.2", "used_ports": ["ftp/ftp.port"] } }] }] }

根据服务元数据查询服务ID

接口描述：

根据服务元数据查询服务ID。

接口请求地址：

/api/system/raw/stack/services/?fields=StackServices/service_name,StackServices/display_name&StackServices/display_name.matches((?i).*t.*)&minimal_response=true&from=0&page_size=2

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
fields	是	String	1. 服务ID:items/StackServices/service_name 2. 服务名:items/StackServices/display_name 3. 服务版本:items/StackServices/service_version 4. 服务类型:items/StackServices/service_category，服务类型见下 5. 服务组件ID:items/components/StackServiceComponents/component_name 6. 服务组件名:items/components/StackServiceComponents/display_name 7. 服务组件是否是客户端:items/components/StackServiceComponents/is_client，基于此判断服务是否只包含客户端组件。 8. 服务是否支持服务检查:items/StackServices/servicechecksupported，基于此判断是否显示服务检查菜单 9. 服务组件个数限制:items/components/StackServiceComponents/cardinality，基于此判断是否显示添加服务组件菜单 10. 服务配置类型信息:items/StackServices/config_types，基于此管理服务的配置 11. 服务配置默认值:items/configurations,基于此获取服务初始化配置 a. 服务类型字段 | 服务类型 | 含义 | | :----: | :----: | | ACCESS | 计算 | | STORAGE | 存储 | | COMPUTE | 计算 | | SCHEDULE | 调度 | | APPLICATION | 应用 | | UNKNOWN | 其他 | 为了支持检索和分页，需要根据关键字和服务类型查询出所有的满足条件的服务ID。
t	否	String	查询关键字:t, 不区分大小写

参数名称	是否必选	类型	描述
from	否	int	分页起始位置
page_size	否	int	分页大小

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "items": [{ "StackServices": { "display_name": "Alerts", "service_name": "ALERT" } }, { "StackServices": { "display_name": "TBDSMetrics", "service_name": "AMBARI_METRICS" } }], "itemTotal": "17" } }

查询服务及告警状态

接口描述：

查询服务，及其告警、状态信息，根据分页查询出的服务ID列表（ALERT,AMBARI_METRICS）查询每个服务对应的状态信息。

接口请求地址：

/api/system/raw/cluster/services?fields=ServiceInfo/*,alerts_summary/*&ServiceInfo/service_name.in(ALERT,AMBARI_METRICS)&minimal_response=true

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
fields	是	String	ServiceInfo/*,alerts_summary/*
t	否	String	查询关键字:t, 不区分大小写
from	否	int	分页起始位置
page_size	否	int	分页大小

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "items": [{ "alerts_summary": { "OK": 0, "MAINTENANCE": 0, "UNKNOWN": 0, "WARNING": 0, "CRITICAL": 0 }, "ServiceInfo": { "cluster_name": "tdw", "maintenance_state": "OFF", "state": "STARTED", "service_name": "ALERT" } }, { "alerts_summary": { "OK": 8, "MAINTENANCE": 0, "UNKNOWN": 0, "WARNING": 0, "CRITICAL": 0 }, "ServiceInfo": { "cluster_name": "tdw", "maintenance_state": "OFF", "state": "STARTED", "service_name": "AMBARI_METRICS" } }] } }

> 说明：
>
> 1. 服务ID：items/ServiceInfo/service_name
> 2. 服务状态：items/ServiceInfo/state，状态字段取值含义见下
> 3. 服务告警数：items/alerts_summary/*，为不同类型告警个数，类型字段取值含义见下
> - 服务状态字段 | 服务状态 | 含义 | | :----: | :----: | | INIT | 初始状态 | | INSTALLING | 正在安装 | | INSTALLFAILED | 安装失败 | | INSTALLED | 已经停止 | | STARTING | 正在启动 | | STARTED | 已经启动

| | STOPPING | 正在停止 | | UNINSTALLING | 正在卸载 | | UNINSTALLED | 已经卸载 | | WIPINGOUT | 正在清除 | | UPGRADING | 正在升级 | | DISABLED | 禁止备份 | | UNKNOWN| 未知状态 |

- 告警类型字段 | 告警类型 | 含义 | | :----: | :----: | | OK | 正常 | | MAINTENANCE | 维护 | | UNKNOWN| 未知 | | WARNING | 警告 | | CRITICAL | 严重 |

查询服务停止组件信息

接口描述：

查询服务停止的组件信息(只在服务状态为停止**-INSTALLED**时才调用该接口) 。

1. items/HostRoles/component_name为组件ID，需要从服务元数据取出组件**ID**对应的组件名

2. 需要排除客户端类型组件(元数据内is_client=true)

接口请求地址：

/api/system/raw/cluster/host_components?fields=HostRoles/*&HostRoles/service_name=ALERT&HostRoles/state=INSTALLED&minimal_response=true

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
fields	是	String	HostRoles/*
HostRoles/service_name	是	String	服务名：ALERT
HostRoles/state	是	String	查询状态：INSTALLED

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "items": [{ "HostRoles": { "component_name": "ALERT_SERVICE" }, "host": { "href": "http://10.254.100.198:8080/api/v1/clusters/tdw/hosts/null" } }] } }

资源管理接口
获取资源池配置列表

接口描述：

获取资源池配置列表。

接口请求地址：

/api/resource/queues/config

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
offset	是	Int	偏移位置
size	是	Int	偏移大小
key	否	String	#TODO

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "content": [{ "id": "test-queue-config-id", "name": "qq_zone", "project": "QQ空间", "weight": 80, "minVCore": 10, "maxVCore": 20, "minMemory": 1000, "maxMemory": 3000, "maxAppNum": 10, "maxAppMasterRatio": 0.5 }, { "id": "test-queue-config-id-1", "name": "qq_zone_1", "project": "QQ空间", "weight": 80, "minVCore": 10, "maxVCore": 20, "minMemory": 1000, "maxMemory": 3000, "maxAppNum": 10, "maxAppMasterRatio": 0.5 }, { "id": "test-queue-config-id-2", "name": "qq_zone_2", "project": "QQ空间", "weight": 80, "minVCore": 10, "maxVCore": 20, "minMemory": 1000, "maxMemory": 3000, "maxAppNum": 10, "maxAppMasterRatio": 0.5 }], "last": true, "firstPage": false, "totalPages": 1, "lastPage": true, "totalElements": 3, "number": 1, "size": 10, "sort": null, "first": false, "numberOfElements": 3 } }

获取资源池配置

接口描述：

获取资源池配置。

接口请求地址：

/api/resource/queues/config/ xx-queue-config-id

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
xx-queue-config-id	是	String	拼接到URL

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "id": "xx-queue-config-id", "name": "qq_zone", "project": "QQ空间", "weight": 80, "minVCore": 10, "maxVCore": 20, "minMemory": 1000, "maxMemory": 3000, "maxAppNum": 10, "maxAppMasterRatio": 0.5 } }

提交资源池配置

接口描述：

新增并提交一个资源池配置。

接口请求地址：

/api/resource/queues/config

请求方法：

POST

输入参数：

{ "name": "qq_zone", "project": "QQ空间", "weight": 80, "minVCore": 10, "maxVCore": 20, "minMemory": 1000, "maxMemory": 3000, "maxAppNum": 10, "maxAppMasterRatio": 0.5 }

参数名称	是否必选	类型	描述
name	是	Int	资源池名称
project	是	String	项目名称
weight	是	Int	权重
minVCore	是	Int	最小CPU核数
maxVCore	是	Int	最大CPU核数
minMemory	是	Int	最小内存
maxMemory	是	Int	最大内存
maxAppNum	是	Int	最大任务个数
maxAppMasterRatio	是	Int	#TODO

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "ok" }

删除资源池配置

接口描述：

删除资源池配置。

接口请求地址：

/api/resource/queues/config/xx-queue-config-id

请求方法：

DELETE

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
xx-queue-config-id	是	String	拼接到URL

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": true }

获取资源池状态列表

接口描述：

获取资源池列表。

接口请求地址：

/api/resource/queues/status

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
offset	是	Int	偏移位置
size	是	Int	偏移大小

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "content": [{ "id": "test-queue-config-id", "statusId": "test-queue-status-id", "name": "qq_zone", "project": "QQ空间", "allocatedVCore": 15, "allocatedMemory": 1500, "allocatedContainerNum": 200, "pendingContainerNum": 20 }, { "id": "test-queue-config-id-1", "statusId": "test-queue-status-id", "name": "qq_zone_1", "project": "QQ空间", "allocatedVCore": 15, "allocatedMemory": 1500, "allocatedContainerNum": 200, "pendingContainerNum": 20 }, { "id": "test-queue-config-id-2", "statusId": "test-queue-status-id", "name": "qq_zone_2", "project": "QQ空间", "allocatedVCore": 15, "allocatedMemory": 1500, "allocatedContainerNum": 200, "pendingContainerNum": 20 }], "last": true, "firstPage": false, "totalPages": 1, "lastPage": true, "totalElements": 3, "number": 1, "size": 10, "sort": null, "first": false, "numberOfElements": 3 } }

获取资源池状态

接口描述：

根据资源池 ID 获取资源池状态。

接口请求地址：

/api/resource/queues/status/xx-queue-config-id

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
xx-queue-config-id	是	String	拼接到URL

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "id": "xx-queue-config-id", "statusId": "xx-queue-status-id", "name": "qq_zone", "project": "QQ空间", "allocatedVCore": 15, "allocatedMemory": 1500, "allocatedContainerNum": 200, "pendingContainerNum": 20 } }

获取资源池摘要

接口描述：

获取资源池摘要。

接口请求地址：

/api/resource/queues/summary

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "totalVCore": 1024, "totalMemory": 1073741824 } }

获取资源池内存指标

接口描述：

获取资源池内存指标。

接口请求地址：

/api/resource/queues/metrics/memory

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
Name	是	String	#TODO
interval	是	Int	间隔秒数

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "memory": [[171826, 1460983504], [163337, 1460983519], [260652, 1460983534]] } }

获取资源池VCore指标

接口描述：

获取资源池 VCore 指标。

接口请求地址：

/api/resource/queues/metrics/vcore

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
Name	是	String	#TODO
interval	是	Int	间隔秒数

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "vcore": [[171826, 1460983504], [163337, 1460983519], [260652, 1460983534]] } }

获取项目的资源池配置

接口描述：

获取项目的资源池配置。

接口请求地址：

/api/resource/queues/project-config

请求方法：

POST

输入参数：

[

"002",

"003",

"004"

参数名称	是否必选	类型	描述
	是	数组	项目ID, 可以传多个值，用逗号分隔

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": [{ "id": "9da3be33-edea-4076-b699-64f3c816bd24", "name": "2", "project": "002", "weight": 2, "percent": 0, "minVCore": 0, "maxVCore": 8, "minMemory": 0, "maxMemory": 10752, "maxAppNum": 100, "maxAppMasterRatio": 0.5, "requestId": 129 }, { "id": "7db5f962-047f-4a4a-ae5e-e07aa262112d", "name": "3", "project": "003", "weight": 3, "percent": 0, "minVCore": 0, "maxVCore": 8, "minMemory": 0, "maxMemory": 10752, "maxAppNum": 100, "maxAppMasterRatio": 0.5, "requestId": 130 }, { "id": "b8bd059f-6796-4742-b81c-65f658892407", "name": "4", "project": "004", "weight": 4, "percent": 0, "minVCore": 0, "maxVCore": 8, "minMemory": 0, "maxMemory": 10752, "maxAppNum": 100, "maxAppMasterRatio": 0.5, "requestId": 131 }] }

获取资源池默认配置

接口描述：

获取资源池默认配置。

接口请求地址：

/api/resource/queues/default-config

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "id": null, "name": null, "project": null, "weight": 0, "percent": 0, "minVCore": 0, "maxVCore": 24, "minMemory": 0, "maxMemory": 32256, "maxAppNum": 100, "maxAppMasterRatio": 0.5, "requestId": 0, "timestamp": null } }

获取配额列表

接口描述：

获取配额列表。

接口请求地址：

/api/resource/quotas/config

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
offset	是	Int	偏移位置
size	是	Int	偏移大小
key	否	String	

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "content": [{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": [{ "id": "test-quota-id", "project": "QQ空间", "directory": "/data/home/test", "maxFileNum": 10000, "maxDiskSpace": 1000, "usedFileNum": 2, "usedDiskSpace": 50, "fileNumLimited": true, "diskSpaceLimited": true }, { "id": "test-quota-id2", "project": "QQ空间", "directory": "/data/home/test2", "maxFileNum": 10000, "maxDiskSpace": 1000, "usedFileNum": 2, "usedDiskSpace": 50, "fileNumLimited": true, "diskSpaceLimited": true }] }], "last": true, "firstPage": false, "totalPages": 1, "lastPage": true, "totalElements": 3, "number": 1, "size": 10, "sort": null, "first": false, "numberOfElements": 3 } }

获取配额

接口描述：

获取配额。

接口请求地址：

/api/resource/quotas/config/ xx-quota-id

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
xx-quota-id	是	String	拼加到URL

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "id": "xx-quota-id", "project": "QQ空间", "directory": "/data/home/test", "maxFileNum": 10000, "maxDiskSpace": 1000, "usedFileNum": 2, "usedDiskSpace": 50, "fileNumLimited": true, "diskSpaceLimited": true } }

提交配额

接口描述：

提交配额。

接口请求地址：

/api/resource/quotas/config

请求方法：

POST

输入参数：

{ "project": "QQ空间", "directory": "/data/home/test", "maxFileNum": 10000, "maxDiskSpace": 1000, "fileNumLimited": true, "diskSpaceLimited": true }

参数名称	是否必选	类型	描述
project	是		项目名称
directory	是		项目主目录
maxFileNum	是		最大文件数目
maxDiskSpace	是		最大存储空间(GB)
fileNumLimited	是	Boolean	文件上限是否做限制
diskSpaceLimited	是	Boolean	磁盘上限是否做限制

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "test-quota-id" }

删除配额

接口描述：

删除配额。

接口请求地址：

/api/resource/quotas/config/

请求方法：

DELETE

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
xx-queue-config-id	是	String	拼加到URL

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": true }

获取项目的配额配置

接口描述：

获取项目的配额配置。

接口请求地址：

/api/resource/quotas/project-config

请求方法：

POST

输入参数：

[

"002",

"003",

"004"

]

参数名称	是否必选	类型	描述
	是	数组	项目ID, 可以传多个值，用逗号分隔

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": [{ "requestId": 0, "id": "test-queue-config-id-0", "project": "002", "directory": "/tmp/dir0", "fileNumLimited": true, "maxFileNum": 10000, "usedFileNum": 2, "usedDiskSpace": 50, "diskSpaceLimited": true, "maxDiskSpace": 1000 }, { "requestId": 0, "id": "test-queue-config-id-1", "project": "003", "directory": "/tmp/dir1", "fileNumLimited": true, "maxFileNum": 10000, "usedFileNum": 2, "usedDiskSpace": 50, "diskSpaceLimited": true, "maxDiskSpace": 1000 }, { "requestId": 0, "id": "test-queue-config-id-2", "project": "004", "directory": "/tmp/dir2", "fileNumLimited": true, "maxFileNum": 10000, "usedFileNum": 2, "usedDiskSpace": 50, "diskSpaceLimited": true, "maxDiskSpace": 1000 }] }

获取配额的总量

接口描述：

获取配额总量。

接口请求地址：

/api/resource/quotas/total

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "totalFileNum": 1000, "totalDiskSpace": 1048576 } }

组织权限管理接口

添加用户

接口描述：

添加一个平台账号。

接口请求地址：

/api/users/addNewUser

请求方法：

POST

输入参数：

{ "userName": "useruuu", "realName": "rrr", "passWord": "123456", "org": "xx", "tel": "xx", "email": "xx", "wechat": "wechat1", "remark": "xx" }

参数名称	是否必选	类型	描述
userName	是	String	展示名
realName	是	String	用户名，唯一
password	是	String	用户密码
org	是	String	组织
tel	是	String	电话
email	是	String	邮箱
wechat	否	String	微信账号
remark	否	String	备注

输出结构：

成功: { "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": 123 } 用户名重复： { "resultCode": "1", "message": "nameExits", "resultData": null } 异常： { "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

修改用户

接口描述：

修改一个平台账号。

接口请求地址：

/api/users/updateUser

请求方法：

POST

输入参数：

{ "id": "1", "userName": "useruuu", "realName": "rrr", "passWord": "123456", "org": "xx", "tel": "xx", "email": "xx", "wechat": "wechat1", "remark": "xx" }

参数名称	是否必选	类型	描述
id	是	String	用户ID
userName	是	String	展示用户名
realName	是	String	用户名，唯一
password	是	String	用户密码
org	是	String	组织
tel	是	String	电话
email	是	String	邮箱
wechat	否	String	微信账号
remark	否	String	备注

输出结构：

成功: { "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": 123 } 用户名重复： { "resultCode": "1", "message": "nameExits", "resultData": null } 异常： { "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

删除用户

接口描述：

删除一个平台账号。

接口请求地址：

/api/users/deleteUser

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
userIds	是	String	用户id列表，多个逗号隔开

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": null }

查询用户

接口描述：

分页查询用户。

接口请求地址：

/api/users/findUsers

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
pageSize	否	int	分页大小 默认5
pageIndex	否	int	当前分页 默认0
name	否	String	用户名模糊匹配

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": { "content": [{ "id": 4, "userName": "user1", "realName": null, "wechat": null, "passWord": "", "roles": "", "org": "xx", "tel": "xx", "email": "xx", "creator": "1", "createTime": 1461311013000, "remark": "xx" }], "totalElements": 1, "totalPages": 1, "firstPage": true, "lastPage": true, "last": true, "number": 0, "size": 2, "numberOfElements": 1, "sort": null, "first": true } }

根据用户组查询用户

接口描述：

根据分组查询用户。

接口请求地址：

/api/users/findUsersByGroup

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
groupId	否	int	分组id

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": [{ "id": 1, "userName": "admin", "realName": null, "wechat": null, "passWord": "", "roles": null, "org": null, "tel": null, "email": null, "creator": "systemInit", "createTime": null, "remark": null }] }

修改用户密码

接口描述：

修改用户密码。

接口请求地址：

/api/users/changePWD

请求方法：

POST

输入参数：

{ "id": "1", "oldPwd": "123456", "newPwd": "654321" }

参数名称	是否必选	类型	描述
id	是	int	分组id
oldPwd	是	String	老密码
newPwd	是	String	新密码

输出结构：

成功: { "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": null } 用户id不存在： { "resultCode": "1", "message": "user not exists", "resultData": null } 旧密码错误： { "resultCode": "1", "message": "old pwd error", "resultData": null } 异常： { "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

查询用户登录记录

接口描述：

查询用户登录记录。

接口请求地址：

/api/users/findUserById?userId=1

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
userId	是	int	用户id

输出结构：

成功: { "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": { "id": 2, "userName": "useruuu", "realName": "rrr", "wechat": "wechat1", "passWord": "", "roles": null, "org": "xx", "tel": "xx", "email": "xx@qq.com", "creator": "1", "createTime": 1473218732000, "remark": "xx" } } 用户id不存在： { "resultCode": "1", "message": "user not found", "resultData": null } 异常： { "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

重置用户密码

接口描述：

重置用户密码，默认123456。

接口请求地址：

/api/users/resetUserPsw

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
userId	是	int	用户id

输出结构：

成功：{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": null }

失败：{ "resultCode": "1", "message": "only admin can do this operate!", "resultData": null }

根据项目查询用户

接口描述：

根据项目查询用户。

接口请求地址：

/api/project/queryUserByProject

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
condition[type]	是	int	类型分为管理员（PM）、成员（PL）
condition[projectId]	是	int	项目id
condition[userName]	否	String	用户模糊匹配

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "content": [{ "id": 1, "userName": "admin", "realName": null, "wechat": null, "passWord": "", "roles": "proRole2.proRole1.proRole3.", "org": null, "tel": null, "email": null, "creator": "systemInit", "createTime": null, "remark": null }], "last": true, "totalPages": 1, "totalElements": 1, "firstPage": true, "lastPage": true, "first": true, "sort": null, "numberOfElements": 1, "size": 10, "number": 0 } }

根据角色查询用户

接口描述：

分页查询用户。

接口请求地址：

/api/role/findAllUsersWithRoles

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
pageSize	是	int	分页大小
pageIndex	是	int	当前分页
name	否	String	用户模糊匹配

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": { "content": [{ "id": 3, "userName": "user2", "realName": "user2", "wechat": "wechat1", "passWord": "", "roles": "", "org": "xx", "tel": "xx", "email": "xx@qq.com", "creator": "1", "createTime": 1473219645000, "remark": "xx" }, { "id": 2, "userName": "useruuu", "realName": "rrr", "wechat": "wechat1", "passWord": "", "roles": "", "org": "xx", "tel": "xx", "email": "xx@qq.com", "creator": "1", "createTime": 1473218732000, "remark": "xx" }], "totalPages": 1, "totalElements": 2, "last": true, "lastPage": true, "firstPage": true, "number": 0, "size": 5, "sort": null, "numberOfElements": 2, "first": true } }

添加新用户组

接口描述：

添加新用户组。

接口请求地址：

/api/groups/addNewUserGroup

请求方法：

POST

输入参数：

{ "groupName": "group1231", "displayName": "用户组1", "remark": "rrrr" }

参数名称	是否必选	类型	描述
groupName	是	String	分组名
displayName	是	String	分组展示名
remark	否	String	备注

输出结构：

成功：{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": 123 } 名称重复：{ "resultCode": "1", "message": "nameExits", "resultData": null }
异常：{ "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

修改用户组

接口描述：

修改用户组。

接口请求地址：

/api/groups/updateUserGroup

请求方法：

POST

输入参数：

{ "id": "2", "groupName": "grouwep1231", "remark": "rrewerr", "displayName": "用户组1" }

参数名称	是否必选	类型	描述
id	是	String	用户组ID
groupName	是	String	分组名
displayName	是	String	分组展示名
remark	否	String	备注

输出结构：

成功： { "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": null }

名称冲突： { "resultCode": "1", "message": "nameExits", "resultData": null } 异常： { "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

根据ID查用户组

接口描述：

修改用户组。

接口请求地址：

/api/groups/findGroupById

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
groupId	是	String	用户组ID，支持多个，逗号隔开

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": { "id": 1, "groupName": "adminGroup", "creator": "systemInit", "createTime": 1447827561000, "remark": null, "memberNum": 0 } }

用户组添加用户

接口描述：

给用户组添加用户，一次可添加多个用户，用户id用逗号分隔，用户、用户组存在且用户不在当前组。

接口请求地址：

/api/groups/addUsersToGroup

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
groupIds	是	String	用户组ID，支持多个，逗号隔开
userIds	是	String	用户ID，支持多个，逗号隔开

输出结构：

成功：{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": null } 失败（包括用户不存、或用户已在当前组）{ "resultCode": "1", "message": "1,2,can not put into group!", "resultData": null } 异常：{ "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

用户组移除用户

接口描述：

给用户组移除用户，一次可移除多个用户，用户 id 用逗号分隔。

接口请求地址：

/api/groups/removeUsersToGroup

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
groupIds	是	String	用户组ID，支持多个，逗号隔开
userIds	是	String	用户ID，支持多个，逗号隔开

输出结构：

成功：{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": null }

异常：{ "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

根据用户查询用户组

接口描述：

根据用户查询用户组信息。

接口请求地址：

/api/groups/findAllGroupInfoByUser

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
userId	是	int	用户id

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": [{ "groupId": 2, "groupName": "group11", "userCount": 2, "comment": null, "users": [{ "id": 2, "userName": "user6", "realName": "rrr6", "wechat": "wechat166", "passWord": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e", "roles": null, "org": "xx6", "tel": "xx66", "email": "xx66", "creator": "systemInit", "createTime": null, "remark": "xx66" }, { "id": 4, "userName": "user1", "realName": null, "wechat": null, "passWord": "c33367701511b4f6020ec61ded352059", "roles": null, "org": "xx", "tel": "xx", "email": "xx", "creator": "1", "createTime": 1461311013000, "remark": "xx" }] }, { "groupId": 3, "groupName": "group12", "userCount": 1, "comment": null, "users": [{ "id": 2, "userName": "user6", "realName": "rrr6", "wechat": "wechat166", "passWord": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e", "roles": null, "org": "xx6", "tel": "xx66", "email": "xx66", "creator": "systemInit", "createTime": null, "remark": "xx66" }] }] }

根据项目id查询用户组

接口描述：

根据项目查询用户组信息。

接口请求地址：

/api/groups/findGroupsByProject

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
projectId	是	int	项目id

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": [{ "groupId": 3, "groupName": "group12", "userCount": 1, "comment": null, "users": [{ "id": 2, "userName": "user6", "realName": "rrr6", "wechat": "wechat166", "passWord": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e", "roles": null, "org": "xx6", "tel": "xx66", "email": "xx66", "creator": "systemInit", "createTime": null, "remark": "xx66" }] }, { "groupId": 4, "groupName": "group1", "userCount": 0, "comment": null, "users": [] }] }

查询用户组

接口描述：

分页查询用户组信息。

接口请求地址：

/api/groups/findGroups

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
pageIndex	是	int	当前分页
pageSize	是	int	分页大小
name	否	String	模糊查询

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": { "content": [{ "id": 2, "groupName": "grouwep1231", "displayName": "用户组1", "creator": "1", "org": "o2", "createTime": 1473321309000, "remark": "rrewerr", "memberNum": 0, "roles": null, "memberNames": null }], "firstPage": true, "lastPage": true, "last": true, "totalElements": 1, "totalPages": 1, "size": 5, "number": 0, "sort": null, "first": true, "numberOfElements": 1 } }

查询系统用户数

接口描述：

查询已注册系统用户数。

接口请求地址：

/api/users/getUserCount

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

成功：{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": 4 }

异常：{ "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

批量更新用户组成员

接口描述：

批量更新用户组成员。

接口请求地址：

/api/groups/modifyGroupUsers?groupIds=2&userIds=1,2

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
groupIds	是	String	用户组ID，支持多个，逗号隔开
userIds	是	String	用户ID，支持多个，逗号隔开

输出结构：

成功：{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": null }

异常：{ "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

根据项目查询用户组

接口描述：

根据项目查询用户组。

接口请求地址：

/api/project/queryGroupByProject

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
condition[type]	是	String	类型分为管理员（PM）、成员（PL）
condition[projectId]	否	String	项目ID
condition[groupName]	否	String	分组名称，模糊查询

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "content": [{ "id": 2, "groupName": "grouwep1231", "displayName": "用户组1", "creator": "1", "org": "o2", "createTime": 1473321309000, "remark": "rrewerr", "memberNum": 0, "roles": "projectManager.operator.", "memberNames": "" }], "firstPage": true, "lastPage": true, "last": true, "totalElements": 1, "totalPages": 1, "size": 10, "number": 0, "sort": null, "first": true, "numberOfElements": 1 } }

新建角色

接口描述：

新建角色。

接口请求地址：

/api/role/addNewRole

请求方法：

POST

输入参数：

{ "name": "role1", "type": "PRO", "remark": "rrrrrrrrrrr" }

参数名称	是否必选	类型	描述
name	是	String	角色名
type	否	String	系统角色：SYS 项目角色：PRO
remark	否	String	备注

输出结构：

成功 { "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": "5" data为新增的ID } 名称冲突 { "resultCode": "1", "message": "nameExits", "resultData": null }

修改角色

接口描述：

修改角色信息。

接口请求地址：

/api/role/updateRole

请求方法：

POST

输入参数：

{ "id": "5", "name": "role4", "type": "SYS", "remark": "rrr" }

参数名称	是否必选	类型	描述
id	是	int	角色ID
name	否	String	角色名
type	否	String	系统角色：SYS 项目角色：PRO
remark	否	String	备注

输出结构：

成功 { "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": null
} 名称冲突 { "resultCode": "1", "message": "nameExits", "resultData": null }

删除角色

接口描述：

删除角色。

接口请求地址：

/api/role/deleteRoles

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
ids	是	String	角色ID，多个用逗号分隔

输出结构：

成功 { "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": null }

删除失败 { "resultCode": "1", "message": "4, can not remove ", "resultData": null }

根据ID查询角色

接口描述：

根据 ID 查询角色。

接口请求地址：

/api/role/findRoleById

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
id	是	String	角色ID

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "id": 2, "name": "role2", "type": "SYS", "createTime": "2016-04-25 17:17:13", "creator": "admin", "status": "2", "remark": "rrrrrrrrrrr" } }

查询角色

接口描述：

分页查询角色。

接口请求地址：

/api/role/findAllRoles

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
pageSize	否	int	分页大小
pageIndex	否	int	当前分页
name	否	String	模糊查找角色名字
condition[type]	否	String	过滤类型 系统角色：SYS 项目角色：PRO

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "content": [{ "id": 5, "name": "role4", "type": "SYS", "createTime": "2016-04-23 16:20:43", "creator": "admin", "status": "2", "remark": "rrr" }, { "id": 1, "name": "系统管理员", "type": "SYS", "createTime": "2016-04-22 11:35:19", "creator": "default", "status": "1", "remark": null }], "totalPages": 1, "firstPage": true, "lastPage": true, "last": true, "totalElements": 2, "number": 0, "size": 5, "sort": null, "first": true, "numberOfElements": 2 } }

角色添加功能

接口描述：

角色添加功能。

接口请求地址：

/api/role/addFunctionsToRole

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
roleId	是	int	角色id
functionIds	是	String	功能模块id，多个逗号分隔

输出结构：

成功：{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": null }

失败：{ "resultCode": "1", "message": "can not add relation to role", "resultData": null }

异常：{ "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

角色移除功能

接口描述：

角色移除功能。

接口请求地址：

/api/role/removeFunctionsFromRole

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
roleId	是	int	角色id
functionIds	是	String	功能模块id，多个逗号分隔

输出结构：

成功： { "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": null } 失败: { "resultCode": "1", "message": "can not remove relation", "resultData": null }
异常： { "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

角色功能更新

接口描述：

角色功能更新。

接口请求地址：

/api/role/modifyRoleFunctions

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
roleId	是	int	角色id
functionIds	是	String	功能模块id，多个逗号分隔

输出结构：

成功： { "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": null } 失败: { "resultCode": "1", "message": "can not remove relation", "resultData": null }
异常： { "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

系统角色添加用户

接口描述：

系统角色添加用户。

接口请求地址：

/api/role/addUsersToRole

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
roleId	是	int	角色id
userIds	是	String	用户id，多个逗号分隔

输出结构：

成功：{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": null } 失败：{ "resultCode": "1", "message": "can not add relation to role", "resultData": null }

异常：{ "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

系统角色移除用户

接口描述：

系统角色移除用户。

接口请求地址：

/api/role/removeUsersFromRole

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
roleId	是	int	角色id
userIds	是	String	用户id，多个逗号分隔

输出结构：

成功： { "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": null } 失败: { "resultCode": "1", "message": "can not remove relation", "resultData": null }
异常： { "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

更新用户系统角色

接口描述：

更新用户系统角色。

接口请求地址：

/api/role/modifyUserSYSRoles

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
roleIds	是	String	角色id, 多个逗号分隔
userId	是	int	用户id

输出结构：

成功： { "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": null } 失败: { "resultCode": "1", "message": "can not remove relation", "resultData": null }
异常： { "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

系统角色添加用户组

接口描述：

系统角色添加用户组。

接口请求地址：

/api/role/addGroupsToRole

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
roleId	是	int	角色id
groupIds	是	String	分组id, 多个逗号分隔

输出结构：

成功：{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": null } 失败：{ "resultCode": "1", "message": "can not add relation to role", "resultData": null }

异常：{ "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

系统角色移除用户组

接口描述：

系统角色移除用户组。

接口请求地址：

/api/role/removeGroupsFromRole

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
roleId	是	int	角色id
groupIds	是	String	分组id, 多个逗号分隔

输出结构：

成功： { "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": null } 失败: { "resultCode": "1", "message": "can not remove relation", "resultData": null }
异常： { "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

更新用户组系统角色

接口描述：

更新用户组系统角色。

接口请求地址：

/api/role/modifyGroupSYSRoles

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
groupId	是	int	分组id
roleIds	是	String	角色id, 多个逗号分隔

输出结构：

成功： { "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": null } 失败: { "resultCode": "1", "message": "can not remove relation", "resultData": null }
异常： { "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

查询用户所有角色

接口描述：

查询用户所有角色，查询结果为用户所有角色去重后，包含系统角色和项目角色。

接口请求地址：

/api/role/findAllRoleByUser

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
userId	是	int	用户id

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": [{ "id": 4, "name": "role4", "type": "SYS", "createTime": "2016-04-25 17:17:18", "creator": "admin", "status": "2", "remark": "rrrrrrrrrrr" }] }

查询用户角色

接口描述：

查询用户在某个项目中的角色, 查询结果为用户个人项目角色。

接口请求地址：

/api/role/findPRORoleByProjectAndUser

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
userId	是	int	用户id
projectId	是	int	项目id

输出结构：

成功： { "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": [{ "id": 3, "name": "role3", "type": "SYS", "createTime": "2016-04-28 16:41:33", "creator": "admin", "status": "2", "remark": "rrrrrrrrrrr" }, { "id": 4, "name": "role4", "type": "SYS", "createTime": "2016-04-28 16:41:35", "creator": "admin", "status": "2", "remark": "rrrrrrrrrrr" }] }

查询用户系统角色

接口描述：

查询用户拥有的系统角色，查询结果为用户所有角色去重后，只包含系统角色。

接口请求地址：

/api/role/findSYSRoleByUser

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
userId	是	int	用户id

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": [{ "id": 4, "name": "role4", "type": "SYS", "createTime": "2016-04-25 17:17:18", "creator": "admin", "status": "2", "remark": "rrrrrrrrrrr" }] }

查询用户项目角色

接口描述：

查询用户个人拥有的所有项目角色。

接口请求地址：

/api/role/findPRORoleByUser

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
userId	是	int	用户id

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": [{ "project": { "id": 1, "name": "pro1", "identification": "ddddddddd1", "createTime": "2016-04-25 16:05:38", "creator": "admin", "status": null, "remark": "rrrrrrrrrrr" }, "roles": [{ "id": 1, "name": "role1", "type": "PRO", "createTime": "2016-04-25 17:17:06", "creator": "admin", "status": "2", "remark": "rrrrrrrrrrr" }] }, { "project": { "id": 2, "name": "pro2", "identification": "ddddddddd2", "createTime": "2016-04-25 16:06:03", "creator": "admin", "status": null, "remark": "rrrrrrrrrrr" }, "roles": [{ "id": 1, "name": "role1", "type": "PRO", "createTime": "2016-04-25 17:17:06", "creator": "admin", "status": "2", "remark": "rrrrrrrrrrr" }] }] }

查询用户所有项目角色

接口描述：

查询结果为用户个人+用户所在用户组项目角色合集。

接口请求地址：

/api/role/queryAllPRORolesByUser

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
userId	是	int	用户id

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": [{ "project": { "id": 1, "name": "Florian的项目", "identification": "florian", "createTime": "2016-05-25 18:34:10", "creator": "admin", "status": null, "remark": "", "managerIds": null }, "roles": [{ "id": 4, "name": "projectManager", "displayName": "项目管理员", "type": "PRO", "createTime": "2016-05-25 17:00:19", "creator": "systemInit", "status": "1", "remark": "rrrrrrrrrrr", "memberNum": 0, "memberNames": null }, { "id": 3, "name": "operater", "displayName": "运维", "type": "PRO", "createTime": "2016-05-25 17:00:19", "creator": "systemInit", "status": "1", "remark": "rrrrrrrrrrr", "memberNum": 0, "memberNames": null }] }, { "project": { "id": 2, "name": "zlproject", "identification": "zlproject", "createTime": "2016-05-26 09:53:22", "creator": "admin", "status": null, "remark": "", "managerIds": null } }, { "project": { "id": 3, "name": "zltestproject2", "identification": "zltestproject2", "createTime": "2016-05-26 16:23:34", "creator": "admin", "status": null, "remark": "", "managerIds": null }, "roles": [{ "id": 4, "name": "projectManager", "displayName": "项目管理员", "type": "PRO", "createTime": "2016-05-25 17:00:19", "creator": "systemInit", "status": "1", "remark": "rrrrrrrrrrr", "memberNum": 0, "memberNames": null }, { "id": 3, "name": "operater", "displayName": "运维", "type": "PRO", "createTime": "2016-05-25 17:00:19", "creator": "systemInit", "status": "1", "remark": "rrrrrrrrrrr", "memberNum": 0, "memberNames": null }] }] }

查询用户组拥有系统角色

接口描述：

查询结果为用户所有角色去重后，只包含系统角色。

接口请求地址：

/api/role/querySYSRolesByGroup

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
groupId	是	int	用户组id

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": [{ "id": 2, "name": "role2", "type": "SYS", "createTime": "2016-04-25 17:17:13", "creator": "admin", "status": "2", "remark": "rrrrrrrrrrr" }] }

查询用户组拥有项目角色

接口描述：

查询所有项目及其对应的项目角色。

接口请求地址：

/api/role/findPRORoleByGroup

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
groupId	是	int	用户组id

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": [{ "project": { "id": 1, "name": "pro1", "identification": "ddddddddd1", "createTime": "2016-04-25 16:05:38", "creator": "admin", "status": null, "remark": "rrrrrrrrrrr" }, "roles": [{ "id": 1, "name": "role1", "type": "PRO", "createTime": "2016-04-25 17:17:06", "creator": "admin", "status": "2", "remark": "rrrrrrrrrrr" }, { "id": 3, "name": "role3", "type": "PRO", "createTime": "2016-04-25 17:17:15", "creator": "admin", "status": "2", "remark": "rrrrrrrrrrr" }, { "id": 5, "name": "role5", "type": "PRO", "createTime": "2016-04-25 17:17:20", "creator": "admin", "status": "2", "remark": "rrrrrrrrrrr" }] }] }

查询项目对应的角色

接口描述：

查询结果为所有项目所有角色去重后，只包含项目角色。

接口请求地址：

/api/role/findPRORoleByProject

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
projectIds	是	int	项目id，多个逗号隔开

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": [{ "id": 7, "name": "role6", "type": "PRO", "createTime": "2016-04-25 17:17:20", "creator": "admin", "status": "2", "remark": "rrrrrrrrrrr" }, { "id": 3, "name": "role3", "type": "PRO", "createTime": "2016-04-25 17:17:15", "creator": "admin", "status": "2", "remark": "rrrrrrrrrrr" }, { "id": 1, "name": "role1", "type": "PRO", "createTime": "2016-04-25 17:17:06", "creator": "admin", "status": "2", "remark": "rrrrrrrrrrr" }, { "id": 5, "name": "role5", "type": "PRO", "createTime": "2016-04-25 17:17:20", "creator": "admin", "status": "2", "remark": "rrrrrrrrrrr" }] }

项目管理

新建项目

接口描述：

新建项目。

接口请求地址：

/api/project/addNewProject

请求方法：

POST

输入参数：

{ "name": "pro2", "identification": "ddddddf3", "remark": "rrrrrrrrrrr", "managerIds": "1" }

参数名称	是否必选	类型	描述
name	是	String	项目名字
identification	是	String	项目标识（唯一）
remark	是	String	备注
managerIds	是	String	管理员ID，多个逗号隔开

输出结构：

成功： { "resultCode": "ok", "message": "ok", "resultData": "15" 新增id }

标示冲突冲突： { "resultCode": "ok", "message": "ok", "resultData": "identification conflict" }

修改项目

接口描述：

修改项目信息。

接口请求地址：

/api/project/updateProject

请求方法：

POST

输入参数：

{ "id": "2", "name": "zl111", "identification": "zl111", "remark": "rrrrrrrrrrr", "managerIds": "1" }

参数名称	是否必选	类型	描述
id	是	String	项目ID
name	否	String	项目名字
identification	否	String	项目标识（唯一）
remark	否	String	备注
managerIds	否	String	管理员ID，多个逗号隔开

输出结构：

成功 { "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": null } 标示冲突 { "resultCode": "ok", "message": "ok", "resultData": "identification conflict" }

查询项目信息

接口描述：

根据项目 ID 查询项目信息。

接口请求地址：

/api/project/findProjectById

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
id	是	String	项目ID

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "projectId": 1, "identification": "ddddddf1", "projectName": "pro1", "leagerNum": 1, "resourceName": null, "vcores": null, "memory": null, "hdfsSize": null, "createTime": 1473230076000, "org": "gg", "managers": [{ "id": 1, "userName": "admin", "realName": "admin", "wechat": null, "passWord": "", "roles": null, "org": "s", "tel": null, "email": null, "creator": "systemInit", "createTime": null, "remark": null }], "groups": [], "userGroups": null, "remark": "rrrrrrrrrrr" } }

管理员查询项目

接口描述：

根据管理员查询项目（项目管理员视图）。

接口请求地址：

/api/project/findProjectByManager

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
userId	是	String	管理员id
name	否	String	项目名字，可模糊查询

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "content": [{ "projectId": 1, "identification": "ddddddf1", "projectName": "pro1", "leagerNum": 1, "resourceName": null, "vcores": null, "memory": null, "hdfsSize": null, "createTime": 1473230076000, "org": "gg", "managers": null, "groups": null, "userGroups": null, "remark": null }, { "projectId": 2, "identification": "zl111", "projectName": "zl111", "leagerNum": 1, "resourceName": null, "vcores": null, "memory": null, "hdfsSize": null, "createTime": 1473232502000, "org": "org2", "managers": null, "groups": null, "userGroups": null, "remark": null }], "last": true, "totalPages": 1, "totalElements": 2, "lastPage": true, "firstPage": true, "size": 10, "number": 0, "first": true, "sort": null, "numberOfElements": 2 } }

管理员查询所有项目

接口描述：

根据管理员查询所有项目（管理员视图）。

接口请求地址：

/api/project/queryAllProjectsInfo

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
pageSize	否	int	分页大小
pageIndex	否	int	当前分页
name	否	String	项目名字，可模糊查询

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "content": [{ "projectId": 2, "identification": "zl111", "projectName": "zl111", "leagerNum": 1, "resourceName": null, "vcores": null, "memory": null, "hdfsSize": null, "createTime": 1473232502000, "org": "org2", "managers": null, "groups": null, "userGroups": null, "remark": null }, { "projectId": 1, "identification": "ddddddf1", "projectName": "pro1", "leagerNum": 1, "resourceName": null, "vcores": null, "memory": null, "hdfsSize": null, "createTime": 1473230076000, "org": "gg", "managers": null, "groups": null, "userGroups": null, "remark": null }], "last": true, "totalPages": 1, "totalElements": 2, "lastPage": true, "firstPage": true, "size": 15, "number": 0, "first": true, "sort": null, "numberOfElements": 2 } }

删除项目

接口描述：

删除项目。

接口请求地址：

/api/project/deleteProjects

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
ids	是	String	项目id，多个逗号隔开

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": null }

添加管理员

接口描述：

项目添加管理员。

接口请求地址：

/api/project/addManagerToProject

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
projectId	是	String	项目id
userIds	是	String	用户ID，多个逗号隔开

输出结构：

成功：{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": null }

失败：{ "resultCode": "1", "message": "1,2,3,4, can not add into project", "resultData": null }

异常：{ "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

移除管理员

接口描述：

项目移除管理员。

接口请求地址：

/api/project/removeManagerFromProject

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
projectId	是	String	项目id
userIds	是	String	用户ID，多个逗号隔开

输出结构：

成功： { "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": null }

失败: { "resultCode": "1", "message": "can not remove relation", "resultData": null }

异常： { "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

添加成员角色

接口描述：

项目添加成员角色。

接口请求地址：

/api/project/addProjectLeagerRole

请求方法：

POST

输入参数：

[{ "projectIds": "1", "targetIds": "1", "roleIds": "1" }]

参数名称	是否必选	类型	描述
projectIds	是	String	项目id ，多个逗号隔开
targetIds	是	String	用户ID，多个逗号隔开
roleIds	是	String	角色ID，多个逗号隔开

输出结构：

成功： { "resultCode": "0", "message": null, "resultData": null }

异常： { "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

修改成员角色

接口描述：

项目修改成员角色（项目管理）。

接口请求地址：

/api/project/modifyProjectLeagerRole

请求方法：

POST

输入参数：

[{ "projectIds": "1", "targetIds": "1", "roleIds": "1" }]

参数名称	是否必选	类型	描述
projectIds	是	String	项目id ，多个逗号隔开
targetIds	是	String	用户ID，多个逗号隔开
roleIds	是	String	角色ID，多个逗号隔开

输出结构：

成功： { "resultCode": "0", "message": null, "resultData": null }

异常： { "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

成员修改项目角色

接口描述：

成员修改项目角色（用户管理）。

接口请求地址：

/api/project/modifyLeagerProjectRole

请求方法：

POST

输入参数：

[{ "projectIds": "1", "targetIds": "1", "roleIds": "1" }]

参数名称	是否必选	类型	描述
projectIds	是	String	项目id ，多个逗号隔开
targetIds	是	String	用户ID，多个逗号隔开
roleIds	是	String	角色ID，多个逗号隔开

输出结构：

成功： { "resultCode": "0", "message": null, "resultData": null } 异常： { "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

项目添加用户组角色

接口描述：

项目添加用户组角色（项目管理）。

接口请求地址：

/api/project/addProjectGroupRole

请求方法：

POST

输入参数：

[{ "projectIds": "1", "targetIds": "1", "roleIds": "1" }]

参数名称	是否必选	类型	描述
projectIds	是	String	项目id ，多个逗号隔开
targetIds	是	String	用户ID，多个逗号隔开
roleIds	是	String	角色ID，多个逗号隔开

输出结构：

成功： { "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": null }

失败： { "resultCode": "1", "message": "1,2,3,4, can not add into project", "resultData": null }

异常： { "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

删除用户组

接口描述：

项目删除用户组。

接口请求地址：

/api/project/removeGroupFromProject

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
projectId	是	String	项目id
groupIds	是	String	用户组ID，多个逗号隔开

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": null }

修改用户组角色

接口描述：

项目修改用户组角色（项目管理）。

接口请求地址：

/api/project/modifyProjectGroupRole

请求方法：

POST

输入参数：

[{ "projectIds": "1", "targetIds": "1", "roleIds": "1" }]

参数名称	是否必选	类型	描述
projectIds	是	String	项目id ，多个逗号隔开
targetIds	是	String	用户ID，多个逗号隔开
roleIds	是	String	角色ID，多个逗号隔开

输出结构：

成功： { "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": null }

失败： { "resultCode": "1", "message": "1,2,3,4, can not add into project", "resultData": null }

异常： { "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

用户组修改角色

接口描述：

用户组修改项目角色（用户组管理）。

接口请求地址：

/api/project/modifyGroupProjectRole

请求方法：

POST

输入参数：

[{ "projectIds": "1", "targetIds": "1", "roleIds": "1" }]

参数名称	是否必选	类型	描述
projectIds	是	String	项目id ，多个逗号隔开
targetIds	是	String	用户ID，多个逗号隔开
roleIds	是	String	角色ID，多个逗号隔开

输出结构：

成功： { "resultCode": "0", "message": null, "resultData": null }

异常： { "resultCode": "2", "message": "exception message …", "resultData": null }

删除成员

接口描述：

项目删除成员。

接口请求地址：

/api/project/removeLeaguerFromProject

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
projectId	是	String	项目id
userIds	是	String	用户ID，多个逗号隔开

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": null }

查询所有项目

接口描述：

根据用户查询所有项目。

接口请求地址：

/api/project/queryProjectsByUser

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
userId	是	String	用户ID

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": [{ "id": 1, "name": "pro1", "identification": "ddddddf1", "createTime": "2016-09-07 14:34:36", "creator": "admin", "status": null, "org": "gg", "remark": "rrrrrrrrrrr", "managerIds": null }, { "id": 2, "name": "zl111", "identification": "zl111", "createTime": "2016-09-07 15:15:02", "creator": "admin", "status": null, "org": "org2", "remark": "rrrrrrrrrrr", "managerIds": null }] }

查询公告对应项目

接口描述：

根据公告 ID 查询项目信息。

接口请求地址：

/api/project/findProjectById

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
id	是	String	公告ID

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "id": 1, "name": "pro1", "identification": "ddddddddd1", "createTime": "2016-04-25 16:05:38", "creator": "admin", "status": null, "remark": "rrrrrrrrrrr" } }

切换项目

接口描述：

切换当前项目。

接口请求地址：

/api/project/setCurrentProject

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
projectId	是	String	项目ID

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": null }

查询用户列表项目

接口描述：

查询用户列表项目。

接口请求地址：

/api/project/queryCurrentProjects

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": [{ "id": 103, "projectName": "tbds", "identification": "tbds", "selected": true }, { "id": 104, "projectName": "测试项目", "identification": "Project_HY", "selected": false }, { "id": 123, "projectName": "zltestApprove", "identification": "zltestApprove", "selected": false }] }

功能模块
查询功能

接口描述：

根据类型查询功能。

接口请求地址：

/api/function/findFunctionByType

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
type	是	String	分为SYS(系统功能菜单)，PRO(项目功能)，所有类型（ALL）

输出结构：

{ "resultCode": "ok", "message": "ok", "resultData": [{ "id": 1, "menuNum": "00", "name": "套件管理平台", "sequence": 1, "parentmenu": null, "path": null, "subPath": null, "remark": null, "yn": "y", "creator": "systemInit", "createTime": 1460057374000, "type": "SYS" },

```
{
"id": 32,
"menuNum": "0501",
"name": "个人信息",
"sequence": 1,
"parentmenu": "05",
"path": null,
"subPath": null,
"remark": null,
"yn": "n",
"creator": "systemInit",
"createTime": 1460057374000,
"type": "COMMON"
}
]
```

}

查询所有功能

接口描述：

根据用户查询所有功能。

接口请求地址：

/api/function/findFunctionByUser

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
userId	是	String	用户ID

输出结构：

{ "resultCode": "ok", "message": "ok", "resultData": [{ "id": 4, "menuNum": "0102", "name": "数据开发", "sequence": 2, "parentmenu": "01", "path": null, "subPath": null, "remark": null, "yn": "y", "creator": "systemInit", "createTime": 1460057374000, "type": "SYS" }] }

查询角色功能

接口描述：

根据角色查询所有功能。

接口请求地址：

/api/function/queryFunctionsByRole

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
roleId	是	String	角色ID

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": [{ "id": 6, "menuNum": "010202", "name": "数据计算", "sequence": 2, "parentmenu": "0102", "path": null, "subPath": null, "remark": null, "yn": "y", "creator": "systemInit", "createTime": 1460057374000, "type": "SYS" }] }

组织

添加组织信息

接口描述：

添加组织信息。

接口请求地址：

/api/organization/addOrganization

请求方法：

POST

输入参数：

{ "name": "pro1", "ownerRealName": "realname", "ownerName": "name", "tel": "123456", "email": "asd@123.com", "comment": "cccccccccccccc" }

参数名称	是否必选	类型	描述
name	是	String	组织名称
ownerRealName	是	String	责任人
ownerName	是	String	责任人账号
tel	是	String	电话
email	是	String	邮箱
comment	否	String	描述

输出结构：

成功 { "resultCode": "0", "message": null, "resultData": null } 添加失败： { "resultCode": "1", "message": "Organization exists", "resultData": null }

修改组织信息

接口描述：

修改组织信息。

接口请求地址：

/api/organization/updateOrganization

请求方法：

POST

输入参数：

{ "id": "1", "name": "pro111111111", "ownerRealName": "realname", "ownerName": "name11", "tel": "12345611", "email": "asd@123.com11", "comment": "cccccccccccc11ccc" }

参数名称	是否必选	类型	描述
id	是	String	组织ID
name	否	String	组织名称
ownerRealName	否	String	责任人
ownerName	否	String	责任人账号
tel	否	String	电话
email	否	String	邮箱
comment	否	String	描述

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": null }

查询组织信息

接口描述：

组织信息查询。

接口请求地址：

/api/organization/queryOrganization?orgId=1

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
orgId	是	String	组织ID

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "id": 1, "name": "org1", "ownerRealName": "realname", "ownerName": "name", "tel": "123456", "email": "asd@123.com", "comment": "cccccccccccccc", "creator": "admin", "createTime": null } }

TBDS多集群版本相关API

集群相关

获取集群列表

接口描述：

获取多集群管理的所有集群列表。

接口请求地址：

/api/multicluster/query

请求方法：

GET

输入参数：

无

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": [{ "id": 1, "identification": "default_cluster", "clusterName": "tdw", "clusterType": "TBDS", "serverIp": "10.254.99.17", "serverPort": 8088, "ownerIds": "1", "owners": "admin", "clusterUser": "admin", "clusterPassword": "admin", "status": "1", "description": null, "creator": "admin", "createTime": "2017-10-12 18:24:11", "updateTime": "2017-10-12 19:00:29" }] }

项目相关

创建项目

接口描述：

创建项目，并和对应的集群绑定。

接口请求地址：

/api/project/addNewProject

请求方法：

POST

输入参数：

{ "businessName": "业务_001",
"name": "测试项目",
"identification": "project_tbds_001",
"clusterId": 1,
"remark": "test for api",
"managerIds": "1" }

参数名称	是否必选	类型	描述
businessName	是	String	业务名称
name	是	String	项目名称
identification	是	String	项目标识
clusterId	是	int	绑定的集群id
remark	是	String	项目描述
managerIds	是	int	项目负责人，多个人时以逗号分隔

输出结构：

返回项目的项目ID

{ "resultCode": "0", "message": "ok", "resultData": "4" }

根据项目id获取项目信息

接口描述：

根据项目 id 获取项目的详细信息。

接口请求地址：

/api/project/findProjectById?id=4

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
id	是	int	项目id，多个项目时逗号分隔

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": { "projectId": 4, "identification": "project_tbds_001", "projectName": "测试项目", "leagerNum": 1, "resourceName": null, "vcores": null, "memory": null, "hdfsSize": null, "createTime": 1508576881000, "managers": [{ "id": 1, "userName": "admin", "realName": "admin", "wechat": null, "passWord": "", "roles": null, "org": null, "tel": null, "email": null, "creator": "systemInit", "createTime": null, "yn": "y", "remark": null }], "groups": [], "userGroups": null, "remark": "test for api", "org": null, "clusterName": "default_cluster" } }

添加项目成员角色

接口描述：

为项目添加成员，如添加项目管理员(PM)，开发(DEV)，运维(OP)等。

接口请求地址：

/api/project/addProjectLeagerRole

请求方法：

POST

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
projectIds	是	int	项目id
targetIds	是	int	用户id，多个用户以逗号分隔
roleIds	是	int	角色id，多个角色以逗号分隔

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": null }

修改项目成员角色

接口描述：

修改项目内已有成员的角色。

接口请求地址：

/api/project/modifyProjectLeagerRole

请求方法：

POST

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
projectIds	是	int	项目id
targetIds	是	int	用户id，多个用户以逗号分隔
roleIds	是	int	角色id，多个角色以逗号分隔

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": null }

删除项目成员角色

接口描述：

删除项目内已有成员的角色分配信息。

接口请求地址：

/api/project/removeLeaguerFromProject

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
projectId	是	int	项目id
userIds	是	int	用户id，多个用户以逗号分隔

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": null }

批量删除项目

接口描述：

使用接口批量删除项目信息。

接口请求地址：

/api/project/deleteProjects

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
ids	是	int	项目id ,多个项目时以逗号分隔

输出结构：

设置项目环境变量

接口描述：

设置项目的相关环境变量，包括工作流执行人，自定义变量等。

接口请求地址：

/api/project/updateProjectEnv

请求方法：

POST

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
projectId	是	int	项目id
variables	否	JSON	自定义变量，如约定的内置NUM_PARTITION_KAFKA为kafka分区数量。其他自定义即可
projectFilesystemPath	否	String	项目的文件系统路径（对应文件管理功能内的项目目录地址）
activeTaskOperator	否	bool	是否打开指定项目工作流执行人功能
operator	否	String	项目工作流执行人
operatorId	否	int	项目工作流执行人id

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": true }

资源划分

划分HDFSquota资源

接口描述：

项目创建过程中，划分项目的 HDFS 资源池。

接口请求地址：

/api/resource/quotas/config

请求方法：

POST

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
project	是	int	项目id ,多个项目时以逗号分隔
directory	是	String	项目目录
maxFileNum	否	int	最大文件数
maxDiskSpace	否	int	最大存储空间量
fileNumLimited	是	bool	是否限制最大文件数
diskSpaceLimited	是	bool	是否限制存储空间量
enableAllocateResource	是	bool	是否调用HDFSAPI去实际划分quota还是仅仅记录项目参数

输出结构：resultData是HDFS划分对象quota的id

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "885c3dbb-ce59-4f4c-b29a-e614c06d78bc" }

划分YarnQueue资源

接口描述：

项目创建过程中，划分项目的 Yarn 上的队列信息。

接口请求地址：

/api/resource/queues/config

请求方法：

POST

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
name	是	String	队列名称
project	是	int	项目id
weight	是	int	权重
minVCore	是	int	最小虚拟核数
maxVCore	是	int	最大虚拟核数
minMemory	是	int	最小内存数
maxMemory	是	int	最大内存数
maxAppNum	是	int	最大应用数
maxAppMasterRatio	是	int	最大应用master比例
enableAllocateResource	是	bool	是否调用YarnAPI去实际划分队列还是仅仅记录项目参数

输出结构：resultData为划分的YarnQueue的资源id

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": "1d185977-eae2-4e86-98cc-58714f76e13a" }

删除HDFSquota资源

接口描述：

删除项目的 HDFS 分配的 quota 信息。

接口请求地址：

DELETE

请求方法：

/api/resource/quotas/config/{quota_id}

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
quota_id	是	String	项目HDFSquotaID

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": true }

删除YarnQueue资源

接口描述：

删除项目分配的 Yarn 的队列信息。

接口请求地址：

/api/resource/queues/config/{queue_id}

请求方法：

DELETE

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
quota_id	是	String	项目YarnqueueID

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": true }

根据项目ID获取quota信息

接口描述：

获取项目的 HDFS 的 quota 信息。

接口请求地址：

/api/resource/quotas/project-config?projectIds={projectId}

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
quota_id	是	String	项目HDFSquotaID

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": [{ "requestId": 0, "id": "78abb749-1716-4d3c-bef4-a9cbf5f39ae0", "project": "19", "projectName": null, "directory": "/project/project_test_001/", "fileNumLimited": false, "maxFileNum": 7137672, "diskSpaceLimited": true, "maxDiskSpace": 2074388627456, "timestamp": "2017-11-09 16:48:36", "usedFileNum": 0, "usedDiskSpace": 0, "enableAllocateResource": true }] }

根据项目ID获取queue信息

接口描述：

获取项目分配的 Yarn 的队列信息。

接口请求地址：

/api/resource/queues/project-config?projectIds={projectId}

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
quota_id	是	String	项目HDFSquotaID

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": [{ "id": "700b0378-72a9-40a2-915a-f212f1eab06d", "name": "project_test_001", "project": "19", "weight": 1.0, "org": null, "percent": 0.0, "minVCore": 0, "maxVCore": 32, "minMemory": 0, "maxMemory": 65536, "maxAppNum": 100, "maxAppMasterRatio": 0.5, "requestId": 0, "timestamp": "2017-11-09 16:48:43", "projectName": null, "enableAllocateResource": true }] }

用户体系
获取全部有效用户

接口描述：

获取集群的所有用户信息，并分页显示。

接口请求地址：

/api/users/findUsers?pageSize=1000&pageIndex=0

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
pageIndex	否	int	分页索引
pageSize	否	int	分页大小

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": { "content": [{ "id": 5, "userName": "user_001", "realName": "某某某", "wechat": "", "passWord": "", "roles": "", "org": null, "tel": "", "email": "user_03@qq.com", "creator": "admin", "createTime": 1508211660000, "yn": "y", "remark": "" }, { "id": 1, "userName": "admin", "realName": "admin", "wechat": null, "passWord": "", "roles": "", "org": null, "tel": null, "email": null, "creator": "systemInit", "createTime": null, "yn": "y", "remark": null }], "last": true, "totalElements": 5, "totalPages": 1, "firstPage": true, "lastPage": true, "first": true, "sort": null, "numberOfElements": 5, "size": 1000, "number": 0 } }

创建用户

接口描述：

为集群创建用户（和一般创建用户 API 一致）。

接口请求地址：

/api/users/addNewUser

请求方法：

POST

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
realName	是	String	用户姓名（必填）
username	是	String	登录名（必填）
email	是	String	邮箱（必填）
password	是	String	密码（必填）
tel	是	String	电话（选填）
wechat	是	String	微信（选填）
remark	是	String	备注（选填）

输出结构：返回用户ID

{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": "6" }

根据ID查询用户

接口描述：

根据用户的 id 查询用户的详细信息。

接口请求地址：

/api/users/findUserById?userId=6

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
userId	是	int	用户id

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": { "id": 6, "userName": "user_007", "realName": "某某某hello", "wechat": "", "passWord": "", "roles": null, "org": null, "tel": "", "email": "user_03@qq.com", "creator": "1", "createTime": 1508578396000, "yn": "y", "remark": "" } }

删除用户

接口描述：

根据用户 id 删除用户。

接口请求地址：

/api/users/deleteUsers?userIds=5

请求方法：

GET

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
userId	是	int	用户id，多个用户逗号分隔

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": "success", "resultData": null }

数据管理

创建数据管理中的数据库

接口描述：

基于 TBDS 创建数据库（多集群下使用）。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/database/create

请求方法：

POST

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
dbName	是	String	数据库名称
dbDesc	是	String	数据库描述
dbType	是	String	数据库类型，目前支持Hive,HBase
projectIdent	是	String	数据库所属项目标识
projectName	是	String	数据库所属项目名称
projectId	是	int	数据库所属项目ID
owner	是	String	数据库负责人名称
ownerId	是	int	数据库负责人ID
enableAllocateResource	是	bool	是否到对应类型数据库真实操作，true为实际操作，false为只在库表管理操作相关记录

输出结构：

{ "resultData": "create db success: hello_cdh_manager", "resultCode": "0", "message": null }

删除手动创建的数据库

接口描述：

通过项目数据库的对象 id 删除数据库。

接口请求地址：

/api/tbdsmeta/database/delete

请求方法：

POST

输入参数：

参数名称	是否必选	类型	描述
objectId	是	String	数据库对象ID
enableAllocateResource	是	bool	是否到对应类型数据库真实操作，true为实际操作，false为只在库表管理操作相关记录

输出结构：

{ "resultData": "delete database success ", "resultCode": "0", "message": null }

公共服务配置相关
获取公共服务所有列表

接口描述：

获取多集群配置里所有公共服务列表。

接口请求地址：

/api/multiserver/query

请求方法：

GET

输入参数：

无

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": [{ "id": 28, "serverName": "ORACLE_ALL", "serverType": "ORACLE", "multiHired": "0", "creator": "wliang", "status": "1", "properties": " {"host":"10.0.0.0","parallelism":"10","password":"**","port":""**,"service":""**,"user_name":""***}", "description":"", "clusterId": null, "projectId": null, "createTime": "2018-01-03 15:07:50", "updateTime": "2018-01-03 16:29:32", "jsonProperties": { "password": "****", "port": ""**, "service": ""**, "user_name": "****", "parallelism": "10", "host": "10.0.0.0" }, "enableChangeMultiHired": false, "projectName": null }], "markInfo": "xxx" }

库表采集

概览

TBDS中数据资产中库表信息更新实现方式：

用户操作 hive 和 hbase 都会记录在对应 server 日志中，tbds 通过定期元数据采集（表更新）和采集日志（表删除）进行解析内容，定时进行处理数据资产中库表的更新和删除。

接口适用场景：

在连接到 hiveserver2 或者 hbase 客户端批量创建或者删除库表后，为了尽快在 TBDS 库表管理与 hive、hbase 库表进行同步，可以调用文档中接口触发采集，而不是等待定时更新。

场景1：

业务始铺底会创建很多表，需要同步在数据资产中查看到表。

建议可以多张表创建完成后调用一次接口。

场景2：

某应用用户在业务前台发起数据创建表和删除表，一般操作频率不高，但是要求及时性，创建表和删除表后在数据资产中要尽快看到操作效果。

可以单个调用接口，此接口属于异步调用方式，注意接口实时性很高但是操作也有延迟。

推荐的库表新增和删除操作方式：

1、可以调用数据资产中建表接口或者直接在页面中创建表。

2、可以调用库表管理中删除表的接口，注意外表需要应用层同时删除外表对应的 hdfs 数据。

采集hiveTable

接口描述：

采集 hive Table。

请求地址：

/api/tbdsmeta/gather/hiveTable

请求方法：

GET

输入参数：

无

输出结构：

{ "resultCode": "0", "message": null, "resultData": true }

采集hiveDB

接口描述：

采集 hive DB。

请求地址：

/api/tbdsmeta/gather/hiveDb

请求方法：

GET

输入参数：

无

输出结构：

{ "resultData": true, "resultCode": "0", "message": null }

采集hiveDBandTable

接口描述：

采集 hive DB&Table。

请求地址：

/api/tbdsmeta/gather/hive

请求方法：

GET

输入参数：

无

输出结构：

{ "resultData": true, "resultCode": "0", "message": null }

采集hbaseTable

接口描述：

采集 hbase Table。

请求地址：

/api/tbdsmeta/gather/hbaseTable

请求方法：

GET

输入参数：

无

输出结构：

{ "resultData": true, "resultCode": "0", "message": null }

采集hbaseDB

接口描述：

采集 hbase DB。

请求地址：

/api/tbdsmeta/gather/hbaseDb

请求方法：

GET

输入参数：

无

输出结构：

{ "resultData": true, "resultCode": "0", "message": null }

采集hbaseDBandTable

接口描述：

采集 hbase DB&Table。

请求地址：

/api/tbdsmeta/gather/hbase

请求方法：

GET

输入参数：

无

输出结构：

{ "resultData": true, "resultCode": "0", "message": null }

采集hivehbaseDBTable

接口描述：

采集 hive&hbase DB&Table。

请求地址：

/api/tbdsmeta/gather/dbTable

请求方法：

GET

输入参数：

无

输出结构：

{ "resultData": true, "resultCode": "0", "message": null }