腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

Web应用防火墙

租户端API文档_V3.6.0

腾讯云TCE

文档目录

API概览
数据结构
错误码
AI引擎相关接口
- ai模型训练
- wafai在线验证
- 添加自定义载荷

IP管理相关接口
- WafIP封堵状态查询
- Wafip黑白名单查询

其他接口
- WafCCV2Delete接口
- WafCCV2Upsert接口
- WafIp状态统一查询接口
- WafIP黑白名单Delete接口
- WafIP黑白名单Upsert接口
- Waf会话定义Upsert接口
- waf斯巴达-删除防护域名
- 信息防泄漏删除规则
- 修改地域封禁中地域信息
- 修改地域封禁状态
- 修改域名配置
- 切换防篡改开关
- 删除CLB-WAF防护域名
- 删除自定义payload
- 删除自定义规则
- 刷新防篡改url
- 增加自定义规则
- 添加防护域名
- 编辑防护域名
- 获取clb-waf的套餐信息
- 获取云监控的域名
- 获取域名webshell状态
- 获取客户产品信息
- 获取用户购买的WAF的类型
- 获取负载均衡绑定的WAF信息
- 获取防护域名列表
- 获取防护域名详情
- 设置webshell状态
- 设置域名访问日志开关

设置套餐自动续费
设置防护域名WAF开关
设置防护域名的流量模式
设置防护域名防护状态
验证添加的域名是否已经存在
安全概览相关接口
拉取客户的QPS峰值
拉取攻击类型统计数据
攻击城市分布
攻击日志数量
查询Top5的攻击域名
查询TOPN攻击类型
查询waf的价格
查询业务和攻击概要趋势
查询多种聚类分析
查询指定聚类条件的饼图
获取业务和攻击概览峰值
获取指定时间段内请求总数
日志服务相关接口
查询攻击日志数量
获取攻击日志详情
调用方式
公共参数
接口鉴权v3
接口鉴权
请求结构
返回结果
防护设置相关接口
Sparta版本WAF自动续费开关设置
WafCCV2Query接口
Waf会话定义Delete接口
Waf会话定义查询接口
waf斯巴达-waf开关
waf斯巴达-删除缓存路径
waf斯巴达-查找缓存路径
waf斯巴达-添加缓存路径
waf斯巴达-编辑缓存路径
waf斯巴达-获取防护域名信息
Waf斯巴达版本更新cc自动封堵状态
Waf斯巴达版本查询cc自动封堵状态
Waf斯巴达版本查询自定义cc开启状态数目
信息防泄漏切换规则开关
切换自定义规则的开关

删除防篡改url
查询域名列表
查询用户信息
查询自定义payload列表
添加Spart防护域名
添加信息防泄漏规则
添加封禁地域
添加防篡改url
编辑信息防泄漏规则
编辑自定义规则
编辑防篡改url
获取ai模型状态
获取WAF地域封禁支持的地域列表
获取信息防泄漏规则列表
获取地域封禁配置
获取自定义策略列表
获取防篡改url
获取非标端口
设置waf防护状态

API概览

API版本

V3

AI引擎相关接口

接口名称	接口功能
AddCustomPayload	添加自定义载荷
DescribeAIVerifyResult	wafai在线验证
ModifyAIModel	ai模型训练

IP管理相关接口

接口名称	接口功能
DescribeIpAccessControl	Wafip黑白名单查询
DescribeIpHitItems	WafIP封堵状态查询

安全概览相关接口

接口名称	接口功能
DescribeAttackCount	攻击日志数量
DescribeAttackType	查询TOPN攻击类型
DescribeAttackWorldMap	攻击城市分布
DescribeHistogram	查询多种聚类分析
DescribePeakPoints	查询业务和攻击概要趋势
DescribePeakValue	获取业务和攻击概览峰值
DescribePieChart	查询指定聚类条件的饼图
DescribeRequestCount	获取指定时间段内请求总数

接口名称	接口功能
DescribeStatisticTypes	拉取攻击类型统计数据
DescribeTopAttackDomain	查询Top5的攻击域名
DescribeUserQPS	拉取客户的QPS峰值
InquiryPriceWafInstance	查询waf的价格

日志服务相关接口

接口名称	接口功能
DescribeAttackDetail	获取攻击日志详情
DescribeAttackLogCount	查询攻击日志数量

防护设置相关接口

接口名称	接口功能
AddAntiFakeUrl	添加防篡改url
AddAntiInfoLeakRules	添加信息防泄漏规则
AddAreaBanAreas	添加封禁地域
AddSpartaProtection	添加Spart防护域名
CreateCachePath	waf斯巴达-添加缓存路径
DeleteAntiFakeUrl	删除防篡改url
DeleteCachePath	waf斯巴达-删除缓存路径
DeleteSession	Waf会话定义Delete接口
DescirbeCCRule	WafCCV2Query接口
DescribeAIModelStatus	获取ai模型状态
DescribeAntiFakeUrl	获取防篡改url
DescribeAntiInfoLeakRules	获取信息防泄漏规则列表
DescribeAreaBanAreas	获取地域封禁配置
DescribeAreaBanSupportAreas	获取WAF地域封禁支持的地域列表

接口名称	接口功能
DescribeCCAutoStatus	Waf斯巴达版本查询cc自动封堵状态
DescribeCCOpenCustomCount	Waf斯巴达版本查询自定义cc开启状态数目
DescribeCachePath	waf斯巴达-查找缓存路径
DescribeCustomPayloads	查询自定义payload列表
DescribeCustomRules	获取自定义策略列表
DescribePorts	获取非标端口
DescribeSession	Waf会话定义查询接口
DescribeSpartUserInfo	查询用户信息
DescribeSpartaProtectionInfo	waf斯巴达-获取防护域名信息
DescribeSpartaProtectionList	查询域名列表
ModifyAntiFakeUrl	编辑防篡改url
ModifyAntiInfoLeakRuleStatus	信息防泄漏切换规则开关
ModifyAntiInfoLeakRules	编辑信息防泄漏规则
ModifyCachePath	waf斯巴达-编辑缓存路径
ModifyCustomRule	编辑自定义规则
ModifyCustomRuleStatus	切换自定义规则的开关
ModifyProtectionStatus	waf斯巴达-waf开关
ModifySpartaPackageRenew	Sparta版本WAF自动续费开关设置
ModifySpartaProtectionMode	设置waf防护状态
UpsertCCAutoStatus	Waf斯巴达版本更新cc自动封堵状态

其他接口

接口名称	接口功能
AddCustomRule	增加自定义规则
CreateHost	添加防护域名
DeleteAntiInfoLeakRule	信息防泄漏删除规则

接口名称	接口功能
DeleteCCRule	WafCCV2Delete接口
DeleteCustomPayloads	删除自定义payload
DeleteCustomRule	删除自定义规则
DeleteHost	删除CLB-WAF防护域名
DeleteIpAccessControl	WafIP黑白名单Delete接口
DeleteSpartaProtection	waf斯巴达-删除防护域名
DescribeActionedIp	WafIp状态统一查询接口
DescribeHost	获取防护域名详情
DescribeHostLimit	验证添加的域名是否已经存在
DescribeHosts	获取防护域名列表
DescribeMonitorDomains	获取云监控的域名
DescribeProductInfo	获取客户产品信息
DescribeUserEdition	获取用户购买的WAF的类型
DescribeUserInfo	获取clb-waf的套餐信息
DescribeWafInfo	获取负载均衡绑定的WAF信息
DescribeWebshellStatus	获取域名webshell状态
FreshAntiFakeUrl	刷新防篡改url
ModifyAntiFakeUrlStatus	切换防篡改开关
ModifyAreaBanAreas	修改地域封禁中地域信息
ModifyAreaBanStatus	修改地域封禁状态
ModifyHost	编辑防护域名
ModifyHostAccessLogStatus	设置域名访问日志开关
ModifyHostFlowMode	设置防护域名的流量模式
ModifyHostMode	设置防护域名防护状态
ModifyHostStatus	设置防护域名WAF开关
ModifyPackageRenew	设置套餐自动续费
ModifySpartaProtection	修改域名配置

接口名称	接口功能
ModifyWebshellStatus	设置webshell状态
UpsertCCRule	WafCCV2Upsert接口
UpsertIpAccessControl	WafIP黑白名单Upsert接口
UpsertSession	Waf会话定义Upsert接口

数据结构

ActionedIpData

封装数据

被如下接口引用：DescribeActionedIp。

名称	类型	描述
Res	Array of ActionedIpItem	ip数据 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalCount	Integer	计数

ActionedIpItem

ip查询参数

被如下接口引用：DescribeActionedIp。

名称	类型	描述
Action	Integer	动作
Category	String	类别
Ip	String	ip
Name	String	策略名称
Note	String	备注
TsVersion	Integer	更新时间戳
ValidTs	Integer	有效时间戳

AppIdDetail

clb-waf AppId对应的详情

被如下接口引用：DescribeUserInfo。

名称	类型	描述
Level	Integer	套餐版本，跟saas保持一致

名称	类型	描述
AutoRenew	Integer	是否自动续费，1：自动续费，0：不自动续费
BeginTime	String	套餐的购买时间
Cls	ClsPackage	购买的日志套餐 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ValidTime	String	过期时间
DomainLimit	Integer	套餐子域名限制个数
DomainCount	Integer	套餐子域名已经使用的个数
MainDomainCount	Integer	套餐主域名已经使用的个数
MainDomainLimit	Integer	套餐主域名限制个数
RegionLimit	Integer	套餐的地域限制个数
LbLimit	Integer	套餐的监听器限制个数
QPS	QPSPackage	购买的QPS套餐 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MaxQPS	Integer	当前的QPS峰值
ResourceIds	String	资源ID
Type	String	暂时未用到 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DomainPkg	DomainPackage	购买的域名套餐 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AllowRegions	String	账号开通了clbwaf的地域白名单，如果为空则表示开通了全部地域，否则则开通的地域以,串接。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CCGuardRegions	String	账号开通了clbwaf的清洗模式的地域白名单，如果为空则表示没有地域开启了清洗模式，否则则开通的地域以,串接。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

AttackDetail

攻击详情数据类型

被如下接口引用：DescribeAttackDetail。

名称	类型	描述

名称	类型	描述
ArgsName	String	攻击命中位置
AttackContent	String	攻击命中的内容
AttackIp	String	攻击者IP
AttackTime	String	攻击时间
AttackType	String	攻击类型
Count	Integer	攻击聚合次数
Domain	String	被攻击的域名
HttpLog	String	原始请求字符串
IpinfoCity	String	攻击者城市 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IpinfoDetail	String	攻击者运营商
IpinfoDimensionality	Float	经度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IpinfoLongitude	Float	纬度 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IpinfoIsp	String	线路
IpinfoNation	String	国家
IpinfoProvince	String	省份
IpinfoState	String	国家简称
Method	String	HTTP方法
RiskLevel	Integer	风险等级
RuleId	Integer	规则ID
Status	Integer	拦截状态，0是观察，1是放行
Uri	String	攻击的Uri
UserAgent	String	攻击者浏览器User Agent
Uuid	String	请求ID
RuleName	String	如果是自定义规则，则显示规则的名字，如果不是则为-

CCRuleData

数据封装

被如下接口引用：DescirbeCCRule。

名称	类型	描述
Res	Array of CCRuleItem	cc规则
TotalCount	Integer	规则数目

CCRuleItem

cc规则

被如下接口引用：DescirbeCCRule。

名称	类型	描述
ActionType	Integer	动作
Advance	Integer	高级模式
Interval	Integer	时间周期
Limit	Integer	限制次数
MatchFunc	Integer	匹配方法
Name	String	名称
Priority	Integer	优先级
Status	Integer	状态
TsVersion	Integer	更新时间戳
Url	String	匹配url
ValidTime	Integer	策略动作有效时间
OptionsArr	String	高级参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

CacheUrlItem

防篡改url元素

被如下接口引用：DescribeAntiFakeUrl。

名称	类型	描述
Id	String	Id
Name	String	名称
Domain	String	域名
Uri	String	uri
Protocol	String	协议
Status	String	状态

ClbHostResult

CLB查询对应绑定的WAF状态的结果参数

被如下接口引用：DescribeWafInfo。

名称	类型	描述
LoadBalancer	LoadBalancer	WAF绑定的监听器实例
Domain	String	WAF绑定的域名
DomainId	String	WAF绑定的实例ID
Status	Integer	是否有绑定WAF，1：绑定了WAF，0：没有绑定WAF
FlowMode	Integer	绑定了WAF的情况下，WAF流量模式，1：清洗模式，0：镜像模式（默认）

ClbHostsParams

CLB回调WAF接口（获取、删除）的参数

被如下接口引用：DescribeWafInfo。

名称	类型	必选	描述
LoadBalancerId	String	是	负载均衡实例ID，如果不传次参数则默认认为操作的是整个AppId的监听器，如果此参数不为空则认为操作的是对应负载均衡实例。
ListenerId	String	否	负载均衡监听器ID，，如果不传次参数则默认认为操作的是整个负载均衡实例，如果此参数不为空则认为操作的是对应负载均衡监听器。
DomainId	String	否	WAF实例ID，，如果不传次参数则默认认为操作的是整个负载均衡监听器实例，如果此参数不为空则认为操作的是对应负载均衡监听器的某一个具体的域名。

ClsPackage

clb-waf 日志套餐

被如下接口引用：DescribeSpartUserInfo、DescribeUserInfo。

名称	类型	描述
ResourceIds	String	资源ID
ValidTime	String	过期时间
AutoRenew	Integer	是否自动续费，1：自动续费，0：不自动续费
Count	Integer	套餐个数
Region	String	地域，目前在clb-waf中没有用到

DescribeAntiInfoLeakRulesRuleItem

DescribeAntiInfoLeakRules返回的规则列表元素

被如下接口引用：DescribeAntiInfoLeakRules。

名称	类型	描述
RuleId	String	规则ID
Name	String	规则名称
Status	String	规则状态
ActionType	String	规则动作类型
CreateTime	String	规则创建时间
Strategies	Array of DescribeAntiInfoLeakRulesStrategyItem	详细的规则

DescribeAntiInfoLeakRulesStrategyItem

DescribeAntiInfoLeakRules返回的规则元素中的具体的规则元素

被如下接口引用：DescribeAntiInfoLeakRules。

名称	类型	描述
Field	String	字段
CompareFunc	String	条件

名称	类型	描述
Content	String	内容

DescribeAreaBanAreasRsp

DescribeAreaBanAreas接口的回包

被如下接口引用：DescribeAreaBanAreas。

名称	类型	描述
Status	String	状态 "0"：未开启地域封禁 "1"：开启地域封禁
Areas	Array of String	字符串数据，配置的地域列表

DescribeCachePathRspListItem

DescribeCachePath返回值中的类型

被如下接口引用：DescribeCachePath。

名称	类型	描述
Id	String	ID
Domain	String	域名
Name	String	名称
State	String	状态
Path	String	路径
CreateTime	String	创建时间
ModifyTime	String	修改时间

DescribeCustomRulesPagingInfo

DescribeCustomRules接口的翻页参数

被如下接口引用：DescribeCustomRules。

名称	类型	必选	描述
Offset	Integer	是	当前页码

名称	类型	必选	描述
Limit	Integer	是	当前页的最大数据条数

DescribeCustomRulesRspRuleListItem

DescribeCustomRules接口回包中的复杂类型

被如下接口引用：DescribeCustomRules。

名称	类型	描述
ActionType	String	动作类型
Bypass	String	跳过的策略
CreateTime	String	创建时间
ExpireTime	String	过期时间
Name	String	策略名称
Redirect	String	重定向地址
RuleId	String	策略ID
SortId	String	优先级
Status	String	状态
Strategies	Array of Strategy	策略详情

DescribePieChartRsp

DescribePieChart的返回值

被如下接口引用：DescribePieChart。

名称	类型	描述
Piechart	Array of String	详细的内容 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

DescribeSpartaProtectionListItem

DescribeSpartaProtectionList的入参

被如下接口引用：DescribeSpartaProtectionList。

名称	类型	必选	描述
IsCdn	String	否	是否是cdn
Status	String	否	状态
LogStatus	String	否	日志开关
Mode	String	否	AI模式
State	String	否	状态

DomainPackage

clb-waf 域名扩展套餐

被如下接口引用：DescribeUserInfo。

名称	类型	描述
ResourceIds	String	资源ID
ValidTime	String	过期时间
AutoRenew	Integer	是否自动续费，1：自动续费，0：不自动续费
Count	Integer	套餐购买个数
Region	String	套餐购买地域，clb-waf暂时没有用到

HostDel

CLB-WAF删除域名参数

被如下接口引用：DeleteHost。

名称	类型	必选	描述
Domain	String	是	域名
DomainId	String	是	域名ID

HostRecord

clb-waf防护域名

被如下接口引用：CreateHost、DescribeHost、DescribeHosts、ModifyHost。

名称	类型	必选	描述
Domain	String	是	域名
DomainId	String	是	域名ID
MainDomain	String	是	主域名，入参时为空
Mode	Integer	是	waf模式，同saas waf保持一致
Status	Integer	是	waf和LD的绑定，0：没有绑定，1：绑定
State	Integer	是	域名状态，0：正常，1：未检测到流量，2：即将过期，3：过期
Engine	Integer	是	使用的规则，同saas waf保持一致
IsCdn	Integer	是	是否开启代理，0：不开启，1：开启
LoadBalancerSet	Array of LoadBalancer	是	绑定的LB列表
Region	String	是	域名绑定的LB的地域，以,分割多个地域
Edition	String	是	产品分类，取值为：sparta-waf、clb-waf、cdn-waf
FlowMode	Integer	是	WAF的流量模式，1：清洗模式，0：镜像模式
ClsStatus	Integer	是	是否开启访问日志，1：开启，0：关闭

HostStatus

设置WAF状态的结构体

被如下接口引用：ModifyHostStatus。

名称	类型	必选	描述
Domain	String	是	域名
DomainId	String	是	域名ID
Status	Integer	是	WAF的开关，1：开，0：关

InstancePriceItem

商品价格询价结果

被如下接口引用：InquiryPriceWafInstance。

名称	类型	描述
Pid	Integer	商品的编码
RealTotalCost	Integer	折扣后的价格
TotalCost	Integer	折扣前的价格

IpAccessControlData

数据封装

被如下接口引用：DescribeIpAccessControl。

名称	类型	描述
Res	Array of IpAccessControlItem	ip黑白名单 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalCount	Integer	计数

IpAccessControlItem

ip黑白名单

被如下接口引用：DescribeIpAccessControl。

名称	类型	描述
ActionType	Integer	动作
Ip	String	ip
Note	String	备注
Source	String	来源
TsVersion	Integer	更新时间戳 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ValidTs	Integer	有效截止时间戳

IpHitItem

ip封堵状态数据

被如下接口引用：DescribeIpHitItems。

名称	类型	描述
Action	Integer	动作
Category	String	类别
Ip	String	ip
Name	String	规则名称
TsVersion	Integer	时间戳
ValidTs	Integer	有效截止时间戳

IpHitItemsData

封装参数

被如下接口引用：DescribeIpHitItems。

名称	类型	描述
Res	Array of IpHitItem	数组封装
TotalCount	Integer	总数目

KVInt

Key-Value的形式，Value为Int

被如下接口引用：DescribeTopAttackDomain。

名称	类型	描述
Key	String	Key
Value	Integer	Value

LoadBalancer

负载均衡的监听器

被如下接口引用：CreateHost、DescribeHost、DescribeHosts、DescribeWafInfo、ModifyHost。

名称	类型	必选	描述
LoadBalancerId	String	是	负载均衡LD的ID

名称	类型	必选	描述
LoadBalancerName	String	是	负载均衡LD的名称
ListenerId	String	是	负载均衡监听器的ID
ListenerName	String	是	负载均衡监听器的名称
Vip	String	是	负载均衡实例的IP
Vport	Integer	是	负载均衡实例的端口
Region	String	是	负载均衡LD的地域
Protocol	String	是	监听器协议，http、https
Zone	String	是	负载均衡监听器所在的zone

MapItem

地图类型

被如下接口引用：DescribeAttackWorldMap。

名称	类型	描述
Country	String	城市
Count	Integer	数量

MonitorDomainItem

云监控域名字段

被如下接口引用：DescribeMonitorDomains。

名称	类型	描述
Domain	String	域名
Appid	Integer	用户自己的Appid
Edition	Integer	域名对应的版本信息，0代表saas，1代表clb
DomainId	String	域名ID

PageForDescribeSpartaProtectionList

PageForDescribeSpartaProtectionList接口专用的翻页结构体

被如下接口引用：DescribeSpartaProtectionList。

名称	类型	必选	描述
Count	Integer	是	每页个数
Index	Integer	是	页码

PageInfo

公共翻页参数

被如下接口引用：DescribeAntiFakeUrl、DescribeAntiInfoLeakRules、DescribeCachePath。

名称	类型	必选	描述
PageNumber	String	是	页码
PageSize	String	是	页条目数量

PeakPointsItem

PeakPoints数组项

被如下接口引用：DescribePeakPoints。

名称	类型	描述
Time	Integer	秒级别时间戳
Access	Integer	QPS
Up	Integer	上行带宽峰值，单位B
Down	Integer	下行带宽峰值，单位B
Attack	Integer	Web攻击次数
Cc	Integer	CC攻击次数

PiechartItem

饼图数据类型

被如下接口引用：DescribeAttackType。

名称	类型	描述
Type	String	类型
Count	Integer	数量

PortItem

防护域名端口配置信息

被如下接口引用：AddSpartaProtection、DescribeSpartaProtectionInfo、DescribeSpartaProtectionList。

名称	类型	必选	描述
Port	String	是	监听端口配置
Protocol	String	是	与Port一一对应，表示端口对应的协议
UpstreamPort	String	是	与Port一一对应, 表示回源端口
UpstreamProtocol	String	是	与Port一一对应, 表示回源协议
NginxServerId	String	是	Nginx的服务器ID

Protection

域名配置信息

被如下接口引用：DescribeSpartaProtectionList。

名称	类型	描述
Domain	String	域名
DomainId	String	域名Id
Cname	String	cname地址
Status	String	waf开关 0表示关闭, 1表示开启
State	String	防护状况：0 正常防护 1 未检测到流量 2 即将到期 3 已到期
CreateTime	String	域名创建时间
Mode	String	防御模式
Engine	String	AI防御模式
Vip	Array of String	接入IP列表

名称	类型	描述
IsGray	String	灰度标识，1灰度0不灰度
GrayAreas	Array of String	灰度区域，不灰传no
CertType	String	证书类型，1表示自有证书，2表示TCE托管证书
Cert	String	证书内容
PrivateKey	String	证书私钥
SSLId	String	TCE托管证书id，当certType=2时有效
IsCdn	String	1有cdn，0无cdn
IsHttp2	String	1开启http2，0不开启
IsWebsocket	String	1开启websocket，0不开启
HttpsRewrite	String	是否http强制跳转https，"1" 是、"0" 否
HttpsUpstreamPort	String	https回源端口
UpstreamType	String	回源方式，"0"为ip回源，"1"为域名回源
UpstreamDomain	String	回源域名
UpstreamScheme	String	回源协议
Cls	String	日志包
CCList	Array of String	CC列表
LoadBalance	String	负载均衡算法，0表示轮询，1表示ip hash，默认为0
Ports	Array of PortItem	服务端口配置
RsList	Array of String	回源ip
SrcList	Array of String	ip列表

QPSPackage

clb-waf QPS套餐

被如下接口引用：DescribeSpartUserInfo、DescribeUserInfo。

名称	类型	描述
ResourceIds	String	资源ID

名称	类型	描述
ValidTime	String	过期时间
AutoRenew	Integer	是否自动续费，1：自动续费，0：不自动续费
Count	Integer	套餐购买个数
Region	String	套餐购买地域，clb-waf暂时没有用到

ResponseCode

响应体的返回码

被如下接口引用：DeleteHost、DescribeHostLimit、ModifyHostFlowMode、ModifyHostMode、ModifyHostStatus、ModifyPackageRenew、ModifyWebshellStatus。

名称	类型	描述
Code	String	如果成功则返回Success，失败则返回yunapi定义的错误码
Message	String	如果成功则返回Success，失败则返回WAF定义的二级错误码

SearchItem

接入列表查询复杂条件

被如下接口引用：DescribeHosts。

名称	类型	必选	描述
ClsStatus	String	否	日志开关
Status	String	否	waf开关
FlowMode	String	否	流量模式

SessionData

参数包装

被如下接口引用：DescribeSession。

名称	类型	描述
Res	Array of SessionItem	session定义

SessionItem

session定义

被如下接口引用：DescribeSession。

名称	类型	描述
Category	String	匹配类型
KeyOrStartMat	String	起始模式
EndMat	String	结束模式
StartOffset	String	起始偏移
EndOffset	String	结束偏移
Source	String	数据源
TsVersion	String	更新时间戳

SpartaProtectionPort

waf斯巴达-编辑防护域名中的端口结构

被如下接口引用：ModifySpartaProtection。

名称	类型	必选	描述
NginxServerId	Integer	是	nginx Id
Port	String	是	端口
Protocol	String	是	协议
UpstreamPort	String	是	后端端口
UpstreamProtocol	String	是	后端协议

StatisticType

攻击类型统计

被如下接口引用：DescribeStatisticTypes。

名称	类型	描述
Type	String	攻击类型

名称	类型	描述
Count	Integer	攻击类型数目

Strategy

自定义规则的匹配条件结构体

被如下接口引用：AddCustomRule、DescribeCustomRules、ModifyCustomRule。

名称	类型	必选	描述
Field	String	是	匹配字段
CompareFunc	String	是	逻辑符号
Content	String	是	匹配内容
Arg	String	是	匹配参数

StrategyForAntiInfoLeak

防信息泄露的匹配条件结构体

被如下接口引用：AddAntiInfoLeakRules、ModifyAntiInfoLeakRules。

名称	类型	必选	描述
Field	String	是	匹配字段
CompareFunc	String	是	逻辑符号
Content	String	是	匹配内容

WebshellStatus

域名的webshell开启状态

被如下接口引用：ModifyWebshellStatus。

名称	类型	必选	描述
Domain	String	是	域名
Status	Integer	是	webshell开关，1：开。0：关。2：观察

错误码

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。 请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。 签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。

错误码	说明
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。

错误码	说明
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

AI引擎相关接口
ai模型训练

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

ai 模型训练

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-10 22:30:21。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyAIModel
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Method	是	Integer	训练方式

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Ret	Integer	结果
Msg	String	信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

wafai在线验证

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

waf ai在线验证

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-31 15:12:57。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAIVerifyResult
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Payload	是	String	内容

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Return	Integer	返回值
Host	String	域名
Key	String	验证关键字
ParamKey	String	参数主key
ParamType	String	参数类型
ParamValue	String	参数的值
ParamValueDecode	String	参数的解码方式

参数名称	类型	描述
CostTime	Float	耗时
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

添加自定义载荷

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

添加自定义载荷

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-10 22:52:25。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddCustomPayload
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Category	是	String	类别
Payload	是	String	载荷
Source	是	String	来源
Remark	否	String	备注
Flag	否	String	标记

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Res	String	是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

IP管理相关接口
WafIP封堵状态查询

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Waf IP封堵状态查询

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-17 11:11:45。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeIpHitItems
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Count	是	Integer	计数标识
Category	是	String	类别
VtsMin	否	Integer	有效时间最小时间戳
VtsMax	否	Integer	有效时间最大时间戳
CtsMin	否	Integer	创建时间最小时间戳
CtsMax	否	Integer	创建时间最大时间戳
Skip	否	Integer	偏移参数
Limit	否	Integer	限制数目
Name	否	String	策略名称
Sort	否	String	排序参数

参数名称	必选	类型	描述
Ip	否	String	IP

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	IpHitItemsData	结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

Wafip黑白名单查询

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Waf ip黑白名单查询

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-21 10:32:23。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeIpAccessControl
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Count	是	Integer	计数标识
ActionType	否	Integer	动作
VtsMin	否	Integer	有效时间最小时间戳
VtsMax	否	Integer	有效时间最大时间戳
CtsMin	否	Integer	创建时间最小时间戳
CtsMax	否	Integer	创建时间最大时间戳
OffSet	否	Integer	偏移
Limit	否	Integer	限制
Source	否	String	来源
Sort	否	String	排序参数
Ip	否	String	ip

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	IpAccessControlData	输出
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

其他接口
WafCCV2Delete接口

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Waf CC V2 Delete接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-17 09:49:57。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteCCRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Name	是	String	规则名称
Edition	否	String	clb-waf或者sparta-waf

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	一般为null
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

WafCCV2Upsert接口

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Waf CC V2 Upsert接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-23 22:57:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpsertCCRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Name	是	String	名称
Status	是	Integer	状态
Advance	是	String	高级模式
Limit	是	String	CC检测阈值
Interval	是	String	CC检测周期
Url	是	String	检测Url
MatchFunc	是	Integer	匹配方法
ActionType	是	String	动作
Priority	是	Integer	优先级
ValidTime	是	Integer	动作有效时间
OptionsArr	否	String	附加参数

参数名称	必选	类型	描述
Edition	否	String	waf版本

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	一般为null
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

WafIp状态统一查询接口

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Waf Ip状态统一查询接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-17 10:52:18。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeActionedIp
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Ip	是	String	ip

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	ActionedIpData	结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

WafIP黑白名单Delete接口

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Waf IP黑白名单Delete接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-17 10:50:38。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteIpAccessControl
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Items	是	Array of String	删除的ip数组

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FailedItems	String	删除失败的条目
FailedCount	Integer	删除失败的条目数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

WafIP黑白名单Upsert接口

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Waf IP黑白名单Upsert接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-17 11:26:14。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpsertIpAccessControl
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Items	是	Array of String	ip 参数列表
Edition	否	String	clb-waf或者sparta-waf

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FailedItems	String	添加或修改失败的条目
FailedCount	Integer	添加或修改失败的数目
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

Waf会话定义Upsert接口

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Waf 会话定义 Upsert接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-20 15:28:56。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpsertSession
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Source	是	String	session来源位置
Category	是	String	提取类别
KeyOrStartMat	是	String	提取key或者起始匹配模式
EndMat	是	String	结束匹配模式
StartOffset	是	String	起始偏移位置
EndOffset	是	String	结束偏移位置
Edition	否	String	版本

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	结果

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

waf斯巴达-删除防护域名

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

waf斯巴达-删除防护域名

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-09 16:16:46。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteSpartaProtection
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domains	是	Array of String	域名列表
Edition	否	String	版本

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

信息防泄漏删除规则

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

信息防泄漏删除规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-10 15:23:38。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteAntiInfoLeakRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
RuleId	是	Integer	规则id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

修改地域封禁中地域信息

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改地域封禁中的地域信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 13:43:53。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyAreaBanAreas
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	需要修改的域名
Areas	是	Array of String	需要调整的地域信息，一个字符串数组

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

修改地域封禁状态

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改防护域名的地域封禁状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-13 22:17:49。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyAreaBanStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	修要修改的域名
Status	是	Integer	状态值，0表示关闭，1表示开启

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改域名配置

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改域名配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-09 18:20:43。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifySpartaProtection
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
DomainId	否	String	域名ID
CertType	否	Integer	证书类型，0表示没有证书，CertType=1表示自有证书,2 为托管证书
Cert	否	String	CertType=1时，需要填次参数，表示证书内容
PrivateKey	否	String	CertType=1时，需要填次参数，表示证书的私钥
SSLId	否	String	CertType=2时，需要填次参数，表示证书的ID
IsCdn	否	Integer	表示是否开启了CDN代理
UpstreamScheme	否	String	HTTPS回源协议
HttpsUpstreamPort	否	String	HTTPS回源端口,仅UpstreamScheme为http时需要填当前字段
HttpsRewrite	否	Integer	表示是否强制跳转到HTTPS，1表示开启，0表示不开启
UpstreamType	否	Integer	回源类型，0表示通过IP回源,1 表示通过域名回源
UpstreamDomain	否	String	UpstreamType=1时，填次字段表示回源域名

参数名称	必选	类型	描述
SrcList	否	Array of String	UpstreamType=0时，填次字段表示回源ip
IsHttp2	否	Integer	是否开启HTTP2，1表示开启，0表示不开启http2。开启HTTP2需要HTTPS支持
IsWebsocket	否	Integer	是否开启WebSocket， 1：开启WebSocket，0：不开启WebSocket
LoadBalance	否	Integer	负载均衡策略，0表示轮徇，1表示IP hash
IsGray	否	Integer	是否灰度
Edition	否	String	WAF版本
Ports	否	Array of SpartaProtectionPort	端口信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

切换防篡改开关

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

切换防篡改开关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-10 12:33:58。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyAntiFakeUrlStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Status	是	Integer	状态
Ids	是	Array of Integer	Id列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。

删除CLB-WAF防护域名

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除CLB-WAF防护域名 支持批量操作

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-29 19:15:21。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteHost
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
HostsDel	是	Array of HostDel	删除的域名列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	操作的状态码，如果所有的资源操作成功则返回的是成功的状态码，如果有资源操作失败则需要解析Message的内容来查看哪个资源失败
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

删除自定义payload

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除自定义payload

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-10 22:43:35。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteCustomPayloads
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Items	是	Array of String	删除的payload的id数组

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FailedItems	Array of String	失败数组
FailedCount	Integer	失败个数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

删除自定义规则

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除自定义规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-14 17:14:09。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteCustomRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	删除的域名
RuleId	是	String	删除的规则ID
Edition	否	String	WAF的版本，clb-waf代表负载均衡WAF、sparta-waf代表SaaS WAF，默认是sparta-waf。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。

刷新防篡改url

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

刷新防篡改url

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-10 11:58:48。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：FreshAntiFakeUrl
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Id	是	Integer	Id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	String	结果成功与否
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。

增加自定义规则

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

增加自定义规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-18 16:51:56。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddCustomRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Name	是	String	规则名称
SortId	是	String	优先级
ExpireTime	是	String	过期时间
Strategies	是	Array of Strategy	策略详情
Domain	是	String	需要添加策略的域名
ActionType	是	String	动作类型
Redirect	否	String	如果动作是重定向，则表示重定向的地址；其他情况可以为空
Edition	否	String	"clb-waf"或者"sparta-waf"
Bypass	否	String	放行的详情

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

添加防护域名

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

clb-waf中添加防护的域名

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-23 16:26:22。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateHost
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Host	是	HostRecord	防护域名配置信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DomainId	String	新增防护域名ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

编辑防护域名

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

clb-waf编辑防护域名配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-23 16:27:00。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyHost
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Host	是	HostRecord	编辑的域名配置信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DomainId	String	编辑的域名ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

获取clb-waf的套餐信息

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取clb-waf的套餐信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-23 16:28:38。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeUserInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AppIdDetail	套餐详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

获取云监控的域名

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取Barad云监控的域名列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-14 19:09:41。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeMonitorDomains
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Edition	是	String	版本，目前值为sparta-waf和clb-waf
Limit	是	Integer	一页的数量
Offset	是	Integer	偏移数量
Domain	否	String	域名搜索，这里是前缀匹配
Domains	否	Array of String	多个域名列表，这里是完全匹配

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Count	Integer	符合条件的域名个数
Domains	Array of MonitorDomainItem	域名列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

获取域名webshell状态

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取域名的webshell状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-07 14:06:21。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeWebshellStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Domain	String	webshell域名
Status	Integer	开关状态
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

获取客户产品信息

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取客户产品信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-01 10:51:49。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeProductInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	客户的产品信息，格式json string
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取用户购买的WAF的类型

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取用户购买的WAF的类型，客户是购买的SaaS WAF还是CLB WAF。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-21 12:11:03。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeUserEdition
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of String	购买了SaaS WAF则数组中包含sparta-waf。 购买了CLB WAF则数据中包干clb-waf。 如果两者都有购买则数组中都包含，否则没有购买WAF则为null。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

获取负载均衡绑定的WAF信息

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取负载均衡绑定的WAF信息，可以根据租户负载均衡实例ID、负载均衡监听器ID、负载均衡的域名信息来查询对应绑定的 Waf 的状态信息。 查询的范围：负载均衡实例ID、负载均衡实例ID+监听器ID、负载均衡实例ID+监听器ID+域名。 可能的错误码：ResourceNotFound（没有找到对应的资源）、UnsupportedRegion（目前clb-waf只支持北京、广州、上海、成都、重庆、香港地域）。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-23 16:29:30。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeWafInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Params	是	Array of ClbHostsParams	CLB回调WAF接口（获取、删除）的参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Total	Integer	返回的WAF信息数组的长度，为0则表示没有查询到对应的信息
HostList	Array of ClbHostResult	对应的WAF信息的数组。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

获取防护域名列表

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

clb-waf中获取防护域名列表

默认接口请求频率限制：50次/秒。

接口更新时间：2020-02-21 23:04:21。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeHosts
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	否	String	防护域名，如果是要查询某一具体的防护域名则传入此参数，要求是准确的域名，此参数不支持模糊搜索
DomainId	否	String	防护域名ID，如果是要查询某一具体的防护域名则传入此参数，要求是准确的域名ID，此参数不支持模糊搜索
Search	否	String	搜索条件，根据此参数对域名做模糊搜索
Item	否	SearchItem	复杂的搜索条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	防护域名列表的长度
HostList	Array of HostRecord	防护域名的列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

获取防护域名详情

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

clb-waf获取防护域名详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-23 16:28:19。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeHost
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
DomainId	是	String	域名ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Host	HostRecord	域名详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

设置webshell状态

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

设置域名的webshell状态。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-07 14:05:06。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyWebshellStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Webshell	是	WebshellStatus	域名webshell状态

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	成功的状态码，需要JSON解码后再使用，返回的格式是{"域名":"状态"}，成功的状态码为Success，其它的为失败的状态码（yunapi定义的错误码）
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

设置域名访问日志开关

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

设置单个域名是否开启记录访问日志功能的开关状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-16 14:28:17。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyHostAccessLogStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Status	是	Integer	1表示开启功能；0表示关闭功能
Domain	是	String	要修改状态的合法域名
Edition	否	String	负载均衡型waf取值clb-waf；SaaS型waf取值sparta-waf；不给出默认是sparta-waf

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。

设置套餐自动续费

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

设置套餐自动续费

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-23 16:29:47。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyPackageRenew
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Status	是	Integer	1：开启自动续费，0：关闭自动续费

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	成功的状态码
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

设置防护域名WAF开关

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

clb-waf 设置防护域名WAF开关 支持批量操作。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-29 19:15:42。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyHostStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
HostsStatus	是	Array of HostStatus	域名状态列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	成功的状态码，需要JSON解码后再使用，返回的格式是{"域名":"状态"}，成功的状态码为Success，其它的为失败的状态码（yunapi定义的错误码）
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

设置防护域名的流量模式

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

clb-waf 设置防护域名的流量模式

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-23 16:27:36。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyHostFlowMode
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
DomainId	是	String	域名ID
FlowMode	是	Integer	WAF流量模式，1：清洗模式，0：镜像模式（默认）

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	成功的状态码
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

设置防护域名防护状态

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

clb-waf设置防护域名防护状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-23 16:24:01。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyHostMode
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
DomainId	是	String	域名ID
Mode	是	Integer	防护状态： 10：规则观察&&AI关闭模式，11：规则观察&&AI观察模式，12：规则观察&&AI拦截模式 20：规则拦截&&AI关闭模式，21：规则拦截&&AI观察模式，22：规则拦截&&AI拦截模式

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	操作的状态码，如果所有的资源操作成功则返回的是成功的状态码，如果有资源操作失败则需要解析Message的内容来查看哪个资源失败
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

验证添加的域名是否已经存在

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

添加域名的首先验证是否购买了套餐，是否没有达到购买套餐的限制，域名是否已经添加

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-23 16:29:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeHostLimit
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	添加的域名

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Success	ResponseCode	成功返回的状态码
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

安全概览相关接口
拉取客户的QPS峰值

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

拉取客户的QPS峰值

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-12 10:20:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeUserQPS
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Edition	是	String	客户的版本，clb-waf,sparta-waf

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Value	Integer	最大QPS
Time	String	最大QPS发生的时间，2020-02-02 20:20:20
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。

拉取攻击类型统计数据

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

拉取攻击类型统计数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-31 11:19:22。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeStatisticTypes
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
BeginDate	是	String	开始日期
EndDate	是	String	截止日期

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Types	Array of StatisticType	类型及个数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

攻击城市分布

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取指定时间段对域名攻击

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-20 14:31:10。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAttackWorldMap
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Host	是	String	域名
FromTime	是	Timestamp	起始时间
ToTime	是	Timestamp	结束时间
Edition	否	String	WAF版本

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Map	Array of MapItem	每个城市和攻击数量的数组
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

攻击日志数量

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取指定域名，指定时间段的攻击数量

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-25 09:18:39。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAttackCount
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Host	是	String	获取的域名
FromTime	是	Timestamp	起始时间
ToTime	是	Timestamp	结束时间
QueryField	是	String	查询类型，web为Web攻击，cc是CC攻击
Mode	是	Integer	拦截类型，1为拦截，0为所有
Edition	是	String	WAF版本

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Count	Integer	攻击数量
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

查询Top5的攻击域名

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询Top5的攻击域名

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-06 16:16:55。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTopAttackDomain
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
FromTime	是	Timestamp	查询起始时间
ToTime	是	Timestamp	查询结束时间

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CC	Array of KVInt	CC攻击域名列表
Web	Array of KVInt	Web攻击域名列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。

查询TOPN攻击类型

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询指定域名TOP N攻击类型

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-20 10:02:18。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAttackType
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Host	是	String	域名
FromTime	是	Timestamp	起始时间
ToTime	是	Timestamp	结束时间
Edition	否	String	WAF版本

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Piechart	Array of PiechartItem	数量
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

查询waf的价格

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询价格

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-24 16:09:17。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：InquiryPriceWafInstance
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
ResInfo	是	String	商品信息，json string

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CostInfo	Array of InstancePriceItem	询价结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。

查询业务和攻击概要趋势

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询业务和攻击概要趋势

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-17 16:48:56。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribePeakPoints
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
FromTime	是	Timestamp	查询起始时间
ToTime	是	Timestamp	查询终止时间
Domain	否	String	查询的域名，如果查询所有域名数据，该参数不填写

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Points	Array of PeakPointsItem	数据点
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。

查询多种聚类分析

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询多种条件的聚类分析

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-20 09:59:24。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeHistogram
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Host	是	String	域名
FromTime	是	Timestamp	起始时间
ToTime	是	Timestamp	结束时间
QueryField	是	String	聚类字段，ip为ip聚合，art为响应耗时聚合，url为url聚合，local为ip转化的城市聚合
Source	是	String	条件，access为访问日志，attack为攻击日志
Edition	否	String	WAF版本

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Histogram	Array of String	统计数据
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

查询指定聚类条件的饼图

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询指定聚类条件的饼图

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-20 09:58:09。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribePieChart
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Host	是	String	域名
FromTime	是	Timestamp	起始时间
ToTime	是	Timestamp	结束时间
QueryField	是	String	聚类分析维度
Edition	否	String	WAF版本

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescribePieChartRsp	返回值
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

获取业务和攻击概览峰值

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取业务和攻击概览峰值

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-08 16:15:53。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribePeakValue
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
FromTime	是	Timestamp	查询起始时间
ToTime	是	Timestamp	查询结束时间
Domain	否	String	需要查询的域名，当前用户所有域名可以不传

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Access	Integer	QPS峰值
Up	Integer	上行带宽峰值，单位B
Down	Integer	下行带宽峰值，单位B
Attack	Integer	Web攻击总数
Cc	Integer	CC攻击总数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

获取指定时间段内请求总数

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取指定时间段内请求总数，这个接口不需要客户购买日志服务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-17 16:49:19。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRequestCount
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
FromTime	是	Timestamp	查询开始时间
ToTime	是	Timestamp	查询结束时间
Appid	否	Integer	客户的Appid
Domain	否	String	被查询的域名

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Count	Integer	请求总数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。

日志服务相关接口
查询攻击日志数量

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询符合搜索条件攻击日志数量

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-17 16:53:58。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAttackLogCount
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
FromTime	是	Timestamp	查询起始时间
ToTime	是	Timestamp	查询结束时间
Domain	是	String	需要查询的域名，全部填写all
RiskLevel	否	Integer	风险等级
Status	否	Integer	拦截状态
RuleId	否	Integer	自定义规则Id
AttackIp	否	String	攻击者IP
AttackType	否	String	攻击类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
Count	Integer	符合搜索条件攻击日志的数量
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

获取攻击日志详情

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取攻击日志详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-17 16:53:39。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAttackDetail
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	查询的域名，所有域名使用all
FromTime	是	Timestamp	查询起始时间
ToTime	是	Timestamp	查询结束时间
Context	是	String	查询的游标
Count	否	Integer	查询的数量，默认10条，最多100条
RiskLevel	否	Integer	风险等级
Status	否	Integer	拦截状态
RuleId	否	Integer	自定义规则ID
AttackIp	否	String	攻击者IP
AttackType	否	String	攻击类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Count	Integer	当前返回的攻击日志条数
Context	String	翻页游标，如果没有下一页了，这个参数为空""
Data	Array of AttackDetail	攻击日志数组
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

调用方式
公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/c
```

```
vm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9
e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST （application/json）请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST （multipart/form-data）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey ，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token 。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334
```

```
&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guang
zhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

接口鉴权v3

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST ），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（？）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：`content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn\n`
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：`content-type;host`
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。**Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

> 1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
> 2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

3. 计算签名

1）计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2）计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；

- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-typ
e;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/c
vm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9
e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

5. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";
private final static String ENDPOINT = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";
```

```
public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
String service = "cvm";
String host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
String region = "ap-guangzhou";
String action = "DescribeInstances";
String version = "2017-03-12";
String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
String timestamp = "1539084154";
//String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
// 注意时区，否则容易出错
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

// ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
String httpRequestMethod = "GET";
String canonicalUri = "/";
String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + ho
st + "\n";
String signedHeaders = "content-type;host";
String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQuerySt
ring + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
System.out.println(canonicalRequest);

// ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashed
CanonicalRequest;
System.out.println(stringToSign);

// ************* 步骤 3：计算签名 *************
byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).t
oLowerCase();
System.out.println(signature);

// ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope
+ ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
```

```
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
canonical_querystring = ""
ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
```

```
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)


# ************* 步骤 3：计算签名 *************
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdig
est()
print(signature)

# ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```

签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期

错误代码	错误描述
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

接口鉴权

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下:

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou

参数名称	中文	参数值
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:

```
{
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action" ，参数值为 "DescribeInstances" ，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances 。 **注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。**

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为:

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成:

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 / 。

4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 +请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Lim
it=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPL
E&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。 首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-0
9dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFk
mLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCE SDK 3.0 ，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为： `https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url ，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API ，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingExcep
tion {
StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 实际请求的url中对参数顺序没有要求
for (String k : params.keySet()) {
// 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).appe
nd("&");
}
return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
// 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MA
X_VALUE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间，例如： params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 10
00);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
```

```
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE",
"HmacSHA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
s = method + endpoint + "/?"
query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
endpoint = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
data = {
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : secret_id,
'Timestamp' : 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

请求结构

1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

2. 通信协议

TCE API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json（推荐），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

返回结果

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"InstanceStatusSet": [],
"RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
}
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。 Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。

错误码	错误描述
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

防护设置相关接口
Sparta版本WAF自动续费开关设置

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Sparta版本WAF自动续费开关设置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-01 21:56:13。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifySpartaPackageRenew
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
AutoRenew	是	String	"true"表示开启自动续费功能；“false”表示关闭自动续费功能

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AutoRenew	String	true or false
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。

WafCCV2Query接口

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Waf CC V2 Query接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-17 09:48:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescirbeCCRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Offset	是	Integer	页码
Limit	是	Integer	页的数目
Sort	否	String	排序参数
Edition	否	String	clb-waf 或者 sparta-waf
Name	否	String	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	CCRuleData	结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

Waf会话定义Delete接口

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Waf 会话定义 Delete接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-20 15:29:57。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteSession
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Edition	否	String	clb-waf 或者 sprta-waf

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。

Waf会话定义查询接口

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Waf 会话定义查询接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-16 18:00:11。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSession
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Edition	否	String	clb-waf或者sparta-waf

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	SessionData	返回结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。

waf斯巴达-waf开关

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

waf斯巴达-waf开关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-09 14:59:57。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyProtectionStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Status	是	Integer	状态
Edition	否	String	WAF的版本，clb-waf代表负载均衡WAF、sparta-waf代表SaaS WAF，默认是sparta-waf。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。

waf斯巴达-删除缓存路径

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

waf斯巴达-删除缓存路径

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-17 14:52:58。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteCachePath
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Id	是	Integer	id
Edition	否	String	版本

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	String	删除结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

waf斯巴达-查找缓存路径

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

waf斯巴达-查找缓存路径

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-31 15:38:50。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeCachePath
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
PageInfo	是	PageInfo	翻页
Edition	否	String	版本

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总数
List	Array of DescribeCachePathRspListItem	配置列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

waf斯巴达-添加缓存路径

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

waf斯巴达-添加缓存路径

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-17 14:50:13。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateCachePath
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Name	是	String	名称
Path	是	String	路径，以/开头
Edition	否	String	版本：sparta-waf, clb-waf

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	String	添加结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

waf斯巴达-编辑缓存路径

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

waf斯巴达-编辑缓存路径

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-17 14:55:01。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyCachePath
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Name	是	String	名称
Path	是	String	路径
Id	是	Integer	id
Edition	否	String	版本

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	String	返回结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

waf斯巴达-获取防护域名信息

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

waf斯巴达-获取防护域名信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-08 15:44:53。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSpartaProtectionInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Edition	否	String	版本

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Domain	String	域名
DomainId	String	域名ID
Cname	String	cname取值
Status	String	状态
SrcList	Array of String	源IP地址列表
CertType	String	证书类型
Cert	String	证书

参数名称	类型	描述
PrivateKey	String	私有密钥
Sslid	String	ssl的id
IsCdn	String	是否是cdn
GrayAreas	Array of String	灰度区域列表
Engine	String	引擎
HttpsRewrite	String	HTTPS重写
UpstreamType	String	upstreamType取值
UpstreamDomain	String	upstreamDomain取值
UpstreamScheme	String	upstreamScheme取值
IsHttp2	String	是否是HTTP2
IsWebsocket	String	是否含有websocket
LoadBalance	String	loadBalance信息
HttpsUpstreamPort	String	httpsUpstreamPort取值
Ports	Array of PortItem	port信息
IsGray	String	是否灰度
Mode	String	模式
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

Waf斯巴达版本更新cc自动封堵状态

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Waf 斯巴达版本更新cc自动封堵状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-17 09:51:49。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpsertCCAutoStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Value	是	Integer	状态值
Edition	否	String	版本：clb-waf, spart-waf

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	正常情况为null
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

Waf斯巴达版本查询cc自动封堵状态

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Waf 斯巴达版本查询cc自动封堵状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-10 18:52:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeCCAutoStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AutoCCSwitch	Integer	配置状态
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

Waf斯巴达版本查询自定义cc开启状态数目

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Waf 斯巴达版本查询自定义cc开启状态数目

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-10 18:53:55。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeCCOpenCustomCount
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Count	Integer	数量
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

信息防泄漏切换规则开关

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

信息防泄漏切换规则开关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-10 15:41:15。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyAntiInfoLeakRuleStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
RuleId	是	Integer	规则
Status	是	Integer	状态

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。

切换自定义规则的开关

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

切换自定义规则的开关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-24 11:15:08。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyCustomRuleStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
RuleId	是	Integer	规则ID
Status	是	Integer	开关的状态，1是开启、0是关闭
Edition	否	String	WAF的版本，clb-waf代表负载均衡WAF、sparta-waf代表SaaS WAF，默认是sparta-waf。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

删除防篡改url

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除防篡改url

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-10 10:44:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteAntiFakeUrl
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Id	是	Integer	Id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

查询域名列表

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询域名列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-15 17:15:18。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSpartaProtectionList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Paging	是	PageForDescribeSpartaProtectionList	分页参数
Search	否	String	查询参数
Item	否	DescribeSpartaProtectionListItem	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	String	结果总数
ProtectionList	Array of Protection	结果列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

查询用户信息

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询用户信息，判断用户是否开通waf，套餐购买情况等信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-08 15:22:04。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSpartUserInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DomainCount	String	域名总数限制
Deadline	String	套餐有效期
BeginTime	String	开始时间
ResourceId	String	资源ID
Region	String	区域
Type	String	套餐版本信息
AutoRenew	String	自动续费开关 “true” ： 开启自动续费
MainDomainCount	String	一级域名总数限制
MaxQps	String	最大Qps

参数名称	类型	描述
DomainUsed	String	已使用域名数量
MainDomainUsed	String	一级域名使用数量
Cls	ClsPackage	cls套餐包详情
Qps	QPSPackage	qps套餐包详情
Id	Integer	ID，当未开通waf时，id为0
IsSparta	String	是否是sparta
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

查询自定义payload列表

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询自定义payload列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-31 15:13:17。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeCustomPayloads
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Category	是	String	类别
PageNumber	是	Integer	偏移
PageSize	是	Integer	翻页限制
Sort	否	String	排序

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Resources	Array of String	内容详情
TotalCount	Integer	总数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

添加Spart防护域名

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

添加Spart防护域名

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-01 14:59:39。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddSpartaProtection
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	需要防御的域名
CertType	是	Integer	证书类型，0表示没有证书，CertType=1表示自有证书,2 为托管证书
IsCdn	是	Integer	表示是否开启了CDN代理，1：有部署CDN，0：未部署CDN
UpstreamType	是	Integer	回源类型，0表示通过IP回源,1 表示通过域名回源
IsWebsocket	是	Integer	是否开启WebSocket支持，1表示开启，0不开启
LoadBalance	是	String	负载均衡策略，0表示轮徇，1表示IP hash
Cert	否	String	CertType=1时，需要填次参数，表示证书内容
PrivateKey	否	String	CertType=1时，需要填次参数，表示证书的私钥
SSLId	否	String	CertType=2时，需要填次参数，表示证书的ID
ResourceId	否	String	Waf的资源ID
UpstreamScheme	否	String	HTTPS回源协议，填http或者https
HttpsUpstreamPort	否	String	HTTPS回源端口,仅UpstreamScheme为http时需要填当前字段

参数名称	必选	类型	描述
IsGray	否	Integer	是否开启灰度，0表示不开启灰度
GrayAreas	否	Array of String	灰度的地区
UpstreamDomain	否	String	UpstreamType=1时，填次字段表示回源域名
SrcList	否	Array of String	UpstreamType=0时，填次字段表示回源ip
IsHttp2	否	Integer	是否开启HTTP2,开启HTTP2需要HTTPS支持
HttpsRewrite	否	Integer	表示是否强制跳转到HTTPS，1强制跳转Https，0不强制跳转
Ports	否	Array of PortItem	服务有多端口需要设置此字段
Edition	否	String	版本：sparta-waf、clb-waf、cdn-waf

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。

错误码	描述
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

添加信息防泄漏规则

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

添加信息防泄漏规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-31 10:53:56。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddAntiInfoLeakRules
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Name	是	String	名称
ActionType	是	Integer	动作
Strategies	是	Array of StrategyForAntiInfoLeak	策略详情

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

添加封禁地域

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

添加地域封禁中的地域信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-21 16:29:59。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddAreaBanAreas
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	需要修改的域名
Areas	是	Array of String	需要新增的封禁地域
Edition	否	String	waf版本信息，spart-waf或者clb-waf，其他无效，请一定填写

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

添加防篡改url

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

添加防篡改url

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-10 11:30:35。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddAntiFakeUrl
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Name	是	String	名称
Uri	是	String	uri

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	String	结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

编辑信息防泄漏规则

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

编辑信息防泄漏规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-31 19:06:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyAntiInfoLeakRules
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
RuleId	是	Integer	规则ID
Name	是	String	规则名称
Domain	是	String	域名
ActionType	是	Integer	Action 值
Strategies	是	Array of StrategyForAntiInfoLeak	策略数组

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

编辑自定义规则

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

编辑自定义规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 14:21:42。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyCustomRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	编辑的域名
RuleId	是	Integer	编辑的规则ID
RuleName	是	String	编辑的规则名称
RuleAction	是	String	执行动作，0：放行、1：阻断、2：人机识别、3：观察、4：重定向
Strategies	是	Array of Strategy	匹配条件数组
Edition	否	String	WAF的版本，clb-waf代表负载均衡WAF、sparta-waf代表SaaS WAF，默认是sparta-waf。
Redirect	否	String	动作为重定向的时候重定向URL，默认为"/"
Bypass	否	String	放行时是否继续执行其它检查逻辑，继续执行地域封禁防护：geoip、继续执行CC策略防护：cc、继续执行WEB应用防护：owasp、继续执行AI引擎防护：ai、继续执行信息防泄漏防护：antileakage。如果多个勾选那么以,串接。 默认是"geoip,cc,owasp,ai,antileakage"
SortId	否	Integer	优先级，1~100的整数，数字越小，代表这条规则的执行优先级越高。 默认是100

参数名称	必选	类型	描述
ExpireTime	否	Integer	规则生效截止时间，0：永久生效，其它值为对应时间的时间戳。 默认是0

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。

编辑防篡改url

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

编辑防篡改url

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-10 11:57:16。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyAntiFakeUrl
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Name	是	String	名称
Uri	是	String	uri
Id	是	Integer	ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	String	结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

获取ai模型状态

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取ai模型状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-26 18:49:22。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAIModelStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
UpdatedTimestamp	String	模块状态
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

获取WAF地域封禁支持的地域列表

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取WAF地域封禁支持的地域列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 22:06:31。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAreaBanSupportAreas
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	地域封禁的地域列表，要解析成json后使用
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

获取信息防泄漏规则列表

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取信息防泄漏规则列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-31 15:38:41。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAntiInfoLeakRules
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
PageInfo	是	PageInfo	翻页
ActionType	否	Integer	动作类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	String	记录条数
RuleList	Array of DescribeAntiInfoLeakRulesRuleItem	规则列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

获取地域封禁配置

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取地域封禁配置包括地域封禁开关，设置封禁的地区信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 14:11:04。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAreaBanAreas
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	需要查询的域名

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescribeAreaBanAreasRsp	回包内容
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

获取自定义策略列表

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取自定义策略列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-18 16:51:37。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeCustomRules
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Paging	是	DescribeCustomRulesPagingInfo	分页参数
Edition	否	String	clb-waf或者sparta-waf
ActionType	否	String	过滤参数：动作类型：0放行，1阻断，2人机识别，3观察，4重定向
Search	否	String	过滤参数：规则名称过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleList	Array of DescribeCustomRulesRspRuleListItem	规则详情
TotalCount	String	规则条数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

获取防篡改url

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取防篡改url

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-31 14:47:21。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAntiFakeUrl
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
PageInfo	是	PageInfo	翻页参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Total	String	总数
List	Array of CacheUrlItem	信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

获取非标端口

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取非标端口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-31 15:58:18。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribePorts
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Edition	否	String	版本

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
HttpPorts	Array of String	http端口列表
HttpsPorts	Array of String	https端口列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。

设置waf防护状态

1. 接口描述

接口请求域名： waf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

设置waf防护状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-15 16:33:48。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifySpartaProtectionMode
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-01-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Domain	是	String	域名
Mode	是	Integer	防护状态： 10：规则观察&&AI关闭模式，11：规则观察&&AI观察模式，12：规则观察&&AI拦截模式 20：规则拦截&&AI关闭模式，21：规则拦截&&AI观察模式，22：规则拦截&&AI拦截模式
Edition	否	String	WAF的版本，clb-waf代表负载均衡WAF、sparta-waf代表SaaS WAF，默认是sparta-waf。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。