腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

统一告警平台

运营端API文档_V3.6.0

腾讯云TCE

文档目录

API概览
调用方式
- 请求结构
- 公共参数
- 接口鉴权
- 接口鉴权v3
- 返回结果

前端相关接口
- 修改告警主题
- 修改处理规则
- 修改收敛规则
- 修改订阅
- 删除多个处理规则
- 删除多个屏蔽规则
- 删除多个收敛规则
- 删除多个订阅
- 发送告警接口
- 增加处理规则
- 增加订阅
- 添加告警源
- 添加屏蔽规则
- 添加收敛规则
- 获取修改历史
- 获取单个告警主题
- 获取单个告警处理
- 获取单个屏蔽
- 获取单个收敛规则
- 获取单个订阅规则
- 获取告警历史
- 获取告警历史详情
- 获取告警参数信息
- 获取处理动作
- 获取屏蔽规则
- 获取所有告警主题
- 获取收敛规则
- 获取订阅

其他接口
- 删除多个告警主题

数据结构
错误码

API概览

API版本

V3

前端相关接口

接口名称	接口功能
AddConvergence	添加收敛规则
AddHandle	增加处理规则
AddShield	添加屏蔽规则
AddSub	增加订阅
AddTopic	添加告警源
DeleteConvergences	删除多个收敛规则
DeleteHandles	删除多个处理规则
DeleteShields	删除多个屏蔽规则
DeleteSubs	删除多个订阅
GetAlertHistory	获取告警历史
GetAlertHistoryById	获取告警历史详情
GetConfigHistory	获取修改历史
GetConvergence	获取单个收敛规则
GetConvergences	获取收敛规则
GetHandle	获取单个告警处理
GetHandles	获取处理动作
GetShield	获取单个屏蔽
GetShields	获取屏蔽规则
GetSub	获取单个订阅规则
GetSubs	获取订阅

接口名称	接口功能
GetTopic	获取单个告警主题
GetTopicFieldTemplate	获取告警参数信息
GetTopics	获取所有告警主题
SendAlarm	发送告警接口
UpdateConvergence	修改收敛规则
UpdateHandle	修改处理规则
UpdateSub	修改订阅
UpdateTopic	修改告警主题

其他接口

接口名称	接口功能
DeleteTopics	删除多个告警主题

调用方式
请求结构

1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

2. 通信协议

TCE API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json（推荐），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST （application/json）请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST （multipart/form-data）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token 。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

接口鉴权

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下:

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou

参数名称	中文	参数值
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:

```
{
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action" ，参数值为 "DescribeInstances" ，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances 。 **注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。**

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为:

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成:

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 / 。

4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 +请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Lim
it=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPL
E&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。 首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-0
9dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFk
mLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCE SDK 3.0 ，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为： `https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url ，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API ，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingExcep
tion {
StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 实际请求的url中对参数顺序没有要求
for (String k : params.keySet()) {
// 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).appe
nd("&");
}
return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
// 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MA
X_VALUE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间，例如： params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 10
00);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
```

```
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE",
"HmacSHA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
s = method + endpoint + "/?"
query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
endpoint = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
data = {
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : secret_id,
'Timestamp' : 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

接口鉴权v3

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST ），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（？）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：`content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn\n`
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：`content-type;host`
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。**Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

> 1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
> 2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

3. 计算签名

1）计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2）计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；

- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-typ
e;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/c
vm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9
e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

5. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";
private final static String ENDPOINT = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";
```

```
public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
String service = "cvm";
String host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
String region = "ap-guangzhou";
String action = "DescribeInstances";
String version = "2017-03-12";
String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
String timestamp = "1539084154";
//String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
// 注意时区，否则容易出错
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

// ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
String httpRequestMethod = "GET";
String canonicalUri = "/";
String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + ho
st + "\n";
String signedHeaders = "content-type;host";
String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQuerySt
ring + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
System.out.println(canonicalRequest);

// ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashed
CanonicalRequest;
System.out.println(stringToSign);

// ************* 步骤 3：计算签名 *************
byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).t
oLowerCase();
System.out.println(signature);

// ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope
+ ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
```

```
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
canonical_querystring = ""
ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
```

```
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)


# ************* 步骤 3：计算签名 *************
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdig
est()
print(signature)

# ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```

签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期

错误代码	错误描述
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

返回结果

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"InstanceStatusSet": [],
"RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
}
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。 Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。

错误码	错误描述
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

前端相关接口
修改告警主题

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改告警主题

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:52:40。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateTopic
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
TopicId	是	String	修改告警主题Id
Data	是	Topic	修改告警内容

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	UpdateOrDelReturn	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

修改处理规则

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改处理规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:53:04。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateHandle
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
TopicId	是	String	无
Data	是	Handle	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	UpdateOrDelReturn	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

修改收敛规则

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改收敛规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:53:12。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateConvergence
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
TopicId	是	String	无
Data	是	Conv	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	UpdateOrDelReturn	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

修改订阅

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改订阅

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:52:48。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateSub
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
SubsId	是	String	无
Data	是	Subs	无
TopicId	是	String	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	UpdateOrDelReturn	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

删除多个处理规则

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除多个处理规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:55:34。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteHandles
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
TopicId	是	String	无
HandleIds	是	Array of String	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	UpdateOrDelReturn	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

删除多个屏蔽规则

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除多个屏蔽规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:55:26。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteShields
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
TopicId	是	String	告警源id
ShieldIds	是	Array of String	屏蔽规则id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	UpdateOrDelReturn	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

删除多个收敛规则

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除多个收敛规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:49:09。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteConvergences
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
TopicId	是	String	告警源id
ConvIds	是	Array of String	收敛规则id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	UpdateOrDelReturn	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

删除多个订阅

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除多个订阅

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:55:20。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteSubs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
SubsIds	是	Array of String	订阅规则id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	UpdateOrDelReturn	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

发送告警接口

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

发送告警接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:50:36。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SendAlarm
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
TopicId	是	String	告警源id
Params	是	String	自定义参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	UpdateOrDelReturn	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

增加处理规则

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

增加处理规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:55:58。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddHandle
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
TopicId	是	String	无
Data	是	Handle	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AddHandle	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

增加订阅

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

增加订阅

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:49:26。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddSub
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
TopicId	是	String	告警源id
Data	是	Subs	订阅信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AddSub	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

添加告警源

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

添加告警源

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:49:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddTopic
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Data	是	Topic	告警源信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AddTopic	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

添加屏蔽规则

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

添加屏蔽规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:49:33。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddShield
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
TopicId	是	String	无
Data	是	Shield	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AddShield	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

添加收敛规则

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

添加收敛规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:49:40。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddConvergence
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
TopicId	是	String	无
Data	是	Conv	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AddConvergence	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

获取修改历史

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取修改历史

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:49:46。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetConfigHistory
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Offset	是	Integer	分页需要的偏移量
Limit	是	Integer	分页中每页的大小
StartTimestamp	是	Integer	开始时间戳
EndTimestamp	是	Integer	结束时间戳
TopicId	是	String	要搜索告警源Id
ModifyType	是	String	搜索类型 all create update delete
SortKey	否	String	排序字段
SortOrder	否	String	排序字段顺序

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	GetConfigHistory	返回信息

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

获取单个告警主题

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取单个告警主题

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:53:30。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetTopic
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
TopicId	是	String	告警源id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	GetTopic	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

获取单个告警处理

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取单个告警处理

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:54:19。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetHandle
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
HandleId	是	String	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	GetHandle	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

获取单个屏蔽

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取单个屏蔽

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:54:03。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetShield
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
ShieldId	是	String	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	GetShield	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

获取单个收敛规则

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取单个收敛规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:54:37。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetConvergence
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
ConvId	是	String	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	GetConvergence	无
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

获取单个订阅规则

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取单个订阅规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:53:47。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetSub
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
SubsId	是	String	订阅规则id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	GetSub	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

获取告警历史

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取告警历史

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:54:55。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetAlertHistory
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Offset	是	Integer	分页需要的偏移量
Limit	是	Integer	分页中每页的大小
OccurStartTimestamp	是	Integer	搜索告警发生时间的开始时间戳
OccurEndTimestamp	是	Integer	搜索告警发生时间的结束时间戳
ReceiveStartTimestamp	是	Integer	搜索告警接收时间的开始时间戳
ReceiveEndTimestamp	是	Integer	搜索告警接收时间的结束时间戳
Status	是	String	搜索告警的状态限制 all 全部 continue 非连续点 convergence 已收敛 shield 已屏蔽 send 已发送 reserve 无订阅
TopicId	是	String	要搜索告警的主题Id
SearchContent	否	String	全局搜索内容
SortKey	否	String	排序字段
SortOrder	否	String	排序字段顺序
SearchKeyValuePairs	否	String	分字段进行告警搜索KV对 例如 [{"key":"alarmStatus","value":"告警中"}]

参数名称	必选	类型	描述
SubId	否	String	告警订阅Id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	GetAlertHistory	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

获取告警历史详情

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取告警历史详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:55:12。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetAlertHistoryById
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
AlertId	是	String	告警id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	GetAlertHistoryById	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

获取告警参数信息

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取告警参数信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:52:33。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetTopicFieldTemplate
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
TopicId	是	String	告警源id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	GetTopicFieldTemplate	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

获取处理动作

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取处理动作

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:54:11。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetHandles
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Offset	是	Integer	无
Limit	是	Integer	无
TopicId	是	String	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	GetHandles	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

获取屏蔽规则

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取屏蔽规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:53:55。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetShields
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Offset	是	Integer	无
Limit	是	Integer	无
TopicId	是	String	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	GetShields	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

获取所有告警主题

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取所有告警主题

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:53:21。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetTopics
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Offset	是	Integer	起始位置0
Limit	是	Integer	每页限制长度
SearchTopicName	否	String	模糊搜索告警源名称

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	GetTopics	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

获取收敛规则

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取收敛规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:54:28。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetConvergences
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
TopicId	是	String	无
Offset	是	Integer	无
Limit	是	Integer	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	GetConvergences	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

获取订阅

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取订阅

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:53:39。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetSubs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
TopicId	是	String	告警源id
Offset	是	Integer	无
Limit	是	Integer	无
SearchSubsName	否	String	搜索信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	GetSubs	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

其他接口
删除多个告警主题

1. 接口描述

接口请求域名： amp.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除多个告警主题

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-26 17:55:04。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteTopics
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-09-11
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
TopicIds	是	Array of String	告警源id数组

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	UpdateOrDelReturn	返回信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

数据结构

AddConvergence

告警收敛添加

被如下接口引用：AddConvergence。

名称	类型	描述
Status	String	状态
Message	String	返回信息
ConvId	String	告警收敛id

AddHandle

告警处理添加

被如下接口引用：AddHandle。

名称	类型	描述
HandleId	String	告警处理id
Status	String	状态
Message	String	返回信息

AddShield

增加屏蔽

被如下接口引用：AddShield。

名称	类型	描述
Status	String	状态
Message	String	返回信息
ShieldId	String	屏蔽id

AddSub

增加订阅

被如下接口引用：AddSub。

名称	类型	描述
Status	String	状态
Message	String	信息
SubsId	String	告警订阅id

AddTopic

创建告警源

被如下接口引用：AddTopic。

名称	类型	描述
Status	String	状态
Message	String	返回信息
TopicId	String	告警源id

AlertField

自定义告警内容

被如下接口引用：GetAlertHistory、GetAlertHistoryById。

名称	类型	描述
Key	String	自定义告警字段
Value	String	自定义告警值

ConfigHistory

日志

被如下接口引用：GetConfigHistory。

名称	类型	描述
Id	String	id

名称	类型	描述
AppId	Integer	开发者账号
TopicId	String	告警源id
OwnerUin	Integer	主账号uin
SubUin	Integer	子账户uin
RequestId	String	请求id
EditTime	Integer	编辑时间戳
EditType	String	编辑类型
EditItem	String	编辑内容
BeforeEdit	String	编辑开始前
AfterEdit	String	编辑开始后

Conv

告警收敛规则

被如下接口引用：AddConvergence、GetConvergence、GetConvergences、UpdateConvergence。

名称	类型	必选	描述
TopicId	String	是	告警源ID
ConvName	String	是	收敛规则名
ConvId	String	否	收敛规则ID 更新必填
ConvRules	Array of JudgeRules	否	屏蔽条件
ConvPeriod	Integer	否	收敛时长
ConvCounts	Integer	否	最大收敛数
AppId	Integer	否	开发者帐号
OwnerUin	Integer	否	告警订阅创建者uin
LastEditUin	Integer	否	最后更新订阅的uin
UpdateTime	Integer	否	最后更新时间戳
InsertTime	Integer	否	插入时间戳

名称	类型	必选	描述
ConvRulesDimension	String	否	收敛维度

Field

自定义参数信息

被如下接口引用：AddTopic、GetTopic、GetTopics、UpdateTopic。

名称	类型	必选	描述
Key	String	是	参数字段
Type	String	是	字段类型:string字符型 number数字型
Name	String	是	参数字段名
Default	String	否	默认值

FieldNew

自定义参数信息

被如下接口引用：GetAlertHistory、GetAlertHistoryById、GetTopicFieldTemplate。

名称	类型	描述
Key	String	参数字段
Type	String	字段类型:string字符型 number数字型
Name	String	参数字段名
Default	String	默认值
IsDefault	Boolean	是否为默认

GetAlertHistory

获取告警历史

被如下接口引用：GetAlertHistory。

名称	类型	描述
Histories	Array of History	告警历史

名称	类型	描述
Columns	Array of FieldNew	自定义字段
Total	Integer	总数

GetAlertHistoryById

获取单条告警历史

被如下接口引用：GetAlertHistoryById。

名称	类型	描述
History	History	告警历史
Columns	Array of FieldNew	自定义告警字段

GetConfigHistory

获取日志历史

被如下接口引用：GetConfigHistory。

名称	类型	描述
Histories	Array of ConfigHistory	日志历史
Total	Integer	总数

GetConvergence

收敛规则

被如下接口引用：GetConvergence。

名称	类型	描述
Convs	Conv	收敛规则信息

GetConvergences

告警收敛信息

被如下接口引用：GetConvergences。

名称	类型	描述
Convs	Array of Conv	告警收敛规则
Total	Integer	总数

GetHandle

获取处理规则信息

被如下接口引用：GetHandle。

名称	类型	描述
Handle	Handle	处理规则

GetHandles

获取处理规则信息

被如下接口引用：GetHandles。

名称	类型	描述
Handles	Array of Handle	处理规则信息
Total	Integer	总数

GetShield

屏蔽规则信息

被如下接口引用：GetShield。

名称	类型	描述
Shield	Shield	屏蔽规则信息

GetShields

屏蔽规则信息

被如下接口引用：GetShields。

名称	类型	描述
Shields	Array of Shield	屏蔽规则信息
Total	Integer	总数

GetSub

获取订阅

被如下接口引用：GetSub。

名称	类型	描述
Subs	Subs	告警订阅信息

GetSubs

获取告警订阅信息

被如下接口引用：GetSubs。

名称	类型	描述
Subs	Array of Subs	告警订阅信息
Total	Integer	总数

GetTopic

告警源信息

被如下接口引用：GetTopic。

名称	类型	描述
Topic	Topic	告警源信息

GetTopicFieldTemplate

返回信息

被如下接口引用：GetTopicFieldTemplate。

名称	类型	描述
Columns	Array of FieldNew	返回信息

GetTopics

获取告警源列表

被如下接口引用：GetTopics。

名称	类型	描述
Topics	Array of Topic	告警源数据
Total	Integer	总数

Handle

处理规则

被如下接口引用：AddHandle、GetHandle、GetHandles、UpdateHandle。

名称	类型	必选	描述
TopicId	String	是	告警源ID
HandleName	String	是	告警处理名
HandleJudgeType	String	是	判断条件类型 all / custom
HandleActionType	String	是	处理方式 pre / parallel
HandleActionURL	String	是	回调url
HandleActionPriority	Integer	是	告警优先级
HandleActionCode	String	是	验证码
HandleId	String	否	告警处理ID 更新必填
HandleJudgeRules	Array of JudgeRules	否	告警处理条件
AppId	Integer	否	开发者帐号
OwnerUin	Integer	否	屏蔽规则创建者uin
LastEditUin	Integer	否	最后更新屏蔽规则的uin
UpdateTime	Integer	否	最后更新时间戳

名称	类型	必选	描述
InsertTime	Integer	否	插入时间戳
HandleActionVerification	Integer	否	是否验证

History

告警内容

被如下接口引用：GetAlertHistory、GetAlertHistoryById。

名称	类型	描述
TopicId	String	告警源id
TopicName	String	告警源名称
OwnerUin	Integer	主账号uin
SubUin	Integer	子账号uin
RequestId	String	告警id
OccurTime	Integer	发生时间
ReceiveTime	Integer	接收时间
Status	String	告警状态
ReceiverGroups	Array of Integer	接收组
NotifyWays	Array of String	发送方式
AlertField	Array of AlertField	自定义字段
PolicyName	String	策略名称

Inform

告警通道模板

被如下接口引用：AddTopic、GetTopic、GetTopics、UpdateTopic。

名称	类型	必选	描述
SMS	InformTmp	是	短信通道告警模板
CALL	InformTmp	是	语音通知通道告警模板

名称	类型	必选	描述
EMAIL	InformTmp	是	电子邮件通道告警模板
WECHAT	InformTmp	是	微信通道告警模板

InformTmp

告警模板

被如下接口引用：AddTopic、GetTopic、GetTopics、UpdateTopic。

名称	类型	必选	描述
Enable	Boolean	是	是否启用该模板
Title	String	是	告警模板标题
Template	String	是	告警模板
Rules	Array of JudgeRules	是	告警模板匹配规则

JudgeRules

规则信息

被如下接口引用：AddConvergence、AddHandle、AddShield、AddSub、AddTopic、GetConvergence、GetConvergences、GetHandle、GetHandles、GetShield、GetShields、GetSub、GetSubs、GetTopic、GetTopics、UpdateConvergence、UpdateHandle、UpdateSub、UpdateTopic。

名称	类型	必选	描述
Key	String	是	自定义参数
Type	String	是	字段类型:string字符型 number数字型
Calc	String	是	规则符 ==,!=,<=,>=
Value	String	是	规则值

Shield

告警屏蔽

被如下接口引用：AddShield、GetShield、GetShields。

名称	类型	必选	描述
TopicId	String	是	告警源id
ShieldName	String	是	屏蔽规则名
ShieldType	String	是	屏蔽条件 all / custom
ShieldTimeType	String	是	屏蔽条件 period / absolute
ShieldTimeStart	Integer	是	开始屏蔽时间戳
ShieldTimeEnd	Integer	是	结束屏蔽时间戳
ShieldId	String	否	屏蔽规则ID 更新必填
ShieldRules	Array of JudgeRules	否	自定义屏蔽条件
ShieldDayOfWeek	Array of Integer	否	周期屏蔽时的屏蔽设置星期几
AppId	Integer	否	开发者帐号
OwnerUin	Integer	否	屏蔽规则创建者uin
LastEditUin	Integer	否	最后更新屏蔽规则的uin
UpdateTime	Integer	否	最后更新时间戳
InsertTime	Integer	否	插入时间戳

Subs

订阅信息

被如下接口引用：AddSub、GetSub、GetSubs、UpdateSub。

名称	类型	必选	描述
TopicId	String	是	告警源id
SubsName	String	是	订阅名称
SubsType	String	是	订阅类型 all / custom
NotifyWay	Array of String	是	通知方式 SMS,EMAIL,WECHAT,CALL
SubsId	String	否	订阅id 更新必填
TopicName	String	否	告警源名称
SubsRules	Array of JudgeRules	否	订阅规则

名称	类型	必选	描述
ReceiverGroups	Array of Integer	否	接收用户组
PhoneNotifyOrder	Array of Integer	否	语音告警接收人顺序
PhoneCircleTimes	Integer	否	语音告警轮询次数
PhoneInnerInterval	Integer	否	语音告警轮内间隔
PhoneCircleInterval	Integer	否	语音告警次间间隔
PhoneArriveNotice	Integer	否	语音告警触达通知
AppId	Integer	否	开发者帐号
OwnerUin	Integer	否	告警订阅创建者uin
LastEditUin	Integer	否	最后更新订阅的uin
UpdateTime	Integer	否	最后更新时间戳
InsertTime	Integer	否	插入时间戳
ValidStartTime	Integer	否	订阅有效开始时间
ValidEndTime	Integer	否	订阅有效结束时间
ReceiverUins	Array of Integer	否	接收人

Topic

告警源参数

被如下接口引用：AddTopic、GetTopic、GetTopics、UpdateTopic。

名称	类型	必选	描述
TopicName	String	是	告警源名称
FieldType	String	是	告警源类型(默认参数为manual)
Fields	Array of Field	是	自定义字段信息
TopicId	String	否	告警源id 更新必填
AppId	Integer	否	Appid
OwnerUin	Integer	否	创建人uin
LastEditUin	Integer	否	最后编辑人uin

名称	类型	必选	描述
UpdateTime	Integer	否	更新时间（时间戳）
InsertTime	Integer	否	创建时间（时间戳）
InformTemplate	Inform	否	告警模板

UpdateOrDelReturn

返回信息

被如下接口引用：DeleteConvergences、DeleteHandles、DeleteShields、DeleteSubs、DeleteTopics、SendAlarm、UpdateConvergence、UpdateHandle、UpdateSub、UpdateTopic。

名称	类型	描述
Status	String	状态
Message	String	信息

错误码

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。 请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。 签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。

错误码	说明
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。