腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

工单管理

运营端API文档

腾讯云TCE

文档目录

API概览
调用方式
- 返回结果
- 公共参数
- 接口鉴权v3
- 接口鉴权
- 请求结构

opticket
- 查询表单字段
- 查询客服站内消息
- 创建表单字段
- 创建产品分类
- 创建工单
- 创建客服组
- 待客户补充
- 待客户结单
- 导出排班
- 根据登录名搜索客服
- 更新产品分类
- 更新客服组
- 更新排班
- 工单列表
- 工单详情
- 获取COS的桶
- 获取产品分类
- 获取服务器时间
- 获取工单分类
- 获取机密信息
- 获取客服个人信息
- 获取客服列表
- 获取客服在线状态
- 获取客服组列表
- 获取排班
- 获取排班客服
- 获取运营端数据
- 检查客服未处理工单数量
- 客服催单
- 客服回复
- 客服离职
- 客服内部补充可转单

客服签到
客服签退
客服入职
客服收到工单
客服阅读站内消息
客服转单
客服组详情
强制客服离线
删除表单字段
删除工单分类
删除客服组
删除客服组成员
添加客服组成员
通过bucket和区域获取COS参数
通过分类Id获取三级分类和对应的表单字段
新建客服
更新表单字段
错误码
数据结构

API概览

API版本

V3

opticket

接口名称	接口功能
AddGroupStaff	添加客服组成员
CheckBeforeDeleteStaffStatus	检查客服未处理工单数量
CreateCategory	创建产品分类
CreateField	创建表单字段
CreateGroup	创建客服组
CreateStaff	新建客服
CreateTicket	创建工单
DeleteCategory	删除工单分类
DeleteField	删除表单字段
DeleteGroup	删除客服组
DeleteGroupStaff	删除客服组成员
DeleteStaffStatus	强制客服离线
DescribeMessages	查询客服站内消息
DescribeTicket	工单详情
DescribeTickets	工单列表
ExportSchedule	导出排班
GetCategory	获取产品分类
GetCosBucket	获取COS的桶
GetCosParamsByBucket	通过bucket和区域获取COS参数
GetField	查询表单字段

接口名称	接口功能
GetGroupInfo	客服组详情
GetGroups	获取客服组列表
GetSchedule	获取排班
GetScheduleStaff	获取排班客服
GetSecretContent	获取机密信息
GetServerTime	获取服务器时间
GetStaffByUserId	根据登录名搜索客服
GetStaffSelfInfo	获取客服个人信息
GetStaffStatus	获取客服在线状态
GetStaffs	获取客服列表
GetTicketCategory	获取工单分类
GetTicketCategoryByLevel	通过分类Id获取三级分类和对应的表单字段
GetWorkbenchData	获取运营端数据
StaffAssignTicket	客服转单
StaffDismiss	客服离职
StaffEnquireCouldFinishTicket	待客户结单
StaffEnter	客服入职
StaffPromptToSupply	待客户补充
StaffReadMessage	客服阅读站内消息
StaffReceiveTicket	客服收到工单
StaffRespond	客服回复
StaffSignIn	客服签到
StaffSignOut	客服签退
StaffSupply	客服内部补充（可转单）
StaffUrge	客服催单
UpdateCategory	更新产品分类
UpdateGroup	更新客服组

接口名称	接口功能
UpdateSchedule	更新排班

工单-运营端

接口名称	接口功能
UpdateField	更新表单字段

调用方式

返回结果

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"InstanceStatusSet": [],
"RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
}
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。 Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

错误码	错误描述
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST （application/json）请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST （multipart/form-data）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token 。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

接口鉴权v3

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST ），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（？）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：`content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn\n`
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：`content-type;host`
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。**Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

> 1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
> 2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

3. 计算签名

1）计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2）计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；

- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-typ
e;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/c
vm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9
e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

5. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";
private final static String ENDPOINT = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";
```

```
public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
String service = "cvm";
String host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
String region = "ap-guangzhou";
String action = "DescribeInstances";
String version = "2017-03-12";
String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
String timestamp = "1539084154";
//String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
// 注意时区，否则容易出错
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

// ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
String httpRequestMethod = "GET";
String canonicalUri = "/";
String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + ho
st + "\n";
String signedHeaders = "content-type;host";
String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQuerySt
ring + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
System.out.println(canonicalRequest);

// ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashed
CanonicalRequest;
System.out.println(stringToSign);

// ************* 步骤 3：计算签名 *************
byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).t
oLowerCase();
System.out.println(signature);

// ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope
+ ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
```

```
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
canonical_querystring = ""
ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
```

```
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)


# ************* 步骤 3：计算签名 *************
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdig
est()
print(signature)

# ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```

签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期

错误代码	错误描述
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

接口鉴权

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下:

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou

参数名称	中文	参数值
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:

```
{
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action" ，参数值为 "DescribeInstances" ，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances 。 **注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。**

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为:

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成:

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 / 。

4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 +请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Lim
it=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPL
E&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。 首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-0
9dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFk
mLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCE SDK 3.0 ，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为： `https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url ，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API ，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingExcep
tion {
StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 实际请求的url中对参数顺序没有要求
for (String k : params.keySet()) {
// 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).appe
nd("&");
}
return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
// 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MA
X_VALUE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间，例如： params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 10
00);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
```

```
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE",
"HmacSHA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
s = method + endpoint + "/?"
query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
endpoint = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
data = {
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : secret_id,
'Timestamp' : 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

请求结构

1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

2. 通信协议

TCE API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json（推荐），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

opticket
查询表单字段

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询表单字段

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:13:29。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetField
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
CategoryId	是	Integer	产品ID
Requester	是	String	请求来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescribeFieldsData	表单字段列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询客服站内消息

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询客服站内消息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 19:49:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeMessages
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源
Offset	是	Integer	分页偏移量
Limit	是	Integer	每页记录数
Filters	否	Array of MessageFilter	查询条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of DescribeMessagesData	消息列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建表单字段

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建表单字段

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:13:24。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateField
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
CategoryId	是	Integer	产品ID
Name	是	String	字段名称
Types	是	String	字段类型
Weights	是	Integer	显示顺序权重
Required	是	Integer	是否必填
Requester	是	String	请求来源
FieldKv	否	String	字段键值
Copywriter	否	String	文案

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	SucCode	成功返回后的json格式

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建产品分类

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建产品分类

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateCategory
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Level	是	Integer	产品级别分类
Name	是	String	产品名称
Weights	是	Integer	产品展示顺序权重
Requester	是	String	请求来源
ParentId	否	Integer	父节点ID
Description	否	String	问题描述
ImgUrl	否	String	产品图标
Common	否	Integer	是否常用

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	SucCode	成功返回后的json格式

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建工单

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建工单

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateTicket
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
CustomerUin	是	String	客户账号uin
TypeLevel1	是	Integer	工单一级分类
TypeLevel2	是	Integer	工单二级分类
TypeLevel3	是	Integer	工单三级分类
Content	是	String	工单内容
Requester	是	String	请求来源
SecretContent	否	String	工单机密信息
CustomFields	否	String	自定义字段

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Code	工单ID

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建客服组

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

新建客服组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
GroupName	是	String	客服组名称
Requester	是	String	请求来源
Remark	否	String	备注

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Code	返回状态码
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

待客户补充

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

待客户补充

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:14:30。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StaffPromptToSupply
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源
Content	是	String	回复内容
TicketId	是	Integer	工单ID
SecretContent	否	String	机密信息
Priority	否	Integer	设置工单优先级

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

待客户结单

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

待客户结单

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:14:25。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StaffEnquireCouldFinishTicket
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源
TicketId	是	Integer	工单ID
Content	是	String	回复内容
SecretContent	否	String	机密信息
Priority	否	Integer	设置工单优先级

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

导出排班

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

导出排班记录

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:13:41。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ExportSchedule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源
Start	是	Date	开始日期
End	是	Date	结束日期

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	ExportDatas	导出的数据结构
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

根据登录名搜索客服

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

登录名UserId即StaffId，用于从全量用户中搜索出需要的用户，以添加为客服

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:15:36。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetStaffByUserId
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源
Uid	是	String	客服登录名

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BasicUserInfoForStaff	搜索到的用户结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

更新产品分类

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

更新产品分类

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:12:58。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateCategory
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Level	是	Integer	产品级别分类
Name	是	String	产品名称
Weights	是	Integer	产品展示顺序权重
CategoryId	是	Integer	产品ID
Requester	是	String	请求来源
Description	否	String	问题描述
ImgUrl	否	String	产品图标
ParentId	否	Integer	父节点ID
Common	否	Integer	是否常用

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
Data	SucCode	成功返回的json格式
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

更新客服组

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

更新客服组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
GroupId	是	Integer	客服组ID
GroupName	是	String	客服组名称
Requester	是	String	请求来源
Remark	否	String	备注

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Code	返回状态码
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

更新排班

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

更新排班

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:12:15。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateSchedule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
StaffId	是	String	客服ID
Date	是	Date	排班日期
Requester	是	String	请求来源
TimeStart	否	String	当班开始时间
TimeEnd	否	String	当班结束时间

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	SucCode	成功返回的json格式
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

工单列表

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

工单列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:12:32。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTickets
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Offset	是	Integer	分页偏移量
Limit	是	Integer	每页记录数
Requester	是	String	请求来源
Filters	否	Array of Filter	工单过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescribeTicketsData	工单列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

工单详情

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

工单详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:14:58。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTicket
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
TicketId	是	Integer	工单ID
Requester	是	String	请求来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Ticket	工单详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取COS的桶

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

GetCosBucket

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:11:49。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetCosBucket
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Public	DescribeCosBuckets	公用桶参数
Private	Array of DescribeCosBuckets	私有桶参数
Domain	String	COS域名
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取产品分类

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取产品分类

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:13:13。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetCategory
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源
ParentId	否	Integer	父节点ID
Name	否	String	父节点名称

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescribeCategorysData	产品列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取服务器时间

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取服务器时间

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 19:49:36。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetServerTime
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取工单分类

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取工单分类

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetTicketCategory
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data		查询一级分类返回的数据结构
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取机密信息

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取机密信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:12:26。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetSecretContent
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源
TicketId	是	Integer	工单ID
ConversationId	否	Integer	回复记录ID（指定时获取的是某条回复记录的机密信息）

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取客服个人信息

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取客服个人信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-01-23 21:12:38。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetStaffSelfInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BasicStaff	用户信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取客服列表

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取客服列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:12:38。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetStaffs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源
Offset	否	Integer	分页偏移量
Limit	否	Integer	每页记录数
Filters	否	Array of GetStaffParams	请求参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescribeStaffsData	客服列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取客服在线状态

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取客服在线状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:14:05。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetStaffStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源
Offset	否	Integer	分页偏移量
Limit	否	Integer	每页数目
StaffName	否	String	排班客服
IsOnline	否	Integer	是否在线
IsOnDuty	否	Integer	是否当班

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescribeOnlineStaffsData	在线状态客服信息查询结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取客服组列表

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取客服组列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-28 19:12:32。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetGroups
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Filters	否	Array of GroupFilter	客服组过滤条件
Offset	否	Integer	分页偏移量
Limit	否	Integer	每页记录数
Requester	否	String	请求来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescribeStaffsData	客服组列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取排班

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取排班

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:13:47。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetSchedule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源
Start	是	Date	开始日期
End	是	Date	结束日期
Users	否	Array of String	客服人员

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescribeSchedulesData	排班查询结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取排班客服

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取排班客服

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:15:40。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetScheduleStaff
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源
Offset	否	Integer	分页偏移量
Limit	否	Integer	每页页数
StaffName	否	String	客服中文名

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescribeScheduleStaffsData	查询排班客服的数据结构
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取运营端数据

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取运营端数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:12:21。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetWorkbenchData
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	WorkbenchData	运营端数据
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

检查客服未处理工单数量

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

签退客服前检查客服未处理工单数量

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-28 19:12:32。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CheckBeforeDeleteStaffStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
StaffId	是	String	客服ID
Requester	是	String	请求来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of SucCode	成功返回后的json
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

客服催单

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

客服催单

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:14:53。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StaffUrge
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源
TicketId	是	Integer	工单ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Code	状态码
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

客服回复

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

客服回复

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:14:35。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StaffRespond
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源
Content	是	String	回复内容
TicketId	是	Integer	工单ID
SecretContent	否	String	机密信息
Priority	否	Integer	设置工单优先级

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

客服离职

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

客服离职

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:14:12。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StaffDismiss
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源
StaffId	是	String	客服ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Code	返回状态码
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

客服内部补充可转单

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

客服内部补充（可转单）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:14:18。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StaffSupply
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源
Content	是	String	回复内容
TicketId	是	Integer	工单ID
SecretContent	否	String	机密信息
StaffId	否	String	转单目标客服
GroupId	否	Integer	转单目标客服组
Priority	否	Integer	设置工单优先级

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

客服签到

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

StaffSignIn

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:11:59。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StaffSignIn
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Code	响应
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

客服签退

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

StaffSignOut

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:11:54。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StaffSignOut
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Code	响应
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

客服入职

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

客服入职

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:12:44。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StaffEnter
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源
StaffId	是	String	客服ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Code	返回状态码
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

客服收到工单

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

客服收到工单

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:15:03。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StaffReceiveTicket
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源
TicketId	是	Integer	工单ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Code	状态码
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

客服阅读站内消息

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

客服阅读站内消息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:13:52。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StaffReadMessage
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源
MessageId	是	Integer	消息ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

客服转单

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

客服转单

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:13:35。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StaffAssignTicket
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Requester	是	String	请求来源
TicketId	是	Integer	工单ID
StaffId	是	String	客服ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Code	状态码
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

客服组详情

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取客服组详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:14:58。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetGroupInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
GroupId	是	Integer	客服组ID
Offset	是	Integer	显示客服分页偏移量
Limit	是	Integer	显示客服每页记录数
Requester	是	String	请求来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BasicStaff	客服组信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

强制客服离线

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

强制客服离线

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:13:59。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteStaffStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
StaffId	是	String	客服ID
Requester	是	String	请求来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	SucCode	成功返回后的json
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除表单字段

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除表单字段

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:13:18。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteField
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
FieldId	是	Integer	表单ID
Requester	是	String	求情来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	SucCode	成功返回的json格式
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除工单分类

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除工单分类

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:12:50。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteCategory
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
CategoryId	是	Integer	分类ID
Requester	是	String	请求来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	SucCode	成功返回的json格式
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除客服组

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除客服组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:12:50。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
GroupId	是	Array of Integer	客服组ID数组
Requester	是	String	请求来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	SucCode	成功返回的json格式
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除客服组成员

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除客服组成员

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:12:50。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteGroupStaff
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
GroupId	是	Integer	客服组ID
StaffId	是	Array of String	客服ID
Requester	是	String	请求来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	SucCode	成功返回的json格式
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

添加客服组成员

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

添加客服组成员

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:12:50。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddGroupStaff
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
GroupId	是	Integer	客服组ID
StaffId	是	Array of String	客服ID
Requester	是	String	请求来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	SucCode	成功返回的json格式
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

通过bucket和区域获取COS参数

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

通过bucket和区域获取COS参数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 19:25:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetCosParamsByBucket
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Type	是	String	桶类型
Requester	是	String	请求来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	CosParams	COS密钥
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

通过分类Id获取三级分类和对应的表单字段

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

通过分类Id获取三级分类和对应的表单字段

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetTicketCategoryByLevel
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
CategoryId	是	Integer	分类ID
Requester	是	String	请求来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data		三级分类和分类对应的表单字段
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

新建客服

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

新建客服

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 20:14:40。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateStaff
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
StaffId	是	String	客服ID
StaffName	是	String	客服名称
Requester	是	String	请求来源

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Code	返回状态码
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

更新表单字段

1. 接口描述

接口请求域名： opticket.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

更新表单字段

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-16 20:27:50。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateField
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-08
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
CategoryId	是	Integer	产品ID
Name	是	String	字段名称
Types	是	String	字段类型
Weights	是	Integer	显示顺序权重
Required	是	Integer	是否必填
Requester	是	String	请求来源
FieldId	是	String	字段id
FieldKv	否	String	字段键值
Copywriter	否	String	文案

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
Data	SucCode	成功后的返回json格式
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。 请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。 签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。

错误码	说明
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

数据结构

Assignment

派单记录

被如下接口引用：DescribeTicket。

名称	类型	描述
AssignmentId	Integer	派单记录ID
Assigner	String	分派工单的人
Assignee	String	接收工单的人
TicketId	Integer	工单ID
CreateTime	Timestamp	派单时间
Remark	String	派单备注

BasicCategory

基本官网分类信息

被如下接口引用：GetCategory。

名称	类型	描述
CategoryId	Integer	分类ID
ParentId	Integer	父节点ID
Name	String	产品名称
Description	String	节点描述
ImgUrl	String	图标cdn存储地址
Weights	Integer	显示顺序权重
Common	Integer	是否常用

BasicField

分类字段基本信息

被如下接口引用：GetField。

名称	类型	描述
FieldId	Integer	表单字段Id
CategoryId	Integer	(三级)问题分类节点
Name	String	字段名称
Types	String	字段类型
Copywriter	String	版权
Weights	Integer	显示顺序权重
Required	Integer	是否必填, 0|否, 1|是
FieldKv	String	字段键值

BasicSchedule

每人每天的基本排班

被如下接口引用：GetSchedule。

名称	类型	描述
ScheduleId	Integer	排班Id
Date	Date	排班日期
StaffId	String	客服ID
TimeStart	String	当班开始时间
TimeEnd	String	当班结束时间
Duration	Integer	当班时长

BasicStaff

基本客服信息

被如下接口引用：GetGroupInfo、GetGroups、GetStaffSelfInfo、GetStaffs。

名称	类型	描述
StaffId	String	客服ID

名称	类型	描述
StaffName	String	客服名称
IsOnline	Integer	是否在线
IsDismissed	Integer	是否在职
Load	Integer	客服负荷,指当前客服名下(即当前处理人)

BasicTicket

基本工单信息

被如下接口引用：DescribeTickets。

名称	类型	描述
TicketId	Integer	工单ID
TypeLevel1	Integer	工单一级分类
TypeLevel2	Integer	工单二级分类
TypeLevel3	Integer	工单三级分类
AskerStatus	Integer	租户端工单状态
AnswererStatus	Integer	运营端工单状态
Priority	Integer	优先级
Content	String	工单内容
SecretContent	String	机密信息
CustomerId	String	客户ID
CurrentStaff	String	工单当前处理客服
Finisher	String	结单人
CreateTime	Timestamp	工单创建时间
FinishTime	Timestamp	结单时间
CancelTime	Timestamp	撤单时间

BasicUserInfoForStaff

基本用户信息（客服用）

被如下接口引用：GetStaffByUserId。

名称	类型	描述
StaffName	String	用户登录名，即StaffName
StaffId	String	用户登录UIN

Code

{code: 0}

被如下接口引用：CreateGroup、CreateStaff、CreateTicket、StaffAssignTicket、StaffDismiss、StaffEnter、StaffReceiveTicket、StaffSignIn、StaffSignOut、StaffUrge、UpdateGroup。

名称	类型	描述
Code	Integer	状态码

Conversation

回复记录

被如下接口引用：DescribeTicket。

名称	类型	描述
ConversationId	Integer	回复记录ID
Content	String	回复内容
SecretContent	String	机密信息
TicketId	Integer	工单ID
Speaker	String	回复的人
SpeakerRole	String	回复人的角色
Listener	String	接收回复的人
ListenerRole	String	接收回复的人的角色
CreateTime	Timestamp	回复时间

CosParams

获取COS密钥

被如下接口引用：GetCosParamsByBucket。

名称	类型	描述
SecretId	String	SecretId
SecretKey	String	SecretKey

DescribeCategorysData

官网分类查询结果的数据结构

被如下接口引用：GetCategory。

名称	类型	描述
Data	Array of BasicCategory	分类列表
Code	Integer	状态码
Message	String	提示信息

DescribeCosBuckets

Cos桶参数

被如下接口引用：GetCosBucket。

名称	类型	描述
AppId	String	appid
BucketName	String	桶名称
Region	String	区域

DescribeFieldsData

分类表单字段查询结果的数据结构

被如下接口引用：GetField。

名称	类型	描述
Data	Array of BasicField	表单字段列表

名称	类型	描述
Code	Integer	状态码
Message	String	提示信息

DescribeMessagesData

客服站内消息列表数据结构

被如下接口引用：DescribeMessages。

名称	类型	描述
Data	Array of Message	消息列表
Total	Integer	总记录数

DescribeOnlineStaffsData

在线状态客服查询的结果

被如下接口引用：GetStaffStatus。

名称	类型	描述
Code	Integer	状态码
Message	String	提示信息
Data	OnlineStatusStaffs	客服信息

DescribeScheduleStaffsData

查询排班客服的数据结构

被如下接口引用：GetScheduleStaff。

名称	类型	描述
Code	Integer	状态码
Message	String	提示信息
Data	ScheduleStaffsData	排班客服数据

DescribeSchedulesData

客服排班的数据结构

被如下接口引用：GetSchedule。

名称	类型	描述
Code	Integer	状态码
Message	String	提示信息
Data	Array of PersonSchedule	所有客服的排班数据

DescribeStaffsData

客服列表查询结果的数据结构

被如下接口引用：GetGroups、GetStaffs。

名称	类型	描述
Total	Integer	客服总数
Data	Array of BasicStaff	客服数据

DescribeTicketsData

工单列表查询结果的数据结构

被如下接口引用：DescribeTickets。

名称	类型	描述
Data	Array of BasicTicket	工单列表
Total	Integer	工单总数

ExportDatas

导出文件的数据结构

被如下接口引用：ExportSchedule。

名称	类型	描述

名称	类型	描述
Code	Integer	状态码
Message	String	提示信息
Data	ExportUrl	导出的文件链接

ExportUrl

导出的cos文件链接

被如下接口引用：ExportSchedule。

名称	类型	描述
Url	String	导出的cos文件链接

Filter

工单查询条件

被如下接口引用：DescribeTickets。

名称	类型	必选	描述
TypeLevel1	Array of Integer	否	工单一级分类
TypeLevel2	Array of Integer	否	工单二级分类
TypeLevel3	Array of Integer	否	工单三级分类
Priority	Array of Integer	否	工单优先级
CustomerId	String	否	客户ID
CurrentStaff	String	否	当前处理客服
Finisher	String	否	结单人
CreateTimeStart	String	否	创建时间（起点）
FinishTimeStart	String	否	结单时间（起点）
CancelTimeStart	String	否	撤单时间（起点）
CreateTimeEnd	String	否	创建时间（终点）
FinishTimeEnd	String	否	结单时间（终点）

名称	类型	必选	描述
CancelTimeEnd	String	否	撤单时间（终点）
OrderByCreateTime	String	否	按创建时间排序,asc或desc
OrderByFinishTime	String	否	按结单时间排序,asc或desc
OrderByCancelTime	String	否	按撤单时间排序,asc或desc
TicketId	Integer	否	工单ID
Status	Array of Integer	否	工单状态（兼容租户端和运营端）
OrderByUpdateTime	String	否	按更新时间排序,asc或desc

GetStaffParams

客服查询条件

被如下接口引用：GetStaffs。

名称	类型	必选	描述
StaffId	String	否	客服ID
StaffName	String	否	客服名称
IsDismissed	String	否	是否离职
IsOnline	String	否	是否在线

GroupFilter

客服组查询条件

被如下接口引用：GetGroups。

名称	类型	必选	描述
GroupName	String	否	客服组名称
OrderByCreateTime	String	否	按创建时间排序,asc或desc
OrderByUpdateTime	String	否	按更新时间排序,asc或desc

Message

客服站内消息

被如下接口引用：DescribeMessages。

名称	类型	描述
MessageId	Integer	消息ID
Type	Integer	消息类型
TicketId	Integer	工单ID
Receiver	String	消息接收人
Trigger	String	消息触发人
Remark	String	备注
IsRead	Integer	是否已读
CreateTime	Integer	创建时间

MessageFilter

消息过滤条件

被如下接口引用：DescribeMessages。

名称	类型	必选	描述
Type	Array of Integer	否	消息类型
TicketId	Array of Integer	否	工单ID
Receiver	Array of Integer	否	接收人
Trigger	Array of Integer	否	消息触发人
IsRead	Integer	否	是否已读
OrderByCreateTime	String	否	按创建时间排序 asc或desc
OrderByIsRead	String	否	按是否已读排序 asc或desc
CreateTimeStart	String	否	创建时间起点
CreateTimeEnd	String	否	创建时间终点

OnlineStatusStaff

在线状态查询所用的客服信息

被如下接口引用：GetStaffStatus。

名称	类型	描述
StaffId	String	客服Id
StaffName	String	客服名称
IsOnline	Integer	是否在线
IsOnDuty	Integer	是否当班
Load	Integer	工单数目

OnlineStatusStaffs

在线状态查询的所有客服

被如下接口引用：GetStaffStatus。

名称	类型	描述
Data	Array of OnlineStatusStaff	客服数组
Total	Integer	总数

PersonSchedule

客服个人排班

被如下接口引用：GetSchedule。

名称	类型	描述
StaffId	String	客服ID
StaffName	String	客服中文名
IsOnline	Integer	是否在线
Schedules	Array of BasicSchedule	客服的所有排班

ScheduleStaff

排班客服

被如下接口引用：GetScheduleStaff。

名称	类型	描述
StaffId	String	客服ID
StaffName	String	客服数目
IsOnline	Integer	是否在线

ScheduleStaffsData

客服排班数据结构

被如下接口引用：GetScheduleStaff。

名称	类型	描述
Data	Array of ScheduleStaff	客服排班数组
Total	Integer	客服数目

SucCode

成功返回的json格式

被如下接口引用：AddGroupStaff、CheckBeforeDeleteStaffStatus、CreateCategory、CreateField、DeleteCategory、DeleteField、DeleteGroup、DeleteGroupStaff、DeleteStaffStatus、UpdateCategory、UpdateField、UpdateSchedule。

名称	类型	描述
Code	Integer	状态码
Data	Array of Integer	数据
Message	String	提示信息

Ticket

工单详情

被如下接口引用：DescribeTicket。

名称	类型	描述
TicketId	Integer	工单ID

名称	类型	描述
TypeLevel1	Integer	工单一级分类
TypeLevel2	Integer	工单二级分类
TypeLevel3	Integer	工单三级分类
AskerStatus	Integer	租户端工单状态
AnswererStatus	Integer	运营端工单状态
Priority	Integer	优先级
Content	String	工单内容
SecretContent	String	机密信息
CustomerId	String	客户ID
CurrentStaff	String	工单当前处理客服
Finisher	String	结单人
CreateTime	Timestamp	工单创建时间
Conversations	Array of Conversation	回复记录
Assignments	Array of Assignment	派单记录
FinishTime	Timestamp	结单时间
CancelTime	Timestamp	撤单时间
Urges	Array of Urge	催单记录

Urge

催单记录

被如下接口引用：DescribeTicket。

名称	类型	描述
UrgeId	Integer	催单记录ID
Urger	String	催单人
UrgerRole	String	催单人角色
TicketId	Integer	工单ID

名称	类型	描述
CurrentStaff	String	工单当前处理客服
CreateTime	Timestamp	催单时间

WorkbenchData

运营端工作台数据

被如下接口引用：GetWorkbenchData。

名称	类型	描述
WaitingProcessCount	Integer	待处理
ProcessingCount	Integer	处理中
PriorityNormalCount	Integer	优先级一般
PriorityUrgentCount	Integer	优先级紧急
PriorityVeryUrgentCount	Integer	优先级非常紧急
NotFinished4HoursCount	Integer	4小时未结单
NotFinished8HoursCount	Integer	8小时未结单
NotFinished24HoursCount	Integer	24小时未结单
NotFinished48HoursCount	Integer	48小时未结单
WaitingCustomerSupplyCount	Integer	待客户补充
WaitingCustomerFinishCount	Integer	待客户结单