腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

负载均衡

运营端API文档_V3.6.0

腾讯云TCE

文档目录

API概览
调用方式
- 请求结构
- 公共参数
- 接口鉴权
- 接口鉴权v3
- 返回结果

负载均衡相关接口
- 申请运营端规则
- 绑定LD到Set集群
- 绑定LD到安全Set集群
- 绑定EIP
- 绑定Set集群
- 提交安全网关申请
- 提交网关申请
- 创建Ld
- 创建7层LD
- 创建Master
- 添加VIP
- 创建VIP组
- 绑定LocalIp
- 删除LD
- 删除Set集群中的LD
- 删除安全网关中的LD
- 删除Master
- 删除VIP
- 删除VIP组
- 删除VIP网段
- 删除证书
- 删除规则
- 删除7层规则
- 查询申请名称
- 查询申请列表
- 查询证书
- 查询IDCSet集群
- 查询LD
- 查询7层LD
- 查询Master
- 查询Master列表
- 查询四层规则

查询7层规则
查询Set集群
查询VIP
查询VIP组
查询VIP组类别
查询申请记录
查询运营侧证书
查询运营端任务
查询本地七层规则
依据规则查询RS
查询7层规则RS
查询运营端4层规则
查询运营端7层规则
查询运营端服务器
查询运营商
查询4层规则列表
查询7层规则扩展
查询LB配置
查询LD地址
导出四层规则
导出七层规则
导出规则证书
导出证书列表
修改Master配置
修改LB配额限制
设置IDC参数
设置Module
专区操作
配置Set集群
操作七层Set集群
7层规则的RS操作
配置RS参数
实施规则申请
驳回申请
设置Master参数
设置IDC绑定的Master
设置LD状态
设置7层规则参数
设置四层规则
设置安全网关Master参数
解绑EIP
更新VIP组
更新运营端证书

上传运营端证书
数据结构
错误码

API概览

API版本

V3

负载均衡相关接口

接口名称	接口功能
ApplyBgRule	申请运营端规则
AssignApdLdToSet	绑定LD到Set集群
AssignApdLdToStgwSet	绑定LD到安全Set集群
BindBgEip	绑定EIP
BindSetL4SetAndL7	绑定Set集群
CommitApdStgwApply	提交安全网关申请
CommitApdTgwApply	提交网关申请
CreateApdLd	创建Ld
CreateApdLdL7	创建7层LD
CreateApdMaster	创建Master
CreateApdVip	添加VIP
CreateApdVipGroup	创建VIP组
CreateLdLocalIp	绑定LocalIp
DeleteApdLd	删除LD
DeleteApdLdFromSet	删除Set集群中的LD
DeleteApdLdFromStgwSet	删除安全网关中的LD
DeleteApdMaster	删除Master
DeleteApdVip	删除VIP
DeleteApdVipGroup	删除VIP组
DeleteApdVipSegment	删除VIP网段

接口名称	接口功能
DeleteBgCertificate	删除证书
DeleteBgRule	删除规则
DeleteBgRuleL7	删除7层规则
DescribeApdAppName	查询申请名称
DescribeApdApply	查询申请列表
DescribeApdCertificate	查询证书
DescribeApdIdcSet	查询IDCSet集群
DescribeApdLd	查询LD
DescribeApdLdL7	查询7层LD
DescribeApdMaster	查询Master
DescribeApdMasterList	查询Master列表
DescribeApdRule	查询四层规则
DescribeApdRuleL7	查询7层规则
DescribeApdSet	查询Set集群
DescribeApdVip	查询VIP
DescribeApdVipGroup	查询VIP组
DescribeApdVipGroupCategory	查询VIP组类别
DescribeBgApply	查询申请记录
DescribeBgCertificate	查询运营侧证书
DescribeBgJob	查询运营端任务
DescribeBgLocationL7	查询本地七层规则
DescribeBgRsByRule	依据规则查询RS
DescribeBgRsL7	查询7层规则RS
DescribeBgRule	查询运营端4层规则
DescribeBgRuleL7	查询运营端7层规则
DescribeBgServers	查询运营端服务器
DescribeIsp	查询运营商

接口名称	接口功能
DescribeL4RuleEx	查询4层规则列表
DescribeL7RuleEx	查询7层规则扩展
DescribeLbLimit	查询LB配置
DescribeLdLocalIp	查询LD地址
ExportApdRule	导出四层规则
ExportApdRuleL7	导出七层规则
ExportApdRulePubCert	导出规则证书
ExportBgCertList	导出证书列表
ModifyApdMaster	修改Master配置
ModifyLbLimit	修改LB配额限制
OpApdIdc	设置IDC参数
OpApdModule	设置Module
OpApdSection	专区操作
OpApdSet	配置Set集群
OpApdStgwSet	操作七层Set集群
OpBgL7Rs	7层规则的RS操作
OpBgRs	配置RS参数
ProcessApdApply	实施规则申请
RetireBgApply	驳回申请
SetApdIdcMaster	设置Master参数
SetApdIdcStgwMaster	设置IDC绑定的Master
SetApdLdStatus	设置LD状态
SetBgL7Rule	设置7层规则参数
SetBgRule	设置四层规则
TpcSetApdIdcStgwMaster	设置安全网关Master参数
UnBindBgEip	解绑EIP
UpdateApdVipGroup	更新VIP组

接口名称	接口功能
UpdateBgCertificate	更新运营端证书
UploadBgCertificate	上传运营端证书

调用方式
请求结构

1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

2. 通信协议

TCE API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json（推荐），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST （application/json）请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST （multipart/form-data）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token 。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

接口鉴权

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下:

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou

参数名称	中文	参数值
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:

```
{
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action" ，参数值为 "DescribeInstances" ，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances 。 **注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。**

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为:

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成:

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 / 。

4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 +请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Lim
it=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPL
E&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。 首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-0
9dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFk
mLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCE SDK 3.0 ，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为： `https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url ，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API ，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingExcep
tion {
StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 实际请求的url中对参数顺序没有要求
for (String k : params.keySet()) {
// 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).appe
nd("&");
}
return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
// 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MA
X_VALUE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间，例如： params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 10
00);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
```

```
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE",
"HmacSHA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
s = method + endpoint + "/?"
query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
endpoint = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
data = {
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : secret_id,
'Timestamp' : 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

接口鉴权v3

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST ），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（？）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：`content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn\n`
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：`content-type;host`
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。**Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

> 1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
> 2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

3. 计算签名

1）计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2）计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；

- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-typ
e;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/c
vm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9
e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

5. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";
private final static String ENDPOINT = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";
```

```
public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
String service = "cvm";
String host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
String region = "ap-guangzhou";
String action = "DescribeInstances";
String version = "2017-03-12";
String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
String timestamp = "1539084154";
//String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
// 注意时区，否则容易出错
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

// ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
String httpRequestMethod = "GET";
String canonicalUri = "/";
String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + ho
st + "\n";
String signedHeaders = "content-type;host";
String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQuerySt
ring + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
System.out.println(canonicalRequest);

// ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashed
CanonicalRequest;
System.out.println(stringToSign);

// ************* 步骤 3：计算签名 *************
byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).t
oLowerCase();
System.out.println(signature);

// ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope
+ ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
```

```
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
canonical_querystring = ""
ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
```

```
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)


# ************* 步骤 3：计算签名 *************
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdig
est()
print(signature)

# ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```

签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期

错误代码	错误描述
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

返回结果

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"InstanceStatusSet": [],
"RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
}
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。 Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。

错误码	错误描述
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

负载均衡相关接口
申请运营端规则

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

申请运营端规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-07-13 17:31:28。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ApplyBgRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Appname	是	String	App名称
City	是	String	城市
Idc	是	String	所属IDC
Domain	是	String	域名
FwdMode	是	String	转发协议
IspName	是	String	运营商名称
Protocol	是	String	协议
DisasterRecovery	是	String	容灾恢复
Vport	是	Integer	端口
Uid	是	String	登录账号
Usage	是	String	用途

参数名称	必选	类型	描述
Remark	否	String	备注
VpcId	否	String	VPC ID
SubnetId	否	Integer	子网ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

绑定LD到Set集群

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

绑定LD到Set集群

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-09 16:49:53。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AssignApdLdToSet
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SetName	是	String	Set 集群名称
LdList	是	Array of LdListToSet	LD 地址列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

绑定LD到安全Set集群

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

绑定LD到安全Set集群

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-04 23:10:50。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AssignApdLdToStgwSet
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SetName	是	String	Set集群名称
LdList	是	Array of LdListToSet	LD 地址列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

绑定EIP

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

运营端绑定EIP

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:21:24。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BindBgEip
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ReqList	是	Array of ReqList	绑定的EIP详情

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

绑定Set集群

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

四层Set集群绑定7层Set集群

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-28 11:35:03。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BindSetL4SetAndL7
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SetName	是	String	Set集群名称
Op	是	String	操作类型
BindL7SetId	否	Array of String	七层SetID列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
L7SetList	Array of BindL7RspSetList	七层set列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

提交安全网关申请

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

提交安全网关申请

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-09 21:36:07。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CommitApdStgwApply
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Apply	是	Array of ProcessApply	申请信息
Flag	是	String	标识
Uid	是	String	登录账户
VipGroupList	是	Array of StgwVipGroupList	VIP组描述

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

提交网关申请

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

提交网关申请

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-09 21:52:21。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CommitApdTgwApply
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Apply	是	Array of ProcessApply	申请信息
Flag	是	String	标识
VipGroupList	是	Array of StgwVipGroupList	Vip组详情
Uid	是	String	登录账户

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

创建Ld

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建用于部署负载均衡的服务器

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-07-17 16:46:12。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateApdLd
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
LdList	是	Array of LdList	Ld列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.AppId	AppId 格式错误。

错误码	描述
InvalidParameter.Limit	配额参数错误。
InvalidParameter.MaxLimit	最大配额参数错误。
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

创建7层LD

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建用于部署7层负载均衡的服务器

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-07-15 19:48:24。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateApdLdL7
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
LdList	是	Array of LdList	LD详情列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InternalError.HTTP_404ERROR	HTTP Error 404: Not Found

错误码	描述
InternalError.URL_ERROR	URL OPEN Error

创建Master

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建Master环境

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:17:15。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateApdMaster
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
City	是	String	IDC所在城市
Mode	是	String	添加 Master 的类型，当前有四层、七层、NAT64三种类型
Name	是	String	具有区分其他Master的名称
Ip	是	String	主Master Ip，装了TGW MASTER模块的机器内网IP
SlaveIp	是	String	备用Master Ip
Comment	是	String	备注
Port	是	Integer	端口

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InternalError.HTTP_404ERROR	HTTP Error 404: Not Found
InternalError.URL_ERROR	URL OPEN Error

添加VIP

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

添加VIP

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-07-22 15:30:32。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateApdVip
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SetName	是	String	Set集群名称
Isp	是	String	网络运营商
NetMask	否	String	子网掩码
Idc	否	String	所属IDC
Type	否	String	类型
TvsSegment	否	String	Tvs分段
OpType	否	String	操作类型
GroupTag	否	String	组信息
Usage	否	String	用途
VipType	否	String	Vip类型
TvsVipList	否	Array of String	TvsIP列表
TsvVipList	否	Array of String	TsvIP列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

创建VIP组

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建VIP组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-09 16:28:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateApdVipGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Comment	是	String	Vip组名称
Usage	是	String	用途
VipGroupList	是	VipGroupList	VIP组配置详情

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

绑定LocalIp

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

NAT64 Set集群绑定本地IP

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-10 18:07:52。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateLdLocalIp
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SetName	是	String	Set名称描述
Type	是	String	类型
LipList	是	Array of LipList	IP 列表
Op	是	String	操作类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

删除LD

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除LD

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-05 10:29:53。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteApdLd
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
LdList	是	Array of DelLdList	被删除的LD 列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

删除Set集群中的LD

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除Set集群中的LD

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-05 10:03:27。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteApdLdFromSet
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SetName	是	String	Set集群名称
LdList	是	Array of LdListToSet	LD 列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

删除安全网关中的LD

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除安全网关中的LD

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-10 17:58:30。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteApdLdFromStgwSet
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SetName	是	String	Set名称
LdList	是	Array of LdListToSet	被删除的LD IP列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

删除Master

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除Master环境

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:17:05。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteApdMaster
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
MasterList	是	Array of MasterList	被删除的Mastter列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

删除VIP

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除VIP信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-07-18 20:07:18。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteApdVip
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
VipList	是	Array of String	需删除的VIP列表
VipType	否	String	VIP类型
VpcId	否	Integer	私有网络ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

删除VIP组

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除VIP组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-05 10:42:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteApdVipGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
VipGroupList	是	Array of DelVipGroupList	被删除的VIP组列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

删除VIP网段

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除VIP整个网段

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-07-22 18:06:11。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteApdVipSegment
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
OpType	是	String	操作类型
Segments	是	Array of Segments	网段信息
Set	是	String	Set集群

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

删除证书

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除证书信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:17:44。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteBgCertificate
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
CertName	是	String	证书名称
Id	是	Integer	Id
SngCertId	是	String	证书ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

删除规则

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除bg规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:16:27。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteBgRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ClearTunnel	是	Boolean	清除规则标识
DelRs	是	Boolean	删除RS标识
Sync	是	Boolean	同步标识
RuleList	是	Array of RuleList	删除的规则列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InternalError.HTTP_404ERROR	HTTP Error 404: Not Found
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

删除7层规则

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除运营端7层规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:16:39。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteBgRuleL7
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ServiceList	是	Array of ServiceList	服务列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Limit	配额参数错误。

错误码	描述
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询申请名称

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询申请业务名称

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-08 11:59:48。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApdAppName
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AppNames	Array of String	查询返回的申请名称
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询申请列表

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询规则申请列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:21:48。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApdApply
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Page	是	Integer	查询页号
PageSize	是	Integer	查询页大小
AppName	否	String	申请名称
Applyer	否	String	申请人
ApplyId	否	String	申请编号ID
BeginTime	否	String	开始时间
EndTime	否	String	结束时间
Flag	否	String	申请标识
Idc	否	String	所属IDC
Protocol	否	String	协议类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Total	Integer	返回总数
Apply	Array of Apply	申请列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.AppId	AppId 格式错误。
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询证书

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询证书详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:22:17。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApdCertificate
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Page	是	Integer	查询页
PageSize	是	Integer	查询页大小
CertName	是	String	查询证书名称

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CertAllCount	Integer	返回证书个数
CertList	Array of CertList	证书列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

查询IDCSet集群

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询IDC Set集群属性

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:20:59。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApdIdcSet
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
IdcList	Array of IdcList	返回的Idc列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

查询LD

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询Ld详细

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-03 18:26:26。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApdLd
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Page	否	Integer	查询页
PageSize	否	Integer	查询页大小
Idc	否	String	所属IDC
Module	否	String	所属Module
Section	否	String	专区
SetName	否	String	Set名称
SvrId	否	String	服务器ID
LanIp	否	String	内网地址
WanIp	否	String	外网地址
Status	否	String	状态
Type	否	String	类型
Filters	否	Array of Filter	其他查询过滤器

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
LdList	Array of RspLdList	返回LD列表
Total	Integer	LD总数
SvrArr	Array of String	服务器列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询7层LD

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询绑定7层规则的LD

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:23:21。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApdLdL7
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Idc	否	String	所属IDC
Status	否	String	状态
Type	否	String	类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
LdList	Array of RspLdList	查询返回的LD列表
Total	Integer	返回列表总数
SvrArr	Array of String	服务器列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询Master

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询Master详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:23:34。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApdMaster
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Page	否	Integer	查询页
PageSize	否	Integer	查询页大小
Ip	否	String	查询Master IP
Name	否	String	查询Master 名称
Mode	否	String	查询Master 模式

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	返回总数
MasterList	Array of Master	Master列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询Master列表

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询Master列表详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:23:45。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApdMasterList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Page	否	Integer	查询页
PageSize	否	Integer	查询页大小

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
MasterList	Array of Master	查询Master列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询四层规则

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询四层规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-05 20:07:37。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApdRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Page	是	Integer	查询页
PageSize	是	Integer	查询页大小
BizId	是	String	业务ID
Idc	是	String	所属IDC
AppName	是	String	业务名称
RsIpList	是	Array of String	RS IP列表
RuleList	是	Array of FRuleList	规则接口
SetName	是	String	Set名称

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AllAppShown	Boolean	是否全部显示

参数名称	类型	描述
RuleList	Array of RspRuleList	规则列表
Total	Integer	总数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询7层规则

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询7层规则详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:24:07。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApdRuleL7
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Page	是	Integer	查询页
PageSize	是	Integer	查询页大小
AppName	否	String	查询名称
BizId	否	String	业务Id
Domain	否	String	域名
Idc	否	String	所属IDC
SetName	否	String	Set名称
Type	否	String	类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Rules	Array of Rules	Rules列表

参数名称	类型	描述
RulesCount	Integer	返回规则个数
TotalCount	Integer	返回总数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询Set集群

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询Set集群

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-06 10:18:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApdSet
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AllL4SetList	Array of L4SetList	四层Set集群列表
AllL7SetList	Array of L7SetList	7层Set集群列表
AllNat64SetList	Nat64SetList	Nat64Set集群列表
GroupTagList	Array of String	组标识列表
IdcList	QSetIdcList	IDC列表
SetList	L4SetList	Set集群列表
Section2Idc	Array of Section2Idc	Section和IDC对应关系
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询VIP

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询VIP详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:03:40。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApdVip
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Page	是	Integer	查询页
PageSize	是	Integer	查询页大小
IpType	否	String	IP类型
Idc	否	String	所属IDC
Status	否	String	状态
Isp	否	String	网络运营商
DisasterRecovery	否	Boolean	容灾恢复
Filters	否	Array of Filter	IP列表过滤器

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
VipList	Array of VipList	VIP列表

参数名称	类型	描述
Total	Integer	总数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询VIP组

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询VIP组列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:24:24。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApdVipGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Page	是	Integer	查询页
PageSize	是	Integer	查询页大小
DisasterRecovery	否	Boolean	容灾恢复
UseStatus	否	String	使用状态
Usage	否	String	用法
SetName	否	String	Set名称
Idc	否	String	所属IDC
BizId	否	String	业务ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
VipGroupList	Array of VipGroupList	VIP组详情

参数名称	类型	描述
Total	Integer	VIP组总数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询VIP组类别

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询VIP组类别详细

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:14:36。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApdVipGroupCategory
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
UsageList	Array of UsageList	使用详情
GroupTagList	Array of String	组详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

查询申请记录

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询申请记录

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-10 09:50:22。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeBgApply
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Page	是	Integer	查询页
PageSize	是	Integer	查询页大小
BeginTime	是	String	开始时间
EndTime	是	String	结束时间
ApplyIdAppName	是	String	申请业务名称
Flag	是	String	标识
Uid	是	String	登录账户

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Apply	Array of Apply	申请列表
Total	Integer	返回总数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询运营侧证书

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询运营侧证书详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:24:44。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeBgCertificate
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Page	是	Integer	查询页
PageSize	是	Integer	查询页大小
AppName	否	String	App名称
CertName	否	String	证书名称
Id	否	Integer	ID
CertPrivateKey	否	String	私钥
CertPublicCert	否	String	公钥
CertType	否	String	证书类型
BizType	否	String	业务ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
CertAllCount	Integer	证书总数
CertList	Array of CertList	证书列表
Total	Integer	总数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询运营端任务

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询运营端任务详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:15:18。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeBgJob
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	是	Array of Filter	查询任务详情过滤器

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
JobStatusArr	Array of JobStatusArr	任务状态
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询本地七层规则

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询本地七层规则详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:28:18。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeBgLocationL7
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Page	是	Integer	查询页
PageSize	是	Integer	查询页大小
VsIds	是	String	VS ID集合
Url	否	String	URL地址
RsIp	否	String	RS IP

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Rules	Array of Rules	规则列表
RulesCount	Integer	规则数量
TotalCount	Integer	总数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

依据规则查询RS

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

依据规则查询RS

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-07-19 15:18:00。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeBgRsByRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Page	是	Integer	查询页
PageSize	是	Integer	查询页大小
RuleList	是	Array of FRuleList	规则列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Total	Integer	返回总数
OpAllRsPort	Boolean	RS端口可操作标识
RsList	Array of RuleOutRsList	查询的RS 详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询7层规则RS

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询7层规则RS信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-07-15 18:10:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeBgRsL7
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Page	是	Integer	查询页
PageSize	是	Integer	查询页大小
Domain	是	String	主域名
Url	是	String	Url
Vport	是	Integer	端口
VpcId	是	Integer	Vpc ID
Filters	是	Array of Filter	VipLlist过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RsList	Array of BgRsList	查询Rs返回
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询运营端4层规则

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询运营端4层规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-16 14:59:50。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeBgRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Page	是	Integer	查询页
PageSize	是	Integer	查询页大小
RuleList	否	Array of FRuleList	查询RS详情过滤条件
AppName	否	String	查询业务名
Vip	否	String	Vip地址
Rs	否	String	查询RS
BizId	否	String	查处业务ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AllAppShown	Boolean	是否展示所有
RuleList	Array of RspRuleList	Rule列表

参数名称	类型	描述
Total	Integer	总数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询运营端7层规则

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询运营端7层规则详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:26:12。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeBgRuleL7
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Page	是	Integer	查询页
PageSize	是	Integer	查询页大小
RuleList	否	Array of Integer	规则列表
Common	否	String	通用参数
Type	否	String	类型
BizId	否	String	业务ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Rules	Array of Rules	返回规则列表
RulesCount	Integer	规则数量
TotalCount	Integer	总数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询运营端服务器

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询运营端服务器详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:26:29。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeBgServers
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Page	是	Integer	查询页
PageSize	是	Integer	查询页大小
Ip	否	String	查询IP

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnNum	Integer	返回RS列表数量
TotalNum	Integer	查询总数
RsList	Array of RspRsList	Server列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询运营商

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询网络运营商

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-10 10:28:25。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeIsp
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
IspList	Array of IspList	查询运营商返回列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询4层规则列表

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询4层规则列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-07 17:15:03。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeL4RuleEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	查询偏移量
Limit	是	Integer	查询大小
Filters	是	Array of Filter	查询过滤器

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询7层规则扩展

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询7层规则扩展

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-07 17:17:47。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeL7RuleEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	查询偏移量
Limit	是	Integer	查询大小
Filters	是	Array of Filter	查询过滤器

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询LB配置

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询LB配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-09 15:42:02。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeLbLimit
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Owner	是	String	管理着

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
LbLimitSet	Array of LbLimitSet	查询配额返回描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

查询LD地址

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询LD地址详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:29:22。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeLdLocalIp
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SetName	是	String	Set集群名称
LdIp	是	String	LD地址
Filters	是	Array of Filter	其他属性查询过滤器

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
IpList	Array of IpList	IpList
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

导出四层规则

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

导出四层规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-16 14:26:49。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ExportApdRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Page	是	Integer	导出页
PageSize	是	Integer	导出页大小

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RulesInfo	String	导出规则信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

导出七层规则

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

导出七层规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-11 10:40:32。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ExportApdRuleL7
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Page	是	Integer	导出页
PageSize	是	Integer	导出页大小

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RulesL7Info	String	返回7层规则详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

导出规则证书

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

导出规则证书

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-11 11:52:09。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ExportApdRulePubCert
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SngCertId	是	String	证书ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RulePubCertInfo	String	证书信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

导出证书列表

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

导出证书列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-13 15:47:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ExportBgCertList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Page	是	Integer	导出页
PageSize	是	Integer	导出页大小

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CertList	String	证书列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

修改Master配置

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改Master环境配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:18:24。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyApdMaster
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
City	是	String	区域
Mode	是	String	模式
Name	是	String	名称
Ip	是	String	IP
SlaveIp	是	String	备用IP
Port	是	Integer	端口
Comment	否	String	备注

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

修改LB配额限制

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改LB配额限制。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-11 18:03:09。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyLbLimit
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Type	是	Integer	修改配额的类型，4代表公网实例个数，7代表私有网实例个数，8代表单个实例监听的个数，9代表单个实例后端服务器的个数
Limit	是	Integer	当前配额限制
MaxLimit	是	Integer	最大配额
Owner	是	String	管理员

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ModifyRet	Integer	修改配额返回值
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.AppId	AppId 格式错误。
InvalidParameter.Limit	配额参数错误。
InvalidParameter.MaxLimit	最大配额参数错误。
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

设置IDC参数

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

设置物理机房参数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:18:33。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：OpApdIdc
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
City	是	String	城市
Name	是	String	名称
Address	是	String	地址
RegionName	是	String	区域名称
SubZoneName	是	String	二级区域
OpType	是	String	操作类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

设置Module

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

设置Module相关参数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 15:54:51。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：OpApdModule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ModuleList	是	Array of ModuleList	需要操作的Module列表
OpType	是	String	操作类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

专区操作

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

专区相关操作

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-07 10:31:45。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：OpApdSection
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SectionList	是	Array of OpSectionList	Section列表
OpType	是	String	操作类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

配置Set集群

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

配置set集群相关参数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:18:57。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：OpApdSet
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
OpType	是	String	操作类型
SetList	是	Array of SetList	set集群列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

操作七层Set集群

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建或删除7层set

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:19:11。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：OpApdStgwSet
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
OpType	是	String	操作类型
SetList	是	Array of SetList7	Set集群列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

7层规则的RS操作

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

7层规则的RS 操作

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-05 15:58:54。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：OpBgL7Rs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
OpType	是	String	操作类型
Sync	是	Boolean	同步标识
ServiceList	是	Array of ServiceList	Service列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

配置RS参数

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

配置RS相关参数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:20:45。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：OpBgRs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Usage	是	String	用途
Sync	是	Boolean	是否同步
RsType	是	String	RS服务器类型
ClearTunnel	是	Boolean	是否安装隧道
OpType	是	String	操作类型
RuleList	是	Array of OpRuleList	规则详情

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
JobId	Integer	任务编号
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

实施规则申请

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

实施四层或七层规则申请

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-16 16:08:26。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ProcessApdApply
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Apply	是	Array of ProcessApply	实施申请的规则描述
Flag	是	Integer	标识
Uid	是	String	登录账户
VipGroupList	否	Array of ProcessVipGroupList	Vip组列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

驳回申请

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

驳回运营端规则申请

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:21:08。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RetireBgApply
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ApplyId	是	Array of String	申请ID列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

设置Master参数

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

设置Master参数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-06 15:02:52。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SetApdIdcMaster
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Idc	是	String	IDC名称
Master	是	String	Master名称

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

设置IDC绑定的Master

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

设置IDC绑定的Master

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-10 13:36:02。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SetApdIdcStgwMaster
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Idc	是	String	IDC名称
Master	是	String	Master名称

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

设置LD状态

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

启用、隔离LD

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:18:45。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SetApdLdStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
LdList	是	Array of String	启用的LD地址列表
SetName	是	String	启用的LD名称
Operation	是	String	操作动作

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

设置7层规则参数

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

设置7层规则参数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-10 16:40:17。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SetBgL7Rule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Sync	是	Boolean	同步标识
SetList	是	Array of String	Set列表
ServiceList	是	Array of SetL7ServiceList	Service List

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

设置四层规则

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

设置四层规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-06 15:56:56。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SetBgRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Sync	是	Boolean	同步标识
SetList	是	Array of String	Set列表
RuleList	是	Array of OpRuleList	规则列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

设置安全网关Master参数

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

设置安全网关Master参数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-06 15:10:56。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：TpcSetApdIdcStgwMaster
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Idc	是	String	IDC名称
Master	是	String	Master名称

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

错误码	描述
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

解绑EIP

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

运营端解绑EIP

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-06 16:04:07。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UnBindBgEip
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ReqList	是	Array of ReqList	解绑请求参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

更新VIP组

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

更新VIP组相关属性

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-11 14:39:42。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateApdVipGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
NewValue	是	String	新值
OpType	是	String	操作类型
VipGroupIdList	是	Array of String	Vip组列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

更新运营端证书

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

更新运营端证书相关属性

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-21 11:35:29。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateBgCertificate
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
CertName	是	String	证书名称
AppName	是	String	业务名称
CertType	是	String	证书类型
BizType	是	String	业务类型
CertPublicCert	是	String	公钥
BizId	是	String	业务ID
OldCert	是	OldCert	旧证书属性
Uid	是	String	登录账户
CertPrivateKey	否	String	私钥

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

上传运营端证书

1. 接口描述

接口请求域名： clb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

上传运营端证书

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-17 15:51:23。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UploadBgCertificate
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-01-03
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
AppName	是	String	业务名称
CertName	是	String	证书名称
CertPublicCert	是	String	公钥
CertType	是	String	证书类型
BizType	是	String	业务类型
Uid	是	String	登录账户
CertPrivateKey	否	String	私钥

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter.Type	类型参数错误。

数据结构

ActiveHealthCheck

主动健康检查

被如下接口引用：DescribeApdCertificate、DescribeApdRuleL7、DescribeBgCertificate、DescribeBgLocationL7、DescribeBgRuleL7。

名称	类型	描述
DownTimes	Integer	下发周期
ExpectAlive	Integer	期望在线时间
HttpSend	String	发送路径
Interval	Integer	协议值
Method	Integer	方法
Protocol	Integer	协议
ServerName	String	服务名称
UpTimes	Integer	上传周期

Apply

申请查询返回详情

被如下接口引用：DescribeApdApply、DescribeBgApply。

名称	类型	描述
ApplyId	String	申请ID
ApplyTime	Integer	申请时间
Applyer	String	申请人
ApplyRemarks	String	申请人备注
ProposeTime	Integer	备注时间
Proposer	String	提出人
ProposeRemarks	String	备注

名称	类型	描述
Flag	Integer	状态标识
AppName	String	app名称
BizType	String	业务类型
City	String	所属城市
Domain	String	主域名
FwdMode	String	协议模式
Protocol	String	协议类型
IspName	String	运营商名称
Vport	Integer	监听端口
DisasterRecovery	Integer	容灾恢复
VpcId	String	vpc网络ID
JobId	String	任务ID
RuleId	Integer	规则Id
Vips	Array of Vips	绑定Vip列表
VerifyClient	String	校验客户端
SngCertId	String	http规则ID
SngCertName	String	http规则名称
SngCaCertId	String	https规则id
SngCaCertName	String	https规则名称
Idc	Boolean	所属IDC

BgRsList

查询运营端7层规定的RS列表

被如下接口引用：DescribeBgRsL7。

名称	类型	描述
Id	Integer	RS ID

名称	类型	描述
Ip	String	IP地址
Port	Integer	端口
Status	String	状态
VpcId	Integer	Vpc ID
Weight	Integer	权重

BindL7RspSetList

四层set集群绑定7层set 查询操作返回结果

被如下接口引用：BindSetL4SetAndL7。

名称	类型	描述
Fwd	String	转发协议
IsBind	Boolean	是否绑定
LdList	Array of String	LD列表
SetId	Integer	SET ID
SetName	String	SET 名称

BusiLipList

业务IP列表

被如下接口引用：DescribeApdSet。

名称	类型	描述
Ip	String	IP
LdIp	String	LD IP
NetSegment	String	网段划分
SetName	String	Set名称
Status	String	状态
SubMask	String	子网掩码

名称	类型	描述
Type	String	类型

CertList

证书查询返回列表

被如下接口引用：DescribeApdCertificate、DescribeBgCertificate。

名称	类型	描述
BizId	String	业务编号
CertAlternativeName	String	证书可选域域名
CertApplyId	String	证书申请ID
CertBgName	String	证书运营名称
CertCommonName	String	证书主域名
CertEnableTime	String	证书启用时间
CertExpiredTime	String	证书过期时间
CertPubkeyInfo	String	证书公钥信息
CertPublicCert	String	证书内容
CertRemark	String	证书备注
CertSignAlgorithm	String	证书签名算法
CertSpecies	String	证书种类
CertUploadTime	String	证书上传时间
CertUploader	String	证书上传着
Id	Integer	ID
SngCertId	String	http规则ID
BizType	String	业务类型
AppName	String	app名称
CertName	String	证书名称
Rules	Array of Rules	绑定规则详情

名称	类型	描述
CertPrivateKey	String	证书私钥信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

CertVips

查询证书返回Vip详情

被如下接口引用：DescribeApdCertificate、DescribeApdRuleL7、DescribeBgCertificate、DescribeBgLocationL7、DescribeBgRuleL7。

名称	类型	描述
City	String	所属城市
IspName	String	运营商名称
Vip	String	虚拟IP
VpcId	Integer	vpc网络ID

DelLdList

被删除LD列表

被如下接口引用：CommitApdStgwApply、CommitApdTgwApply、DeleteApdLd。

名称	类型	必选	描述
LanIp	String	是	Ld IP
SvrId	String	是	服务器

DelVipGroupList

删除VIP组描述

被如下接口引用：DeleteApdVipGroup。

名称	类型	必选	描述
VipList	Array of DelVipList	是	被删除的VIP列表

DelVipList

实施申请或被删除的VIP列表

被如下接口引用：DeleteApdVipGroup、ProcessApdApply。

名称	类型	必选	描述
Tvs	String	是	Tvs 地址
Tsv	String	否	Tsv 地址
VpcId	Integer	否	Vpc ID
SetName	String	否	Set名称
Isp	String	否	运营商名称

FRuleList

入参查询RuleList

被如下接口引用：DescribeApdRule、DescribeBgRsByRule、DescribeBgRule。

名称	类型	必选	描述
Vip	String	否	IP地址
Vport	Integer	否	端口
Protocol	String	否	协议类型
Dmain	String	否	域名
VpcId	Integer	否	VpcID

Filter

查询过滤器

被如下接口引用：DescribeApdLd、DescribeApdVip、DescribeBgJob、DescribeBgRsL7、DescribeL4RuleEx、DescribeL7RuleEx、DescribeLdLocalIp。

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	过滤器的名称
Values	Array of String	是	过滤器的值数组

ForwardStrategy

转发策略

被如下接口引用：DescribeApdCertificate、DescribeApdRuleL7、DescribeBgCertificate、DescribeBgLocationL7、DescribeBgRuleL7、SetBgL7Rule。

名称	类型	描述
Detail	String	转发细节
Type	String	转发类型

HbLipList

Hb IP 列表

被如下接口引用：DescribeApdSet。

名称	类型	描述
Ip	String	Ip
LdIp	String	LD IP
NetSegment	String	网段划分
SetName	String	Set 名称
Status	String	状态
SubMask	String	子网掩码
Type	String	类型

HealthCheck

健康检查属性

被如下接口引用：DescribeApdCertificate、DescribeApdRuleL7、DescribeBgCertificate、DescribeBgLocationL7、DescribeBgRuleL7。

名称	类型	描述
ActiveHealthCheck	ActiveHealthCheck	主动检查属性
PassiveHealthCheck	PassiveHealthCheck	被动检查属性
Type	Integer	检查类型

IdcList

查询IDC列表返回值

被如下接口引用：DescribeApdIdcSet。

名称	类型	描述
Address	String	IDC地址
City	String	城市
Master	MasterList	Master属性
ModuleList	Array of RspModuleList	Moudle列表

IpList

查询本地ip返回列表

被如下接口引用：DescribeLdLocalIp。

名称	类型	描述
Ip	String	Ip地址
LdIp	String	LD Ip
NetSegment	String	网段信息
SetName	String	名称
Status	String	状态
SubMask	String	子网掩码
Type	String	类型

IspList

查询运营商商字典

被如下接口引用：DescribeIsp。

名称	类型	描述
IspId	Integer	运营商ID
IspName	String	运营商名称

JobStatusArr

查询任务详情返回

被如下接口引用：DescribeBgJob。

名称	类型	描述
JobId	String	任务ID
JobStatus	String	任务状态
JobMsg	String	任务信息

L4SetList

查询Set集群返回四层列表

被如下接口引用：DescribeApdSet。

名称	类型	描述
DisasterRecovery	Integer	容灾值
Fwd	String	转发类型
Idc	String	所属IDC
Isp	String	运营商名称
LdLlist	Array of String	LD列表
Master	Master	Mater属性
MasterName	String	Master名称
Module	String	Module名称
NouseTvs	Integer	无用的TVS
OsType	String	系统类型
RouteMode	String	模式
RuleCount	Integer	规则个数
Section	String	专区
SectionList	Array of String	专区列表
Set	String	Set名称

名称	类型	描述
SetId	Integer	Set ID
SpecialSetType	String	特殊Set 类型
TsvVipCount	Integer	Tsv IP数
TvsVipCount	Integer	Tvs IP数
Type	String	IP类型

L7SetList

7层Set列表

被如下接口引用：DescribeApdSet。

名称	类型	描述
DisasterRecovery	Integer	容灾值
Fwd	String	转发类型
Idc	String	所属IDC
Isp	String	运营商名称
LdLlist	Array of String	LD列表
Module	String	Module 名称
NouseTvs	Integer	无用的TVS
OsType	String	系统类型
RouteMode	String	模式
RuleCount	Integer	规则个数
Section	String	专区
SectionList	Array of String	专区列表
Set	String	Set名称
SetId	Integer	Set ID
SpecialSetType	String	特殊Set 类型
TsvVipCount	Integer	Tsv IP数

名称	类型	描述
TvsVipCount	Integer	Tvs IP数
Type	String	IP类型

LbLimitSet

查询LB配额返回描述

被如下接口引用：DescribeLbLimit。

名称	类型	描述
Owner	String	管理员
Type	Integer	类型
Limit	Integer	配额
MaxLimit	Integer	最大配额

LdList

Ld列表

被如下接口引用：CreateApdLd、CreateApdLdL7。

名称	类型	必选	描述
Idc	String	是	所属Idc
LanIp	String	是	内网IP
Rack	String	是	机架号
SvrType	String	是	机器型号
SvrId	String	是	资产编号
Type	String	是	类型
WanIp	String	是	外网IP
Section	String	否	专区

LdListToSet

绑定LD到Set集群

被如下接口引用：AssignApdLdToSet、AssignApdLdToStgwSet、DeleteApdLdFromSet、DeleteApdLdFromStgwSet。

名称	类型	必选	描述
Ip	String	是	LD 地址

LipList

NAT64绑定本地IP 详情

被如下接口引用：CreateLdLocalIp。

名称	类型	必选	描述
Ip	String	是	本地IP
SubMask	String	是	子网掩码
NetSegment	String	是	网段划分

LocationList

服务位置列表

被如下接口引用：DeleteBgRuleL7、OpBgL7Rs。

名称	类型	必选	描述
Url	String	是	服务端URI
RsList	Array of RsList	是	服务端列表

LocationSet

本地集群属性

被如下接口引用：DescribeApdCertificate、DescribeApdRuleL7、DescribeBgCertificate、DescribeBgLocationL7、DescribeBgRuleL7。

名称	类型	描述
CustomizedConf	String	自定义配置
ForwardStrategy	ForwardStrategy	转发策略

名称	类型	描述
HealthCheck	HealthCheck	健康检查属性
Id	Integer	ID
KeepaliveConnNum	Integer	Keepalive链接数量
KeepaliveEnable	Integer	Keepalive开关
RsSet	Array of RsSet	RS集群
SessionPersistenceStrategy	SessionPersistenceStrategy	会话策略
Type	Integer	类型
Url	Integer	URL地址

Master

Master属性描述

被如下接口引用：DescribeApdIdcSet、DescribeApdMaster、DescribeApdMasterList、DescribeApdSet。

名称	类型	描述
City	String	城市
Comment	String	备注
IdcList	Array of String	IDC列表
Ip	String	IP
Mode	String	模式
Name	String	名称
Port	Integer	端口
SlaveIp	String	备用Ip
SlavePort	Integer	备用端口

MasterList

Master环境列表

被如下接口引用：DeleteApdMaster、DescribeApdIdcSet。

名称	类型	必选	描述
Ip	String	是	Master环境地址
Name	String	是	环境名称
Port	Integer	是	服务端口
Mode	String	是	模式
MasterStatus	String	否	主备模式

ModuleList

Module列表

被如下接口引用：OpApdModule。

名称	类型	必选	描述
Module	String	是	Module 名称
Idc	String	是	所属Idc

MultiEth0

操作专区多运营商Eth0描述

被如下接口引用：OpApdSection。

名称	类型	必选	描述
Ip	String	是	Ip地址
Isp	String	是	运营商描述

Nat64SetList

Nat64 Set 列表

被如下接口引用：DescribeApdSet。

名称	类型	描述
BusiLipCount	Integer	Busi Ip个数
BusiLipList	Array of BusiLipList	Busi Ip 列表

名称	类型	描述
DisasterRecovery	String	容灾值
Fwd	String	转发类型
HbLipCount	Integer	Hb Ip 个数
Idc	String	所属IDC
Isp	String	网络运营商
LdList	Array of String	LD 列表
Master	Master	Master 属性
MasterName	String	Master 名称
Module	String	Module 名称
NouseTvs	Integer	无用的TVS
OsType	String	系统类型
RouteMode	String	模式
RuleCount	Integer	规则个数
Section	String	专区
SectionList	Array of String	专区列表
Set	String	Set 名称
SetId	Integer	Set ID
SpecialSetType	String	特殊Set 类型
TsvVipCount	Integer	Tsv IP数
TvsVipCount	Integer	Tvs IP数
Type	String	IP类型
HbLipList	Array of HbLipList	Hb Ip 列表

OldCert

更新运营端证书属性

被如下接口引用：UpdateBgCertificate。

名称	类型	必选	描述
SngCertId	String	是	证书ID
OldCertName	String	是	旧的证书名称

OpRuleList

配置RS相关参数

被如下接口引用：OpBgRs、SetBgRule。

名称	类型	必选	描述
RuleGroup	Array of RuleGroup	是	规则列表
RsList	Array of RsList	是	RS列表
RsOsType	String	否	RS系统类型
NewRsPort	Integer	否	RS 新端口

OpSectionList

操作Section相关参数描述

被如下接口引用：OpApdSection。

名称	类型	必选	描述
SectionName	String	是	专区名称
Module	String	是	所属Module
Isp	String	是	运营商描述
Eth1	String	是	Eth1地址
Eth0	String	否	单运营商Eth0描述
MultiEth0	Array of MultiEth0	否	多运营商Eth0描述

PassiveHealthCheck

被动健康检查属性

被如下接口引用：DescribeApdCertificate、DescribeApdRuleL7、DescribeBgCertificate、DescribeBgLocationL7、DescribeBgRuleL7。

名称	类型	描述
FailTimeout	Integer	失败时间阈值
MaxFails	Integer	最大允许失败次数

ProcessApply

实施规则申请描述

被如下接口引用：CommitApdStgwApply、CommitApdTgwApply、ProcessApdApply。

名称	类型	必选	描述
ApplyId	String	是	申请ID
ProposeRemarks	String	是	实施意见

ProcessVipGroupList

实施规则绑定的VIP组列表

被如下接口引用：ProcessApdApply。

名称	类型	必选	描述
BizId	String	是	业务ID
Comment	String	是	备注
Fwd	String	是	转发类型
GroupTag	String	是	组标签
Idc	String	是	所属IDC
RuleCount	Integer	是	规则数量
SetNameList	Array of String	是	Set名称列表
Status	String	是	状态
Usage	String	是	用途
UseStatus	String	是	使用状态
VipList	Array of DelVipList	是	Vip列表

名称	类型	必选	描述
VipGroupId	String	是	VIP组IP
Disable	Boolean	是	是否禁用
Num	Integer	是	数量

QSetIdcList

查询Set集群返回的IDC列表

被如下接口引用：DescribeApdSet。

名称	类型	描述
Address	String	地址
City	String	城市
Master	Master	Master描述
ModuleList	Array of RspModuleList	Module列表
Name	String	名称
StgwMaster	StgwMaster	安全网关Master
StgwSetList	Array of L7SetList	安全网关Set集群

ReWrite

修改的7层规则描述

被如下接口引用：SetBgL7Rule。

名称	类型	必选	描述
Op	String	是	操作类型
Type	String	是	协议类型
Url	String	是	Url

ReqList

Eip列表详情

被如下接口引用：BindBgEip、UnBindBgEip。

名称	类型	必选	描述
Vip	String	是	Eip 地址
VpcId	Integer	是	vpc网络编号
RsIp	String	是	服务器IP
HostIp	String	否	主机Ip

RetRsList

查询四层规则返回

被如下接口引用：DescribeApdRule、DescribeBgRule。

名称	类型	描述
RsIp	String	IP
RsPort	Integer	端口
RsWeight	Integer	权重

RsList

Rs列表

被如下接口引用：DeleteBgRuleL7、OpBgL7Rs、OpBgRs、SetBgRule。

名称	类型	必选	描述
RsIp	String	是	服务端 IP
RsPort	Integer	是	服务端 端口
RsWeight	Integer	是	服务端负载权重
VpcId	Integer	是	vpc 编号
ServerType	String	否	服务器类型
HostIp	String	否	主机IP

RsSet

RS集群描述

被如下接口引用：DescribeApdCertificate、DescribeApdRuleL7、DescribeBgCertificate、DescribeBgLocationL7、DescribeBgRuleL7。

名称	类型	描述
RsIp	String	RS 地址
RsPort	Integer	RS端口
RsWeight	Integer	RS权重
HostIp	String	主机IP 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
V6Id	String	v6 ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Status	Integer	状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VpcId	Integer	Vpc网络ID

RspLdList

查询LD返回列表

被如下接口引用：DescribeApdLd、DescribeApdLdL7。

名称	类型	描述
City	String	城市
Idc	String	IDC名称
LanIp	String	内网地址
Module	String	Module名称
Rack	String	机架
Section	String	Section名称
SetName	String	所属集群
Status	String	状态
SvrId	String	服务器ID
SvrType	String	服务器类型

名称	类型	描述
Type	String	绑定规则类型
WanIp	String	外网地址
TvsVipCount	Integer	TvsVip数量
RuleCount	Integer	规则数量

RspModuleList

查询Set集群返回Module列表

被如下接口引用：DescribeApdIdcSet、DescribeApdSet。

名称	类型	描述
ModuleName	String	Module名称
SectionList	Array of SectionList	Section列表

RspRsList

查询server返回列表

被如下接口引用：DescribeBgServers。

名称	类型	描述
Ip	String	Server IP
ServerType	String	Server 类型

RspRuleList

查询四层规则返回描述

被如下接口引用：DescribeApdRule、DescribeBgRule。

名称	类型	描述
AliveInterval	Integer	心跳周期
AppName	String	业务名称
BizAdmin	String	业务管理人

名称	类型	描述
BizId	String	业务ID
BizType	String	业务类型
City	String	城市
Domain	String	域名
FwdMode	String	转发协议
IdcName	String	IDC名称
IspName	String	运营商名称
KeepTime	Integer	持续时间
KickInterval	Integer	踢出间隔
Mtu	Integer	最大传输单元
ProbeInterval	Integer	探测间隔
ProbeTimeout	Integer	探测超时阈值
Protocol	String	协议
QuicEnable	Integer	快速启用
RsNum	Integer	RS数量
RsList	Array of RetRsList	RS列表
RuleId	String	规则ID
ScheduleType	String	时间类型
SetName	String	Set名称
TsvVip	String	Tsv地址
Usage	String	用途
Vip	String	IP地址
VpcId	Integer	VPC ID
Vport	Integer	端口

RspSetList

查询Set集群返回Set集群列表

被如下接口引用：DescribeApdIdcSet、DescribeApdSet。

名称	类型	描述
DisasterRecovery	Integer	容灾
Fwd	String	转发类型
Idc	String	所属Idc
Isp	String	网络运营商
LdList	Array of String	LD列表
Module	String	模式
OsType	String	系统类型
RouteMode	String	集群模式
RuleCount	Integer	规则数量
Section	String	Section
SectionList	String	Section 列表
Set	String	Set名称
SetId	Integer	SetID
SpecialSetType	String	扩展类型
TsvVipCount	Integer	Tsv 地址数量
TvsVipCount	Integer	Tvs 地址数量
NouseTvs	Integer	废弃的Tvs数量
Type	String	Set类型
MasterName	String	Master名称
Master	Master	Master属性

RuleGroup

规则组描述

被如下接口引用：OpBgRs、SetBgRule。

名称	类型	必选	描述
Vip	String	是	规则所分配的IP

名称	类型	必选	描述
VpcId	Integer	是	所属vpc网络Id
Vport	Integer	是	规则执行端口
Protocol	String	是	协议类型
Domain	String	是	网络类型
KeepTime	Integer	否	持续时间
ProbeInterval	Integer	否	探测周期
ProbeTimeOut	Integer	否	探测超时阈值
KickInterval	Integer	否	踢出周期
AliveInterval	Integer	否	心跳周期

RuleList

规则列表

被如下接口引用：DeleteBgRule。

名称	类型	必选	描述
BizId	String	是	规则Id
Domain	String	是	规则名称
Protocol	String	是	协义类型
Tsv	String	是	Tsv 地址
Vip	String	是	服务器Ip
VpcId	Integer	是	vpc网络ID
Vport	Integer	是	监听端口

RuleOutRsList

通过四层规则查询rs返回描述

被如下接口引用：DescribeBgRsByRule。

名称	类型	描述

名称	类型	描述
RsIp	String	RS IP
RsPort	Integer	RS 端口
RsWeight	Integer	权重
Status	Integer	状态

Rules

证书绑定的规则属性

被如下接口引用：DescribeApdCertificate、DescribeApdRuleL7、DescribeBgCertificate、DescribeBgLocationL7、DescribeBgRuleL7。

名称	类型	描述
LocationSet	Array of LocationSet	本地集群列表
VirtualService	VirtualService	服务器属性
LocationAllTotal	Integer	本地所有数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LocationTotal	Integer	本地数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Section2Idc

Section和IDC对应关系描述

被如下接口引用：DescribeApdSet。

名称	类型	描述
Section	String	Section名称
Idc	String	IDC名称

SectionList

查询Set集群返回的Section列表

被如下接口引用：DescribeApdIdcSet、DescribeApdSet。

名称	类型	描述
SectionName	String	Section 名称
Eth0	String	Eth0地址
Eth1	String	Eth1地址
Isp	String	网络运营商
SetList	Array of RspSetList	Set列表
TvsCount	Integer	Tvs数量
TsvCount	Integer	Tsv数量
LdCount	Integer	Ld数量

Segments

删除Vip网段描述信息

被如下接口引用：DeleteApdVipSegment。

名称	类型	必选	描述
Type	String	是	vip类型
IspName	String	是	运营商名称
Ip	String	是	IP地址
BitCount	Integer	是	网段数量

ServiceList

服务列表

被如下接口引用：DeleteBgRuleL7、OpBgL7Rs。

名称	类型	必选	描述
BizId	String	是	Biz 编号
Domain	String	是	主域名
VpcId	Integer	是	vpc网络ID
Vport	Integer	是	端口

名称	类型	必选	描述
VipList	Array of String	是	IP列表
LocationList	Array of LocationList	否	服务位置列表

SessionPersistence

设置7层规则会话策略

被如下接口引用：SetBgL7Rule。

名称	类型	必选	描述
Type	String	是	类型
TimeOut	Integer	是	超时阈值

SessionPersistenceStrategy

会话策略

被如下接口引用：DescribeApdCertificate、DescribeApdRuleL7、DescribeBgCertificate、DescribeBgLocationL7、DescribeBgRuleL7。

名称	类型	描述
CookieKey	String	cookie key
Timeout	Integer	超时阈值
Type	Integer	类型

SetL7HealthCheck

设置7层规则健康检查属性

被如下接口引用：SetBgL7Rule。

名称	类型	必选	描述
Op	String	是	操作类型
Protocol	String	否	协议
AliveNum	Integer	否	在线阈值

名称	类型	必选	描述
KickNum	Integer	否	踢出阈值
ProbeInterval	Integer	否	探测间隔
AliveCode	Integer	否	在线code
ServerName	String	否	服务名称
ProbeUrl	String	否	探测URL

SetL7LocationList

设置7层规则Location列表

被如下接口引用：SetBgL7Rule。

名称	类型	必选	描述
Url	String	是	Url地址
ForwardStrategy	ForwardStrategy	否	转发策略
SessionPersistence	SessionPersistence	否	会话策略
LocationId	Integer	否	Location Id
HealthCheck	SetL7HealthCheck	否	健康检查属性
ReWrite	ReWrite	否	重定向信息

SetL7ServiceList

设置7层规则绑定的ServiceList

被如下接口引用：SetBgL7Rule。

名称	类型	必选	描述
BizId	String	是	业务ID
VpcId	Integer	是	Vpc ID
VipList	Array of String	是	VIP 列表
Domain	String	是	域名
Vport	Integer	是	端口

名称	类型	必选	描述
LocationList	Array of SetL7LocationList	是	Location List

SetList

Set集群信息列表

被如下接口引用：OpApdSet。

名称	类型	必选	描述
SectionName	String	是	名称
SetName	String	是	Set集群名称
Isp	String	是	网络类型
OsType	String	是	系统类型
Fwd	String	是	用途
RouteMode	String	是	模式
SetType	String	是	Set类型
SpecialSetType	String	是	特殊参数
AfType	String	是	专区
MasterName	String	是	关联Master名称

SetList7

新增和删除7层Set集群相关参数

被如下接口引用：OpApdStgwSet。

名称	类型	必选	描述
SetName	String	是	Set集群名称
IdcName	String	是	所属IDC
Protocol	String	否	协议
NetType	String	否	网络类型
Comment	String	否	是否运营专属集群

名称	类型	必选	描述
RouteMode	String	否	集群模式

StgwMaster

安全网关Master描述

被如下接口引用：DescribeApdSet。

名称	类型	描述
Ip	String	IP地址
Mode	String	模式
Name	String	名称
Port	Integer	端口

StgwVipGroupList

提交安全网关VIP组列表描述

被如下接口引用：CommitApdStgwApply、CommitApdTgwApply。

名称	类型	必选	描述
Idc	String	是	所属IDC
VipList	Array of DelLdList	是	提交的VIP列表

UsageList

查询VIP组类别返回的使用情况

被如下接口引用：DescribeApdVipGroupCategory。

名称	类型	描述
Belong	String	所属规则类型
Category	String	规则类型
Name	String	名称

VipGroupList

VIP组详情

被如下接口引用：CreateApdVipGroup、DescribeApdVipGroup。

名称	类型	必选	描述
TsvList	Array of String	是	TGW LD 与 RS 交互的 IP
TvsList	Array of String	是	客户端与 TGW 集群通信使用的 IP

VipList

VIP列表

被如下接口引用：DescribeApdVip。

名称	类型	描述
Isp	String	运营商名称
SetName	String	Set集群名称
Tsv	String	Tsv 地址 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Tvs	String	Tvs 地址 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VpcId	Integer	VPC网络ID
Idc	String	IDC名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RuleCount	Integer	规则个数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Segment	String	网段 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Status	String	状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Type	String	类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Vip	String	IP地址 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Vips

查询的规则所属vip详情

被如下接口引用：DescribeApdApply、DescribeBgApply。

名称	类型	描述
Applyid	String	申请编号
Idc	String	所属IDC
Set	String	所属SET集群
Tvs	String	TVS地址
IspName	String	运营商名称
Tsv	String	TSV地址
Avaliable	Integer	可用值

VirtualService

虚拟服务器属性

被如下接口引用：DescribeApdCertificate、DescribeApdRuleL7、DescribeBgCertificate、DescribeBgLocationL7、DescribeBgRuleL7。

名称	类型	描述
AppName	String	app名称
BgName	String	运营名称
BizId	String	业务编号
BizType	String	业务类型
BlockedCustomizedField	String	是否允许自定义开关
BlockedEnable	Integer	是否阻塞开关
CcGuardEnable	Integer	cc_guard开关
CertIds	Array of Integer	证书ID
City	String	城市
DefaultServer	Integer	默认服务

名称	类型	描述
Domain	String	域名
ForwardProtocol	String	转发协议
FwdMode	String	转发模式
Id	Integer	Id
IdcName	String	IDC名称
LdPort	Integer	LD端口
SetName	String	指定名称
SngCertId	String	http规则ID
VpcId	Integer	vpc网络ID
Vports	Array of Integer	监听端口
Vips	Array of CertVips	Vip列表

错误码

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。 请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。 签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。

错误码	说明
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
InternalError	内部错误
InternalError.HTTP_404ERROR	HTTP Error 404: Not Found
InternalError.URL_ERROR	URL OPEN Error
InvalidParameter.AppId	AppId 格式错误。
InvalidParameter.Limit	配额参数错误。
InvalidParameter.MaxLimit	最大配额参数错误。
InvalidParameter.Type	类型参数错误。