腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

云服务器

运营端API文档_V3.6.0

腾讯云TCE

文档目录

API概览
调用方式
- 请求结构
- 公共参数
- 接口鉴权
- 接口鉴权v3
- 返回结果

cvm运营端
- 绑定指定的cpuset
- 售卖池绑定账号
- 冷迁移实例
- 租户端资源冷迁移
- 新建宿主机类型
- 创建自定义镜像
- 创建全局规格配置
- 创建公共镜像
- 运营端创建售卖池
- 创建可用区机型
- 删除宿主机标签
- 运营删除镜像
- 删除售卖池
- 查询支持的CPU架构列表
- 查询日志流水
- 查询宿主机类型列表
- 查询宿主机信息
- 查看镜像操作历史记录
- 查看镜像列表
- 查询实例系列
- 查询全局机器配置信息
- 查询所支持的实例机型族信息
- 查询实例机型列表
- 运营端查询实例
- 查询密钥
- 查询售卖池
- 查询售卖池对应的用户列表
- 查询任务状态
- 查询租户端实例
- 显示用户CPU绑定类型
- 查看VNC信息
- 根据父任务ID查询子任务

查询VS日志任务详情
可用区可以导入的机型配置信息
查询可用区机型配置表
设置任务失败
故障迁移虚拟机
热迁移实例
热迁移租户端实例
修改宿主机资源信息
增加宿主机标签
修改实例族信息
修改全局配置信息
修改实例的属性
修改售卖池
修改用户CPU绑定类型
修改可用区实例机型
重启实例
重装实例
重置实例密码
创建实例
启动实例
关闭实例
同步地域宿主机类型配置
同步镜像
同步实例族信息
退还实例
从售卖池解绑账户
调整实例配置
数据结构
错误码

API概览

API版本

V3

cvm运营端

接口名称	接口功能
BindCpuCores	绑定指定的cpuset
BindSoldPoolOwners	售卖池绑定账号
ColdMigrateInstances	冷迁移实例
ColdMigrateTenantInstances	租户端资源冷迁移
CreateHostTypes	新建宿主机类型
CreateImage	创建自定义镜像
CreateInstanceTypeConfig	创建全局规格配置
CreatePublicImage	创建公共镜像
CreateSoldPool	运营端创建售卖池
CreateZoneInstanceTypeConfig	创建可用区机型
DeleteHostsTag	删除宿主机标签
DeleteImages	运营删除镜像
DeleteSoldPool	删除售卖池
DescribeCpuModels	查询支持的CPU架构列表
DescribeFlowLogs	查询日志流水
DescribeHostTypes	查询宿主机类型列表
DescribeHosts	查询宿主机信息
DescribeImageRecord	查看镜像操作历史记录
DescribeImages	查看镜像列表
DescribeInstanceClassConfigs	查询实例系列

接口名称	接口功能
DescribeInstanceConfigInfos	查询全局机器配置信息
DescribeInstanceFamilyConfigs	查询所支持的实例机型族信息
DescribeInstanceTypeConfigs	查询实例机型列表
DescribeInstances	运营端查询实例
DescribeKeyPairs	查询密钥
DescribeSoldPools	查询售卖池
DescribeSoldPoolsOwner	查询售卖池对应的用户列表
DescribeTasks	查询任务状态
DescribeTenantInstances	查询租户端实例
DescribeUserCpuType	显示用户CPU绑定类型
DescribeVnc	查看VNC信息
DescribeVsChildTaskIdByParent	根据父任务ID查询子任务
DescribeVsChildTasks	查询VS日志任务详情
DescribeZoneImportInstanceTypeConfigs	可用区可以导入的机型配置信息
DescribeZoneInstanceConfigInfos	查询可用区机型配置表
FailTask	设置任务失败
FailoverMigrateInstances	故障迁移虚拟机
LiveMigrateInstances	热迁移实例
LiveMigrateTenantInstances	热迁移租户端实例
ModifyHostsResource	修改宿主机资源信息
ModifyHostsTag	增加宿主机标签
ModifyInstanceFamily	修改实例族信息
ModifyInstanceTypeConfig	修改全局配置信息
ModifyInstancesAttribute	修改实例的属性
ModifySoldPool	修改售卖池
ModifyUserCpuType	修改用户CPU绑定类型
ModifyZoneInstanceTypeConfig	修改可用区实例机型

接口名称	接口功能
RebootInstances	重启实例
ResetInstance	重装实例
ResetInstancesPassword	重置实例密码
RunInstances	创建实例
StartInstances	启动实例
StopInstances	关闭实例
SyncHostTypes	同步地域宿主机类型配置
SyncImages	同步镜像
SyncInstanceFamilyConfigs	同步实例族信息
TerminateInstances	退还实例
UnbindSoldPoolOwners	从售卖池解绑账户
UpgradeInstance	调整实例配置

调用方式
请求结构

1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

2. 通信协议

TCE API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json（推荐），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST （application/json）请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST （multipart/form-data）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token 。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

接口鉴权

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下:

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou

参数名称	中文	参数值
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:

```
{
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action" ，参数值为 "DescribeInstances" ，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances 。 **注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。**

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为:

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成:

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 / 。

4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 +请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Lim
it=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPL
E&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。 首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-0
9dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFk
mLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCE SDK 3.0 ，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为： `https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url ，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API ，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingExcep
tion {
StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 实际请求的url中对参数顺序没有要求
for (String k : params.keySet()) {
// 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).appe
nd("&");
}
return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
// 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MA
X_VALUE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间，例如： params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 10
00);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
```

```
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE",
"HmacSHA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
s = method + endpoint + "/?"
query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
endpoint = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
data = {
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : secret_id,
'Timestamp' : 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

接口鉴权v3

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST ），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（？）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：`content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn\n`
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：`content-type;host`
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。**Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

> 1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
> 2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

3. 计算签名

1）计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2）计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；

- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-typ
e;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/c
vm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9
e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

5. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";
private final static String ENDPOINT = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";
```

```
public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
String service = "cvm";
String host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
String region = "ap-guangzhou";
String action = "DescribeInstances";
String version = "2017-03-12";
String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
String timestamp = "1539084154";
//String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
// 注意时区，否则容易出错
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

// ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
String httpRequestMethod = "GET";
String canonicalUri = "/";
String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + ho
st + "\n";
String signedHeaders = "content-type;host";
String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQuerySt
ring + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
System.out.println(canonicalRequest);

// ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashed
CanonicalRequest;
System.out.println(stringToSign);

// ************* 步骤 3：计算签名 *************
byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).t
oLowerCase();
System.out.println(signature);

// ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope
+ ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
```

```
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
canonical_querystring = ""
ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
```

```
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)


# ************* 步骤 3：计算签名 *************
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdig
est()
print(signature)

# ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```

签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期

错误代码	错误描述
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

返回结果

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"InstanceStatusSet": [],
"RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
}
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。 Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。

错误码	错误描述
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

cvm运营端
绑定指定的cpuset

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

绑定指定的cpu set

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-11 16:09:47。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BindCpuCores
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例uuid
CPUSet	是	Array of String	待绑定的cpu核心的数组

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	String	绑定结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

售卖池绑定账号

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

将指定账号列表绑定到售卖池内

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-15 12:47:30。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BindSoldPoolOwners
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SoldPoolName	是	String	待绑定的售卖池名称
OwnerList	是	Array of String	待绑定的账号列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	绑定成功的账号个数
SuccessList	Array of String	绑定成功的账号列表
FailList	String	绑定失败的账号列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

冷迁移实例

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

将子机迁移到指定的宿主机上面

默认接口请求频率限制：10次/秒。

接口更新时间：2020-06-22 12:19:14。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ColdMigrateInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceIds	是	Array of String	要迁移的一个或者多个实例
Timeout	否	Integer	迁移超时时间
MaxBandwidth	否	Integer	指定带宽
ForceStop	否	Boolean	是否强制光机
HostIps	否	Array of String	指定要迁移的目标母鸡列表
IpReserved	否	Boolean	是否保留ip
SoldPool	否	String	指定售卖池冷迁移

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务Id
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

租户端资源冷迁移

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

运营端调用，去冷迁移租户端的子机

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-14 16:20:57。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ColdMigrateTenantInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceIds	是	Array of String	实例的uuid数组，如["5182c761-90d7-4cd9-bbf8-4c19c4896dc8"]
HostIps	否	Array of String	目标母机数组
SoldPool	否	String	要嵌入的售卖池，默认不变更
Zones	否	Array of String	需要跨可用迁移，可传入可用区列表
MaxBandwidth	否	Integer	最大迁移带宽
MaxTimeout	否	Integer	最大迁移超时
HostNameReserved	否	Boolean	是否保留hostname

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskSet	Array of TenantTask	任务数组
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

新建宿主机类型

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

该接口用于创建新的宿主机售卖类型

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 11:37:27。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateHostTypes
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
HostTypeName	是	String	宿主机类型名称，如："Y0-GI51-25G"
CPUTotal	是	Integer	该宿主机类型可售卖的核数，单位个
MemTotal	是	Integer	该宿主机类型可售卖的内存大小，单位GB
DiskTotal	是	Integer	该宿主机类型可售卖的本地磁盘大小，单位GB
InstanceFamilySet	是	Array of String	该宿主机类型可装箱的子机类型，如["S3", "S2"]
CPUFlags	是	Array of String	该宿主机支持的CPU Flag
CPUModel	是	String	该宿主机的CPU架构，如Broadwell, Skylake
CPUModelName	是	String	该宿主机的CPU型号，如"Intel(R) Xeon(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz"
CheckInfo	否	String	该宿主机定制化参数，磁盘直通场景等需要填写
HostExtraSpec	否	String	该宿主机定制化参数，和QOS服务相关

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总共导入的宿主机类型个数
SuccessList	Array of String	成功的宿主机类型名列表
FailList	Array of String	失败的宿主机类型名列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建自定义镜像

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建自定义镜像接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-16 18:07:40。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateImage
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	要制作自定义镜像的uuid
Name	是	String	自定义镜像的名字
Remark	否	String	自定义镜像的备注说明

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	String	异步任务Id
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建全局规格配置

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

供运营端调用，创建全部规格配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-30 15:30:15。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateInstanceTypeConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceClass	是	String	实例大类，比如“S”，“I”
InstanceFamily	是	String	实例族“S3”，“S2”
InstanceType	是	String	实例名，如“S2.2XLARGE2”
CPU	是	Integer	CPU数量，单位个
Memory	是	Integer	内存大小，单位GB
MaxBandwidth	是	Float	最大带宽大小，如1.5，单位MB/s
Status	是	Integer	是否售卖 1：售卖 0：暂停售卖
Remark	否	String	备注

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	尝试添加的总数量
FailList	Array of String	失败的config的id列表，可以用来排错
SuccessList	Array of String	成功的config的id列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建公共镜像

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

CreatePublicImage将自定义镜像转为公共镜像

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-11 22:03:44。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreatePublicImage
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Description	是	String	镜像描述
SourceImageId	是	String	自定义镜像名称
Postfix	否	String	操作系统后缀
OsClass	否	String	OS类别
OsType	否	String	OS类型
Arch	否	String	OS架构
Visible	否	Integer	是否可见
ResetBase	否	String	是否reset base
DryRun	否	Boolean	是否检查入参
DefaultUser	否	String	镜像默认登录账户

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

运营端创建售卖池

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建售卖池，请谨慎选择售卖池名称和售卖比例 注意：暂不支持售卖池和售卖比例的修改，不能使用系统默认的三个池子："plain"、"oversold"、"small"

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-03 16:06:01。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateSoldPool
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SoldPoolName	是	String	售卖池的名称，唯一标识
SoldRate	是	Integer	售卖比例
Description	否	String	售卖池的描述

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	创建数量
SuccessList	Array of String	成功的SoldPoolName
FailList	Array of String	失败的SoldPoolName
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建可用区机型

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

基于全局机型配置创建可用区机型

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-22 16:39:48。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateZoneInstanceTypeConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	要导入的可用区的zoneid
InstanceClass	是	String	机型大类
InstanceFamily	是	String	实例族
InstanceType	是	String	实例类型，可用区
CPU	是	Integer	机型核数
Memory	是	Integer	机型内存大小，单位为GB
MaxBandwidth	是	Float	机型的最大带宽
SoldOutStrategy	是	Integer	售罄策略： 0：资源决定 1：强制售罄
Status	是	Integer	是否可售卖： 1：开放售卖 0：停止售卖
LocalDiskTypeList	否	Array of LocalDiskType	本地盘类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCountT	Integer	尝试创建的配置个数
FailList	Array of String	创建失败的配置ID列表
SuccessList	Array of String	创建成功的配置ID列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除宿主机标签

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除宿主机指定的标签 只有宿主机IP + tag + reason 与已有的信息一致时，才能删除成功，否则无法删除。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-19 20:20:40。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteHostsTag
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
HostIps	是	Array of String	要处理的宿主机列表
Tag	是	String	要删除的标签名，如：HOST_TEMP_FORBID_LAUNCH
Reason	是	String	操作原因。填写增加时的原因。
Operator	是	String	本次的操作人。用于追溯信息使用。
Description	是	String	标签的描述。详细的描述一下标签的说明。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

运营删除镜像

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DeleteImages）用于删除一个或多个镜像。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-16 17:38:25。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteImages
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ImageUuids	是	Array of String	要操作的镜像数组

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	String	删除任务Id
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除售卖池

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除指定售卖池。 注：只有当售卖池内没有任何宿主机的情况下，才允许删除。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-07-14 14:54:08。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteSoldPool
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SoldPoolName	是	String	要删除的售卖池的名称

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	删除操作的售卖池数量
SuccessList	Array of String	成功删除的售卖池列表
FailList	Array of String	删除失败的售卖池列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询支持的CPU架构列表

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询支持的CPU架构列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 11:45:12。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeCpuModels
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CPUModelSet	Array of CPUModelInfo	支持的CPU架构列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询日志流水

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeFlowLogs) 用于查询 CVM 后端业务模块的日志流水。

- 支持根据 AppId、Uin、SubAccountUin 查询该用户在指定业务模块下操作记录。
- 支持根据 RequestId 查询该请求在 CVM_API 这个模块下的操作日志信息。
- 支持根据 RequestId 查询该请求调用 CVM_DES 这个模块返回的的任务 ID。
- 如果参数为空，返回当前用户一定数量（Limit所指定的数量，默认为20）的日志信息。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-23 11:24:25。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeFlowLogs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
StartTime	否	String	查询日志范围的起始时间；例：2019-07-05 00:00:00
EndTime	否	String	查询日志范围的截止时间；例：2019-07-05 23:59:59
Filters	否	Array of Filter	过滤条件，详见下表：实例过滤条件表。每次请求的 `Filters` 的上限为10， `Filter.Values` 的上限为5。参数不支持同时指定 `InstanceIds` 和 `Filters` 。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。关于 `Offset` 的更进一步介绍请参考 API 简介中的相关小节。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20，最大值为100。关于 `Limit` 的更进一步介绍请参考 API 简介中的相关小节。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FlowLogSet	Array of String	日志流水信息。
TotalCount	Integer	日志总条目数量。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询宿主机类型列表

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询当前系统支持的宿主机类型列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-19 11:42:44。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeHostTypes
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	可支持过滤key: host-type-list：按照HostTypeName进行过滤

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
HostTypeSet	Array of HostType	宿主机详细信息列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询宿主机信息

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询宿主机信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-23 19:03:28。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeHosts
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	zone-id-list:要查的可用区的id， net-version-list: 过滤要查询的宿主机的网络版本， network-device-id-list：要过滤的母机的网络设备版本 host-asset-list: 固资号 host-ip-list: 母机ip sold-pool-list: 待查询的售卖池列表
Limit	否	Integer	每页的数据
Offset	否	Integer	起始查找位置

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
HostItem	Array of HostItem	宿主机资源信息
Total	String	分页所用信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查看镜像操作历史记录

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

包括自定义镜像转公共镜像及公共镜像同步到多region的记录

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-26 17:33:33。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeImageRecord
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	否	Integer	查询起始值
Filters	否	Array of Filter	筛选条件
Limit	否	Integer	每一页个数
StartTime	否	Timestamp	筛选任务创建时间的开始时间
EndTime	否	Timestamp	筛选任务创建时间的结束时间
Sort	否	String	排序类型
Order	否	String	排序方式

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	符合条件的记录数量

参数名称	类型	描述
ImageRecordSet	Array of RecordList	符合条件的记录列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查看镜像列表

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

统一查询镜像的接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-27 12:56:45。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeImages
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	image-uuid-list: 传入镜像的uuid列表，获取镜像的详细信息 image-id-list: 传入镜像的短id列表 appid: 传入镜像所有者的appId exclude-appid-list: 不显示列表中的appid拥有的镜像
ImageType	否	String	PUBLIC_IMAGE - 公共镜像 PRIVATE_IMAGE -私有镜像 默认为公共镜像
Offset	否	Integer	开始查找的位置
Limit	否	Integer	分页个数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总共的镜像个数
ImageSet	Array of Image	查询的镜像的信息详情

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询实例系列

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询当前支持的实例系列的相信信息，比如“S”

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-01 11:15:07。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstanceClassConfigs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceClassConfigSet	Array of InstanceClassConfig	所有的实例系列，如“S”，“D”，“I”
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询全局机器配置信息

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询全局机器信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-01 10:49:04。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstanceConfigInfos
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	接受三个数据参数： instance-class-list, instance-family-list, instance-type-list

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceTypeConfigSet	Array of InstanceTypeConfig	全局机器类型详细列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询所支持的实例机型族信息

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（DescribeInstanceFamilyConfigs）查询当前用户和地域所支持的机型族列表信息

默认接口请求频率限制：10次/秒。

接口更新时间：2019-07-08 10:59:11。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstanceFamilyConfigs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询实例机型列表

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeInstanceTypeConfigs) 用于查询实例机型配置。

默认接口请求频率限制：10次/秒。

接口更新时间：2019-07-08 10:54:55。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstanceTypeConfigs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	获取的可用区ID
InstanceFamily	是	String	实例族名

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

运营端查询实例

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeInstances) 用于查询一个或多个实例的详细信息。

- 可以根据实例 `ID` 、实例名称或者实例计费模式等信息来查询实例的详细信息。过滤信息详细请见过滤器 `Filter` 。
- 如果参数为空，返回当前用户一定数量（ `Limit` 所指定的数量，默认为20）的实例。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-01 11:15:34。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件，详见下表：实例过滤条件表。 instance-name: 实例名字筛选（模糊查找） host-ip-list: 根据母机ip筛选 network-device-id-list：根据上联网络设备号筛选 status-list：根据子机状态列表筛选 zone-id-list： 根据可用区筛选
Offset	否	Integer	偏移量，常常和Limit结合
Limit	否	Integer	查询的数量

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	符合条件的实例数量

参数名称	类型	描述
InstanceSet	Array of Instance	实例相信信息列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询密钥

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询密钥对

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-08 18:49:33。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeKeyPairs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	是	Array of Filter	要查询的过滤器： uuid-list：要查询的密钥对所属的子机列表（先在只支持填一个）

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
KeyPairSet	Array of KeyPair	密钥对信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询售卖池

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询售卖池的基本信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-23 18:07:42。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSoldPools
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	可选filter: sold-pool-name-list: 要查询的售卖池名称
Offset	否	Integer	开始查询的位置
Limit	否	Integer	获取售卖池的个数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SoldPoolSet	Array of SoldPool	售卖池信息数组
TotalCount	Integer	符合过滤条件的售卖池总数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询售卖池对应的用户列表

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询售卖池相应的用户

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-21 14:17:49。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSoldPoolsOwner
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SoldPoolNameList	否	Array of String	待查询的售卖池列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SoldPoolOwnerSet	Array of SoldPoolOwner	每个售卖池对应的用户列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询任务状态

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

用于查询不同任务的状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-04 16:56:00。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTasks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
TaskIds	是	Array of Integer	要查询的任务的id数组

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskSet	Array of Task	任务详细信息
Total	Integer	任务数量
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询租户端实例

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

运营端调用

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-14 15:22:19。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTenantInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceIds	是	Array of String	实例的uuid数组，如["5182c761-90d7-4cd9-bbf8-4c19c4896dc8"]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

显示用户CPU绑定类型

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

显示用户CPU绑定类型

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-11 15:56:47。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeUserCpuType
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
OwnerId	是	String	用户ownerId

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CpuBindType	String	"Node"：按numa节点绑定 "Set"：按Set绑定
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查看VNC信息

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查看VNC信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-24 11:49:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeVnc
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	要查看的VNC的实例的uuid

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
VNCIP	String	VNC ip地址
VNCPort	String	VNC 端口号
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

根据父任务ID查询子任务

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeVsChildTaskIdByParent) 用于根据父 CVM_VS 任务ID查询子任务。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-23 15:23:52。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeVsChildTaskIdByParent
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
VSParentTaskIds	是	Array of String	CVM_VS 父任务ID列表
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。关于 `Offset` 的更进一步介绍请参考 API 简介中的相关小节。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20，最大值为100。关于 `Limit` 的更进一步介绍请参考 API 简介中的相关小节。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ParentToChildSet	Array of String	父任务到子任务的映射列表。
TotalCount	Integer	总数。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询VS日志任务详情

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (DescribeVsChildTasks) 用于查询 CVM_VS 子任务详情。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-16 17:04:10。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeVsChildTasks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
StartTime	否	String	查询日志范围的起始时间；例：2019-07-05 00:00:00
EndTime	否	String	查询日志范围的截止时间；例：2019-07-05 23:59:59
Filters	否	Array of Filter	过滤条件，详见下表：实例过滤条件表。每次请求的 `Filters` 的上限为10， `Filter.Values` 的上限为5。参数不支持同时指定 `InstanceIds` 和 `Filters` 。
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0。关于 `Offset` 的更进一步介绍请参考 API 简介中的相关小节。
Limit	否	Integer	返回数量，默认为20，最大值为100。关于 `Limit` 的更进一步介绍请参考 API 简介中的相关小节。
IncludeDetails	否	Boolean	是否包含MQ详情，默认为False。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskInfoSet	Array of String	日志详情。

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	日志总量。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

可用区可以导入的机型配置信息

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查看指定可用区可导入的机型配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-27 20:40:05。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeZoneImportInstanceTypeConfigs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件： zone-id:可用区ID instance-family-list: 机型族列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceTypeConfigImportSet	Array of InstanceTypeConfigImport	可导入的子机详细信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询可用区机型配置表

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口(DescribeZoneInstanceConfigInfos) 获取可用区的机型信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-20 14:28:22。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeZoneInstanceConfigInfos
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	zone-id - Integer - 是否必填：是 -（过滤条件）按照可用区过滤。 instance-family-list 是否必填：否 -（过滤条件）按照机型系列过滤。按照实例机型系列过滤。实例机型系列形如：S1、I1、M1等

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceTypeQuotaSet	Array of InstanceTypeQuota	可用区内机型配置详细列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

设置任务失败

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

设置一个vs任务为失败

默认接口请求频率限制：10次/秒。

接口更新时间：2019-07-05 19:34:27。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：FailTask
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
TaskId	是	Integer	任务Id
Message	是	String	失败信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

故障迁移虚拟机

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

当母机产生故障的时候迁移虚拟机

默认接口请求频率限制：10次/秒。

接口更新时间：2019-12-04 10:12:44。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：FailoverMigrateInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceIds	是	Array of String	要进行迁移的虚拟机
HostIps	否	Array of String	迁移到指定的母机ip列表
Lossy	否	Integer	如果虚拟机是本地盘，这个字段必传。1表示数据允许丢失
ImageId	否	String	如果传了lossy字段并且为1，那么该字段必传。 用该镜像ID来创建虚拟机

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务Id
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

热迁移实例

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

不关机热迁移实例

默认接口请求频率限制：10次/秒。

接口更新时间：2020-06-22 12:17:42。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：LiveMigrateInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceIds	是	Array of String	要做热迁移的实例id列表
HostIps	否	Array of String	指定迁移的母鸡
Timeout	否	Integer	超时时间，单位为秒
PauseDuration	否	Integer	虚拟机热迁移pause阶段最大暂停时间，单位毫秒。 VStation默认100毫秒，建议30ms~30000ms
MaxBandwidth	否	Integer	指定带宽，单位为MiB/s
SoldPool	否	String	指定售卖池迁移

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务Id
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

热迁移租户端实例

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

热迁移租户端实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-14 16:44:14。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：LiveMigrateTenantInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceIds	是	Array of String	待迁移实例uuid列表:["5182c761-90d7-4cd9-bbf8-4c19c4896dc8"]
HostIps	否	Array of String	指定母机迁移
SoldPool	否	String	要迁入的售卖池， PLAIN, OVERSOLD等
Zones	否	Array of String	跨可用区迁移，要传入可用区表
MaxBandwidth	否	Integer	最大迁移带宽
MaxTimeout	否	Integer	最大迁移超时

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskSet	Array of TenantTask	任务明细
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改宿主机资源信息

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改宿主机资源

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-22 16:54:35。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyHostsResource
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	是	Array of Filter	ip-list: 要修改的宿主机的ip列表
SoldPoolName	是	String	待投放的超卖池

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总共操作的宿主机数量
SuccessList	Array of String	成功修改的宿主机ip列表
FailList	Array of String	失败的宿主机ip列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

增加宿主机标签

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

增加宿主机标签

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-31 20:33:20。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyHostsTag
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
HostIps	是	Array of String	要修改的母机ip列表
Tag	是	String	要增加的Tag: 如HOST_FAULT
Reason	是	String	操作原因。当删除标签的时候，需要使用这个信息。
Operator	是	String	本次的操作人。用于追溯信息使用。
Description	是	String	标签的描述。详细的描述一下标签的说明。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改实例族信息

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改机型实例族信息，目前仅支持修改白名单

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-13 18:35:47。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyInstanceFamily
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ConfigId	是	String	实例族唯一Id标识
WhiteListKey	是	String	修改实例族对应的白名单

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总共修改的数量
FailList	Array of String	失败的实例族id列表
SuccessList	Array of String	成功的实例族id列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改全局配置信息

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改全局配置的机器

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-30 15:33:52。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyInstanceTypeConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Status	是	Integer	1 - 售卖 2 - 停止售卖
ConfigId	是	String	需要修改的机型配置名
Remark	否	String	备注

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	尝试修改的配置个数
FailList	Array of String	修改失败的配置ID列表
SuccessList	Array of String	修改成功的配置ID列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改实例的属性

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (ModifyInstancesAttribute) 用于修改实例的属性（目前只支持修改实例的名称）。

默认接口请求频率限制：10次/秒。

接口更新时间：2019-10-24 11:40:55。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyInstancesAttribute
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceIds	是	Array of String	一个或者多个实例
InstanceName	否	String	实例显示名字

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总共操作的机器个数
SuccessList	Array of String	成功的机器的uuid列表
FailList	Array of String	失败的机器的uuid列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改售卖池

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改售卖池的信息，目前暂时只能修改描述信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-15 12:25:44。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifySoldPool
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SoldPoolName	是	String	要修改的售卖池名称
Description	否	String	售卖池的新描述

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改用户CPU绑定类型

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改用户CPU绑定类型

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-11 15:59:01。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyUserCpuType
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
OwnerId	是	String	用户的AppId
CpuBindType	是	String	绑定类型。 Set:按Set绑定 Node: 按Numa节点绑定

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	String	绑定结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改可用区实例机型

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改可用区内的实例机型

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-30 15:34:51。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyZoneInstanceTypeConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	可用区的zone id
ConfigId	是	String	要修改的实例机型config id
Status	是	Integer	售卖状态： 0：停止售卖 1：开启售卖
SoldOutStrategy	是	Integer	售罄策略： 0：按资源决定 1：强制售罄
LocalDiskTypeList	否	Array of LocalDiskType	本地盘类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	尝试修改的个数
FailList	String	修改失败的配置的ID列表

参数名称	类型	描述
SuccessList	String	修改成功的配置的ID列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

重启实例

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (RebootInstances) 用于重启实例。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-04 10:18:33。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RebootInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceIds	是	Array of String	要中期的实例id
ForceReboot	否	Boolean	是否强制重启

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务Id
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

重装实例

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (ResetInstance) 用于重装指定实例上的操作系统。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-02 18:28:55。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ResetInstance
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例id
ImageUuid	是	String	虚拟机新的镜像ID
ResetSize	否	Integer	重装虚拟机的ROOT盘lv的大小。
LoginSettings	否	LoginSettings	重装系统后的登录信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

重置实例密码

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (ResetInstancesPassword) 用于将实例操作系统的密码重置为用户指定的密码。

默认接口请求频率限制：10次/秒。

接口更新时间：2020-01-03 11:10:00。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ResetInstancesPassword
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceIds	是	Array of String	一个或多个实例
Password	是	String	实例登录密码
Username	否	String	待重置密码的实例操作系统用户名。不得超过64个字符。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务Id
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建实例

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

运营端创建实例，以运营端的身份创建实例，和租户资源分开

默认接口请求频率限制：10次/秒。

接口更新时间：2020-04-16 17:41:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RunInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Placement	是	Placement	实例所在的位置。通过该参数可以指定实例所属可用区，所属项目，专用宿主机（对于独享母机付费模式的子机创建）等属性。
ImageUuid	是	String	有效镜像Id
SystemDisk	是	SystemDisk	系统盘配置信息
CPU	是	Integer	CPU核数
Memory	是	Integer	内存大小，单位为MB
DataDisks	否	Array of DataDisk	数据盘配置信息
InstanceCount	否	Integer	购买数目
InstanceName	否	String	实例显示名字
LoginSettings	否	LoginSettings	实例登录设置
HostType	否	String	母鸡类型，如“M10”

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	String	返回当前创建任务的task_id
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

启动实例

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (StartInstances) 用于启动一个或多个实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-04 10:18:32。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StartInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceIds	是	Array of String	一个或多个待操作的实例ID。可通过 `DescribeInstances` 接口返回值中的 `InstanceId` 获取。每次请求批量实例的上限为100。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务Id
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

关闭实例

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (StopInstances) 用于关闭一个或多个实例。

默认接口请求频率限制：10次/秒。

接口更新时间：2019-12-04 10:18:22。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StopInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceIds	是	Array of String	关闭一个或者多个实例
ForceStop	否	Boolean	是否在正常关闭失败后选择强制关闭实例。取值范围： • TRUE：表示在正常关闭失败后进行强制关闭 • FALSE：表示在正常关闭失败后不进行强制关闭 默认取值：FALSE。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务Id
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

同步地域宿主机类型配置

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

将指定地域的宿主机类型配置同步到当前地域 1、已存在的宿主机类型配置不会被覆盖 2、可装箱的虚拟机类型如果在当前地域不支持，则同步过来的宿主机类型也不支持该虚拟机类型

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-19 14:57:48。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SyncHostTypes
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
RegionName	是	String	需要同步过来的地域名称，如“ap-guangzhou”

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总共同步的宿主机类型个数
SuccessList	Array of String	同步成功的宿主机类型列表
FailList	Array of String	同步失败的宿主机类型列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

同步镜像

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口（SyncImages）用于将自定义镜像同步到其它地区。

- 该接口每次调用只支持同步一个镜像。
- 该接口支持多个同步地域。
- 单个帐号在每个地域最多支持存在10个自定义镜像。

默认接口请求频率限制：10次/秒。

接口更新时间：2019-12-19 16:10:40。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SyncImages
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ImageIds	是	Array of String	镜像ID列表 ，镜像ID可以通过如下方式获取： • 通过DescribeImages接口返回的 `ImageId` 获取。 • 通过镜像控制台获取。 镜像ID必须满足限制： • 镜像ID对应的镜像状态必须为 `NORMAL` 。 • 镜像大小小于50GB。 镜像状态请参考镜像数据表。
DestinationRegions	是	Array of String	目的同步地域列表；必须满足限制： • 不能为源地域， • 必须是一个合法的Region。 • 暂不支持部分地域同步。 具体地域参数请参考Region。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

同步实例族信息

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

将实例族信息同步到指定的可用区

默认接口请求频率限制：10次/秒。

接口更新时间：2019-09-30 15:29:56。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SyncInstanceFamilyConfigs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ZoneId	是	Integer	需要同步到的可用区
InstanceFamily	是	String	需要同步的实例类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	尝试同步的配置个数
FailList	Array of String	同步失败的配置ID列表
SuccessList	Array of String	同步成功的配置ID列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

退还实例

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口 (TerminateInstances) 用于主动退还实例。

默认接口请求频率限制：10次/秒。

接口更新时间：2019-12-04 10:17:34。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：TerminateInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceIds	是	Array of String	一个或多个待操作的实例ID。
ForceStop	否	Boolean	是否强制退还

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务Id
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

从售卖池解绑账户

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

售卖池中解绑账户，账户相应无法在使用该售卖池中的资源

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-15 12:52:37。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UnbindSoldPoolOwners
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SoldPoolName	是	String	售卖池名称
OwnerList	是	Array of String	从售卖池中解绑的账号列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总共解绑的账号数量
SuccessList	Array of String	成功解绑的账号列表
FailList	Array of String	未成功解绑的账号列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

调整实例配置

1. 接口描述

接口请求域名： opcvm.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

自由调整实例配置

默认接口请求频率限制：10次/秒。

接口更新时间：2019-12-04 10:15:52。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpgradeInstance
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-06-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceId	是	String	实例Id
CPU	否	Integer	升级或者降级到的CPU核数
Memory	否	Integer	升级或降级的内存大小
DiskSize	否	Integer	升级或者降级磁盘大小

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务Id
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

数据结构

CPUModelInfo

CPU架构信息

被如下接口引用：DescribeCpuModels。

名称	类型	描述
CPUModel	String	CPU架构名称，如"Broadwell"
CPUFlags	Array of String	CPU架构所支持的CPU Flags

DataDisk

描述了数据盘的信息

被如下接口引用：DescribeInstances、RunInstances。

名称	类型	必选	描述
DiskSize	Integer	是	数据盘大小
DiskType	String	否	数据盘类型
DiskId	String	否	数据盘ID
DiskSerial	String	否	数据盘的序列号

Filter

> 描述键值对过滤器，用于条件过滤查询。例如过滤ID、名称、状态等
>
> - 若存在多个 `Filter` 时， `Filter` 间的关系为逻辑与（ `AND` ）关系。
> - 若同一个 `Filter` 存在多个 `Values` ，同一 `Filter` 下 `Values` 间的关系为逻辑或（ `OR` ）关系。

被如下接口引用：DescribeFlowLogs、DescribeHostTypes、DescribeHosts、DescribeImageRecord、DescribeImages、DescribeInstanceConfigInfos、DescribeInstances、DescribeKeyPairs、DescribeSoldPools、DescribeVsChildTasks、DescribeZoneImportInstanceTypeConfigs、DescribeZoneInstanceConfigInfos、ModifyHostsResource。

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	需要过滤的字段

名称	类型	必选	描述
Values	Array of String	是	字段的过滤值

HostItem

宿主机详细信息

被如下接口引用：DescribeHosts。

名称	类型	描述
HostIp	String	宿主机内网IP
HostResource	HostResource	宿主机资源信息
HostTag	Array of String	宿主机标记
HostAsset	String	宿主机固资号
HostStatus	String	母机状态： FAULT、ONHOLD、NORMAL
NetworkType	String	VPC: VPC网络宿主机 CLASSIC:物理网络宿主机
HeartBeat	String	宿主机状态，装箱流程使用 MOADOWN: 无法获取moa信息 NONEXIST：无法获取该宿主机信息 TIMEOUT：获取的宿主机信息超时 NORMAL：状态正常 BADSTATE：宿主机状态不正常
ZoneId	Integer	宿主机所在可用区Id
HostType	String	宿主机类型，如：“M10”
Pool	String	宿主机所在资源池
IsOnline	String	宿主机是否已经上线
NetworkDeviceId	String	宿主机上联交换机
SoldPoolName	String	宿主机当前所在的售卖池

HostResource

宿主机资源

被如下接口引用：DescribeHosts。

名称	类型	描述
CpuTotal	Integer	宿主机总cpu核数
CpuAvailable	Integer	宿主机可用cpu核数
MemTotal	Float	宿主机总内存大小
MemAvailable	Float	宿主机可用内存大小
DiskTotal	Integer	宿主机总硬盘大小
DiskAvailable	Integer	宿主机可用硬盘大小
NodeQuotaAvailable	Array of Integer	宿主机可用NUMA大小
NodeQuotaTotal	Array of Integer	宿主机总Numa大小
CpuOrigin	Integer	宿主机超分前总cpu核数

HostType

宿主机类型

被如下接口引用：DescribeHostTypes。

名称	类型	描述
HostTypeName	String	类型名称
InstanceFamilySet	Array of String	该宿主机可支持的虚拟子机类型
CPUTotal	Integer	可售卖CPU核数，单位个
MemTotal	Integer	可售卖内存大小，单位GB
DiskTotal	Integer	可售卖磁盘大小，单位GB
HostExtraSpec	String	宿主机定制化参数，为json格式字符串 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CheckInfo	String	宿主机定制化参数，磁盘直通功能相关，为json格式字符串 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Image

镜像的类型

被如下接口引用：DescribeImages。

名称	类型	描述
ImageId	String	镜像id如：img-qy9cl0e3
OsName	String	镜像操作系统
ImageSize	Integer	镜像大小
OsKey	String	镜像操作系统
ImageType	String	PUBLIC_IMAGE: 公共镜像 PRIVATE_IMAGE:私有镜像
CreatedTime	Timestamp	镜像创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ImageState	String	镜像当前状态
ImageSource	String	EXTERNAL_IMPORT, CREATE_IMAGE, OFFICIAL 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ImageName	String	镜像名称
Platform	String	操作系统平台 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Architecture	String	操作系统架构
ImageUuid	String	镜像全局id如：img2018053006451178
Owner	String	镜像所有者
ImageDescription	String	镜像描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Instance

输出的instance的描述

被如下接口引用：DescribeInstances。

名称	类型	描述
CPU	Integer	CPU核数
Memory	Integer	内存大小
InstanceName	String	实例名称(alias)
Status	Integer	实例运行状态(realStatus)
PrivateIpAddress	String	内网IP地址

名称	类型	描述
HostIp	String	所在母机Ip地址
ModuleId	Integer	模块Id
NetworkDeviceId	String	上联网络设备Id(netdev_asset_id)
Asset	String	对应asset
ZoneId	Integer	可用区Id
OsName	String	操作系统名字
InstanceId	String	原uuid
Owner	String	拥有者名字
CreateTime	Timestamp	创建时间
FinishTime	Timestamp	完成时间
VirtualPrivateCloudId	Integer	vpcId
DeviceId	Integer	设备Id
DataDisks	Array of DataDisk	数据卷
SystemDisk	SystemDisk	系统卷
NodeQuota	Array of Integer	NUMA情况

InstanceClassConfig

实例静态配置信息。

被如下接口引用：DescribeInstanceClassConfigs。

名称	类型	描述
InstanceClass	String	实例大类
InstanceClassName	String	实例大类显示名称
Order	Integer	优先级
InstanceFamilyConfigSet	Array of InstanceFamilyConfig	实例族信息

InstanceFamilyConfig

实例族信息

被如下接口引用：DescribeInstanceClassConfigs。

名称	类型	描述
InstanceFamily	String	实例族名称
Order	Integer	优先级
InstanceFamilyName	String	显示名称
CPUTotal	Integer	这个实例族最大可配置CPU数量（单位个）
MemTotal	Integer	这个实例族最大可配置内存大小（单位G）
NetworkCardTotal	Integer	网卡数量（单位个）
ConfigId	String	实例族的唯一标识
WhiteListKey	String	实例族当前的白名单

InstanceTypeConfig

静态实例类型详细信息

被如下接口引用：DescribeInstanceConfigInfos。

名称	类型	描述
InstanceType	String	实例类型
CPU	Integer	CPU个数
Memory	Integer	内存大小
GPU	Integer	GPU核数
FPGA	Integer	FPGA核数
StorageBlock	Integer	存储块数
NetworkCard	Integer	网卡数
MaxBandwidth	Float	最大带宽
Remark	String	备注信息
ConfigId	String	配置Id
Status	Integer	售卖状态

InstanceTypeConfigImport

可导入的实例类型

被如下接口引用：DescribeZoneImportInstanceTypeConfigs。

名称	类型	描述
InstanceType	String	机型类型名称，如“S3.SMALL!”
CPU	Integer	CPU个数
Memory	Integer	内存大小
Status	Integer	售卖状态
Remark	String	评论
MaxBandwidth	Float	最大网络带宽G/s
DiskType	Integer	本地盘类型

InstanceTypeQuota

可用区机型详细信息

被如下接口引用：DescribeZoneInstanceConfigInfos。

名称	类型	描述
InstanceType	String	机型类型
CPU	Integer	CPU大小
Memory	Integer	内存大小
GPU	Integer	GPU大小
FPGA	Integer	FPGA核数
StorageBlock	Integer	存储快熟
NetworkCard	Integer	网卡数
MaxBandwidth	Integer	最大带宽
Remark	String	备注信息
ConfigId	String	配置Id
Status	Integer	售卖状态

名称	类型	描述
SoldOutStrategy	Integer	售罄规则。0：按资源决定，1：强制售罄
LocalDiskTypeList	Array of LocalDiskType	本地盘信息

KeyPair

密钥对信息

被如下接口引用：DescribeKeyPairs。

名称	类型	描述
KeyId	String	唯一id
KeyName	String	密钥名称

LocalDiskType

本地磁盘规格

被如下接口引用：CreateZoneInstanceTypeConfig、DescribeZoneInstanceConfigInfos、ModifyZoneInstanceTypeConfig。

名称	类型	必选	描述
Type	String	是	本地磁盘类型：“LOCAL_BASIC”、“LOCAL_SSD”
PartitionType	String	是	本地磁盘属性。“ROOT”、“DATA”
MinSize	Integer	是	本地磁盘最小值
MaxSize	Integer	是	本地磁盘最大值

LoginSettings

描述了实例登录相关配置与信息。

被如下接口引用：ResetInstance、RunInstances。

名称	类型	必选	描述
Password	String	是	实例登录密码
Username	String	是	密钥ID列表。关联密钥后，就可以通过对应的私钥来访问实例；KeyId可通过接口DescribeKeyPairs获取，密钥与密码不能同时指定，同时Windows操作系统不支持指定密钥。当前仅支持购买的时候指定一个密钥。

OperationRecords

自定义镜像的操作记录

被如下接口引用：DescribeImageRecord。

名称	类型	描述
Operator	String	操作，包括自定义镜像转公共镜像和公共镜像跨地域复制等操作
Status	String	状态：已转为公共镜像，转换失败，转化中，已复制到其它地域，复制中，复制失败等
OperateTime	Date	操作时间

Placement

描述了实例的抽象位置，包括其所在的可用区，所属的项目，宿主机等（仅CDH产品可用）

被如下接口引用：RunInstances。

名称	类型	必选	描述
ZoneId	String	是	实例所属可用区的ID。该参数也可以通过调用的返回值中的Zone字段来获取。
ProjectId	Integer	否	所属项目Id
HostIps	Array of String	否	宿主机ip列表

RecordList

存放自定义镜像转公共镜像及公共镜像同步到多region的历史操作记录

被如下接口引用：DescribeImageRecord。

名称	类型	描述
SrcImageId	String	原镜像ID
DstImageId	String	转化后的镜像ID
OsName	String	操作系统名称
OperationRecords	Array of OperationRecords	操作记录
Operator	String	具体操作
ImageState	String	状态
DstRegion	String	目的地域

名称	类型	描述
CreatedTime	Timestamp	操作时间
ErrorCode	Integer	错误码
Para	String	操作记录

SoldPool

售卖池信息

被如下接口引用：DescribeSoldPools。

名称	类型	描述
SoldPoolName	String	售卖池名称
Description	String	售卖池描述
SoldRate	Float	售卖比例
HostCount	Integer	售卖池内的宿主机个数
OwnerCount	Integer	售卖池内的账号数

SoldPoolOwner

售卖池绑定的账户列表信息

被如下接口引用：DescribeSoldPoolsOwner。

名称	类型	描述
SoldPoolName	String	售卖池名称
OwnerList	Array of String	账户列表

SystemDisk

描述了操作系统所在块设备即系统盘的信息 DiskType可以是： standard 本地盘（默认） cbs 云网盘 ssd 高IO的本地盘 cbsssd SSD云硬盘 cbsPremium CBS高效云盘 file 直接使用qcow2文件做为ROOT盘，依赖于磁盘的分区大小。

被如下接口引用：DescribeInstances、RunInstances。

名称	类型	必选	描述

名称	类型	必选	描述
DiskSize	Integer	是	系统盘大小
DiskType	String	否	系统盘类型
DiskId	String	否	系统盘Id
DiskSerial	String	否	系统盘序列号
ImageUuid	String	否	系统盘的镜像ID

Task

任务信息

被如下接口引用：DescribeTasks。

名称	类型	描述
TaskId	Integer	任务Id
TaskInfoSet	Array of TaskInfo	任务详细信息

TaskInfo

任务详细信息

被如下接口引用：DescribeTasks。

名称	类型	描述
InstanceId	String	任务操作的实例ID
TaskStatus	String	任务状态: WAITING: 任务等待中。RUNNING：任务正在执行中。SUCCESS：任务已经完成。FAIL：任务失败。UNKNOWN：未知

TenantTask

租户端资源操作任务

被如下接口引用：ColdMigrateTenantInstances、LiveMigrateTenantInstances。

名称	类型	描述
TaskId	Integer	租户端任务Id

名称	类型	描述
InstanceId	String	租户端资源操作的Instance id
ErrorMessage	String	任务信息（报错）

错误码

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。 请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。 签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。

错误码	说明
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。