腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

业务CMDB

运营端API文档

腾讯云TCE

文档目录

API概览
调用方式
- 请求结构
- 公共参数
- 接口鉴权
- 接口鉴权v3
- 返回结果

运营端cmdb
- 新增主机到资源池
- 所有用户列表
- 分配属性到组
- 分配属性到组Pro
- 删除同步配置
- 覆盖忽略冲突项批量
- 新增同步配置
- 查询支持的对象模型
- 查询私有云数据来源
- 查询支持的公有云
- 查询地域接口
- 查询同步配置
- 查询数据冲突项
- 查询历史记录
- 立即同步
- 更改同步配置
- 新建业务
- 新建模型分类
- 创建分组
- 创建模块
- 创建模型
- 新建模型属性
- 新建集群
- 创建标签
- 删除目标模型分类
- 删除模型分组
- 删除主机
- 删除机型配置
- 删除模块
- 删除模型
- 删除模型属性字段
- 删除模型属性分组
- 进程知识库删除进程
- 删除集群

删除标签
根据资源ID列表查询资源标签信息
根据标签KV查询资源
获取标签key
查询标签value
获取标签列表
归档业务
属性枚举信息
根据业务名称查询拓扑
获取主机基础信息详情
获取主机数据字典
获取主机详情
获取实例拓扑
获取业务的业务资源池信息
查询最新主机同步详情
根据唯一code查询level
获取模块进程校验规则
获取操作日志
查询所有的云平台信息
处理告警
主机同步
新增机型配置
批量新增机型配置
进程知识库批量新增进程
进程知识库新增进程
更新资源标签映射关系
推送测试
查询业务实例拓扑
查询业务
查询告警历史
查询所有模型分类
查询所有模型分类下的模型集合
查询校验设置
查询分组信息
根据条件查询主机
查询机型配置
根据条件查询主机Pro
搜索主线模型
查询模块
查询模型属性字段
查询普通模型拓扑
查询模型
进程知识库查询进程
查询集群
查询订阅

设定模块判定逻辑
事件订阅
连通性测试
业务内主机转移模块
上交主机到业务的业务资源池
转移主机至模块不同业务
上交主机至资源池
分配资源池主机到业务的业务资源池
退订
更新业务信息
修改业务启用状态
更新模型分类
修改订阅
更改校验设置
修改分组信息
更新主机属性
更改机型配置
更新模块
更新模型定义
更新模型属性字段
进程知识库更改进程
更新集群
数据结构
错误码

API概览

API版本

V3

运营端cmdb

接口名称	接口功能
AddHostToResource	新增主机到资源池
AllUserList	所有用户列表
AssignPropertyToGroup	分配属性到组
AssignPropertyToGroupPro	分配属性到组Pro
CmdbSyncDeleteSyncConfig	删除同步配置
CmdbSyncHandleSyncConflict	覆盖/忽略冲突项（批量）
CmdbSyncInsertSyncConfig	新增同步配置
CmdbSyncSearchObject	查询支持的对象模型
CmdbSyncSearchPrivateCloud	查询私有云数据来源
CmdbSyncSearchPublicCloud	查询支持的公有云
CmdbSyncSearchRegion	查询地域接口
CmdbSyncSearchSyncConfig	查询同步配置
CmdbSyncSearchSyncConflict	查询数据冲突项
CmdbSyncSearchSyncHistory	查询历史记录
CmdbSyncStartSync	立即同步
CmdbSyncUpdateSyncConfig	更改同步配置
CreateBusiness	新建业务
CreateClassification	新建模型分类
CreateGroup	创建分组
CreateModule	创建模块
CreateObject	创建模型
CreateObjectAttribute	新建模型属性

接口名称	接口功能
CreateSet	新建集群
CreateTag	创建标签
DeleteClassification	删除目标模型分类
DeleteGroup	删除模型分组
DeleteHost	删除主机
DeleteHostDeviceTypeConfig	删除机型配置
DeleteModule	删除模块
DeleteObject	删除模型
DeleteObjectAttribute	删除模型属性（字段）
DeleteObjectPropertyGroup	删除模型属性分组
DeleteProcessInModule	进程知识库删除进程
DeleteSet	删除集群
DeleteTag	删除标签
DescribeResourceTagsByResourceIds	根据资源ID列表查询资源标签信息
DescribeResourcesByTags	根据标签K-V查询资源
DescribeTagKeys	获取标签key
DescribeTagValues	查询标签value
DescribeTags	获取标签列表
DisabledBusiness	归档业务
EnumInfo	属性枚举信息
GetBizTopoByName	根据业务名称查询拓扑
GetHostBaseInfo	获取主机基础信息详情
GetHostDict	获取主机数据字典
GetHostSnapshot	获取主机详情
GetInstTopo	获取实例拓扑
GetInternalTopo	获取业务的业务资源池信息
GetLastHostSyncInfo	查询最新主机同步详情
GetLevelByUniqueCode	根据唯一code查询level

接口名称	接口功能
GetModuleProcessCheckRule	获取模块进程校验规则
GetOperationLog	获取操作日志
GetPlatInfo	查询所有的云平台信息
HandleCheckAlarm	处理告警
HostSync	主机同步
InsertHostDeviceTypeConfig	新增机型配置
InsertMultiHostDeviceTypeConfig	批量新增机型配置
InsertMultiProcessInModule	进程知识库批量新增进程
InsertProcessInModule	进程知识库新增进程
ModifyResourceTags	更新资源标签映射关系
PingSubscription	推送测试
SearchBizInstTopo	查询业务实例拓扑
SearchBusiness	查询业务
SearchCheckAlarmHistory	查询告警历史
SearchClassifications	查询所有模型分类
SearchClassificationsObjects	查询所有模型分类下的模型集合
SearchGeneralCheckRule	查询校验设置
SearchGroup	查询分组信息
SearchHost	根据条件查询主机
SearchHostDeviceTypeConfig	查询机型配置
SearchHostPro	根据条件查询主机Pro
SearchMainlineObject	搜索主线模型
SearchModule	查询模块
SearchObjectAttribute	查询模型属性（字段）
SearchObjectTopo	查询普通模型拓扑
SearchObjects	查询模型
SearchProcessInModule	进程知识库查询进程
SearchSet	查询集群

接口名称	接口功能
SearchSubscription	查询订阅
SetModuleProcessCheckRule	设定模块判定逻辑
SubscribeEvent	事件订阅
TestingConnection	连通性测试
TransferHostModule	业务内主机转移模块
TransferHostToFaultmodule	上交主机到业务的业务资源池
TransferHostToMutipleBizModules	转移主机至模块（不同业务）
TransferHostToResourcemodule	上交主机至资源池
TransferResourcehostToIdlemodule	分配资源池主机到业务的业务资源池
UnsubcribeEvent	退订
UpdateBusiness	更新业务信息
UpdateBusinessEnableStatus	修改业务启用状态
UpdateClassification	更新模型分类
UpdateEventSubscribe	修改订阅
UpdateGeneralCheckRule	更改校验设置
UpdateGroup	修改分组信息
UpdateHost	更新主机属性
UpdateHostDeviceTypeConfig	更改机型配置
UpdateModule	更新模块
UpdateObject	更新模型定义
UpdateObjectAttribute	更新模型属性（字段）
UpdateProcessInModule	进程知识库更改进程
UpdateSet	更新集群

调用方式
请求结构

1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

2. 通信协议

TCE API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json（推荐），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
```

```
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST （ application/json ） 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHeaders=
content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST （ multipart/form-data ）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHeaders=
content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。

参数名称	类型	必选	描述
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey ，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token 。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=
HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb7
0b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Sign
ature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce
=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

接口鉴权

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。 签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下:

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg

参数名称	中文	参数值
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:

```
{
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action" ，参数值为 "DescribeInstances" ，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances 。 **注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。**

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为:

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guan
gzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成:

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 / 。
4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 +请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20
&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestam
p=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。 首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96
dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMP
LE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCE SDK 3.0 ，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为： `https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url ，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API ，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";
```

```
public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingException
{
StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 实际请求的url中对参数顺序没有要求
for (String k : params.keySet()) {
// 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).append
("&");
}
return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
// 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MAX_VAL
UE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间，例如： params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 1000);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE", "HmacS
HA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
s = method + endpoint + "/?"
query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
endpoint = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
data = {
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : secret_id,
'Timestamp' : 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

接口鉴权v3

云 API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。 签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录云管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST ），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；

- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（？）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：`content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn\n`
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：`content-type;host`
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。**Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

> 1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
> 2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

3. 计算签名

1）计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2）计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；
- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;hos
t, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc
3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba
50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

5. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";
private final static String ENDPOINT = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";

public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
String service = "cvm";
String host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
String region = "ap-guangzhou";
String action = "DescribeInstances";
```

```
String version = "2017-03-12";
String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
String timestamp = "1539084154";
//String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
// 注意时区，否则容易出错
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

// ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
String httpRequestMethod = "GET";
String canonicalUri = "/";
String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + host +
"\n";
String signedHeaders = "content-type;host";
String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQueryString
+ "\n"
+ canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
System.out.println(canonicalRequest);

// ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashedCanon
icalRequest;
System.out.println(stringToSign);

// ************* 步骤 3：计算签名 *************
byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).toLowe
rCase();
System.out.println(signature);

// ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope + ",
"
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
canonical_querystring = ""
ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)


# ************* 步骤 3：计算签名 *************
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
```

```
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()
print(signature)

# ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```

签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

返回结果

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"InstanceStatusSet": [],
"RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
}
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is corr
ect."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。 Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

运营端cmdb
新增主机到资源池

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

新增主机到资源池

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-08 16:25:09。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddHostToResource
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkSupplierId	是	Integer	BkSupplierId
InputType	是	String	数据来源
HostInfo	是	Array of HostInfoPro	新增主机列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误

所有用户列表

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

所有用户列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-04 22:47:06。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AllUserList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

分配属性到组

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

分配属性到组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-19 21:38:32。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AssignPropertyToGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
PropertyGroup	否	Array of PropertyGroupInfo	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

分配属性到组Pro

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

分配属性到组，分组不存在则会先创建分组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-07-24 16:35:13。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AssignPropertyToGroupPro
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
PropertyGroup	是	PropertyGroupInfo	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除同步配置

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除同步配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-26 16:48:04。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CmdbSyncDeleteSyncConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
SyncConfigId	是	Integer	同步配置的ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

覆盖忽略冲突项批量

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

覆盖/忽略冲突项（批量）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-13 11:24:39。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CmdbSyncHandleSyncConflict
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Command	是	String	对冲突项的操作方法，可取值："ignore"：忽略；"cover"：覆盖
ConflictIdList	是	Array of Integer	冲突项的ID数组
HistoryId	是	Integer	历史记录ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

新增同步配置

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

新增同步配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-06 17:16:50。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CmdbSyncInsertSyncConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
SourceType	是	Integer	同步的类型 1：公有云 2：专有云
ObjectType	是	String	对象类型 1：host -- 主机
SyncCycle	是	Integer	同步周期（以分钟为单位）
DeleteStrategy	是	Integer	来源数据被删除时，本端数据删除处理策略：1、立即彻底删除 2、暂缓删除 3、不删除
ConflictStrategy	是	Integer	来源数据与本端数据冲突处理策略 1、覆盖本端数据 2、不覆盖数据 3、手工操作
ImportFrom	否	String	私有云的数据来源，如：TCE
BkCloudId	否	Integer	云平台的ID
BkCloudName	否	String	云平台的名称
BkCloudNameChinese	否	String	云平台的名称（中文）
RequestElement	否	Array of RequestElementKeyValue	key-value的数组。返回同步请求需要的参数数据。
RequestRegion	否	String	字符串，确定需要同步的地域数据，地域以逗号分隔。如：chongqing,shanghai
DeleteStrategyDelayTime	否	Integer	暂缓删除，数据保留的天数。当DeleteStrategy为2时，必填

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询支持的对象模型

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询支持的对象模型

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-29 16:16:14。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CmdbSyncSearchObject
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Filters	是	Array of FilterString	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询私有云数据来源

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询私有云数据来源

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-26 16:30:14。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CmdbSyncSearchPrivateCloud
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询支持的公有云

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询支持的公有云

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-26 16:24:29。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CmdbSyncSearchPublicCloud
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询地域接口

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询地域接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-30 16:41:37。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CmdbSyncSearchRegion
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
SourceType	是	Integer	同步的类型 1：公有云 2：专有云
BkCloudName	是	String	云平台的名称
ObjectType	是	String	对象类型 1：host -- 主机
RequestElements	是	Array of RequestElementKeyValue	key-value的数组。返回同步请求需要的参数数据。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询同步配置

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询同步配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-29 18:01:30。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CmdbSyncSearchSyncConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	是	Integer	查询数量（用于分页）
Offset	是	Integer	偏移值（用于分页）
Filters	否	Array of FilterString	筛选条件：每个筛选条件为一个Name-Value组合；如果本list为空则代表查全量数据

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询数据冲突项

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询数据冲突项

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-29 18:03:29。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CmdbSyncSearchSyncConflict
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	是	Integer	查询数量（用于分页）
Offset	是	Integer	偏移值（用于分页）
Filters	否	Array of FilterString	筛选条件：每个筛选条件为一个Name-Value组合，如果本list为空则代表查全量数据，可选值见“冲突项表”详细说明

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询历史记录

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询历史记录

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-29 18:02:42。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CmdbSyncSearchSyncHistory
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	是	Integer	查询数量（用于分页）
Offset	是	Integer	偏移值（用于分页）
Filters	否	Array of FilterString	筛选条件：每个筛选条件为一个Name-Value组合，如果本list为空则代表查全量数据，可选值见“历史记录表”详细说明

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

立即同步

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

立即同步

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-26 16:53:59。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CmdbSyncStartSync
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
SyncConfigId	是	Integer	同步配置ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

更改同步配置

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

更改同步配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-09 10:25:45。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CmdbSyncUpdateSyncConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
SyncConfigId	是	Integer	同步任务的唯一ID
SyncCycle	是	Integer	同步周期（以分钟为单位）
DeleteStrategy	是	Integer	来源数据被删除时，本端数据删除处理策略： 1、立即彻底删除 2、暂缓删除 3、不删除
ConflictStrategy	是	Integer	来源数据与本端数据冲突处理策略 1、覆盖本端数据 2、不覆盖数据 3、手工操作
RequestElement	否	Array of RequestElementKeyValue	key-value的数组 返回同步请求需要的参数数据。
RequestRegion	否	String	字符串，确定需要同步的地域数据。地域以逗号分隔 如：chongqing,shanghai
DeleteStrategyDelayTime	否	Integer	暂缓删除，数据保留的天数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

新建业务

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--业务管理模块--创建业务接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 17:43:37。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateBusiness
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数
Data	是	String	无
BkBizName	否	String	业务名
BkMaintainer	否	String	运维人员
BkDeveloper	否	String	开发人员
BkTester	否	String	测试人员
BkProductor	否	String	产品
TimeZone	否	String	时区
LifeCycle	否	String	声明周期
Operator	否	String	操作者
SurplusLanguage	否	String	语言
BkBakMaintainer	否	String	备运维人员
BkFollowUser	否	String	无
StandardizationConf	否	String	标准化配置

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

新建模型分类

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--对象模型分类模块-- 新建模型分类接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:33:55。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateClassification
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkClassificationId	是	String	分类ID，英文描述用于系统内部使用
BkClassificationName	是	String	分类名
BkClassificationIcon	是	String	模型分类的图标,取值可参考，取值可参考(classIcon.json)

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

创建分组

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--字段分组管理模块-- 创建分组接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:33:44。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkGroupId	是	String	分组ID，纯英文字符序列，不允许修改
BkGroupName	是	String	分组名字，用于展示
BkGroupIndex	是	Integer	分组排序
BkObjId	是	String	模型ID，用于指明该分组的所属
BkSupplierAccount	是	String	开发商账号

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

创建模块

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--模块管理模块-- 创建模块接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:33:00。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateModule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数
BkParentId	否	Integer	父实例节点的ID，当前实例节点的上一级实例节点，在拓扑结构中对于Module一般指的是Set的bk_set_id
BkModuleName	否	String	模块名
BkSupplierAccount	否	String	开发商账号
BkModuleType	否	Integer	模块类型：1/2 (1:普通, 2:数据库)
Operator	否	String	主要维护人
BkBakOperator	否	String	备份维护人
BkBizId	否	Integer	业务ID
BkSetId	否	Integer	集群ID
Data	否	String	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

创建模型

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--对象模型模块-- 创建模型接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:33:24。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateObject
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkClassificationId	是	String	对象模型的分类ID，只能用英文字母序列命名
BkObjId	是	String	对象模型的ID，只能用英文字母序列命名
BkObjName	是	String	对象模型的名字，用于展示，可以使用人类可以阅读的任何语言
BkSupplierAccount	是	String	开发商账号
BkObjIcon	是	String	对象模型的ICON信息，用于前端显示，取值可参考(modleIcon.json)
BkCreator	否	String	本条数据创建者
BkModifier	否	String	修改者

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

新建模型属性

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

新建模型属性

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:32:55。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateObjectAttribute
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkSupplierAccount	否	String	开发商账号
Option	否	String	用户自定义内容，存储的内容及格式由调用方决定，以数字类型为例（{"min":"1","max":"2"}）
Creator	否	String	数据的创建者
Isreadonly	否	Boolean	true:只读，false:非只读
BkObjId	否	String	模型ID
Editable	否	Boolean	表明数据是否可编辑
Isrequired	否	Boolean	true:必填，false:可选
BkPropertyGroup	否	String	字段分栏的名字
Unit	否	String	单位
BkPropertyName	否	String	模型属性名，用于展示
BkPropertyType	否	String	定义的属性字段用于存储数据的数据类型,可取值范围（singlechar,longchar,int,enum,date,time,objuser,singleasst,multiasst,timezone,bool）
BkPropertyId	否	String	模型的属性ID
Isonly	否	Boolean	无

参数名称	必选	类型	描述
BkAsstObjId	否	String	无
Placeholder	否	String	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

新建集群

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--通用对象实例管理模块--新建集群接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:33:13。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateSet
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数
BkSetId	否	Integer	集群ID
BkParentId	否	Integer	父节点的ID
BkSupplierAccount	否	String	开发商账号
BkSetName	否	String	集群名字
BkCapacity	否	Integer	设计容量
Description	否	String	备注
BkServiceStatus	否	Integer	服务状态:1/2(1:开放,2:关闭)
BkSetEnv	否	Integer	环境类型：1/2/3(1:测试,2:体验,3:正式)
BkSetDesc	否	String	集群描述
BkBizId	否	Integer	无
Data	否	String	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

创建标签

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建标签（如果标签已存在则创建失败）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-24 19:58:11。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateTag
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
TagKey	是	String	标签key
TagValue	是	String	标签value

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除目标模型分类

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--对象模型分类模块-- 根据创建分类的时候返回的id删除目标模型分类接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:50:38。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteClassification
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

删除模型分组

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--字段分组管理模块-- 删除模型分组接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:51:21。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

删除主机

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除主机

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-26 12:07:05。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteHost
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkSupplierAccount	是	String	无
BkHostId	是	String	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除机型配置

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除机型配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-27 10:55:38。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteHostDeviceTypeConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
HostDeviceTypeId	是	Array of Integer	机型配置信息的唯一ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除模块

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--模块管理模块-- 删除模块接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:49:03。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteModule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

删除模型

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--对象模型模块--删除模型接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:50:52。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteObject
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

删除模型属性字段

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--对象模型属性模块-- 删除模型属性（字段）接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:51:08。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteObjectAttribute
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

删除模型属性分组

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--字段分组管理模块-- 删除模型属性分组接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:51:29。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteObjectPropertyGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

进程知识库删除进程

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

进程知识库删除进程

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-20 19:01:57。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteProcessInModule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkModuleUniqueCode	是	String	模块的uniqueCode
BkProcessId	是	Integer	进程的ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除集群

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--通用对象实例管理模块--删除集群接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:48:56。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteSet
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

删除标签

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

根据key-value删除标签（如果标签有资源关联，则不允许删除）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-24 19:52:30。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteTag
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
TagKey	是	String	标签key
TagValue	是	String	标签value

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

根据资源ID列表查询资源标签信息

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

根据资源ID列表查询资源标签信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-16 16:06:54。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeResourceTagsByResourceIds
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Resources	是	Array of Resource	资源筛选条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

根据标签KV查询资源

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

根据标签K-V查询资源和标签的映射关系（V可以为空，为空则代表查询所有和这个K关联的资源）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-07-09 16:36:09。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeResourcesByTags
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
ResourceType	是	String	资源类型
Filters	是	Array of Filter	筛选条件
Ip	是	Ip	主机ip列表
Condition	是	Array of Condition	组合条件
Page	是	Page	分页
BkBizId	是	Integer	业务id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取标签key

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

CMDB标签管理，获取标签key列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-24 19:02:53。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTagKeys
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	查询数量

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询标签value

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

CMDB标签管理，根据标签key查询标签value

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-24 17:19:16。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTagValues
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
TagKeys	是	Array of String	需要查询的标签key

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取标签列表

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

CMDB标签管理，获取标签列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-07 18:35:41。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTags
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	查询数量
Filters	否	Array of DescribeTagsFilter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

归档业务

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

归档业务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:48:37。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DisabledBusiness
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	蓝鲸url参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

属性枚举信息

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

EnumInfo

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-29 17:19:29。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：EnumInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkObjId	是	String	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

根据业务名称查询拓扑

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

根据业务名称查询拓扑

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-29 17:21:20。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetBizTopoByName
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkBizName	是	String	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取主机基础信息详情

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--主机资源类--主机查询模块--获取主机基础信息详情接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-17 10:55:00。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetHostBaseInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

获取主机数据字典

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取主机数据字典

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-02 15:53:26。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetHostDict
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误

获取主机详情

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--主机资源类--主机查询模块--获取主机详情接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-10 20:56:19。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetHostSnapshot
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

获取实例拓扑

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--主线模型管理模块-- 获取实例拓扑接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-02 11:47:35。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetInstTopo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

获取业务的业务资源池信息

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--主线模型管理模块-- 获取业务的空闲机和故障机模块接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-02 11:48:06。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetInternalTopo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

查询最新主机同步详情

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询最新主机同步详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-31 19:34:33。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetLastHostSyncInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

根据唯一code查询level

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

根据唯一code查询level

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-24 20:39:58。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetLevelByUniqueCode
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkTxUniqueCode	是	String	唯一code
BkObjId	是	String	对象类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取模块进程校验规则

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取模块进程校验规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-07-14 15:14:55。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetModuleProcessCheckRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkModuleUniqueCode	是	String	模块的唯一ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取操作日志

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--用户与系统行为类--操作审计模块--获取操作日志接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-03 11:25:38。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetOperationLog
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Start	否	Integer	记录开始位置
Limit	否	Integer	每页限制条数,最大200
Sort	否	String	排序字段
Condition	否	Condition	条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

查询所有的云平台信息

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询所有的云平台信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-09 17:17:09。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetPlatInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

处理告警

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

处理告警

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-20 20:07:57。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：HandleCheckAlarm
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Command	是	String	对冲突项的操作方法，可取值： "ignore"：忽略 "cover"：覆盖
CheckAlarmIdList	是	Array of Integer	告警项的ID数组

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

主机同步

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

从DCOS和VSTATION同步主机

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-31 19:36:22。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：HostSync
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Data	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

新增机型配置

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

新增机型配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-01 16:21:09。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：InsertHostDeviceTypeConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
HostDeviceType	是	String	机型
HostCpu	是	String	CPU
HostMem	是	String	内存
HostDisk	是	String	磁盘
HostNetwork	是	String	网络
HostPciE	是	String	PCE-E板卡
IsUsed	否	Boolean	是否启用 true:启动 false:停用

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

批量新增机型配置

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

批量新增机型配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 10:16:22。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：InsertMultiHostDeviceTypeConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
HostDeviceTypeConfig	是	Array of HostDeviceTypeConfig	机型配置数组

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

进程知识库批量新增进程

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

进程知识库批量新增进程

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 10:15:55。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：InsertMultiProcessInModule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkModuleUniqueCode	是	String	模块的uniqueCode
ProcessInfo	是	Array of Process	进程列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

进程知识库新增进程

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

进程知识库新增进程

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-27 17:10:50。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：InsertProcessInModule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkModuleUniqueCode	是	String	模块的uniqueCode
BkProcessName	是	String	进程名称
StartCmd	是	String	进程启动命令
Port	否	Array of Integer	进程监听的端口
IsUsed	否	Boolean	是否启用 true:启动 false:停用
IsRegex	否	Boolean	是否正则 true:正则 false:非正则

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

更新资源标签映射关系

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

更新资源标签映射关系（新增、删除、更新）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-24 20:49:09。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyResourceTags
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
ResourceID	是	String	资源ID
ResourceType	是	String	资源类型
ReplaceTags	否	Array of ReplaceTag	更新的标签
DeleteTags	否	Array of DeleteTag	删除的标签

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

推送测试

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--用户与系统行为类--事件订阅模块--推送测试接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-01-14 11:24:47。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：PingSubscription
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
CallbackUrl	是	String	回调方法
Data	否	String	回调方法

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

查询业务实例拓扑

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--通用对象实例管理模块--查询业务实例拓扑接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-02 14:40:06。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SearchBizInstTopo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

查询业务

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--业务管理模块--查询业务接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-05-30 17:07:25。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SearchBusiness
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数
Page	否	Page	分页条件
Fields	否	Array of String	指定查询的字段
Condition	否	Condition	查询条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询告警历史

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询告警历史

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-20 20:12:41。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SearchCheckAlarmHistory
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	是	Integer	查询数量（用于分页）
Offset	否	Integer	偏移值（用于分页）
Filters	否	Array of FilterString	筛选条件 每个筛选条件为一个Name-Value组合 如果本list为空则代表查全量数据

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询所有模型分类

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--对象模型分类模块-- 查询所有模型分类接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-02 10:06:44。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SearchClassifications
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误

查询所有模型分类下的模型集合

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--对象模型分类模块-- 查询所有模型分类下的模型集合接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-02 20:40:01。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SearchClassificationsObjects
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数
BkClassificationIcon	否	String	模型分类的图标,取值可参考，取值可参考(classIcon.json)
BkClassificationId	否	String	BkClassificationId

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

查询校验设置

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询校验设置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-20 19:47:36。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SearchGeneralCheckRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询分组信息

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--字段分组管理模块-- 查询分组信息接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-02 11:49:40。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SearchGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

根据条件查询主机

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--主机资源类--主机查询模块--根据条件查询主机接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-31 17:02:27。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SearchHost
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ip	是	Ip	主机ip列表
Condition	是	Array of Condition	组合条件
Page	否	Page	查询条件
Pattern	否	String	按表达式搜索
BkBizId	否	Integer	业务ID
BkBusinessStatus	否	String	业务状态

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

查询机型配置

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询机型配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 20:35:00。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SearchHostDeviceTypeConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	是	Integer	查询数量（用于分页）
Offset	否	Integer	偏移值（用于分页）
Filters	否	Array of FilterString	筛选条件 每个筛选条件为一个Name-Value组合 如果本list为空则代表查全量数据

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

根据条件查询主机Pro

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

根据条件查询主机，本接口仅支持$in、$nin条件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-08 16:04:40。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SearchHostPro
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Ip	是	Ip	主机ip列表
Condition	是	Array of ConditionPro	组合条件
Page	否	Page	查询条件
Pattern	否	String	按表达式搜索
BkBizId	否	Integer	业务ID
BkBusinessStatus	否	String	业务状态

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

搜索主线模型

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--主线模型管理模块-- 搜索主线模型接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-02 11:47:18。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SearchMainlineObject
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

查询模块

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--模块管理模块-- 查询模块接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-01 17:18:41。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SearchModule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	否	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数
Page	否	Page	分页参数
Fields	否	Array of String	查询字段
Condition	否	Condition	查询条件
BkBizId	否	Integer	=无
BkSetId	否	Integer	无
BkSupplierAccount	否	Integer	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

查询模型属性字段

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--对象模型属性模块-- 查询模型属性（字段）接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-04 19:44:11。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SearchObjectAttribute
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkObjId	是	String	模型ID
BkSupplierAccount	是	String	开发商账号
Page	否	Page	分页

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

查询普通模型拓扑

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--对象模型模块-- 查询普通模型拓扑接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-02 10:30:33。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SearchObjectTopo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkClassificationId	是	String	对象模型的分类ID，只能用英文字母序列命名

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

查询模型

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--对象模型模块-- 查询模型接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-12 10:36:52。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SearchObjects
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkObjId	否	String	对象模型的ID，只能用英文字母序列命名
BkSupplierAccount	否	String	开发商账号
Creator	否	String	本条数据创建者
Modifier	否	String	本条数据的最后修改人员
BkClassificationId	否	String	对象模型的分类ID，只能用英文字母序列命名
BkObjName	否	String	对象模型的名字，用于展示，可以使用人类可以阅读的任何语言

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

进程知识库查询进程

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

进程知识库查询进程

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-01 19:41:50。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SearchProcessInModule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Limit	是	Integer	查询数量（用于分页）
BkModuleUniqueCode	是	String	筛选条件：模块的唯一code
Offset	否	Integer	偏移值（用于分页）
Filters	否	Array of FilterString	筛选条件： 每个筛选条件为一个Name-Value组合 如果本list为空则代表查全量数据

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询集群

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--通用对象实例管理模块-- 查询集群接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-19 11:54:41。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SearchSet
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数
Page	是	Page	分页参数
Condition	是	Condition	查询条件
Fields	否	Array of String	查询字段

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

查询订阅

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--用户与系统行为类--事件订阅模块--查询订阅接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-01 20:03:59。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SearchSubscription
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数
Page	是	Page	页数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

设定模块判定逻辑

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

设定模块判定逻辑

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-20 19:45:57。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SetModuleProcessCheckRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkModuleUniqueCode	是	String	模块的uniqueCode
BkMixDeploy	是	String	是否混部 0:不混部 1:混部
BkProcessCheckRule	是	String	进程检验规则 1:单一进程 2:全部进程

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

事件订阅

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--用户与系统行为类--事件订阅模块--事件订阅接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-01-14 11:25:07。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SubscribeEvent
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数
SubscriptionName	是	String	订阅的名字
SystemName	是	String	订阅事件的系统的名字
CallbackUrl	是	String	回调函数
ConfirmMode	是	String	事件发送成功校验模式,可选 1-httpstatus,2-regular
ConfirmPattern	是	String	callback的httpstatus或正则
SubscriptionForm	是	String	订阅的事件,以逗号分隔
TimeOut	是	Integer	发送事件超时时间

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息

参数名称	类型	描述
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

连通性测试

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--用户与系统行为类--事件订阅模块--连通性测试接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-01-14 11:25:21。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：TestingConnection
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
CallbackUrl	否	String	回调方法

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

业务内主机转移模块

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--主机资源类--主机关系操作模块--业务内主机转移模块接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-28 17:03:02。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：TransferHostModule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkBizId	是	Integer	业务ID
BkHostId	是	Array of Integer	主机 ID
BkModuleId	是	Array of Integer	模块 id
IsIncrement	是	Boolean	覆盖或者追加,会删除原有关系. true是更新，false是覆盖

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

上交主机到业务的业务资源池

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--主机资源类--主机关系操作模块--上交主机到业务的故障机模块接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-05 16:25:58。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：TransferHostToFaultmodule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkBizId	是	Integer	业务id
BkHostId	是	Array of Integer	主机id
BkModuleId	否	Array of Integer	模块id
IsIncrement	否	Boolean	是否升序

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

转移主机至模块不同业务

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

转移主机至模块（不同业务）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:49:42。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：TransferHostToMutipleBizModules
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkBizId	是	Integer	业务ID
BkModuleId	是	Integer	模块ID
HostInfo	是	Array of HostInfo	主机信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

上交主机至资源池

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--主机资源类--主机关系操作模块--上交主机至资源池接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:52:06。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：TransferHostToResourcemodule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkBizId	是	Integer	业务id
BkHostId	是	Array of Integer	主机id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

分配资源池主机到业务的业务资源池

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--主机资源类--主机关系操作模块--分配资源池主机到业务的空闲机模块接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:49:19。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：TransferResourcehostToIdlemodule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkBizId	是	Integer	业务ID
BkHostId	是	Array of Integer	主机ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

退订

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--用户与系统行为类--事件订阅模块--退订接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:49:50。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UnsubcribeEvent
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

更新业务信息

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--业务管理模块--修改业务接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-13 19:23:47。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateBusiness
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数
BkBizName	否	String	业务名称
BkDeveloper	否	String	开发人员
BkMaintainer	否	String	运维人员
BkProductor	否	String	产品人员
BkTester	否	String	测试人员
LifeCycle	否	String	生命周期
Operator	否	String	操作者
BkBakMaintainer	否	String	无
BkFollowUser	否	String	无
Data	否	String	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

修改业务启用状态

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改业务启用状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:39:58。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateBusinessEnableStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

更新模型分类

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--对象模型分类模块-- 更新模型分类接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:41:03。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateClassification
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数
BkClassificationName	是	String	分类名
BkClassificationIcon	是	String	模型分类的图标,取值可参考，取值可参考(classIcon.json)

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

修改订阅

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--用户与系统行为类--事件订阅模块--修改订阅接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:40:25。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateEventSubscribe
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数
SubscriptionName	是	String	订阅的名字
SystemName	是	String	订阅事件的系统的名字
CallbackUrl	是	String	回调函数
ConfirmMode	是	String	事件发送成功校验模式,可选 1-httpstatus,2-regular
ConfirmPattern	是	String	callback的httpstatus或正则
SubscriptionForm	是	String	订阅的事件,以逗号分隔
TimeOut	否	Integer	发送事件超时时间

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息

参数名称	类型	描述
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

更改校验设置

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

更改校验设置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-20 19:49:09。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateGeneralCheckRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
GeneralCheckRule	是	Integer	校验设置 1：总是自动更新CMDB 2：总是自动忽略 3：为我显示所有不一致项，稍后手动处理

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改分组信息

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--字段分组管理模块-- 修改分组信息接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:40:59。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Condition	是	Condition	更新分组信息的条件
Data	是	Data	更新数据至

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

更新主机属性

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

更新主机属性

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-11 14:46:54。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateHost
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Data	是	String	动态字段
BkHostId	否	String	主机id,int类型的bk_host_id,分割.eg:"1,2,3,4"
BkAssetId	否	String	固资编号
BkSn	否	String	设备SN
BkHostInnerip	否	String	内网IP
BkCpuModule	否	String	CPU信息
BkMem	否	String	内存信息
BkDisk	否	String	磁盘信息
BkDeviceType	否	String	机型
BkProducer	否	String	厂商
BkVmStatus	否	String	虚拟机状态
BkBusinessStatus	否	String	业务状态 0 待分配 1 待标准化 2 标准化中 3 已标准化 4 已部署 5 测试中 6 灰度中 7 运营中 8 下线中 9 已下线 10 待审批 11 部署中
BkHostStatus	否	String	主机状态 0 未开电 1 已开电 2 运营中 3 已关机 4 已下架 21 已销毁

参数名称	必选	类型	描述
BkHostType	否	String	主机类型 0 物理机 1 虚拟机
BkMAgentStatus	否	String	主控Agent状态 0 健康 1 异常 2 未安装
BkCAgentInfo	否	String	采控Agent信息
BkMAgentInfo	否	String	主控Agent信息
BkPosId	否	String	机架位
BkIdcId	否	String	数据中心id
BkIdcName	否	String	数据中心名称
BkLogicArea	否	String	逻辑区域
BkRackName	否	String	机架名
BkRegionNameShort	否	String	地域简称
BkRegionName	否	String	地域
BkZoneName	否	String	可用区
BkDeviceHeight	否	String	设备高度
BkDeviceDescript	否	String	配置信息
BkOsType	否	String	操作系统类型
BkOsName	否	String	操作系统名称
BkMaintainer	否	String	主运维人员
BkBakMaintainer	否	String	备运维人员
BkHostOuterip	否	String	外网IP
BkHostName	否	String	主机名称
BkMac	否	String	内网MAC地址
BkOuterMac	否	String	外网MAC

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

更改机型配置

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

更改机型配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-01 20:59:40。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateHostDeviceTypeConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
HostDeviceType	是	String	机型
HostCpu	是	String	CPU
HostMem	是	String	内存
HostDisk	是	String	磁盘
HostNetwork	是	String	网络
HostPciE	是	String	PCE-E板卡
HostDeviceTypeId	是	Integer	机型配置ID
IsUsed	否	Boolean	是否启用 true:启动 false:停用

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

更新模块

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--模块管理模块-- 更新模块接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-20 19:26:24。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateModule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数
Data	是	String	动态字段
BkSetId	否	Integer	集群id
BkParentId	否	Integer	父实例节点的ID，当前实例节点的上一级实例节点，在拓扑结构中对于Module一般指的是Set的bk_set_id
BkModuleName	否	String	模块名
BkSupplierAccount	否	String	开发商账号
BkModuleType	否	Integer	模块类型：1/2 (1:普通, 2:数据库)
Operator	否	String	主要维护人
BkBakOperator	否	String	备份维护人
BkBizId	否	Integer	业务ID
BkMixDeploy	否	String	是否混部 0:不混部 1:混部
BkProcessCheckRule	否	String	进程检验规则 1:单一进程 2:全部进程

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

更新模型定义

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--对象模型模块-- 更新模型定义接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:40:04。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateObject
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数
BkModifier	否	String	本条数据的最后修改人员
BkClassificationId	否	String	对象模型的分类ID，只能用英文字母序列命名
BkObjName	否	String	对象模型的名字
BkSupplierAccount	否	String	开发商账号
BkObjIcon	否	String	对象模型的ICON信息，用于前端显示，取值可参考(modleIcon.json)
Position	否	String	用于前端展示的坐标
BkCreator	否	String	创建者
BkIspaused	否	Boolean	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码

参数名称	类型	描述
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

更新模型属性字段

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--对象模型属性模块-- 更新模型属性（字段）接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-12-24 16:22:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateObjectAttribute
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数
Description	否	String	数据的描述信息
Isonly	否	Boolean	表明唯一性
Isreadonly	否	Boolean	表明是否只读
Isrequired	否	Boolean	表明是否必填
BkPropertyGroup	否	String	字段分栏的名字
Option	否	String	用户自定义内容，存储的内容及格式由调用方决定, 以数字内容为例（{"min":"1","max":"2"}）
BkPropertyName	否	String	模型属性名，用于展示
BkPropertyType	否	String	定义的属性字段用于存储数据的数据类型（singlechar,longchar,int,enum,date,time,objuser,singleasst,multiasst,timezone,bool)
Unit	否	String	单位
Placeholder	否	String	占位符
BkAsstObjId	否	String	如果有关联其它的模型，那么就必需设置此字段，否则就不需要设置
BkAsstForward	否	String	BkAsstForward

参数名称	必选	类型	描述
Editable	否	Boolean	是否可编辑

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

进程知识库更改进程

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

进程知识库更改进程

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-27 17:09:29。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateProcessInModule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
BkModuleUniqueCode	是	String	模块的uniqueCode
BkProcessId	是	Integer	进程的ID
BkProcessName	是	String	进程名称
StartCmd	是	String	进程启动命令
Port	否	Array of Integer	进程监听的端口
IsUsed	否	Boolean	是否启用 true:启动 false:停用
IsRegex	否	Boolean	是否正则 true:正则 false:非正则

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

更新集群

1. 接口描述

接口请求域名： bkcmdb.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

蓝鲸配置管理平台--对象资源操类--通用对象实例管理模块--更新集群接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-11-16 11:40:12。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateSet
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-09-14
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
UrlPara	是	UrlPara	原蓝鲸url中需要的参数
Data	是	String	动态字段
BkSetName	否	String	集群名字
BkCapacity	否	Integer	设计容量
Description	否	String	备注
BkServiceStatus	否	Integer	服务状态:1/2(1:开放,2:关闭)
BkSetEnv	否	Integer	环境类型：1/2/3(1:测试,2:体验,3:正式)
BkSetDesc	否	Integer	集群描述
BkSupplierAccount	否	String	运营商
BkBizId	否	Integer	新业务ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
BkErrorCode	String	错误码
BkErrorMsg	String	错误信息
Data	String	数据
Result	Boolean	请求是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误

数据结构

BkDataStatus

BkDataStatus

被如下接口引用：AssignPropertyToGroup、AssignPropertyToGroupPro、DescribeResourcesByTags、GetOperationLog、SearchBusiness、SearchHost、SearchModule、SearchSet、UpdateGroup。

名称	类型	必选	描述
TCEEq	String	否	等于
TCENe	String	否	不等于
TCEIn	String	否	属于
TCENin	String	否	不属于

Condition

condition 参数为业务的任意属性，如果不写代表搜索全部数据。

被如下接口引用：AssignPropertyToGroup、AssignPropertyToGroupPro、DescribeResourcesByTags、GetOperationLog、SearchBusiness、SearchHost、SearchModule、SearchSet、UpdateGroup。

名称	类型	必选	描述
BkBizId	Integer	是	业务ID
BkDataStatus	BkDataStatus	否	bk_data_status
BkBizName	String	否	业务名
BkBizMaintainer	String	否	运维人员
BkBizProductor	String	否	产品人员
BkBizDeveloper	String	否	开发人员
BkBizTester	String	否	测试人员
LifeCycle	String	否	生命周期
Operator	String	否	操作人员
TimeZone	String	否	时区
Language	String	否	语言
BkObjId	String	否	对象名,可以为biz,set,module,host,object

名称	类型	必选	描述
Fields	Array of String	否	查询输出字段
Condition	Array of InnerCondition	否	查询条件
BkWeblogic	Array of InnerCondition	否	此处仅为示例数据，需要被设置为模型的标识符，在页面上配置的英文名
BkParentId	Integer	否	父实例节点的ID，当前实例节点的上一级实例节点，在拓扑结构中对于Module一般指的是Set的bk_set_id
BkSetId	Integer	否	集群id
BkSetName	String	否	集群名称
BkCapacity	Integer	否	设计容量
Description	String	否	备注
BkServiceStatus	Integer	否	服务状态:1/2(1:开放,2:关闭)
BkSetEnv	Integer	否	环境类型：1/2/3(1:测试,2:体验,3:正式)
BkSetDesc	String	否	集群描述
Default	Integer	否	内置模块:0-普通模块,1-空闲机,2-故障机
BkModuleId	Integer	否	模块标识
BkModuleName	String	否	模块名
BkSupplierAccount	String	否	开发商账号
BkModuleType	Integer	否	模块类型：1/2 (1:普通, 2:数据库)
BkBakOperator	String	否	备份维护人
OpTarget	String	否	操作对象，可以为biz host process set module object
OpType	String	否	操作类型， add delete update
OpTime	Array of String	否	没有条件，为空, 开始和结束时间成对出现
Id	Integer	否	ID
BkFunc	String	否	BkFunc
BkBizStatus	String	否	BkBizStatus
BkOperator	String	否	操作者
BkDetail	String	否	详情
BkModel	String	否	模型
BkOsDetail	String	否	操作系统详情

名称	类型	必选	描述
BkAssetId	String	否	物资号
BkAdminIp	String	否	管理员IP
Connect	String	否	Connect
BkSn	String	否	BkSn
BkVendor	String	否	BkVendor
BkInstName	String	否	实例名称
WorkPath	String	否	工作路径
AutoTimeGap	String	否	AutoTimeGap
Priority	String	否	优先级
RestartCmd	String	否	重启命令
BkFuncName	String	否	函数名称
StartCmd	String	否	启动命令
ProcNum	Integer	否	进程数
Description	String	否	描述
BkProcessName	String	否	进程名称
User	String	否	用户名
StopCmd	String	否	停止命令
BindIp	String	否	绑定IP
ReloadCmd	String	否	重载命令
BkFuncId	Integer	否	函数ID
Timeout	String	否	时限
Protocol	String	否	协议
FaceStopCmd	String	否	FaceStopCmd
AutoStart	Boolean	否	是否自动启动
Port	String	否	端口
PidFile	String	否	PID文件
InstId	Integer	否	实例ID
IsDefault	Integer	否	IsDefault

名称	类型	必选	描述
Name	String	否	Name
ExtKey	ExtKey	否	ExtKey
BkPropertyId	String	否	无
SurplusLanguage	String	否	无
BkBizFollowUser	String	否	无
BkBizBakMaintainer	String	否	无
BkMaintainer	String	否	主运维人员
BkBakMaintainer	String	否	主运维人员
BkProductor	String	否	产品人员
BkDeveloper	String	否	研发人员
BkTester	String	否	测试人员
BkFollowUser	String	否	关注人

ConditionPro

condition 参数为业务的任意属性，如果不写代表搜索全部数据。本类型和Condition的区别在于本类型的InnerCondition为InnerConditionPro类型

被如下接口引用：SearchHostPro。

名称	类型	必选	描述
BkObjId	String	否	对象名,可以为biz,set,module,host,object
Fields	Array of String	否	查询输出字段
Condition	Array of InnerConditionPro	否	查询条件

Data

Data

被如下接口引用：AssignPropertyToGroup、AssignPropertyToGroupPro、UpdateGroup。

名称	类型	必选	描述
BkClassificationIcon	String	否	模型分类的图标,取值可参考，取值可参考(classIcon.json)
BkClassificationId	String	否	分类ID，英文描述用于系统内部使用

名称	类型	必选	描述
BkClassificationName	String	否	分类名
BkClassificationType	String	否	用于对分类进行分类（如：inner代码为内置分类，空字符串为自定义分类）
Id	Integer	否	数据记录ID
BkGroupName	String	否	BkGroupName
BkGroupIndex	Integer	否	无
BkPropertyGroup	String	否	无
BkPropertyIndex	Integer	否	无

DeleteTag

删除的标签

被如下接口引用：ModifyResourceTags。

名称	类型	必选	描述
TagKey	String	是	标签key

DescribeTagsFilter

DescribeTags筛选参数

被如下接口引用：DescribeTags。

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	标签key
Value	Array of String	是	标签value

ExtKey

ExtKey

被如下接口引用：AssignPropertyToGroup、AssignPropertyToGroupPro、DescribeResourcesByTags、GetOperationLog、SearchBusiness、SearchHost、SearchModule、SearchSet、UpdateGroup。

名称	类型	必选	描述
TCEIn	Array of String	否	$in

Filter

筛选参数

被如下接口引用：DescribeResourcesByTags。

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	筛选的key
Value	FilterValue	是	筛选的value

FilterString

string类型的过滤参数

被如下接口引用：CmdbSyncSearchObject、CmdbSyncSearchSyncConfig、CmdbSyncSearchSyncConflict、CmdbSyncSearchSyncHistory、SearchCheckAlarmHistory、SearchHostDeviceTypeConfig、SearchProcessInModule。

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	key
Value	String	否	value

FilterValue

筛选参数的value

被如下接口引用：DescribeResourcesByTags。

名称	类型	必选	描述
Key	String	是	标签key
Value	Array of String	是	标签value

HostDeviceTypeConfig

机型配置

被如下接口引用：InsertMultiHostDeviceTypeConfig。

名称	类型	必选	描述
HostDeviceType	String	是	机型
HostCpu	String	是	CPU

名称	类型	必选	描述
HostMem	String	是	内存
HostDisk	String	是	磁盘
HostNetwork	String	是	网络
HostPciE	String	是	PCE-E板卡
IsUsed	Boolean	是	是否启用 true:启动 false:停用

HostInfo

HostInfo

被如下接口引用：TransferHostToMutipleBizModules。

名称	类型	必选	描述
BkHostInnerip	String	是	主机内网ip
BkCloudId	Integer	是	云区域ID

HostInfoPro

主机信息

被如下接口引用：AddHostToResource。

名称	类型	必选	描述
BkAssetId	String	是	ID
BkCpuModule	String	否	CPU
BkDeviceDescript	String	否	BkDeviceDescript
BkDeviceHeight	String	否	BkDeviceHeight
BkDeviceType	String	否	驱动类型
BkDisk	String	否	磁盘信息
BkHostInnerip	String	否	主机内网IP
BkHostName	String	否	主机名称
BkHostOuterip	String	否	主机外网IP
BkHostStatus	String	否	主机状态

名称	类型	必选	描述
BkHostType	String	否	主机类型
BkIdcId	String	否	IDC ID
BkIdcName	String	否	IDC名称
BkLanGateway	String	否	网关
BkLanMask	String	否	子网掩码
BkLogicArea	String	否	逻辑区域
BkMaintainer	String	否	主负责人
BkMem	String	否	内存
BkOsName	String	否	操作系统名称
BkOsType	String	否	操作系统类型
BkPosId	String	否	BkPosId
BkProducer	String	否	BkProducer
BkRackName	String	否	BkRackName
BkRegionName	String	否	region名称
BkRegionNameShort	String	否	region名称缩写
BkSn	String	否	BkDeviceHeight
BkSwitch	String	否	BkDeviceHeight
BkWanGateway	String	否	网关
BkWanMask	String	否	子网掩码
BkZoneName	String	否	zone名称
BkHostIp	String	否	主机IP
BkVmStatus	String	否	虚拟机状态
BkCloudId	String	否	云平台ID
ImportFrom	String	否	数据来源
BkBakMaintainer	String	否	备运维人员
BkRaidType	String	否	raid级别

InnerCondition

内层查询条件

被如下接口引用：AssignPropertyToGroup、AssignPropertyToGroupPro、DescribeResourcesByTags、GetOperationLog、SearchBusiness、SearchHost、SearchModule、SearchSet、UpdateGroup。

名称	类型	必选	描述
Field	String	否	对象的字段
Operator	String	否	操作符, $eq为相等，$neq为不等，$in为属于，$nin为不属于
Value	String	否	字段对应的值

InnerConditionPro

内层查询条件

被如下接口引用：SearchHostPro。

名称	类型	必选	描述
Field	String	否	对象的字段
Operator	String	否	操作符,$in为属于，$nin为不属于
Value	Array of Integer	否	字段对应的值

Ip

主机ip列表

被如下接口引用：DescribeResourcesByTags、SearchHost、SearchHostPro。

名称	类型	必选	描述
Exact	Integer	否	是否根据ip精确搜索
Flag	String	否	bk_host_innerip只匹配内网ip,bk_host_outerip只匹配外网ip, bk_host_innerip,bk_host_outerip同时匹配
Data	Array of String	否	ip list for search

Page

分页条件

被如下接口引用：DescribeResourcesByTags、SearchBusiness、SearchHost、SearchHostPro、SearchModule、SearchObjectAttribute、SearchSet、SearchSubscription。

名称	类型	必选	描述
Start	Integer	否	记录开始位置
Limit	Integer	否	每页限制条数,最大200
Sort	String	否	排序字段

Process

进程

被如下接口引用：InsertMultiProcessInModule。

名称	类型	必选	描述
BkProcessName	String	是	进程名称
StartCmd	String	是	进程启动命令
IsRegex	Boolean	是	是否正则 true:正则 false:非正则
Port	Array of Integer	是	进程监听的端口
IsUsed	Boolean	是	是否启用 true:启动 false:停用

PropertyGroupInfo

属性和分组的关联关系

被如下接口引用：AssignPropertyToGroup、AssignPropertyToGroupPro。

名称	类型	必选	描述
Condition	Condition	是	无
Data	Data	是	无

ReplaceTag

更新的标签K-V

被如下接口引用：ModifyResourceTags。

名称	类型	必选	描述

名称	类型	必选	描述
TagKey	String	是	标签key
TagValue	String	是	标签value

RequestElementKeyValue

cmdb-sync模块请求其他组件用到的参数数据

被如下接口引用：CmdbSyncInsertSyncConfig、CmdbSyncSearchRegion、CmdbSyncUpdateSyncConfig。

名称	类型	必选	描述
Key	String	是	键
Value	String	是	值

Resource

资源筛选条件

被如下接口引用：DescribeResourceTagsByResourceIds。

名称	类型	必选	描述
ResourceId	String	是	资源ID
ResourceType	String	是	资源类型

UrlPara

原蓝鲸配置管理平台请求的url中的参数

被如下接口引用：CreateBusiness、CreateModule、CreateSet、DeleteClassification、DeleteGroup、DeleteModule、DeleteObject、DeleteObjectAttribute、DeleteObjectPropertyGroup、DeleteSet、DisabledBusiness、GetHostBaseInfo、GetHostSnapshot、GetInstTopo、GetInternalTopo、SearchBizInstTopo、SearchBusiness、SearchClassificationsObjects、SearchGroup、SearchMainlineObject、SearchModule、SearchSet、SearchSubscription、SubscribeEvent、UnsubcribeEvent、UpdateBusiness、UpdateBusinessEnableStatus、UpdateClassification、UpdateEventSubscribe、UpdateModule、UpdateObject、UpdateObjectAttribute、UpdateSet。

名称	类型	必选	描述
Version	String	否	api版本号
BkBizId	String	否	业务id
BkSupplierAccount	String	否	开发商账号

名称	类型	必选	描述
BkObjId	String	否	模型ID
BkHostId	Integer	否	主机ID
Start	Integer	否	记录开始位置
Limit	Integer	否	每页限制条数,最大200
Id	String	否	收藏的主键
BkBizId	Integer	否	业务ID
ScopeType	String	否	图形范围类型,可选global,biz,cls(当前只有global)
ScopeId	String	否	图形范围类型下的ID,如果为global,则填0
Action	String	否	更新方法,可选update,override
BkInstId	String	否	实例ID
BkGroupId	String	否	分组ID
BkPropertyId	String	否	属性ID
Level	String	否	拓扑的层级索引，索引取值从0开始，当设置为 -1 的时候会读取完整的业务实例拓扑
BkSetId	Integer	否	集群id
BkModuleId	Integer	否	模块id
BkProcessId	Integer	否	进程 id
BkModuleName	String	否	模块名称
GroupId	String	否	分组ID
UserName	String	否	用户名
SubscriptionId	Integer	否	订阅ID
FavoriteId	String	否	收藏ID
Flag	String	否	无
InstId	Integer	否	无
ObjId	String	否	无
BizId	Integer	否	无

错误码

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is corr
ect."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。 请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。 签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

错误码	说明
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误