

1.4 Vezeték nélküli és mobileszközök támadásai

2025. október 12., vasárnap 21:41

1.4 Vezeték nélküli és mobileszközök támadásai

Görgetsen a kezdéshez



1.4.1 Avatar

Az internet és a mobileszközök széles körű használata azt jelenti, hogy most minden eddiginél jobban kommunikálhatunk és dolgozhatunk útközben, kábelek és vezetékek nélkül! De ez több lehetőséget teremt a kiberbűnözők számára, hogy hozzáférjenek a keresett érzékeny információkhoz.

Görgetsen lejjebb, ha többet szeretne megtudni arról, hogyan csinálják ezt.

1.4.2 Grayware és SMiShing

A szürkeszoftver minden olyan nem kívánt alkalmazás, amely bosszantó vagy nemkívánatos módon viselkedik. És bár a szürkeprogramok nem hordoznak felismerhető rosszindulatú programokat, mégis kockázatot jelenthetnek a felhasználóra például az Ön tartózkodási helyének nyomon követésével vagy nem kívánt hirdetések megjelenítésével.

A szürke szoftverek szerzői általában úgy tartják fenn a legitimitást, hogy ezeket a "szürke" képességeket a szoftverlicenc-szerződés apró betűs részébe helyezik. Ez a tényező különösen a mobil biztonságra jelent növekvő veszélyt, mivel sok okostelefon-felhasználó telepít mobilalkalmazásokat anélkül, hogy igazán figyelembe venné ezt az apró betűs részt.

A rövid üzenet szolgáltatás adatahalászata vagy SMiShing egy másik taktika, amelyet a támadók használnak a becsapásra. A hamis szöveges üzenetek rosszindulatú webhely felkeresésére vagy csalárd telefonszám felhívására kérik, ami rosszindulatú programok letöltését vagy személyes adatok megosztását eredményezheti.





1.4.3 Szélhámos hozzáférési pontok

A szélhámos hozzáférési pont egy biztonságos hálózatra telepített vezeték nélküli hozzáférési pont, kifejezett engedély nélkül. Bár potenciálisan beállíthatja egy jó szándékú alkalmazott, aki jobb vezeték nélküli kapcsolatot keres, lehetőséget kínál a támadók számára is, akik hozzáférést szeretnének szerezni egy szervezet hálózatához.

Válassza ki a nyilakat, hogy megtudja, hogyan.





chevron_right

A támadó gyakran használ social engineering taktikákat, hogy fizikai hozzáférést szerezzen a szervezet hálózati infrastruktúrájához, és telepítse a szélhámos hozzáférési pontot.

1.4.4 Rádiófrekvenciás zavarás

A vezeték nélküli jelek érzékenyek az elektromágneses interferenciára (EMI), a rádiófrekvenciás interferenciára (RFI), sőt villámcsapásra vagy a fénycsövek zajára is.

A támadók kihasználhatják ezt a tényt, ha szándékosan zavarják a rádió- vagy műholdas állomás átvitelét, hogy megakadályozzák a vezeték nélküli jel elérését a vevőállomáshoz.

A jel sikeres zavarásához az RF zavaró frekvenciájának, modulációjának és teljesítményének meg kell

egyeznie a támadó által megzavarni kívánt eszköz frekvenciájával, modulációjával és teljesítményével.



1.4.5 Avatar

Valószínűleg hallott már a Bluetooth-ról, de pontosan tudja, mi ez és hogyan működik?

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú, alacsony fogyasztású protokoll, amely személyes hálózaton (PAN) keresztül továbbítja az adatokat, és párosítással kapcsolatot létesít az eszközök, például mobiltelefonok, laptopok és nyomtatók között. A kiberbűnözők felfedezték a kapcsolatok közötti sebezhetőségek kihasználásának módjait.

Görögessen lejjebb, ha többet szeretne megtudni.

1.4.6 Bluesnarfing és Bluesnarfing

A Bluetooth korlátozott hatótávolsága miatt a támadónak a célpont hatótávolságán belül kell lennie. Íme néhány módszer, amellyel tudtuk nélkül kihasználhatják a célpont eszközét. Válassza ki a képeket, hogy megtudja, hogyan.



touch_app

A Bluejacking vezeték nélküli Bluetooth technológiát használ jogosulatlan üzenetek vagy sokkoló képek küldésére egy másik Bluetooth-eszköze.

visszajátzás



touch_app

Bluesnarfing akkor fordul elő, amikor a támadó Bluetooth-kapcsolaton keresztül információkat másol a célpont eszközéről, például e-maileket és névjegyzékeket.

visszajátszás

1.4.7 Wi-Fi protokollok elleni támadások

A WEP (vezetékes egyenértékű adatvédelem) és a WPA (Wi-Fi protected access) olyan biztonsági protokollok, amelyeket a támadásoknak kitett vezeték nélküli hálózatok védelmére terveztek.

A WEP-et azért fejlesztették ki, hogy a vezeték nélküli helyi hálózaton (WLAN) keresztül továbbított adatokat a hagyományos vezetékes hálózattól általában elvárt védelmi szinthez hasonló szintű védelemmel biztosítsa. Az adatok titkosításával növelte a vezeték nélküli hálózatok biztonságát.

A WEP kulcsot használt a titkosításhoz. A probléma azonban az volt, hogy a WEP nem rendelkezett a kulcskezelésről, így az ugyanazt a kulcsot használó emberek száma folyamatosan nőtt, így a bűnözők nagy mennyiségű forgalmi adathoz fértek hozzá. Ezenkívül a WEP inicializálási vektora (IV), amely a titkosítási kulcs egyik kulcsfontosságú összetevője, túl kicsi, olvasható és statikus.

Ennek megoldására és a WEP lecserélésére továbbfejlesztett biztonsági protokollként fejlesztették ki a WPA-t, majd a WPA2-t. A WEP-től eltérően a támadó nem tudja visszaszerezni a WPA2 titkosítási kulcsát a hálózati forgalom megfigyelésével. Azonban továbbra is használhatnak csomagkeresőt a hozzáférési pont és a legitim felhasználó között haladó csomagok elemzésére.



1.4.8 Kockázatos üzlet

Kávézik a helyi kávézóban, és úgy dönt, hogy utoléri az e-mailjeit, amíg a barátja megérkezik. Megpróbál bejelentkezni a kávézó Wi-Fi-jére, de a kapcsolat nagyon gyengének tűnik. Szerencsére van egy második, hasonló nevű Wi-Fi, így bejelentkezik rá.

Azonban az Ön tudta nélkül egy támadó ül a közelben, miután létrehozott egy Wi-Fi hotspotot a mobilján, amelyet párosított laptopjával. Figyelik mindenki online tevékenységét, aki csatlakozik ehhez a Wi-Fi-hez, beleértve Önt is – végül is ez nem a kávézó Wi-Fi-je volt!

Milyen típusú támadás ez?

Válassza ki a helyes választ, majd a Küldés lehetőséget.

☐ radio_button_unchecked

Rádiófrekvenciás zavarás

☐ radio_button_unchecked

Gonosz iker

☐ radio_button_unchecked

Bluesnarfing

☐ radio_button_unchecked

Bluejacking

1.4.9 Wi-Fi és mobil védelem



A szervezeteknek és a felhasználóknak számos lépést kell végrehajtaniuk a vezeték nélküli és mobileszközök támadásai elleni védekezéshez. Ezek a következők:

- Az alapértelmezett konfigurációs beállítások módosításával kihasználhatja az alapvető vezeték nélküli biztonsági funkciókat, például a hitelesítést és a titkosítást.
- Korlátozza a hozzáférési pontok elhelyezését úgy, hogy ezeket az eszközöket a tűzfalon kívül vagy egy demilitarizált zónában helyezi el – egy szegélyhálózaton, amely megvédi a szervezet helyi hálózatát a nem megbízható eszközöktől.
- Használjon WLAN-eszközöket, például a NetStumbler-t a szélhámós hozzáférési pontok vagy a jogosulatlan munkaállomások észlelésére.
- Szabályzat kidolgozása a szervezet Wi-Fi hálózatához való vendéghozzáféréshez.
- A szervezet alkalmazottainak távelérésű VPN-t kell használniuk a WLAN-hozzáféréshez.

Következő...

Láthatta, hogy a kiberbűnözők hogyan használják ki a vezeték nélküli biztonság sebezhetőségeit. De technikákat is használnak a webalkalmazások és az e-mail böngészők sebezhetőségeinek kihasználására támadásaik elindításához.

Forrás: <<https://www.netacad.com/content/noes/1.0/index.html?xAPILaunchKey=e02fb616-7558-4b9d-a8f6-4cfd31edfe34&xAPILaunchService=https://www.netacad.com/adl/content/&lang=en-US&moduleNumber=1#/courses/content/m1/id/6de160a4511f41c3b533acef42ea2451>>