

Segédlet vizsgához <3

Azure Windows Szerver 2019

1. Marketplace
2. Windows Server létrehozásnál rá megyünk, hogy Windows Server 2019 Datacenter
3. Alul a Bejövő portok kiválasztása résznél kijelöljük a HTTP és HTTPS-t
4. Ip cím megadás, és hozzá tartozó hálózati maszk:

Networking fülön: edit Marad az ip és a maszk Ceruza ikon A starting addressst adjuk ki amit a feladat kér a "size" mask pl: /25.
5. Időzóna beállítás a managementben: Bepipáljuk az auto-Shutdown, Budapesti időt adunk meg.
6. Felül a kezelés fülön beállítjuk az automatikus leállást pl: 8:00 órára
7. Belépünk a WS-be
8. Fent Manage aztán, Add Roles and Features
9. Server Roles-nál Web server (IIS)

Weboldal készítés

1. Fájlkezelőben C meghajtó
2. Inetpub
3. Wwwroot
4. Edge böngészőben csszengarden oldalról leszedjük és bemásoljuk a fájlokat

UBUNTU SZERVER KONFIG

1. Marketplace
2. Windows Server létrehozásnál rá megyünk, hogy Ubuntu Server 24.04

- 3. Alul a Bejövő portok kiválasztása részénél kijelöljük a HTTP és HTTPS-t**
- 4. Kulcspár nevét átírjuk tetszőlegesre**
- 5. Felül a Kezelés fülön beállítjuk az automatikus leállást 9:00 órára**
- 6. Létrehozzuk**
- 7. Titkos kulcs letöltése és erőforrás létrehozása**
- 8. Csatlakozás**
- 9. Az SSH-parancs részénél kimásoljuk az SSH csatlakozást**
- 10. Powershell-t megnyitjuk**
- 11. A letöltött SSH kulcs fájl helyét másoljuk bele a parancsba**
- 12. Beírjuk, hogy yes**
- 13. Bent is vagyunk.**

WEBSZERVER SZOLGÁLTATÁS TELEPÍTÉSE

- 1. Ezen a linken végig követjük a telepítést: (Vi helyett nano szerkesztőt használj)**

https://www.server-world.info/en/note?os=Ubuntu_24.04&p=httpd&f=1

- 2. cd /var/www/html**
- 3. rm index.html**
- 4. nano index.html (ebbe bemásoljuk a CSSgarden html kódját)**
- 5. nano style.css (ebbe meg a CSS-t)**
- 6. Műkszik**

WINDOWS SZERVER 2019

Felhasználó létrehozása:

1. Eszközök legelső (Felhasználók és számítógépek)
2. Erdőre jobbklikk + Új + Szervezeti egység
3. NÉV: TANULO
4. TANULO jobbklikk + Új + Felhasználó
5. Kitöltjük az egészet Brendon néven például
6. Beállítunk jelszót és bepipáljuk, hogy a jelszó soha nem jár le
7. A TANULO-ban jobbklikk a Brendon felhasználóra + Tulajdonságok
8. Fiók fül + bejelentkezési idő
9. 5 órától délelőtt 9-ig

Csoport létrehozása:

1. TANULO-n belül jobb oldalt üres rész jobbklikk + Csoport
2. Csoportnév: noCD (Globális + Biztonsági)
3. Csoportnév: noBackground (Globális + Biztonsági)
4. Brendon jobbklikk + tulajdonságok + A következő tagja fül
5. Hozzáadás
6. Beírjuk a mezőbe, hogy noCD + Névelőnőrzés + Alkalmaz

Csoportházirend:

1. Eszközök + csoportházirend kezelése
2. A tartományokon belül rámegyünk az erdőre jobbklikkel
3. Rámegyünk az első nagyon hosszúra

- 4. Név: noCD**
- 5. Rámegyünk a noCD-re + Hozzáadás...**
- 6. Beírjuk a mezőbe ezt: noCD**
- 7. Authenticated Users eltávolítás**
- 8. noCD jobbklikk + Szerkesztés...**
- 9. Szerkesztőben: Házirendek + Felügyeleti sablonok + Rendszer klikk + Jobb oldalt hozzáférés a cserélhető tárolókhoz**
- 10. Rámegyünk a Hozzáférés a cserélhető tárolókhoz-ba**
- 11. Mindkét CD és DVD-nél letiltás**

Háttér csoportházirend:

- 1. Erdőn belül létrehozuk oktatás_bg-t**
- 2. Hozzáadás...**
- 3. Felhasználó konfigurációja + Házirendek + Felügyeleti sablonok + Asztal + Asztal**
- 4. Tapéta**
- 5. Kép útvonal megadása**

Házirend azonnali frissítése:

- 1. Powershell**
- 2. gpupdate /force**

Mappamegosztás:

- 1. C-ben létrehozunk egy mappát a feladatnak megfelelően**
- 2. Tulajdonságok**
- 3. Megosztás fül + megosztás + noBackground-t hozzáadjuk (Írás/Olvasás)**

Biztonsági mentés:

1. Eszközök + biztonsági másolat
2. Helyi biztonsági másolat
3. Biztonsági mentés ütemezése
4. Teljes kiszolgálós
5. Időt beállítjuk
6. Cél típusának megadása részről az elsőt jelöljük
7. Az összes elérhető lemez megjelenítése + D meghajtó

RAID-5:

1. Eszközök + számítógép-kezelés
2. Tárolás + lemezkezelés
3. Mind a három lemeznél lemez jobbklík + Új RAID-5 kötet...
4. 50GB-os lemezeknél hozzáadás
5. Betűjelet kiválasztjuk
6. Fájrendszer NTFS + Foglalási 16K + Kötetcímke
MENTÉS + gyorsformázás bejelölése

Ubuntu szerver

Magyar kiosztás parancs: `sudo loadkeys hu`

1. Szerver név módosítás

`sudo hostnamectl set-hostname IRODA`

2. Új név megjelenítése IP-címre való hivatkozás esetén

```
sudo nano /etc/hosts
```

3. Keresd meg azt a sort, ami a 127.0.1.1-gyel kezdődik (vagy ha van saját fix IP-d, akkor azt), és írd át az eredeti nevet. Valahogy így kell kinéznie: 127.0.1.1 (név).

Ha nincs itt semmi, akkor másold be ezt:

```
127.0.0.1 localhost
```

```
127.0.1.1 IRODA (ITT ADD MEG AZT A NEVET AMI A FELADATBAN VAN)
```

```
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
```

```
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
```

```
ff02::1 ip6-allnodes
```

```
ff02::2 ip6-allrouters
```

Mentés és kilépés: Ctrl+O, Enter, majd Ctrl+X.

4. Ellenőrzés:

```
ping IRODA -c 3
```

Ha van ping, akkor jó vagy <3

5. Prompt színezés

```
nano ~/.bashrc
```

6. Görgess a fájl legaljára

```
export PS1="\[\e[31m\]\u\[\e[0m\]@\[\e[34m\]\h\[\e[0m\]:\[\e[33m\]\w\[\e[0m\]\$ "
```

7. Mentsd el (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X)

```
source ~/.bashrc
```

8. Root felhasználó létrehozása tulajdonosként, és a csoportja is root.

9. Könyvtár létrehozása:

```
sudo mkdir -p /srv/irodasuriember
```

10. Fájl létrehozása:

```
sudo touch /srv/irodasuriember/feladat.txt
```

11. Root jogosultság:

```
sudo chown root:root /srv/irodasuriember/
```

```
sudo chown root:root /srv/irodasuriember/ feladat.txt
```

12. Csoport létrehozása:

```
sudo groupadd irodasok
```

13. Juliska létrehozása és csoporthoz adása:

```
sudo adduser Brendon
```

14. Adjuk hozzá a csoporthoz:

```
sudo usermod -aG irodasok Brendon
```

Felhasználó létrehozása

1. Szulejmán létrehozása:

```
sudo adduser szulejman
```

Könyvtár csoport átállítása kézbesítőkre

2. Csoport átállítása:

```
sudo chgrp irodasok /srv/irodasuriember
```

3. Teljes jogosultság (rwx) a csoportnak a könyvtárra:

```
sudo chmod 770 /srv/irodasuriember
```

4. Írásjog a teljes tartalomra a csoportnak:

```
sudo chmod -R g+w /srv/irodasuriember
```

5. ACL csomag telepítése:

```
sudo apt upgrade -y
```

```
sudo apt update -y
```

```
sudo apt install acl -y
```

6. Olvasási jog (r) Szulejmánnak a fájlhoz:

```
sudo setfacl -m u:szulejman:r /srv/irodasuriember/feladat.txt
```

7. Jogok leolvasása (ellenőrzés):

```
sudo getfacl /srv/irodasuriember/feladat.txt
```

Apache2 webszerver telepítést

1. Csomagok telepítése:

```
sudo apt install apache2 ufw -y
```

2. Tűzfal beállítása és 80-as port nyitása:

```
sudo ufw allow 80/tcp
```

```
sudo ufw enable
```

3. Eredeti weblap törlése:

```
sudo rm /var/www/html/index.html
```

4. Weblap importálása CSS Zen Gardenről:

```
cd tmp
```

```
sudo wget https://csszengarden.com -O index.html
```

```
sudo cp index.html /var/www/html/index.html
```

```
sudo wget https://csszengarden.com -O style.css
```

```
sudo cp style.css /var/www/html/style.css
```

Squid telepítése:

```
sudo apt install squid -y
```

1. Konfiguráció módosítása (8080-as portra):

```
sudo nano /etc/squid/squid.conf
```

2. A nano-ban használd a keresőt (Ctrl+W), írd be, hogy **http_port 3128**, majd nyomj Entert.

3. Ha megtaláltad a sort, írd át a 3128-at 8080-ra: **http_port 8080**

4. Mentsd el (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X).

5. Tűzfal engedélyezése a 8080-as portra:

```
sudo ufw allow 8080/tcp
```

```
sudo ufw enable
```

Squid újraindítása:

```
sudo systemctl restart squid
```

Oracle Virtual Box-ban:

1. Jobbklikk a Linux szeróra

2. Beállítások

3. Hálózat

4. Port továbbítás

5. Újat csinálunk

6. Host Port 80 és Guest Port 80

7. Szerót újraindítod és ellenőrzöd, hogy jó lett