

Segédlet vizsgához <3

Azure Windows Szerver 2019

1. Marketplace
2. Windows Server létrehozásnál rá megyünk, hogy Windows Server 2019 Datacenter
3. Alul a Bejövő portok kiválasztása részénél kijelöljük a HTTP és HTTPS-t
4. Felül a kezelés fülön beállítjuk az automatikus leállást 8:00 órára
5. Belépünk a WS-be
6. Fent Manage aztán, Add Roles and Features
7. Server Roles-nál Web server (IIS)

Weboldal készítés

1. Fájlkezelőben C meghajtó
2. Inetpub
3. Wwwroot
4. Edge böngészőben csszengarden oldalról leszedjük és bemásoljuk a fájlokat

UBUNTU SZERVER KONFIG

1. Marketplace
2. Windows Server létrehozásnál rá megyünk, hogy Ubuntu Server 24.04
3. Alul a Bejövő portok kiválasztása részénél kijelöljük a HTTP és HTTPS-t
4. Kulcspár nevét átírjuk tetszőlegesen

- 5. Felül a Kezelés fülön beállítjuk az automatikus leállást 9:00 órára**
- 6. Létrehozzuk**
- 7. Titkos kulcs letöltése és erőforrás létrehozása**
- 8. Csatlakozás**
- 9. Az SSH-parancs részénél kimásoljuk az SSH csatlakozást**
- 10. Powershell-t megnyitjuk**
- 11. A letöltött SSH kulcs fájl helyét másoljuk bele a parancsba**
- 12. Beírjuk, hogy yes**
- 13. Bent is vagyunk.**

WEBSZERVER SZOLGÁLTATÁS TELEPÍTÉSE

- 1. Ezen a linken végig követjük a telepítést: (Vi helyett nano szerkesztőt használj)**

https://www.server-world.info/en/note?os=Ubuntu_24.04&p=httpd&f=1

- 2. cd /var/www/html**
- 3. rm index.html**
- 4. nano index.html (ebbe bemásoljuk a CSSgarden html kódját)**
- 5. nano style.css (ebbe meg a CSS-t)**
- 6. Műszik**

WINDOWS SZERVER 2019

Felhasználó létrehozása:

- 1. Eszközök legelső (Felhasználók és számítógépek)**
- 2. Üres rész jobbklikk + Új szervezeti egység**
- 3. NÉV: TANULO**
- 4. Üres rész jobbklikk + Felhasználó**
- 5. Kitöltjük az egészet Brendon**
- 6. Beállítunk jelszót és bepipáljuk, hogy a jelszó soha nem jár le**
- 7. A TANULO-ban jobbklikk a Brendon felhasználóra + Tulajdonságok**
- 8. Fiók fül + bejelentkezési idő**
- 9. 5 órától délelőtt 9-ig**

Csoport létrehozása:

- 1. Üres rész jobbklikk + Csoport**
- 2. Csoportnév: noCD (Globális + Biztonsági)**
- 3. Csoportnév: noBackground (Globális + Biztonsági)**
- 4. Csoportnév: noMouse (Globális + Biztonsági)**
- 5. Csoportnév: noUSB (Globális + Biztonsági)**
- 6. Brendon jobbklikk + tulajdonságok + A következő tagja fül**
- 7. Hozzáadás**
- 8. Beírjuk a mezőbe, hogy noCD**

Csoportházirend:

- 1. Eszközök + csoportházirend kezelése**
- 2. A tartományokon belül rámegyünk az erdőre jobbklikkel**
- 3. Rámegyünk az első nagyon hosszúra**
- 4. Név: noCD**
- 5. Rámegyünk a noCD-re + Hozzáadás...**
- 6. Beírjuk a mezőbe ezt: noCD**
- 7. Authenticated Users eltávolítás**

- 8. noCD jobbklikk + Szerkesztés...**
- 9. Szerkesztőben: Házi rendek + Felügyeleti sablonok + Rendszer klikk + Jobb oldalt hozzáférés a cserélhető tárolókhoz**
- 10. Rámegyünk a Hozzáférés a cserélhető tárolókhozba**
- 11. Mindkét CD és DVD-nél letiltás**

Háttér csoport házi rend:

- 1. Erdőn belül létrehozunk oktatás_bg-t**
- 2. Hozzáadás...**
- 3. Felhasználó konfigurációja + Házi rendek + Felügyeleti sablonok + Asztal + Asztal**
- 4. Tapéta**
- 5. Kép útvonal megadása**

Házi rend azonnali frissítése:

- 1. Powershell**
- 2. gpupdate /force**

Mappamegosztás:

- 1. C-ben létrehozunk egy mappát**
- 2. Tulajdonságok**
- 3. Megosztás fül + megosztás**
- 4. noBackground-t hozzáadjuk**

Biztonsági mentés:

- 1. Eszközök + biztonsági másolat**
- 2. Biztonsági mentés ütemezése**
- 3. Teljes kiszolgáló**
- 4. Időt beállítjuk**
- 5. Cél típusának megadása résznél az első jelöljük**

6. Az összes elérhető lemez megjelenítése + D meghajtó

RAID-5:

1. Eszközök + számítógép-kezelés
2. Tárolás + lemezkezelés
3. Lemeznél jobbklikk + Új RAID-5 kötet...
4. 50GB-os lemezeknél hozzáadás
5. Betűjelet kiválasztjuk
6. Fájrendszer NTFS + Foglalási 16K + Kötetcímke
MENTÉS + gyorsformázás bejelölése

Ubuntu szerver

Magyar kiosztás parancs: `sudo loadkeys hu`

1. Szerver név módosítás

`sudo hostnamectl set-hostname IRODA`

2. Új név megjelenítése IP-címre való hivatkozás esetén

`sudo nano /etc/hosts`

3. Keresd meg azt a sort, ami a 127.0.1.1-gyel kezdődik (vagy ha van saját fix IP-d, akkor azt), és írd át az eredeti nevet. Valahogy így kell kinéznie: 127.0.1.1 (név).

Ha nincs itt semmi, akkor másold be ezt:

```
127.0.0.1 localhost
```

```
127.0.1.1 IRODA
```

```
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
```

```
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
```

```
ff02::1 ip6-allnodes
```

```
ff02::2 ip6-allrouters
```

```
Mentés és kilépés: Ctrl+O, Enter, majd Ctrl+X.
```

4. Ellenőrzés:

```
ping IRODA -c 3
```

```
Ha van ping, akkor jó vagy <3
```

5. Prompt színezés

```
nano ~/.bashrc
```

6. Görgess a fájl legaljára

```
export PS1="\[\e[31m\]\u\[\e[0m\]@\[\e[34m\]\h\[\e[0m\]:\[\e[33m\]\w\[\e[0m\]\$ "
```

7. Mentsd el (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X)

```
source ~/.bashrc
```

8. Root felhasználó létrehozása tulajdonosként, és a csoportja is root.

9. Könyvtár létrehozása:

```
sudo mkdir -p /srv/irodasuriember
```

10. Fájl létrehozása:

```
sudo touch /srv/irodasuriember/feladat.txt
```

11. Csoport létrehozása:

```
sudo groupadd irodasok
```

12. Juliska létrehozása és csoporthoz adása:

```
sudo adduser Brendon
```

13. Adjuk hozzá a csoporthoz:

```
sudo usermod -aG irodasok Brendon
```

Felhasználó létrehozása

1. Szulejmán létrehozása:

```
sudo adduser szulejman
```

2. Könyvtár csoport átállítása kézbesítőkre

3. Csoport átállítása:

```
sudo chgrp irodasok /srv/irodasuriember
```

4. Teljes jogosultság (rwx) a csoportnak a könyvtárra:

```
sudo chmod g+rwx /srv/irodasuriember
```

5. Írásjog a teljes tartalomra a csoportnak:

```
sudo chmod -R g+w /srv/irodasuriember
```

6. ACL csomag telepítése:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install acl -y
```

7. Olvasási jog (r) Jancsinak a fájlhoz:

```
sudo setfacl -m u:szulejman:r /srv/irodasuriember/feladat.txt
```

8. Jogok leolvasása (ellenőrzés):

```
getfacl /srv/irodasuriember/feladat.txt
```

Apache2 webszerver telepítést

1. Csomagok telepítése:

```
sudo apt install apache2 ufw -y
```

2. Tűzfal beállítása és 80-as port nyitása:

```
sudo ufw allow 80/tcp
```

```
sudo ufw enable
```

3. Eredeti weblap törlése:

```
sudo rm /var/www/html/index.html
```

4. Weblap importálása CSS Zen Gardenről:

5. Felmész az oldalra, és leszeded a html és a css fájlt.

Megnyitod szövegszerkesztőben és kimásolod az egészet, és vissza mász Linuxra.

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

6. Bemásolod utána Ctrl+O és Ctrl+X

7. Kimásolod a CSS-t is.

```
sudo nano /var/www/html/style.css
```

8. Bemásolod utána Ctrl+O és Ctrl+X

Ellenőrzés, hogy működik e az oldal:

```
ip a
```

9. keresd az enp0s3 vagy hasonló interfész inet utáni címét, pl. 192.168.x.x

10. Nyisd meg a böngészőt a saját (gazda) gépeden, és írd be ezt az IP-címet a címsorba. Látnod kell a letöltött oldalt!

Squid telepítése:

```
sudo apt install squid -y
```

1. Konfiguráció módosítása (8080-as portra):

```
sudo nano /etc/squid/squid.conf
```

2. A nano-ban használd a keresőt (Ctrl+W), írd be, hogy **http_port 3128**, majd nyomj Entert.
3. Ha megtaláltad a sort, írd át a 3128-at 8080-ra:
http_port 8080
4. Mentsd el (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X).
5. Tűzfal engedélyezése a 8080-as portra:

```
sudo ufw allow 8080/tcp
```

Squid újraindítása:

```
sudo systemctl restart squid
```