


<p>POLITECHNIKA WROCŁAWSKA</p>  <p>Wydział Informatyki i Telekomunikacji</p>	<p>Wydział: Informatyki i Telekomunikacji Kierunek: Cyberbezpieczeństwo Rok Akademicki: 2024/2025 Rok studiów, semestr: 2, 4 Grupa: 1 Termin: pon., 7:30</p>
<p>CBESI0053G Informatyka śledcza – Laboratorium 13</p>	
<p>Prowadzący: mgr inż. Adrian Florek</p> <p>Data wykonania ćwiczenia: 02.06.2025</p> <p>Data oddania sprawozdania: 15.06.2025</p>	<p>Autor: 1. Gerard Błaszczuk</p>

1. Cel ćwiczenia

Analiza statyczna i dynamiczna (IDA/ ANY.RUN)

2. Rozszyfrowanie instrukcji laboratoryjnej


[illegible]

Rysunek 1: CyberChef

3. Realizacja zadań

Część 1 – Analiza statyczna (putty.exe w IDA)


1. Załaduj plik `putty.exe` do IDA Free/Pro.



Rysunek 2: putty.exe załadowany do IDA

2. Zidentyfikuj:

- Architektura: PE32+ (x64) lub PE32 (x86)



Rysunek 3: Architektura: PE32+ (x64)

- Entry Point programu (adres, instrukcje startowe)

```

.text:0000000140001000
.text:0000000140001000 ; __int64 __fastcall sub_140001000(char *Buffer, char *Format)
.text:0000000140001000 sub_140001000 proc near ; CODE XREF: sub_140008900+A5A↓p
.text:0000000140001000 ; sub_140008900+A7E↓p ...
.text:0000000140001000
.text:0000000140001000 Locale = qword ptr -38h
.text:0000000140001000 ArgList = qword ptr -30h
.text:0000000140001000 var_28 = qword ptr -28h
.text:0000000140001000 var_20 = qword ptr -20h
.text:0000000140001000 arg_10 = byte ptr 18h
.text:0000000140001000 arg_18 = qword ptr 20h
.text:0000000140001000
v .text:0000000140001000 push rsi
.text:0000000140001001 push rdi
.text:0000000140001002 push rbx
.text:0000000140001003 sub rsp, 40h
.text:0000000140001007 mov rsi, rdx
.text:000000014000100A mov rdi, rcx
.text:000000014000100D mov qword ptr [rsp+58h+arg_10], r8
.text:0000000140001012 mov [rsp+58h+arg_18], r9
.text:0000000140001017 mov rax, cs:__security_cookie
.text:000000014000101E xor rax, rsp
.text:0000000140001021 mov [rsp+58h+var_20], rax
.text:0000000140001026 lea rbx, [rsp+58h+arg_10]
.text:000000014000102B mov [rsp+58h+var_28], rbx
.text:0000000140001030 call sub_140007520
.text:0000000140001035 mov rcx, [rax]
.text:0000000140001038 or rcx, 1 ; Options
.text:000000014000103C mov [rsp+58h+ArgList], rbx ; ArgList
.text:0000000140001041 mov [rsp+58h+Locale], 0 ; Locale
.text:000000014000104A mov rdx, rdi ; Buffer
.text:000000014000104D mov r8, 0FFFFFFFFFFFFFFFh ; BufferCount

```

Rysunek 4: początkowe instrukcje i adresy

3. Przejdź do funkcji głównej:

- Jakie wywołania API Windows są obecne?
- Czy występują funkcje komunikacji sieciowej? (np. WSAStartup, connect, gethostbyname)

Address	Caller	Instruction
.text:00000001400BE...	__scrt_common_mai...	call WinMain

Address	Called function
.text:0000000140005...	call sub_1400427E0
.text:0000000140005...	call sub_140039FD0
.text:0000000140005...	call sub_1400246C0
.text:0000000140005...	call sub_14002A700
.text:0000000140005...	call sub_140022060
.text:0000000140005...	call sub_140043ED0
.text:0000000140005...	call cs:RegisterWindowMessageA
.text:0000000140005...	call sub_14000D560
.text:0000000140005...	call sub_140042AA0
.text:0000000140005...	call sub_140042AA0
.text:0000000140005...	call sub_140042AA0
.text:0000000140005...	call rsi ; GetProcAddress
.text:0000000140005...	call rsi ; GetProcAddress
.text:0000000140005...	call rsi ; GetProcAddress
.text:0000000140005...	call rsi ; GetProcAddress
.text:0000000140005...	call rsi ; GetProcAddress
.text:0000000140005...	call rsi ; GetProcAddress
.text:0000000140005...	call cs:GetProcAddress
.text:0000000140005...	call rsi ; GetProcAddress
.text:0000000140005...	call rsi ; GetProcAddress
.text:0000000140005...	call sub_140042850
.text:0000000140005...	call sub_14003F620
.text:0000000140005...	call memset
.text:0000000140005...	call sub_14003CD90
.text:0000000140005...	call cs:CoInitialize
.text:0000000140005...	call sub_14003E9C0
.text:0000000140005...	call cs:MessageBoxA
.text:0000000140005...	call sub_14003F6C0
.text:0000000140005...	call __security_check_cookie
.text:0000000140005...	call sub_14000CF10

Rysunek 5: sekcja „function calls” dla funkcji „WinMain”

Odp: występują odwołania do API Windows np. RegisterWindowMessageA, GetProcAddress, CoInitialize

W wywołanych przez funkcję WinMain funkcjach nie odnalazłem funkcji komunikacji sieciowej.

4. Wyszukaj ciągi znaków (menu Strings):

- Nazwy sesji, opcje terminala, hasła, hosty SSH
- Komunikaty typu: "Open connection", "Invalid host", "Disconnected"

Address	Length	Type	String
.rdata:000000014010C6D8	00000011	C	Default Settings

Rysunek 6: znalezione ciągi

Address	Length	Type	String
.rdata:000000014010C465	0000000F	C	Saved Sessions
.rdata:0000000140117A3E	000000FB	C	This procedure will remove ALL Registry entries\nassociated with %s, and will also remove\nthe random seed file. (This only affects the\ncurrently logged-in user.)\n\nTHIS PROCESS WILL DESTRO...

Rysunek 7: znalezienie ciqgi

Address	Length	Type	String
.rdata:0000000140109E97	00000016	C	Window/Selection/Copy
.rdata:000000014010A600	0000000E	C	FlashWindowEx
.rdata:000000014010A6C8	00000020	C	Options controlling %s's window
.rdata:000000014010A6E8	00000027	C	Configure the behaviour of %s's window
.rdata:000000014010A70F	00000028	C	Configure the appearance of %s's window
.rdata:000000014010A737	00000029	C	Hide mouse pointer when typing in window
.rdata:000000014010A760	0000002F	C	Print proxy diagnostics in the terminal window
.rdata:000000014010A78F	00000021	C	Font used in the terminal window
.rdata:000000014010A7B0	0000001B	C	Warn before closing window
.rdata:000000014010A7CB	0000001C	C	PuTTY: hidden timing window
.rdata:000000014010A7E7	00000025	C	Control the scrollbar in the window
.rdata:000000014010A80C	0000001B	C	Set the size of the window
.rdata:000000014010A827	00000011	C	PuTTYTimerWindow
.rdata:000000014010A838	00000012	C	MonitorFromWindow
.rdata:000000014010B872	0000000C	C	x86 Windows
.rdata:000000014010BFD2	0000000C	C	WindowClass
.rdata:000000014010C07E	0000000F	C	Window/Colours
.rdata:000000014010C931	00000020	C	Separate window and icon titles
.rdata:000000014010D409	00000025	C	Unable to create terminal window: %s
.rdata:000000014010DA77	00000012	C	GetDC(window): %s
.rdata:000000014010DA89	0000002A	C	CreateCompatibleDC(desktop window dc): %s
.rdata:000000014010DCD0	00000011	C	Window/Behaviour
.rdata:000000014010E1DD	00000019	C	Adjust the window border
.rdata:000000014010E1F6	0000000D	C	WindowBorder
.rdata:000000014010E458	0000001F	C	Ensure window is always on top
.rdata:000000014010EA65	00000011	C	Window/Selection
.rdata:000000014010EBA2	00000013	C	Window/Translation
.rdata:000000014010FF5A	00000036	C	window adjustment after downstream accepted X channel
.rdata:00000001401102CB	00000019	C	AdjustWindowRectExForDpi
.rdata:0000000140110C33	00000030	C	Disable remote-controlled window title changing
.rdata:0000000140110DEA	0000001B	C	Font has XWindows encoding
.rdata:0000000140111446	00000016	C	DwmGetWindowAttribute
.rdata:0000000140111D8A	00000029	C	Adjust the behaviour of the window title
.rdata:0000000140111DB3	0000000D	C	Window title
.rdata:000000014011267C	0000000E	C	window-change
.rdata:00000001401129AB	00000012	C	Window/Appearance
.rdata:0000000140114BAD	0000001F	C	SSH2_MSG_CHANNEL_WINDOW_ADJUST
.rdata:00000001401170C6	00000016	C	SSH1_CMSG_WINDOW_SIZE
.rdata:00000001401180FB	00000016	C	Close window on exit:
.rdata:00000001401185F2	0000000E	C	Window title:
.rdata:0000000140118600	00000022	C	Gap between text and window edge:
.rdata:00000001401186B0	00000018	C	When window is resized:

Rysunek 8: znalezienie ciqgi

Address	Length	Type	String
.rdata:0000000140109DEF	0000000C	C	FontQuality
.rdata:0000000140109F73	0000001A	C	Use font in OEM mode only
.rdata:000000014010A78F	00000021	C	Font used in the terminal window
.rdata:000000014010B0AA	0000000C	C	config-font
.rdata:000000014010B0B6	0000001C	C	Change the size of the font
.rdata:000000014010B0D2	00000009	C	The font
.rdata:000000014010B0DB	00000009	C	WideFont
.rdata:000000014010B0E4	0000000D	C	WideBoldFont
.rdata:000000014010B433	0000001B	C	Font: %, %sdefault height
.rdata:000000014010BCF0	00000028	C	Allow selection of variable-pitch fonts
.rdata:000000014010C68F	0000000E	C	Font settings
.rdata:000000014010CA6D	00000024	C	Use font in both ANSI and OEM modes
.rdata:000000014010CF48	00000012	C	Font: %, %s%-s
.rdata:0000000140110DEA	0000001B	C	Font has XWindows encoding
.rdata:0000000140112907	00000008	C	FontVTMode
.rdata:0000000140113A05	00000025	C	Change font size only when maximised
.rdata:000000014011410D	00000033	C	{\\rtf1\\ansi\\deff0{\\fonttbl\\f0\\fmodern %s;}\\f0\\fs%d
.rdata:0000000140117F36	0000000E	C	Font quality:
.rdata:000000014012CBE4	0000000C	C	CreateFontA
.rdata:000000014012CBF2	00000014	C	CreateFontIndirectA
.rdata:000000014012CF20	00000017	C	ImmSetCompositionFontA
.rdata:000000014012E1FC	0000000C	C	ChooseFontA

Rysunek 9: znalezienie ciqgi

Address	Length	Type	String
.rdata:000000014010B05D	00000017	C	password-change prompt
.rdata:000000014010B074	00000010	C	password prompt
.rdata:000000014010BE16	00000029	C	Sending password with camouflage packets
.rdata:000000014010C20F	00000046	C	SOCKS 5 authentication cannot support passwords longer than 255 chars
.rdata:000000014010CAAC	00000014	C	SSHLogOmitPasswords
.rdata:000000014010CB7B	00000018	C	Omit known password fields
.rdata:000000014011268A	00000021	C	Server requested password change
.rdata:0000000140112729	00000026	C	Refuses all SSH-1 password camouflage
.rdata:0000000140112B44	00000012	C	Sent new password
.rdata:0000000140112B56	0000001D	C	Server rejected new password
.rdata:0000000140112B73	0000000E	C	Sent password
.rdata:0000000140112B81	00000025	C	SOCKS 5 server rejected our password
.rdata:0000000140112BA6	0000001A	C	Sending unpadded password
.rdata:0000000140112BC0	0000001F	C	Sending length-padded password
.rdata:0000000140112BDF	00000011	C	New SSH password
.rdata:0000000140112BF0	00000037	C	We believe remote version needs a plain SSH-1 password
.rdata:0000000140112C27	0000000E	C	ProxyPassword
.rdata:00000001401136AB	00000025	C	Configured password was not accepted
.rdata:0000000140113D1F	0000001F	C	Password authentication failed
.rdata:00000001401175E9	00000018	C	SSH1_CMSG_AUTH_PASSWORD
.rdata:000000014011B367	00000008	C	*password*
.rdata:000000014011BE10	00000050	C	Received unexpected packet in response to password authentication, type %d (%s)
.rdata:000000014011CB8F	00000038	C	SOCKS 5 password reply had version number %d (expected %d)
.rdata:000000014011D195	00000029	C	unable to read a password from file '%s'
.rdata:000000014011D1BE	00000022	C	unable to open password file '%s'
.rdata:000000014011D807	00000011	C	Proxy password:
.rdata:000000014011D818	00000015	C	Enter new password:
.rdata:000000014011D82D	00000017	C	Confirm new password:
.rdata:000000014011D844	00000013	C	%s@%s's password:
.rdata:000000014011D8BC	00000038	C	Current password (blank for previously entered password):
.rdata:000000014011DC3F	00000019	C	Passwords do not match\r\n

Rysunek 10: znalezienie ciqgi

Address	Length	Type	String
.rdata:00000001400F3130	0000015C	C	You are loading an SSH-2 private key which has an\nold version of the file format. This means your key\nfile is not fully tamperproof. Future versions of\n%s may stop supporting this private key ...
.rdata:00000001400F8890	0000002F	C	SSH_CONNECTION@putty.projects.tartarus.org-2.0-
.rdata:0000000140109CCD	00000007	C	sshpty
.rdata:0000000140109CDF	0000000F	C	config-ssh-pty
.rdata:0000000140109D49	00000016	C	config-ssh-xauthority
.rdata:0000000140109FFE	00000022	C	config-ssh-portfwd-address-family
.rdata:000000014010A088	00000024	C	Handles SSH-2 key re-exchange badly
.rdata:000000014010A0DE	00000013	C	config-ssh-privkey
.rdata:000000014010A108	00000015	C	config-ssh-kex-rekey
.rdata:000000014010A120	00000015	C	config-ssh-bug-rekey
.rdata:000000014010A1B0	00000031	C	Noninteractive SSH proxy cannot confirm host key
.rdata:000000014010A1E1	00000030	C	Noninteractive SSH proxy cannot confirm weak cached host key
.rdata:000000014010A292	0000001A	C	ssh.com SSH-2 private key
.rdata:000000014010A2AC	0000001E	C	not a PuTTY SSH-2 private key
.rdata:000000014010A2CA	0000002E	C	not a public key or a PuTTY SSH-2 private key
.rdata:000000014010A2F8	00000012	C	SSH-1 private key
.rdata:000000014010A399	00000011	C	SSH-1 public key
.rdata:000000014010A5C8	00000013	C	Connection/SSH/Kex
.rdata:000000014010ACA1	0000001D	C	config-ssh-portfwd-localhost
.rdata:000000014010AFB5	00000014	C	config-ssh-kex-cert
.rdata:000000014010AFC9	00000010	C	config-ssh-cert
.rdata:000000014010AFDF	00000019	C	config-ssh-bug-dropstart
.rdata:000000014010B092	00000010	C	config-ssh-prot
.rdata:000000014010B0A2	00000008	C	SSHProt
.rdata:000000014010B26D	00000014	C	config-ssh-tryagent
.rdata:000000014010B399	0000001E	C	config-ssh-bug-filter-kexinit
.rdata:000000014010B675	0000001C	C	Bad SSH-1 public key packet
.rdata:000000014010B91D	00000021	C	config-ssh-prefer-known-hostkeys
.rdata:000000014010B93E	0000001F	C	config-ssh-kex-manual-hostkeys
.rdata:000000014010B997	00000022	C	Options controlling SSH host keys
.rdata:000000014010B999	00000019	C	Connection/SSH/Host keys
.rdata:000000014010B9D2	00000022	C	Miscomputes SSH-2 encryption keys
.rdata:000000014010BA47	0000001C	C	Miscomputes SSH-2 HMAC keys
.rdata:000000014010BA63	00000018	C	Pageant has %zu SSH-2 keys
.rdata:000000014010BA7E	00000018	C	Pageant has %zu SSH-1 keys
.rdata:000000014010BABA	00000012	C	SSHManualHostKeys
.rdata:000000014010BAD0	00000027	C	Software\SimonTatham\PuTTY\SSHHostKeys
.rdata:000000014010BC48	0000002A	C	Chokes on PuTTY's SSH-2 'winadj' requests
.rdata:000000014010BE3F	0000000C	C	SSH packets
.rdata:000000014010BF7C	00000014	C	opensshcert-ssh-dss
.rdata:000000014010C0A2	00000027	C	Detection of known bugs in SSH servers
.rdata:000000014010C3E2	00000024	C	Options controlling SSH connections

Rysunek 11: znalezienie ciągi


Address	Length	Type	String
.rdata:000000014010DB96	00000023	C	Unable to open connection to\n%s\n%s

Rysunek 12: znalezienie ciągi

Address	Length	Type	String
.rdata:0000000140113737	0000000D	C	disconnected

Rysunek 13: znalezienie ciągi

5. Zbadaj strukturę funkcji (Graph View)




Rysunek 14: Struktura funkcji

Wnioski dot. struktury:

- Graf ma wyraźnie liniową strukturę z dużą liczbą następujących po sobie bloków.
- Nie ma skomplikowanych, głęboko zagnieżdżonych struktur, ani dużej liczby równoległych ścieżek.
- Na dolnej części grafu widać pętle.

Część 2 – Analiza dynamiczna (putty.exe w ANY.RUN)

1. Załaduj putty.exe do środowiska ANY.RUN (sandbox)




Rysunek 15: ANY.RUN

2. Obserwuj działanie programu (uruchom program *putty.exe* i wpisz hosta, np. *google.com*, *8.8.8.8* - min. 2 przykłady)

- Czy uruchamia procesy systemowe?
- Czy łączy się z adresem IP lub domeną po wpisaniu hosta?
- Czy odczytuje/zapisuje pliki konfiguracyjne?

Przykład 1: adres – 8.8.8.8


- Czy uruchamia procesy systemowe?



Rysunek 16: uruchamiane procesy podczas testu

Nie – program nie uruchomił procesów systemowych


- Czy łączy się z adresem IP lub domeną po wpisaniu hosta?



Rysunek 17: połączenia podczas testu

Tak, program łączy się z adresem 8.8.8.8


- Czy odczytuje/zapisuje pliki konfiguracyjne?



Rysunek 18: zmienione pliki podczas testu

Tak, program zmienia plik PUTTY.RND

Przykład 2. adres – pwr.edu.pl



Rysunek 19: uruchamiane procesy podczas testu

Nie – program nie uruchomił procesów systemowych

The screenshot shows the Wireshark interface with the 'Connections' pane selected. A red box highlights the connection to pwr.edu.pl on port 22, initiated by putty.exe (PID 5288).

Timeshift	Protocol	Rep	PID	Process name	CN	IP	Port	Domain	ASN	Traffic
16503 ms	TCP	?	5288	putty.exe		156.17.75.200	22	pwr.edu.pl	Wroclaw Centre ...	No Data
19609 ms	TCP	✓	5944	MoUsocoreWorker.exe		51.124.78.146	443	settings-win...	MICROSOFT-CO...	↑ 860 b ↓ 6 Kb
20602 ms	TCP	✓	5944	MoUsocoreWorker.exe		51.124.78.146	443	settings-win...	MICROSOFT-CO...	↑ 2 Kb ↓ 19 Kb

Rysunek 20: połączenia podczas testu

Tak, program łączy się z adresem pwr.edu.pl

The screenshot shows the 'Files modification' pane in Wireshark. It lists a file modification for PUTTY.RND by the process putty.exe (PID 5288).

Timeshift	PID	Process name	Filename	Content
15961 ms	5288	putty.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\PUTTY.RND	128 b binary

Rysunek 21: uruchamiane procesy podczas testu

Tak, program zmienia plik PUTTY.RND

3. Zidentyfikuj:


- Tworzenie plików (np. putty.ini, sesje)
- Ruch sieciowy (domeny, adresy IP, porty)
- Zmiany w rejestrze

Fragmenty potrzebne do zadania 3. zostały przedstawione w odpowiedzi na zadanie 2. Inne aspekty analizy:

The screenshot shows the 'DNS Requests' pane in Wireshark. It lists several DNS queries, all of which were responded to. The queries include requests for settings-win.data.microsoft.com, crl.microsoft.com, www.microsoft.com, pwr.edu.pl, nexusrules.officeapps.live.com, and fe3cr.delivery.mp.microsoft.com.

Timeshift	Status	Rep	Domain	IP
9366 ms	Responded	✓	settings-win.data.microsoft.com	40.127.240.158
9367 ms	Responded	✓	crl.microsoft.com	2.16.168.114
				2.16.168.124
9367 ms	Responded	✓	www.microsoft.com	2.23.246.101
16494 ms	Responded	✓	pwr.edu.pl	156.17.75.200
17495 ms	Responded	✓	nexusrules.officeapps.live.com	52.111.236.22
19598 ms	Responded	✓	settings-win.data.microsoft.com	51.124.78.146
28742 ms	Responded	✓	slscr.update.microsoft.com	172.202.163.200
29844 ms	Responded	✓	www.microsoft.com	23.35.229.160
29844 ms	Responded	✓	fe3cr.delivery.mp.microsoft.com	20.3.187.198

Rysunek 22: zapytania DNS



Rysunek 23: zagrożenia wg ANY.RUN

4. Wnioski

Zarówno analiza statyczna jak i dynamiczna dostarczają ważnych informacji w kontekście informatyki śledczej.