

COLECTIVOS. Renovaciones CGZ

STS_TOKEN

08/08/2023

Hoja de control

Creado por:	BABEL	Fecha:	08/08/2023
		Fecha:	
		Fecha:	

Lista de distribución

Nombre	Equipo	Rol

Control de cambios

Versión	Fecha cambio	Responsable	Motivo de cambio
1.0	08/08/2023	BABEL	Primera versión.

1	Objetivo del documento	4
2	URL base de la API.....	4
3	Acceso a través de APIM.....	4
4	API de Servicios Token Versión 1	4
4.1	Grupo de métodos de comprobación del servicio	4
4.1.1	Método de comprobación del servicio	4
4.2	Grupo de métodos	5
4.2.1	Método de generar token	5
4.2.2	Método de validar token.....	9
4.2.3	Método de invalidar token.....	13
5	Anexos.....	15
5.1	Cabeceras obligatorias	15
5.2	Esquema de los mensajes de error	15

1 Objetivo del documento

El presente documento tiene como finalidad exponer los diferentes métodos disponibles en la API CGZ Token de acceso a integrador.

2 URL base de la API

En esta documentación se usa el marcador {url-base} para referirnos a la URL base de la API. Esta puede variar en función de si el acceso es a través de APIM o no y del entorno en que esté desplegada.

El valor de {url-base} es https://apim-{entorno}.dkvseguros.com/cpc/generadortoken

3 Acceso a través de APIM

Para el acceso a la API a través de APIM, es necesario disponer de una clave de suscripción que se enviará en la cabecera  Ocp-Apim-Subscription-Key en las peticiones.

4 API de Servicios Token Versión 1

4.1 Grupo de métodos de comprobación del servicio

4.1.1 Método de comprobación del servicio

El método de comprobación del servicio nos permite determinar si la API está ejecutándose y respondiendo a las peticiones.

Petición

GET {url-base}/v1/ApiHealth/Check

Cabeceras

Sólo es necesario el envío de la cabecera  Ocp-Apim-Subscription-Key si estamos accediendo a través de APIM.

Respuesta

Código	Tipo	Descripción
200	string	Ejecución correcta. Devuelve una cadena con el nombre de la máquina en donde se está ejecutando la API.

Ejemplo

Petición.

```
curl --location --request GET 'https://{url}}/v1/ApiHealth/Check'
```

Resultado.

```
"apitokendev.dkvseguros.es"
```

4.2 Grupo de métodos

4.2.1 Método de generar token

Este método nos permite obtener las coberturas/servicios opcionales a nivel oferta comercial u oferta de gobernanza, en función de la petición.

Petición

POST {url-base}/api/v1/Token/Generate

Cabeceras

 Ver cabeceras obligatorias

Parámetros de entrada

Nombre	Tipo	Ubicación	Requerido
origen	string	Body	✓
codigoMediador	string	Body	✓
dni	string	Body	✓
email	string	Body	✓
idEntidadMediadora	Int	Body	✓

Respuesta

Código	Tipo	Descripción
200	object	Devuelve un objeto con el resultado de la petición.
400	 ErrorModel	Los parámetros de la petición no se ajustan al esquema.
401	 ErrorModel	Acceso no autorizado.

Código	Tipo	Descripción
500	 ErrorModel	Se ha producido un error interno en el servidor durante la ejecución de la petición.

Esquema de la respuesta para el código 200 oferta gobernanza

Etiqueta	Orden	Descripción	Tipo
resultado	1	Resultado de la petición	string
retorno	1	Objeto generado en la petición.	string
mensaje	2.1	Detalle del proceso de la petición	string
datos	2.2	Objeto que contiene el resultado	string
token	2.2.1	Token generado	string
tokenValido	2.2.2	Flag para indicar si es válido el token	bool
fechaExpiracion	2.2.3	Fecha de expiración/caducidad	string
origen	2.2.4	Origen del token.	string
codigoMediador	1.4.5	Codigo Mediador	string
dni	2.2.6	DNI.	string
Email	2.2.7	Email.	string
idEntidadMediadora	2.2.8	Id. Entidad Mediadora	int

Ejemplo

Petición.

```
curl --location 'https://apim-
{entorno}.dkvseguros.com/cpc/generadortoken//api/v1/Token/Generate' \
--header 'client-id: GESTIONA_COLECTIVOS_DEV' \
--header 'correlation-id: d24fa83f-c373-46a5-8b9c-9dbcc8097b75' \
--header 'dkv-hmac: MkVtPcZkoVKn0dDq+i1vBwMlsvJJ3eanPVdYWfEYH/4=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Ocp-Apim-Subscription-Key: {key};product=Colectivos' \
--data-raw '{
  "origen": "AON",
  "codigoMediador": "0060000523",
  "dni": "21024396G",
  "email": "soporte@dkvseguros.com",
  "idEntidadMediadora": 3545
}'
```

Resultado.

```
{
  {
    "resultado": "OK",
    "retorno": {
      "mensaje": "Proceso realizado correctamente",
      "datos": {
        "token":
"1e8Gx122Jv1mhWDtJsuXtQIjGPAdBuU19VkrTqjPAZJ01b1K0EQb1weFm4mLzbQKWnMySWQkqfbAFxOs0HeAb5Q05ar8wFR
biTS+8M46edTQHJvBVKF5zggSYDvB+HE6H0BANLPfK1PisFfrQqFkIo/1KKbLaTHbMezxdCUeEvOz7M2W9Nd2UjewV4m/iBN
uMhQPHng1hfGKMptue7KeEkhyxYQR3LuDE17vLMWIhDu0cBwI1U3azCmMC5JUayVGdohVZFHPuHXxSPUK965q1Q==",
        "tokenValido": true,
        "fechaExpiracion": "2023-08-09T10:14:05.5442759+02:00",
        "origen": "AON",
        "codigoMediador": "0060000523",
        "dni": "21024396G",
        "email": "soporte@dkvseguros.com",
        "idEntidadMediadora": 3545
      }
    }
  }
}
```

Resultado Validación I.

```
{
  "resultado": "ERROR",
  "retorno": {
    "mensaje": "El formato del json no es valido",
    "datos": [
      "El origen no es válido. Origenes permitidos: AON, REALE"
    ]
  }
}
```

Resultado Validación II.

```
{
  "resultado": "ERROR",
  "retorno": {
    "mensaje": "El formato del json no es valido",
    "datos": [
      "'codigoMediador' no tiene el formato correcto.",
      "'dni' no tiene el formato correcto.",
      "'email' no tiene el formato correcto.",
      "'idEntidadMediadora' no debe estar vacío."
    ]
  }
}
```

4.2.2 Método de validar token

Este método nos permite validar un token. Se comprueba que dicho token sea válido (comprobación de fecha de expiración/caducidad) y devuelve información asociada al token.

Petición

POST {url-base}/api/v1/Token/Validate

Cabeceras

 Ver cabeceras obligatorias

Parámetros de entrada

Nombre	Tipo	Ubicación	Requerido
token	string	Body	

Respuesta

Código	Tipo	Descripción
200	object	Devuelve un objeto con el resultado de la petición.
400	 ErrorModel	Los parámetros de la petición no se ajustan al esquema.
401	 ErrorModel	Acceso no autorizado.
500	 ErrorModel	Se ha producido un error interno en el servidor durante la ejecución de la petición.

Esquema de la respuesta para el código 200

Etiqueta	Orden	Descripción	Tipo
resultado	1	Resultado de la petición	string
retorno	1	Objeto generado en la petición.	string
mensaje	2.1	Detalle del proceso de la petición	string
datos	2.2	Objeto que contiene el resultado	string
token	2.2.1	Token generado	string
tokenValido	2.2.2	Flag para indicar si es válido el token	bool
fechaExpiracion	2.2.3	Fecha de expiración/caducidad	string
origen	2.2.4	Origen del token.	string
codigoMediador	1.4.5	Codigo Mediador	string
dni	2.2.6	DNI.	string
Email	2.2.7	Email.	string
idEntidadMediadora	2.2.8	Id. Entidad Mediadora	int

Ejemplo

Petición.

```
curl --location 'https://apim-
{entorno}.dkvseguros.com/cpc/generadortoken//api/v1/Token/Validate' \
--header 'client-id: GESTIONA_COLECTIVOS_DEV' \
--header 'correlation-id: d24fa83f-c373-46a5-8b9c-9dbcc8097b75' \
--header 'dkv-hmac: MkVtPcZkoVKn0dDq+i1vBwMlsvJJ3eanPVdYwFEYH/4=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Ocp-Apim-Subscription-Key: {key};product=Colectivos' \
--data-raw '{
  "token":
    "le8Gx122Jv1mhWDtJsuXtQIjGPAdBuU19VkrTqjPAZJ01b1K0EQb1weFm4mLzbQKWNMySWQkqfbAFxOs0HeAb5Q05ar8wFR
biTS+8M46edTQHJvBVKF5zggSYDvB+HE6H0BANLPfK1PisFfrQqFkIo/1KKbLaTHbMezxdCueEvOz7M2W9Nd2UjeWV4m/iBN
uMhQPHng1hfgKMptue7KeEkhyxYQR3LuDE17vLMWIhDu0cBwI1U3azCmMC5JUAYVGdohVZFHPuHXxSPUK965q1Q=="
}'
```

Resultado.

```
{
  "resultado": "OK",
  "retorno": {
    "mensaje": "Proceso realizado correctamente",
    "datos": {
      "token":
"le8Gx122Jv1mhWDtJsuXtQIjGPAdBuU19VkrTqjPAZJO1b1KOEQb1weFm4mLzbQKWNMySWQkqfbAFxOs0HeAb5Q05ar8wFR
biTS+8M46edTQHJvBVKF5zggSYDvB+HE6H0BANLPFk1PisFfrQqFkIo/1KKbLaTHbMezxdCueEvOz7M2W9Nd2UjeWV4m/iBN
uMhQPHng1hfgKMptue7KeEkhyxYQR3LuDE17vLMWIhDu0cBwI1U3azCmMC5JUAYVGdoHVZFHPuHXxSPUK965q1Q==",
      "tokenValido": true,
      "fechaExpiracion": "2023-08-09T10:14:05.5442759",
      "origen": "AON",
      "codigoMediador": "0060000523",
      "dni": "21024396G",
      "email": "soporte@dkvseguros.com",
      "idEntidadMediadora": 3545
    }
  }
}
```

Resultado Validación I.

```
{
  "resultado": "ERROR",
  "retorno": {
    "mensaje": "El formato del json no es valido",
    "datos": [
      "'Token' no debería estar vacío."
    ]
  }
}
```

Resultado Validación II.

```
{
  "resultado": "ERROR",
  "retorno": {
    "mensaje": "El formato del json no es valido",
    "datos": [
      "'Token' debe ser menor o igual que 1000 caracteres. Ingresó 1416 caracteres."
    ]
  }
}
```

Resultado Validación II.

```
{
  "resultado": "ERROR",
  "retorno": {
    "mensaje": "El token introducido no esta registrado",
    "datos": null
  }
}
```

4.2.3 Método de invalidar token

Este método nos permite anular la validez de un token, independientemente de la fecha de expiración/caducidad.

Petición

POST {url-base}/api/v1/Token/Revoke

Cabeceras

 Ver cabeceras obligatorias

Parámetros de entrada

Nombre	Tipo	Ubicación	Requerido
token	string	Body	

Respuesta

Código	Tipo	Descripción
200	object	Devuelve un objeto con el resultado de la petición.
400	 ErrorModel	Los parámetros de la petición no se ajustan al esquema.
401	 ErrorModel	Acceso no autorizado.
500	 ErrorModel	Se ha producido un error interno en el servidor durante la ejecución de la petición.

Esquema de la respuesta para el código 200 oferta gobernanza

Etiqueta	Orden	Descripción	Tipo
resultado	1	Resultado de la petición	string
retorno	2	Objeto generado en la petición.	string
mensaje	2.1	Detalle del proceso de la petición	string
datos	2.2	Objeto que contiene el resultado	string
tokenValido	2.2.1	Flag para indicar si es válido el token	bool
origen	2.2.2	Origen del token.	string

Ejemplo

Petición.

```
curl --location 'https://apim-{entorno}.dkvseguros.com/cpc/generadortoken//api/v1/Token/Revoke' \
--header 'client-id: GESTIONA_COLECTIVOS_DEV' \
--header 'correlation-id: d24fa83f-c373-46a5-8b9c-9dbcc8097b75' \
--header 'dkv-hmac: MkVtPcZkoVKn0dDq+i1vBwMlsvJJ3eanPVdYWfEYH/4=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Ocp-Apim-Subscription-Key: {key};product=Colectivos' \
--data-raw '{
  "token":
    "1e8Gx122Jv1mhWDtJsuXtQIjGPAdBuU19VkrTqjPAZJ01b1K0EQb1weFm4mLzbQKWNMySWQkqfbAFx0s0HeAb5Q05ar8wFR
    biTS+8M46edTQHJvBVKF5zggSYDvB+HE6H0BANLPfk1PisFfrQqFkIo/1KKbLaThbMezxdCueEvOz7M2W9Nd2UjeWV4m/iBN
    uMhQPHng1hfGKMptue7KeEkhyxYQR3LuDE17vLMWIhDu0cBwI1U3azCmMC5JUayVGdoHVZFHPuHXxSPUK965q1Q=="
}'
```

Resultado.

```
{
  "resultado": "OK",
  "retorno": {
    "mensaje": "Proceso realizado correctamente",
    "datos": {
      "tokenValido": false,
      "origen": "AON"
    }
  }
}
```

5 Anexos

5.1 Cabeceras obligatorias

Todos los métodos disponibles en la API requieren de las cabeceras que a continuación se detallan, a excepción de aquellos en los que se indique lo contrario.

Nombre	Descripción
Content-Type	Tipo de datos enviados en la petición. Su valor será siempre <code>application/json</code> .
client-id	Identificador de un cliente con acceso a la API.
correlation-id	Identificador GUID. Este identificador debería ser único por petición.
dkv-hmac	Es la firma SHA256 del correlation-id más la clave secreta.
Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción de APIM. Sólo es obligatoria si accedemos a la API a través de Api Manager.

Ejemplo

```
Content-Type: application/json
client-id: GESTIONA_COLECTIVOS_DEV
correlation-id: d24fa83f-c373-46a5-8b9c-9dbcc8097b75
dkv-hmac: MkVtPcZkoVKn0dDq+i1vBwMlsvJJ3eanPVdYWfEYH/4=
Ocp-Apim-Subscription-Key: clave-apim
```

5.2 Esquema de los mensajes de error

En caso de que se produzca un error durante la ejecución de una petición se devolverá el código HTTP correspondiente y un objeto de tipo `ErrorModel`.

Esquema de ErrorModel

Etiqueta	Orden	Descripción	Tipo
resultado	1	Descripción del error.	string
retorno	2	Identificador de correlación enviado en la petición (valor de la cabecera  <code>correlation-id</code>)	string
mensaje	2.1	Informa el error producido	string
datos	2.2	Informa el detalle error producido	string

Ejemplo

```
{
  "resultado": "ERROR",
  "retorno": {
    "mensaje": "El formato del json no es valido",
    "datos": [
      "El origen no es válido. Origenes permitidos: AON, REALE"
    ]
  }
}
```