LAPORAN REMIDI KUIS 1

Pemograman Berbasis Objek

Dosen Pengampu:

Dian Hanifudin Subhi, S.Kom., MMT.



Disusun Oleh:

Haliza Hayyu Firdausy (12) - 174172013

PROGRAM STUDI – D4 TEKNIK INFORMATIKA


JURUSAN – TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2018

Soal:

Buatlah program tentang system persewaan kamar hotel yang mengimplentasikan materi relasi class dengan diagram class nya!!!!!



Class Class.java

```
package remedKuis1.hotel;
 * @author Haliza
 * /
public class Class {
    private String klsHotel;
    // Deklarasi Class Class.java
    Class(String klsHotel) {
       this.klsHotel = klsHotel;
    }
    // getter klsHotel
    public String getKlsHotel() {
        return klsHotel;
    }
    // setter klsHotel
    public void setKlsHotel(String klsHotel) {
        this.klsHotel = klsHotel;
    }
    // output
    public String info(){
        String info = "";
        info += "Kelas Hotel yang dipilih anda : "+klsHotel+"\n";
       return info;
    }
}
```

Class Penyewa.java

```
package remedKuis1.hotel;
/**
 * @author Haliza
 * /
public class Penyewa {
    private String nama;
    private String ktp;
    private String alamat;
    // deklarasi konstruktor class penyewa
    public Penyewa(String nama, String ktp, String alamat) {
        this.nama = nama;
        this.ktp = ktp;
        this.alamat = alamat;
    }
    // setter nama
    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }
    // setter ktp
    public void setKtp(String ktp) {
       this.ktp = ktp;
    }
    // getter nama
    public String getNama() {
        return nama;
    }
    // getter ktp
    public String getKtp() {
       return ktp;
    }
    // getter alamat
    public String getAlamat() {
       return alamat;
    }
    // setter alamat
    public void setAlamat(String kota) {
        this.alamat = alamat;
```

```
// output
public String info() {
    String info = "";
    info += "\n Nama Customer : "+nama+"\n";
    info += "\n No KTP Customer : "+ktp+"\n";
    info += "\n Alamat Customer : "+alamat+"\n";
    return info;
}
```

Class Penginapan.java

```
package remedKuis1.hotel;
 * @author Haliza
 * /
public class Penginapan {
    private String noKamar;
    private Penyewa penyewa;
    // Deklarasi Konstruktor Class Penginapan
    Penginapan(String noKamar) {
        this.noKamar = noKamar;
    }
    // getter no kamar
    public String getNoKamar() {
       return noKamar;
    }
    // setter no kamar
    public void setNoKamar(String noKamar) {
       this.noKamar = noKamar;
    }
    // getter penyewa
    public Penyewa getPenyewa() {
       return penyewa;
    }
    //setter penyewa
    public void setPenyewa(Penyewa penyewa) {
        this.penyewa = penyewa;
    }
    // output
    public String info(){
        String info = "";
        info += "No. Kamar
                                            : "+noKamar+"\n";
        if(this.penyewa != null){
           info += "Customer
                                             : \n"+penyewa.info()+"\n";
       return info;
    }
}
```

Class Kamar.java

```
package remedKuis1.hotel;
/**
 * @author Haliza
*/
public class Kamar {
    private String kode;
    private Class kelas;
    private Penginapan[] arrayPenginapan;
    private Penginapan noKamar;
    // Deklarasi Konstruktor Class Kamar
    public Kamar(String kode, int jumlah) {
        this.kode = kode;
        this.arrayPenginapan = new Penginapan[jumlah];
        this.iniPenginapan();
    }
    // Setter Penginapan
    private void iniPenginapan() {
        for(int i = 0; i<arrayPenginapan.length; i++) {</pre>
            this.arrayPenginapan[i] = new Penginapan(String.valueOf(i
+ 1));
        }
    }
    // Getter Atribut Kelas
    public Class getKelas() {
        return kelas;
    }
    // Setter Atribut Kelas
    public void setKelas(Class kelas) {
        this.kelas = kelas;
    // Getter No Kamar
    public Penginapan getNoKamar() {
        return noKamar;
    }
    // Setter No Kamar
    public void setNoKamar(Penginapan noKamar) {
        this.noKamar = noKamar;
```

```
}
   // Setter Penyewa
   public void setPenyewa(Penyewa penyewa, int nomer){
       this.arrayPenginapan[nomer - 1].setPenyewa(penyewa);
   }
   // Getter Penginapan
   public Penginapan[] getArrayPenginapan(){
       return arrayPenginapan;
   }
   // Output
   public String info(){
       String info = "";
       info += "Kode Kamar Hotel Customer : "+kode+"\n";
       info += "Kelas Hotel yang dipilih Customer :
"+getKelas().getKlsHotel()+"\n";
       for(Penginapan penginapan : arrayPenginapan){
           info += penginapan.info();
       return info;
}
```

Class mainHotel.java

```
package remedKuis1.hotel;

/**

* @author Haliza

*/
public class mainHotel {

    // Ini Main
    public static void main(String[] args) {
        Penyewa p = new Penyewa("Yogi", "00090", "Magetan");
        Kamar kamar = new Kamar("B12345", 3);
        Class kelas = new Class("VVIP");
        kamar.setPenyewa(p, 1);
        kamar.setKelas(kelas);
        System.out.println(kamar.info());
    }
}
```

OUTPUT: