

İki kutunun içeriklerini yer degistir-v1

başlangıç					8	7
hedef					7	8

#	Program	5	4	3	2	1	0	okunan
	başlangıç	?	?	?	?	8	7	
1	R0							7
2	W1					7		
3								
4	R1							7
5	W0						7	
	sonuç	?	?	?	?	7	7	

HATALI

ts

<https://www.typescriptlang.org/play>

Dosya: 0b04_alg_YerDegistir-v1.txt

```

1 console.log("-->yerDegistir-v1");
2
3 // Tanımla
4 let n0: number;
5 let n1: number;
6
7 // Başlangıç değeri
8 n0 = 7;
9 n1 = 8;
10
11 // İşlem
12 n1 = n0;
13 n0 = n1;
14
15 // sonuc
16 console.log("n0:", n0);
17 console.log("n1:", n1);
18
19 // HATALI
20 console.log("<-yerDegistir-v1");

```

İki kutunun içeriklerini yer degistir-v2

başlangıç					8	7
hedef					7	8

#	Program	5	4	3	2	1	0	okunan
	başlangıç	?	?	?	?	8	7	
1	R0							7
2	W5	7						
3								
4	R1							8
5	W0					8		
6								
7	R5							7
8	W1					7		
	sonuç	7	?	?	?	7	8	

DOGRU

Burada 5 nolu yer "geçici yer" (temporary location) olarak kullanıldı. Programlamada "geçici yer" kullanımına çok sık rastlanılır.

Sorular:

- 1 Bu programı bir kere daha çalıştırsak sonucu ne olurdu?

ts

<https://www.typescriptlang.org/play>

Dosya: 0b04_alg_YerDegistir-v2.txt

```

1 console.log("-->yerDegistir-v2");
2
3 // tanımla
4 let n0: number;
5 let n1: number;
6 let n5: number;
7
8 // başlangic degeri
9 n0 = 7;
10 n1 = 8;
11
12 // islem
13 n5 = n0;
14 n0 = n1;
15 n1 = n5;
16
17 // sonuc
18 console.log("n0:", n0);
19 console.log("n1:", n1);
20
21 // DOGRU
22 console.log("<-yerDegistir-v2");

```