

0-2 no blogunu bir kaydır-V1

başlangıç				7	6	5
hedef			7	6	5	

#	Program	Bellek	okunan
		5 4 3 2 1 0	
	başlangıç	? ? ? 7 6 5	
1	R0		5
2	W1		5
3			
4	R1		5
5	W2		5
6			
7	R2		5
8	W3		5
	sonuç	? ? 5 5 5 5	

HATALI

ts

<https://www.typescriptlang.org/play>

```

1 console.log("\n-> Blok1Kaydir-v1\n");
2
3 // Tanımla
4 let n0: number;
5 let n1: number;
6 let n2: number;
7 let n3: number;
8
9 // Başlangıç değeri
10 n0 = 5;
11 n1 = 6;
12 n2 = 7;
13 n3 = -1;
14
15 // İşlem
16 n1 = n0;
17 n2 = n1;
18 n3 = n2;
19
20 // sonuc
21 console.log("n0:", n0);
22 console.log("n1:", n1);
23 console.log("n2:", n2);
24 console.log("n3:", n3);
25
26 // HATALI
27 console.log("\n<- Blok1Kaydir-v1\n");

```

0-2 no blogunu bir kaydır-V2

başlangıç				7	6	5
hedef			7	6	5	

#	Program	Bellek	okunan
		5 4 3 2 1 0	
	başlangıç	? ? ? 7 6 5	
1	R2		7
2	W3		7
3			
4	R1		6
5	W2		6
6			
7	R0		5
8	W1		5
	sonuç	? ? ? 6 5 5	

DOGRU

ts

<https://www.typescriptlang.org/play>

```

1 console.log("\n-> Blok1Kaydir-v2\n");
2
3 // Tanımla
4 let n0: number;
5 let n1: number;
6 let n2: number;
7 let n3: number;
8
9 // Başlangıç değeri
10 n0 = 5;
11 n1 = 6;
12 n2 = 7;
13 n3 = -1;
14
15 // İşlem
16 n3 = n2;
17 n2 = n1;
18 n1 = n0;
19
20 // sonuc
21 console.log("n0:", n0);
22 console.log("n1:", n1);
23 console.log("n2:", n2);
24 console.log("n3:", n3);
25
26 // DOGRU
27 console.log("\n<- Blok1Kaydir-v2\n");

```