

0-2 no blogunu dairesel bir dondur-V1

başlangıç				7	6	5
hedef				6	5	7

#	Program	Bellek	okunan
		5 4 3 2 1 0	
	başlangıç	? ? ? ? 7 6 5	
1	R0		5
2	W1		
3			
4	R1		5
5	W2		
6			
7	R2		5
8	W0		
	sonuç	? ? ? ? 5 5 5	

HATALI

t.s

<https://www.typescriptlang.org/play>

Dosya: 0b06_alg_BlokDairse1Dondur-v1.txt

```

1 console.log("\n-> BlokDairse1Dondur-v1\n");
2
3 // Tanımla
4 let n0: number;
5 let n1: number;
6 let n2: number;
7 let n3: number;
8 let n4: number;
9 let n5: number;
10
11 // Başlangıç değeri
12 n0 = 5;
13 n1 = 6;
14 n2 = 7;
15 n3 = -1;
16 n4 = -1;
17 n5 = -1;
18
19 // İşlem
20 n1 = n0;
21 n2 = n1;
22 n0 = n2;
23
24 // sonuç
25 console.log("n0:", n0);
26 console.log("n1:", n1);
27 console.log("n2:", n2);
28 console.log("n3:", n3);
29 console.log("n4:", n4);
30 console.log("n5:", n5);
31
32 // HATALI
33 console.log("\n<- BlokDairse1Dondur-v1\n");

```

0-2 no blogunu dairesel bir dondur-V2

başlangıç				7	6	5
hedef				6	5	7

#	Program	Bellek	okunan
		5 4 3 2 1 0	
	başlangıç	? ? ? ? 7 6 5	
1	R2		7
2	W5		
3			
4	R1		6
5	W2		
6			
7	R0		5
8	W1		
9			
10	R5		7
11	W0		
	sonuç	? ? ? ? 6 5 7	

DOGRU

t.s

<https://www.typescriptlang.org/play>

Dosya: 0b06_alg_BlokDairse1Dondur-v2.txt

```

1 console.log("\n-> BlokDairse1Dondur-v2\n");
2
3 // Tanımla
4 let n0: number;
5 let n1: number;
6 let n2: number;
7 let n3: number;
8 let n4: number;
9 // D let n5: number;
10
11 // Başlangıç değeri
12 n0 = 5;
13 n1 = 6;
14 n2 = 7;
15 n3 = -1;
16 n4 = -1;
17 n5 = -1;
18
19 // İşlem
20 n5 = n2;
21 n2 = n1;
22 n1 = n0;
23 n0 = n5;
24
25 // sonuç
26 console.log("n0:", n0);
27 console.log("n1:", n1);
28 console.log("n2:", n2);
29 console.log("n3:", n3);
30 console.log("n4:", n4);
31 console.log("n5:", n5);
32
33 // DOGRU
34 console.log("\n<- BlokDairse1Dondur-v2\n");

```

0-2 no blogunu dairesel bir dondur-V3
Blok1Kaydır kullanarak

başlangıç				7	6	5
sonuc: Blok1Kaydır				7	6	5
hedef				6	5	7

#	Program	Bellek	okunan
		5 4 3 2 1 0	
	başlangıç	? ? ? ? 7 6 5	
1	kullan: Blok1Kaydır		
2	R2		7
3	W3		
4			
5	R1		6
6	W2		
7			
8	R0		5
9	W1		
10			
11	sonuc: Blok1Kaydır		
12			
13	R3		7
14	W0		
	sonuç	? ? ? ? 6 5 7	

DOGRU

t.s

<https://www.typescriptlang.org/play>

Dosya: 0b06_alg_BlokDairse1Dondur-v3.txt

```

1 console.log("\n-> BlokDairse1Dondur-v3\n");
2
3 // Tanımla
4 let n0: number;
5 let n1: number;
6 let n2: number;
7 let n3: number;
8 let n4: number;
9 // D let n5: number;
10
11 // Başlangıç değeri
12 n0 = 5;
13 n1 = 6;
14 n2 = 7;
15 n3 = -1;
16 n4 = -1;
17 n5 = -1;
18
19 // İşlem
20
21 // Blok1Kaydır (başla)
22 n3 = n2;
23 n2 = n1;
24 n1 = n0;
25 // Blok1Kaydır (bitir)
26
27 n0 = n3;
28
29 // sonuç
30 console.log("n0:", n0);
31 console.log("n1:", n1);
32 console.log("n2:", n2);
33 console.log("n3:", n3);
34 console.log("n4:", n4);
35 console.log("n5:", n5);
36
37 // DOGRU
38 console.log("\n<- BlokDairse1Dondur-v3\n");

```