CanotLogin Documentation

Methods:

- 1) Cannotsignin:
 - URL: http://localhost:8585/api/v1/user/cannotsignin
 - Input JSON:

```
"email":"USER_EMAIL_ADDRESS",

"QuestionAnswer1":"QUESTION1_ANSWER",

"QuestionAnswer2":"QUESTION2_ANSWER ",

"QuestionAnswer3":"QUESTION3_ANSWER "
}
```

| email | آدرس ایمیل کاربر |
|-----------------|----------------------|
| QuestionAnswer1 | جواب سوال امنیتی اول |
| QuestionAnswer2 | جواب سوال امنیتی دوم |
| QuestionAnswer3 | جواب سوال امنیتی سوم |

• Possible Results:

| user not found | آدرس ایمیل کاربر یافت نشد |
|------------------------|----------------------------|
| false security answers | جواب سوال امنیتی اشتباه |
| | است |
| New password has been | پسورد جدید در دیتابیس ست |
| set | و به ایمیل کاربر ارسال شد. |

2) sendticket:

- URL: http://localhost:8585/api/v1/user/sendticket
- Input JSON:

```
{
    "email":"USER_EMAIL_ADDRESS ",
    "ticketText":"TICKET_TEXT"
}
```

| email | آدرس ایمیل کاربر |
|------------|------------------|
| ticketText | متن تیکت |

• Possible Results:

| user not found | آدرس ایمیل کاربر یافت نشد |
|----------------|---------------------------|
| ticket sent | تیکت در دیتابیس ذخیره و |
| | شماره فاکتور آن به ایمیل |
| | کاربر ارسال شد |