

# 핑! 챗 최종 기획명세안 업데이트

## [잠깐!] 로컬 붙잡기 기능 반영본

---

## 1. 서비스 개요

### 1-1. 서비스명

핑! 챗

### 1-2. 서비스 한 줄 설명

닉네임을 정하고, 모두의 광장이나 비밀 아지트에 들어가, 시간이 지나면 핑! 사라지는 말풍선으로 대화하는 실시간 휘발성 채팅 서비스

### 1-3. 핵심 콘셉트

핑! 챗은 일반 채팅처럼 메시지를 계속 보관하는 서비스가 아니다.

사용자가 보낸 메시지는 설정한 타이머가 끝나면 자동으로 사라지고, 작성자가 허용한 메시지는 다른 사용자가 **핑!** 버튼을 눌러 직접 터뜨릴 수 있다.

또한 사용자는 메시지가 사라지기 직전, **잠깐!** 버튼을 누르고 있는 동안 **내 화면에서만** 해당 메시지를 잠깐 붙잡아 볼 수 있다.

단, **잠깐!**은 서버의 실제 메시지 수명을 늘리는 기능이 아니다.

실제 만료 시간은 계속 흐르며, 손을 떼는 순간 서버 기준 상태로 다시 갱신된다.

---

## 2. 최종 확정 정책

### 2-1. 비밀번호 정책

비밀핑 방은 사용자가 입력한 비밀번호를 기준으로 생성하거나 참여한다.

#### 최종 규칙

- 비밀번호는 영어와 숫자만 사용 가능
- 글자 수는 2~12자
- 한글 사용 불가
- 특수문자 사용 불가
- 공백 사용 불가
- 대소문자는 구분하지 않음
- 서버 저장 시 대문자로 통일

## 정규식 기준

```
/^[A-Za-z0-9]{2,12}$/
```

## 예시

허용:

```
AA  
PUNG12  
HAM99  
BOOM2026  
CHAT123
```

비허용:

```
평챗  
평123  
PUNG!  
PUNG 12  
A  
PUNGCHATROOM123
```

## 2-2. 방 자동 평 정책

비밀평은 마지막 접속자가 이탈한 뒤 **30초 후 자동 삭제**된다.

### 최종 규칙

- 비밀평의 활성 접속자가 0명이 되면 30초 카운트 시작
- 30초 동안 재입장자가 없으면 방 자동 평
- 방이 평 처리되면 메시지 전체 삭제
- 삭제된 방은 더 이상 참여 불가
- 같은 코드를 다시 사용하려면 새로 만들어야 함

### 권장 구현 기준

```
heartbeat 전송 주기: 5초  
inactive 판정: 20~30초 이상 신호 없음  
방 자동 평: 활성 접속자 0명 상태가 30초 유지될 때
```

## 2-3. 메시지 핑 정책

메시지 하나를 직접 터뜨리는 기능이다.

### 최종 규칙

- 메시지 자체를 터치해서 삭제하지 않음
- 터치핑 ON 메시지에만 **핑!** 버튼 표시
- **핑!** 버튼 1회 클릭 시 메시지 핑
- 클릭 후 짧은 흔들림 또는 팝 애니메이션
- 이후 메시지 삭제
- 터치핑 OFF 메시지는 타이머 종료로만 삭제

## 2-4. 잠깐! 정책

**잠깐!**은 메시지의 실제 수명을 늘리는 기능이 아니다.

사용자가 메시지를 읽기 위해 **내 화면에서만 해당 메시지 카드를 잠깐 붙잡아두는 로컬 전용 기능**이다.

### 최종 규칙

- **잠깐!** 버튼은 모든 메시지에 표시 가능
- 사용자가 **잠깐!** 버튼을 누르고 있는 동안 내 화면에서만 해당 메시지 카드가 고정됨
- 누르고 있는 동안 타이머 바는 **잠깐!** 상태로 표시
- 서버의 실제 타이머는 멈추지 않음
- 다른 사용자 화면에는 영향 없음
- 손을 떼면 현재 서버 기준 남은 시간으로 즉시 갱신
- 손을 뗐을 때 서버에서 이미 만료되었거나 삭제된 메시지라면 즉시 **핑!** 처리
- **잠깐!**은 메시지를 저장하거나 연장하는 기능이 아님

### 사용자에게 보여줄 설명

잠깐!은 내 화면에서만 메시지를 잠깐 붙잡아 보는 기능이에요.  
실제 메시지 시간은 계속 흐릅니다.

### 동작 예시

메시지 남은 시간: 8초  
사용자가 [잠깐!]을 5초간 누름  
서버 기준으로는 5초가 지나감  
손을 떼면 실제 남은 시간은 3초로 갱신

메시지 남은 시간: 2초  
사용자가 [잠깐!]을 5초간 누름

서버 기준으로는 이미 만료됨  
손을 떼는 순간 메시지 평!

## 기능 정의 문장

[잠깐!]은 메시지의 실제 수명을 늘리는 기능이 아니라,  
내 화면에서만 메시지를 잠깐 붙잡아 읽는 기능이다.

## 2-5. 방 평 정책

비밀평 방장이 방 전체를 삭제하는 기능이다.

### 최종 규칙

- 비밀평에서만 가능
- 방장에게만 **방 평!** 버튼 표시
- **방 평!** 버튼은 3초간 길게 눌러야 실행됨
- 3초간 누르는 동안 폭탄 타이머 디자인의 팝업 표시
- 카운트다운 팝업은 방장뿐 아니라 방 안의 모든 사용자에게 보임
- 카운트다운 도중 방장이 손을 떼면 취소
- 3초 완료 시 방 전체 평
- 방 평 시 메시지 전체 삭제
- 모든 사용자는 방 종료 화면으로 이동

### UX 핵심

메시지는 빠르게 평!  
방은 모두가 지켜보는 가운데 3초 카운트다운 후 평!  
잠깐!은 내 화면에서만 잠시 붙잡기

## 2-6. 알림 정책

MVP에서는 브라우저 알림을 사용하지 않는다.  
웹 내부의 우측 하단 토스트 알림만 사용한다.

### 최종 규칙

- MVP는 우측 하단 토스트 알림만 구현
- 브라우저 Notification API는 추후 기능
- 알림 권한 요청 없음
- 새 메시지가 도착하면 토스트 표시
- 본인이 보낸 메시지는 알림 제외
- 현재 입장 중인 방의 메시지만 알림
- 3~5초 후 자동 사라짐

---

## 3. 주요 사용자 시나리오

### 3-1. 모두평 입장 시나리오

1. 사용자가 웹사이트 접속
2. 로비 페이지 확인
3. 닉네임 입력
4. 모두평! 입장 클릭
5. 모두평 채팅방 입장
6. 메시지 입력
7. 타이머 선택
8. 터치핑 ON/OFF 선택
9. 메시지 전송
10. 메시지가 채팅 리스트에 표시
11. 타이머가 줄어들
12. 시간이 끝나면 메시지가 평

---

### 3-2. 비밀핑 만들기 시나리오

1. 사용자가 로비 페이지 접속
2. 닉네임 입력
3. 비밀핑! 만들기 클릭
4. 비밀코드 입력 모달 표시
5. 영어+숫자 2~12자 코드 입력
6. 같은 코드의 방이 없으면 방 생성
7. 사용자는 방장으로 입장
8. 다른 사람에게 비밀코드 공유
9. 방 안에서 채팅
10. 방장은 필요 시 방 평 가능
11. 마지막 사람이 나가면 30초 후 방 자동 평

---

### 3-3. 비밀핑 참여하기 시나리오

1. 사용자가 로비 페이지 접속
2. 닉네임 입력
3. 비밀핑! 참여하기 클릭
4. 비밀코드 입력 모달 표시
5. 전달받은 코드 입력
6. 방이 있으면 입장
7. 방이 없으면 평! 챗이 없습니다. 표시

---

### 3-4. 메시지 평 시나리오

1. 사용자가 터치핑 ON 메시지를 확인

2. 메시지 카드의 **핑!** 버튼 클릭
3. 메시지가 짧게 흔들림
4. **핑!** 이펙트 표시
5. 메시지 삭제
6. 채팅 리스트 재정렬

### 3-5. 잠깐! 시나리오

1. 사용자가 곧 사라질 메시지를 확인
2. 메시지 카드의 **잠깐!** 버튼을 누르고 있음
3. 내 화면에서만 해당 메시지 카드가 고정됨
4. 타이머 바가 **잠깐!** 상태로 변경됨
5. 서버의 실제 타이머는 계속 흐름
6. 사용자가 손을 땀
7. 메시지가 아직 살아 있으면 현재 서버 기준 남은 시간으로 갱신
8. 서버에서 이미 만료되었거나 삭제된 메시지라면 즉시 핑 처리

### 3-6. 방 핑 시나리오

1. 방장이 비밀핑 채팅방 상단의 **방 핑!** 버튼 확인
2. 방장이 버튼을 길게 누르기 시작
3. 서버에 방 핑 대기 상태 전달
4. 방 안 모든 사용자 화면에 폭탄 타이머 팝업 표시
5. **3 → 2 → 1** 카운트다운 진행
6. 방장이 3초간 계속 누르고 있으면 방 핑 확정
7. 방 전체 폭발 연출
8. 방과 메시지 전체 삭제
9. 모든 사용자에게 방 종료 화면 표시

## 4. 화면별 기능명세서

### 화면 1. 로비 페이지

#### 화면 목적

사용자가 핑! 채에 들어가기 전 닉네임을 정하고, 모두핑 또는 비밀핑 중 입장할 공간을 선택하는 시작 화면이다.

#### 구성 요소

| 요소 | 타입      | 설명   |
|----|---------|------|
| 로고 | 텍스트/그래픽 | 핑! 채 |



## 화면 2. 비밀핑 만들기 모달

### 화면 목적

사용자가 비밀번호를 입력해 새 비밀핑 방을 만드는 화면이다.

### 구성 요소

| 요소       | 타입     | 설명               |
|----------|--------|------------------|
| 모달 제목    | text   | 비밀핑! 만들기         |
| 비밀코드 입력칸 | input  | 영어+숫자 2~12자      |
| 안내 문구    | text   | 코드를 아는 사람만 입장 가능 |
| 취소 버튼    | button | 모달 닫기            |
| 만들기 버튼   | button | 방 생성 요청          |

### 기능

만들기 클릭 시:

1. 입력값 trim
2. 정규식 검사
3. 대문자로 변환
4. 같은 코드의 활성화 방 존재 여부 확인
5. 방이 없으면 새 방 생성
6. 생성자를 방장으로 저장
7. 비밀핑 채팅방으로 이동

### 예외 처리

| 상황         | 문구                       |
|------------|--------------------------|
| 입력값 없음     | 비밀코드를 입력해 주세요.           |
| 1자 입력      | 비밀코드는 2자 이상 입력해 주세요.     |
| 13자 이상 입력  | 비밀코드는 12자 이하로 입력해 주세요.   |
| 한글/특수문자/공백 | 비밀코드는 영어와 숫자만 사용할 수 있어요. |
| 이미 존재하는 코드 | 이미 존재하는 비밀핑입니다.          |



## 화면 3. 비밀핑 참여하기 모달

### 화면 목적

사용자가 기존에 생성된 비밀핑 방에 입장하는 화면이다.

### 구성 요소

| 요소       | 타입     | 설명          |
|----------|--------|-------------|
| 모달 제목    | text   | 비밀핑! 참여하기   |
| 비밀코드 입력칸 | input  | 영어+숫자 2~12자 |
| 안내 문구    | text   | 받은 코드를 입력   |
| 취소 버튼    | button | 모달 닫기       |
| 입장 버튼    | button | 방 입장 요청     |

### 기능

입장 클릭 시:

1. 입력값 trim
2. 정규식 검사
3. 대문자로 변환
4. 해당 코드의 활성 방 존재 여부 확인
5. 방이 있으면 입장
6. 방이 없으면 알림 표시

### 방 없음 알림

핑! 챗이 없습니다.  
코드가 틀렸거나 이미 사라진 방이에요.

## 화면 4. 모두핑 채팅방

### 화면 목적

누구나 입장할 수 있는 공용 채팅 공간이다.

## 구성 요소

| 요소      | 타입             | 설명                  |
|---------|----------------|---------------------|
| 상단 헤더   | area           | 모두평 이름, LIVE 표시     |
| 방 설명    | text           | 누구나 들어오는 공용 광장      |
| 채팅 리스트  | list           | 메시지 목록              |
| 메시지 카드  | card           | 닉네임, 메시지, 타이머 바     |
| 잠깐 버튼   | button         | 내 화면에서만 메시지를 잠깐 붙잡기 |
| 평 버튼    | button         | 터치평 ON 메시지에만 표시     |
| 타이머 선택  | button group   | 10초, 1분, 5분, 10분    |
| 터치평 토글  | toggle         | 평 버튼 허용 여부          |
| 메시지 입력칸 | input/textarea | 채팅 입력               |
| 보내기 버튼  | button         | 메시지 전송              |
| 토스트 알림  | toast          | 새 메시지 알림            |

## 메시지 카드 기본 구성

|             |  |
|-------------|--|
| 닉네임         |  |
| 메시지 내용      |  |
| ■■■■■■■■ 7초 |  |
| [잠깐!] [평!]  |  |

## 메시지 전송 흐름

1. 메시지 입력
2. 타이머 선택
3. 터치평 ON/OFF 선택
4. 보내기 클릭
5. 서버에 메시지 저장
6. 채팅 리스트 갱신
7. 입력창 초기화

## 잠깐 버튼 동작

1. 사용자가 [잠깐!] 버튼을 누르고 있음
2. 내 화면에서만 해당 메시지 카드 고정

3. 타이머 바는 “잠깐!” 상태 표시
4. 서버 타이머는 계속 진행
5. 손을 떼면 서버 기준 상태로 갱신
6. 이미 만료된 메시지라면 즉시 평 처리

## 와이어프레임

[illegible]

## 화면 5. 비밀핑 채팅방

## 화면 목적

비밀코드를 아는 사용자만 입장할 수 있는 임시 채팅방이다.

## 구성 요소

| 요소             | 타입      | 설명                   |
|----------------|---------|----------------------|
| 상단 헤더          | area    | 방 코드, 접속자 수, 나가기     |
| 방 코드           | text    | 현재 비밀핑 코드            |
| 접속자 수          | text    | 현재 활성 접속자 수          |
| 나가기 버튼         | button  | 방에서 나가기              |
| 방 평 버튼         | button  | 방장에게만 표시             |
| 자동 삭제 안내       | text    | 마지막 이탈 후 30초 뒤 삭제 안내 |
| 채팅 리스트         | list    | 해당 방 메시지             |
| 잠깐 버튼          | button  | 내 화면에서만 메시지를 잠깐 붙잡기  |
| 평 버튼           | button  | 터치평 ON 메시지에만 표시      |
| 메시지 입력 영역      | form    | 메시지 작성               |
| 방 평 카운트다운 오버레이 | overlay | 방 평 진행 중 전체 사용자에게 표시 |

## 입장 시 처리

1. room\_users에 사용자 등록
2. user\_token 확인 또는 생성
3. 방장 여부 확인
4. heartbeat 시작
5. 메시지 목록 불러오기
6. 접속자 수 표시

## 나가기 클릭 시

1. 사용자 퇴장 처리
2. heartbeat 중지
3. 로비로 이동
4. 활성 접속자 수 재계산
5. 활성 접속자 0명이면 30초 자동 평 카운트 시작

## 와이어프레임

```
| 🔒 비밀핑: PUNG123 |
| 접속 2명 [나가기] |
| 방장일 때만: [방 평!] |
```



## 표시 방식

## 기본 메시지

|              |      |
|--------------|------|
| 햄스터          |      |
| 이거 빨리 읽어봐    |      |
| ■■■■..... 8초 |      |
| [잠깐!]        | [평!] |

잠깐 누르는 중

햄스터  
이거 빨리 읽어봐  
"내 화면에서 잠깐!  
[붙잡는 중] [평!]

## 손을 떼 후

[illegible]

### 서버에서 이미 만료된 경우

- 서버 기준 이미 만료됨
- 즉시 💣 핑!
- 메시지 삭제

## 상태값

클라이언트 로컬 상태로만 관리한다.

```
normal
local_hold
```

exploding  
removed

## 화면 7. 방 평 카운트다운 팝업

### 화면 목적

방장이 **방 평!** 버튼을 3초간 길게 누르는 동안, 방 안의 모든 사용자에게 현재 방이 삭제 직전 상태임을 보여주는 공용 팝업이다.

### 표시 대상

- 방장 본인
- 해당 비밀평 방에 접속 중인 모든 사용자

### 표시 조건

- 방장이 **방 평!** 버튼을 길게 누르기 시작한 순간 표시
- 방장이 3초 동안 버튼을 계속 누르면 방 평 완료
- 방장이 중간에 손을 떼면 방 평 취소
- 취소 시 모든 사용자 화면에서 팝업 닫힘

### 와이어프레임

(오버레이)



방 평 진행 중!

햄스터님이 방을 터뜨리고 있어요

3

3초 뒤 이 방이 평!

3 → 2 → 1 → 평!

## 화면 8. 방 종료 화면

### 화면 목적

비밀핑이 방장에 의해 핑 처리되었거나, 마지막 접속자 이탈 후 자동 핑 처리되었음을 안내하는 화면이다.

### 문구


#### 방장이 수동으로 평한 경우

방장이 이 비밀핑을 평! 터뜨렸습니다.  
이 방은 더 이상 존재하지 않습니다.

#### 자동 평된 경우

아무도 남지 않아 이 비밀핑이 평! 사라졌습니다.

### 와이어프레임



## 화면 9. 우측 하단 토스트 알림

### 화면 목적

새 메시지가 도착했을 때 사용자가 놓치지 않도록 우측 하단에 짧은 알림을 표시한다.

### MVP 범위

- 웹 내부 토스트 알림만 구현
- 브라우저 알림 없음
- 알림 권한 요청 없음



## 표시 조건

- 새 메시지가 도착했을 때
- 본인이 보낸 메시지는 제외
- 현재 입장 중인 방의 메시지만 표시
- 토스트는 3~5초 후 자동 사라짐
- 클릭 시 채팅 리스트 또는 최신 메시지로 포커스

## 5. 데이터 구조 업데이트

### 5-1. messages 테이블

**잠깐!** 은 로컬 전용 기능이므로 서버 테이블에 별도 필드를 추가하지 않는다.

| 필드                 | 설명                           |
|--------------------|------------------------------|
| id                 | 메시지 ID                       |
| room_id            | 방 ID                         |
| user_token         | 작성자 토큰                       |
| nickname           | 닉네임                          |
| message            | 메시지 내용                       |
| user_color         | 사용자 색상                       |
| timer_seconds      | 타이머 초                        |
| expires_at         | 만료 시각                        |
| touch_pung_enabled | 핑 버튼 허용 여부                   |
| status             | active / exploding / deleted |
| is_deleted         | 삭제 여부                        |
| created_at         | 작성 시각                        |
| deleted_at         | 삭제 시각                        |

### 5-2. 클라이언트 로컬 상태

**잠깐!** 은 프론트엔드에서만 관리한다.

예시:

```
localHeldMessageIds = []
```

또는:

```
heldMessages = {  
  messageId: true  
}
```

### 5-3. 잠깐! 처리 원칙

서버 `expires_at`은 변경하지 않는다.  
서버 DB에 `pause` 상태를 저장하지 않는다.  
다른 사용자 화면에 전파하지 않는다.  
내 화면에서만 `local_hold` 상태를 적용한다.

## 6. 서버 액션 영향

### 6-1. 추가 서버 액션 없음

**잠깐!** 은 로컬 전용 기능이므로 서버 액션을 새로 만들 필요가 없다.

기존 메시지 관련 액션은 그대로 유지한다.

| action                   | 설명            |
|--------------------------|---------------|
| send_message             | 메시지 전송        |
| list_messages            | 메시지 목록 불러오기   |
| pung_message             | 핑 버튼으로 메시지 삭제 |
| cleanup_expired_messages | 만료 메시지 정리     |

### 6-2. 프론트엔드 처리만 필요

필요한 이벤트:

```
pointerdown / touchstart / mousedown:  
[잠깐!] 시작  
  
pointerup / touchend / mouseup:  
[잠깐!] 해제 후 서버 기준 상태 반영  
  
pointercancel / mouseleave:  
[잠깐!] 해제 처리
```

## 7. 예외 상황 업데이트

### 7-1. 잠깐! 예외

| 상황                    | 처리                  |
|-----------------------|---------------------|
| 잠깐 누르는 중 서버에서 메시지 만료  | 손을 떼는 순간 평 처리       |
| 잠깐 누르는 중 다른 사용자가 평 클릭 | 다음 목록 갱신 시 삭제 상태 반영 |
| 잠깐 누르는 중 방 평 시작       | 방 평 이벤트가 우선         |
| 잠깐 누르는 중 방 삭제         | 방 종료 화면으로 이동        |
| 손가락이 버튼 밖으로 나감        | 잠깐 해제 처리            |
| 모바일 터치 취소 발생          | 잠깐 해제 처리            |
| 새로고침                  | 잠깐 상태 초기화           |

## 8. MVP 개발 우선순위 업데이트

### 1단계. 로비 구현

- 닉네임 입력
- localStorage 저장
- 모두평 입장
- 비밀평 만들기 모달
- 비밀평 참여하기 모달

### 2단계. 방 구조 구현

- public room 처리
- secret room 생성
- 비밀번호 영어+숫자 2~12자 검사
- 대문자 변환 저장
- 방 존재 여부 확인
- 방장 owner\_token 저장

### 3단계. 채팅 구현

- room\_id별 메시지 전송
- room\_id별 메시지 목록 불러오기
- 자동 갱신
- 닉네임 표시
- 사용자별 색상 부여

## 4단계. 메시지 평 구현

- 타이머 선택
- expires\_at 저장
- 남은 시간 표시
- 타이머 바 표시
- 자동 평 처리
- 평 버튼 삭제
- 폭발 애니메이션

## 5단계. 잠깐! 구현

- 메시지 카드에 잠깐! 버튼 표시
- 누르고 있는 동안 local\_hold 상태 적용
- 타이머 바를 잠깐! 상태로 변경
- 손을 떼면 서버 기준 남은 시간으로 갱신
- 서버에서 이미 만료된 경우 즉시 평 처리

## 6단계. 비밀평 생명주기 구현

- room\_users 관리
- heartbeat 구현
- 접속자 수 표시
- 마지막 접속자 이탈 후 30초 뒤 방 삭제
- 방 종료 화면

## 7단계. 방 평 구현

- 방장에게만 방 평 버튼 표시
- 방 평 버튼 3초 길게 누르기
- 카운트다운 시작/취소/완료 처리
- 모든 사용자에게 공용 팝업 표시
- 방 전체 삭제

## 8단계. MVP 알림 구현

- 우측 하단 토스트 알림
- 본인 메시지 알림 제외
- 모두평/비밀평 알림 문구 분리
- 토스트 클릭 시 최신 메시지 포커스

---

## 9. 최종 점검표

| 항목          | 반영 |
|-------------|----|
| 로비 페이지 시작   | O  |
| 닉네임 입력 후 입장 | O  |

| 항목                     | 반영 |
|------------------------|----|
| 모두평 공용 채팅              | ○  |
| 비밀평 만들기                | ○  |
| 비밀평 참여하기               | ○  |
| 비밀코드 영어+숫자 2~12자       | ○  |
| 대소문자 구분 없음             | ○  |
| 방 없을 때 알림              | ○  |
| 마지막 접속자 이탈 후 30초 뒤 삭제  | ○  |
| 메시지 평은 평 버튼 1회 클릭      | ○  |
| 잠깐!은 내 화면에서만 붙잡기       | ○  |
| 잠깐!은 서버 타이머 정지 아님      | ○  |
| 손을 떼면 서버 기준 상태로 갱신     | ○  |
| 이미 만료된 메시지는 즉시 평       | ○  |
| 방 평은 3초 롱프레스           | ○  |
| 방 평 카운트다운 팝업 전체 사용자 노출 | ○  |
| MVP 알림은 우측 하단 토스트      | ○  |
| 브라우저 알림 추후 보류          | ○  |

## 10. 최종 요약

평! 챗은 로비에서 닉네임을 정하고, 모두평 또는 비밀평에 입장해, 시간이 지나면 사라지는 말풍선으로 대화하는 실시간 휘발성 채팅 서비스다.

이번 업데이트로 메시지 카드에는 두 가지 상반된 행동이 생긴다.

[잠깐!] = 내 화면에서만 잠깐 붙잡기  
[평!] = 메시지를 실제로 터뜨리기

최종 정책은 다음과 같다.

비밀코드:  
영어와 숫자만 사용 가능, 2~12자, 대소문자 구분 없음

메시지 평:  
터치평 ON 메시지에 한해 평! 버튼 1회 클릭

잠깐:

내 화면에서만 메시지를 잠깐 붙잡아 읽기  
서버 타이머는 멈추지 않음  
손을 떼면 서버 기준 상태로 갱신  
이미 완료된 메시지는 즉시 평

방 평:

방장이 방 평! 버튼을 3초간 길게 누르면 실행  
카운트다운 팝업은 방 안 모든 사용자에게 표시

방 자동 평:

비밀평의 마지막 접속자가 이탈한 뒤 30초 후 삭제

알림:

MVP는 우측 하단 토스트 알림만 구현  
브라우저 알림은 추후 확장

서비스의 최종 방향은 다음과 같다.

메시지는 평! 하고 사라지고,  
사용자는 잠깐! 붙잡아 읽을 수 있고,  
방은 모두가 지켜보는 가운데 3초 카운트다운 후 평! 한다.