```
00400000 default file=/home/someuser/target mapped=1 N0=1
00600000 default file=/home/someuser/target anon=1 dirty=1 N0=1
00601000 default file=/home/someuser/target anon=1 dirty=1 N0=1
7fee0b0ed000 default file=/lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.19.so mapp...
7fee0b2ab000 default file=/lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.19.so
7fee0b4ab000 default file=/lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.19.so anon...
7fee0b4af000 default file=/lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.19.so anon...
7fee0b4b1000 default anon=3 dirty=3 N0=3
7fee0b4b6000 default file=/lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.19.so mapp...
7fee0b6d1000 default anon=3 dirty=3 N0=3
7fee0b6d6000 default anon=2 dirty=2 N0=2
7fee0b6d8000 default file=/lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.19.so anon...
7fee0b6d9000 default file=/lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.19.so anon...
7fee0b6da000 default anon=1 dirty=1 N0=1
7ffc91a60000 default stack anon=2 dirty=2 N0=2
7ffc91b15000 default
7ffc91b17000 default
```