# LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

Thuật toán DFS và BFS

**Nguyễn Văn Phú - Hà Minh Đức - Nguyễn Tấn Đạt**

THPT Chuyên ĐHV

Ngày 18 tháng 3 năm 2026

## Mục lục


1. Giới thiệu về đồ thị
2. Khái niệm về đồ thị
3. Phân loại đồ thị
4. Cách dựng đồ thị
5. Thuật toán DFS
6. Thuật toán BFS
7. Bài tập luyện tập
8. Tổng kết

# Giới thiệu

Trước khi đến với **lý thuyết đồ thị**, ta xét một bài toán nổi tiếng:

# Giới thiệu

Trước khi đến với **lý thuyết đồ thị**, ta xét một bài toán nổi tiếng:

→ Thành phố **Königsberg** (nay là Kaliningrad, Nga) nằm hai bên sông Pregel, gồm 2 hòn đảo lớn.

# Giới thiệu

Trước khi đến với **lý thuyết đồ thị**, ta xét một bài toán nổi tiếng:

→ Thành phố **Königsberg** (nay là Kaliningrad, Nga) nằm hai bên sông Pregel, gồm 2 hòn đảo lớn.

→ Các khu vực này được nối với nhau bởi **7 cây cầu**.



# Giới thiệu

Trước khi đến với **lý thuyết đồ thị**, ta xét một bài toán nổi tiếng:

→ Thành phố **Königsberg** (nay là Kaliningrad, Nga) nằm hai bên sông Pregel, gồm 2 hòn đảo lớn.

→ Các khu vực này được nối với nhau bởi **7 cây cầu**.




→ Câu hỏi đặt ra: Có tồn tại đường đi qua mỗi cây cầu **đúng một lần** hay không?

# Giới thiệu

Trước khi đến với **lý thuyết đồ thị**, ta xét một bài toán nổi tiếng:

→ Thành phố **Königsberg** (nay là Kaliningrad, Nga) nằm hai bên sông Pregel, gồm 2 hòn đảo lớn.

→ Các khu vực này được nối với nhau bởi **7 cây cầu**.




→ Câu hỏi đặt ra: Có tồn tại đường đi qua mỗi cây cầu **đúng một lần** hay không?

→ Bài toán này đã được **Leonhard Euler** giải vào thế kỉ XVIII.

→ Từ đó, **lý thuyết đồ thị** ra đời.

# Định Nghĩa

Hình ảnh dưới đây là một ví dụ về **đồ thị**:



# Định Nghĩa

Hình ảnh dưới đây là một ví dụ về **đồ thị**:




- Các vòng tròn gọi là **đỉnh (vertices/nodes)**.

# Định Nghĩa

Hình ảnh dưới đây là một ví dụ về **đồ thị**:




- Các vòng tròn gọi là **đỉnh (vertices/nodes)**.
- Các đoạn nối giữa các đỉnh gọi là **cạnh (edges)**.

# Định Nghĩa

Hình ảnh dưới đây là một ví dụ về **đồ thị**:




- Các vòng tròn gọi là **đỉnh (vertices/nodes)**.
- Các đoạn nối giữa các đỉnh gọi là **cạnh (edges)**.
- Đồ thị là tập hợp các đỉnh được nối với nhau bởi các cạnh.

# Định Nghĩa

Hình ảnh dưới đây là một ví dụ về **đồ thị**:




- Các vòng tròn gọi là **đỉnh (vertices/nodes)**.
- Các đoạn nối giữa các đỉnh gọi là **cạnh (edges)**.
- Đồ thị là tập hợp các đỉnh được nối với nhau bởi các cạnh.
- Ký hiệu là:

$$G = (V, E)$$

# Định Nghĩa

Hình ảnh dưới đây là một ví dụ về **đồ thị**:




- Các vòng tròn gọi là **đỉnh (vertices/nodes)**.
- Các đoạn nối giữa các đỉnh gọi là **cạnh (edges)**.
- Đồ thị là tập hợp các đỉnh được nối với nhau bởi các cạnh.
- Ký hiệu là:

$$G = (V, E)$$

- $V$: tập các đỉnh, $E$: tập các cạnh.
- Mỗi cạnh có dạng $\{u, v\}$.

# Định Nghĩa

Hình ảnh dưới đây là một ví dụ về **đồ thị**:




- Các vòng tròn gọi là **đỉnh (vertices/nodes)**.
- Các đoạn nối giữa các đỉnh gọi là **cạnh (edges)**.
- Đồ thị là tập hợp các đỉnh được nối với nhau bởi các cạnh.
- Ký hiệu là:

$$G = (V, E)$$

- $V$: tập các đỉnh, $E$: tập các cạnh.
- Mỗi cạnh có dạng $\{u, v\}$.
- Ví dụ: $G = (\{1, 2, 3\}, \{\{1, 2\}, \{2, 3\}\})$

# CÁC DẠNG ĐỒ THỊ

**Đơn đồ thị**

- → Không có khuyên.
- → Không có cạnh song song.
- → Không trọng số.

Ví dụ về đơn đồ thị



# CÁC DẠNG ĐỒ THỊ

**Đa đồ thị:**

- Có cạnh song song.
- Có thể có khuyên.

**Ghi chú:**

- Khuyên: $(u, u)$
- Song song: nhiều cạnh giữa 2 đỉnh



# CÁC DẠNG ĐỒ THỊ

**Đồ thị vô hướng:**

- Cạnh không có hướng.
- $uv = vu$.



# CÁC DẠNG ĐỒ THỊ

**Đồ thị có hướng:**

- Cạnh có hướng.
- $uv \neq vu$.



# CÁC DẠNG ĐỒ THỊ

**Đồ thị có trọng số:**

- Mỗi cạnh có giá trị.

**Không trọng số:**

- Cạnh không có giá trị.



## MỞ ĐẦU

Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về cây **DFS** (Depth First Search Tree – DFS Tree). Cây **DFS** là một ứng dụng quan trọng có được từ kỹ thuật duyệt đồ thị ưu tiên chiều sâu, giúp giải các bài toán tìm khớp cầu và thành phần liên thông mạnh.

## MỞ ĐẦU

Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về cây **DFS** (Depth First Search Tree – DFS Tree). Cây **DFS** là một ứng dụng quan trọng có được từ kỹ thuật duyệt đồ thị ưu tiên chiều sâu, giúp giải các bài toán tìm khớp cầu và thành phần liên thông mạnh.

**Ứng dụng chuyên sâu:**

- Phát hiện **chu trình** (Cycle detection)
- Phân tích các thành phần **liên thông** (Connected)
- Sắp xếp **Topo** (Topological Sort).
- Giải nhiều bài toán **DP trên cây** kinh điển
- Cũng như nhiều ứng dụng khác nữa ...

## Ý tưởng và cấu trúc

- Sử dụng **ngăn xếp (Stack)** hoặc **Đệ quy**
- Thăm một đỉnh kề, sau đó tiếp tục thăm ngay đỉnh kề của đỉnh đó cho đến khi gặp ngõ cụt mới **quai lui (backtrack).**

## Ý tưởng và cấu trúc

- Sử dụng **ngăn xếp (Stack)** hoặc **Đệ quy**
- Thăm một đỉnh kề, sau đó tiếp tục thăm ngay đỉnh kề của đỉnh đó cho đến khi gặp ngõ cụt mới **quai lui (backtrack).**

## Cách hoạt động

- Bắt đầu từ một đỉnh
- Đi sang một đỉnh kề **chưa thăm**
- Lặp lại cho đến khi **không đi tiếp được**
- Quay lui lại đỉnh trước
- Tiếp tục với nhánh khác cho đến khi duyệt hết toàn bộ đỉnh của đồ thị

# MINH HỌA

Minh họa cách hoạt động của 1 cây **DFS**




Ở đây là 1 đồ thị rỗng chưa có đỉnh nào được thăm.

# MINH HỌA

Minh họa cách hoạt động của 1 cây **DFS**




Bước đầu tiên sẽ thăm đỉnh đầu tiên được gọi, trong trường hợp này ta giả sử là 1

# MINH HỌA

Minh họa cách hoạt động của 1 cây **DFS**




Từ đỉnh 1 thì DFS tiếp tục chạy đến nhánh 2

# MINH HỌA

Minh họa cách hoạt động của 1 cây **DFS**




Tiếp tục duyệt đến đỉnh 4

# MINH HỌA

Minh họa cách hoạt động của 1 cây **DFS**




khi duyệt xong đỉnh 4 và không còn đỉnh nào ở nhánh để thăm nó sẽ quay lui lại đi tiếp đến cách nhánh khác để tiếp tục duyệt

# MINH HỌA

Minh họa cách hoạt động của 1 cây **DFS**




Tiếp tục sẽ theo nhánh của 3 đi đến 5

# MINH HỌA

Minh họa cách hoạt động của 1 cây **DFS**




Từ 5 không thể đi tiếp theo nhánh đó, dfs sẽ quay trở về 3 và đi đến thăm 6 từ đó và kết thúc.

## Tổng quát

**Từ minh họa trên ta có thể nhận thấy rằng:**

## Tổng quát

**Từ minh họa trên ta có thể nhận thấy rằng:**

→ Ý nghĩa của cái tên **DFS** (duyệt theo chiều sâu) tức là nó sẽ đi sâu nhất có thể từ 1 nhánh gốc của đỉnh được gọi trước, sau đó mới duyệt đến các nhánh khác.

## Tổng quát

**Từ minh họa trên ta có thể nhận thấy rằng:**

→ Ý nghĩa của cái tên **DFS** (duyệt theo chiều sâu) tức là nó sẽ đi sâu nhất có thể từ 1 nhánh gốc của đỉnh được gọi trước, sau đó mới duyệt đến các nhánh khác.

→ Nếu sử dụng **DFS** cho 1 đồ thị liên thông thì toàn bộ cách đỉnh của đồ thị đều sẽ được thăm ít nhất 1 lần.

## Tổng quát

**Từ minh họa trên ta có thể nhận thấy rằng:**

→ Ý nghĩa của cái tên **DFS** (duyệt theo chiều sâu) tức là nó sẽ đi sâu nhất có thể từ 1 nhánh gốc của đỉnh được gọi trước, sau đó mới duyệt đến các nhánh khác.

→ Nếu sử dụng **DFS** cho 1 đồ thị liên thông thì toàn bộ cách đỉnh của đồ thị đều sẽ được thăm ít nhất 1 lần.

→ Theo mã giả cho cách hoạt động trên thì hàm DFS hoạt động với đệ quy cùng với một mảng bất kì (thông thường là **vis**, **visited**, **hoặc là bất kì cái tên nào khác mà bạn có thể nghĩ ra**) dùng để biểu diễn rằng đỉnh n đã được thăm thì độ phức tạp của thuật toán DFS xấp xỉ **O(V + E)**

## Mã giả

```cpp
const ll N = 1e6 + 5;
bool vis[N] = {};
vector<ll> adj[N];
void dfs(ll u) {
    vis[u] = 1;
    //do something
    for (ll v : adj[u]) {
        //do something 1
        if (!vis[v]) dfs(v);
        //do something 2
    }
}
```

c++

```python
N = 10**6 + 5
vis = [False] * N
adj = [[] for _ in range(N)]

def dfs(u):
    vis[u] = True
    # do something
    for v in adj[u]:
        # do something 1
        if not vis[v]:
            dfs(v)
        # do something 2
```

python

- Trên đây là mã giả của DFS trong cả 2 phiên bản c++ và python (2 ngôn ngữ phổ biến hiện nay trong lĩnh vực lập trình thi đấu).
- Phần **do something** bạn có thể thêm những câu lệnh khác tùy theo mục đích sử dụng
- Vậy DFS là 1 hàm đệ quy giúp duyệt toàn bộ đồ thị theo chiều sâu

# BFS - Duyệt theo chiều rộng

## MỞ ĐẦU

Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về cây **BFS** (Breadth First Search Tree – BFS Tree). Cây **BFS** là một ứng dụng quan trọng có được từ kỹ thuật duyệt đồ thị theo chiều rộng, giúp giải các bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị không trọng số và phân tích thành phần liên thông.

# BFS - Duyệt theo chiều rộng

## MỞ ĐẦU

Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về cây **BFS** (Breadth First Search Tree – BFS Tree). Cây **BFS** là một ứng dụng quan trọng có được từ kỹ thuật duyệt đồ thị theo chiều rộng, giúp giải các bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị không trọng số và phân tích thành phần liên thông.

**Ứng dụng chuyên sâu:**

- Tìm **đường đi ngắn nhất** (Shortest Path - unweighted)
- Phân tích các thành phần **liên thông** (Connected)
- Kiểm tra đồ thị **hai phía** (Bipartite)
- Lan truyền theo **từng lớp** (Level Order Traversal)
- Cũng như nhiều ứng dụng khác nữa ...

## Ý tưởng và cấu trúc

- Sử dụng **hàng đợi (Queue)**
- Thăm tất cả các đỉnh kề của một đỉnh trước khi đi tiếp sang các đỉnh ở mức sâu hơn

## Ý tưởng và cấu trúc

- Sử dụng **hàng đợi (Queue)**
- Thăm tất cả các đỉnh kề của một đỉnh trước khi đi tiếp sang các đỉnh ở mức sâu hơn

## Cách hoạt động

- Bắt đầu từ một đỉnh
- Đưa đỉnh đó vào **queue**
- Lấy đỉnh ra và thăm tất cả các đỉnh kề **chưa thăm**
- Đưa các đỉnh đó vào queue
- Lặp lại cho đến khi queue rỗng

# MINH HỌA

Minh họa cách hoạt động của 1 cây **BFS**




Ở đây là 1 đồ thị rỗng chưa có đỉnh nào được thăm.

# MINH HỌA

Minh họa cách hoạt động của 1 cây **BFS**




Bắt đầu từ đỉnh 1 và đưa vào queue

# MINH HỌA

Minh họa cách hoạt động của 1 cây **BFS**




Thăm tất cả các đỉnh kề của 1 bắt đầu từ 2

# MINH HỌA

Minh họa cách hoạt động của 1 cây **BFS**




Tiếp tục thăm đỉnh kề của 1 là 3

# MINH HỌA

Minh họa cách hoạt động của 1 cây **BFS**




Tiếp theo xử lý đỉnh 2 và thăm đỉnh 4

# MINH HỌA

Minh họa cách hoạt động của 1 cây **BFS**




Tiếp tục xử lý đỉnh 3 và thăm các đỉnh 5, 6 $\rightarrow$ kết thúc

## Tổng quát

Từ minh họa trên ta có thể nhận thấy rằng:

## Tổng quát

**Từ minh họa trên ta có thể nhận thấy rằng:**

→ BFS duyệt theo từng **lớp (level)**, tức là thăm hết các đỉnh gần trước rồi mới đi xa hơn.

## Tổng quát

**Từ minh họa trên ta có thể nhận thấy rằng:**

→ BFS duyệt theo từng **lớp (level)**, tức là thăm hết các đỉnh gần trước rồi mới đi xa hơn.

→ Nếu sử dụng **BFS** cho 1 đồ thị liên thông thì toàn bộ các đỉnh đều sẽ được thăm.

## Tổng quát

**Từ minh họa trên ta có thể nhận thấy rằng:**

→ BFS duyệt theo từng **lớp (level)**, tức là thăm hết các đỉnh gần trước rồi mới đi xa hơn.

→ Nếu sử dụng **BFS** cho 1 đồ thị liên thông thì toàn bộ các đỉnh đều sẽ được thăm.

→ Độ phức tạp của thuật toán BFS là $\mathbf{O(V + E)}$

# Mã giả

```cpp
const ll N = 1e6 + 5;
bool vis[N];
vector<int> adj[N];
void bfs(int s) {
    queue<int> q;

    q.push(s);
    vis[s] = true;

    while (!q.empty()) {
        int u = q.front();
        q.pop();
        // do something
        for (int v : adj[u]) {
            if (!vis[v]) {
                vis[v] = true;
                q.push(v);
            }
        }
    }
}
```

c++

```python
N = 10**6 + 5
vis = [False] * N
adj = [[] for _ in range(N)]
def bfs(s):
    q = deque()
    q.append(s)
    vis[s] = True

    while q:
        u = q.popleft()

        # do something

        for v in adj[u]:
            if not vis[v]:
                vis[v] = True
                q.append(v)
```

python

→ Phần **do something** bạn có thể tùy chỉnh theo bài toán

⟶ Vậy BFS là thuật toán duyệt đồ thị theo chiều rộng sử dụng queue

# Bài toán 1 - Đếm thành phần liên thông

## Đề bài

Cho một đồ thị vô hướng gồm $n$ đỉnh và $m$ cạnh. Hãy đếm số **thành phần liên thông**.

# Bài toán 1 - Đếm thành phần liên thông

## Đề bài

Cho một đồ thị vô hướng gồm $n$ đỉnh và $m$ cạnh. Hãy đếm số **thành phần liên thông**.

## Gợi ý

Sử dụng DFS hoặc BFS để duyệt từng thành phần.

# Bài toán 1 - Đếm thành phần liên thông

## Đề bài

Cho một đồ thị vô hướng gồm $n$ đỉnh và $m$ cạnh. Hãy đếm số **thành phần liên thông**.

## Gợi ý

Sử dụng DFS hoặc BFS để duyệt từng thành phần.

**Link tham khảo:**

Click vào đây để luyện tập thêm

# Solution - Bài 1

## Ý tưởng

- Duyệt qua từng đỉnh
- Nếu đỉnh chưa thăm $\rightarrow$ chạy DFS/BFS
- Mỗi lần chạy $\rightarrow$ tăng số thành phần lên 1

# Solution - Bài 1

## Ý tưởng

- Duyệt qua từng đỉnh
- Nếu đỉnh chưa thăm $\rightarrow$ chạy DFS/BFS
- Mỗi lần chạy $\rightarrow$ tăng số thành phần lên 1

## Mã giả DFS

```
for u in V:
    if not visited[u]:
        DFS(u)
        count += 1
```

# Bài toán 2 - Đường đi ngắn nhất

## Đề bài

Cho đồ thị không trọng số. Tìm khoảng cách ngắn nhất từ đỉnh $s$ đến tất cả các đỉnh còn lại.

# Bài toán 2 - Đường đi ngắn nhất

## Đề bài

Cho đồ thị không trọng số. Tìm khoảng cách ngắn nhất từ đỉnh $s$ đến tất cả các đỉnh còn lại.

## Gợi ý

Sử dụng BFS để đảm bảo đi theo từng lớp.

# Bài toán 2 - Đường đi ngắn nhất

## Đề bài

Cho đồ thị không trọng số. Tìm khoảng cách ngắn nhất từ đỉnh $s$ đến tất cả các đỉnh còn lại.

## Gợi ý

Sử dụng BFS để đảm bảo đi theo từng lớp.

**Link tham khảo:**

Click để thử sức

# Solution - Bài 2

## Ý tưởng

- Khởi tạo khoảng cách $dist[s] = 0$
- Dùng queue để BFS
- Mỗi lần đi qua cạnh $\rightarrow$ cập nhật khoảng cách

# Solution - Bài 2

## Ý tưởng

- Khởi tạo khoảng cách $dist[s] = 0$
- Dùng queue để BFS
- Mỗi lần đi qua cạnh $\rightarrow$ cập nhật khoảng cách

## Mã giả BFS

```
queue q
q.push(s)
dist[s] = 0

while q not empty:
    u = q.front()
    q.pop()
    for v in adj[u]:
        if not visited[v]:
            dist[v] = dist[u] + 1
```

# Bài toán 3 - Phát hiện chu trình

## Đề bài

Cho đồ thị vô hướng. Kiểm tra xem đồ thị có chứa chu trình hay không.

# Bài toán 3 - Phát hiện chu trình

## Đề bài

Cho đồ thị vô hướng. Kiểm tra xem đồ thị có chứa chu trình hay không.

## Gợi ý

Dùng DFS và lưu đỉnh cha.

# Bài toán 3 - Phát hiện chu trình

## Đề bài

Cho đồ thị vô hướng. Kiểm tra xem đồ thị có chứa chu trình hay không.

## Gợi ý

Dùng DFS và lưu đỉnh cha.

**Link luyện tập:**

Cycle Detection - CSES

# Solution - Bài 3

## Ý tưởng

- Khi DFS từ $u$ sang $v$
- Nếu $v$ đã thăm và $v \neq parent[u] \rightarrow$ có chu trình

# Solution - Bài 3

## Ý tưởng

- Khi DFS từ $u$ sang $v$
- Nếu $v$ đã thăm và $v \neq parent[u] \rightarrow$ có chu trình

## Mã giả DFS

```
DFS(u, parent):
    visited[u] = true
    for v in adj[u]:
        if not visited[v]:
            if DFS(v, u): return true
        else if v != parent:
            return true
    return false
```

# Tổng kết luyện tập

## Những dạng quan trọng

- DFS $\rightarrow$ thành phần liên thông, chu trình
- BFS $\rightarrow$ đường đi ngắn nhất
- Kết hợp $\rightarrow$ nhiều bài nâng cao

# Tổng kết luyện tập

## Những dạng quan trọng

- DFS $\rightarrow$ thành phần liên thông, chu trình
- BFS $\rightarrow$ đường đi ngắn nhất
- Kết hợp $\rightarrow$ nhiều bài nâng cao

Practice makes perfect!

# Cảm ơn thầy cô và các bạn đã theo dõi!

Xin chân thành cảm ơn