cis

Alice và Bob cùng được cho một đơn đồ thị G gồm n đỉnh. Alice đã chọn cho mình tập đỉnh C đầy đủ, Bob cũng chọn cho mình tập độc lập I. Hai bạn được trao đổi thông tin để trả lời hai tập C và I có đỉnh chung hay không?

Alice và Bob chỉ được truyền thông tin lần lượt cho nhau, Alice thực hiện việc truyền thông tin trước, mỗi lượt hai bạn được gửi theo cách sau: Chỉ gửi đúng một số nguyên v có giá trị $[-n, n]$, trong đó, nếu $v > 0$ được tính là một lần gửi thực sự, $v = 0$ được coi là không tính lần gửi, $v < 0$ được coi là không tính lần gửi và trả lời đỉnh $|v|$ là đỉnh chung và sẽ kết thúc việc truyền tin. Nếu cả hai bạn đều gửi thông tin bằng 0 cho nhau hệ thống sẽ hiểu là hai tập C, I không có đỉnh chung.

#include "cis.h" và viết các hàm sau để truyền thông tin như mô tả ở trên.

```
#include <vector>

namespace personA {
    void initA(int _N, std::vector<pair<int, int>> _E, std::vector<int> _C);
    int A2B(int b);
    // a = 0 -> ko truyen; a < 0 -> tra loi dinh |a|; a > 0 -> truyen a;
}


namespace personB {
    void initB(int _N, std::vector<pair<int, int>> _E, std::vector<int> _I);
    int B2A(int a);
}
```