Chụp ảnh

Alice là một nhiếp ảnh gia, cô đang lên kế hoạch để chụp lại những khoảnh khắc quý hiếm tại một khu rừng nguyên sinh. Qua nhiều ngày theo dõi, Alice biết được có chính xác N con vật sẽ xuất hiện tại khu vực này. Con vật thứ i $(1 \leq i \leq N)$ có ba thông tin:

- A_i: Thời điểm con vật bắt đầu xuất hiện.
- B_i: Thời điểm con vật rời đi (chạy mất).
- C_i: Điểm độ hiếm của con vật này.

Máy ảnh của Alice là loại đặc biệt, mỗi lần bấm máy sẽ chụp được toàn bộ không gian. Nếu Alice bấm máy tại thời điểm t, cô sẽ chụp được tất cả các con vật đang có mặt tại thời điểm đó. Cụ thể, con vật thứ i sẽ lọt vào khung hình nếu $A_i \leq t < B_i$ (tại đúng thời điểm B_i con vật đã rời đi nên không thể chụp được).

Do giới hạn của thẻ nhớ và pin, Alice chỉ được phép bấm máy tối đa M lần. Nếu một con vật bị chụp nhiều lần trong các bức ảnh khác nhau, điểm độ hiếm của nó cũng chỉ được tính đúng một lần vào tổng điểm.

Yêu cầu: Hãy chọn ra tối đa M thời điểm bấm máy sao cho tổng điểm độ hiếm của các con vật chụp được là lớn nhất.

Dữ liệu:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N và M $(N, M \leq 2 \times 10^5)$.
- Trong N dòng tiếp theo, dòng thứ i $(1 \leq i \leq N)$ chứa ba số nguyên dương A_i, B_i, C_i $(A_i < B_i \leq 10^6; C \leq 10^6)$ mô tả thông tin của con vật thứ i.

Kết quả: ghi một số nguyên duy nhất là tổng điểm độ hiếm lớn nhất đạt được.

Ràng buộc:

- Có 20% số test thỏa mãn: $N \leq 3000; M = 1$.
- 20% số test khác thỏa mãn: $M = 1$.
- 20% số test khác thỏa mãn: $N \leq 3000; M \leq 50$.
- 20% số test khác thỏa mãn: $M \leq 50$.
- 20% số test còn lại không có ràng buộc nào thêm.

Input	Ouput
3 1 1 2 10 2 4 10 3 5 10	20