

화면이 내 뜻과 다를 때

바이브 코딩 실행서 · 8장과 함께 쓰는 실용 부록

“한 화면에 들어오게 해줘.” 책 8장에서 저자는 이렇게 부탁했다. AI는 사진과 글을 모두 작게 줄였다. 저자가 원한 것은 스크롤할 때 한 장면씩 도착하는 화면이었다. 짧은 말 한마디 안에 서로 다른 화면이 들어 있었다.

여기서는 그 사건에서 출발해, 지금 보고 있는 화면을 고칠 수 있는 말로 바꿔본다. 코드나 화면 요소의 이름을 몰라도 된다. 아래 칸을 전부 채울 필요도 없다. 보이는 차이 하나부터 말하면 AI가 확인할 것과 물어볼 것을 나눌 수 있다.

1. 지금 보이는 것 하나부터

“휴대폰에서 사진 여섯 장과 설명이 한꺼번에 작게 보여요.”처럼 관찰을 말한다. “별로다”라는 느낌도 출발점은 된다. 그럴 때는 “내가 왜 불편한지 같이 찾아보자. 화면에서 확인할 수 있는 것부터 봐줘”라고 시작한다.

가능하면 쓰는 기기와 화면을 연 경로를 보탠다. 이름·비밀 주소·다른 사람의 정보가 보이는 화면은 그대로 보내지 않는다. 모르는 값은 추측해 채우지 않는다.

2. 복사해서 쓰는 수정 요청

지금 화면에서 불편한 점은 [보이는 차이 한 가지]야.
원하는 모습은 [어떻게 읽고 움직였으면 하는지]야.
누가 쓰나: [아는 만큼]
어디서 쓰나: [기기·브라우저·파일/링크 중 아는 만큼]
유지할 것: [내용·사진·기능 중 바꾸지 않을 것]

지금 받은 화면과 원본부터 확인해줘. 볼 수 없는 것은 보았다고 하지 말고 필요한 위치를 말해줘.
빠진 정보 중 수정 방향을 바꾸는 것만 하나씩 물어봐. 내가 이미 말한 것은 다시 묻지 마.
원본을 보존하고, 이 불편 한 가지를 고친 판을 만들어줘. 없는 내용·성과·기능은 보태지 마.
고친 뒤에는 처음 불편했던 기기와 경로에서 확인해줘. 확인할 수 없는 환경은 미확인으로 남겨줘.
바뀐 점, 실제 확인한 결과, 아직 확인하지 못한 것을 짧게 알려줘.

처음 말이 막히면 첫 문장만 건네도 된다. AI가 확인할 수 있는 자료부터 읽고, 필요한 질문을 이어가게 한다.

3. 직접 비교하는 연습

다음은 책의 사건을 바탕으로 새로 만든 교육용 화면이다. 햄의 실제 홈페이지 캡처나 당시 AI 출력이 아니다. 여행 메모 카드 여섯 장을 예제로 쓴다.

수정 전: 카드 여섯 장을 세 칸으로 나눠 작은 화면에 넣는다. 제목과 설명이 함께 작아진다.

이번 요청: "휴대폰에서 카드 하나씩 읽고 아래로 넘기고 싶어. 사진 느낌을 내는 그림과 문장 여섯 개는 그대로 두고, 글자는 줄이지 마. 세 칸 배치를 한 칸으로 바꿔줘."

수정 후: 같은 여섯 장을 한 칸으로 배열한다. 제목·설명은 읽을 크기로 두고 세로로 이어진다. 순서·문장은 그대로다. '스크롤 한 번에 한 장' 강제 이동 기능을 추가한 예제는 아니다.

수정 전 예제와 수정 후 예제를 같은 창 폭에서 비교한다. 차이는 배치와 글자 크기다. 실제 사진 촬영·방문 기록은 아니다.

4. 고쳤다는 말 다음에 확인할 것

- 처음 불편했던 크기에서 열었는가?
- 고치려던 차이가 실제로 바뀌었는가?
- 유지하라고 한 문장·그림·순서가 그대로인가?
- 옆으로 밀어야 읽히는 부분이나 잘린 버튼이 생기지 않았는가?

"좋아졌어요"로 끝내기 어렵다면 "390px 예제에서 한 줄에 카드 하나가 보였고, 여섯 제목과 설명이 그대로였다. 실제 휴대폰은 아직 못 봤다"처럼 본 범위만 남긴다. 이 예제 결과가 모든 홈페이지와 실제 기기에서 똑같이 나타난다는 뜻은 아니다.

막힌 곳에서 쓰는 기존 도구

- UI 용어 대시보드: '저 버튼' 대신 화면 요소의 이름을 찾고 싶을 때.
- 코딩 AI 호출 카드북: 읽기만 할지, 수정까지 할지 범위를 말하고 싶을 때.
- 책 8장 무료로 읽기: 화면을 확인한 환경과 실제 쓰는 환경이 왜 달랐는지 더 읽을 때. 페이지의 '8장 전체 무료로 읽기'를 펼친다.

먼저 이 요청으로 화면 하나를 고쳐보자. 그다음 책 8장으로 돌아가, 내가 쓰는 경로에서도 같은 결과가 나오는지 확인하면 된다.