

Retour attendu d'un compte-rendu par étudiant(e) pour le vendredi 24 octobre 2025 au plus tard.

À envoyer par mail au format pdf à [etienne.belin@univ-angers.fr](mailto:etienne.belin@univ-angers.fr).

Vous me transmettez également les scripts développés (Python, Octave, ImageJ).

## 1 Problème 1: les pièces de monnaie

Le dossier `PiecesMonnaie` compte 7 images de `M1.jpg` à `M7.jpg`. Comme illustré sur la figure ci-dessous, ces images en couleur représentent des pièces de 2 centimes, 20 centimes et 2 euros. Un objet circulaire plastique se trouve aussi dans certaines images.



Figure 1: Exemple : `M3.jpg`

Dans chaque image, on souhaite déterminer automatiquement la somme en euros contenue dans l'image. Pour réaliser cet objectif, concevoir une méthode, réaliser un programme et tester son bon fonctionnement sur la série allant de `M1.jpg` à `M6.jpg`, en expliquant les étapes. La somme ainsi calculée sur les images constitue le diagnostic pour chacune des images.

Pour `M7.jpg`, que pouvez-vous proposer pour tenter de calculer la somme présente dans l'image ?

## 2 Problème 2 : les pièces de monnaie avec un bruit sel et poivre

Sur l'image `M5.jpg`, ajouter du bruit impulsionnel ("sel et poivre") piloté par le paramètre de densité de bruit  $d$ . Pour étudier la "qualité" de l'image bruitée par rapport à l'image originale, vous considèrerez la mesure d'écart  $Q$  définie comme la racine carrée de la moyenne de l'écart quadratique entre les deux images, i.e.

$$Q = \sqrt{E[(I_{\text{originale}} - I_{\text{bruitée}})^2]}.$$

1. Étudier et représenter graphiquement l'évolution de  $Q$  en fonction du niveau du bruit représenté par la densité de bruit  $d$ .
2. En réutilisant directement l'algorithme de comptage mis en place précédemment, pour quelle valeur de  $d$  le diagnostic n'est plus correct ? Donnez la valeur associée  $Q$ .
3. Pour une valeur de bruit rendant le diagnostic incorrect, proposer un filtrage adapté pour tenter d'améliorer le diagnostic.

### 3 Problème 3 : les pièces de monnaie avec de la compression par DCT

Coder un algorithme qui réalise une compression du type transformée en cosinus discret. Vous l'appliquerez sur l'image `M5.jpg`. Vous mesurerez la qualité de l'image compressée par rapport à l'image originale au moyen du PSNR (peak signal to noise ratio) défini comme

$$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \frac{(\text{niveau de gris maxi de image originale})^2}{E[(I_{\text{originale}} - I_{\text{compressée}})^2]} .$$

1. Proposer une mesure pour évaluer le taux de compression réalisé.
2. Étudier et représenter graphiquement l'évolution du PSNR en fonction du taux de compression.
3. Vous donnerez la valeur de PSNR pour laquelle le diagnostic n'est plus correct ?