

Note	Questions																				
/5	QCU : 0.5 chaque question																				
	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>A</td><td>A</td><td>C</td><td>A</td><td>A</td><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td>C</td><td>D</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A	A	C	A	A	B	B	A	C	D
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
A	A	C	A	A	B	B	A	C	D												
/3	Exercice 2 :																				
	1. npm install -g @angular/cli (0,5) 2. angular.json : Ce fichier est le principal fichier de configuration pour les projets Angular. Il contient des informations sur la structure du projet tsconfig.json : Ce fichier est utilisé pour configurer le compilateur TypeScript. Package.json : Ce fichier contient des informations sur le projet, telles que son nom, sa version, ses dépendances Environment.ts : Ce fichier est utilisé pour définir des configurations spécifiques à l'environnement de développement NB : on accepte n'importe quels 2 fichiers de configuration (1pt) 3. [1] : AngularProject (0,25) [2] : node_modules (0,25) [3] : app (0,25) [4] : index.html (0,25) 4. Point d'entrée de l'application (0,5)																				
	Exercice 3																				
	1. Fichier : app.module.ts (0.25), section : declarations (0,25) 2. @Component (0,25)({ selector: 'app-coach', TemplateUrl (0,25): './coach.component.html', StyleUrls (0,25): ['./coach.component.css'] }) 3. Simulation de la partie Backend pour pouvoir consommer un web service / Fake API/ API fictive (0,25)																				

4. HttpClientModule (0,25)
5. @angular/common/http (0,25)
6. [1] private http:HttpClient (0,5)

[2] return this.http.get<Coach[]>(this.api); (0,75) 0.25 + 0.25 + 0.25

même si on oublie “this”, on accepte

préciser le type <Coach[]>: optionnel

[3] return this.http.get<Coach>(this.api+'/'+id); (0,75) 0.25 + 0.25 + 0.25

même si on oublie “this”, on accepte

Préciser le type <Coach>: optionnel
7. [4] @Input() coach (0,25 obtenu si [7] correspond à la propriété choisi ici sinon 0)

[5] *ngFor (0,25)

[6] co (0,25)

[7] [coach] (si même nom de propriété choisi dans [4] => ok sinon la réponse [4] n'est pas tenu en compte)
8. **Relation** : parent fils, **CoachComponent**: parent, **CoachCardComponet**: enfant
(1pt : 0.5 + 0.25 + 0.25)
9. [8] [routerLink] (0,25)

[9] ['/coach',coach.id] (0,25)

[10] coach/:id (0,25)
10. Une redirection vers le composant notFound se fait (0,25)
11. [11] private acRoute: ActivatedRoute, private coachService:CoachService (0,25
+0.25)

[12] this.id=this.acRoute.snapshot.params['id']; (0,5)

[13] this.coachService.fetchCoachById(this.id).subscribe((data)=>this.coach=data) (0,5)

NB :

- dans [13] on accepte aussi l'affichage dans la console directe puisque on n'a pas déclaré la variable coach
- si l'étudiant utilise paramMap et correcte, alors il prend la note total de 12 et 13

12.

[14] FormGroup (0,25)

[15] new FormControl(' ', [Validators.required, Validators.pattern('/^\d{4}:\d{2}:\d{2}\$/')])

(0,25)

[16] new FormControl("", [Validators.required, Validators.min(1)]) (0,25)

13. [17] [formGroup] (0,25)

[18] formControlName (0,25)

[19] " this.AddForm.controls['date'].invalid" (0,25) // //toute autre proposition correcte est acceptée

[20] this.AddForm.get('date')?.hasError('required') //toute autre proposition correcte est acceptée (0,25)

[21] this.AddForm.get('date')?.hasError('pattern') ///toute autre proposition correcte est acceptée (0,25)

[22] AddForm.invalid (0,25)

14. [23] this.AddForm.valid (0,25)

[24] this.reservation = this.AddForm.value; (0.5 pt)

this.reservation.idUser = 3; (0.25 pt)

this.reservation.idCoach = this.coachId;(0.25 pt)

Bon travail 😊