

8-4 归并排序、基数排序

1.归并排序

基本思想

假设初始序列含有n个记录，则可将其看成n个有序的子序列，每个子序列的长度为1，然后两两归并，得到[n/2]个长度为2或1的有序序列；再两两归并，如此重复，直至得到一个长度为n的有序序列为



代码表示

```
void MergeSort(SqList &L) {
// 对顺序表 L 进行归并排序
  MSort(L, L, 1, L.length);
}

void MSort(RedType R[], RedType T[], int low, int high)
{
  // R[low..high] 归并排序后放入 T[low..high] 中
  if (low == high)
    T[low] = R[low];
  else{
    mid = (low + high) / 2;
    // 将当前序列一分为二，求出分裂点 mid
    MSort(R, S, low, mid);
    // 对子序列 R[low..mid] 递归进行归并排序
    // 结果放入 S[low..mid]
    MSort(R, S, mid + 1, high);
    // 对子序列 R[mid+1..high] 递归进行归并排序
    // 结果放入 S[mid+1..high]
    Merge(S, T, low, mid, high);
  }
}
```

```
void Merge(RedType R[], RedType T[], int low, int mid, int high)
{
  i = low;
  j = mid + 1;
  k = low;
  while (i <= mid && j <= high){
    if (R[i] <= R[j])
      T[k++] = R[i++];
    else
      T[k++] = R[j++];
  }// while
  while (i <= mid)// 将剩余的R[i..mid]复制到T中
    T[k++] = R[i++];
  while (j <= high)// 将剩余的R[j..high]复制到T中
    T[k++] = R[j++];
}
```

基本思想

不比较关键字的大小，根据关键字中各位的值，对排序记录进行若干趟“分配”和“收集”实现排序的

假设关键字均为[0,999]之间的关键字，先按照个位数排序，再按照十位数排序，最后按百位数排序

2.基数排序

代码表示

```
void RadixSort(SLLList &L){
// L是采用静态链表表示的顺序表
// 对L进行基数排序，使得L成为按关键字自小到大有序静态链表，L.r[0]为头节点
  for (i = 0; i < L.recnum; ++i)
    L.r[i].next = i + 1;
  L.r[L.recnum].next = 0;
  // 将L改造为静态链表

  for (i = 0; i < L.keynum; ++i){
    // 按最低位优先依次对各关键字进行分配和收集
    Distribute(L.r, i, f, e); // 第i趟分配
    Collect(L.r, i, f, e); // 第i趟收集
  }// for
}
```

```
void Collect(SLCell &r, int i, ArrType f, ArrType e){
//本算法按keys[i]自小至大地将f[0..RADIX-1]所指各子表依次链接成一个链表
// e[0..RADIX-1]为各子表的尾指针
  for (j = 0; !f[j]; j = succ(j));
  // 找第一个非空子表，succ()为求后继函数
  r[0].next = f[j];
  t = e[j];
  // r[0].next指向第一个非空子表中第一个节点
  while (j < RADIX){
    for (j = succ(j); j < RADIX - 1 && !f[j]; j = succ(j));
    // 找下一个非空子表
    if (f[j])
    {
      r[t].next = f[j];
      t = e[j]; // 链接两个非空子表
    }
  } // while
  r[t].next = 0; // t指向最后一个非空子表中的最后一个节点
}
```

```
void Distribute(SLCell &r, int i, ArrType &f, ArrType &e){
//静态链表L的r域中记录已按(keys[0], ..., keys[i-1])有序
//本算法按第i个关键字keys[i]建立RADIX个子表，使同一子表中记录的 keys[i] 相同
//f[0..RADIX-1] 和 e[0..RADIX-1] 分别指向各子表中第一个和最后一个记录
  for (j = 0; j < RADIX; ++j)
    f[j] = 0; // 各子表初始化为空表
  for (p = r[0].next; p; p = r[p].next)
  {
    j = ord(r[p].keys[i]); //ord将记录中第i个关键字映射到[0..RADIX-1]
    if (!f[j])
      f[j] = p;
    else
      r[e[j]].next = p;
    e[j] = p; // 将p所指的节点插入第j个子表中
  }// for
}
```

