SQL文   mysql> SELECT * FROM profiles WHERE profilesID = 3;

```
mysql> INSERT INTO profiles (profilesID,name,tel,age,birthday) VALUES(5,'
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM profiles;
| profilesID | name      | tel           | age | birthday   |
+------------+-----------+---------------+-----+------------+
|          1 | 田中実    | 012-345-6789  |  30 | 1994-02-01 |
|          2 | 鈴木茂    | 090-1122-3344 |  37 | 1987-08-12 |
|          3 | 鈴木実    | 080-5566-7788 |  24 | 2000-12-24 |
|          4 | 佐藤清    | 012-0987-6543 |  19 | 2005-08-01 |
|          5 | 高橋清    | 090-9900-1234 |  24 | 2000-12-24 |
+------------+-----------+---------------+-----+------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM profiles WHERE profilesID = 3;
+------------+-----------+---------------+-----+------------+
| profilesID | name      | tel           | age | birthday   |
+------------+-----------+---------------+-----+------------+
|          3 | 鈴木実    | 080-5566-7788 |  24 | 2000-12-24 |
+------------+-----------+---------------+-----+------------+
1 row in set (0.01 sec)

mysql>
```