Nama : Hana Karimah Ghoziyah

NIM : 2225250165

Kelas : 3B

Mata Kuliah : Algoritma dan Pemprograman

Kuis Formatif 12

1. Apa manfaat menggunakan with saat membuka file?

Jawaban : `with` digunakan agar file ditutup secara otomatis setelah selesai digunakan, termasuk ketika terjadi error

2. Apa perbedaan mode r, w, dan a?

Jawaban :
- `r` (read): untuk membaca file
- `w` (write): untuk menulis file dan menghapus isi lama jika file sudah ada
- `a` (append): untuk menambahkan data di akhir file tanpa menghapus isi sebelumnya

3. Apa risiko menggunakan mode w pada file yang sudah berisi data?

Jawaban : Isi file sebelumnya akan terhapus dan diganti dengan data baru. Jika isi lama masih diperlukan, data tersebut bisa hilang

4. Apa fungsi encoding="utf-8"?

Jawaban : Untuk menentukan encoding saat membaca atau menulis file agar teks dan karakter dapat ditangani dengan benar

5. Apa perbedaan read(), readline(), dan iterasi for pada file?

Jawaban :
- `read()`: membaca seluruh isi file
- `readline()`: membaca satu baris
- `for`: membaca file baris demi baris melalui perulangan

6. Mengapa strip() sering digunakan setelah membaca baris?

Jawaban : Untuk menghapus spasi di awal dan akhir serta karakter baris baru (`\n`) agar data lebih mudah diproses

7. Kapan FileNotFoundError dapat terjadi?

Jawaban : Ketika program mencoba membuka file yang tidak ditemukan pada lokasi atau path yang ditentukan

8. Kapan ValueError dapat terjadi pada pemrosesan file nilai?

Jawaban : Ketika data yang seharusnya berupa angka tidak dapat dikonversi menjadi angka, misalnya `abc` menggunakan `float("abc")`

9. Mengapa exception sebaiknya ditangani secara spesifik?

Jawaban : Agar program dapat menangani jenis kesalahan tertentu dengan tepat, memberikan pesan yang sesuai, dan tidak menyembunyikan kesalahan lain yang tidak diperkirakan

10. Perintah apa yang mengirim commit lokal ke GitHub?

Jawaban : Perintahnya adalah:

```
git push
```

Jika branch belum terhubung ke remote, perintah awal yang bisa digunakan adalah:

```
git push -u origin main
```