

빠몽이 DB 구조 설명서

운영 DB = MongoDB 전용

1. 개요

- 빠몽이(PPAMONG)의 운영·런타임 데이터베이스는 MongoDB 만 사용합니다.
- 서버는 MONGODB_URI 없이 기동하지 않습니다. 회원·경기·예측·몰·관리자 데이터는 모두 MongoDB 컬렉션에 저장됩니다.
- 구제품(빠던 9 등)이 쓰던 PostgreSQL 은 빠몽이 운영 DB 가 아닙니다. 일상 운영·백업·복구는 MongoDB 기준입니다.
- 컬렉션 관계는 docs/db-erd.md(구 ERD 는 참고용)와 본 문서의 표를 함께 보세요.

영역	주요 컬렉션/모델	설명
회원	users	계정·포인트·출석·소셜/게스트
경기	matches, stadiums	일정·상태·스코어보드·타순·대타
예측	predictions, roundStatistics	타석 예측·라운드 통계
사이드벳	matchSideBets	우승팀·최종스코어 배팅
공지	notices, noticeReads	공지·게임 배너 dismiss
관리자	adminUsers	스태프·슈퍼바이저·운영자
몰	goods*, mall*	상품·주문·재고 등

2. Match 운영 필드 (요약)

- matchStatus: scheduled | ongoing | completed | cancelled
- gameInning / inningHalf / batterIndexInHalf / outsInHalf — 운영자 진행 기준
- matchLineup / matchPlayerStats — 주전 타순·시즌 스탯
- pinchHitter — 현재 타석 대타 (다음 타자·공수교대 시 해제, 투수교체 시 유지)
- sideBetsLocked / predictionEnabled — 사이드벳 마감·타석 예측 오픈
- liveScoreboard / controlMode — 다음 스포츠 상황·수동 스코어 (auto | manual)
- liveAutoEnabled — 타석 상황 자동(기본 true). OFF 면 표시만 동기화
- atBatPhase — 타석 상태머신 단계(WS at_bat_phase)

3. 백업

- 슈퍼바이저 → 시스템 운영 → 디비 백업하기
- MongoDB 컬렉션/테이블별 내보내기(백업)를 사용합니다.
- 관리자 화면에 남아 있는 PostgreSQL 가져오기 메뉴는 구제품 일회성 이전용이며, 뽀뽀가 정상 운영에 필요하지 않습니다.

※ 본 문서는 GitHub docs/ 원본을 기준으로 생성됩니다. 최신본은 관리자 「시스템 매뉴얼」에서 다운로드 하세요.