

1. 职业素养的构成除了敬业精神，还应包括（ ）。

- A、创新精神
- B、吃苦耐劳精神
- C、合作的态度
- D、积极进取精神

答案：C

2. 在职业素养中，“愿”主要涉及的是（ ）。

- A、心态
- B、专业技能
- C、沟通能力
- D、时间管理能力

答案：A

3. “不想当将军的士兵不是好士兵”这句话，体现了职业道德中哪一项准则？（ ）

- A、诚
- B、信
- C、求卓越
- D、业

答案：C

4. “不以规矩，难成方圆”这句古训所揭示的道理是（ ）。

- A、做任何事都要有信心
- B、有规矩才能画出方和圆
- C、做任何事都要有规矩
- D、做任何事都要有条件

答案：C

5. 社会主义职业道德中，最基本也是最重要的体现是（ ）。

- A、爱岗敬业
- B、遵纪守法
- C、举止文明
- D、办事公道

答案：A

6. 计算机软件通常划分为（ ）。

- A、系统软件和应用软件
- B、操作系统和计算机语言
- C、程序和数据
- D、Windows

答案：A

7. 与集中式系统相比，下列哪一项不属于分布式系统的优点？（ ）

- A、提高了系统对用户需求变更的适应性和对环境的应变能力

- B、系统扩展方便
- C、可以根据应用需要和存取方式来配置信息资源
- D、不利于发挥用户在系统开发、维护、管理方面的积极性与主动精神

答案：D

8. 在 P2P 网络中，节点的同步传输是以什么为单元进行的？（ ）

- A、区块链
- B、区块头
- C、区块体
- D、区块

答案：D

9. 在联盟链的搭建中，锚节点是组织内一种特殊的（ ），用于实现不同组织节点之间的通信。

- A、边缘节点
- B、核心节点
- C、Business 节点
- D、peer 节点

答案：D

10. 根据《劳动合同法》，在下列哪种情形下，用人单位可以解除与孕期、产期、哺乳期女职工的劳动合同？（ ）

- A、企业生产经营发生严重困难
- B、劳动合同期满
- C、劳动者被依法追究刑事责任
- D、劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作

答案：C

11. 依据《中华人民共和国密码法》，密码管理部门和密码工作机构应建立健全监督和安全审查制度，并定期或不定期组织开展（ ）。

- A、全方位大检查
- B、安全审查
- C、经费审计
- D、普查

答案：B

12. 《中华人民共和国数据安全法》明确提出，国家实施（ ）战略，推动数据基础设施建设和各行业数据创新应用。

- A、数据传输
- B、数据识别
- C、数据收集
- D、大数据

答案：D

13. 在设计调研问卷时，应尽可能避免（ ）。

- A、指定性
- B、诱导性
- C、灵活性
- D、确定性

答案：B

14. 通常使用哪种软件来绘制流程图？（ ）

- A、MS-VISIO
- B、MS-PROJECT
- C、EXCEL
- D、WORD

答案：A

15. 在结构化分析方法中，产生的系统说明书包含一套分层的（ ）图。

- A、流程
- B、数据流
- C、软件结构
- D、事务转换

答案：B

16. 业务流程图主要依据业务的（ ）步骤和过程进行绘制。

- A、计划处理
- B、实际处理
- C、经验处理
- D、预估处理

答案：B

17. 在功能模块结构图的基本符号中，圆圈表示（ ）。

- A、板块
- B、控制信息
- C、数据调用
- D、转换符号

答案：D

18. 与业务流程图相比，数据流程图具备哪两个特性？（ ）

- A、抽象性和概括性
- B、单一性和灵活性
- C、具体性和可靠性
- D、复杂性和系统性

答案：A

19. 在设计测试用例时，应遵循的原则是（ ）。

- A、仅确定测试用例的输入数据，无须考虑输出结果

- B、只需检验程序是否执行应有的功能，不需要考虑程序是否做了多余的功能
- C、不仅要设计有效合理的输入，也要包含不合理、失效的输入
- D、测试用例应设计得尽可能复杂

答案：C

20. 在制定测试计划时，以下哪项不是必须达成的目标？（ ）

- A、确定测试所需要的时间和资源
- B、确立每个测试阶段的测试完成及测试成功的标准和要实现的目标
- C、识别出测试活动的各种风险，对风险进行消除或者降低风险带来的损失影响
- D、确保所有测试用例正常运行

答案：D

21. 软件测试用例应包括输入数据和（ ）两部分。

- A、测试计划
- B、以往测试记录
- C、预期输出结果
- D、测试规则

答案：C

22. 关于功能测试用例的设计，以下叙述不正确的是（ ）。

- A、尽量用 80% 测试用例覆盖 20% 的核心业务模块
- B、功能测试用例中不包括功能的依从性测试用例
- C、功能测试用例中包括业务流，也包括测试数据
- D、功能测试用例的设计应注意缺陷群集现象

答案：B

23. 在测试用例的构成要素中，（ ）是指执行当前测试用例的前提条件。

- A、预置条件
- B、操作步骤
- C、测试等级
- D、测试项目

答案：A

24. 在 Fabric 中，通过 cryptogen 生成证书文件后，peerOrganizations 的子目录中，（ ）用于存放组织的根证书和对应的私钥文件。

- A、tls
- B、ca
- C、msp
- D、peer

答案：B

25. 在部署 Fabric 系统时，需要构建（ ），它是 Fabric 网络上的私有区块链，用于实现数据的隔离和保密。

- A、区块

- B、通道
- C、节点
- D、组织

答案：B

26. 区块链管理平台部署完成后，应使用 Linux 的（ ）命令来启动管理平台程序。

- A、apt start
- B、service enable
- C、systemctl
- D、poweron

答案：C

27. 定期备份和测试信息是指（ ）。

- A、每次备份完成时对备份结果进行检查，以确保备份效果
- B、对系统测试记录进行定期备份
- C、定期备份，定期对备份数据的完整性和可用性进行测试
- D、定期检查备份存储介质的容量

答案：C

28. 关于 Jmeter 的安装，以下说法正确的是（ ）。

- A、下载 Jmeter 压缩包，直接解压缩不需要任何配置
- B、下载 Jmeter 安装包，直接点击 Setup.exe 即可安装
- C、先安装和配置 JDK，下载 Jmeter 压缩包，直接解压缩即可
- D、先安装和配置 JDK，下载 Jmeter 压缩包，击 Setup.exe 即可安装

答案：C

29. 在 Windows 系统中安装 Loadrunner 前，需要提前安装（ ）运行组件。

- A、Python
- B、C
- C、VC++
- D、go

答案：C

30. 阶段测试报告的细节内容不应包含（ ）。

- A、测试结果综述
- B、测试结果详细说明
- C、决策理由
- D、测试代价汇总

答案：D

31. 在软件测试中，验收测试主要用于发现（ ）阶段的错误。

- A、软件计划
- B、需求分析
- C、软件设计

D、编码

答案：B

32. 下列选项中，与软件缺陷管理和跟踪无关的工作是（ ）。

- A、设计好每个缺陷应包含的信息条目、状态分类
- B、通过一些历史曲线和统计曲线进行分析和预测未来情况
- C、在到达各个大小里程碑之前，召开会议对缺陷进行会审
- D、对测试用例的执行结果进行记录和跟踪

答案：D

33. 测试是选择适当的测试用例执行被测试程序的过程，其主要目的在于（ ）。

- A、证明程序无错
- B、发现程序错误
- C、改进程序质量
- D、可用性

答案：B

34. 在项目团队中，负责规划数据指标体系的角色是（ ）。

- A、产品经理
- B、开发工程师
- C、项目经理
- D、测试工程师

答案：A

35. NSM 可以对网络中的流量进行监控，其可以实现（ ）。

- A、监控网络中不同协议、端口的报文传输情况
- B、防范网络病毒的传播
- C、支持远程 VPN 接入
- D、没什么用处，只是为用户增加一个可观赏模块

答案：A

36. 在内存管理的各种模式中，内存利用率最高的是（ ）模式。

- A、分区管理
- B、分页管理
- C、分段管理
- D、段页式管理

答案：B

37. （ ）是指只访问了入口页面（例如网站首页）就离开的访问量与所产生总访问量的百分比。

- A、IP
- B、UV
- C、跳出率
- D、PV

答案：C

38. 假设某机械磁盘的转速为 15KRPM，平均寻道时间为 5ms，最大传输速率为 20MB/s，IO 大小为 8KB 时，该盘的 IOPS 为（ ）。

A、140

B、135

C、128

D、108

答案：B

39. 以下哪项不属于对数据库性能的监控内容？（ ）

A、库缓冲

B、锁与等待

C、空间使用率

D、回滚段

答案：C

40. 可以通过查询（ ）来确定以太坊上的一笔交易是否成功转账。

A、交易双方的通话记录

B、交易转账状态

C、交易单据

D、交易付款记录

答案：B

41. 要查看在指定地址部署的编译后的智能合约代码，应使用的以太坊接口命令是（ ）。

A、eth_getCode

B、eth_getContact

C、eth_getBlock

D、eth_getPrice

答案：A

42. 当以太坊智能合约部署完毕后，若需修改或升级智能合约，可以（ ）。

A、直接修改代码

B、阻止现有智能合约的运行

C、无法进行升级

D、重新部署智能合约

答案：D

43. 以太坊利用（ ）概念来描述状态信息。

A、用户

B、账户

C、交易

D、区块

答案：B

44. 当使用命令行的 Geth 来同步以太坊区块链时，可使用 web3.js 中的（ ）属性来查看当前节点的区块同步进度。

- A、web3.eth.getSyncing
- B、web3.eth.getstate
- C、web3.eth.isMining
- D、web3.eth.isSyncing

答案：A

45. 以太坊的日志内容属于（ ）的一部分。

- A、交易信息
- B、交易收据
- C、区块体
- D、合约状态信息

答案：B

46. 网址 <https://etherscan.io/> 可用于查看（ ）的交易历史记录。

- A、比特币
- B、以太坊
- C、Fabric
- D、瑞波币

答案：B

47. 关于智能合约部署，以下说法正确的是（ ）。

- A、智能合约可以通过底层链来部署
- B、智能合约可以通过节点来部署
- C、智能合约可以通过应用程序接口和管理平台来部署
- D、部署合约接口返回结果中的状态码是 200 时可以确定合约部署成功

答案：C

48. 将合约代码转化成运行环境可执行的格式，并部署到区块链网络节点的过程称为（ ）。

- A、合约创建
- B、编译部署
- C、合约执行
- D、合约触发

答案：B

49. 使用 yum 软件源安装 bind 时，若希望自动确认安装，可使用（ ）命令。

- A、yum install bind
- B、yum reinstall{.XZ} bind
- C、yum -y install bind
- D、yum list bind

答案：C

50. 应用代理服务器访问因特网通常是因为（ ）。

- A、多个计算机利用仅有的一个 IP 地址访问因特网
- B、通过局域网上网
- C、通过拨号方式上网
- D、通过无线网上网

答案：A

51. 在 Windows 命令行窗口中，运行 netstat 命令通常用于（ ）。

- A、查看当前 TCP/IP 配置信息
- B、测试到达目的主机的连通性
- C、查看当前使用的 DNS 服务器
- D、显示当前所有连接及状态信息

答案：D

52. 以下地址中，（ ）是本地 IP。

- A、192.168.0.1
- B、192.168.1.1
- C、127.0.0.1
- D、127.1.1.1

答案：C

53. Zabbix 默认是英文界面，要切换到中文界面，应选择的配置是（ ）。

- A、Czech (cs_CZ)
- B、Chinese (zh_CN)
- C、French (fr_FR)
- D、Italian (it_IT)

答案：B

54. 在 Zabbix 系统中，通过（ ）可以删除某主机上的监控项。

- A、配置→模板→监控项
- B、配置→维护
- C、配置→主机→监控项
- D、应用服务监控

答案：C

55. 云监控平台的监控功能丰富，但无法监控（ ）。

- A、操作系统监控
- B、基础监控
- C、进程监控
- D、区块链网络监控

答案：D

56. 以下哪项不属于云服务监控的范畴？（ ）

- A、云硬盘

- B、关系型数据库
- C、弹性公网 IP 和带宽
- D、主机

答案：D

57. 在区块链交易中，“Nonce”值的主要作用是？（ ）

- A) 计算交易手续费
- B) 确保来自同一账户的交易按顺序处理和防止重放攻击
- C) 标识交易的哈希值
- D) 表示交易的金额大小

答案：B

58. 以下哪项是联盟链 (Consortium Blockchain) 区别于公有链 (Public Blockchain) 的关键特征？（ ）

- A) 使用区块链技术
- B) 存在代币经济模型
- C) 节点准入控制，由预选的多个组织共同管理
- D) 交易信息公开透明

答案：C

59. 预言机 (Oracle) 在区块链应用中的主要作用是？（ ）

- A) 验证交易签名
- B) 打包交易生成区块
- C) 为智能合约提供链下世界的可信数据
- D) 执行共识算法

答案：C

60. 以下哪项不是区块链节点（如以太坊全节点）的核心功能？（ ）

- A) 存储完整的区块链数据
- B) 验证交易和区块的有效性
- C) 执行智能合约代码
- D) 提供用户友好的图形界面钱包

答案：D

61. 分布式系统与网络系统之间最显著的区别体现在（ ）。

- A、并行性
- B、透明性
- C、共享性
- D、复杂性

答案：C

62. 安装新 APP 时，弹出隐私政策后，以下哪种做法最为稳妥？（ ）

- A、跳过阅读尽快完成安装
- B、粗略浏览，看过就行

C、仔细逐条阅读后，再进行判断是否继续安装该 APP

D、退出安装

答案：C

63. 需求分析阶段，分析员通过调研最终应建立目标系统的逻辑模型并编写出（ ）。

A、模块说明书

B、软件需求规格说明书

C、项目开发计划

D、合同文档

答案：B

64. 关于“合约执行”的正确理解是（ ）。

A、调用合约，进入合约执行的过程

B、执行智能合约逻辑的过程

C、将合约代码转化成运行环境可执行的格式的过程

D、将合约部署到区块链网络节点的过程

答案：B

65. 在以太坊中，通常认为一笔交易具有不可逆性，需要其区块确认数大于等于（ ）。

A、4

B、6

C、8

D、10

答案：B

66. 在以太坊交易中，如果“to”字段为空，则该交易的类型是（ ）。

A、转账交易

B、创建智能合约的交易

C、执行智能合约的交易

D、错误交易

答案：B

67. 检测区块链应用与 API 服务之间连接状态是否正常的方法是（ ）。

A、通过查看区块链应用版本

B、通过访问区块链应用查看功能是否正常

C、通过查看 API 服务版本

D、查看区块链应用服务是否启动

答案：B

68. 以下哪种方法既可用于分析非功能性需求，也可用于得出测试项？（ ）

A、场景设计法

B、错误猜测法

C、质量模型分析

D、功能交互分析

答案：C

69. 下列哪一项不属于系统数据指标的价值？（ ）

- A、支持领导层决策
- B、指导业务运营
- C、节约研发成本
- D、统一统计口径

答案：C

70. 以太坊中一笔交易处于 pending 状态，意味着（ ）。

- A、一个未被网络检测到的交易
- B、交易被选中加入区块
- C、交易在内存池中等待矿工拣选和处理
- D、未通过验证等待撤销的交易

答案：C

71. 在以太坊中，查询一笔交易的具体金额，应查看（ ）字段。

- A、balance
- B、value
- C、gasPrice
- D、gas

答案：B

72. 下列描述中，属于业务需求范畴的是（ ）。

- A、我们的任务是无缝集成有竞争力的软件信息服务来解决商业问题
- B、我们的目标是让客户将我们的品牌和质量联系在一起
- C、我们公司的主营业务是销售飞机票
- D、公司网站上销售的产品必须满足所有食品药品监管需求

答案：C

73. 在结构化分析方法（SA）中，与数据流图配套使用的是（ ）。

- A、网络图
- B、实体联系图
- C、数据字典
- D、程序流程图

答案：C

74. 项目建议书通常在项目的哪个阶段编写？（ ）

- A、项目执行阶段
- B、项目结尾阶段
- C、项目初始阶段
- D、项目计划阶段

答案：C

75. 对于仅设置了打开权限密码的文档，输入正确密码打开后，（ ）。

- A、但不能修改
- B、修改后既可保存为另外的文档又可保存为原文档
- C、可以修改但必须保存为另外的文档
- D、可以修改但不能保存为另外的文档

答案：C

76. 若要在 EVM 中直接执行智能合约的某个方法且不发送交易，可使用 `web3.eth.Contract` 类提供的（ ）方法。

- A、call
- B、get
- C、send
- D、deploy

答案：A

77. 需求获取、整理和分析工作完成后，通常会得到用例说明文档和（ ）。

- A、前景和范围文档
- B、需求说明书
- C、系统分析说明书
- D、系统操作手册

答案：A

78. 进行回归测试的主要目的是（ ）。

- A、验证修改的成功
- B、预防功能编写的不完善或疏漏
- C、确保修正过程中没有引入新的缺陷
- D、帮助程序员更好地进行单元测试

答案：C

79. 在以太坊中，由私钥控制的账户类型是（ ）。

- A、合约账户
- B、公共账户
- C、外部账户
- D、内部账户

答案：C

80. 关于网络流量监控，以下说法不正确的是（ ）。

- A、流量检测中所检测的流量通常采集自主机节点、服务器、路由器接口和路径等
- B、数据采集探针是专门用于获取网络链路流量的硬件设备
- C、流量监控能够有效实现对敏感数据的过滤
- D、网络流量监控分析的基础是协议行为解析技术

答案：A

81. 在企业的经营活动中，下列选项中的()不是职业道德功能的表现。

- A、激励作用
- B、决策能力
- C、规范行为
- D、遵纪守法

答案：B

82. 下列对“天网恢恢，疏而不漏”的理解正确的是()。

- A、法律具有规范人们行为规范的作用
- B、法律具有协调人与人之间关系的作用

C、违法犯罪的人都逃不脱法律的制裁 D、法律具有裁决违法犯罪行为的作用

答案: C

83. 比特币区块链采用的共识算法是()。

PoS B、PoW C、DPoS D、PBFT

答案: B

84. 需求获取整理和分析后,获得的文档包括用例说明文档和()。

A、前景和范围文档 B、需求说明书 C、系统分析说明书 D、系统操作手册

答案: A

85. 在使用 PoW 共识机制的区块链网络中,由恶意节点控制超过 50%算力所发起的攻击被称为()。

A、51%攻击 B、半数攻击 C、双花攻击 D、超算攻击

答案: A

86. 区块链的安全性主要是通过()来运行保证的。

A、签名算法 B、密码学算法 C、哈希算法 D、共识算法

答案: B

87. 拜占庭将军问题解决了那些问题()。

A、分布式通讯 B、共识机制 C、内容加密 D、领土纠纷

答案: A

88. 根据《中华人民共和国密码法》,核心密码、普通密码用于保护国家秘密信息,核心密码保护信息的最高密级为(),普通密码保护信息的最高密级为()。

A、机密级,绝密级 B、机密级,秘密级 C、绝密级,机密级 D、绝密级,秘密级

答案: C

89. 在安装新的 APP 时,弹窗提示隐私政策后,最简易的做法是()。

A、跳过阅读尽快完成安装
B、粗略浏览,看过就行
C、仔细逐条阅读后,再进行判断是否继续安装该 APP
D、退出安装

答案: C

90. 《中华人民共和国数据安全法》规定,维护数据安全,应当坚持()观,建立健全数据安全治理体系,提高数据安全保障能力。

A、总体国家安全 B、个人安全 C、劳动安全 D、消防安全

答案: A

91. 调查问卷中,问题排列的先后顺序通常是()。

A、敏感性问题、较难回答的问题、容易回答的问题。
B、较难回答的问题、敏感性问题、容易回答的问题。
C、敏感性问题、容易回答的问题、较难回答的问题。
D、容易回答的问题、较难回答的问题、敏感性问题。

答案: D

92. 客户访谈计划,是与客户约定()。

A、访谈地点 B、访谈费用
C、访谈用途 D、访谈时间和议题

答案: D

93. ()属于总体需求调研内容。

- A、业务数据 B、业务流程 C、组织结构 D、业务功能

答案: C

94. 不通过向被调研对象进行提问, 而将人们的与调研主题相关的活动记录下来的方法是()。

- A、询问法 B、小组访谈法 C、观察法 D、试验法

答案: C

95. 区块链应用场景功能的确定方法不包含()。

- A、数据设计 B、系统结构设计 C、接口设计 D、过程设计

答案: C

96. 一般使用()软件用于编制流程图。

- A、MS-VISIO B、MS-PROJECT C、EXCEL D、WORD

答案: A

97. 功能结构图表示的是功能的()。

- A、层次关系 B、从属关系
C、分布关系 D、模块之间的关系

答案: B

98. 在项目结束时, ()不会在项目文档中归档。

- A、项目计划基准和后续变更 B、沟通计划和更新
C、财务记录 D、每个项目组成员的绩效评估

答案: B

99. 下面不是软件需求规格说明书的特点的是()。

- A、正确性 B、无歧义性 C、完整性 D、不可修改性

答案: D

100. 在软件需求分析过程中, 分析员要从用户那里解决的最重要问题是()。

- A、要求软件做什么 B、要给软件提供哪些信息
C、要求软件工作效率如何 D、要求软件具有什么样的结构

答案: A

101. 下列不属于测试用例设计原则的是()。

- A、完备性 B、正确性 C、局部性 D、可操作性

答案: C

102. 下面关于测试用例的说法错误的是()。

- A、测试用例通常由软件测试人员根据设计
B、一个成功的测试用例将证明程序的正确性
C、测试用例的设计与软件的具体功能或性能有密切的关系
D、在编写测试用例的时候, 还需要考虑需求

答案: B

103. 测试用例中产生()的操作属于测试用例的输入。

- A、测试日志 B、测试条件 C、实测结果 D、预期结果

答案: C

104. 在 CentOS 系统上, 可以用方式()去安装 git。

- A、yum -y install git B、apt-get install git
C、rpm -ivh git D、service create git

答案: A

105. 以下关于 MySQL 配置向导的说法中错误的是()。

- A、MySQL 安装完毕后, 会自动启动 MySQL 配置向导
- B、MySQL 配置向导用于配置 Windows 中的服务器
- C、MySQL 配置向导将用户选择结果放到模板生成一个 my.ini 文件
- D、MySQL 配置向导可以选择两种配置类型标准配置和详细配置

答案: A

106. 部署区块链系统之前, 应根据()来规划网络服务端口。

- A、测试计划
- B、端口规划方案
- C、部署方案
- D、用户手册

答案: C

107. 登录验证测试属于()。

- A、安全性测试
- B、兼容性测试
- C、功能测试
- D、系统兼容性测试

答案: A

108. 回归测试的目的是()。

- A、验证修改的成功
- B、预防功能编写的不完善或疏漏
- C、确保修正过程中没有引入新的缺陷
- D、帮助程序员更好地进行单元测试

答案: C

109. 为了确保网络测试精确和结果收集, 需要使用()工具来完成性能指标。

- A、手动测试
- B、自动维护
- C、手动维护
- D、自动测试

答案: D

110. 可视化可以将难以理解的原始数据变换成用户可以理解的模式和特征, 并显示出来。依据可视化流程概念图, 在原始数据和可视化中间这一步骤是()。

- A、数据采集
- B、数据分析
- C、数据处理和变换
- D、用户感知

答案: C

111. 项目团队中, 规划数据指标体系的角色是()。

- A、产品经理
- B、开发工程师
- C、项目经理
- D、测试工程师

答案: A

112. 在以太坊网络中, 要想查看处于 pending 状态的交易列表, 应使用()方法。

- A、getPending
- B、getPendingTransactionsbyHash
- C、getPendingTransactions
- D、getTransactions

答案: C

113. 方法 getTransactionCount 的作用是()。

- A、某地址接收的交易次数
- B、某地址发送的交易次数
- C、某区块包括的交易数量
- D、某交易执行的次数

答案: B

114. 在以太坊通过智能合约内部账户余额查询, 每个地址都有一个()账户余额属性。

- A、balance
- B、craft
- C、gost
- D、post

答案: A

115. 在 geth 控制台中, 查询某一账户余额的命令是()。

- A、eth.getcode
- B、eth.getBalance
- C、eth.getAccount
- D、eth.getBlock

答案: B

116. 在 Linux 平台下, 查看 CPU、内存状态的命令是()。

- A、top
B、show environment
C、ls cpu
D、sysnmon

答案: A

117. 下列存储管理方式中, 存储碎片尽可能少, 使内存利用率较高的是()。

- A、固定分区
B、可变分区
C、分页管理
D、段页式管理

答案: D

118. 以下关于网络流量监控的叙述中, 不正确的是()。

- A、流量检测中所检测的流量通常采集自主机节点、服务器、路由器接口和路径等
B、数据采集探针是专门用于获取网络链路流量的硬件设备
C、流量监控能够有效实现对敏感数据的过滤
D、网络流量监控分析的基础是协议行为解析技术

答案: A

119. 在内存管理诸模式中, 内存利用率最高的是()模式

- A、分区管理
B、分页管理
C、分段管理
D、段页式管理

答案: B

120. ()是指只访问了入口页面(例如网站首页)就离开的访问量与所产生总访问量的百分比。

- A、IP
B、UV
C、跳出率
D、PV

答案: C

121. 要查看在指定地址部署的编译后的智能合约代码, 正确的以太坊接口命令是()。

- A、eth_getCode
B、eth_getContact
C、eth_getBlock
D、eth_getPrice

答案: A

122. 智能合约的工作顺序是()。

- A、执行-存储-构建
B、构建-执行-存储
C、构建-存储-执行
D、存储-构建-执行

答案: C

123. 当使用命令行的 Geth 来同步以太坊区块链时, 可使用 web3.js 中的()属性来查看当前节点的区块同步进度。

- A、web3.eth.getSyncing
B、web3.eth.getstate
C、web3.eth.isMining
D、web3.eth.isSyncing

答案: D

124. 以太坊的日志内容属于()的一部分。

- A、交易信息
B、交易收据
C、区块体
D、合约状态信息

答案: B

125. 以太坊中每笔交易的区块确认数大于等于()的时候, 则表明这笔交易是不可逆的。

- A、4
B、6
C、8
D、10

答案: B

126. 职业素养中的“愿”指的是()。

- A、心态
B、专业技能
C、沟通能力
D、时间管理能力

答案: A

127. () 不属于社会主义职业道德的基本要求。

- A、勤俭节约、增创效益
- B、讲究信誉、真诚守信
- C、尽职尽责、服务群众
- D、忠于职守、爱岗敬业

答案: A

128. 企业职工具有良好的职业道德,可以使企业 ()。

- A、促进决策科学化
- B、增强员工独立意识
- C、模糊企业上级与员工关系
- D、提高产品和服务质量

答案: D

129. 下列对“天网恢恢,疏而不漏”的理解正确的是 ()。

- A、法律具有规范人们行为的作用
- B、法律具有协调人与人之间关系的作用
- C、违法犯罪的人都逃不脱法律的制裁
- D、法律具有裁决违法犯罪行为的作用

答案: C

130. () 是社会主义职业道德最重要的体现,也是从业人员最基本的职业道德要求。

- A、爱岗敬业
- B、遵纪守法
- C、举止文明
- D、办事公道

答案: A

131. 计算机软件一般分为 ()。

- A、系统软件和应用软件
- B、操作系统和计算机语言
- C、程序和数据

答案: A

132. TCP/IP 把网络通信分为五层,属于应用层的是 ()。

- A、IP (Internet 协议)
- B、TCP (传输控制协议)
- C、NFS (网络文件系统)
- D、UDP (用户数据协议)

答案: C

133. 《劳动法》与《劳动争议调解仲裁法》实施后,形成的现行劳动争议处理制度的程序 ()。

- A、调解 协商 仲裁 诉讼
- B、协商 调解 仲裁 诉讼
- C、协商 调解 诉讼 仲裁
- D、协商 诉讼 仲裁 调解

答案: B

134. 根据《劳动合同法》,下列情形中,用人单位不得与劳动者解除劳动合同的是 ()。

- A、在试用期间被证明不符合录用条件的
- B、患病或非因工负伤,在规定的医疗期内的
- C、严重违反用人单位的规章制度的
- D、被依法追究刑事责任的

答案: B

135. 《网络安全法》第二十一条规定:网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求, 履行下列安全保护义务,保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问,防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。而在现实网络环境中,木马病毒、勒索病毒、挖矿程序等持久化顽固型病毒已经成为网络安全最大的威胁。在使用云服务器 ECS 的过程中,如果发现 ECS 感染了木马病毒,建议用户最先采取的措施是 ()。

- A、修改远程登录端口
- B、修改系统管理员账户的密码
- C、检查是否有陌生的异常进程在运行
- D、安装查杀病毒防木马软件,对服务器进行全盘病毒扫描和查杀

答案：B

136. 业务流程图比较适用于反映（ ）处理类型的业务过程。

- A、数据 B、系统 C、事务 D、功能

答案：C

137. 数据字典中，一般不出现的条目是（ ）。

- A、数据流 B、数据存储 C、加工 D、源点与终点

答案：D

138. 在软件需求分析过程中，分析员要从用户那里解决的最重要问题是（ ）。

- A、要求软件做什么 B、要给软件提供哪些信息
C、要求软件工作效率如何 D、要求软件具有什么样的结构

答案：A

139. 测试计划中，（ ）主要定义测试什么和验证什么。

- A、需求项 B、测试策略 C、测试项 D、测试规则

答案：C

140. 下列不属于测试用例设计原则的是（ ）。

- A、完备性 B、正确性 C、局部性 D、可操作性

答案：C

141. 下列属于功能测试点的是（ ）。

- A、登陆->登录 B、输入用户名密码验证码登录成功
C、登录密码没有加密 D、登录有点慢

答案：B

142. 下面关于测试用例的说法错误的是（ ）。

- A、测试用例通常由软件测试人员根据设计
B、一个成功的测试用例将证明程序的正确性
C、测试用例的设计与软件的具体功能或性能有密切的关系
D、在编写测试用例的时候，还需要考虑需求

答案：B

143. Fabric 安装完毕后，安装路径下包含多个子目录，其中存放用于组织内部的区块同步的最终一致性共识算法的目录是（ ）。

- A、peer B、orderer C、msp D、gossip

答案：D

144. 部署 Fabric 系统的过程中需要构建（ ），它是 Fabric 网络上的私有区块链，实现数据的隔离和保密

- A、区块 B、通道 C、节点 D、组织

答案：B

145. 数据备份的策略主要有全备份、差分备份、增量备份和（ ）。

- A、软件备份 B、人工备份 C、备份介质轮换 D、双机容错

答案：C

146. 关于如何安装 Jmeter，以下说法正确的是（ ）。

- A、下载 Jmeter 压缩包，直接解压缩不需要任何配置
B、下载 Jmeter 安装包，直接点击 Setup.exe 即可安装
C、先安装和配置 JDK，下载 Jmeter 压缩包，直接解压缩即可
D、先安装和配置 JDK，下载 Jmeter 压缩包，击 Setup.exe 即可安装

答案：C

147. 单元测试一般由开发人员在编码阶段完成，因而单元测试通常采用的测试方法（ ）。

- A、黑盒测试方法 B、静态分析方法 C、动态测试方法 D、白盒测试方法

答案：D

148. 集成测试计划通常是在软件概要设计阶段完成，集成测试一般采用（ ）测试方法。

- A、白盒法 B、黑盒法 C、静态分析 D、动态分析

答案：B

149. 在软件测试中，验收测试主要用于发现（ ）阶段的错误。

- A、软件计划 B、需求分析 C、软件设计 D、编码

答案：B

150. 基于 JUnit 框架执行单元测试时（ ）。

- A、如果测试脚本有缺陷，对应测试 Failure
B、如果运行结果呈现黄色的进度条，说明测试全部通过
C、测试脚本不需要被测试
D、如果被测产品有缺陷，对应测试 Error

答案：D

151. 软件的集成测试工作最好由（ ）承担，以提高集成测试的效果。

- A、该软件的设计人员 B、该软件开发组的负责人
C、该软件的编程人员 D、不属于该软件开发组的软件设计人员

答案：D

152. 在执行系统测试过程中，测试人员最主要依据（ ）来设计测试用例。

- A、需求分析说明书 B、概要设计说明书
C、详细设计说明书 D、系统规格说明书

答案：A

153. 验收测试用例执行包括使用适当的（ ）执行测试用例。

- A、输出值 B、输入值 C、特定值 D、边界值

答案：B

154. 数据指标的组成要素不包括（ ）。

- A、维度 B、汇总方式 C、量度 D、广度

答案：D

155. 准确性是指若允许某些数据不准确或者丢失时，用户接受的概率是多少，通常用（ ）衡量。

- A、正确率 B、错误率 C、命中率 D、接受率

答案：B

156. 区块链的性能测试指标包括交易确认时间、单方交易 TPS、故障恢复时间和（ ）。

- A、交易失败率 B、哈希函数的计算速率
C、单个用户的日交易量 D、故障产生率

答案：B

157. 如果有两个事务，同时对数据库中同一数据进行操作，不可能引起冲突的操作是（ ）。

- A、其中有一个是 DELETE B、一个是 SELECT，另一个是 UPDATE
C、两个都是 SELECT D、两个都是 UPDATE

答案：C

158. 以太坊节点监控工具 ethstats 采用 () 模式。

- A、C/S B、B/S C、D/S D、P2P

答案: A

159. 用户构成指标不包括 ()。

- A、性别 B、职业 C、外貌 D、喜好

答案: C

160. 留存率=新增用户中登陆用户数/ () *100%

- A、用户总数 B、新增用户数 C、未登录用户数 D、流失用户数

答案: B

161. Geth 客户端 eth.blockNumber 命令的功能是 ()。

- A、返回指定块的高度
B、返回最新块的高度
C、返回最新块的信息
D、返回指定块的信息

答案: B

162. 若要配置 Fabric 区块中包含的交易数量, 应对文件 () 进行修改。

- A、config.yaml B、configtx.proto
C、configtx.yaml D、configblock.yaml

答案: C

163. 进入 Fabric 命令行容器的命令是 ()。

- A、docker exec -it cli bash B、docker exec -it cli
C、docker -it cli bash D、docker-compose exec -it cli bash

答案: A

164. 对默克尔树进行检索的理论复杂度为 ()。

- A、线性阶 B、对数阶 C、平方阶 D、立方阶

答案: B

165. 已知区块的哈希值, 可以调用客户端的 () 方法获得区块的内容。

- A、Number B、GetBlockbyTime
C、GetBlockbyheight D、GetBlockbyHash

答案: D

166. 打开比特币区块链浏览器, 把时间切换到 () 年 1 月 3 日, 就可以查看到比特币的创世块。

- A、2007 B、2008 C、2009 D、2010

答案: C

167. 使用 () 命令, 可以获得当前 channel 上区块链的高度信息。

- A、channel height B、channel length
C、channel getinfo D、channel getHeight

答案: C

168. 方法 eth.getTransactionByHash 的作用是 ()。

- A、返回指定哈希的区块信息 B、返回指定哈希的交易信息
C、返回指定区块内的交易 D、返回指定区块的哈希值

答案: B

169. Geth 客户端命令 eth.getUncleCountByBlockNumber 的作用是 ()。

- A、返回指定块的叔块数量 B、返回指定块的叔块信息

C、返回指定块的叔块编号

D、返回指定块的叔块哈希

答案: A

170. 在保障区块链公链如比特币上账户的隐私方面, 下列说法中 () 是正确的。

A、比特币本身是匿名地址, 已经可以保护隐私

B、要真正保护隐私, 只使用一次的比特币地址

C、除非点对点交易, 不对外公开比特币地址

D、采用冷钱包存储

答案: B

171. 区块链中运用了 () 技术来实现隐私保护。

A、哈希算法

B、数字签名

C、参与者可拥有多个公钥

D、公开密钥技术

答案: D

172. 应用程序接口服务和区块链节点需要通过 () 方法进行通信。

A、P2P

B、RPC

C、UDP

D、TCP

答案: B

173. 在以太坊中使用 solc 编译智能合约, 会得到 () 代码。

A、十进制

B、二进制

C、十六进制

D、八进制

答案: B

174. 关于智能合约部署, 以下说法不正确的是 ()。

A、智能合约可以通过应用程序接口服务来进行部署

B、智能合约可以通过管理平台来部署

C、智能合约可以通过检查部署合约接口返回的结果中的状态码验证合约部署是否成功

D、智能合约可以通过应用系统来部署

答案: D

175. 将合约代码转化成运行环境可执行的格式, 并部署到区块链网络节点的过程称为 ()。

A、合约创建

B、编译部署

C、合约执行

D、合约触发

答案: B

176. 区块链系统的基本运维指标不包括 ()。

A、节点状态

B、节点区块高度

C、网络吞吐量

D、节点共识状态

答案: C

177. 下面关于区块链监控工具安装的描述, 错误的是 ()。

A、安装前应该仔细阅读安装手册

B、安装步骤应该依照安装手册的顺序进行

C、按照安装步骤进行安装后, 可以保证监控工具功能的准确性, 不需要进行功能验证。

D、应该按照安装手册中的要求, 准备软硬件资源。

答案: C

178. 云监控平台的监控功能非常丰富, 但是云监控平台无法监控 ()。

A、操作系统监控

B、基础监控

C、进程监控

D、区块链网络监控

答案: D

- 1、(☒)区块链技术的发展历程中，中心化与去中心化的博弈始终贯穿其中。
- 2、(☒)区块链的数据层包含了底层数据区块结构以及数据加密、时间戳等核心技术。
- 3、(☒)根据我国《劳动法》，劳动者连续工作满 1 年后即可享受带薪年假。
- 4、(☒)一键安装部署通常适用于单机环境，而非多机（跨服务器）部署。
- 5、(☒)通过 netstat 命令可以监控区块链节点和 API 服务的网络连接状态。
- 6、(☒)Keepalived 基于 VRRP 协议实现服务的高可用性，尤其适用于 Web 服务。
- 7、(☒)在 OSI 参考模型中，数据链路层负责将比特流划分为帧，而非网络层。
- 8、(☒)区块的头部结构由固定长度的字段组成，例如 4 字节和 80 字节的字段，分别代表不同的数据信息。
- 9、(☒)Windows 系统下，MySQL 语句默认不区分大小写。
- 10、(☒)完整的软件测试报告不仅需要包含测试结果数据，还应分析测试过程和结论。
- 11、(☒)Keepalived 不仅可以结合 LVS 实现高可用，也能与 MySQL 等数据库服务配合使用。
- 12、(☒)区块链 3.0 阶段的应用已扩展至金融领域之外，如法律、医疗等场景，通过去中心化解决信任问题。
- 13、(☒)数字签名技术能够验证发送者的身份真实性。
- 14、(☒)在对等网络（P2P）中，所有节点的功能权限完全对等。
- 15、(☒)实用拜占庭容错（PBFT）算法将传统拜占庭协议的复杂度从指数级优化为多项式级。
- 16、(☒)区块链 1.0 阶段以比特币为代表，聚焦数字货币；2.0 阶段以太坊引入智能合约支持 DApp 开发；3.0 阶段则推动区块链技术在各行业的场景化落地。
- 17、(☒)职业素质是劳动者对社会职业了解与适应能力的一种综合体现。
- 18、(☒)职业道德标准多元化，代表了不同企业可能具有不同的价值观。
- 19、(☒)商业秘密是指不为公众所知的，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
- 20、(☒)2008 年中本聪建立了一个开放源代码项目（open source project），正式宣告了比特币的诞生。
- 21、(☒)区块头是由元数据所组成。
- 22、(☒)对等网络中每台计算机的角色都相同。
- 23、(☒)调研数据分析的过程应始终紧扣调研目标。
- 24、(☒)单元测试时，只会使用白盒测试方法。

25. (☐ ×)软件测试报告中应该包含测试准则。
26. (☒ √)α 测试是由一个用户在开发环境下进行的测试，也可以是公司内部的用户在模拟实际操作环境下进行的测试。
27. (☒ √)制作区块链应用场景功能结构图的常用软件有微软公司 Visio。
28. (☐ ×)Visio 帮助创建具有专业外观的表格，以便理解、记录和分析信息、数据、系统和过程。
29. (☒ √)结构化分析是针对数据流建立数据模型，功能模型。
30. (☒ √)软件测试环境贯穿了测试的各个阶段，每个测试阶段中环境对测试的影响不同。
31. (☒ √)安装 Loadrunner 之后进行验证操作是为了确保指定的目录、设备名称都正确，并具有足够的磁盘空间。
32. (☒ √)系统测试是将软件系统与硬件、外设和网络等其他因素结合，对整个软件系统进行测试。
33. (☒ √)getHistoryForKey{.XZ}方法返回指定状态键的值历史记录。
34. (☐ ×)区块链应用部署信息表不能完全清晰的告诉运维人员或开发人员该系统的各项重要信息。
35. (☒ √)区块链管理工具安装前，需要查看安装的前提条件和操作系统要求是否已经满足。
36. (☒ √)归档历史日志是区块链日志管理中的一种方法。